

		1.1.1.1.1.1.1) ^N : 레벨 경로를 표시하며 마지막에 마침표를 하나 더 찍는다.(예: 1.1.1.1.1.1.1.) 표 36 참조)	
UINT	4	확장 수준별 시작번호 (5.1.0.0 이상)	수준(8~10)
전체 길이	가변	$10 + (2 \times \text{len}) \times 7 + 2 + (4 \times 7) (2 \times \text{len}) \times 3 + (4 \times 3)$ 바이트	

표 38 문단 번호

자료형	길이(바이트)	설명
UINT	4	속성(표 40 참조)
HWPUNIT16	2	너비 보정값
HWPUNIT16	2	본문과의 거리
UINT	4	글자 모양 아이디 참조
전체 길이	8	

표 39 문단 머리 정보

범위	구분	값	설명
bit 0 ~ 1	문단의 정렬 종류	0	왼쪽
		1	가운데
		2	오른쪽
bit 2	번호 너비를 실제 인스턴스 문자열의 너비에 따를지 여부	0	false
		1	true
bit 3	자동 내어 쓰기 여부	0	false
		1	true
bit 4	수준별 본문과의 거리 종류	0	글자 크기에 대한 상대 비율
		1	값

표 40 문단 머리 정보 속성

값	설명
0	1, 2, 3
1	동그라미 쳐진 1, 2, 3
2	I, II, III
3	i, ii, iii
4	A, B, C
5	a, b, c
6	동그라미 쳐진 A, B, C
7	동그라미 쳐진 a, b, c
8	가, 나, 다
9	동그라미 쳐진 가, 나, 다
10	ㄱ, ㄴ, ㄷ
11	동그라미 쳐진 ㄱ, ㄴ, ㄷ
12	일, 이, 삼
13	一, 二, 三
14	동그라미 쳐진 一, 二, 三

표 41 문단 번호 형식

4.2.9. 글머리표

Tag ID : HWPTAG_BULLET