

bit 9 ~ 15	공백 최소값	0% ~ 75%	
bit 16	외톨이줄 보호 여부		
bit 17	다음 문단과 함께 여부		
bit 18	문단 보호 여부		
bit 19	문단 앞에서 항상 쪽 나눔 여부		
bit 20 ~ 21	세로 정렬	0	글꼴기준
		1	위쪽
		2	가운데
		3	아래
bit 22	글꼴에 어울리는 줄 높이 여부		
bit 23 ~ 24	문단 머리 모양 종류	0	없음
		1	개요
		2	번호
		3	글머리표(bullet)
bit 25 ~ 27	문단 수준	1수준 ~ 7수준	
bit 28	문단 테두리 연결 여부		
bit 29	문단 여백 무시 여부		
bit 30	문단 꼬리 모양		

표 44 문단 모양 속성1

범위	구분	값	설명
bit 0~1	한 줄로 입력 여부		
bit 2~3	Reserved		
bit 4	한글과 영어 간격을 자동 조절 여부		
bit 5	한글과 숫자 간격을 자동 조절 여부		

표 45 문단 모양 속성2

범위	구분	값	설명
bit 0~4	줄 간격 종류	0	글자에 따라
		1	고정 값
		2	여백만 지정
		3	최소

표 46 줄 간격 종류

4.2.11. 스타일(문단 스타일)

Tag ID : HWPTAG_STYLE

자료형	길이(바이트)	설명
WORD	2	길이 (len1)
WCHAR array[len1]	2×len1	로컬 스타일 이름. 한글 윈도우에서는 한글 스타일 이름
WORD	2	길이 (len2)
WCHAR array[len2]	2×len2	영문 스타일 이름
BYTE	1	속성(표 43 참조)
BYTE	1	다음 스타일 아이디 참조값
INT16	2	언어 아이디(표 48 참조)
UINT16	2	문단 모양 아이디 참조값(문단 모양의 아이디 속성) 스타일의 종류가 문단인 경우 반드시 지정해야 한다.
UINT16	2	글자 모양 아이디(글자 모양의 아이디 속성) 스타일의 종류가 글자인 경우 반드시 지정해야 한다.