

XMLTemplate 스토리지에는 XML Template 정보를 저장한다.

\_SchemaName 스트림에는 Schema 이름 문자열이 저장된다.

자료형	길이(바이트)	설명
DWORD	4	Schema 이름 길이 (len1)
WCHAR array[len1]	2×len1	Schema 이름
전체 길이	4 + (2×len1)	

**표 10 Schema 이름 정보**

Schema 스트림에는 Schema 문자열이 저장된다.

자료형	길이(바이트)	설명
DWORD	4	Schema 길이 (len1)
WCHAR array[len1]	2×len1	Schema
전체 길이	4 + (2×len1)	

**표 11 Schema 길이 정보**

Instance 스트림에는 Instance 문자열이 저장된다.

자료형	길이(바이트)	설명
DWORD	4	Instance 길이 (len1)
WCHAR array[len1]	2×len1	Instance
전체 길이	4 + (2×len1)	

**표 12 Instance 정보**

### 3.2.11. 문서 이력 관리

한글 메뉴의 “파일-문서 이력 관리”에서 표시 및 생성되는 문서의 이력 정보를 저장하는 장소이다.

문서 이력 정보의 각각의 아이템은 “히스토리” 혹은 “히스토리 아이템”이라 하며 한글 Compound 구조 내에서 각 아이템은 “DocHistory”라는 스토리지 내부에 VersionLog%d(%d는 버전) 이름의 스트림으로 저장된다. 또한, 각각 아이템은 압축, 암호화되어 저장된다.

이력 정보 데이터를 “DocHistory”라는 새로운 스토리지로 저장한다. DocHistory 스토리지에 이력 정보 아이템은 추후 추가 정보가 저장되었을 때 하위 호환성을 위하여 다음의 구조로 저장한다.