

A entrega da resolução deve ser realizada através da criação (e *push*) do *branch* **evalV1-*nnnnn***, onde **nnnnn** representa os cinco dígitos do seu número de aluno. Para tal, pode realizar a seguinte sequência de comandos.

- **git clone <group-repo-url>**
- **git checkout <phase2-tag>**
- **git checkout -b evalV1-<number>**
- Realizar as alterações
- Adicionar novos ficheiros ou alterações (e.g. **git add ...**)
- **git commit -am "evalV1"**
- **git push origin evalV1-<number>**

Coloque as respostas às questões teóricas em 2 ficheiros markdown separados, localizados na diretoria raiz.

1. No contexto do sistema de controlo de versões Git, qual a diferença entre os comandos *add* e *commit*? Algum dos dois faz alterações no repositório remoto?
Indique em que situações usou cada um dos comandos durante a realização do projeto.
2. Indique uma situação no trabalho onde é retornada, ou faria sentido ser retornada, uma resposta HTTP com o *status code* 401 (*Unauthorized*) ou 403 (*Forbidden*)? Justifique porque foi tomada essa decisão.
3. Adicione à Web API do seu trabalho a operação para obter a lista de casas com reservas (*bookings*) num determinado intervalo de datas.
A informação tem de ser obtida da base de dados Postgres e deve ser retornado, no mínimo, o título de cada casa e o seu número total de dias reservados.
A listagem deve estar ordenada decrescentemente pelo número total de dias reservados.
Não se esqueça de incluir também o(s) teste(s) de validação da implementação da operação.