

A entrega da resolução deve ser realizada através da criação (e *push*) do *branch* **evalV2-nnnnn**, onde **nnnnn** representa os cinco dígitos do seu número de aluno. Para tal, pode realizar a seguinte sequência de comandos.

- **git clone <group-repo-url>**
- **git checkout <phase2-tag>**
- **git checkout -b evalV2-<number>**
- Realizar as alterações
- Adicionar novos ficheiros ou alterações (e.g. **git add ...**)
- **git commit -am "evalV2"**
- **git push origin evalV2-<number>**

Coloque as respostas às questões teóricas em 2 ficheiros markdown separados, localizados na diretoria raiz.

1. No contexto do sistema de controlo de versões Git, explique o propósito de utilizar *tags* (como *phase2-tag* no enunciado) e de utilizar *branches* (como *evalV2-nnnnn* no enunciado). Indique vantagens da sua utilização no contexto deste projeto e em que situações usou.
2. Indique uma situação no trabalho onde é retornada, ou poderia fazer sentido ser retornada, uma resposta HTTP com o *status code* 201 (*Created*)? Poderia fazer sentido retornar apenas 200 (Ok)? Justifique porque foi tomada essa decisão.
3. Adicione à Web API do seu trabalho a operação para obter a lista de utilizadores com reservas (*bookings*) num determinado intervalo de datas.
A informação tem de ser obtida da base de dados Postgres e deve ser retornado, no mínimo, o nome e o email de cada utilizador e o seu número total de dias reservados.
A listagem deve estar ordenada decrescentemente pelo número total de dias reservados.
Não se esqueça de incluir também o(s) teste(s) de validação da implementação da operação.