

A entrega da resolução deve ser realizada através da criação (e *push*) do *branch* **evalV3-*nnnnn***, onde **nnnnn** representa os cinco dígitos do seu número de aluno. Para tal, pode realizar a seguinte sequência de comandos.

- `git clone <group-repo-url>`
- `git checkout <phase2-tag>`
- `git checkout -b evalV3-<number>`
- Realizar as alterações
- Adicionar novos ficheiros ou alterações (e.g. `git add ...`)
- `git commit -am "evalV3"`
- `git push origin evalV3-<number>`

Coloque as respostas às questões teóricas em 2 ficheiros markdown separados, localizados na diretoria raiz.

1. No contexto do sistema de controlo de versões Git, qual a diferença entre os comandos *clone* e *checkout*? Algum dos dois faz alterações no repositório remoto?
Indique em que situações usou cada um dos comandos durante a realização do projeto.
2. Indique duas situações no trabalho onde é retornada, ou poderia fazer sentido ser retornada, uma resposta HTTP com o *status code* 404 (*Not Found*)? Poderia fazer sentido retornar apenas 400 (*Bad Request*)?
Justifique porque foi tomada essa decisão.
3. Adicione à Web API do seu trabalho a operação para obter a lista de utilizadores que são donos de uma ou mais casas para alugar.
A informação tem de ser obtida da base de dados Postgres e deve ser retornado, no mínimo, o nome e o email de cada utilizador e o número total de casas que tem.
A listagem deve estar ordenada decrescentemente pelo número total de casas.
Não se esqueça de incluir também o(s) teste(s) de validação da implementação da operação.