

A entrega da resolução deve ser realizada através da criação (e *push*) do *branch* **eval1-nnnnn**, onde **nnnnn** representa os cinco dígitos do seu número de aluno. Para tal, pode realizar a seguinte sequência de comandos.

- `git clone <repo-url>`
- `git checkout <phase2-tag>`
- `git checkout -b eval1V1-<number>`
- Realizar as alterações
- Adicionar novos ficheiros (e.g. `git add ...`)
- `git commit -am "eval1V1"`
- `git push origin eval1V1-<number>`

Coloque as respostas às questões teóricas em ficheiros markdown separados, localizados na directoria raiz.

1. No contexto do sistema de controlo de versões Git, qual a diferença entre os comandos *commit* e *push*? Indique em que situações usou cada um dos comandos durante a realização do projeto.
2. Indique duas situações no trabalho onde é retornada uma resposta HTTP com o *status code* 400? Justifique porque foi tomada essa decisão.
3. Adicione à Web API do seu trabalho a operação para obter a lista de utilizadores que contêm pelo menos um *booking* num determinado ano. A informação tem que ser obtida da base de dados Postgres e deve ser retornado no mínimo, o nome e o email de cada utilizador. Não se esqueça de incluir também o(s) teste(s) de validação da implementação da operação.