

240 – 260 W SOLAR PANEL

EXCEPTIONAL EFFICIENCY AND PERFORMANCE /
 EFICIENCIA Y DESEMPEÑO EXCEPCIONAL

BENEFITS / BENEFICIOS

High Efficiency / Alta Eficiencia

High cell efficiency of up to 14.8%.

Líder en la industria con una eficiencia de las celdas superior.

More Power / Mayor Potencia

Delivers up to 50% more power per unit area than conventional solar panels and 100% more than thin film solar panels.

Ofrece hasta un 50% más de potencia por unidad de área a comparación de los paneles solares convencionales y un 100% más que los paneles solares de película delgada.

Reduces Installation Cost / Reducción en Costos de Instalación.

More power per unit means fewer modules per installation. This saves booth time and money.

Mas potencia por paneles representa menos módulos por instalación. Esto ahorra tanto tiempo como dinero.

Reliable and Robust Design / Diseño Robusto y Confiable


Certified materials, tempered front glass, and a sturdy anodized frame allows the module to operate reliably in multiple mounting configurations.

Materiales certificados, cristal templado y un robusto marco anodizado el cual permite al módulo operar sin problema alguno y en múltiples configuraciones de montaje.

S60PC

60 Cell Modules

S60PC- 240, S60PC-245, S60PC-250,
 S60PC-255, S60PC-260



Solartec 240 – 260W solar modules provide industry leading efficiency and performance.

Utilizing 60 next generation solar cells and an optimized module design, Solartec S60PC solar modules deliver an unprecedented conversion efficiency. Solartec 240 – 260W modules reduced voltage – temperature coefficient, and exceptional low – light performance attributes, provide far higher energy delivery at peak power than conventional modules.

Los módulos solares Solartec de 240 – 260 W proveen un liderazgo incomparable en la industria gracias a su eficiencia y desempeño.


El modulo solar S60PC utiliza 60 celdas solares de última generación, aunado al optimo diseño del modulo, permitiéndole ofrecer una eficiencia superior. El reducido valor del coeficiente de voltaje-temperatura, y su desempeño excepcional en condiciones de baja iluminación permiten a los módulos de 240 – 260W entregar mucha mayor energía en condiciones de potencia máxima, en comparación con los módulos convencionales.

Garantía

10 Años a Defectos de Fábrica y materiales que componen al módulo fotovoltaico.

10 Años Con la generación mínima del 90% de potencia nominal de salida.

25 Años Con la generación mínima del 80% de potencia nominal de salida.



S60PC

Tested Operating Conditions / Condiciones de Operación

Temperature / Temperatura	-40° C to +90°C (-40°F to + 194°F)
Max load / Carga Máxima	50 psf (2400 pascals) front and back
Impact Resistance / Resistencia al Impacto	Hail Ø- 25mm (1 in.) at 23 m/s (52mph)
Complies with / Normado con	IEC 61215 / IEC 61730 / NMX-J 618


240 – 260 W SOLAR PANEL

EXCEPTIONAL EFFICIENCY AND PERFORMANCE /
 EFICIENCIA Y DESEMPEÑO EXCEPCIONAL

Specifications / Especificaciones

Number of cells / Número de celdas	60 (6 x 10)
Module dimensions / Dimensiones del módulo	1640mm x 992mm
Weight / Peso	18.5 kg.
Cable / Cable	1000mm long doublé XLPE layer, TÜV Certified, 4.0mm ²
Connection / Conexión	IP65 Type IV Junction box with 6 bypass diodes, MC4 type Plug, TÜV Certified
Back Sheet / Hoja Trasera	White/Black/Blue TPT or Glass
Frame / Marco	Aluminium (40 mm) or Without frame
Fire Rating / Clasificación de Flama	Class C

IV Curve



Current / Voltage characteristics with dependence on radiance and module temperature

Maximum system voltage / Voltaje máximo del sistema	600 V	Maximum series fuse / Valor máximo del fusible en serie	15 A
---	-------	---	------


156mm Polycrystalline Silicon Cells Solar Module / Panel Solar con Celdas de 156mm de Silicio Policristalino

Model / Modelo	S60PC-240		S60PC-245		S60PC-250		S60PC-255		S60PC-260	
Test Conditions / Condiciones de Medición	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
Open circuit voltage (Voc) / Voltaje de circuito abierto	35.70 V	28.54 V	36.10 V	28.88 V	36.30 V	29.04 V	36.4 V	29.12 V	36.70 V	29.36 V
Optimum operating voltage (Vmpp) / Voltaje en el punto de máxima potencia	30.00 V	24.00 V	30.40 V	24.32 V	30.60 V	24.32 V	30.70 V	24.56 V	30.90 V	24.72 V
Short circuit current (Isc) / Corriente de cortocircuito	8.57 A	6.85 A	8.63 A	6.90 A	8.71 A	6.96 A	8.80 A	7.04 A	8.89 A	7.11 A
Optimum operating current (Imp) / Corriente en el punto de máxima potencia	8.00 A	6.40 A	8.05 A	6.44 A	8.17 A	6.53 A	8.30 A	6.64 A	8.42 A	6.73 A
Maximum power (Pmax) / Potencia máxima	240 W	192 W	245 W	196 W	250 W	200 W	255 W	204 W	260 W	208 W
Module efficiency / Eficiencia del módulo	14.75%		15.05%		15.36%		15.67%		15.98%	




Temperature Coefficients / Coeficientes de Temperatura

Of Isc / de Isc (α)	+0.062% / °C	Of Voc / de Voc (β)	-0.330% / °C	Of Pmax / de Pmax (γ)	-0.45% / °C
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------	------------------------------	-------------

Dimensions / Dimensiones



Aluminium Frame / Marco de Aluminio



Guarantees / Garantías

Materials comprising photovoltaic modules and any possible defects due to the manufacturing process for 10 years.

Los materiales que componen los paneles fotovoltaicos y los posibles defectos que se deban al proceso de la fabricación por un periodo de 10 años.

At least 90% output power provided by the photovoltaic module over 10 years.

Generación mínima del 90% de la potencia de salida nominal del módulo a los 10 años.

At least 80% output power provided by the photovoltaic module over 25 years.

Generación mínima del 80% de la potencia de salida nominal del módulo a los 25 años.

Measured under standar test conditions and normal operating cell temperature (STC: 1000W/m², 20°C, AM 1.6, NOCT: 800W/m², 45 ± 2°C, AM 1.5.)

Medido bajo condiciones de prueba estándar y bajo condiciones de temperatura de operación nominal de la celda (CPS: 1000W/m², 20°C, AM 1.6, TONC: 800W/m², 45 ± 2°C, AM 1.5.)

The electric characteristics of each photovoltaic module are individually monitored leaving the results available to the cosustomer. Warranted Tolerance +3%

Las características eléctricas de cada módulo fotovoltaico son monitoreadas individualmente dejando los resultados a disposición del cliente. Tolerancia Garantizada +3%.

Applications / Aplicaciones

Building Integration
Integración estructural

Solar Power kits and Plants
Plantas de energía solar

Solar Pumping Systems
Sistemas de bombeo solar

Energy Bill Savings
Reducción de costos en energía

Distributed by / Distribuido por

Contact / Contacto

Solartec S.A.P.I. de C.V.
info@solartec.mx

Carretera Libramiento Norte Km 4.6
Lote No. 9, Parque Industrial Apolo
Irapuato, Gto. México CP 36826
Phone Number: +52 (462) 635 9828

