

# Lista de exercícios sobre filtros de software

Cristiano Silva Júnior

23 de Junho de 2017

## 1 Filtro de média

### 1.1 Mostrar a derivação da forma recursiva.

A partir da definição da média

$$\bar{x}_k = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k x_i$$

Podemos fazer a seguinte manipulação

$$\bar{x}_k = \frac{1}{k-1} \sum_{i=1}^{k-1} x_i + \frac{x_k}{k}$$

$$\bar{x}_k = \left( \frac{1}{k-1} \sum_{i=1}^{k-1} x_i \right) \frac{k-1}{k} + \frac{x_k}{k}$$

Como

$$x_{k-1}^- = \frac{1}{k-1} \sum_{i=1}^{k-1} x_i$$

Então

$$\bar{x}_k = x_{k-1}^- \frac{k-1}{k} + \frac{x_k}{k} \square$$

### 1.2 Implementação em MATLAB

Para implementar o filtro dado em MATLAB, foi escrito o seguinte script:

## 2 Filtro de média móvel

### 2.1 Derivação da fórmula recursiva

Seguindo da definição de média móvel com janela de tamanho  $n$ ,

$$\bar{x}_k = \frac{x_{k-n+1} + x_{k-n+2} + \dots + x_{k-1} + x_k}{n}$$

É possível afirmar que

$$\bar{x}_k = \frac{x_{k-n}}{n} + \frac{x_{k-n+1} + x_{k-n+2} + \dots + x_{k-1} + x_k}{n} - \frac{x_{k-n}}{n}$$

$$\bar{x}_k = x_{k-1}^- + \frac{x_k}{n} - \frac{x_{k-n}}{n} \square$$

## 2.2 Implementação em MATLAB

Para implementar o filtro dado em MATLAB, foi escrito o seguinte script:

## 3 Filtro de média móvel ponderada

### 3.1 Derivação da fórmula recursiva

Uma média móvel ponderada é definida por

$$\bar{x}_k = \alpha x_{k-1}^- + (1 - \alpha)x_k$$

onde  $\alpha$  é um número real entre 0 e 1. Note que, se calcularmos  $x_{k-1}^-$ , temos somente uma mudança de índices para realizar:

$$x_{k-1}^- = \alpha x_{k-2}^- + (1 - \alpha)x_{k-1}$$

O mesmo acontece com  $x_{k-2}^-$ :

$$x_{k-2}^- = \alpha x_{k-3}^- + (1 - \alpha)x_{k-2}$$

Substituindo as médias anteriores na primeira equação:

$$x_{k-1}^- = \alpha(\alpha x_{k-3}^- + (1 - \alpha)x_{k-2}) + (1 - \alpha)x_{k-1}$$

$$\bar{x}_k = \alpha(\alpha(\alpha x_{k-3}^- + (1 - \alpha)x_{k-2}) + (1 - \alpha)x_{k-1}) + (1 - \alpha)x_k$$

$$\bar{x}_k = \alpha^3 x_{k-3}^- + \alpha^2(1 - \alpha)x_{k-2} + \alpha(1 - \alpha)x_{k-1} + (1 - \alpha)x_k \square$$

### 3.2 Implementação em MATLAB

Para implementar o filtro dado em MATLAB, foi escrito o seguinte script:

### 3.3 Discussão

Nota-se que o filtro de média regular manteve sua média sempre no valor verdadeiro, haja visto que o ruído foi simulado para que ele obedecesse um comportamento gaussiano ao redor da altitude de 11000 metros. Isso pode parecer que este é o comportamento ideal de um filtro, mas não suporta bem as características de um sistema real.

Os outros dois filtros (de média móvel e média ponderada) funcionaram melhor neste sentido. Embora ambos estejam dependentes da determinação de um parâmetro (o tamanho da janela no caso do móvel; e o parâmetro  $\alpha$  no caso do ponderado), eles atuam como filtros passa-baixa, acompanhando bem as oscilações do modelo real.