

NOMBRE: Isidro Lara López
CARRERA: INFRAESTRUCTURA DE REDES DIGITALES
DOCENTE: BARRON RODRIGUEZ GABRIEL
NO. CONTROL:1221100381
FECHA: 14 DE DICIEMBRE DEL 2022
GRUPO: GIR0441

Lab – NETCONF w/Python: Get Operational Data

Objectives

Part 1: Retrieve the IOS XE VM's Operational Data - Statistics

Background / Scenario

In this lab, you will learn how to use NETCONF to retrieve operational data from the network device.

Required Resources

- Access to a router with the IOS XE operating system version 16.6 or higher
- Python 3.x environment

Instructions

Part 1: Retrieve Interface Statistics

In this part, you will use the ncclient module to retrieve the device's operational data. The data are returned back in XML form. In the following steps this data will be transformed into a tabular output.


Step 1: Use ncclient to retrieve the device's running configuration.

- In Python IDLE, create a new Python script file:
- In the new Python script file editor, import the "manager" class from the ncclient module and the xml.dom.minidom module:

```
from ncclient import manager
import xml.dom.minidom
```

- Set up an **m** connection object using the `manager.connect()` function to the IOS XE device.

```
m = manager.connect(
    host="192.168.56.101",
    port=830,
    username="cisco",
    password="cisco123!",
    hostkey_verify=False
)
```



cambiamos el script con los datos correctos del dispositivo al que estamos conectados y utilizamos el módulo `ncclient` para recuperar la información del dispositivo.

- d. After a successful NETCONF connection, using the `get()` function of the “m” NETCONF session object to retrieve and print the device’s operational data. The `get()` function expects a “filter” string parameter that defines the NETCONF filter.


The following filter retrieves the interfaces-state operational data (statistics), as defined in the ietf-interfaces YANG model:

Note: Executing the `get()` function without a filter is similar to execute “debug all”.

```
netconf_filter = """
<filter>
  <interfaces-state xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-interfaces"/>
</filter>
"""
```


```
netconf_reply = m.get(filter = netconf_filter)
print(xml.dom.minidom.parseString(netconf_reply.xml).toprettyxml())
```

Lab – NETCONF w/Python: Get Operational Data



```
1 from ncclient import manager
2 import xml.dom.minidom
3 m = manager.connect(
4     host="10.10.20.48",
5     port=830,
6     username="developer",
7     password="C1sc012345",
8     hostkey_verify=False
9 )
10
11 netconf_filter = """
12 <filter>
13 <interfaces-state xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-interfaces"/>
14 </filter>
15 """
16 netconf_reply = m.get(filter = netconf_filter)
17 print(xml.dom.minidom.parseString(netconf_reply.xml).toprettyxml())
18
19
```

e. Execute the Python script and explore the output.



```
ilara@LPI: ~/Documentos/Unidad 3
ilara@LPI:~$ cd Documentos/
ilara@LPI:~/Documentos$ cd Unidad\ 3\ /
ilara@LPI:~/Documentos/Unidad 3 $ python3 lab2.9.py
<?xml version="1.0" ?>
<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" xmlns:nc="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="urn:uuid:c6efa8f7-5e49-4367-8d84-f4fe01a51277">
  <data>
    <interfaces-state xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-interfaces">
      <interface>
        <name>GigabitEthernet1</name>
        <type xmlns:ianaift="urn:ietf:params:xml:ns:yang:iana-if-type">ianaift:ethernetCsmacd</type>
        <admin-status>up</admin-status>
        <oper-status>up</oper-status>
        <last-change>2022-12-14T09:07:26.000805+00:00</last-change>
        <if-index>1</if-index>
        <phys-address>00:50:56:bf:c2:f3</phys-address>
        <speed>1024000000</speed>
        <statistics>
          <discontinuity-time>2022-12-14T09:06:03.000641+00:00</discontinuity-time>
          <in-octets>164572</in-octets>
          <in-unicast-pkts>765</in-unicast-pkts>
          <in-broadcast-pkts>0</in-broadcast-pkts>
          <in-multicast-pkts>0</in-multicast-pkts>
          <in-discards>0</in-discards>
          <in-errors>0</in-errors>
          <in-unknown-protos>0</in-unknown-protos>
          <out-octets>105410</out-octets>
          <out-unicast-pkts>380</out-unicast-pkts>
          <out-broadcast-pkts>0</out-broadcast-pkts>
          <out-multicast-pkts>0</out-multicast-pkts>
          <out-discards>0</out-discards>
          <out-errors>0</out-errors>
        </statistics>
      </interface>
      <interface>
        <name>GigabitEthernet2</name>
        <type xmlns:ianaift="urn:ietf:params:xml:ns:yang:iana-if-type">ianaift:ethernetCsmacd</type>
        <admin-status>down</admin-status>
        <oper-status>down</oper-status>
        <last-change>2022-12-14T09:07:18.000646+00:00</last-change>
        <if-index>2</if-index>
```

Lab – NETCONF w/Python: Get Operational Data

```
ilara@LPI: ~/Documentos/Unidad 3
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

<out-octets>0</out-octets>
<out-unicast-pkts>0</out-unicast-pkts>
<out-broadcast-pkts>0</out-broadcast-pkts>
<out-multicast-pkts>0</out-multicast-pkts>
<out-discards>0</out-discards>
<out-errors>0</out-errors>
</statistics>
</interface>
<interface>
  <name>Control Plane</name>
  <type xmlns:ianaift="urn:ietf:params:xml:ns:yang:iana-if-type">ianaift:other</type>
  <admin-status>up</admin-status>
  <oper-status>up</oper-status>
  <last-change>2022-12-14T09:07:16.000877+00:00</last-change>
  <if-index>0</if-index>
  <phys-address>00:00:00:00:00:00</phys-address>
  <speed>10240000000</speed>
  <statistics>
    <discontinuity-time>2022-12-14T09:06:03.000633+00:00</discontinuity-time>
    <in-octets>0</in-octets>
    <in-unicast-pkts>0</in-unicast-pkts>
    <in-broadcast-pkts>0</in-broadcast-pkts>
    <in-multicast-pkts>0</in-multicast-pkts>
    <in-discards>0</in-discards>
    <in-errors>0</in-errors>
    <in-unknown-protos>0</in-unknown-protos>
    <out-octets>0</out-octets>
    <out-unicast-pkts>0</out-unicast-pkts>
    <out-broadcast-pkts>0</out-broadcast-pkts>
    <out-multicast-pkts>0</out-multicast-pkts>
    <out-discards>0</out-discards>
    <out-errors>0</out-errors>
  </statistics>
</interface>
</interfaces-state>
</data>
</rpc-reply>
ilara@LPI:~/Documentos/Unidad 3 $
```

Esta es la salida que nos arroja el script

- f. Convert the XML netconf_reply data to a Python dictionary using the “xmldict” module. You can use a simple for loop to print a summary view of the statistical data:

```
import xmldict

netconf_reply_dict = xmldict.parse(netconf_reply.xml)

for interface in netconf_reply_dict["rpc-reply"]["data"]["interfaces-state"]["interface"]:

    print("Name: {} MAC: {} Input: {} Output {}".format(

        interface["name"],


        interface["phys-address"],

        interface["statistics"]["in-octets"],

        interface["statistics"]["out-octets"]


    )

)
```



agregamos lo siguiente para que la salida nos la muestre en forma de diccionario la información del dispositivo

- g. Execute the script and explore the output.



```
ilara@LPI: ~/Documentos/Unidad 3
ilara@LPI:~/Documentos/Unidad 3 $ python3 lab2.9.py
<?xml version="1.0" ?>
<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" xmlns:nc="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="urn:uuid:5608af39-9277-48a1-8be1-85331ac81a2e">
  <data>
    <interfaces-state xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-interfaces">
      <interface>
        <name>GigabitEthernet1</name>
        <type xmlns:ianaift="urn:ietf:params:xml:ns:yang:iana-if-type">ianaift:ethernetCsmacd</type>
        <admin-status>up</admin-status>
        <oper-status>up</oper-status>
        <last-change>2022-12-14T09:07:26.000246+00:00</last-change>
        <if-index>1</if-index>
        <phys-address>00:50:56:b3:c2:f3</phys-address>
        <speed>1024000000</speed>
        <statistics>
          <discontinuity-time>2022-12-14T09:06:03.000083+00:00</discontinuity-time>
          <in-octets>220098</in-octets>
          <in-unicast-pkts>1261</in-unicast-pkts>
          <in-broadcast-pkts>0</in-broadcast-pkts>
          <in-multicast-pkts>0</in-multicast-pkts>
          <in-discards>0</in-discards>
          <in-errors>0</in-errors>
          <in-unknown-protos>0</in-unknown-protos>
          <out-octets>538748</out-octets>
          <out-unicast-pkts>816</out-unicast-pkts>
          <out-broadcast-pkts>0</out-broadcast-pkts>
          <out-multicast-pkts>0</out-multicast-pkts>
          <out-discards>0</out-discards>
          <out-errors>0</out-errors>
        </statistics>
      </interface>
      <interface>
        <name>GigabitEthernet2</name>
        <type xmlns:ianaift="urn:ietf:params:xml:ns:yang:iana-if-type">ianaift:ethernetCsmacd</type>
        <admin-status>down</admin-status>
        <oper-status>down</oper-status>
        <last-change>2022-12-14T09:07:18.000095+00:00</last-change>
        <if-index>2</if-index>
        <phys-address>00:50:56:b3:c2:f3</phys-address>
```

En este laboratorio se utilizó ncclient para conectarse y revisar la configuración que se estaba ejecutando en el router al que estamos conectados remotamente, mostrando una respuesta en XML con una fácil lectura para nosotros los humanos, enviando comandos para revisar la configuración actual del router. Utilizando xmldict que nos permite tratar archivos XML de una manera muy fácil, ya que convierte los archivos XML en una estructura de datos de tipo diccionario. Pero es los pasos que realizamos es aquellos que venias observando durante los anteriores laboratorios. Estos módulos que importamos vienen con la librería de Yang que es una modulo para administrar dispositivos conectados correctamente y ncclient sirve a lo que entendí para recuperar la configuración en ejecución del dispositivo al que estamos conectados.

Análisis:

En esta parte, utilizará el módulo ncclient para recuperar los datos operativos del dispositivo. Los datos se devuelven en formato XML. En los siguientes pasos, estos datos se transformarán en una salida tabular.

Después de una conexión NETCONF exitosa, use la función "get ()" del objeto de sesión NETCONF "m" para recuperar e imprimir los datos operativos del dispositivo. La función get() espera un parámetro de cadena de "filtro" que define el filtro NETCONF. El siguiente filtro recupera los datos operativos del estado de las interfaces (estadísticas), tal como se define en el modelo YANG de interfaces ietf.

Convertimos los datos XML netconf_reply en un diccionario de Python utilizando el módulo "xmldict".