haoqicat 16/12/7 下午10:53



テスト Maional OI 独立 库美化页面

借助 Radium 工具 集,编写导航栏的样 式

通过 React Router 添加前端页面的路由功能

兹丽李、<u>头</u>迪田卢蚁国

创建 Redux Store 传递给 React 组件

安装包 npm 包

npm install --save redux react-redux redux-tl

- redux JavaScript 应用程序的状态容器。
- 。 react-redux React 绑定库,连接 React 和 Redux,让 React 组件可以获取 Redux Store 存储的状态数据
- redux-thunk 一个 Redux 中间件,管理 Redux 中的异步数据流

Provider 组件包裹路由模块

haoqicat 16/12/7 下午10:53

打开 src/routes.js 文件, 从 react-redux 包中导入 Provider 组件:

```
import { Provider } from 'react-redux';
```

然后,从自定义的模块 ./redux/store 中导入 store 对象. 这个 Redux store 还没有创建。

```
import { store } from './redux/store';
```

接下来,就是用 Provider 组件包裹路由模块,并把应用中创建的 store 对象传递给各级子组件,若在子组件中访问 store 中的 state 的时候,就不需要再手动导入 store 对象了。

0

创建 Redux Store

新建文件 src/redux/store.js, 创建一个 store:

```
import { createStore, applyMiddleware } from
import thunk from 'redux-thunk';
```

haoqicat 16/12/7 下午10:53

```
import rootReducer from './rootReducer';
export const store = createStore(
  rootReducer,
  applyMiddleware(thunk)
);
```

- createStore
- applyMiddleware

欢迎添加 Peter 的微信: happypeter1983

冀ICP备15007992号-3