

JWT 知识科普

API 调试工具

实现用户认证接口

实现基于 JWT 的用户 认证接口

第三章・ 搭建前端开发

添加前端路由模块

通过 react-router 添加前端路由让单页面看起来有 "多个页面"的效果,新建文件 src/routes.js,添加代码:

) ;

注意:包裹 Router 组件的圆括号不能用花括号取代, 若用花括号的话, 应该添加 return 关键字, 如下:

这里的 renderRoutes 变量是一个函数类型,用到了 ES6 箭头函数 的基本用法:

```
(param1, param2, ..., paramN) => expression
    // 等价于: => { return expression;
```

然后, 修改 src/ui/App.js 文件, 添加 { this.props.children } 一行代码:

最后, 修改 src/index.js 文件, 导入

renderRoutes 路由模块并挂载到页面中:

```
import { renderRoutes } from './routes';
render(renderRoutes(), document.getElementBy)
```

因为 LogIn 组件还没有编写,这时浏览器中会报告错误。

编写 LogIn 组件

新建文件 src/ui/auth/LogIn.js, 添加 LogIn 组件 代码:

```
import React, { Component } from 'react';

class LogIn extends Component {
   render() {
    return (
        <div>登录页面</div>
    );
   }
}

export default LogIn;
```

目前 LogIn 组件只是显示 登录页面 字样,还没有实际的功能,下节课程将添加登录表单。

更改导航栏

上节视频中, 导航栏中的每个 <a> 链接有一个 to 属性, 其实是不对的, 应该改为 href 属性:

```
<div>
     <a href='/' style={styles.nav} key='1'><Act
</div>
<div>
     <a href='/login' style={styles.nav} key='2'
</div>
```

这时到浏览器中点击导航栏中的每个链接,链接都生效了,不过会导致页面整页刷新。因为我们开发的是单页面应用,使用起来就如本地应用一样,没有整页刷新,所以用 react-router 提供的 Link 组件代替HTML的 <a> 链接,避免整页刷新的问题。首先导入 Link 组件:

```
import { Link } from 'react-router';
```

然后用 Link 组件替换 <a> 元素:

```
<div>
     <Link to='/' style={styles.nav} key='1'><Ac
</div>
<div>
     <Link to='/login' style={styles.nav} key='2
</div>
```

保存文件之后,再到浏览器中测试一下导航栏上的链

接,不会出现整页刷新的情况了。

欢迎添加 Peter 的微信: happypeter1983

冀ICP备15007992号-3