

Chrome 文件 修改 视图 历史记录 书签 其他人 窗口 帮助

haoqicat x haoqicat x 七牛云 - 内容管理 x 了解 HTML 块级元 x haoqicat x My Demo x Remotely debug x 行内元素 - HTML x 块级元素 - HTML x

Mozilla Foundation [US] https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/HTML/Inline\_elemente

Join MDN and developers like you at Mozilla's View Source conference, 12-14 September in Berlin, Germany. Learn more at <https://viewsourceconf.org>

 登录 mozilla

网络平台 MOZILLA 文档 开发者工具 反馈

MDN > Web 技术文档 > HTML (超文本标记语言) > 行内元素 语言 编辑 设置

行内元素

在本文章中 +

0:00 / 4:25

第一章 热身准备

安装 Chrome 浏览器和 Atom 编辑器

创建自己的第一个网页

使用 css 来美化网页

第二章 CSS 核心技巧

## 块级和行内

元素可以分为两类，块级元素和行内元素，本节来看看他俩的区别。

### 问题有答案，本节不用看

- 什么是“块元素”？

- 什么是“行内元素”？
- display: inline 什么意思？
- display: block 什么意思？

## 参考资料

- [MDN 行内元素](#)
- [MDN 块级元素](#)

欢迎添加 Peter 的微信：happypeter1983

冀ICP备15007992号-3