



添加 ssh key

配置系统

~/ .gitconfig 中的东东

## 第四章：搬进 Coding.net

为何迁移到 Coding ?

Coding 的页面托管服务

## 如何在 Coding.net 上操作多个分支？

来介绍如何在一个 coding.net 的仓库中，创建多个分支。

### 创建仓库

参考视频中的操作。

## 创建本地项目

具体步骤，在创建的这个空的 coding.net 仓库的页面上都有介绍的。

```
mkdir coco
cd coco
echo "coco" > README.md
git add README.md
git commit -m"first commit"
git remote add origin git@git.coding.net:happypeter/coco.git
git push -u origin master
```

把上面的命令直接都拷贝下来，然后到命令行中一粘贴，就会全部执行一遍了。这样本地项目就有了。

## 推送多个分支

思路是这样：

- 首先在本地创建一个新的分支，例如 dev
- 然后执行 `git push -u origin dev` 就可以在远端仓库也创建一个 dev 分支了

`-u` 是 `--upstream` 的缩写，意思是“上游”。

## Peter 自己的 ~/.gitconfig 文件

```
[user]
  email = happypeter1983@gmail.com
  name = Peter Wang
[core]
  editor = vim
[alias]
  ci = commit -a -v
  st = status
  br = branch
  throw = reset --hard HEAD
  throwh = reset --hard HEAD~
```

```
[push]
default = simple
```

## 补充一下

视频中没有介绍到的一个技巧。如果 coding.net 上的一个有多个分支的项目，我 clone 到我本地，这时候我执行

```
git branch
```

默认只能看到 master 分支，那么如何在本地切换到 dev 分支呢？

```
git checkout dev
```

就可以了。这样就可以了。

欢迎添加 Peter 的微信：happypeter1983

冀ICP备15007992号-3