



6 git

7 快速查找

第三章：自动补齐

8 默认补齐行为

9 自建 snippet

10 Emmet

默认补齐行为

敲一个的触发词，让编辑器去帮我们自动补齐成一个长字符串，甚至是很长的一段代码。这个是日常开发必备技能，开发者不是打字员。

当前 buffer 已有字符串

比如当前文件前面已经敲过一遍 `mystring` 了，后面只有敲 `my` 或者 `mys` 就可以补齐成 `mystring` 了。

预装的 snippet

例如 `markdown`，后续课程中会演示如何自建 snippet。注：snippet 就是“小片段”的意思。

打开一个 `.md` 文件，注意此时编辑器右下方显示 `Github Markdown`，这个代表当前文件类型，如果文件类型不是这个那么 `markdown` 相关的补齐就不工作了。

- 输入 `i`，补齐成 `**`
- 输入 `img`，补齐成

□

可以到 命令面板->snippet available 查看当前文件类型下都有哪些 snippet 可以用。

可以到 `settings -> packages -> language-javascript` 这个包的配置页面去查看所有的 snippet。

在打开一个 `.js` 文件

- 输入 `i`，可以补齐成 `if` 语句格式
- 输入 `s`，可以补齐成 `switch` 语句格式

可以到 `settings -> packages -> language-javascript` 这个包的配置页面去查看所有的 snippet。

新插件中的 snippet

跟前面的 `atom` 自带插件的 snippet 一样，很多后续我们自己安装的第三方包也会自带 snippet，例如 `emmet/react`，后续视频中会演示。

欢迎添加 Peter 的微信：happypeter1983