МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Кафедра систем управління літальними апаратами

Лабораторна робота № 1

з дисципліни «Об'єктно-орієнтоване проектування СУ»

Тема: «Розробка програм для математичних обчислень в Python»

ХАІ.301. 3.320.1 ЛР

Виконав студент гр.	. 320
	Семеняга Ігор
(підпис, дата)	(П.І.Б.)
Перевірив	
К.Т.	.н., доц. О. В. Гавриленко
(підпис, дата)	(П.І.Б.)

МЕТА РОБОТИ

Ознайомитися з основами розробки інтерпретованих програм і реалізувати скрипт для введення / виведення даних і виконання найпростіших математичних обчислень на мові програмування Python.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1. Вирішити завдання з цілочисельними змінними. Всі вхідні і вихідні дані в задачах цієї групи є цілими числами. Всі числа, для яких вказано

кількість цифр (двозначне число, тризначне число та ін.), вважаються додатними. Завдання представлено в табл.1.

Завдання 2. Обчислити математичне вираз зі змінними дійсного типу, використовуючи стандартну бібліотеку math. Вирази представлено в табл.2. Завдання 3. Вирішити завдання з логічними змінними. У всіх завданнях даної групи потрібно вивести логічне значення True, якщо наведене висловлювання для запропонованих вихідних даних є істинним, і значення False в іншому випадку. Всі числа, для яких вказано кількість цифр (двозначне

число, тризначне число і т.ін.), вважаються цілими додатними. Завдання представлено в табл.3.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1. Вирішення задачі 1, №6

Дано двозначне число. Вивести спочатку його ліву цифру (десятки), а потім - його праву цифру (одиниці). Для знаходження десятків використовувати операцію ділення остачі, для знаходження одиниць - операцію взяття залишку від ділення.

```
Вхідні дані (ім'я, опис, тип, обмеження): number = int(input("Введіть двозначне число: "))
```

```
Вихідні дані (ім'я, опис, тип):
print("Ліва цифра (десятки):", left_digit)
print("Права цифра (одиниці):", right_digit)
print("Помилка: введене число не є двозначним!")
```

Лістинг коду вирішення задачі наведено в дод. А (стор. 6). Екран роботи програми показаний на рис. Б.7.

Завдання 2. Вирішення задачі 2, №40

$$y = \frac{2*tgx*\sin x + \frac{1}{4}\sqrt{|1-\sin^2 x*tg|}}{\sqrt[4]{1+\frac{x^3}{3}} + 2\log_4|x^3|}$$

Вхідні дані (ім'я, опис, тип, обмеження):

x = float(input("Введіть значення x: "))

Вихідні дані (ім'я, опис, тип):

print("Значення у: ", у)

Лістинг коду вирішення задачі наведено в дод. А (стор. 6). Екран роботи програми показаний на рис. Б.7.

Дано три цілих числа: A, B, C. Перевірити істинність висловлювання: «Хоча б одне з чисел A, B, C позитивне».

```
Вхідні дані (ім'я, опис, тип, обмеження):

a = int(input("I: "))

b = int(input("II: "))

c = int(input("III: "))

Вихідні дані (ім'я, опис, тип):

print("Одне із чисел позитивне", res)
```

Лістинг коду вирішення задачі наведено в дод. А (стор. 6). Екран роботи програми показаний на рис. Б.7.

ВИСНОВКИ

Було вивчено основи розробки інтерпретованих програм на мові Руthon, зокрема роботу з введенням та виведенням даних, а також виконанням базових математичних операцій. Закріплено на практиці навички створення програм для обчислень, використовуючи стандартні функції Руthon. Відпрацьовано в коді програми уміння працювати з математичними операціями та забезпеченням коректного вводу користувачем.

ДОДАТОК А

Лістинг коду програми до задач 1-№6, 2-№40, 3-№13

```
import math
def task1(): # 6
    # Введення двозначного числа
    number = int(input("Введіть двозначне число: "))
    # Перевірка, чи число є двозначним
    if 10 <= abs(number) <= 99:
        # Знаходження лівої цифри (десятків) за допомогою ділення націло
        left digit = abs(number) // 10
        # Знаходження правої цифри (одиниць) за допомогою залишку від ділення
        right digit = abs(number) % 10
        # Виведення результату
        print("Ліва цифра (десятки):", left_digit)
        print("Права цифра (одиниці):", right digit)
    else:
        print("Помилка: введене число не \varepsilon двозначним!")
def task2(): #40
    # Введення значення х
    x = float(input("Введіть значення х: "))
    # Перевірка на коректність вводу (щоб уникнути помилок з логарифмом та коренем)
    if x == 0:
        print("Помилка: значення х не може бути нулем через логарифм та інші
обмеження.")
    else:
        # Обчислення компонентів виразу
        tg x = math.tan(x) # Тангенс x
        \sin x = \text{math.sin}(x) \# \text{Синус } x
        sin_squared = sin_x ** 2 # Синус у квадраті
        abs tg x = abs(tg x) \# Модуль тангенса
        # Чисельник
        numerator = 2 * tg x * sin x + (1/4) * math.sqrt(abs(1 - sin squared *
tg x))
        # Знаменник
        log base 4 = math.log(abs(x**3)) / math.log(4) # Логарифм за основою 4
        denominator = (1/4) ** (1 + (x**3) / 3) + (2 * log base 4) # Четвертий
корінь
        # Остаточне значення у
```

```
y = numerator / denominator
        # Вивід результату
        print("Значення у: ", у)
# 13
def task3():
    """Given integer a, b, c
    verify the following proposition:
    One of the numbers is positive"""
    try:
       a = int(input("I: "))
       b = int(input("II: "))
       c = int(input("III: "))
    except ValueError:
       print("Число має бути цілим")
       input("Press enter for exit ...")
    else:
        \# Check if any of the numbers is greater than 0
       res = a > 0 or b > 0 or c > 0
        print("Одне із чисел позитивне", res)
```

ДОДАТОК Б

Скрін-шоти вікна виконання програми

```
>>> task1()
Введіть двозначне число: 12
Ліва цифра (десятки): 1
Права цифра (одиниці): 2
>>> task1()
Введіть двозначне число: 100
Помилка: введене число не є двозначним!
>>>
```

Рисунок Б.1 – Екран виконання програми для вирішення завдання №6

```
Введіть значення х: 1

Значення у: 17.15134096641494

>>> task2()

Введіть значення х: 2

Значення у: -1.1825146981327477

>>>
```

Рисунок Б.2 – Екран виконання програми для вирішення завдання №40

```
>>> task3()
I: 1
II: 2
Одне із чисел позитивне True
>>> task3()
I: -1
II: -2
III: -3
Одне із чисел позитивне False
>>> task3()
I: 0
II: -10
III: 10
Одне із чисел позитивне True
>>> task3()
I: 0
II: 0
III: 0
Одне із чисел позитивне False
>>>
```

Рисунок Б.3 – Екран виконання програми для вирішення завдання №13