

# Gin框架讲解

作者：少林之巅

# 目录

1. Gin框架介绍
2. Gin框架参数绑定
3. Gin框架中间件&路由原理

# Gin框架介绍

## 1. 简介

- A. 基于httprouter开发的web框架。 <http://github.com/julienschmidt/httprouter>
- B. 提供Martini风格的API, 但比Martini要快40倍
- C. 非常轻量级, 使用起来非常简洁

# Gin框架介绍

## 2. Gin框架安装与使用

A. 安装: `go get -u github.com/gin-gonic/gin`

B. import “`go get -u github.com/gin-gonic/gin`”

```
package main

import "github.com/gin-gonic/gin"

func main() {
    //Default返回一个默认的路由引擎
    r := gin.Default()
    r.GET("/ping", func(c *gin.Context) {
        //输出json结果给调用方
        c.JSON(200, gin.H{
            "message": "pong",
        })
    })
    r.Run() // listen and serve on 0.0.0.0:8080
}
```

# Gin框架介绍

## 3. Gin框架安装与使用

### A. 支持restful风格的API

```
package main

import "github.com/gin-gonic/gin"

func main() {
    //Default返回一个默认的路由引擎
    r := gin.Default()
    r.GET("/ping", func(c *gin.Context) {
        //输出json结果给调用方
        c.JSON(200, gin.H{
            "message": "pong",
        })
    })
    r.POST("/ping", func(c *gin.Context) {
        //输出json结果给调用方
        c.JSON(200, gin.H{
            "message": "pong",
        })
    })

    r.Run() // listen and serve on 0.0.0.0:8080
}
```

# Gin框架介绍

## 4. Restful风格的API

- A. 把我们设计的API抽象成一个个资源，用URI来标识。
- B. 针对每一个资源，使用统一的方法进行操作。
- C. 同一的方法有：
  - a. GET，获取资源内容。
  - b. POST，创建资源。
  - c. PUT，更新资源。
  - d. DELETE，删除资源。

## Gin框架介绍

### 5. 举例：用户信息接口设计，资源就是 /user/info

```
package main
import "github.com/gin-gonic/gin"
func main() {
    //Default返回一个默认的路由引擎
    r := gin.Default()
    r.GET("/user/info", func(c *gin.Context) {
        //输出json结果给调用方
        c.JSON(200, gin.H{
            "message": "pong",
        })
    })
    r.POST("/user/info", func(c *gin.Context) {
        //输出json结果给调用方
        c.JSON(200, gin.H{
            "message": "pong",
        })
    })
    r.PUT("/user/info", func(c *gin.Context) {
        //输出json结果给调用方
        c.JSON(200, gin.H{
            "message": "pong",
        })
    })
    r.DELETE("/user/info", func(c *gin.Context) {
        //输出json结果给调用方
        c.JSON(200, gin.H{
            "message": "pong",
        })
    })
    r.Run() // listen and serve on 0.0.0.0:8080
}
```

## Gin框架介绍

### 6. 举例：用户信息接口设计，非restful风格的API

```
package main
import "github.com/gin-gonic/gin"
func main() {
    //Default返回一个默认的路由引擎
    r := gin.Default()
    r.GET("/user/info", func(c *gin.Context) {
        //输出json结果给调用方
        c.JSON(200, gin.H{
            "message": "pong",
        })
    })
    r.POST("/user/create", func(c *gin.Context) {
        //输出json结果给调用方
        c.JSON(200, gin.H{
            "message": "pong",
        })
    })
    r.POST("/user/delete", func(c *gin.Context) {
        //输出json结果给调用方
        c.JSON(200, gin.H{
            "message": "pong",
        })
    })
    r.POST("/user/update", func(c *gin.Context) {
        //输出json结果给调用方
        c.JSON(200, gin.H{
            "message": "pong",
        })
    })
    r.Run() // listen and serve on 0.0.0.0:8080
}
```



## Gin框架参数传递

1. 通过querystring传递, 比如: /user/search?username=少林&address=北京

```
package main

import "github.com/gin-gonic/gin"

func main() {
    //Default返回一个默认的路由引擎
    r := gin.Default()
    r.GET("/user/search", func(c *gin.Context) {
        //username := c.DefaultQuery("username", "少林")
        username = c.Query("username")
        address := c.Query("address")
        //输出json结果给调用方
        c.JSON(200, gin.H{
            "message": "pong",
            "username": username,
            "address": address,
        })
    })

    r.Run() // listen and serve on 0.0.0.0:8080
}
```

## Gin框架参数传递

### 2. 通过路径传递, 比如: /user/search/少林/北京

```
package main

import "github.com/gin-gonic/gin"

func main() {
    //Default返回一个默认的路由引擎
    r := gin.Default()
    r.GET("/user/info", func(c *gin.Context) {
        //username := c.DefaultQuery("username", "少林")
        username = c.Query("username")
        address := c.Query("address")
        //输出json结果给调用方
        c.JSON(200, gin.H{
            "message": "pong",
            "username": username,
            "address": address,
        })
    })

    r.Run() // listen and serve on 0.0.0.0:8080
}
```

## Gin框架参数传递

### 3. 通过表单进行提交, 比如: POST /user/search/

A. 下载postman测试工具, 测试api非常方便, 下载地址: <https://www.getpostman.com/apps>

```
package main

import "github.com/gin-gonic/gin"

func main() {
    //Default返回一个默认的路由引擎
    r := gin.Default()
    r.GET("/user/info", func(c *gin.Context) {
        //username := c.DefaultQuery("username", "少林")
        username = c.Query("username")
        address := c.Query("address")
        //输出json结果给调用方
        c.JSON(200, gin.H{
            "message": "pong",
            "username": username,
            "address": address,
        })
    })

    r.Run() // listen and serve on 0.0.0.0:8080
}
```

# Gin框架处理文件上传

## 1. 单个文件上传

```
package main
import (
    "fmt"
    "log"
    "net/http"
    "github.com/gin-gonic/gin"
)
func main() {
    router := gin.Default()
    // Set a lower memory limit for multipart forms (default is 32 MiB)
    // router.MaxMultipartMemory = 8 << 20  // 8 MiB
    router.POST("/upload", func(c *gin.Context) {
        // single file
        file, err := c.FormFile("file")
        if err != nil {
            c.JSON(http.StatusInternalServerError, gin.H{
                "message": err.Error(),
            })
            return
        }
        log.Println(file.Filename)
        dst := fmt.Sprintf("C:/tmp/%s", file.Filename)
        // Upload the file to specific dst.
        c.SaveUploadedFile(file, dst)
        c.JSON(http.StatusOK, gin.H{
            "message": fmt.Sprintf("'%.s' uploaded!", file.Filename),
        })
    })
    router.Run(":8080")
}
```

# Gin框架处理文件上传

## 2. 多个文件上传

```
package main
import (
    "fmt"
    "log"
    "net/http"
    "github.com/gin-gonic/gin"
)

func main() {
    router := gin.Default()
    // Set a lower memory limit for multipart forms (default is 32 MiB)
    // router.MaxMultipartMemory = 8 << 20 // 8 MiB
    router.POST("/upload", func(c *gin.Context) {
        // Multipart form
        form, _ := c.MultipartForm()
        files := form.File["file"]
        for index, file := range files {
            log.Println(file.Filename)
            dst := fmt.Sprintf("C:/tmp/%s_%d", file.Filename, index)
            c.SaveUploadedFile(file, dst)
        }
        c.JSON(http.StatusOK, gin.H{
            "message": fmt.Sprintf("%d files uploaded!", len(files)),
        })
    })
    router.Run(":8080")
}
```

# Gin框架路由分组

## 1. 路由分组功能介绍

```
package main
import "github.com/gin-gonic/gin"
func login(ctx *gin.Context) {
    ctx.JSON(200, gin.H{
        "message": "success",
    })
}

func submit(ctx *gin.Context) {
    ctx.JSON(200, gin.H{
        "message": "success",
    })
}

func main() {
    //Default返回一个默认的路由引擎
    router := gin.Default()
    // Simple group: v1
    v1 := router.Group("/v1")
    {
        v1.POST("/login", login)
        v1.POST("/submit", submit)
    }
    // Simple group: v2
    v2 := router.Group("/v2")
    {
        v2.POST("/login", login)
        v2.POST("/submit", submit)
    }
    router.Run(":8080")
}
```

## Gin框架参数绑定

### 1. 为什么要参数绑定，本质上是方便，提高开发效率

A. 通过反射的机制，自动提取querystring、form表单、json、xml等参数到struct中

B. 通过http协议中的context type，识别是json、xml或者表单

```

package main
import (
    "net/http"
    "github.com/gin-gonic/gin"
)
// Binding from JSON
type Login struct {
    User      string `form:"user" json:"user" binding:"required"`
    Password string `form:"password" json:"password" binding:"required"`
}
func main() {
    router := gin.Default()
    // Example for binding JSON ({"user": "manu", "password": "123"})
    router.POST("/loginJSON", func(c *gin.Context) {
        var login Login
        if err := c.ShouldBindJSON(&login); err == nil {
            c.JSON(http.StatusOK, gin.H{
                "user":      login.User,
                "password": login.Password,
            })
        } else {
            c.JSON(http.StatusBadRequest, gin.H{"error": err.Error()})
        }
    })
    // Example for binding a HTML form (user=manu&password=123)
    router.POST("/loginForm", func(c *gin.Context) {
        var login Login
        // This will infer what binder to use depending on the content-type header.
        if err := c.ShouldBind(&login); err == nil {
            c.JSON(http.StatusOK, gin.H{
                "user":      login.User,
                "password": login.Password,
            })
        } else {
            c.JSON(http.StatusBadRequest, gin.H{"error": err.Error()})
        }
    })
    // Example for binding a HTML querystring (user=manu&password=123)
    router.GET("/loginForm", func(c *gin.Context) {
        var login Login
        if err := c.ShouldBind(&login); err == nil {
            c.JSON(http.StatusOK, gin.H{
                "user":      login.User,
                "password": login.Password,
            })
        } else {
            c.JSON(http.StatusBadRequest, gin.H{"error": err.Error()})
        }
    })
    router.Run(":8080")
}

```



# Gin框架渲染

## 1. 渲染json

### A. gin.Context.JSON方法进行渲染

```
package main
import (
    "net/http"

    "github.com/gin-gonic/gin"
)
func main() {
    r := gin.Default()

    // gin.H is a shortcut for map[string]interface{}
    r.GET("/someJSON", func(c *gin.Context) {
        //第一种方式,自己拼json
        c.JSON(http.StatusOK, gin.H{"message": "hey", "status": http.StatusOK})
    })
    r.GET("/moreJSON", func(c *gin.Context) {
        // You also can use a struct
        var msg struct {
            Name     string `json:"user"`
            Message  string
            Number   int
        }
        msg.Name = "Lena"
        msg.Message = "hey"
        msg.Number = 123
        // Note that msg.Name becomes "user" in the JSON
        c.JSON(http.StatusOK, msg)
    })
    // Listen and serve on 0.0.0.0:8080
    r.Run(":8080")
}
```

# Gin框架渲染

## 2. 渲染xml

### A. gin.Context.XML方法进行渲染

```
package main

import (
    "net/http"

    "github.com/gin-gonic/gin"
)

func main() {
    r := gin.Default()
    r.GET("/moreXML", func(c *gin.Context) {
        // You also can use a struct
        type MessageRecord struct {
            Name     string
            Message  string
            Number   int
        }

        var msg MessageRecord
        msg.Name = "Lena"
        msg.Message = "hey"
        msg.Number = 123
        c.XML(http.StatusOK, msg)
    })
    // Listen and serve on 0.0.0.0:8080
    r.Run(":8080")
}
```

# Gin框架渲染

## 3. 渲染模板

### A. gin.Context.HTML方法进行渲染

```
package main

import (
    "net/http"

    "github.com/gin-gonic/gin"
)

func main() {
    router := gin.Default()
    router.LoadHTMLGlob("templates/**/*.html")
    router.GET("/posts/index", func(c *gin.Context) {
        c.HTML(http.StatusOK, "posts/index.html", gin.H{
            "title": "Posts",
        })
    })
    router.GET("/users/index", func(c *gin.Context) {
        c.HTML(http.StatusOK, "users/index.html", gin.H{
            "title": "Users",
        })
    })
    router.Run(":8080")
}
```

# Gin框架中间件

## 1. Gin框架中间件

- A. Gin框架允许在请求处理过程中，加入用户自己的钩子函数。这个钩子函数就叫中间件
- B. 因此，可以使用中间件处理一些公共业务逻辑，比如耗时统计，日志打印，登陆校验.

# Gin框架中间件

## 2. 编写自己的中间件

```
package main
import (
    "log"
    "time"
    "net/http"
    "github.com/gin-gonic/gin"
)
func StatCost() gin.HandlerFunc {
    return func(c *gin.Context) {
        t := time.Now()
        //可以设置一些公共参数
        c.Set("example", "12345")
        //等其他中间件先执行
        c.Next()
        //获取耗时
        latency := time.Since(t)
        log.Print(latency)
    }
}
func main() {
    r := gin.New()
    r.Use(StatCost())
    r.GET("/test", func(c *gin.Context) {
        example := c.MustGet("example").(string)
        // it would print: "12345"
        log.Println(example)
        c.JSON(http.StatusOK, gin.H{
            "message": "success",
        })
    })
    // Listen and serve on 0.0.0.0:8080
    r.Run(":8080")
}
```


# Gin框架路由原理

## 1. Gin框架路由介绍

A. 路由部分用的是: <http://github.com/julienschmidt/httprouter>

B. 对于所有的路由规则, httprouter会构造一颗前缀树

Trie树:



[http://blog.csdn.net/weixin\\_37645543](http://blog.csdn.net/weixin_37645543)

# Gin框架路由原理

## 2. Gin框架路由介绍

```
package main
import "github.com/gin-gonic/gin"
func index(ctx *gin.Context) {
    ctx.JSON(200, gin.H{
        "message": "index",
    })
}

func main() {
    //Default返回一个默认的路由引擎
    router := gin.Default()
    router.POST("/", index)
    router.POST("/search", index)
    router.POST("/support", index)
    router.POST("/blog/:post", index)
    router.POST("/about", index)
    router.POST("/contact", index)
    router.Run(":8080")
}
```

## Gin框架路由原理

3. 生成的前缀树，如下所示：

