



ChatGPT



```
}  
}
```



Esse código JavaScript adiciona a funcionalidade de uma calculadora a um conjunto de botões em um elemento com a classe `calculadora-keys`. Para melhorar este código e adicionar a funcionalidade de memória (`M+`, `MC`, `MR`), podemos expandir a lógica. Vou fornecer um exemplo completo incluindo HTML, CSS e JavaScript, para que você possa ver como tudo se encaixa.

HTML

html

Copiar código

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
  <title>Calculadora com Memória</title>  
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">  
</head>  
<body>  
  <div class="calculadora">  
    <input type="text" class="calculadora-screen" disabled>  
    <div class="calculadora-keys">  
      <button value="1">1</button>  
      <button value="2">2</button>  
      <button value="3">3</button>  
      <button value="+">+</button>  
      <button value="4">4</button>  
      <button value="5">5</button>  
      <button value="6">6</button>  
    </div>  
  </div>  
</body>  
</html>
```



analise

ChatGPT pode cometer erros. Considere verificar informações importantes.