



Guangzhou Halo I&E Co.,Ltd

Address: Room 1404, East Block, No. 283, Hanxi Avenue West, Shibi Street, Panyu District, Guangzhou, China.

Tel: +86 155 9180 1525 +86 186 5257 9231

YZ-170F



动力型号 /Model	YZ170F
缸径×行程 (mm) /Bore×Stroke (mm)	70×54
排量 (cc) /Displacement (cc)	210
压缩比 / Compression ratio	8.5:1
发动机转速 /Engine speed (r/min)	3600
最大输出功率/Maximum output power (kw [HP])	4.0
动力类型/Engine type	Single cylinder , 4-stroke
最大扭矩/Max. torque (N.m/rpm)	10/2500
燃油消耗率/Fuel consumption rate (g/kw.h)	≤ 395
启动方式/Start mode	手拉反冲启动/recoil start
燃油型号/Fuel type	93# 汽油/93# gasoline
汽油油箱容量/Gasoline tank capacity (L)	3.6
润滑方式/Lubrication method	飞溅润滑/splash lubrication
润滑油型号/Lubricant model	SAE10W30(Cc 级以上)/SAE10W30 (above Cc level)
润滑油容量/Lubricating oil capacity (L)	0.6
外形尺寸/Dimensions (mm) (长×宽×高) (Length×Width×Height)	410×380×400
净重 / 毛重 (N.W / G.W) (kg)	15/16

YZ-170F



动力型号 /Model	YZ170F
缸径×行程 (mm) /Bore×Stroke (mm)	70×54
排量 (cc) /Displacement (cc)	210
压缩比 / Compression ratio	8.5:1
发动机转速 /Engine speed (r/min)	3600
最大输出功率/Maximum output power (kw [HP])	4.0
动力类型/Engine type	Single cylinder , 4-stroke
最大扭矩/Max. torque (N.m/rpm)	10/2500
燃油消耗率/Fuel consumption rate (g/kw.h)	≤ 395
启动方式/Start mode	手拉反冲启动/recoil start
燃油型号/Fuel type	93# 汽油/93# gasoline
汽油油箱容量/Gasoline tank capacity (L)	3.6
润滑方式/Lubrication method	飞溅润滑/splash lubrication
润滑油型号/Lubricant model	SAE10W30(Cc 级以上)/SAE10W30 (above Cc level)
润滑油容量/Lubricating oil capacity (L)	0.6
外形尺寸/Dimensions (mm) (长×宽×高) (Length×Width×Height)	410×380×400
净重 / 毛重 (N.W / G.W) (kg)	15/16

YZ-170F



动力型号 /Model	YZ170F
缸径×行程 (mm) /Bore×Stroke (mm)	70×54
排量 (cc) /Displacement (cc)	210
压缩比 / Compression ratio	8.5:1
发动机转速 /Engine speed (r/min)	3600
最大输出功率/Maximum output power (kw [HP])	4.0
动力类型/Engine type	Single cylinder , 4-stroke
最大扭矩/Max. torque (N.m/rpm)	10/2500
燃油消耗率/Fuel consumption rate (g/kw.h)	≤ 395
启动方式/Start mode	手拉反冲启动/recoil start
燃油型号/Fuel type	93# 汽油/93# gasoline
汽油油箱容量/Gasoline tank capacity (L)	3.6
润滑方式/Lubrication method	飞溅润滑/splash lubrication
润滑油型号/Lubricant model	SAE10W30(Cc 级以上)/SAE10W30 (above Cc level)
润滑油容量/Lubricating oil capacity (L)	0.6
外形尺寸/Dimensions (mm) (长×宽×高) (Length×Width×Height)	410×380×400
净重 / 毛重 (N.W / G.W) (kg)	15/16

YZ-170F



动力型号 /Model	YZ170F
缸径×行程 (mm) /Bore×Stroke (mm)	70×54
排量 (cc) /Displacement (cc)	210
压缩比 / Compression ratio	8.5:1
发动机转速 /Engine speed (r/min)	3600
最大输出功率/Maximum output power (kw [HP])	4.0
动力类型/Engine type	Single cylinder , 4-stroke
最大扭矩/Max. torque (N.m/rpm)	10/2500
燃油消耗率/Fuel consumption rate (g/kw.h)	≤ 395
启动方式/Start mode	手拉反冲启动/recoil start
燃油型号/Fuel type	93# 汽油/93# gasoline
汽油油箱容量/Gasoline tank capacity (L)	3.6
润滑方式/Lubrication method	飞溅润滑/splash lubrication
润滑油型号/Lubricant model	SAE10W30(Cc 级以上)/SAE10W30 (above Cc level)
润滑油容量/Lubricating oil capacity (L)	0.6
外形尺寸/Dimensions (mm) (长×宽×高) (Length×Width×Height)	410×380×400
净重 / 毛重 (N.W / G.W) (kg)	15/16

YZ-170F



动力型号 /Model	YZ170F
缸径×行程 (mm) /Bore×Stroke (mm)	70×54
排量 (cc) /Displacement (cc)	210
压缩比 / Compression ratio	8.5:1
发动机转速 /Engine speed (r/min)	3600
最大输出功率 /Maximum output power (kw [HP])	4.0
动力类型 /Engine type	Single cylinder , 4-stroke
最大扭矩 /Max. torque (N.m/rpm)	10/2500
燃油消耗率 /Fuel consumption rate (g/kw.h)	≤ 395
启动方式 /Start mode	手拉反冲启动 /recoil start
燃油型号 /Fuel type	93# 汽油 /93# gasoline
汽油油箱容量 /Gasoline tank capacity (L)	3.6
润滑方式 /Lubrication method	飞溅润滑 /splash lubrication
润滑油型号 /Lubricant model	SAE10W30(Cc 级以上)/SAE10W30 (above Cc level)
润滑油容量 /Lubricating oil capacity (L)	0.6
外形尺寸 /Dimensions (mm) (长×宽×高) (Length×Width×Height)	410×380×400
净重 /毛重 (N.W /G.W) (kg)	15/16

YZ-170F



动力型号 /Model	YZ170F
缸径×行程 (mm) /Bore×Stroke (mm)	70×54
排量 (cc) /Displacement (cc)	210
压缩比 / Compression ratio	8.5:1
发动机转速 /Engine speed (r/min)	3600
最大输出功率 /Maximum output power (kw [HP])	4.0
动力类型 /Engine type	Single cylinder , 4-stroke
最大扭矩 /Max. torque (N.m/rpm)	10/2500
燃油消耗率 /Fuel consumption rate (g/kw.h)	≤ 395
启动方式 /Start mode	手拉反冲启动 /recoil start
燃油型号 /Fuel type	93# 汽油 /93# gasoline
汽油油箱容量 /Gasoline tank capacity (L)	3.6
润滑方式 /Lubrication method	飞溅润滑 /splash lubrication
润滑油型号 /Lubricant model	SAE10W30(Cc 级以上)/SAE10W30 (above Cc level)
润滑油容量 /Lubricating oil capacity (L)	0.6
外形尺寸 /Dimensions (mm) (长×宽×高) (Length×Width×Height)	410×380×400
净重 /毛重 (N.W /G.W) (kg)	15/16

YZ-170F



动力型号 /Model	YZ170F
缸径×行程 (mm) /Bore×Stroke (mm)	70×54
排量 (cc) /Displacement (cc)	210
压缩比 / Compression ratio	8.5:1
发动机转速 /Engine speed (r/min)	3600
最大输出功率 /Maximum output power (kw [HP])	4.0
动力类型 /Engine type	Single cylinder , 4-stroke
最大扭矩 /Max. torque (N.m/rpm)	10/2500
燃油消耗率 /Fuel consumption rate (g/kw.h)	≤ 395
启动方式 /Start mode	手拉反冲启动 /recoil start
燃油型号 /Fuel type	93# 汽油 /93# gasoline
汽油油箱容量 /Gasoline tank capacity (L)	3.6
润滑方式 /Lubrication method	飞溅润滑 /splash lubrication
润滑油型号 /Lubricant model	SAE10W30(Cc 级以上)/SAE10W30 (above Cc level)
润滑油容量 /Lubricating oil capacity (L)	0.6
外形尺寸 /Dimensions (mm) (长×宽×高) (Length×Width×Height)	410×380×400
净重 /毛重 (N.W /G.W) (kg)	15/16

YZ-170F



动力型号 /Model	YZ170F
缸径×行程 (mm) /Bore×Stroke (mm)	70×54
排量 (cc) /Displacement (cc)	210
压缩比 / Compression ratio	8.5:1
发动机转速 /Engine speed (r/min)	3600
最大输出功率 /Maximum output power (kw [HP])	4.0
动力类型 /Engine type	Single cylinder , 4-stroke
最大扭矩 /Max. torque (N.m/rpm)	10/2500
燃油消耗率 /Fuel consumption rate (g/kw.h)	≤ 395
启动方式 /Start mode	手拉反冲启动 /recoil start
燃油型号 /Fuel type	93# 汽油 /93# gasoline
汽油油箱容量 /Gasoline tank capacity (L)	3.6
润滑方式 /Lubrication method	飞溅润滑 /splash lubrication
润滑油型号 /Lubricant model	SAE10W30(Cc 级以上)/SAE10W30 (above Cc level)
润滑油容量 /Lubricating oil capacity (L)	0.6
外形尺寸 /Dimensions (mm) (长×宽×高) (Length×Width×Height)	410×380×400
净重 /毛重 (N.W /G.W) (kg)	15/16

YZ-156F

动力型号 /Model	YZ156F
缸径 × 行程 (mm) /Bore×Stroke (mm)	56×40
排量 (cc) /Displacement (cc)	210
压缩比 / Compression ratio	8.5:1
发动机转速 /Engine speed (r/min)	3600
最大输出功率 /Maximum output power (kw [HP])	1.8
动力类型 /Engine type	Single cylinder , 4-stroke
最大扭矩 /Max. torque (N.m/rpm)	4.2/2500
燃油消耗率 /Fuel consumption rate (g/kw.h)	≤ 395
启动方式 /Start mode	手拉反冲启动 /recoil start
燃油型号 /Fuel type	93# 汽油 /93# gasoline
汽油油箱容量 /Gasoline tank capacity (L)	1.8
润滑方式 /Lubrication method	飞溅润滑 /splash lubrication
润滑油型号 /Lubricant model	SAE10W30(Cc 级以上)/SAE10W30 (above Cc level)
润滑油容量 /Lubricating oil capacity (L)	0.35
外形尺寸 /Dimensions (mm) (长 × 宽 × 高) (Length×Width×Height)	410×380×400
净重 /毛重 (N.W /G.W) (kg)	15/16

YZ-170F

动力型号 /Model	YZ170F
缸径 × 行程 (mm) /Bore×Stroke (mm)	70×54
排量 (cc) /Displacement (cc)	210
压缩比 / Compression ratio	8.5:1
发动机转速 /Engine speed (r/min)	3600
最大输出功率 /Maximum output power (kw [HP])	4.0
动力类型 /Engine type	Single cylinder , 4-stroke
最大扭矩 /Max. torque (N.m/rpm)	10/2500
燃油消耗率 /Fuel consumption rate (g/kw.h)	≤ 395
启动方式 /Start mode	手拉反冲启动 /recoil start
燃油型号 /Fuel type	93# 汽油 /93# gasoline
汽油油箱容量 /Gasoline tank capacity (L)	3.6
润滑方式 /Lubrication method	飞溅润滑 /splash lubrication
润滑油型号 /Lubricant model	SAE10W30(Cc 级以上)/SAE10W30 (above Cc level)
润滑油容量 /Lubricating oil capacity (L)	0.6
外形尺寸 /Dimensions (mm) (长 × 宽 × 高) (Length×Width×Height)	410×380×400
净重 /毛重 (N.W /G.W) (kg)	15/16

YZ-170F

动力型号 /Model	YZ170F
缸径 × 行程 (mm) /Bore×Stroke (mm)	70×54
排量 (cc) /Displacement (cc)	210
压缩比 / Compression ratio	8.5:1
发动机转速 /Engine speed (r/min)	3600
最大输出功率 /Maximum output power (kw [HP])	4.0
动力类型 /Engine type	Single cylinder , 4-stroke
最大扭矩 /Max. torque (N.m/rpm)	10/2500
燃油消耗率 /Fuel consumption rate (g/kw.h)	≤ 395
启动方式 /Start mode	手拉反冲启动 /recoil start
燃油型号 /Fuel type	93# 汽油 /93# gasoline
汽油油箱容量 /Gasoline tank capacity (L)	3.6
润滑方式 /Lubrication method	飞溅润滑 /splash lubrication
润滑油型号 /Lubricant model	SAE10W30(Cc 级以上)/SAE10W30 (above Cc level)
润滑油容量 /Lubricating oil capacity (L)	0.6
外形尺寸 /Dimensions (mm) (长 × 宽 × 高) (Length×Width×Height)	410×380×400
净重 /毛重 (N.W /G.W) (kg)	15/16

YZ-168F

动力型号 /Model	YZ168F
缸径 × 行程 (mm) /Bore×Stroke (mm)	68×54
排量 (cc) /Displacement (cc)	196
压缩比 / Compression ratio	22:1
发动机转速 /Engine speed (r/min)	3000
最大输出功率 /Maximum output power (kw [HP])	2.42(3.3)
动力类型 /Engine type	Single cylinder , 4-stroke
输出轴运转方向 /Rotation Direction	逆时针 (由飞轮端视) Anti-clockwise(view from flywheel)
燃油消耗率 /Fuel consumption rate (g/kw.h)	≤ 315
启动方式 /Start mode	手拉反冲启动 /recoil start
燃油型号 /Fuel type	0# 柴油 /0# diesel oil
柴油油箱容量 /Diesel tank capacity (L)	3.5
润滑方式 /Lubrication method	压力润滑 /Pressure lubrication
润滑油型号 /Lubricant model	SAE10W30(Cc 级以上)/SAE10W30 (above Cc level)
润滑油容量 /Lubricating oil capacity (L)	0.7
外形尺寸 /Dimensions (mm) (长 × 宽 × 高) (Length×Width×Height)	430×385×400
净重 /毛重 (N.W /G.W) (kg)	25/27

YZ-173F

动力型号 /Model	YZ173F
缸径 × 行程 (mm) /Bore×Stroke (mm)	73×60
排量 (cc) /Displacement (cc)	251
压缩比 / Compression ratio	22:1
发动机转速 /Engine speed (r/min)	3000
最大输出功率 /Maximum output power (kw [HP])	3.3(4.5)
动力类型 /Engine type	Single cylinder , 4 -stroke
最大扭矩 /Max. torque (N.m/rpm)	10/2500
燃油消耗率 /Fuel consumption rate (g/kw.h)	≤ 315
启动方式 /Start mode	手拉反冲启动 /recoil start
燃油型号 /Fuel type	0#(夏天), -10#(冬天) 柴油 0# (Summer) ,-10#(Winter)diesel oil
柴油油箱容量 /Diesel tank capacity (L)	3.5
润滑方式 /Lubrication method	飞溅润滑 /splash lubrication
润滑油型号 /Lubricant model	SAE10W30(Cc 级以上)/SAE10W30 (above Cc level)
润滑油容量 /Lubricating oil capacity (L)	0.9
外形尺寸 /Dimensions (mm) (长 × 宽 × 高) (Length×Width×Height)	395×305×361
净重 /毛重 (N.W /G.W) (kg)	23/25

YZ-178F

动力型号 /Model	YZ178F
缸径 × 行程 (mm) /Bore×Stroke (mm)	78×64
排量 (cc) /Displacement (cc)	305
压缩比 / Compression ratio	21:1
发动机转速 /Engine speed (r/min)	3000
最大输出功率 /Maximum output power (kw [HP])	4.4(6.0)
动力类型 /Engine type	Single cylinder , 4-stroke
输出轴运转方向 /Rotation Direction	逆时针 (由飞轮端视) Anti-clockwise(view from flywheel)
燃油消耗率 /Fuel consumption rate (g/kw.h)	≤ 315
启动方式 /Start mode	手拉反冲启动 /recoil start
燃油型号 /Fuel type	93# 汽油 /93# gasoline
柴油油箱容量 /Diesel tank capacity (L)	3.8
润滑方式 /Lubrication method	压力润滑 /Pressure lubrication
润滑油型号 /Lubricant model	SAE10W30(Cc 级以上)/SAE10W30 (above Cc level)
润滑油容量 /Lubricating oil capacity (L)	1.1
外形尺寸 /Dimensions (mm) (长 × 宽 × 高) (Length×Width×Height)	485×445×515
净重 /毛重 (N.W /G.W) (kg)	35/37

YZ-186F

动力型号 /Model	YZ186F
缸径 × 行程 (mm) /Bore×Stroke (mm)	86×72
排量 (cc) /Displacement (cc)	418
压缩比 / Compression ratio	8.5:1
发动机转速 /Engine speed (r/min)	3600
最大输出功率 /Maximum output power (kw [HP])	6.8(9.2)
动力类型 /Engine type	Single cylinder , 4-stroke
最大扭矩 /Max. torque (N.m/rpm)	10/2500
燃油消耗率 /Fuel consumption rate (g/kw.h)	≤ 290
启动方式 /Start mode	手拉反冲启动 /recoil start
燃油型号 /Fuel type	0#(夏天), -10#(冬天) 柴油 0# (Summer) ,-10#(Winter)diesel oil
柴油油箱容量 /Diesel tank capacity (L)	4.0
润滑方式 /Lubrication method	压力润滑 /splash lubrication
润滑油型号 /Lubricant model	SAE10W30(Cc 级以上)/SAE10W30 (above Cc level)
润滑油容量 /Lubricating oil capacity (L)	0.6
外形尺寸 /Dimensions (mm) (长 × 宽 × 高) (Length×Width×Height)	528×525×567
净重 /毛重 (N.W /G.W) (kg)	43/45

YZ-188F

动力型号 /Model	YZ188F
缸径 × 行程 (mm) /Bore×Stroke (mm)	88×75
排量 (cc) /Displacement (cc)	456
压缩比 / Compression ratio	18.1:1
发动机转速 /Engine speed (r/min)	3000
最大输出功率 /Maximum output power (kw [HP])	7.5(9.6)
动力类型 /Engine type	Single cylinder , 4 -stroke
最大扭矩 /Max. torque (N.m/rpm)	27/2500
燃油消耗率 /Fuel consumption rate (g/kw.h)	≤ 445
启动方式 /Start mode	手拉反冲启动 /recoil start
燃油型号 /Fuel type	0#(夏天), -10#(冬天) 柴油 0# (Summer) ,-10#(Winter)diesel oil
柴油油箱容量 /Diesel tank capacity (L)	4.0
润滑方式 /Lubrication method	压力润滑 /splash lubrication
润滑油型号 /Lubricant model	SAE10W30(Cc 级以上)/SAE10W30 (above Cc level)
润滑油容量 /Lubricating oil capacity (L)	1.1
外形尺寸 /Dimensions (mm) (长 × 宽 × 高) (Length×Width×Height)	528×525×567
净重 /毛重 (N.W /G.W) (kg)	43/45

YZ-168F



动力型号 /Model	YZ168F
缸径 × 行程 (mm) /Bore×Stroke (mm)	68×54
排量 (cc) /Displacement (cc)	196
压缩比 / Compression ratio	22:1
发动机转速 /Engine speed (r/min)	3000
最大输出功率/Maximum output power (kw [HP])	2.42(3.3)
动力类型/Engine type	Single cylinder , 4-stroke
最大扭矩/Max. torque (N.m/rpm)	10/2500
燃油消耗率/Fuel consumption rate (g/kw.h)	≤ 315
启动方式/Start mode	手拉反冲启动/recoil start
燃油型号/Fuel type	0# (夏天), -10# (冬天) 柴油 0# (Summer) ,-10#(Winter)diesel oil
柴油油箱容量/Gasoline tank capacity (L)	3.0
润滑方式/Lubrication method	飞溅润滑/splash lubrication
润滑油型号/Lubricant model	SAE10W30(Cc 级以上)/SAE10W30 (above Cc level)
润滑油容量/Lubricating oil capacity (L)	0.7
外形尺寸/Dimensions (mm) (长 × 宽 × 高)(Length×Width×Height)	395×305×361
净重 / 毛重 (N.W /G.W) (kg)	23/25

YZ-173F



动力型号 /Model	YZ173F
缸径 × 行程 (mm) /Bore×Stroke (mm)	73×60
排量 (cc) /Displacement (cc)	251
压缩比 / Compression ratio	21:1
发动机转速 /Engine speed (r/min)	3000
最大输出功率/Maximum output power (kw [HP])	3.3(4.5)
动力类型/Engine type	Single cylinder , 4-stroke
输出轴运转方向/Rotation Direction	逆时针 (由飞轮端视) Anti-clockwise(view from flywheel)
燃油消耗率/Fuel consumption rate (g/kw.h)	≤ 315
启动方式/Start mode	手拉反冲启动/recoil start
燃油型号/Fuel type	93# 汽油/93# gasoline
柴油油箱容量/Gasoline tank capacity (L)	3.5
润滑方式/Lubrication method	压力润滑/Pressure lubrication
润滑油型号/Lubricant model	SAE10W30(Cc 级以上)/SAE10W30 (above Cc level)
润滑油容量/Lubricating oil capacity (L)	0.9
外形尺寸/Dimensions (mm) (长 × 宽 × 高)(Length×Width×Height)	460×430×445
净重 / 毛重 (N.W /G.W) (kg)	25/27

YZ-170F



动力型号 /Model	YZ170F
缸径 × 行程 (mm) /Bore×Stroke (mm)	70×54
排量 (cc) /Displacement (cc)	210
压缩比 / Compression ratio	8.5:1
发动机转速 /Engine speed (r/min)	3600
最大输出功率/Maximum output power (kw [HP])	4.0
动力类型/Engine type	Single cylinder , 4-stroke
最大扭矩/Max. torque (N.m/rpm)	10/2500
燃油消耗率/Fuel consumption rate (g/kw.h)	≤ 395
启动方式/Start mode	手拉反冲启动/recoil start
燃油型号/Fuel type	93# 汽油/93# gasoline
汽油油箱容量/Gasoline tank capacity (L)	3.6
润滑方式/Lubrication method	飞溅润滑/splash lubrication
润滑油型号/Lubricant model	SAE10W30(Cc 级以上)/SAE10W30 (above Cc level)
润滑油容量/Lubricating oil capacity (L)	0.6
外形尺寸/Dimensions (mm) (长 × 宽 × 高)(Length×Width×Height)	410×380×400
净重 / 毛重 (N.W /G.W) (kg)	15/16

YZ-190F



动力型号 /Model	YZ190F
缸径 × 行程 (mm) /Bore×Stroke (mm)	90×66
排量 (cc) /Displacement (cc)	420
压缩比 / Compression ratio	8.5:1
发动机转速 /Engine speed (r/min)	3600
最大输出功率/Maximum output power (kw [HP])	8.5
动力类型/Engine type	Single cylinder , 4 -stroke
最大扭矩/Max. torque (N.m/rpm)	27/2500
燃油消耗率/Fuel consumption rate (g/kw.h)	≤ 445
启动方式/Start mode	手拉反冲启动/recoil start
燃油型号/Fuel type	93# 汽油/93# gasoline
汽油油箱容量/Gasoline tank capacity (L)	6.5
润滑方式/Lubrication method	飞溅润滑/splash lubrication
润滑油型号/Lubricant model	SAE10W30(Cc 级以上)/SAE10W30 (above Cc level)
润滑油容量/Lubricating oil capacity (L)	1.1
外形尺寸/Dimensions (mm) (长 × 宽 × 高)(Length×Width×Height)	490×450×535
净重 / 毛重 (N.W /G.W) (kg)	26/27

C 离心式水泵类 Centrifugal pump



选用优质环保、动力强劲的发动机，坚固的框架式机架。

选用坚固、耐用的铸铁的泵体。

经济环保，性能优良。

型号 /Model	YZ- 离心手压泵 /YZ-Centrifugal hand pump
动力型号 /Power model	YZ190F
额定功率 /rated power kw/rpm	8.5
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	80
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	80
最大扬程 /MAX. lift head (m)	50
最大流量 /MAX. flow rate (m ³ /h)	60
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铸铁 /cast iron
外形尺寸/Dimensions(长 × 宽 × 高)/(Length×Width×Height) (mm)	650×520×520
净重 / 毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	50/55

YZ- 离心水泵 (2.5 寸) /YZ-Centrifugal water pump (2.5 inches)



型号 /Model	YZ- 离心泵 /YZ-Centrifugal pump
动力型号 /Power model	YZ170F
额定功率 /rated power kw/rpm	4
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	65
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	65
最大扬程 /MAX. lift head (m)	40
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	40
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铸铁 /cast iron
外形尺寸 /Dimensions(长 × 宽 × 高)/(Length×Width×Height) (mm)	520×400×460
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	25/28

YZ- 手压泵 (2.5 寸) /YZ-Hand pump (2.5 inch)



型号 /Model	YZ- 离心手压泵 /YZ-Centrifugal hand pump
动力型号 /Power model	YZ170F
额定功率 /rated power kw/rpm	4.0
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	65
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	65
最大扬程 /MAX. lift head (m)	40
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	60
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铸铁 /cast iron
外形尺寸 /Dimensions(长 × 宽 × 高)/(Length×Width×Height) (mm)	650×520×520
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	50/55

YZ- 高扬程水泵 (2.5 寸) /YZ-High-lift water pump (2.5 inches)



型号 /Model	YZ- 离心泵 /YZ-Centrifugal pump
动力型号 /Power model	YZ170F
额定功率 /rated power kw/rpm	4
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	65
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	50
最大扬程 /MAX. lift head (m)	60
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	25
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铸铁 /cast iron
外形尺寸 /Dimensions(长 × 宽 × 高)/(Length×Width×Height) (mm)	650×520×520
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	50/55

YZ- 手压泵 (3 寸) /YZ-Hand pump (3 inch)



型号 /Model	YZ- 离心手压泵 /YZ-Centrifugal hand pump
动力型号 /Power model	YZ170F
额定功率 /rated power kw/rpm	4.0
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	80
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	80
最大扬程 /MAX. lift head (m)	30
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	60
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铸铁 /cast iron
外形尺寸 /Dimensions(长 × 宽 × 高)/(Length×Width×Height) (mm)	650×520×520
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	50/55

YZ- 离心水泵 (4 寸) /YZ-Centrifugal water pump (4 inches)



型号 /Model	YZ- 离心泵 /YZ-Centrifugal pump
动力型号 /Power model	YZ170F
额定功率 /rated power kw/rpm	4
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	100
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	100
最大扬程 /MAX. lift head (m)	25
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	80
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铸铁 /cast iron
外形尺寸 /Dimensions(长 × 宽 × 高)/(Length×Width×Height) (mm)	650×520×520
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	50/55

YZ- 手压泵 (4 寸) /YZ-Hand pump (4 inch)



型号 /Model	YZ- 离心手压泵 /YZ-Centrifugal hand pump
动力型号 /Power model	YZ170F
额定功率 /rated power kw/rpm	4.0
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	100
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	100
最大扬程 /MAX. lift head (m)	25
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	85
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铸铁 /cast iron
外形尺寸 /Dimensions(长 × 宽 × 高)/(Length×Width×Height) (mm)	650×520×520
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	60/70

YZ- 离心水泵 (4 寸) /YZ-Centrifugal water pump (4 inches)



型号 /Model	YZ- 离心泵 /YZ-Centrifugal pump
动力型号 /Power model	YZ170F
额定功率 /rated power kw/rpm	4
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	100
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	100
最大扬程 /MAX. lift head (m)	25
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	80
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铸铁 /cast iron
外形尺寸 /Dimensions(长 × 宽 × 高)/(Length×Width×Height) (mm)	650×520×520
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	50/55

YZ- 手压泵 (5 寸) /YZ-Hand pump (5 inch)



型号 /Model	YZ- 离心手压泵 /YZ-Centrifugal hand pump
动力型号 /Power model	YZ170F
额定功率 /rated power kw/rpm	4.0
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	125
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	125
最大扬程 /MAX. lift head (m)	15
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	120
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铸铁 /cast iron
外形尺寸 /Dimensions(长 × 宽 × 高)/(Length×Width×Height) (mm)	650×520×520
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	60/70

YZ-170 高扬程手压泵 (2.5 寸) /YZ-170-High-lift water pump (2.5 inches)



型号 /Model	YZ- 离心手压泵 /YZ-Centrifugal hand pump
动力型号 /Power model	YZ170F
额定功率 /rated power kw/rpm	4.0
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	65
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	65
最大扬程 /MAX. lift head (m)	60
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	40
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铸铁/cast iron
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	520×400×460
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	25/28

YZ- 柴油手压泵 (2.5 寸) /YZ-Diesel hand pump (2.5 inch)



型号 /Model	YZ- 离心手压泵 /YZ-Centrifugal hand pump
动力型号 /Power model	YZ170F
额定功率 /rated power kw/rpm	4.0
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	65
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	50
最大扬程 /MAX. lift head (m)	60
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	25
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铸铁/cast iron
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	650×520×520
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	50/55

YZ-190 高扬程手压泵 (3 寸) /YZ-190-High-lift hand pump (3 inch)



型号 /Model	YZ- 离心手压泵 /YZ-Centrifugal hand pump
动力型号 /Power model	YZ190F
额定功率 /rated power kw/rpm	8.5
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	80
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	80
最大扬程 /MAX. lift head (m)	40
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	60
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铸铁/cast iron
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	650×520×520
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	50/55

YZ170F 不锈钢机架 /YZ170-FStainless steel frame



型号 /Model	YZ- 离心手压泵 /YZ-Centrifugal hand pump
动力型号 /Power model	YZ170F
额定功率 /rated power kw/rpm	4.0
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	65
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	65
最大扬程 /MAX. lift head (m)	40
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	40
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铸铁/cast iron
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	650×520×520
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	40/45

YZ- 离心高扬水泵 (2.5 寸) /YZ-Centrifugal high-lift water pump (2.5 inches)



型号 /Model	YZ- 离心手压泵 /YZ-Centrifugal hand pump
动力型号 /Power model	YZ190F
额定功率 /rated power kw/rpm	8.5
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	65
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	50
最大扬程 /MAX. lift head (m)	40
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	60
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铸铁/cast iron
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	650×520×520
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	50/55

YZ- 离心高扬水泵 (3 寸) /YZ-Centrifugal high-lift water pump (3 inches)



型号 /Model	YZ- 离心手压泵 /YZ-Centrifugal hand pump
动力型号 /Power model	YZ190F
额定功率 /rated power kw/rpm	8.5
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	80
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	65
最大扬程 /MAX. lift head (m)	30
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	60
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铸铁/cast iron
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	650×520×520
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	50/55

YZ- 手压泵 (3 寸) YZ-Hand pump (3 inch)



型号 /Model	YZ- 离心手压泵 /YZ-Centrifugal hand pump
动力型号 /Power model	YZ190F
额定功率 /rated power kw/rpm	8.5
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	80
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	65
最大扬程 /MAX. lift head (m)	30
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	60
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铸铁/cast iron
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	650×520×520
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	60/70

YZ- 手压泵 (4 寸) YZ-Hand pump (4 inch)



型号 /Model	YZ- 离心手压泵 /YZ-Centrifugal hand pump
动力型号 /Power model	YZ170F
额定功率 /rated power kw/rpm	4.0
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	100
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	100
最大扬程 /MAX. lift head (m)	25
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	90
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铸铁/cast iron
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	650×520×520
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	60/70

YZ-170 高扬程手压泵 (3寸) /YZ-170-High-lift hand pump (3 inch)



型号 /Model	YZ- 离心手压泵 /YZ-Centrifugal hand pump
动力型号 /Power model	YZ170F
额定功率 /rated power kw/rpm	4.0
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	80
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	80
最大扬程 /MAX. lift head (m)	35
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	60
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铸铁/cast iron
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	520×400×460
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	25/28

YZ- 高扬程水泵 (2寸) /YZ-High-lift water pump (2 inches)



型号 /Model	WP20
动力型号 /Power model	YZ-170F
额定功率 /rated power kw/rpm	4.0
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	50
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	50
最大扬程 /MAX. lift head (m)	90
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	20
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铝合金/Aluminum alloy
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	570×450×465
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	36/38

YZ- 汽油手压泵 (4.0寸) /YZ-Gasoline hand pump (4.0 inch)



型号 /Model	YZ- 离心手压泵 /YZ-Centrifugal hand pump
动力型号 /Power model	YZ170F
额定功率 /rated power kw/rpm	4.0
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	100
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	100
最大扬程 /MAX. lift head (m)	25
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	90
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铸铁/cast iron
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	650×520×520
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	50/55

YZ- 自吸水泵 (4寸) /YZ-High-lift water pump (2 inches)



型号 /Model	WP40
动力型号 /Power model	YZ-170F
额定功率 /rated power kw/rpm	4.0
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	100
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	100
最大扬程 /MAX. lift head (m)	25
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	80
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铝合金/Aluminum alloy
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	525×380×440
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	26/28

YZ-190 高扬程手压泵 (3寸) /YZ-190-High-lift hand pump (3 inch)



型号 /Model	YZ- 离心手压泵 /YZ-Centrifugal hand pump
动力型号 /Power model	YZ190F
额定功率 /rated power kw/rpm	8.5
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	80
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	65
最大扬程 /MAX. lift head (m)	120
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	60
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铸铁/cast iron
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	650×520×520
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	50/55

YZ-190F 消防泵 /YZ-190-Fire Pump



型号 /Model	YZ- 离心手压泵 /YZ-Centrifugal hand pump
动力型号 /Power model	YZ190F
额定功率 /rated power kw/rpm	8.5
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	65
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	65
最大扬程 /MAX. lift head (m)	70
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	60
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铸铁/cast iron
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	650×520×520
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	40/45

YZ- 自吸水泵 (4寸) /YZ-Self-priming water pump (4 inches)



型号 /Model	WP40
动力型号 /Power model	YZ-170F
额定功率 /rated power kw/rpm	4.4
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	100
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	100
最大扬程 /MAX. lift head (m)	25
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	60
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铝合金/Aluminum alloy
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	630×450×550
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	35/37

YZ- 柴油电启动自吸水泵 (4寸) /YZ-Diesel electric start self-priming water pump (4 inches)



型号 /Model	WP40
动力型号 /Power model	YZ-170F
额定功率 /rated power kw/rpm	4.4
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	100
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	100
最大扬程 /MAX. lift head (m)	25
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	60
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铝合金/Aluminum alloy
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	630×450×550
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	35/37

YZ- 自吸水泵 (4寸) /YZ-Self-priming water pump (4 inches)



型号 /Model	wp-40
动力型号 /Power model	YZ-170F
额定功率 /rated power kw/rpm	4.0
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	100
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	100
最大扬程 /MAX. lift head (m)	25
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	90
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铝合金 /Aluminum alloy
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	520×430×475
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	26/28

YZ- 自吸水泵 (3寸) /YZ-Self-priming water pump (3 inches)



型号 /Model	WP30
动力型号 /Power model	YZ-170F
额定功率 /rated power kw/rpm	4.0
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	80
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	80
最大扬程 /MAX. lift head (m)	30
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	60
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铝合金 /Aluminum alloy
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	570×450×465
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	36/38

YZ- 自吸水泵 (4寸) /YZ-Self-priming water pump (4 inches)



型号 /Model	wp-40
动力型号 /Power model	YZ-170F
额定功率 /rated power kw/rpm	4.0
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	80
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	80
最大扬程 /MAX. lift head (m)	25
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	90
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铝合金 /Aluminum alloy
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	605×515×570
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	50/52

YZ- 污泥泵 (4寸) /YZ-sludge pump (4 inches)



型号 /Model	WP40
动力型号 /Power model	YZ-170F
额定功率 /rated power kw/rpm	4.0
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	100
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	100
最大扬程 /MAX. lift head (m)	25
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	90
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铝合金 /Aluminum alloy
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	555×485×475
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	36/38

YZ- 自吸水泵 (4寸) /YZ-Self-priming water pump (4 inches)



型号 /Model	WP-40
动力型号 /Power model	YZ-170F
额定功率 /rated power kw/rpm	4.0
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	100
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	100
最大扬程 /MAX. lift head (m)	25
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	90
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铝合金 /Aluminum alloy
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	650×550×600
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	60/65

YZ- 自吸水泵 (4寸) /YZ-Self-priming water pump (4 inches)



型号 /Model	WP-40
动力型号 /Power model	YZ-170F
额定功率 /rated power kw/rpm	4.0
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	100
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	100
最大扬程 /MAX. lift head (m)	25
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	90
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铝合金 /Aluminum alloy
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	525×380×440
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	26/28

YZ- 自吸水泵 (4寸) /YZ-Self-priming water pump (4 inches)



型号 /Model	WP40
动力型号 /Power model	YZ-170F
额定功率 /rated power kw/rpm	4.0
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	100
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	100
最大扬程 /MAX. lift head (m)	25
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	90
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铝合金 /Aluminum alloy
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	630×450×550
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	35/37

YZ- 自吸水泵 (4寸) /YZ-Self-priming water pump (4 inches)



型号 /Model	WP40
动力型号 /Power model	YZ-170F
额定功率 /rated power kw/rpm	4.0
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	100
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	100
最大扬程 /MAX. lift head (m)	25
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	9---0
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铝合金 /Aluminum alloy
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	630×450×550
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	35/37

YZ- 铝压井水泵 (4寸) /YZ-Aluminum Kill Water Pump (4 inches)



型号 /Model	YZ- 离心手压泵 /YZ-Centrifugal hand pump
动力型号 /Power model	YZ170F
额定功率 /rated power kw/rpm	4.0
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	100
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	100
最大扬程 /MAX. lift head (m)	25
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	90
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铝合金/Aluminum alloy
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	520×400×460
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	25/28

YZ- 压井水泵 (3寸) /YZ-killing water pump (3 inches)



型号 /Model	YZ- 离心手压泵 /YZ-Centrifugal hand pump
动力型号 /Power model	YZ190F
额定功率 /rated power kw/rpm	8.5
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	80
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	65
最大扬程 /MAX. lift head (m)	120
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	60
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铸铁/cast iron
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	650×520×520
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	50/55

YZ- 铝压井水泵 (4寸) /YZ-Aluminum Kill Water Pump (4 inches)



型号 /Model	YZ- 离心手压泵 /YZ-Centrifugal hand pump
动力型号 /Power model	YZ170F
额定功率 /rated power kw/rpm	4.0
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	100
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	100
最大扬程 /MAX. lift head (m)	25
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	90
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铝合金/Aluminum alloy
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	650×520×520
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	50/55

YZ- 压井水泵 (4寸) /YZ-killing water pump (4 inches)



型号 /Model	YZ- 离心手压泵 /YZ-Centrifugal hand pump
动力型号 /Power model	YZ192F
额定功率 /rated power kw/rpm	12
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	80
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	65
最大扬程 /MAX. lift head (m)	120
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	60
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铸铁/cast iron
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	650×520×520
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	50/55

YZ- 铝压井水泵 (4寸) /YZ-Aluminum Kill Water Pump (4 inches)



型号 /Model	YZ- 离心手压泵 /YZ-Centrifugal hand pump
动力型号 /Power model	YZ170F
额定功率 /rated power kw/rpm	4.0
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	100
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	100
最大扬程 /MAX. lift head (m)	25
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	90
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铝合金/Aluminum alloy
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	650×520×520
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	50/55

YZ- 自吸水泵 (4寸) /YZ-Self-priming water pump (4 inches)



型号 /Model	YZ- 离心手压泵 /YZ-Centrifugal hand pump
动力型号 /Power model	YZ190F
额定功率 /rated power kw/rpm	8.5
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	80
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	65
最大扬程 /MAX. lift head (m)	30
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	60
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铸铁/cast iron
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	650×520×520
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	60/70

YZ- 压井水泵 (4寸) /YZ-killing water pump (4 inches)



型号 /Model	YZ- 离心手压泵 /YZ-Centrifugal hand pump
动力型号 /Power model	YZ178F
额定功率 /rated power kw/rpm	4.4
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	100
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	100
最大扬程 /MAX. lift head (m)	25
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	90
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铸铁/cast iron
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	650×520×520
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	40/45

YZ- 离心水泵 (4寸) /YZ-Centrifugal water pump (4 inches)



型号 /Model	YZ- 离心手压泵 /YZ-Centrifugal hand pump
动力型号 /Power model	YZ190F
额定功率 /rated power kw/rpm	8.5
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	150
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	150
最大扬程 /MAX. lift head (m)	25
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	120
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铸铁/cast iron
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	650×520×520
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	60/70

YZ- 自吸水泵 (3寸) /YZ-Self-priming water pump (3 inches)



型号 /Model	wp-30
动力型号 /Power model	YZ-173F
额定功率 /rated power kw/rpm	4.4
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	100
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	100
最大扬程 /MAX. lift head (m)	25
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	85
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铝合金 /Aluminum alloy
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	520×430×475
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	26/28

YZ-QGZ80-32 污水泵 /YZ-QGZ80-32 sewage pump



型号 /Model	WP30
动力型号 /Power model	YZ-170F
额定功率 /rated power kw/rpm	4.0
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	80
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	80
最大扬程 /MAX. lift head (m)	30
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	60
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铝合金 /Aluminum alloy
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	570×450×465
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	36/38

YZ- 自吸高扬程水泵 (3寸) /YZ-Self-priming high-lift water pump (3 inches)



型号 /Model	wp-30
动力型号 /Power model	YZ-178F
额定功率 /rated power kw/rpm	5.5
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	80
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	80
最大扬程 /MAX. lift head (m)	30
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	60
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铝合金 /Aluminum alloy
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	605×515×570
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	50/52

YZ-QGZ80-32



型号 /Model	WP30
动力型号 /Power model	YZ-170F
额定功率 /rated power kw/rpm	4.0
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	80
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	80
最大扬程 /MAX. lift head (m)	30
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	60
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铝合金 /Aluminum alloy
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	525×380×440
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	24/26

YZ- 压井 (5寸) /YZ-killing water pump (5 inches)



型号 /Model	5寸
动力型号 /Power model	YZ-190F
额定功率 /rated power kw/rpm	8.5
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	125
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	125
最大扬程 /MAX. lift head (m)	30
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	110
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铸铁 /Aluminum alloy
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	555×485×475
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	36/38

YZ-QGZ50-32



型号 /Model	WP20
动力型号 /Power model	YZ-170F
额定功率 /rated power kw/rpm	4.0
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	50
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	50
最大扬程 /MAX. lift head (m)	30
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	30
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铝合金 /Aluminum alloy
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	475×380×405
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	22/23

YZ- 自吸水泵 (4寸) /YZ-Self-priming water pump (4 inches)



型号 /Model	WP40
动力型号 /Power model	YZ-188F
额定功率 /rated power kw/rpm	10
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	100
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	100
最大扬程 /MAX. lift head (m)	25
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	90
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铝合金 /Aluminum alloy
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	650×550×600
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	60/65

YZ-QGZ80-32



型号 /Model	WP30
动力型号 /Power model	YZ-170F
额定功率 /rated power kw/rpm	4.0
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	80
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	80
最大扬程 /MAX. lift head (m)	30
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	60
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铝合金 /Aluminum alloy
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	525×380×440
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	24/26

YZ- 自吸高扬程水泵 (2寸) /YZ-Self-priming high-lift water pump (2 inches)



型号 /Model	50-100
动力型号 /Power model	YZ-170F
额定功率 /rated power kw/rpm	4.0
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	50
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	50
最大扬程 /MAX. lift head (m)	55/90
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	20/16
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铝合金 /Aluminum alloy
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	520×430×475
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	26/28

YZ- 自吸水泵 (3寸) /YZ-Self-priming water pump (3 inches)



型号 /Model	WP30
动力型号 /Power model	YZ-170F
额定功率 /rated power kw/rpm	4.0
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	80
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	80
最大扬程 /MAX. lift head (m)	30
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	60
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铝合金 /Aluminum alloy
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	570×450×465
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	36/38

YZ- 自吸高扬程水泵 (3寸) /YZ-Self-priming high-lift water pump (3 inches)



型号 /Model	80-65
动力型号 /Power model	YZ-190F
额定功率 /rated power kw/rpm	8.5
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	80
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	65
最大扬程 /MAX. lift head (m)	65
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	40
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铝合金 /Aluminum alloy
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	605×515×570
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	50/52

YZ- 自吸水泵 (3寸) /YZ-Self-priming water pump (3 inches)



型号 /Model	WP30
动力型号 /Power model	YZ-170F
额定功率 /rated power kw/rpm	4.0
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	80
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	80
最大扬程 /MAX. lift head (m)	30
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	60
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铝合金 /Aluminum alloy
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	525×380×440
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	26/28

YZ- 污泥泵 (4寸) /YZ-sludge pump (4 inches)



型号 /Model	WP30
动力型号 /Power model	YZ-190F
额定功率 /rated power kw/rpm	8.5
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	80
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	80
最大扬程 /MAX. lift head (m)	30
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	66
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铝合金 /Aluminum alloy
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	555×485×475
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	36/38

YZ- 自吸水泵 (4寸) /YZ-Self-priming water pump (4 inches)



型号 /Model	WP40
动力型号 /Power model	YZ-170F
额定功率 /rated power kw/rpm	4.0
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	100
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	100
最大扬程 /MAX. lift head (m)	25
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	60
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铝合金 /Aluminum alloy
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	630×450×550
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	35/37

YZ- 自吸水泵 (6寸) /YZ-Self-priming water pump (6 inches)



型号 /Model	WP150
动力型号 /Power model	YZ-190F
额定功率 /rated power kw/rpm	8.5
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	150
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	150
最大扬程 /MAX. lift head (m)	10
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	120
泵体形式 /Pump body cast iron	铝合金 /Aluminum alloy
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	650×550×600
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	60/65

YZ- 柴油电启动自吸水泵 (4寸) /YZ-Diesel electric start self-priming water pump (4 inches)



型号 /Model	WP40
动力型号 /Power model	YZ-170F
额定功率 /rated power kw/rpm	4.0
进水管直径 /Inlet diameter (mm)	100
出水管直径 /Outlet pipe diameter (mm)	100
最大扬程 /MAX. lift head (m)	25
最大流量 /MAX. flow rate (m³/h)	60
最大吸程 (m) MAX. suction head	8
泵体形式 /Pump body cast iron	铝合金 /Aluminum alloy
外形尺寸 /Dimensions(长×宽×高)/(Length×Width×Height) (mm)	630×450×550
净重 /毛重 (kg) /Net weight/Gross weight	35/37

G 发电机类 Generator



采用优质环保，动力强劲的发动机。

调压器（AVR）电压自动调节。

电流过流保护，电压输出更稳定。

100%的全铜感性电机，负载率提升30%。

型号 /Model	YZ-2500
额定电压 /Rated voltage (V)	230
额定电流 /Rated current(A)	12.2
最大功率 /Max power (kw)	2.2
额定功率 /Rated power(kw)	2.0
工作频率 /Working frequency(Hz)	50
发电机工作方式 /Generator working mode	有刷，单相 /brush, single phase
电压调节方式 /Voltage adjustment method	自动电压调节 AVR/Automatic voltage adjustment AVR
启动方式 /Start mode	手拉回复式反冲 /电启动
燃油箱容积 (L)/Fuel tank volume	15
外形尺寸 (长 × 宽 × 高)/Overall dimensions (length×width×height) (mm)	610×445×470
净重 /毛重 /N.W/G.W (kg)	48/50

YZ3000



型号 /Model	YZ-3000
额定电压 /Rated voltage (V)	230
额定电流 /Rated current(A)	12.2
最大功率 /Max power (kw)	2.7
额定功率 /Rated power(kw)	2.5
工作频率 /Working frequency(Hz)	50
发电机工作方式 /Generator working mode	有刷，单相 /brush, single phase
电压调节方式 /Voltage adjustment method	自动电压调节 AVR/Automatic voltage adjustment AVR
启动方式 /Start mode	手拉回复式反冲 /电启动
燃油箱容积 (L)/Fuel tank volume	15
外形尺寸 (长 × 宽 × 高)/Overall dimensions (length×width×height) (mm)	610×445×470
净重 /毛重 /N.W/G.W (kg)	48/50

YZ3500



型号 /Model	YZ-3500
额定电压 /Rated voltage (V)	230
额定电流 /Rated current(A)	12.2
最大功率 /Max power (kw)	3.0
额定功率 /Rated power(kw)	2.8
工作频率 /Working frequency(Hz)	50
发电机工作方式 /Generator working mode	有刷，单相 /brush, single phase
电压调节方式 /Voltage adjustment method	自动电压调节 AVR/Automatic voltage adjustment AVR
启动方式 /Start mode	手拉回复式反冲 /电启动
燃油箱容积 (L)/Fuel tank volume	15
外形尺寸 (长 × 宽 × 高)/Overall dimensions (length×width×height) (mm)	610×445×470
净重 /毛重 /N.W/G.W (kg)	48/50

YZ3500



型号 /Model	YZ-3500
额定电压 /Rated voltage (V)	230
额定电流 /Rated current(A)	12.2
最大功率 /Max power (kw)	3.0
额定功率 /Rated power(kw)	2.8
工作频率 /Working frequency(Hz)	50
发电机工作方式 /Generator working mode	有刷，单相 /brush, single phase
电压调节方式 /Voltage adjustment method	自动电压调节 AVR/Automatic voltage adjustment AVR
启动方式 /Start mode	手拉回复式反冲 /电启动
燃油箱容积 (L)/Fuel tank volume	15
外形尺寸 (长 × 宽 × 高)/Overall dimensions (length×width×height) (mm)	610×445×470
净重 /毛重 /N.W/G.W (kg)	48/50

YZ3500



型号 /Model	YZ-3500
额定电压 /Rated voltage (V)	230
额定电流 /Rated current(A)	12.2
最大功率 /Max power (kw)	3.0
额定功率 /Rated power(kw)	2.8
工作频率 /Working frequency(Hz)	50
发电机工作方式 /Generator working mode	有刷，单相 /brush, single phase
电压调节方式 /Voltage adjustment method	自动电压调节 AVR/Automatic voltage adjustment AVR
启动方式 /Start mode	手拉回复式反冲 /电启动
燃油箱容积 (L)/Fuel tank volume	15
外形尺寸 (长 × 宽 × 高)/Overall dimensions (length×width×height) (mm)	610×445×470
净重 /毛重 /N.W/G.W (kg)	48/50

YZ3500



型号 /Model	YZ-3500
额定电压 /Rated voltage (V)	230
额定电流 /Rated current(A)	12.2
最大功率 /Max. power (kw)	3.0
额定功率 /Rated power(kw)	2.8
工作频率 /Working frequency(Hz)	50
发电机工作方式 /Generator working mode	有刷, 单相 /brush, single phase
电压调节方式 /Voltage adjustment method	自动电压调节 AVR/Automatic voltage adjustment AVR
启动方式 /Start mode	手拉回复式反冲 / 电启动
燃油箱容积 (L)/Fuel tank volume	15
外形尺寸 (长 × 宽 × 高) /Overall dimensions (length×width×height) (mm)	610×445×470
净重 /毛重 /N.W/G.W (kg)	43/45

YZ3500



型号 /Model	YZ-3500
额定电压 /Rated voltage (V)	230
额定电流 /Rated current(A)	12.2
最大功率 /Max. power (kw)	3.0
额定功率 /Rated power(kw)	2.8
工作频率 /Working frequency(Hz)	50
发电机工作方式 /Generator working mode	有刷, 单相 /brush, single phase
电压调节方式 /Voltage adjustment method	自动电压调节 AVR/Automatic voltage adjustment AVR
启动方式 /Start mode	手拉回复式反冲 / 电启动
燃油箱容积 (L)/Fuel tank volume	15
外形尺寸 (长 × 宽 × 高) /Overall dimensions (length×width×height) (mm)	610×445×470
净重 /毛重 /N.W/G.W (kg)	43/45

YZ6500 单三相 /YZ6500 single three-phase generator



型号 /Model	YZ-6500
额定电压 /Rated voltage (V)	230
额定电流 /Rated current(A)	12.2
最大功率 /Max. power (kw)	5.5
额定功率 /Rated power(kw)	5.0
工作频率 /Working frequency(Hz)	50
发电机工作方式 /Generator working mode	有刷, 单相 /brush, single phase
电压调节方式 /Voltage adjustment method	自动电压调节 AVR/Automatic voltage adjustment AVR
启动方式 /Start mode	手拉回复式反冲 / 电启动
燃油箱容积 (L)/Fuel tank volume	15
外形尺寸 (长 × 宽 × 高) /Overall dimensions (length×width×height) (mm)	700×530×575
净重 /毛重 /N.W/G.W (kg)	74/76

YZ7500 单三相 /YZ7500 single three-phase generator



型号 /Model	YZ-7500
额定电压 /Rated voltage (V)	230
额定电流 /Rated current(A)	12.2
最大功率 /Max. power (kw)	6.5
额定功率 /Rated power(kw)	6.0
工作频率 /Working frequency(Hz)	50
发电机工作方式 /Generator working mode	有刷, 单相 /brush, single phase
电压调节方式 /Voltage adjustment method	自动电压调节 AVR/Automatic voltage adjustment AVR
启动方式 /Start mode	手拉回复式反冲 / 电启动
燃油箱容积 (L)/Fuel tank volume	15
外形尺寸 (长 × 宽 × 高) /Overall dimensions (length×width×height) (mm)	700×530×575
净重 /毛重 /N.W/G.W (kg)	75/77

微耕机类 Micro tillage machine



型号 /Model	YZ176 柴油微耕机 /YZ176 Diesel Mini Tiller
耕宽 /Tillage width	400mm/900mm
耕深 /Ploughing depth	150-200mm
档位 /Gear position	倒挡, 空挡, 2前进挡 /reverse gear, neutral gear, 2 forward gear
发动机型号 /Engine model	单缸水冷柴油机 /Single cylinder water-cooled diesel engine
输出功率 /Output power	4.2KW/3000rpm
发动机排量 /Engine displacement	220cc
柴油油箱容量 /diesel tank capacity	3.6L
机油容量 /Oil capacity	0.6L
燃油类型	0# 柴油 /0# Diesel
毛重 /净重 /N.W/G.W	90/100KGS
包装尺寸	112*51.5*46.5cm



汽油微耕机 (-4) /Gasoline tiller (-4)



型号 /Model	YZ900
耕宽 /Tillage width	400mm/900mm
耕深 /Ploughing depth	150-200mm
档位 /Gear position	-1,0,1,2
发动机型号 /Engine model	170F
输出功率 /Output power	4.2KW/3000rpm
发动机排量 /Engine displacement	212cc
柴油油箱容量 /diesel tank capacity	3.6L
机油容量 /Oil capacity	0.6L
燃油类型	汽油/Gasoline
毛重 /净重 /N.W/G.W	90/100KGS
包装尺寸	820*375*760cm

汽油一体后旋开沟微耕机 (170F) /Gasoline integrated rear rotary trenching

micro-tiller (170F)



型号 /Model	YZ900
耕宽 /Tillage width	400mm/900mm
耕深 /Ploughing depth	150-200mm
档位 /Gear position	-1,0,1,2
发动机型号 /Engine model	170F
输出功率 /Output power	4.2KW/3000rpm
发动机排量 /Engine displacement	212cc
柴油油箱容量 /diesel tank capacity	3.6L
机油容量 /Oil capacity	0.6L
燃油类型	汽油/Gasoline
毛重 /净重 /N.W/G.W	90/100KGS
包装尺寸	820*375*760cm

汽油微耕机 (-6) /Gasoline tiller (-6)



型号 /Model	YZ900
耕宽 /Tillage width	400mm/900mm
耕深 /Ploughing depth	150-200mm
档位 /Gear position	-1,0,1,2
发动机型号 /Engine model	170F
输出功率 /Output power	4.2KW/3000rpm
发动机排量 /Engine displacement	212cc
柴油油箱容量 /diesel tank capacity	3.6L
机油容量 /Oil capacity	0.6L
燃油类型	汽油/Gasoline
毛重 /净重 /N.W/G.W	90/100KGS
包装尺寸	820*375*760cm

柴油分体后旋开沟微耕机 (176) /Diesel split rear rotary ditching micro-tiller

(176)



型号 /Model	YZ176 柴油微耕机 /YZ176 Diesel Mini Tiller
耕宽 /Tillage width	400mm/900mm
耕深 /Ploughing depth	150-200mm
档位 /Gear position	倒档, 空档, 2前进挡/reverse gear, neutral gear, 2 forward gear
发动机型号 /Engine model	单缸水冷柴油机/Single cylinder water-cooled diesel engine
输出功率 /Output power	4.2KW/3000rpm
发动机排量 /Engine displacement	220cc
柴油油箱容量 /diesel tank capacity	3.6L
机油容量 /Oil capacity	0.6L
燃油类型	0# 柴油/0# Diesel
毛重 /净重 /N.W/G.W	90/100KGS
包装尺寸	112*51.5*46.5cm

汽油微耕机 (-8) /Gasoline tiller (-8)



型号 /Model	YZ900
耕宽 /Tillage width	400mm/900mm
耕深 /Ploughing depth	150-200mm
档位 /Gear position	-1,0,1,2
发动机型号 /Engine model	170F
输出功率 /Output power	4.2KW/3000rpm
发动机排量 /Engine displacement	212cc
柴油油箱容量 /diesel tank capacity	3.6L
机油容量 /Oil capacity	0.6L
燃油类型	汽油/Gasoline
毛重 /净重 /N.W/G.W	90/100KGS
包装尺寸	820*375*760cm

汽油分体后旋开沟微耕机 (170F) /Gasoline split rear rotary ditching mini-tiller

(170F)



型号 /Model	YZ900
耕宽 /Tillage width	400mm/900mm
耕深 /Ploughing depth	150-200mm
档位 /Gear position	-1,0,1,2
发动机型号 /Engine model	170F
输出功率 /Output power	4.2KW/3000rpm
发动机排量 /Engine displacement	212cc
柴油油箱容量 /diesel tank capacity	3.6L
机油容量 /Oil capacity	0.6L
燃油类型	汽油/Gasoline
毛重 /净重 /N.W/G.W	90/100KGS
包装尺寸	820*375*760cm

柴油微耕机 (-6) /Diesel Mini Tiller (-6)



型号 /Model	YZ176 柴油微耕机 /YZ176 Diesel Mini Tiller
耕宽 /Tillage width	400mm/900mm
耕深 /Ploughing depth	150-200mm
档位 /Gear position	倒档, 空档, 2前进挡/reverse gear, neutral gear, 2 forward gear
发动机型号 /Engine model	单缸水冷柴油机/Single cylinder water-cooled diesel engine
输出功率 /Output power	4.2KW/3000rpm
发动机排量 /Engine displacement	220cc
柴油油箱容量 /diesel tank capacity	3.6L
机油容量 /Oil capacity	0.6L
燃油类型	0# 柴油/0# Diesel
毛重 /净重 /N.W/G.W	90/100KGS
包装尺寸	112*51.5*46.5cm

大蒜收获机 (170F) /Garlic harvester (170F)



型号 /Model	YZ900
耕宽 /Tillage width	400mm/900mm
耕深 /Ploughing depth	150-200mm
档位 /Gear position	-1,0,1,2
发动机型号 /Engine model	170F
输出功率 /Output power	4.2KW/3000rpm
发动机排量 /Engine displacement	212cc
柴油油箱容量 /diesel tank capacity	3.6L
机油容量 /Oil capacity	0.6L
燃油类型	汽油/Gasoline
毛重 /净重 /N.W/G.W	90/100KGS
包装尺寸	820*375*760cm

汽油直连式微耕机 (170F) /Gasoline direct-connected mini-tiller (170F)



型号 /Model	YZ900
耕宽 /Tillage width	400mm/900mm
耕深 /Ploughing depth	150-200mm
档位 /Gear position	-1,0,1,2
发动机型号 /Engine model	170F
输出功率 /Output power	4.2KW/3000rpm
发动机排量 /Engine displacement	212cc
柴油油箱容量 /diesel tank capacity	3.6L
机油容量 /Oil capacity	0.6L
燃油类型	汽油/Gasoline
毛重 /净重 /N.W/G.W	90/100KGS
包装尺寸	820*375*760cm

柴油微耕机 (173F)/Diesel Mini Tiller (173F)



型号 /Model	YZ173F 柴油微耕机 /YZ173F Diesel Mini Tiller
耕宽 /Tillage width	400mm/900mm
耕深 /Ploughing depth	150-200mm
档位 /Gear position	-1,0,1,2
发动机型号 /Engine model	173F
输出功率 /Output power	4.2KW/3000rpm
发动机排量 /Engine displacement	212cc
柴油油箱容量 /diesel tank capacity	3.6L
机油容量 /Oil capacity	0.9L
燃油类型	0# 柴油 /0# Diesel
毛重 /净重 /N.W/G.W	90/100KGS
包装尺寸	820*375*760cm

汽油微耕机 (170F) /Gasoline tiller (170F)



型号 /Model	YZ900
耕宽 /Tillage width	400mm/900mm
耕深 /Ploughing depth	150-200mm
档位 /Gear position	-1,0,1,2
发动机型号 /Engine model	170F
输出功率 /Output power	4.2KW/3000rpm
发动机排量 /Engine displacement	212cc
柴油油箱容量 /diesel tank capacity	3.6L
机油容量 /Oil capacity	0.6L
燃油类型	汽油/Gasoline
毛重 /净重 /N.W/G.W	90/100KGS
包装尺寸	820*375*760cm

柴油微耕机 (173F)/Diesel Mini Tiller (173F)



型号 /Model	YZ173F 柴油微耕机 /YZ173F Diesel Mini Tiller
耕宽 /Tillage width	400mm/900mm
耕深 /Ploughing depth	150-200mm
档位 /Gear position	倒档, 空挡, 2前进挡/reverse gear, neutral gear, 2 forward gear
发动机型号 /Engine model	单缸水冷柴油机/Single cylinder water-cooled diesel engine
输出功率 /Output power	4.2KW/3000rpm
发动机排量 /Engine displacement	220cc
柴油油箱容量 /diesel tank capacity	3.6L
机油容量 /Oil capacity	0.9L
燃油类型	0# 柴油 /0# Diesel
毛重 /净重 /N.W/G.W	90/100KGS
包装尺寸	112*51.5*46.5cm

汽油微耕机 (170F) /Gasoline tiller (170F)



型号 /Model	YZ900
耕宽 /Tillage width	400mm/900mm
耕深 /Ploughing depth	150-200mm
档位 /Gear position	-1,0,1,2
发动机型号 /Engine model	170F
输出功率 /Output power	4.2KW/3000rpm
发动机排量 /Engine displacement	212cc
柴油油箱容量 /diesel tank capacity	3.6L
机油容量 /Oil capacity	0.6L
燃油类型	汽油/Gasoline
毛重 /净重 /N.W/G.W	90/100KGS
包装尺寸	820*375*760cm

170F 除雪机 /170F Snow Blower



型号 /Model	YZ170F
宽度 /width	1300mm
档位 /Gear position	-1,0,1,2
发动机型号 /Engine model	170F
输出功率 /Output power	4.2KW/3000rpm
发动机排量 /Engine displacement	212cc
柴油油箱容量 /diesel tank capacity	3.6L
机油容量 /Oil capacity	0.6L
燃油类型	汽油/Gasoline
毛重 /净重 /N.W/G.W	90/100KGS
包装尺寸	820*375*760cm

汽油开沟培土机 (170F/177F)/Gasoline trenching and soil cultivation machine

(170F/177F)



型号 /Model	YZ900
耕宽 /Tillage width	400mm/900mm
耕深 /Ploughing depth	150-200mm
档位 /Gear position	-1,0,1,2
发动机型号 /Engine model	170F
输出功率 /Output power	4.2KW/3000rpm
发动机排量 /Engine displacement	212cc
柴油油箱容量 /diesel tank capacity	3.6L
机油容量 /Oil capacity	0.6L
燃油类型	汽油/Gasoline
毛重 /净重 /N.W/G.W	90/100KGS
包装尺寸	820*375*760cm

139F 收获机 /139F harvester



机型 /Model	139f
发动机型号 /Engine model	1E39-5F
发动机形式 /Engine form	风冷四冲程/Air-cooled Four-stroke
化油器形式 /Carburetor type	膜片式/diaphragm type
燃油配比率 /Displacement	25:1
排量 /Displacement	31cc
功率 /Power	1.0kw
工作杆直径 /刀具 /Working rod diameter	28/一字刀 28 / flat knife
油壶容积 /Oil can volume	900ml
净重 /N.W	7.3kg

26-40 型打药泵 /26-40 type spray pump



机型	3WZ-26
配套动力 /Supporting power	170F
选用泵型 /Choose pump type	26
工作压力 /Working pressure	21-45KW/CM2
动力功率 /Power	7.0HP/3600rpm
流量 /Flow	14-221/min
重量 /Weight	27KG
汽油油箱容量 /Gasoline tank capacity	3.6L
机油容量 /Oil capacity	0.6L
燃油类型 Fuel type	93#
包装尺寸 /Packing size	740*340*410cm

自动排管打药泵 /Automatic pipe spraying pump



机型	3WZ-26
配套动力 /Supporting power	170F
选用泵型 /Choose pump type	26
工作压力 /Working pressure	21-45KW/CM2
动力功率 /Power	7.0HP/3600rpm
流量 /Flow	14-221/min
重量 /Weight	27KG
汽油油箱容量 /Gasoline tank capacity	3.6L
机油容量 /Oil capacity	0.6L
燃油类型 Fuel type	93#
包装尺寸 /Packing size	740*340*410cm

26-40 型打药泵 /26-40 type spray pump



机型	3WZ-26
配套动力 /Supporting power	170F
选用泵型 /Choose pump type	26
工作压力 /Working pressure	21-45KW/CM2
动力功率 /Power	7.0HP/3600rpm
流量 /Flow	14-221/min
重量 /Weight	27KG
汽油油箱容量 /Gasoline tank capacity	3.6L
机油容量 /Oil capacity	0.6L
燃油类型 Fuel type	93#
包装尺寸 /Packing size	740*340*410cm

直联打药泵 /Direct-connected spray pump



机型	3WZ-26
配套动力 /Supporting power	170F
选用泵型 /Choose pump type	26
工作压力 /Working pressure	21-45KW/CM2
动力功率 /Power	7.0HP/3600rpm
流量 /Flow	14-221/min
重量 /Weight	27KG
汽油油箱容量 /Gasoline tank capacity	3.6L
机油容量 /Oil capacity	0.6L
燃油类型 Fuel type	93#
包装尺寸 /Packing size	740*340*410cm

振动棒 /Vibrator



动力型号 /Model	YZ170F
缸径 x 行程 (mm) /Bore x Stroke (mm)	70x54
排量 (cc) /Displacement (cc)	210
压缩比 / Compression ratio	8.5:1
发动机转速 /Engine speed (r/min)	3600
最大输出功率 /Maximum output power (kw [HP])	4.0
动力类型 /Engine type	Single cylinder , 4-stroke
最大扭矩 /Max. torque (N.m/rpm)	10/2500
燃油消耗率 /Fuel consumption rate (g/kw.h)	≤ 395
启动方式 /Start mode	手拉反冲启动 /recoil start
燃油型号 /Fuel type	93# 汽油/93# gasoline
汽油油箱容量 /Gasoline tank capacity (L)	3.6
润滑方式 /Lubrication method	飞溅润滑 /splash lubrication
润滑油型号 /Lubricant model	SAE10W30(Cc 级以上)/SAE10W30 (above Cc level)
润滑油容量 /Lubricating oil capacity (L)	0.6
外形尺寸 /Dimensions (mm) (长 x 宽 x 高)(Length x Width x Height)	410x380x400
净重 /毛重 (N.W /G.W) (kg)	15/16

26 型打药泵 /26 type spray pump



机型	3WZ-26
配套动力 /Supporting power	170F
选用泵型 /Choose pump type	26
工作压力 /Working pressure	21-45KW/CM2
动力功率 /Power	7.0HP/3600rpm
流量 /Flow	14-221/min
重量 /Weight	27KG
汽油油箱容量 /Gasoline tank capacity	3.6L
机油容量 /Oil capacity	0.6L
水箱容积 /Water tank volume	300L
燃油类型 Fuel type	93#
包装尺寸 /Packing size	740*340*410cm

推车式割草机 /Trolley mower



机型 /Model	139f
发动机型号 /Engine model	1E39-5F
发动机形式 /Engine form	风冷四冲程 /Air-cooled Four-stroke
化油器形式 /Carburetor type	膜片式 /diaphragm type
燃油配比率 /Displacement	25:1
排量 /Displacement	31cc
功率 /Power	1.0kw
工作杆直径 /刀具 /Working rod diameter	28/一寸刀 /tool 28 / flat knife
油壶容积 /Oil can volume	900ml
净重 /N.W	7.3kg

推车式打药泵 /Trolley type spray pump



机型	3WZ-26
配套动力 /Supporting power	170F
选用泵型 /Choose pump type	26
工作压力 /Working pressure	21-45KW/CM2
动力功率 /Power	7.0HP/3600rpm
流量 /Flow	14-221/min
重量 /Weight	27KG
汽油油箱容量 /Gasoline tank capacity	3.6L
机油容量 /Oil capacity	0.6L
水箱容积 /Water tank volume	300L
燃油类型 Fuel type	93#
包装尺寸 /Packing size	740*340*410cm

YZ50 单双人两用机架 /YZ50 single and double dual purpose rack



发动机型号 /Engine model	1E44-5F
发动机形式 /Engine form	风冷二冲程 /Air-cooled two-stroke
化油器形式 /Carburetor type	膜片式 /diaphragm type
燃油配比率 /Fuel ratio	25:1
排量 /Displacement	52cc
功率 /Power	1.8kw/6500rpm
钻头长度 /Drill bit length	80cm
钻头直径 /Drill diameter	100/150/200/250/300mm
油箱容积 /Oil can volume	1.1L
净重 /N.W	12kg
包装尺寸 /Packing size	490*440*300mm

YZ40-5F 割草机 /YZ-40-5F lawn mower



机型 /Model	CG430
发动机型号 /Engine model	1E40-5F
发动机形式 /Engine form	风冷二冲程 /Air-cooled two-stroke
化油器形式 /Carburetor type	膜片式 /diaphragm type
燃油配比率 /Displacement	25:1
排量 /Displacement	41.5cc
功率 /Power	1.0kw
工作杆直径 /刀具 /Working rod diameter	28/一字刀 /tool 28 / flat knife
油壶容积 /Oil can volume	900ml
净重 /N.W	7.3kg

YZ65 单双人两用机架 /YZ50 single and double dual purpose rack



发动机型号 /Engine model	1E48F
发动机形式 /Engine form	风冷二冲程 /Air-cooled two-stroke
化油器形式 /Carburetor type	膜片式 /diaphragm type
燃油配比率 /Fuel ratio	25:1
排量 /Displacement	68cc
功率 /Power	1.8kw/6500rpm
钻头长度 /Drill bit length	80cm
钻头直径 /Drill diameter	100/150/200/250/300mm
油箱容积 /Oil can volume	1.1L
净重 /N.W	12kg
包装尺寸 /Packing size	490*440*300mm

YZ139F 割草机 /YZ139F lawn mower



机型 /Model	CG330
发动机型号 /Engine model	1E39-5F
发动机形式 /Engine form	风冷四冲程 /Air-cooled Four-stroke
化油器形式 /Carburetor type	膜片式 /diaphragm type
燃油配比率 /Displacement	25:1
排量 /Displacement	31cc
功率 /Power	1.0kw
工作杆直径 /刀具 /Working rod diameter	28/一字刀 /tool 28 / flat knife
油壶容积 /Oil can volume	900ml
净重 /N.W	7.3kg

CG430 割草机 /CG430 lawn mower



机型 /Model	CG430
发动机型号 /Engine model	1E44-5F
发动机形式 /Engine form	风冷二冲程 /Air-cooled two-stroke
化油器形式 /Carburetor type	膜片式 /diaphragm type
燃油配比率 /Displacement	25:1
排量 /Displacement	41.5cc
功率 /Power	1.0kw
工作杆直径 /刀具 /Working rod diameter	28/ 一字刀 /tool 28 / flat knife
油壶容积 /Oil can volume	900ml
净重 /N.W	13kg

BG140 割草机 /BG140 lawn mower



机型 /Model	BG140
发动机型号 /Engine model	1E40
发动机形式 /Engine form	风冷四冲程 /Air-cooled four-stroke
化油器形式 /Carburetor type	膜片式 /diaphragm type
燃油配比率 /Displacement	25:1
排量 /Displacement	41.5cc
功率 /Power	1.0kw
工作杆直径 /刀具 /Working rod diameter	28/ 一字刀 /tool 28 / flat knife
油壶容积 /Oil can volume	900ml
净重 /N.W	7.3kg

BG430 割草机 /BG430 lawn mower



机型 /Model	BG430
发动机型号 /Engine model	1E40-5F
发动机形式 /Engine form	风冷二冲程 /Air-cooled Two-stroke
化油器形式 /Carburetor type	膜片式 /diaphragm type
燃油配比率 /Displacement	25:1
排量 /Displacement	42.7cc
功率 /Power	1.47kw
工作杆直径 /刀具 /Working rod diameter	28/ 一字刀 /tool 28 / flat knife
油壶容积 /Oil can volume	900ml
净重 /N.W	13kg

BG139F 割草机 /BG139F lawn mower



机型 /Model	BG139F
发动机型号 /Engine model	1E39-5F
发动机形式 /Engine form	风冷四冲程 /Air-cooled Four-stroke
化油器形式 /Carburetor type	膜片式 /diaphragm type
燃油配比率 /Displacement	25:1
排量 /Displacement	35cc
功率 /Power	0.85kw
工作杆直径 /刀具 /Working rod diameter	28/ 一字刀 /tool 28 / flat knife
油箱容积 /Oil can volume	1.2L
净重 /N.W	13kg

通机配件类 /General machine accessories



通机配件类 //General machine accessories

