

Watch: 🧑🏻 Selectores accesibles

11:23



Puedes encontrar el código de este vídeo en [GitHub](#).

Las queries que nos ofrece Testing Library nos ayudan a que nuestro código sea accesible, pero es normal que a veces no tengamos claro qué query es mejor usar en cada contexto.

Para interactuar con inputs, lo mejor es utilizar `ByLabelText`. Para usarla necesitaremos que cada input tenga una label asociada. En los casos en los que no la tengamos, podemos recurrir a `ByPlaceholder` o `ByDisplayValue` (puede ser útil al testear formularios de edición en los que los inputs ya tienen un valor).

Para otros elementos interactivos como links o botones lo mejor es usar la query `ByRole`, que nos permite seleccionar elementos según su rol de

accesibilidad. También puede ser útil para seleccionar cosas como títulos (rol `heading`), artículos (rol `article`), etc.

La query `ByText` es la más genérica pero nos puede ser útil para validar que cierto texto aparece cuando está en un elemento no semántico, como `div` o `span`.

Finalmente, `ById` debe ser nuestro último recurso ya que no proporciona ningún tipo de información al usuario y requiere tocar el código.

Ten en cuenta que la query completa será `getByX`, `findByX`, según el tipo de query que queramos hacer (síncrona o no, para encontrar uno o más elementos, etc). Tienes más información en la [documentación de Testing Library](#).

Links relacionados:

- [Prioridad de queries en Testing Library](#)
- Lista de [roles de accesibilidad](#)