銀聯交易批次請款檔案匯入格式

1. 檔名規則

(1)檔名: 廠商代碼 + 檔案類別 + 批號+ 傳送方式. TXT

廠商代碼: 由銀行端定義

檔案類別:\$

批號: YYYYMMDD + NN

NN: 01~99

傳送方式:

廠商傳送銀行: I(INPUT)

銀行回覆: 0(0UTPUT)

EX:

廠商傳送銀行: XXXX\$2012032701I.TXT

銀行回覆: XXXX\$20120327010. TXT

2. 檔案欄位格式

2-1 Header Record

欄位名稱	長度格式	備註
檔案開頭	X(2)	此欄位固定為"FH"(檢核項)
特店代碼	X(15)	(檢核項)
專案代碼	X(4)	補空白
格式類型	X(1)	固定放「N」
保留欄位	X(7)	固定補空白

2-2 Data Record

欄位名稱	長度格式	備註
檔案開頭	X(2)	此欄位固定為"FD"(檢核項)
訂單編號	X(20)	與原授權交易的訂單編號相同
交易類別	X(2)	05:請款
		06:退貨
金額	9(12)	整數10位,小數2位(右靠左補0)
回應碼	X(2)	半形白空
消費明細英文說明	X(25)	半型字25個字元,長度不足者補半形空白。
消費明細中文說明	X(40)	中文全形字20個字元,長度不足補全形空白
備註	X(20)	依據專案使用,否則給空白
備註2	X(25)	若為銀聯卡交易,則放該筆的「交易序號」。

2-3 Trailer Record

欄位名稱	長度格式	備註
檔案開頭	X(2)	此欄位固定為"FT"(檢核項)
總筆數	9(6)	(檢核項)

3. 檔案編輯

3-1 方式

- (1) 依照 Header Record, Data Record, Trailer Record 的順序寫入檔案。
- (2) 第一行固定為 HEADER Record, 最後一行固定為 Trailer Record, 各欄 位為固定寬度。
- (3) Data Record 每筆交易一行,各欄位為固定寬度。

3-2 範例

FH8080011817

FDAAA100000000000000010500000000100 +25 碼英文說明+20 個全形中文+20 碼備註

+8080011817201204250000001

+8080011817201204250000002

FT000002

(特店代碼 8080011817, 2 筆請款交易資料)

4. 注意事項:

4-1 匯入檔案會先檢核

- * 特店代碼
- * 檔案開頭是否為"FH";檔案結尾是否為"FT"及每筆資料開頭是否 為"FD"
- * 總筆數(必須大於0)

(若上述資料檢核不符則會直接整批退回)

4-2 檔案交換模式

*人工:登入「玉山網路傳檔系統」上傳或下載媒體檔。

*系統:透過銀行提供的「NFS 自動傳檔元件」,在設定相關參數後,可依 週期時間啟動檔案交換作業。

4-3 檔案編碼

建議使用「ANSI」模式。

銀聯交易批次請款檔回覆格式

1. 檔案欄位格式

1-1 Header Record

欄位名稱	長度格式	備註
檔案開頭	X(2)	此欄位固定為"FH"(檢核項)
特店代碼	X(15)	(檢核項)
專案代碼	X(4)	補空白
格式類型	X(1)	固定放「N」
保留欄位	X(7)	固定補空白

1-2 Data Record

欄位名稱	長度格式	備註
檔案開頭	X(2)	此欄位固定為"FD"(檢核項)
訂單編號	X(20)	與原授權交易的訂單編號相同
交易類別	X(2)	05:請款
		06:退貨
金額	9(12)	整數10位,小數2位(右靠左補0)
回應碼	X(2)	00':成功,其餘皆為失敗(包括空白)。
消費明細英文說明	X(25)	半型字25個字元,長度不足者補半形空白。
消費明細中文說明	X(40)	中文全形字20個字元,長度不足補全形空白
備註	X(20)	依據專案使用,否則給空白
備註2	X(25)	若為銀聯卡交易,則放該筆的「交易序號」。

1-3 Trailer Record

欄位名稱	長度格式	備註
檔案開頭	X(2)	此欄位固定為"FT"(檢核項)
總筆數	9(6)	(檢核項)
請款總筆數	9(6)	(檢核項)
退貨總筆數	9(6)	(檢核項)

2. 檔案編輯

2-1 方式:

- (1) 依照 Header Record, Data Record, Trailer Record 的順序寫入檔案。
- (2) 第一行固定為 HEADER Record, 最後一行固定為 Trailer Record, 各欄 位為固定寬度。
- (3) Data Record 每筆交易一行,各欄位為固定寬度。
- (4) Data Record 中若為格式錯誤的資料列,則會另外合併於

2-2 範例

(1)

FH8080011817 N

FDAAA1000000000000001050000000010000+25 碼英文說明+20 個全形中文+20 碼備註+8080011817201204250000001

FDAAA100000000000000020<mark>50</mark>00000000200<mark>XX</mark>+25 碼英文說明+20 個全形中文+20 碼備註+8080011817201204250000002

FT000002000002000000

(特店代碼 8080011817, 2 筆請款交易資料, 一筆成功,一筆失敗)

(2)

FH8080011817 N

FDAAA1000000000000001050000000010000+25 碼英文說明+20 個全形中文+20 碼備註+8080011817201204250000001

FT000002000001000001

(特店代碼 8080011817, 2 筆請款交易資料, 一筆請款,一筆退貨)

(3)

回覆檔為*. ERR 時,保留原檔案格式再附上錯誤碼。

FH8080011817

FDAAA1000000000000001050000000100R9+25 碼英文說明+20 個全形中文+20 碼備註+8080011817201204250000001

FDAAA100000000000000002050000000200R9+25 碼英文說明+20 個全形中文+20 碼備註+8080011817201204250000002

FT000002