

## Produktübersicht

Der Aqua Control C4099O ist eine automatische Bewässerungssteuerung, die für Gärten konzipiert ist und mit allen Arten von Wasserhähnen kompatibel ist. Dieses Gerät soll die Automatisierung der Bewässerung erleichtern, indem es den Nutzern ermöglicht, spezifische Frequenzen und Dauern für die Bewässerung ihrer Pflanzen festzulegen. Mit diesem Programm kann die Bewässerung so eingestellt werden, dass sie alle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 24, 48, 72 Stunden oder sogar einmal pro Woche aktiviert wird, mit Laufzeiten von 1 Minute bis zu 120 Minuten. Diese Anpassung hilft den Benutzern, ihre Gärten effizient zu bewässern, Wasser und Zeit zu sparen.

## Herstellungsmaterialien

Dieser Bewässerungstimer ist hauptsächlich aus widerstandsfähigen Kunststoffen und metallischen Komponenten für seine Anschlüsse und internen Ventile gefertigt, was eine lange Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit gegen den Verschleiß durch äußere Nutzung gewährleistet. Besondere Aufmerksamkeit wurde auf die Auswahl von Materialien gelegt, die nicht nur die Langlebigkeit des Produkts garantieren, sondern auch seine Sicherheit im Kontakt mit Wasser und bei der Exposition gegenüber Sonnenlicht.

## Gebrauchsanweisung

Um den Aqua Control C4099O zu installieren und zu verwenden, befolgen Sie diese Schritte:

- 1. Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn geschlossen ist, bevor Sie den Timer installieren.
- 2. Verbinden Sie den Timer mit dem Wasserhahn unter Verwendung des Gewindeanschlusses. Ziehen Sie ihn fest, um Leckagen zu vermeiden.
- 3. Legen Sie zwei 1,5 V AAA-Alkalibatterien in das wasserdichte Fach ein und achten Sie darauf, dass der Deckel richtig geschlossen ist.
- 4. Programmieren Sie die Bewässerung, indem Sie die gewünschte Frequenz und Dauer mit den Steuerungstasten auswählen.
- 5. Verwenden Sie bei Bedarf die manuelle Öffnungs- und Schließfunktion, um außerhalb der programmierten Zeiten zu bewässern.
- 6. Aktivieren Sie die Verzögerungsfunktion, um den Bewässerungsbeginn zu verzögern, falls notwendig.

Denken Sie daran, den maximalen Betriebsdruck von 8 bar nicht zu überschreiten, auch wenn das Gerät bei 0 bar öffnen kann, um es in Wasserbehältern zu verwenden.

## Wartung und Pflege

Um die optimale Funktion des Bewässerungstimers zu gewährleisten:

- Reinigen Sie regelmäßig das Gehäuse mit einem trockenen Tuch, um Staub- und Schmutzansammlungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterien bei Bedarf ersetzt werden, um Ausfälle in der Programmierung zu vermeiden.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen wie Gefrieren, hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung über längere Zeiträume aus.
- Lagern Sie den Timer außerhalb der Saison an einem trockenen und kühlen Ort.

Warenzeichen: Aqua Control Hersteller: Altadex S.A.

Adresse: Calle Perfumería 7. 28770. Colmenar Viejo. Madrid. Spanien.

www.altadex.com - info@altadex.com Kontakt Nummer: +34 918457676