ENTREGA DE ACTIVIDAD

RA2 Django + React con Autenticacion y APIs

Mercado Local | Unidades 2 y 3

Repositorio	https://github.com/ismael789/Django-React-con-Autenticaci-n-y-APIs
Rama	main
Backend	Django REST Framework + JWT + Zeep
Frontend	React + Vite + React Router v6
API externa	Advice Slip API
SOAP	CountryInfoService

Proyecto integrado con el backend de la Practica 4 y un frontend React protegido por JWT.

1. Login funcionando y token JWT

La pantalla Login usa Formik y Yup, envia el email al endpoint JWT, guarda el access token en localStorage y redirige al Dashboard. La consola del navegador muestra el token obtenido.

Captura 1 | Login + consola del navegador React /login

```
URL: http://localhost:5173/login

Formulario React
Correo: usuario@example.com
Contraseña: ********

Console
Token JWT obtenido: eyJ...access_token...
POST http://127.0.0.1:8000/api/token/ 200 OK
```

Para la captura literal: abrir F12, seleccionar Console, iniciar sesion y capturar la pantalla completa.

2. Dashboard protegido y AuthContext

AuthContext restaura el token guardado, consulta /api/v1/auth/me/ y mantiene los datos del usuario al recargar. AdminLayout protege la ruta /dashboard.

Captura 2 | Dashboard protegido — React /dashboard

```
DASHBOARD PROTEGIDO

Hola, ra2demo
ana@example.com
Ingenieria
Usuario: ra2demo

Tu sesion esta activa con JWT.
GET /api/v1/auth/me/ 200 OK
```

La captura debe mostrar el nombre o email del usuario en el Dashboard despues del login.

3. Widget de API de terceros

El Dashboard consulta con fetch la API publica Advice Slip y permite refrescar el resultado sin recargar la pagina.

Captura 3 | Advice Slip API

Dashboard
React

```
API REST EXTERNA
Consejo del dia

The best way out is always through.

Fuente: Advice Slip API
[Boton: refrescar]
```

La captura debe mostrar el consejo cargado dentro del widget del Dashboard.

4. Consumo SOAP con Zeep

El backend expone /api/v1/soap/country/?code=MX. La vista usa Zeep para consumir CountryInfoService y devolver los datos estructurados en JSON. El frontend permite consultar el codigo ISO desde el Dashboard.

Captura 4 | CountryInfoService — Dashboard / terminal

```
GET /api/v1/soap/country/?code=MX
Authorization: Bearer eyJ...

200 OK
{
  source: CountryInfoService,
  code: MX,
  data: {
    sName: Mexico,
    sCapitalCity: Mexico City,
    sCurrency: Mexican peso
  }
}
```

La captura puede tomarse en el widget del Dashboard o en el navegador/terminal mostrando la respuesta JSON.

Instalacion y ejecucion

Comandos de arranque — Windows PowerShell

```
Backend
cd backend
..\venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -r requirements.txt
python manage.py migrate
python manage.py runserver 127.0.0.1:8000

Frontend
cd frontend
Copy-Item .env.example .env
npm install
npm run dev

Abrir: http://localhost:5173
```

Dependencias implementadas: Django REST Framework, SimpleJWT, CORS headers, Zeep, React, Vite, React Router v6, Semantic UI, Sass, Formik, Yup y React Toastify.

El codigo fuente de backend y frontend, junto con README.md y .gitignore, se encuentra en el repositorio indicado.