

Guía de despliegue en equipo

Cómo subir su proyecto (frontend + backend + base de datos) al servidor compartido

Servidor: 2.25.174.243 · **Tu cuenta de equipo:** equipo_XX · **Tu URL:** http://2.25.174.243/equipo_XX/

En toda la guía usamos **equipo_05** como ejemplo. **Reemplaza el 05 por el número de tu equipo** en cada comando.

0 Antes de empezar

Confirma que tienes lo siguiente. Si algo falta, avísale al administrador del servidor antes de seguir.

- Tu **clave SSH** ya fue cargada en la cuenta del equipo por el administrador (sin esto, no entras).
- **Node.js** instalado en tu computadora (para compilar el frontend localmente).
- Tu proyecto listo: un frontend en React/Vite y, si aplica, un backend en Node.
- En Windows, usa siempre **CMD** (no PowerShell) para los comandos `scp` y de base de datos.

Un solo equipo, una sola cuenta

Los dos integrantes entran a la misma

cuenta `equipo_05` con su propia clave. Todo lo que suban va al mismo lugar, así que pónganse de acuerdo para no pisarse archivos (recomendado: usar Git entre ustedes y subir solo la versión final).

1 Conectarte al servidor

Abre **CMD** y entra con tu clave (no te pedirá contraseña):

```
ssh equipo_05@2.25.174.243
```

Quedas parado en `/home/equipo_05`, que es donde vive tu proyecto. Para salir del servidor escribe `exit`.

¿Te pide contraseña o te rechaza?

Significa que tu clave no se está usando. Prueba apuntándola directo: `ssh -i C:`

`\Users\TuUsuario\.ssh\id25519 equipo_05@2.25.174.243`. Si sigue fallando, manda tu clave pública (`.pub`) al administrador para que la revise.

2 Conoce tu carpeta

Dentro de `/home/equipo_05` ya tienes esta estructura armada:

Ruta	Para qué sirve
<code>public/</code>	El frontend (el <code>dist/</code> compilado de React)
<code>app/</code>	El backend (tu código Node, con <code>server.js</code>)

<code>.env</code>	Tus credenciales: puerto y datos de la base de datos
<code>ecosystem.config.js</code>	Configuración de PM2 para arrancar el backend

Mira tus credenciales con:

```
cat ~/.env
```

```
# Ejemplo de lo que verás:
PORT=3029
MYSQL_HOST=localhost
MYSQL_USER=equipo_05
MYSQL_PASS=aB3kZ9xQ... # tu contraseña real
MYSQL_DB=db_equipo_05
```

3 Subir el frontend (React)

3.1 — Ajusta la base en tu proyecto

En tu computadora, en `vite.config.js`, agrega la base con el nombre de tu equipo:

```
// vite.config.js
export default defineConfig({
  base: '/equipo_05/',
  plugins: [react()],
})
```

3.2 — Compila localmente

```
npm run build
```

Esto genera la carpeta `dist/`. **No compiles en el servidor**, solo en tu compu.

3.3 — Sube el dist con SCP

Desde **CMD**, en la carpeta de tu proyecto:

```
scp -r dist\* equipo_05@2.25.174.243:/home/equipo_05/public/
```

Ya quedó visible en http://2.25.174.243/equipo_05/

4 Subir el backend (Node)

4.1 — Sube tu código a `app/`

Sube tu proyecto Node **sin la carpeta** `node_modules` (esa la instalamos en el servidor). Desde CMD, dentro de tu backend:

```
scp -r src package.json server.js equipo_05@2.25.174.243:/home/equipo_05/app/
```

4.2 — Instala dependencias y arranca

Ahora entra por SSH y dentro de `app/` instala y levanta con PM2:

```
ssh equipo_05@2.25.174.243
cd ~/app
npm install --omit=dev
pm2 start ~/ecosystem.config.js
```

Comandos útiles de PM2

`pm2 list` (ver tu app) · `pm2 logs equipo_05` (ver errores) · `pm2 restart equipo_05` (reiniciar tras subir cambios).

Tu API queda en `http://2.25.174.243/equipo_05/api/`

5 Base de datos (MySQL)

Tu equipo ya tiene su propia base `db_equipo_05` y su usuario, totalmente aislada de los demás equipos. Las credenciales están en tu `.env` (paso 2).

5.1 — Entrar a tu base desde el servidor

```
mysql -u equipo_05 -p
```

Te pide la contraseña (la de `MYSQL_PASS` en tu `.env`). Ya dentro:

```
USE db_equipo_05;
SHOW TABLES;
```

5.2 — Crear tus tablas

Puedes pegar tu SQL directo en la consola de MySQL, o mejor, importar un archivo `.sql` (recomendado).

5.3 — Importar un respaldo `.sql` la forma recomendada

Paso A — En tu computadora, genera el archivo. Si lo sacas de tu MySQL local, usa **CMD** (no PowerShell):

```
mysqldump -u root -p mi_base_local > esquema.sql
```

Ojo con PowerShell

En Windows, PowerShell

rompe

los símbolos `>` y `<` y guarda el archivo en UTF-16, lo que daña el respaldo. Haz el `mysqldump` y el import siempre desde

CMD

.

Paso B — sube el archivo al servidor con SCP (desde CMD):

```
scp esquema.sql equipo_05@2.25.174.243:/home/equipo_05/
```

Paso C — entra por SSH e impórtalo a tu base:

```
ssh equipo_05@2.25.174.243
mysql -u equipo_05 -p db_equipo_05 < ~/esquema.sql
```

Verifica con `mysql -u equipo_05 -p` → `USE db_equipo_05;` → `SHOW TABLES;`

5.4 — Conectar tu backend a la base

Tu `server.js` debe leer las credenciales del `.env` (PM2 ya las carga por ti). Ejemplo con `mysql2`:

```
// server.js
import mysql from 'mysql2/promise';

const db = await mysql.createConnection({
  host: process.env.MYSQL_HOST,
  user: process.env.MYSQL_USER,
  password: process.env.MYSQL_PASS,
  database: process.env.MYSQL_DB,
});
```

Nunca escribas la contraseña directo en el código

Siempre léela de `process.env`. Así no se filtra si suben el código a GitHub, y cada equipo usa la suya sin tocar el código.

6 Verifica que todo jala

Qué	Dónde
Frontend	<code>http://2.25.174.243/equipo_05/</code>
API (backend)	<code>http://2.25.174.243/equipo_05/api/</code>
Base de datos	<code>mysql -u equipo_05 -p</code> → <code>db_equipo_05</code>

Si el frontend carga pero la API no responde, revisa `pm2 logs equipo_05`. Si la API truena al consultar la base, casi siempre es que las credenciales del `.env` no coinciden o la tabla no existe.

7 Errores comunes

Síntoma	Causa / solución
Te pide contraseña al hacer <code>ssh</code>	Tu clave no se está usando. Usa <code>ssh -i ruta\id_ed25519 ...</code> o reenvía tu <code>.pub</code> al administrador.
Frontend en blanco / rutas rotas	Falta <code>base: '/equipo_05/'</code> en <code>vite.config.js</code> . Recompila y vuelve a subir.
<code>Access denied for user</code> en MySQL	La contraseña no coincide con la de tu <code>.env</code> . Cópiala exacta con <code>cat ~/.env</code> .
La API responde 502	

	El backend no está corriendo. Entra y haz <code>pm2 start ~/ecosystem.config.js</code> o <code>pm2 restart equipo_05</code> .
El <code>.sql</code> importa con caracteres raros	Lo generaste en PowerShell (UTF-16). Vuelve a generarlo desde CMD .

Resumen en 6 pasos

- 1) `ssh equipo_05@2.25.174.243` · 2) `base` en vite + `npm run build` · 3) `scp` del `dist/` a `public/` ·
- 4) `scp` del backend a `app/` + `npm install` + `pm2 start` · 5) importar `.sql` a `db_equipo_05` · 6) probar las URLs.