Configurar Git en un proyecto

Laravel o Django - repositorio local y publicación en GitHub

Esta guía parte de un proyecto ya creado. Ejecuta los comandos desde la carpeta raíz, donde se encuentra el archivo **.gitignore** del framework.

01 Iniciar Git en el repositorio local

Abre una terminal, entra a la carpeta del proyecto e inicializa el repositorio.

```
cd ruta/del/proyecto
git init
```

02 Configurar Git

Comprueba la instalación y define tu identidad. La opción **--global** aplica la configuración a todos los repositorios del equipo.

```
git --version
git config --global user.name "Nombre"
git config --global user.email "correo@hotmail.com"
git config --global core.editor "code --wait"
git config --global -e
```

Sustituye el nombre y el correo por tus datos reales. El correo puede ser el asociado a tu cuenta de GitHub.

Finales de línea
Ejecuta `git config --global core.autocrlf true` en Windows, o `git config --global core.autocrlf input` en macOS/Linux. Elige solo la opción de tu sistema.

03 Preparar los cambios

Es preferible seleccionar archivos o carpetas concretos después de revisar qué contiene el proyecto.

```
git add archivo
git add app/ routes/
# Si ya revisaste todo:
git add .
```

Antes de agregar
Confirma que `.env`, claves, contraseñas y archivos generados estén excluidos por `.gitignore`. Laravel y Django suelen incluir una base que conviene revisar.

04 Revisar el estado de los archivos

Consulta qué archivos son nuevos, cuáles fueron modificados o eliminados y cuáles quedarán incluidos en el siguiente commit.

```
git status
```

05 Crear el primer commit

Guarda una instantánea de los cambios preparados con un mensaje breve y descriptivo.

```
git commit -m "Initial commit"
```

06 Crear el repositorio en GitHub

En GitHub, crea un repositorio nuevo y déjalo vacío: no agregues README, **.gitignore** ni licencia, porque el proyecto local ya contiene sus archivos.

07 Conectar y publicar el proyecto

Usa la URL que GitHub muestra para tu repositorio. Estas son las líneas finales habituales; cambia **USUARIO** y **REPOSITORIO**.

```
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/USUARIO/REPOSITORIO.git
git push -u origin main
```

Si la rama ya se llama main, el primer comando no realiza un cambio importante. La opción -u vincula la rama local con origin/main.

Verificación final
Actualiza la página del repositorio en GitHub y comprueba que aparezcan los archivos del proyecto. Para trabajos posteriores, el ciclo habitual es: `git status`, `git add`, `git commit` y `git push`.