PRACTICA 7 EJERCICIOS DE XSLT Escribe una hoja de estilos que permita transformar el documento XML examen.xml en un documento HTML con las siguientes apariencias (la hoja de estilos recibirá un parámetro). En el título de la página debe de aparecer el nombre del módulo. Las reglas CSS se incluirán en un archivo externo de nombre examen.css.

Desarrollo de Aplicaciones Web

Lenguaje de Marcas y Sistemas Gestion de Informacion

Fecha: 15 de mayo de 2017

Es un lenguaje para transformar documentos XML Es un lenguaje de navegación de doucmentos XML Es un lenguaje para formatear documentos XML Un lenguaje para formatear documentos XML C-¿XSLT es usado para transformar documentos XML C-¿XSLT es usado para transformar documentos XML en? Otro documento XML o en un formato reconocido por el navegador Solo se transforma en otro documento XML Solo se transforma en otro documento XHTML Solo se transforma en otro documento HTML 3¿Qué es Xpath? Es un lenguaje para formatear documentos XML Puede ser usado para navegar a través de elementos y atributos en un documento XML Es un lenguaje de lado del servidor 4¿Qué es un DTD? Es una extensión de las hojas de estilo Es un lenguaje de programación orientado al servidor Un DTD define la estructura y los elementos y atributos de un doucmento XML. Estándar para Web Services Description Language 5DTD: ¿Qué restricciones NO pueden ser usadas con los datos de tipo String? minInclusive length maxLength	1¿Qué es XSLT?	
Es un lenguaje de navegación de doucmentos XML Es un lenguaje para formatear documentos XML Un lenguaje de consulta de documentos XML 2-¿XSLT es usado para transformar documentos XML en? Otro documento XML o en un formato reconocido por el navegador Solo se transforma en otro documento XML Solo se transforma en otro documento XHTML Solo se transforma en otro documento HTML 3-¿Qué es Xpath? Es un lenguaje para formatear documentos XML Es un lenguaje para dar formato a un documento HTML Puede ser usado para navegar a través de elementos y atributos en un documento XML Es un lenguaje de lado del servidor 4-¿Qué es un DTD? Es una extensión de las hojas de estilo Es un lenguaje de programación orientado al servidor Un DTD define la estructura y los elementos y atributos de un doucmento XML Estándar para Web Services Description Language 5-DTD: ¿Qué restricciones NO pueden ser usadas con los datos de tipo String? minInclusive length maxLength		
□ Es un lenguaje para formatear documentos XML □ Un lenguaje de consulta de documentos XML 2¿XSLT es usado para transformar documentos XML en? □ Otro documento XML o en un formato reconocido por el navegador □ Solo se transforma en otro documento XML □ Solo se transforma en otro documento XHTML □ Solo se transforma en otro documento XHTML □ Solo se transforma en otro documento HTML 3¿Qué es Xpath? □ Es un lenguaje para formatear documentos XML □ Es un lenguaje para dar formato a un documento HTML □ Puede ser usado para navegar a través de elementos y atributos en un documento XML □ Es un lenguaje de lado del servidor 4¿Qué es un DTD? □ Es una extensión de las hojas de estilo □ Es un lenguaje de programación orientado al servidor □ Un DTD define la estructura y los elementos y atributos de un doucmento XML □ Estándar para Web Services Description Language 5DTD: ¿Qué restricciones NO pueden ser usadas con los datos de tipo String? □ minInclusive □ length □ maxLength	Es un lenguaje para transformar documentos XML	
□ Es un lenguaje para formatear documentos XML □ Un lenguaje de consulta de documentos XML 2¿XSLT es usado para transformar documentos XML en? □ Otro documento XML o en un formato reconocido por el navegador □ Solo se transforma en otro documento XML □ Solo se transforma en otro documento XHTML □ Solo se transforma en otro documento XHTML □ Solo se transforma en otro documento HTML 3¿Qué es Xpath? □ Es un lenguaje para formatear documentos XML □ Es un lenguaje para dar formato a un documento HTML □ Puede ser usado para navegar a través de elementos y atributos en un documento XML □ Es un lenguaje de lado del servidor 4¿Qué es un DTD? □ Es una extensión de las hojas de estilo □ Es un lenguaje de programación orientado al servidor □ Un DTD define la estructura y los elementos y atributos de un doucmento XML □ Estándar para Web Services Description Language 5DTD: ¿Qué restricciones NO pueden ser usadas con los datos de tipo String? □ minInclusive □ length □ maxLength	© Es un lenguaje de navegación de doucmentos XML	
Un lenguaje de consulta de documentos XML 2¿XSLT es usado para transformar documentos XML en? ○ Otro documento XML o en un formato reconocido por el navegador ○ Solo se transforma en otro documento XML ○ Solo se transforma en otro documento XHTML ○ Solo se transforma en otro documento HTML 3¿Qué es Xpath? ○ Es un lenguaje para formatear documentos XML ○ Es un lenguaje para dar formato a un documento HTML ○ Puede ser usado para navegar a través de elementos y atributos en un documento XML ○ Es un lenguaje de lado del servidor 4¿Qué es un DTD? ○ Es una extensión de las hojas de estilo ○ Es un lenguaje de programación orientado al servidor ○ Un DTD define la estructura y los elementos y atributos de un doucmento XML ○ Estándar para Web Services Description Language 5DTD: ¿Qué restricciones NO pueden ser usadas con los datos de tipo String? ○ minInclusive ○ length ○ maxLength		
2¿XSLT es usado para transformar documentos XML en? Otro documento XML o en un formato reconocido por el navegador Solo se transforma en otro documento XML Solo se transforma en otro documento XHTML Solo se transforma en otro documento HTML 3¿Qué es Xpath? Es un lenguaje para formatear documentos XML Es un lenguaje para dar formato a un documento HTML Puede ser usado para navegar a través de elementos y atributos en un documento XML Es un lenguaje de lado del servidor 4¿Qué es un DTD? Es una extensión de las hojas de estilo Es un lenguaje de programación orientado al servidor Un DTD define la estructura y los elementos y atributos de un doucmento XML Estándar para Web Services Description Language 5DTD: ¿Qué restricciones NO pueden ser usadas con los datos de tipo String? Ininiclusive Iength Inicializador In		
Otro documento XML o en un formato reconocido por el navegador Solo se transforma en otro documento XML Solo se transforma en otro documento XHTML Solo se transforma en otro documento HTML 3¿Qué es Xpath? Es un lenguaje para formatear documentos XML Es un lenguaje para dar formato a un documento HTML Puede ser usado para navegar a través de elementos y atributos en un documento XML Es un lenguaje de lado del servidor 4¿Qué es un DTD? Es una extensión de las hojas de estilo Es un lenguaje de programación orientado al servidor Un DTD define la estructura y los elementos y atributos de un doucmento XML Estándar para Web Services Description Language 5DTD: ¿Qué restricciones NO pueden ser usadas con los datos de tipo String? mininclusive length maxLength		
Solo se transforma en otro documento XML Solo se transforma en otro documento XHTML Solo se transforma en otro documento HTML 3¿Qué es Xpath? Es un lenguaje para formatear documentos XML Es un lenguaje para dar formato a un documento HTML Puede ser usado para navegar a través de elementos y atributos en un documento XML Es un lenguaje de lado del servidor 4¿Qué es un DTD? Es una extensión de las hojas de estilo Es un lenguaje de programación orientado al servidor Un DTD define la estructura y los elementos y atributos de un doucmento XML Estándar para Web Services Description Language 5DTD: ¿Qué restricciones NO pueden ser usadas con los datos de tipo String? Ininiclusive Ini	2¿XSLT es usado para transformar documentos XML en?	
Solo se transforma en otro documento XML Solo se transforma en otro documento XHTML Solo se transforma en otro documento HTML 3¿Qué es Xpath? Es un lenguaje para formatear documentos XML Es un lenguaje para dar formato a un documento HTML Puede ser usado para navegar a través de elementos y atributos en un documento XML Es un lenguaje de lado del servidor 4¿Qué es un DTD? Es una extensión de las hojas de estilo Es un lenguaje de programación orientado al servidor Un DTD define la estructura y los elementos y atributos de un doucmento XML Estándar para Web Services Description Language 5DTD: ¿Qué restricciones NO pueden ser usadas con los datos de tipo String? Ininiclusive Ini	Otro documento XML o en un formato reconocido por el navegador	
Solo se transforma en otro documento XHTML Solo se transforma en otro documento HTML 3¿Qué es Xpath? Es un lenguaje para formatear documentos XML Es un lenguaje para dar formato a un documento HTML Puede ser usado para navegar a través de elementos y atributos en un documento XML Es un lenguaje de lado del servidor 4¿Qué es un DTD? Es una extensión de las hojas de estilo Es un lenguaje de programación orientado al servidor Un DTD define la estructura y los elementos y atributos de un doucmento XML. Estándar para Web Services Description Language 5DTD: ¿Qué restricciones NO pueden ser usadas con los datos de tipo String? Ininicusive I length I maxLength		
Solo se transforma en otro documento HTML 3¿Qué es Xpath? Es un lenguaje para formatear documentos XML Es un lenguaje para dar formato a un documento HTML Puede ser usado para navegar a través de elementos y atributos en un documento XML Es un lenguaje de lado del servidor 4¿Qué es un DTD? Es una extensión de las hojas de estilo Es un lenguaje de programación orientado al servidor Un DTD define la estructura y los elementos y atributos de un doucmento XML Estándar para Web Services Description Language 5DTD: ¿Qué restricciones NO pueden ser usadas con los datos de tipo String? mininclusive length maxLength		
3¿Qué es Xpath? Es un lenguaje para formatear documentos XML Es un lenguaje para dar formato a un documento HTML Puede ser usado para navegar a través de elementos y atributos en un documento XML Es un lenguaje de lado del servidor 4¿Qué es un DTD? Es una extensión de las hojas de estilo Es un lenguaje de programación orientado al servidor Un DTD define la estructura y los elementos y atributos de un doucmento XML Estándar para Web Services Description Language 5DTD: ¿Qué restricciones NO pueden ser usadas con los datos de tipo String? minInclusive length maxLength		
Es un lenguaje para formatear documentos XML Es un lenguaje para dar formato a un documento HTML Puede ser usado para navegar a través de elementos y atributos en un documento XML Es un lenguaje de lado del servidor 4¿Qué es un DTD? Es una extensión de las hojas de estilo Es un lenguaje de programación orientado al servidor Un DTD define la estructura y los elementos y atributos de un doucmento XML. Estándar para Web Services Description Language 5DTD: ¿Qué restricciones NO pueden ser usadas con los datos de tipo String? minInclusive length maxLength	Solo se transforma en otro documento HTML	
□ Es un lenguaje para dar formato a un documento HTML □ Puede ser usado para navegar a través de elementos y atributos en un documento XML □ Es un lenguaje de lado del servidor 4¿Qué es un DTD? □ Es una extensión de las hojas de estilo □ Es un lenguaje de programación orientado al servidor □ Un DTD define la estructura y los elementos y atributos de un doucmento XML □ Estándar para Web Services Description Language 5DTD: ¿Qué restricciones NO pueden ser usadas con los datos de tipo String? □ minInclusive □ length □ maxLength	3¿Qué es Xpath?	
Puede ser usado para navegar a través de elementos y atributos en un documento XML Es un lenguaje de lado del servidor 4¿Qué es un DTD? Es una extensión de las hojas de estilo Es un lenguaje de programación orientado al servidor Un DTD define la estructura y los elementos y atributos de un doucmento XML Estándar para Web Services Description Language 5DTD: ¿Qué restricciones NO pueden ser usadas con los datos de tipo String? minInclusive length maxLength	© Es un lenguaje para formatear documentos XML	
Puede ser usado para navegar a través de elementos y atributos en un documento XML Es un lenguaje de lado del servidor 4¿Qué es un DTD? Es una extensión de las hojas de estilo Es un lenguaje de programación orientado al servidor Un DTD define la estructura y los elementos y atributos de un doucmento XML Estándar para Web Services Description Language 5DTD: ¿Qué restricciones NO pueden ser usadas con los datos de tipo String? minInclusive length maxLength	Es un lenguaje para dar formato a un documento HTMI	
■ Es un lenguaje de lado del servidor 4¿Qué es un DTD? ■ Es una extensión de las hojas de estilo ■ Es un lenguaje de programación orientado al servidor ■ Un DTD define la estructura y los elementos y atributos de un doucmento XML. ■ Estándar para Web Services Description Language 5DTD: ¿Qué restricciones NO pueden ser usadas con los datos de tipo String? ■ minInclusive ■ length ■ maxLength		
4¿Qué es un DTD? Es una extensión de las hojas de estilo Es un lenguaje de programación orientado al servidor Un DTD define la estructura y los elementos y atributos de un doucmento XML Estándar para Web Services Description Language 5DTD: ¿Qué restricciones NO pueden ser usadas con los datos de tipo String? mininclusive length maxLength	UPuede ser usado para navegar a traves de elementos y atributos en un documento XML	
Es una extensión de las hojas de estilo Es un lenguaje de programación orientado al servidor Un DTD define la estructura y los elementos y atributos de un doucmento XML. Estándar para Web Services Description Language 5DTD: ¿Qué restricciones NO pueden ser usadas con los datos de tipo String? mininclusive length maxLength	■ Es un lenguaje de lado del servidor	
Es un lenguaje de programación orientado al servidor Un DTD define la estructura y los elementos y atributos de un doucmento XML. Estándar para Web Services Description Language 5DTD: ¿Qué restricciones NO pueden ser usadas con los datos de tipo String? minInclusive length maxLength	4¿Qué es un DTD?	
□ Un DTD define la estructura y los elementos y atributos de un doucmento XML. □ Estándar para Web Services Description Language 5DTD: ¿Qué restricciones NO pueden ser usadas con los datos de tipo String? □ minInclusive □ length □ maxLength	© Es una extensión de las hojas de estilo	
□ Un DTD define la estructura y los elementos y atributos de un doucmento XML. □ Estándar para Web Services Description Language 5DTD: ¿Qué restricciones NO pueden ser usadas con los datos de tipo String? □ minInclusive □ length □ maxLength	■ Es un lenguaie de programación orientado al servidor	
□ Estándar para Web Services Description Language 5DTD: ¿Qué restricciones NO pueden ser usadas con los datos de tipo String? □ minInclusive □ length □ maxLength		
5DTD: ¿Qué restricciones NO pueden ser usadas con los datos de tipo String? mininclusive length maxLength		
● minInclusive ■ length ■ maxLength	□ Estándar para Web Services Description Language	
ength maxLength	5DTD: ¿Qué restricciones NO pueden ser usadas con los datos de tipo String?	_
© maxLength	ominInclusive	
© maxLength	□ longth	
	ļÿ	
·	i	
. ● minLength	in minLength	

Enviar formulario Borrar formulario

Desarrollo de Aplicaciones Web

Lenguaje de Marcas y Sistemas Gestion de Informacion

Fecha: 15 de mayo de 2017

•
1¿Qué es XSLT?
Es un lenguaje para transformar documentos XML
Es un lenguaje de navegación de doucmentos XML
Es un lenguaje para formatear documentos XML
□ Un lenguaje de consulta de documentos XML
2¿XSLT es usado para transformar documentos XML en?
Otro documento XML o en un formato reconocido por el navegador
Solo se transforma en otro documento XML
Solo se transforma en otro documento XHTML
Solo se transforma en otro documento HTML
3¿Qué es Xpath?
○ Es un lenguaje para formatear documentos XML
© Es un lenguaje para dar formato a un documento HTML
● Puede ser usado para navegar a través de elementos y atributos en un documento XML
Es un lenguaje de lado del servidor
4¿Qué es un DTD?
○ Es una extensión de las hojas de estilo
☐ Es un lenguaje de programación orientado al servidor
• Un DTD define la estructura y los elementos y atributos de un doucmento XML.
Estándar para Web Services Description Language
5DTD: ¿Qué restricciones NO pueden ser usadas con los datos de tipo String?
minInclusive
○ length
○ maxLength
in minLength
- Illiniconyul