Reflexión sobre el trabajo con Active-Stack y OpenSpec

Cómo empezamos

Durante el desarrollo de la primera parte del Parcial 2 utilizamos Active-Stack y OpenSpec para organizar el trabajo con la IA. Iniciamos el proyecto con `/active-orchestrator`, que nos fue guiando mediante preguntas. Realizamos el Discovery y después continuamos con la base de conocimiento, el plan de trabajo y las reglas del agente.

Esta forma de trabajar nos ayudó a definir lo que necesitábamos antes de comenzar a programar.

Qué tuvimos que revisar y corregir

Durante el Discovery aparecieron enlaces que no se pudieron consultar e información que no estaba demostrada. El informe también señalaba diferencias de precios entre fuentes. Esto nos ayudó a entender que una afirmación de un proveedor no era lo mismo que una función comprobada. Lo que no tenía respaldo debía quedar como “No evidenciado”.

Un ejemplo concreto fue la propuesta de incluir “sobreturnos controlados”. Nosotros habíamos indicado que los sobreturnos complicaban la atención del consultorio. Al aclararlo, el agente reconoció la diferencia y cambió el enfoque. Si hubiéramos seguido sin revisar, podíamos terminar ofreciendo como una ventaja algo que necesitábamos evitar o limitar.

También usamos Ajustar durante la selección de herramientas para el agente. La primera selección no había tenido suficientemente en cuenta las tareas del proyecto. Pedimos que se revisara nuevamente, porque continuar así podía dejar afuera herramientas necesarias.

Estas situaciones nos mostraron que las respuestas de la IA necesitaban nuestra revisión antes de avanzar.

Cómo desarrollamos el cambio

Elegimos trabajar sobre la creación de un turno sin superposiciones para un mismo profesional. En Explore aclaramos las reglas y el alcance. En Propose quedaron escritas la propuesta, las especificaciones, el diseño y las tareas. Después se solicitó la implementación con Apply, se revisó la verificación y finalmente se archivó el cambio.

Antes de programar, definimos situaciones concretas: un horario libre, uno ocupado, un turno que empieza cuando termina otro y dos solicitudes al mismo tiempo. En este último caso, una reserva debía aceptarse y la otra rechazarse. También contemplamos que un turno cancelado o liberado dejara disponible el horario.

La diferencia con pedir código mediante un prompt suelto fue tener por escrito qué debía cumplir el resultado y con qué compararlo. Durante la verificación revisamos el informe de las pruebas y las observaciones del agente antes de cerrar el cambio.

Cómo nos organizamos como grupo

La base de conocimiento permitió mantener las decisiones y reglas del proyecto en un mismo lugar. CHANGES.md y las listas de tareas nos ayudaron a ver qué estaba terminado y qué quedaba pendiente.

Guardamos los avances en commits y los subimos al repositorio remoto. Así, otro integrante podía actualizar los archivos con git pull y continuar desde el trabajo que ya estaba registrado.

Con Engram también encontramos dificultades, porque hubo fallas al guardar la memoria del proyecto. Por eso fue importante conservar las decisiones en los archivos del repositorio y poder consultarlas al retomar el trabajo.

Aprendimos que trabajar con IA requiere definir, revisar y comprobar. Las herramientas nos ayudaron a mantener el orden, mientras que las decisiones y la responsabilidad sobre el resultado siguieron siendo del equipo.