### a)¿En qué orden se mostrarán las letras A, B, C y D? Razona la respuesta utilizando la pila de llamadas, la cola de callbacks y el event loop.

Al ejecutar el programa, el orden que aparece es A, D, B, C. A y D salen mientras se ejecuta el código principal. La lectura con fs.readFileSync espera a que termine y bloquea el programa. Cuando el código principal acaba, se ejecutan los callbacks de B y C.

### b) Ejecútalo y comprueba tu respuesta. ¿Qué instrucción es bloqueante? ¿Cuáles son no bloqueantes? Explica la diferencia.

La instrucción bloqueante es fs.readFileSync, porque Node espera a que termine la lectura. fs.readFile es no bloqueante: pide la lectura y el programa sigue con las instrucciones siguientes.

### c) Cambia __filename por 'no-existe.txt' en la llamada a readFile y añade al callback la gestión del error con el parámetro err (convención «error primero»). ¿Qué muestra ahora? ¿Se detiene el programa?

Como no existe no-existe.txt, el callback recibe el error en err y muestra su mensaje. Al gestionar el error, el programa continúa y no se muestra la C.

### d)Añade al final console.log(process.version) y console.log(document.title). ¿Qué ocurre con cada una? Relaciónalo con las diferencias entre JavaScript en el navegador y en Node.js.

process.version muestra la versión de Node.js. document.title da un error porque document está disponible en el navegador, pero no en Node.js. El error detiene el programa.