

ERPST — Confluence Export

Alle 117 Seiten | Space: ERPST | Stand: 17.03.2026

Inhaltsverzeichnis

Seite
ERPST Übersicht
Dokumentation
Externe Webserver
Installation
Test Infrastruktur
Active Directory & DNS
ADFS Installation
MS SQL Server Failover Cluster
Interne Webserver
Java Applikationen
Jobs
Systemseitige Konfiguration
Lockserver
Migration
Ablauf Migration
Backup Database
DB restore and RAC conversion
[in Bearbeitung] Planung zeitlicher Ablauf
Infor LN Dokumentation für Migration
Infor LN - QA Tätigkeiten
InforOS
[OLD PLAN] DB Migration from Standalone to RAC
STRATODATA TABLES

UPDATE Domain Item fields
TMBOA
Infrastruktur
Application
DNS Konzept & SSL
Dokumente/Angebote
interne Kommunikationsmatrix
Kommunikationsmatrix
Liste an Netzen
Live DB-Server
Liveumgebung (und Abnahme)
Freischaltungen Live
Dateiaustausch (Belege und Verbrauchsdaten)
strato-live-jump
Netzplan
ERPST Dev
ERPST-Live (old)
ERPST-Test & Live
Storages
Alter Stand
Testumgebung (und Dev)
Communication-Matrix Hyper-V <> Cronon (VMware / Hardware)
ERPST Netzwerk Infrastruktur
Freischaltungen Test
Kommunikation zw. Cronon u. Strato Hyper-V
MSP Firewall-Freischaltungen
Zugriffe auf die Infrastruktur
Webservices
ActiveMQ - Message Queue für Adyen

Liste der Webservices in ERPST-TEST
TicketExecuter
TicketMailer
Lizenzen
Java-Versionsübersicht
Planung Neuaufbau / ERPST Erweiterung
Liveumgebung: Fortschritt & Timeline
Testumgebung: Fortschritt & Timeline
Server-Data-Sheets
erpst-vorlage-debian11
erpst-vorlage-sles15
erpst-vorlage-win
Live (und Abnahme)Umgebung
strato-live-ad-01
strato-live-ad-02
strato-live-cifs-01
strato-live-cifs-02
strato-live-db-01
strato-live-db-02
strato-live-db-03
strato-live-dnsmasq-01
strato-live-dnsmasq-02
strato-live-ici-01
strato-live-lb-back-01
strato-live-lb-back-02
strato-live-lb-back-03
strato-live-lb-back-04
strato-live-lb-front-01
strato-live-lb-front-02

strato-live-ln-01
strato-live-ln-02
strato-live-mssql-01
strato-live-mssql-02
strato-live-web-01
strato-live-web-02
strato-live-web-03
strato-live-web-dc-01
Test (und Dev)Umgebung
strato-dev-db-01
strato-dev-ln-01
strato-test-ad-01
strato-test-ad-02
strato-test-cifs-01
strato-test-cifs-02
strato-test-db-01
strato-test-db-02
strato-test-dnsmasq-01
strato-test-dnsmasq-02
strato-test-ici-01
strato-test-jump
strato-test-jump-02
strato-test-lb-back-01
strato-test-lb-back-02
strato-test-lb-back-03
strato-test-lb-back-04
strato-test-lb-front-01
strato-test-lb-front-02
strato-test-ln-01

strato-test-ln-02
strato-test-mssql-01
strato-test-mssql-02
strato-test-web-01
strato-test-web-02
strato-test-web-03
strato-test-web-dc-01

ERPST Übersicht

Schnellübersicht:

Jira Board für ERPST-Erweiterung: [Jira Board](#)

Netzwerksicht: [Testumgebung \(und Dev\)](#) | [Liveumgebung \(und Abnahme\)](#)

Kommunikationsmatrizen: [Strato - ERP/BSP Netzwerk](#)

Dokumentation

Bereits vorhandene Dokumentation:

[Startseite FinanceTool](#)

[Finance-Tool](#)

[InkassoWebViewer](#)

[Application](#)

[Webservices](#)

Externe Webserver

- [Funktion](#)
 - [Redundanz](#)
 - [Alte Umgebung](#)
 - [Komponenten](#)
 - [User/Group](#)
 - [CIFS Share](#)
 - [Java](#)
 - [Wildfly](#)
 - [Modules](#)
 - [Properties](#)
 - [boManager.properties](#)
 - [c4ws.properties](#)
 - [descriptionID.properties](#)
 - [inkasso.properties](#)
 - [owconfig.properties](#)
 - [mail.properties](#)
 - [sigEnv.properties](#)
 - [webservice.properties](#)
 - [Artefakte](#)
- [URLs](#)
- [Automatisierung](#)
 - [Ansible](#)
 - [Playbook](#)
 - [Rollen](#)
 - [GoCD](#)

Funktion

Die externen Webservices geben den Inkasso-Unternehmen Zugriff auf aktuelle Inkasso-Vorgänge.

Fragen:

1. **Muss der WebService Emails versenden können und falls ja, über einen lokalen oder einen externen SMT-Relay (mail.properties)?**
 1. **ext. SMTP**
2. **In der alten Prod-Umgebung hat das Profil inkasso-productive ein Modul net.cronon.security.CrononLnLoginModule konfiguriert?**

3. In der alten Prod-Umgebung hat das Profil inkasso-productive eine DataSource (lockserverdb)?

Redundanz

Requests sollen round robin auf beide [Lockserver](#) verteilt werden.

Alte Umgebung

<https://172.31.9.154:8943/InkassoWebViewer/index.xhtml>

<https://stratoerpextern.cronon.net/InkassoWebViewer/index.xhtml>

Komponenten

User/Group

User: wildfly, UID: 1600

Group: wildfly, GID: 1600

CIFS Share

/mnt/erp_transfer

Java

openjdk-11-jdk (Debian Paket)

Wildfly

Version: 10.1.0.Final

Standalone

Modules

Es wird ein Module benötigt. Dieses ist unter */opt/wildfly/modules/cronon/strato/configuration/main* zu konfigurieren:

module.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<module xmlns="urn:jboss:module:1.1" name="net.cronon.strato.configuration">
  <resources>
    <resource-root path="."/>
  </resources>
</module>
```

```
</resources>
</module>
```

Properties

Die Properties sind in */opt/wildfly/modules/cronon/strato/configuration/main* abzulegen.

boManager.properties

boManager.properties

```
busComponentServerType=BcHandler_LockServerClient
busComponentServerUrl=http://172.31.9.149:8580/LockServer/jaxws-spring/services
DisableSslValidation=true
busComponentBuffer=1
busComponentBuffer.timeout=500
busComponentBuffer.Limit=2
boManager.maxThreads=4
boManager.handler=LOGGER|error
boManager.handler.com.baan.b3.boil.BoiException.01=MAIL|Datenfehler LN!|parsing
message xmlWrite failed|cronon|mkrueger@cronon.net
boManager.handler.com.baan.b3.boil.BoiException.02=MAIL|Buskomponente überlastet!|
Did not receive BusDoc before timer expired|cronon|mkrueger@cronon.net
boManager.handler.com.baan.b3.boil.BoiException.03=MAIL|Buskomponente Down!|Failed
to open connection|cronon|mkrueger@cronon.net
boManager.handler.com.baan.b3.boil.BoiException.04=LOCKSERVER_DISABLE|5-M|Did not
receive BusDoc before timer expired
boManager.handler.com.baan.b3.boil.BoiException.05=LOCKSERVER_DISABLE|5-M|Failed to
open connection
dataCaches=static
dataCache.static.tables=TcCom100
dataCache.static.maxEntries=-1
dataCache.static.dirtyAfter=-1
dataCache.static.timeout=-1
```

c4ws.properties

c4ws.properties

```
bestellvorschlge.wsdl=http\\://10.183.207.105\\:8312/c4ws/services/Bestellvorschlge/
strato_live_system?wsdl
artikelgruppen.wsdl=http\\://10.183.207.105\\:8312/c4ws/services/ARTIKELGRUPPEN/
strato_live_system?wsdl
inventartabelle.wsdl=http\\://10.183.207.105\\:8312/c4ws/services/INVENTARTABELLE/
strato_live_system?wsdl
investitionsprojekte.wsdl=http\\://10.183.207.105\\:8312/c4ws/services/
INVESTITIONSPROJEKTE/strato_live_system?wsdl
kostenstelle3.wsdl=http\\://10.183.207.105\\:8312/c4ws/services/KOSTENSTELLE3/
strato_live_system?wsdl
kostenstellen.wsdl=http\\://10.183.207.105\\:8312/c4ws/services/KOSTENSTELLEN/
strato_live_system?wsdl
```

```
mengeneinheiten.wsdl=http\://10.183.207.105\:8312/c4ws/services/MENGENEINHEITEN/
strato_live_system?wsdl
produktlinien.wsdl=http\://10.183.207.105\:8312/c4ws/services/PRODUKTLINIEN/
strato_live_system?wsdl
waehrungen.wsdl=http\://10.183.207.105\:8312/c4ws/services/WAEHRUNGEN/
strato_live_system?wsdl
zahlungsvorschlaege.wsdl=http\://10.183.207.105\:8312/c4ws/services/
ZAHLUNGSVORSCHLAEGE/strato_live_system?wsdl
zahlungsbedingung.wsdl=http\://10.183.207.105\:8312/c4ws/services/ZAHLUNGSBEDINGUNG/
strato_live_system?wsdl
kundentabelle.wsdl=http\://10.183.207.105\:8312/c4ws/services/KUNDENTABELLE/
strato_live_system?wsdl
lieferantentabelle.wsdl=http\://10.183.207.105\:8312/c4ws/services/
LIEFERANTENTABELLE/strato_live_system?wsdl
```

descriptionID.properties

descriptionID.properties

```
ttyp.DRM=36
ttyp.DGM=36
ttyp.ZID=37
ttyp.ZIS=38
ttyp.ZII=39
ttyp.DVP=40

doct.1.amt.neg.ttyp.DRP=1
doct.1.amt.neg.ttyp.FRP=1
doct.1.amt.neg.ttyp.DRA=1
doct.1.amt.neg.ttyp.DR0=1
doct.1.amt.neg.ttyp.DR1=1
doct.1.amt.neg.ttyp.DAS=1
doct.1.amt.neg.ttyp.DRJ=1
doct.1.amt.neg.ttyp.ZCN=32
doct.1.amt.neg.ttyp.DPS=22
doct.1.amt.neg.ttyp.DJS=22
doct.1.amt.neg.ttyp.DGK=35

doct.1.amt.pos0.ttyp.DRP=2
doct.1.amt.pos0.ttyp.FRP=1
doct.1.amt.pos0.ttyp.DRA=2
doct.1.amt.pos0.ttyp.DR0=2
doct.1.amt.pos0.ttyp.DR1=2
doct.1.amt.pos0.ttyp.DRR=2
doct.1.amt.pos0.ttyp.DRJ=2
doct.1.amt.pos0.ttyp.DBG=2
doct.1.amt.pos0.ttyp.DRQ=24
doct.1.amt.pos0.ttyp.ZCN=32
doct.1.amt.pos0.ttyp.DPS=22
doct.1.amt.pos0.ttyp.DJS=22
doct.1.amt.pos0.ttyp.DGK=35
```

doct.2.amt.pos.ttyp.ZS5=4
doct.2.amt.pos.ttyp.ZBS=4
doct.2.amt.pos.ttyp.ZBV=4
doct.2.amt.pos.ttyp.ZBX=3
doct.2.amt.pos.ttyp.ZGS=23
doct.2.amt.pos.ttyp.ZB1=4
doct.2.amt.pos.ttyp.ZB5=4
doct.2.amt.pos.ttyp.ZBF=4
doct.2.amt.pos.ttyp.ZBA=4
doct.2.amt.pos.ttyp.ZKA=4
doct.2.amt.pos.ttyp.Z01=4
doct.2.amt.pos.ttyp.Z02=4
doct.2.amt.pos.ttyp.Z03=4
doct.2.amt.pos.ttyp.ZB7=4
doct.2.amt.pos.ttyp.ZB8=4
doct.2.amt.pos.ttyp.ZCN=32
doct.2.amt.pos.ttyp.ZPP=33
doct.2.amt.pos.ttyp.ZPE=33
doct.2.amt.pos.ttyp.ZC5=4
doct.2.amt.pos.ttyp.ZC6=5
doct.2.amt.pos.ttyp.ZC9=4
doct.2.amt.pos.ttyp.ZG6=10
doct.2.amt.pos.ttyp.ZK6=4
doct.2.amt.pos.ttyp.ZUC=4
doct.2.amt.pos.ttyp.ZCL=4
doct.2.amt.pos.ttyp.ZU6=4
doct.2.amt.pos.ttyp.ZU7=4
doct.2.amt.pos.ttyp.ZU8=4
doct.2.amt.pos.ttyp.ZU9=4

doct.2.amt.neg0.ttyp.ZU5=5
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZBX=3
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZS5=6
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZBS=6
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZBV=6
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZB1=5
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZB5=6
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZBF=6
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZBA=5
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZKA=6
doct.2.amt.neg0.ttyp.Z01=6
doct.2.amt.neg0.ttyp.Z02=6
doct.2.amt.neg0.ttyp.Z03=6
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZB7=6
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZB8=6
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZUE=7
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZC5=6
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZC6=5
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZC9=6
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZCU=5
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZCS=5
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZK6=6
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZUC=5

doct.2.amt.neg0.ttyp.ZCL=5
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZU6=5
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZU7=5
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZU8=5
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZU9=5
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZCN=32

doct.3=0
doct.4.amt.pos =22
doct.4.amt.neg0.ttyp.DGP=8
doct.4.amt.neg0.ttyp.FGP=9
doct.4.amt.neg0.ttyp.DGA=9
doct.4.amt.neg0.ttyp.DGR=9
doct.4.amt.neg0.ttyp.DBG=9
doct.4.amt.neg0.ttyp.DGJ=9
doct.4.amt.neg0.ttyp.DPS=22
doct.4.amt.neg0.ttyp.DJS=22
doct.4.amt.neg0.ttyp.DVS=22
doct.4.amt.neg0.ttyp.FPS=22
doct.4.amt.neg0.ttyp.DGQ=25
doct.4.amt.neg0.ttyp.DSQ=26
doct.4.amt.neg0.ttyp.DPA=11
doct.4.amt.neg0.ttyp.DJA=11
doct.4.amt.neg0.ttyp.DVA=11
doct.4.amt.neg0.ttyp.FPA=11
doct.4.amt.neg0.ttyp.ZCN=32
doct.4.amt.neg0.ttyp.DGK=35

default
doct.4.amt.neg0=10

doct.5.ttyp.ZBX=3
doct.5.ttyp.ZBY=3
doct.5.ttyp.DAA=11
doct.5.ttyp.DAS=12
doct.5.ttyp.DPA=11
doct.5.ttyp.DJA=11
doct.5.ttyp.DVA=11
doct.5.ttyp.FPA=11
doct.5.ttyp.DPS=12
doct.5.ttyp.DJS=12
doct.5.ttyp.DVS=12
doct.5.ttyp.FPS=12
doct.5.ttyp.ZCN=32
doct.5.ttyp.DGK=35

doct.6=13
doct.7=14
doct.8=15
doct.9=16

doct.10.ttyp.ZBS=17
doct.10.ttyp.ZBV=17

```
doct.11=18

doct.12=19

doct.13.ttyp.DGZ=20
doct.13.ttyp.DAD=21
```

inkasso.properties

für Inkasso Utils?

inkasso.properties

```
threads=32
mandant=101|111|112|113|114|115|116|117|119
rootfolder=/mnt/erp_transfer
plain.source.file.folders=${rootfolder}/${mandant}/elekon

normalizedFileNamePattern=${inkassoinstitut}_${mandant}_${jahr}_${mahnlauf}_${mahnlaufgroesse}.mahnfile
repository.root.folder=${rootfolder}/InkassoWebViewer
repository.file.folder=${repository.root.folder}/files/${inkassoinstitut}/${jahr}/${mandant}/
repository.file.cache=${repository.root.folder}/filecache
```

owconfig.properties

owconfig.properties

```
ow.directory.url=file\:/data02/scripts/web_scripts/config271.xml
```

mail.properties

mail.properties

```
gateways=default|cronon|monitoring

default.type=SMTP_DEFAULT
default.mail.encoding=UTF-8
default.mail.transport.protocol=smtp
default.mail.smtp.host=post.in.strato.de
default.mail.smtp.port=25

cronon.type=SMTP_OVERRIDE_RECIPIENTS
cronon.mail.transport.protocol=smtp
cronon.mail.smtp.host=localhost
cronon.mail.smtp.port=25
cronon.mail.override.recipients=baan-admin@cronon.net
```

```
monitoring.type=SMTP_OVERRIDE_RECIPIENTS
monitoring.mail.transport.protocol=smtp
monitoring.mail.smtp.host=localhost
monitoring.mail.smtp.port=25
monitoring.mail.override.recipients=baan-admin@cronon.net

dummy.type=LOG4J
```

sigEnv.properties

/opt/wildfly/modules/net/cronon/strato/configuration/main/sigEnv.properties

```
sigFolder=/mnt/erp_transfer/austausch_belege/signaturtransaktionen
bundleSize=500
#bundleSize=50
#dayRange=20
dayRange=30
threads=5
```

webservice.properties

webservice.properties

```
changeable.problem.codes=032
```

Artefakte

InkassoWebViewer-<version>.war

Maven: <http://svn.erp.cronon.net/MavenRepository/releases/net/cronon/web/strato/InkassoWebViewer/>

URLs

<https://stratoerpextern.cronon.net/InkassoWebViewer/index.xhtml>

Automatisierung

Die Konfiguration auf dem Betriebssystem sowie die Installation/Konfiguration aller [Komponenten](#) erfolgt per Ansible/GoCD.

Ansible

Playbook

Im Playbook `webservices.yml` werden Ansible-Rollen inkludiert, die jeweils Teile der Komponenten konfigurieren. In den Rollen ist nur Logik verdrahtet, die Daten sind in Variablen hinterlegt. Diese sind pro Kunde in einem eigenen GitLab-Repo hinterlegt.

Rollen

Folgende Rollen werden verwendet:

Rolle	Dokumentation
common	https://gitlab.cronon.net/erp-admins/erp-ansible/roles/common/-/blob/main/README.md
iptables	https://gitlab.cronon.net/erp-admins/erp-ansible/roles/iptables/-/blob/main/README.md
wildfly	https://gitlab.cronon.net/erp-admins/erp-ansible/roles/wildfly/-/blob/main/README.md
confluence	ToDo

GoCD

Das Playbook wird über eine [GoCD](#)-Pipeline in den Stages einer Kunden-Umgebung getriggert.

GoCD-URL: <https://gocd-01.erp.cronon.systems/go/pipelines#!/>

Installation

Test Infrastruktur

Active Directory & DNS

Diese Seite dient zur Übersicht der (wichtigsten) Installationsschritte für das Active Directory & DNS

In nachfolgender Installations-Doku steht die Domäne test.strato.erp benannt. Diese wurde aufgrund der nicht vorhandenen TLD umbenannt zu: test-strato-erp.net

Rolle hinzufügen AD:

Rolle hinzufügen DNS:

Anhang: [DeploymentConfigTemplate.xml](#)

Konfiguration:

[Bitwarden Eintrag](#) für das DSRM Kennwort

NetBios Name: sln-test

[Configuration AD PS Script.txt](#)

Domain Administrator: sln-test\Administrator

DNS

ADFS Installation

ADFS-01

MS SQL Server Failover Cluster

Der MS SQL Server soll für das InforOS in einem Windows Server Failover Cluster installiert werden. Dazu wurde die IP: 10.208.72.113 benannt mit dem DNS Eintrag: strato-test-mssql-cluster.test-strato-erp.net

Dies ist die reine Cluster IP für den Failover Cluster. Die Rolle hat die IP: 10.208.71.114 mit dem DNS Eintrag: test-sql-os.back.test-strato-erp.net

Die beiden Server strato-test-mssql-01 ist im Verbund mit strato-test-mssql-02

Installation des SQL Servers:

Interne Webserver

- [Funktion](#)
 - [Redundanz](#)
 - [Komponenten](#)
 - [User/Group](#)
 - [CIFS Share](#)
 - [Java](#)
 - [Wildfly](#)
 - [Modules](#)
 - [Properties](#)
 - [boManager.properties](#)
 - [c4ws.properties](#)
 - [descriptionID.properties](#)
 - [mail.properties](#)
 - [owconfig.properties](#)
 - [webservice.properties](#)
 - [Artefakte](#)
- [URLs](#)
- [Automatisierung](#)
 - [Ansible](#)
 - [Playbook](#)
 - [Rollen](#)
 - [GoCD](#)

Funktion

Die Webservices stellen eine SOAP-API bereit, über die Transaktionen in InforLN angestoßen werden können.

Fragen:

1. Muss der WebService Emails versenden können und falls ja, über einen lokalen oder einen externen SMT-Relay (mail.properties)?

Redundanz

Requests sollen round robin auf beide [Lockserver](#) verteilt werden.

Komponenten

User/Group

User: wildfly, UID: 1600

Group: wildfly, GID: 1600

CIFS Share

/mnt/erp_transfer

Java

openjdk-11-jdk (Debian Paket)

Wildfly

Version: 10.1.0.Final

Standalone

Modules

Es wird ein Module benötigt. Dieses ist unter */opt/wildfly/modules/cronon/strato/configuration/main* zu konfigurieren:

module.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<module xmlns="urn:jboss:module:1.1" name="net.cronon.strato.configuration">
  <resources>
    <resource-root path="."/>
  </resources>
</module>
```

Properties

Die Properties sind in */opt/wildfly/modules/cronon/strato/configuration/main* abzulegen.

boManager.properties

boManager.properties

```
#busComponentServerType=BcHandler_Embedded
busComponentServerType=BcHandler_LockServerClient

# LockServer Hostname
```



```
#busComponentServerUrl=https://stratoerplntest.cronon.net/LockServer/jaxws-spring/
services

# auf Loadbalancer u. DNS anpassen
busComponentServerUrl=https://10.183.207.58:8443/LockServer/jaxws-spring/services

DisableSslValidation=true
busComponentBuffer=1
busComponentBuffer.timeout=5000
busComponentBuffer.Limit=2
boManager.maxThreads=4
boManager.handler=LOGGER|error
boManager.handler.com.baan.b3.boi1.BoiException.01=MAIL|TestCase:Datenfehler LN!|
parsing message xmlWrite failed|cronon|baan-admin@cronon.net
boManager.handler.com.baan.b3.boi1.BoiException.02=MAIL|TestCase:Buskomponente
überlastet!|Did not receive BusDoc before timer expired|cronon|baan-admin@cronon.net
boManager.handler.com.baan.b3.boi1.BoiException.03=MAIL|TestCase:Buskomponente
Down!|Failed to open connection|cronon|baan-admin@cronon.net
boManager.handler.com.baan.b3.boi1.BoiException.04=LOCKSERVER_DISABLE|5-M|Did not
receive BusDoc before timer expired
boManager.handler.com.baan.b3.boi1.BoiException.05=LOCKSERVER_DISABLE|60-M|Failed
to open connection
boManager.loglevel=debug
#boManager.loglevel=debug|info|warn
dataCaches=static
dataCache.static.tables=TxAcr303|TfAcr302|TfCmg011|TcCom100|TcCom112|TcCom114|
TcCom115|TcCom130|TcCom140
dataCache.static.maxEntries=-1
dataCache.static.dirtyAfter=-1
dataCache.static.timeout=-1
```

c4ws.properties

c4ws.properties

```
bestellvorschlge.wsdl=http\://10.183.207.105\:8312/c4ws/services/Bestellvorschlge/
strato_live_system?wsdl
artikelgruppen.wsdl=http\://10.183.207.105\:8312/c4ws/services/ARTIKELGRUPPEN/
strato_live_system?wsdl
inventartabelle.wsdl=http\://10.183.207.105\:8312/c4ws/services/INVENTARTABELLE/
strato_live_system?wsdl
investionsprojekte.wsdl=http\://10.183.207.105\:8312/c4ws/services/
INVESTIONSPROJEKTE/strato_live_system?wsdl
kostenstelle3.wsdl=http\://10.183.207.105\:8312/c4ws/services/KOSTENSTELLE3/
strato_live_system?wsdl
kostenstellen.wsdl=http\://10.183.207.105\:8312/c4ws/services/KOSTENSTELLEN/
strato_live_system?wsdl
mengeneinheiten.wsdl=http\://10.183.207.105\:8312/c4ws/services/MENGENEINHEITEN/
strato_live_system?wsdl
produktlinien.wsdl=http\://10.183.207.105\:8312/c4ws/services/PRODUKTLINIEN/
strato_live_system?wsdl
waehrungen.wsdl=http\://10.183.207.105\:8312/c4ws/services/WAEHRUNGEN/
```

```
strato_live_system?wsdl
zahlungsvorschlaege.wsdl=http\://10.183.207.105\:8312/c4ws/services/
ZAHLUNGSVORSCHLAEGE/strato_live_system?wsdl
zahlungsbedingung.wsdl=http\://10.183.207.105\:8312/c4ws/services/ZAHLUNGSBEDINGUNG/
strato_live_system?wsdl
kundentabelle.wsdl=http\://10.183.207.105\:8312/c4ws/services/KUNDENTABELLE/
strato_live_system?wsdl
lieferantentabelle.wsdl=http\://10.183.207.105\:8312/c4ws/services/
LIEFERANTENTABELLE/strato_live_system?wsdl
```

descriptionID.properties

descriptionID.properties

```
ttyp.DRM=36
ttyp.DGM=36
ttyp.ZID=37
ttyp.ZIS=38
ttyp.ZII=39
ttyp.DVP=40

doct.1.amt.neg.ttyp.DRP=1
doct.1.amt.neg.ttyp.FRP=1
doct.1.amt.neg.ttyp.DRA=1
doct.1.amt.neg.ttyp.DR0=1
doct.1.amt.neg.ttyp.DR1=1
doct.1.amt.neg.ttyp.DAS=1
doct.1.amt.neg.ttyp.DRJ=1
doct.1.amt.neg.ttyp.ZCN=32
doct.1.amt.neg.ttyp.DPS=22
doct.1.amt.neg.ttyp.DJS=22
doct.1.amt.neg.ttyp.DGK=35

doct.1.amt.pos0.ttyp.DRP=2
doct.1.amt.pos0.ttyp.FRP=1
doct.1.amt.pos0.ttyp.DRA=2
doct.1.amt.pos0.ttyp.DR0=2
doct.1.amt.pos0.ttyp.DR1=2
doct.1.amt.pos0.ttyp.DRR=2
doct.1.amt.pos0.ttyp.DRJ=2
doct.1.amt.pos0.ttyp.DBG=2
doct.1.amt.pos0.ttyp.DRQ=24
doct.1.amt.pos0.ttyp.ZCN=32
doct.1.amt.pos0.ttyp.DPS=22
doct.1.amt.pos0.ttyp.DJS=22
doct.1.amt.pos0.ttyp.DGK=35

doct.2.amt.pos.ttyp.ZS5=4
doct.2.amt.pos.ttyp.ZBS=4
doct.2.amt.pos.ttyp.ZBV=4
doct.2.amt.pos.ttyp.ZBX=3
doct.2.amt.pos.ttyp.ZGS=23
```

doct.2.amt.pos.ttyp.ZB1=4
doct.2.amt.pos.ttyp.ZB5=4
doct.2.amt.pos.ttyp.ZBF=4
doct.2.amt.pos.ttyp.ZBA=4
doct.2.amt.pos.ttyp.ZKA=4
doct.2.amt.pos.ttyp.Z01=4
doct.2.amt.pos.ttyp.Z02=4
doct.2.amt.pos.ttyp.Z03=4
doct.2.amt.pos.ttyp.ZB7=4
doct.2.amt.pos.ttyp.ZB8=4
doct.2.amt.pos.ttyp.ZCN=32
doct.2.amt.pos.ttyp.ZPP=33
doct.2.amt.pos.ttyp.ZPE=33
doct.2.amt.pos.ttyp.ZC5=4
doct.2.amt.pos.ttyp.ZC6=5
doct.2.amt.pos.ttyp.ZC9=4
doct.2.amt.pos.ttyp.ZG6=10
doct.2.amt.pos.ttyp.ZK6=4
doct.2.amt.pos.ttyp.ZUC=4
doct.2.amt.pos.ttyp.ZCL=4
doct.2.amt.pos.ttyp.ZU6=4
doct.2.amt.pos.ttyp.ZU7=4
doct.2.amt.pos.ttyp.ZU8=4
doct.2.amt.pos.ttyp.ZU9=4

doct.2.amt.neg0.ttyp.ZU5=5
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZBX=3
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZS5=6
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZBS=6
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZBV=6
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZB1=5
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZB5=6
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZBF=6
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZBA=5
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZKA=6
doct.2.amt.neg0.ttyp.Z01=6
doct.2.amt.neg0.ttyp.Z02=6
doct.2.amt.neg0.ttyp.Z03=6
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZB7=6
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZB8=6
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZUE=7
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZC5=6
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZC6=5
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZC9=6
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZCU=5
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZCS=5
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZK6=6
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZUC=5
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZCL=5
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZU6=5
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZU7=5
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZU8=5
doct.2.amt.neg0.ttyp.ZU9=5

doct.2.amt.neg0.ttyp.ZCN=32

doct.3=0

doct.4.amt.pos =22

doct.4.amt.neg0.ttyp.DGP=8

doct.4.amt.neg0.ttyp.FGP=9

doct.4.amt.neg0.ttyp.DGA=9

doct.4.amt.neg0.ttyp.DGR=9

doct.4.amt.neg0.ttyp.DBG=9

doct.4.amt.neg0.ttyp.DGJ=9

doct.4.amt.neg0.ttyp.DPS=22

doct.4.amt.neg0.ttyp.DJS=22

doct.4.amt.neg0.ttyp.DVS=22

doct.4.amt.neg0.ttyp.FPS=22

doct.4.amt.neg0.ttyp.DGQ=25

doct.4.amt.neg0.ttyp.DSQ=26

doct.4.amt.neg0.ttyp.DPA=11

doct.4.amt.neg0.ttyp.DJA=11

doct.4.amt.neg0.ttyp.DVA=11

doct.4.amt.neg0.ttyp.FPA=11

doct.4.amt.neg0.ttyp.ZCN=32

doct.4.amt.neg0.ttyp.DGK=35

default

doct.4.amt.neg0=10

doct.5.ttyp.ZBX=3

doct.5.ttyp.ZBY=3

doct.5.ttyp.DAA=11

doct.5.ttyp.DAS=12

doct.5.ttyp.DPA=11

doct.5.ttyp.DJA=11

doct.5.ttyp.DVA=11

doct.5.ttyp.FPA=11

doct.5.ttyp.DPS=12

doct.5.ttyp.DJS=12

doct.5.ttyp.DVS=12

doct.5.ttyp.FPS=12

doct.5.ttyp.ZCN=32

doct.5.ttyp.DGK=35

doct.6=13

doct.7=14

doct.8=15

doct.9=16

doct.10.ttyp.ZBS=17

doct.10.ttyp.ZBV=17

doct.11=18

doct.12=19

```
doct.13.ttyp.DGZ=20
doct.13.ttyp.DAD=21
```

mail.properties

veraltet, wird aber benötigt

mail.properties

```
gateways=default|cronon|monitoring

default.type=SMTP_DEFAULT
default.mail.encoding=UTF-8
default.mail.transport.protocol=smtp
default.mail.smtp.host=post.in.strato.de
default.mail.smtp.port=25

cronon.type=SMTP_OVERRIDE_RECIPIENTS
cronon.mail.transport.protocol=smtp
cronon.mail.smtp.host=localhost
cronon.mail.smtp.port=25
cronon.mail.override.recipients=baan-admin@cronon.net

monitoring.type=SMTP_OVERRIDE_RECIPIENTS
monitoring.mail.transport.protocol=smtp
monitoring.mail.smtp.host=localhost
monitoring.mail.smtp.port=25
monitoring.mail.override.recipients=baan-admin@cronon.net

dummy.type=LOG4J
```

owconfig.properties

owconfig.properties

```
ow.directory.url=file\:/data02/scripts/web_scripts/config271.xml
```

webservice.properties

webservice.properties

```
changeable.problem.codes=032
```

Artefakte

WebServices-<version>.war

Maven: <http://svn.erp.cronon.net/MavenRepository/releases/net/cronon/web/strato/WebServices/>

URLs

`https://<FQDN|IP>:<Port>/WebServices/jaxws/services/InvoiceAccess?wsdl`

`https://<FQDN|IP>:<Port>/WebServices/jaxws/services/InvoiceAccess`

`https://<FQDN|IP>:<Port>/WebServices/jaxws/services/CustomerAccess?wsdl`

`https://<FQDN|IP>:<Port>/WebServices/jaxws/services/CustomerAccess`

Automatisierung

Die Konfiguration auf dem Betriebssystem sowie die Installation/Konfiguration aller [Komponenten](#) erfolgt per Ansible/GoCD.

Ansible

Playbook

Im Playbook *webservices.yml* werden Ansible-Rollen inkludiert, die jeweils Teile der Komponenten konfigurieren. In den Rollen ist nur Logik verdrahtet, die Daten sind in Variablen hinterlegt. Diese sind pro Kunde in einem eigenen GitLab-Repo hinterlegt.

Rollen

Folgende Rollen werden verwendet:

Rolle	Dokumentation
common	https://gitlab.cronon.net/erp-admins/erp-ansible/roles/common/-/blob/main/README.md
iptables	https://gitlab.cronon.net/erp-admins/erp-ansible/roles/iptables/-/blob/main/README.md
wildfly	https://gitlab.cronon.net/erp-admins/erp-ansible/roles/wildfly/-/blob/main/README.md
confluence	ToDo

GoCD

Das Playbook wird über eine [GoCD](#)-Pipeline in den Stages einer Kunden-Umgebung getriggert.

GoCD-URL: <https://gocd-01.erp.cronon.systems/go/pipelines#!/>

Java Applikationen

- [Server](#)
- [Kommunikation zu externen Systemen](#)
 - [Test](#)
 - [Live](#)
- [Komponenten](#)
 - [Host-Firewall](#)
 - [Dateisystem](#)
 - [App](#)
 - [CIFS](#)
 - [Java](#)
 - [Cronjobs](#)
 - [config271.xml](#)
 - [Client Keystore](#)
 - [CA Keystore](#)
 - [Scripts](#)
 - [Start/Stop/Kill](#)
 - [killJava.sh](#)
 - [restartAll.sh](#)
 - [Jars](#)
 - [common](#)
 - [Libs](#)
 - [common](#)
 - [extern](#)
 - [Properties](#)
 - [boManager.properties](#)
 - [dunningGeneration.properties](#)
 - [invoiceGeneration.properties](#)
 - [mail.properties](#)
 - [onBase.properties](#)
 - [owconfig.properties](#)
 - [sdacces.properties](#)
 - [ticketMailer.properties](#)
 - [ticketService.properties](#)
 - [currencyUpdater](#)
 - [Libs](#)
 - [common](#)
 - [extern](#)

- [Properties](#)
 - [curup.properties](#)
 - [log4j.properties](#)
- [Scripts](#)
 - [start.sh](#)
- [dirMerge](#)
 - [Properties](#)
 - [log4j.properties](#)
 - [ticketService.properties](#)
 - [Scripts](#)
 - [start.sh](#)
- [dunGen](#)
 - [Keystore](#)
 - [Properties](#)
 - [dunningGeneration.properties](#)
 - [log4j.properties](#)
 - [Scripts](#)
 - [resetErrors.sh](#)
 - [start.sh](#)
- [inkassoFileSync](#)
 - [Properties](#)
 - [log4j.properties](#)
 - [Scripts](#)
 - [start.sh](#)
- [invDown](#)
 - [Properties](#)
 - [log4j.properties](#)
 - [Scripts](#)
 - [start.sh](#)
- [invGen](#)
 - [Keystore](#)
 - [Properties](#)
 - [easy.properties](#)
 - [invoiceGeneration.properties](#)
 - [indi.properties](#)
 - [log4j.properties](#)
 - [Scripts](#)
 - [resetErrors.sh](#)
 - [start.sh](#)
- [invUp](#)
 - [Properties](#)
 - [log4j.properties](#)
 - [Scripts](#)
 - [start.sh](#)

- [invUpdater](#)
 - [Properties](#)
 - [log4j.properties](#)
 - [Scripts](#)
 - [start.sh](#)
- [lockserver](#)
 - [Libs](#)
 - [common](#)
 - [Properties](#)
 - [log4j.properties](#)
 - [Scripts](#)
 - [start.sh](#)
- [tickEx](#)
 - [Keystore](#)
 - [Properties](#)
 - [log4j.properties](#)
 - [mail.properties](#)
 - [Scripts](#)
 - [start.sh](#)
- [tickMail](#)
 - [Keystore](#)
 - [Properties](#)
 - [log4j.properties](#)
 - [Scripts](#)
 - [start.sh](#)
- [Installation](#)
 - [Manuell](#)
 - [Ansible/GoCD](#)

/root/.owlog taucht in keiner properties auf (hard coded, anpassen?). Logrotation?

Server

Die Java Applikationen sollen auf den internen Webservern liegen.

Kommunikation zu externen Systemen

Test

OnBase: obst.in.strato.de:23001 (derzeit nur via mgmt erreichbar; für frontend fehlen die Weiterleitung auf dem Front-LB und die Freischaltung für tcp/23001 im LBFW-LAN)

Strato-Data: 172.31.3.209? In den properties ist weder eine IP noch ein URL hinterlegt.

Live

OnBase: obst.in.strato.de:23003

Strato-Data: 172.31.3.11? In den properties ist weder eine IP noch ein URL hinterlegt.

Komponenten

Host-Firewall

Source	Destination	Interface
	Backend-LB tcp/???	Backend

Dateisystem

App

Owner: root

Group: root

Mode: 0760

```
/data02
├── scripts
│   ├── web_scripts
│   │   ├── java_work
│   │   │   ├── jars
│   │   │   │   ├── common
│   │   │   │   │   ├── libs
│   │   │   │   │   │   ├── common
│   │   │   │   │   │   ├── extern
│   │   │   │   │   └── logs
│   │   │   │   └── properties
│   │   │   ├── currencyUpdater
│   │   │   │   ├── libs
│   │   │   │   │   ├── common
│   │   │   │   │   └── extern
│   │   │   │   └── logs -> /data02/scripts/web_scripts/java_work/jars/common/
│   │   └── logs/
│   │       ├── properties
│   │       ├── dirMerge
│   │       ├── properties
│   │       ├── dunGen
│   │       ├── jks
│   │       └── logs -> /data02/scripts/web_scripts/java_work/jars/common/
│   └── logs
│       └── properties
```

```

      └─ inkassoFileSync
      └─ logs -> /data02/scripts/web_scripts/java_work/jars/common/
logs/
      └─ properties
      └─ invDown
      └─ libs
      │   └─ common
      │   └─ extern
      └─ properties
      └─ updates
      └─ invGen
      └─ jks
      └─ libs
      │   └─ common
      │   └─ extern
      └─ logs -> /data02/scripts/web_scripts/java_work/jars/common/
logs
      └─ properties
      └─ updates
      └─ invUp
      └─ properties
      └─ invUpdater
      └─ properties
      └─ lockserver
      └─ libs
      │   └─ common
      │   └─ extern
      └─ properties
      └─ updates
      └─ tickEx
      └─ jks
      └─ logs -> /data02/scripts/web_scripts/java_work/jars/common/
logs
      └─ properties
      └─ tickMail
      └─ jks
      └─ logs -> /data02/scripts/web_scripts/java_work/jars/common/
logs
      └─ properties

```

CIFS

Das Netzlaufwerk erp_transfer muss gemounted sein, z.B.:

```

pesc@strato-test-web-int-01:~> grep erp_transfer /etc/fstab
//10.183.142.70//erp_transfer /mnt/erp_transfer cifs auto,credentials=/
root/.cifs_secrets,uid=1000,gid=1000,dir_mode=0775,file_mode=0775 0 0
pesc@strato-test-web-int-01:~> df -h | grep erp_transfer
//10.183.142.70/erp_transfer 295G      16G  280G    6% /mnt/erp_transfer
pesc@strato-test-web-int-01:~>

```

Owner: bsp
Group: bsp
Mode: 0770

/mnt/erp_transfer

ToDo

Java

Die Version ist zu klären!

```
strato-web-prod-01:~ # ls -l /opt/java/
insgesamt 185300
lrwxrwxrwx. 1 root root      16 19. Dez 2017 default -> /opt/java/latest
drwxr-xr-x. 8 root root    255 21. Nov 2017 jdk1.8.0_151
-rw-r--r--. 1 root root 189744939 30. Jan 2018 jdk1.8.0_151.tar.gz
lrwxrwxrwx. 1 root root     12 30. Jan 2018 latest -> jdk1.8.0_151
strato-web-prod-01:~ #
```

Cronjobs

Die Cronjobs werden in der Crontab des Users root eingetragen:

/var/spool/cron/crontabs/root

```
MAILTO=baan-admin@cronon.net

#59 3 * * * /data02/scripts/web_scripts/java_work/jars/killJava.sh 50 TicketService
#59 3 * * * /data02/scripts/web_scripts/java_work/jars/killJava.sh 50 TicketMailer
30 2 * * * /usr/bin/find /opt/wildfly/domain/servers/prod-1/log -name
"server.log.*" -type f -mtime +7 -exec rm {} \;

### DunningGeneration
*/5 6-22 * * * /data02/scripts/web_scripts/java_work/jars/dunGen/start.sh >/dev/null
2>&1
57 * * * * /data02/scripts/web_scripts/java_work/jars/dunGen/resetErrors.sh >/dev/
null 2>&1

### InvoiceGeneration
*/5 6-22 * * * /data02/scripts/web_scripts/java_work/jars/invGen/start.sh >/dev/null
2>&1
57 * * * * /data02/scripts/web_scripts/java_work/jars/invGen/resetErrors.sh >/dev/
null 2>&1

### TicketExecuter
*/10 * * * * /root/root_scripts/check_tickEx_running.pl && /data02/scripts/
web_scripts/java_work/jars/tickEx/start.sh >/dev/null 2>&1

### TicketMailer
```

```

#*/45 * * * * /data02/scripts/web_scripts/java_work/jars/tickMail/start.sh >/dev/
null 2>&1

### InkassWebViewerFileSync
#30 5-18 * * * * /data02/scripts/web_scripts/java_work/jars/inkassoFileSync/start.sh
> /dev/null 2>&1

*/30 * * * * /data02/scripts/root_scripts/clean_owlog.sh >/dev/null 2>&1

### ActiveMQ
0 7 * * * /data02/scripts/root_scripts/neustart_activmq.sh >/dev/null 2>&1

```

config271.xml

Die Datei (Base64-encoded, erstellt mit BOI-Studio aus dem Infor-Integratio-Paket) muss unter /
data02/scripts/web_scripts/config271.yml abgelegt werden.

In der Datei sind die verfügbaren Buskomponenten aufgelistet (Mandant, IP, Port). Da als IP der
Alias tmsrv_1 hinterlegt ist, kann die Datei in allen Umgebungen unverändert verwendet werden.
Die Datei wird mit der *Open Central Configuration Console* erstellt (Admin-Laptop in C:
\\Programme\\Programme (x86)\\Infor\\Infor Integration\\bin\\CCAdminConsole.exe).

Frage: tmsrv_1 zeigt auf einen int. WS, wie erreichen wir Redundanz?

Client Keystore

/data02/client_cert/cronon_keystore.jks

CA Keystore

/data02/cacerts

Scripts

Start/Stop/Kill

killJava.sh

/data02/scripts/web_scripts/java_works/jars/killJava.sh

```

#!/bin/bash

if [ $# -lt 1 ] ; then
    echo "Anzahl der Parameter stimmt nicht. 1: Wartezeit bevor kill. 2: Name der
MainClass "
    exit 0
fi

if [ $# -eq 1 ] ; then
    SLEEPTIME=0

```

```

    JAVA_MAIN_CLASS=$1
fi

if [ $# -eq 2 ] ; then
    SLEEPTIME=$1
    JAVA_MAIN_CLASS=$2
fi

#PID2KILL=`ps ax |grep $JAVA_MAIN_CLASS | grep -v grep | sed -e 's/^ *//' -e 's/
*$/' | cut -d\  -f1`
PID2KILL=`ps ax |grep $JAVA_MAIN_CLASS | grep -v grep | /usr/bin/awk '{ print $1 }'

echo "Sleeping $SLEEPTIME seconds to kill process id $PID2KILL"

sleep $SLEEPTIME

kill $PID2KILL

```

restartAll.sh

/data02/scripts/web_scripts/java_works/jars/restartAll.sh

```

#!/bin/sh
sleep 45

/etc/init.d/tomcat stop
/etc/init.d/webtop stop
sleep 5
killall -9 java

sleep 15

/etc/init.d/webtop start
/etc/init.d/tomcat start

```

Jars

Aktueller Stand strato-web-prod-01:

common

Libs

common

Jar	Maven	Bemerkungen
BaanAccess-1.10.34.jar	http://svn.erp.cronon.net/MavenRepository/releases/net/	

	cronon/BaanAccess/BaanAccess/1.10.34/BaanAccess-1.10.34.jar	
common_email-0.3.4.jar	http://svn.erp.cronon.net/MavenRepository/releases/net/cronon/commons/net/common_email/0.3.4/common_email-0.3.4.jar	
common_entities-0.1.0.jar	http://svn.erp.cronon.net/MavenRepository/releases/net/cronon/commons/common_entities/0.1.0/common_entities-0.1.0.jar	
common_monitoring-0.0.2.jar	http://svn.erp.cronon.net/MavenRepository/releases/net/cronon/monitoring/common_monitoring/0.0.2/common_monitoring-0.0.2.jar	
common_pdf-0.4.0.jar	http://svn.erp.cronon.net/MavenRepository/releases/net/cronon/commons/common_pdf/0.4.0/common_pdf-0.4.0.jar	
common_utils-0.4.7.jar	http://svn.erp.cronon.net/MavenRepository/releases/net/cronon/commons/common_utils/0.4.7/common_utils-0.4.7.jar	
DmsAccess-1.8.1.jar	http://svn.erp.cronon.net/MavenRepository/releases/net/cronon/DmsAccess/DmsAccess/1.8.1/DmsAccess-1.8.1.jar	
InkassoUtils-0.0.2.jar	http://svn.erp.cronon.net/MavenRepository/releases/net/cronon/commons/InkassoUtils/0.0.2/InkassoUtils-0.0.2.jar	Version? 0.0.2 vs. 0.0.6
invoiceTools-1.8.4.jar	http://svn.erp.cronon.net/MavenRepository/releases/net/cronon/invoiceTools/invoiceTools/1.8.4/invoiceTools-1.8.4.jar	
LockServerClient-0.0.4.jar	http://svn.erp.cronon.net/MavenRepository/releases/net/cronon/commons/LockServerClient/0.0.4/LockServerClient-0.0.4.jar	

LockServerCommons-0.0.2.jar	http://svn.erp.cronon.net/ MavenRepository/releases/net/ cronon/commons/ LockServerCommons/0.0.2/ LockServerCommons-0.0.2.jar	
lockservice_client-0.1.0.jar	http://svn.erp.cronon.net/ MavenRepository/releases/net/ cronon/commons/net/ lockservice_client/0.1.0/ lockservice_client-0.1.0.jar	
lockservice_common-0.1.0.jar	http://svn.erp.cronon.net/ MavenRepository/releases/net/ cronon/commons/net/ lockservice_common/0.1.0/ lockservice_common-0.1.0.jar	
OnBaseAccess-1.2.7.jar		
stratodata_access-0.4.6.jar	http://svn.erp.cronon.net/ MavenRepository/releases/net/ cronon/commons/ stratodata_access/0.4.6/ stratodata_access-0.4.6.jar	
TicketService-1.7.16.jar	http://svn.erp.cronon.net/ MavenRepository/releases/net/ cronon/erp/TicketService/1.7.16/ TicketService-1.7.16.jar	
vatidcheck-0.0.1.jar	http://svn.erp.cronon.net/ MavenRepository/releases/net/ cronon/commons/vatidcheck/ 0.0.1/vatidcheck-0.0.1.jar	

extern

Jar	woher nehmen?	Bemerkungen
activation-1.1.jar		
asm-3.2.jar		
axis-1.4.jar		
axis-wsdl4j-1.5.1.jar		
bcpkix-jdk15on-1.48.jar		

bcprov-ext-jdk15on-1.48.jar		
bcprov-jdk15on-1.48.jar		
commons-codec-1.2.jar		
commons-discovery-0.4.jar		
commons-httpclient-3.1.jar		
commons-io-2.4.jar		
commons-lang-2.6.jar		
commons-logging-1.1.1.jar		
commons-pool-1.6.jar		
e3-ejb-client.jar		
fontbox-1.6.0.jar		
grizzly-servlet-webserver-1.9.48.jar		
hamcrest-core-1.1.jar		
itextpdf-5.4.0.jar		
jaxrpc-api-1.1.jar		
jbossall-client.jar		
jcifs-1.3.14.jar		
jempbox-1.6.0.jar		
jersey-bundle-1.12.jar		
jersey-client-1.12.jar		
jersey-core-1.12.jar		
jersey-server-1.12.jar		

log4j-1.2.17.jar		
mail-1.4.3.jar		
ow-1.0.jar		
ow3p-1.0.jar		
pdfbox-1.8.16.jar		
slf4j-api-1.7.5.jar		
slf4j-log4j12-1.7.5.jar		
tccom100-1.1.jar		
tccom112-1.0.jar		
tccom113-1.0.jar		
tccom114-1.0.jar		
tccom115-1.0.jar		
tccom130-1.0.jar		
tccom140-1.1.jar		
tcmcs010-1.0.jar		
tcmcs019-1.0.jar		
tcmcs020-1.0.jar		
tfacr003-1.0.jar		
tfacr200-1.1.jar		
tfacr302-1.1.jar		
tfcmg011-1.0.jar		
tfgld011-1.1.jar		
ttaad345-1.0.jar		
txacr300-1.0.jar		
txacr303-1.0.jar		
txdms010-1.0.jar		
txdms100-1.1.jar		
txdms200-1.1.jar		

txdms202-1.1.jar		
txdms300-1.2.jar		
txdmsdll002-1.0.jar		
txdmsdll100-1.0.jar		
txdmsdll1010-1.0.jar		
txdmsdll200-1.2.jar		
txdmsdll300-1.0.jar		
txstr000-1.0.jar		
txstr016-1.0.jar		
txstr080-1.0.jar		
txstr082-1.0.jar		
txstr100-1.0.jar		
txstr101-1.0.jar		
txstr200-1.0.jar		
txstr220-1.0.jar		
txstr400-1.0.jar		
txstr401-1.0.jar		
txstr501-1.0.jar		
txstrdll0900-1.0.jar		
txtax010-1.0.jar		
txtic100-1.1.jar		
txtic200-1.1.jar		
txtic201-1.0.jar		
txtic202-1.0.jar		
txtic300-1.1.jar		
txtic400-1.1.jar		
txtic500-1.1.jar		
txtic510-1.0.jar		

Properties

boManager.properties

boManager.properties

```
#busComponentServerType=BcHandler_Embedded
busComponentServerType=BcHandler_LockServerClient

# LockServer Hostname
#busComponentServerUrl=https://stratoerplntest.cronon.net/LockServer/jaxws-spring/
services

# auf Loadbalancer u. DNS anpassen
busComponentServerUrl=https://10.183.207.58:8443/LockServer/jaxws-spring/services

DisableSslValidation=true
busComponentBuffer=1
busComponentBuffer.timeout=5000
busComponentBuffer.Limit=2
boManager.maxThreads=4
boManager.handler=LOGGER|error
boManager.handler.com.baan.b3.boil.BoiException.01=MAIL|TestCase:Datenfehler LN!|
parsing message xmlWrite failed|cronon|baan-admin@cronon.net
boManager.handler.com.baan.b3.boil.BoiException.02=MAIL|TestCase:Buskomponente
überlastet!|Did not receive BusDoc before timer expired|cronon|baan-admin@cronon.net
boManager.handler.com.baan.b3.boil.BoiException.03=MAIL|TestCase:Buskomponente
Down!|Failed to open connection|cronon|baan-admin@cronon.net
boManager.handler.com.baan.b3.boil.BoiException.04=LOCKSERVER_DISABLE|5-M|Did not
receive BusDoc before timer expired
boManager.handler.com.baan.b3.boil.BoiException.05=LOCKSERVER_DISABLE|60-M|Failed
to open connection
boManager.loglevel=debug
#boManager.loglevel=debug|info|warn
dataCaches=static
dataCache.static.tables=TxAcr303|TfAcr302|TfCmg011|TcCom100|TcCom112|TcCom114|
TcCom115|TcCom130|TcCom140
dataCache.static.maxEntries=-1
dataCache.static.dirtyAfter=-1
dataCache.static.timeout=-1
```

dunningGeneration.properties

nur für int./ext. Webservices, aber nicht in Modules sondern unter DunningGeneration (Java Apps)

dunningGeneration.properties

```
#Dunning Host
dir.source=/mnt/erp_transfer/austausch_belege/mahnungen
dir.error=/mnt/erp_transfer/austausch_belege/mahnungen/error
```

```

dir.target=/mnt/erp_transfer/austausch_belege/mahnungen/processed
dir.templates=/mnt/erp_transfer/Templates/Mahnungen
SOURCE_LOCATION = /mnt/erp_transfer/[mandant]/mahnwesen/FT
FINAL_OUTCOME_LOCATION = /mnt/erp_transfer/bsi/mahnungen
FINAL_ERROR_LOCATION = /mnt/erp_transfer/bsi/mahnungen/errors
#Other properties *****
accountKeys = DRP|DGR|DGP|DRQ|ARP|BRP|DRR|AGP|BGP|AGR|BGR
threads = 1
pdf.style.name=dg
#*****

#Saperion properties *****
retentionTime = 10
#*****

#E-Mail properties *****
MAIL_FROM_OBSERVER = dunning_generation@192.168.202.149-Prod.de
mailgateway=monitoring
emailObserver = baan-admin@cronon.net
archive.successfull.results=false
#*****

```

invoiceGeneration.properties

zu invoiceGeneration, Java Apps

invoiceGeneration.properties

```

#*****
dir.source=/mnt/erp_transfer/austausch_belege/rechnungen
dir.target=/mnt/erp_transfer/bsi/new
#*****

#Other properties *****
accountKeys = DRP|DGR|DGP|DRQ|ARP|BRP|DRR|AGP|BGP|AGR|BGR|DRJ|DGJ|DGL|DUP|DIL|DVP
threads = 4
mailgateway=monitoring
emailObserver=baan-admin@cronon.net
MAIL_FROM_OBSERVER = invoice_generation@192.168.202.149-Prod.de
#*****

#Saperion properties *****
retentionTime = 10
#archiveInDms=false
archive.successfull.results=false
#*****

```

mail.properties

onBase.properties

onBase.properties

```
client.writer.username=CRONON
client.writer.password=*****
client.writer.connection.limit=32
## 1
client.writer.timeout=5

client.read.username=CRONON
client.read.password=*****
client.read.connection.limit=32
## 3
client.read.timeout=30

client.admin.username=CRONON
client.admin.password=*****
client.admin.username=agent
client.admin.connection.limit=1
client.admin.timeout=1
implementationClass=net.cronon.dms.si.saperion.SaperionManager
LockDocumentBeforeRead=false
LogOffIdleConnection=false

nativeUrl=https://obas.berlin.strato.de/AppServer/Service.asmx
webServiceUrl=https://obas.berlin.strato.de:8383
datasource=onbase
apiConnectionType=WS_CLIENT
#apiConnectionType=NATIVE
#apiConnectionType=MOCK
```

owconfig.properties

sdacces.properties

ticketMailer.properties

für Java Apps, evtl. nicht mehr aktuell, gehören nicht nach modules

ticketMailer.properties

```
#other properties *****
threads=5
executionAttempts=3
#time interval(months) for the execution date in the tx tic 100
executionDateInterval = 1
executionDateMinThreshold=11.07.2014
maxNumberOfPaidInvoicesPerPost = 3
```

```

#*****
#emailDebugFolder=/mnt/erp_transfer/Ft-Debug/TicketExecuter
emailDebugFolder=

ticket.type.1.ticket.action.3.file.merge.count=250
ticket.type.1.ticket.action.3.dir.final=/mnt/erp_transfer/austausch_belege/delta
ticket.type.1.ticket.action.3.dir.subdir.pattern=yyyy-MM-dd
ticket.type.1.ticket.action.5.file.merge.count=250
ticket.type.1.ticket.action.5.dir.final=/mnt/erp_transfer/austausch_belege/delta
ticket.type.1.ticket.action.5.dir.subdir.pattern=yyyy-MM-dd
ticket.type.2.ticket.action.3.file.merge.count=250
ticket.type.2.ticket.action.3.dir.final=/mnt/erp_transfer/austausch_belege/delta
ticket.type.2.ticket.action.3.dir.subdir.pattern=yyyy-MM-dd
ticket.type.4.estimated.testdb.value=0

max.execution.time=10000

#active.ticketActions Liste der aktiven Actionen (EMAIL, EMAIL_AND_SIGNATURE,
POST_DRR, COMMENT etc.) mit Nummern oder Text. (auskommentiert automatisch alle)

active.tickets.by.mandant.101=INVOICE:EMAIL_WITHOUT_ATTACHMENTS|DUNNING:EMAIL|
InforMail:SEPA_PRENO
active.tickets.by.mandant.111=INVOICE:EMAIL_WITHOUT_ATTACHMENTS|DUNNING:EMAIL|
InforMail:SEPA_PRENO
active.tickets.by.mandant.112=INVOICE:EMAIL_WITHOUT_ATTACHMENTS|DUNNING:EMAIL|
InforMail:SEPA_PRENO
active.tickets.by.mandant.113=INVOICE:EMAIL_WITHOUT_ATTACHMENTS|DUNNING:EMAIL|
InforMail:SEPA_PRENO
active.tickets.by.mandant.114=INVOICE:EMAIL_WITHOUT_ATTACHMENTS|DUNNING:EMAIL|
InforMail:SEPA_PRENO
active.tickets.by.mandant.115=INVOICE:EMAIL_WITHOUT_ATTACHMENTS|DUNNING:EMAIL|
InforMail:SEPA_PRENO
active.tickets.by.mandant.116=INVOICE:EMAIL_WITHOUT_ATTACHMENTS|DUNNING:EMAIL|
InforMail:SEPA_PRENO
active.tickets.by.mandant.117=INVOICE:EMAIL_WITHOUT_ATTACHMENTS|DUNNING:EMAIL|
InforMail:SEPA_PRENO
#active.tickets.by.mandant.118=INVOICE:EMAIL_WITHOUT_ATTACHMENTS
active.tickets.by.mandant.119=INVOICE:EMAIL_WITHOUT_ATTACHMENTS|DUNNING:EMAIL|
InforMail:SEPA_PRENO

ticket.yieldtime.EMAIL=15000
ticket.yieldtime.EMAIL_AND_SIGNATURE=15000
ticket.yieldtime.POST=600000
ticket.yieldtime.POST_PAID=600000
ticket.yieldtime.POST_DRR=600000
ticket.yieldtime.SEPA_PRENO=600000

```

ticketService.properties

für Java Apps, evtl. nicht mehr aktuell, gehören nicht nach modules

ticketService.properties

```
other properties *****
threads=1
executionAttempts=3
#time interval(months) for the execution date in the tx tic 100
executionDateInterval = 1
executionDateMinThreshold=11.07.2014
maxNumberOfPaidInvoicesPerPost = 3
#*****
#emailDebugFolder=/mnt/erp_transfer/Ft-Debug/TicketExecuter

ticket.type.1.ticket.action.3.file.merge.count=250
ticket.type.1.ticket.action.3.dir.final=/mnt/erp_transfer/austausch_belege/delta
ticket.type.1.ticket.action.3.dir.subdir.pattern=yyyy-MM-dd
ticket.type.1.ticket.action.5.file.merge.count=250
ticket.type.1.ticket.action.5.dir.final=/mnt/erp_transfer/austausch_belege/delta
ticket.type.1.ticket.action.5.dir.subdir.pattern=yyyy-MM-dd
ticket.type.2.ticket.action.3.file.merge.count=250
ticket.type.2.ticket.action.3.dir.final=/mnt/erp_transfer/austausch_belege/delta
ticket.type.2.ticket.action.3.dir.subdir.pattern=yyyy-MM-dd
ticket.type.4.estimated.testdb.value=0

max.execution.time=10000

#active.ticketActions Liste der aktiven Actionen (EMAIL, EMAIL_AND_SIGNATURE,
POST_DRR, COMMENT etc.) mit Nummern oder Text. (auskommentiert automatisch alle)

active.tickets.by.mandant.101=SEPA:SEPA_MANDAT|XML_REQUEST:COMMENT|
XML_REQUEST:BLOCK|XML_REQUEST:AVV_BLOCK|XML_REQUEST:UNBLOCK|XML_REQUEST:AVV_UNBLOCK|
XML_REQUEST:CANCELLATION|XML_REQUEST:AVV_CANCELLATION|XML_REQUEST:CHECK_VATID|
INVOICE:POST|DUNNING:POST
active.tickets.by.mandant.111=SEPA:SEPA_MANDAT|XML_REQUEST:COMMENT|
XML_REQUEST:BLOCK|XML_REQUEST:AVV_BLOCK|XML_REQUEST:UNBLOCK|XML_REQUEST:AVV_UNBLOCK|
XML_REQUEST:CANCELLATION|XML_REQUEST:AVV_CANCELLATION|XML_REQUEST:CHECK_VATID|
XML_REQUEST:SUBMIT_VAT_COUNTRY|INVOICE:POST|INVOICE:POST_PAID|INVOICE:POST_DRR|
DUNNING:POST|XML_REQUEST:UNDO_CANCELLATION
active.tickets.by.mandant.112=SEPA:SEPA_MANDAT|XML_REQUEST:COMMENT|
XML_REQUEST:BLOCK|XML_REQUEST:AVV_BLOCK|XML_REQUEST:UNBLOCK|XML_REQUEST:AVV_UNBLOCK|
XML_REQUEST:CANCELLATION|XML_REQUEST:AVV_CANCELLATION|XML_REQUEST:CHECK_VATID|
XML_REQUEST:SUBMIT_VAT_COUNTRY|INVOICE:POST|DUNNING:POST
active.tickets.by.mandant.113=SEPA:SEPA_MANDAT|XML_REQUEST:COMMENT|
XML_REQUEST:BLOCK|XML_REQUEST:AVV_BLOCK|XML_REQUEST:UNBLOCK|XML_REQUEST:AVV_UNBLOCK|
XML_REQUEST:CANCELLATION|XML_REQUEST:AVV_CANCELLATION|XML_REQUEST:CHECK_VATID|
XML_REQUEST:SUBMIT_VAT_COUNTRY|INVOICE:POST|DUNNING:POST
active.tickets.by.mandant.114=SEPA:SEPA_MANDAT|XML_REQUEST:COMMENT|
XML_REQUEST:BLOCK|XML_REQUEST:AVV_BLOCK|XML_REQUEST:UNBLOCK|XML_REQUEST:AVV_UNBLOCK|
XML_REQUEST:CANCELLATION|XML_REQUEST:AVV_CANCELLATION|XML_REQUEST:CHECK_VATID|
XML_REQUEST:SUBMIT_VAT_COUNTRY|INVOICE:POST|DUNNING:POST
active.tickets.by.mandant.115=SEPA:SEPA_MANDAT|XML_REQUEST:COMMENT|
XML_REQUEST:BLOCK|XML_REQUEST:AVV_BLOCK|XML_REQUEST:UNBLOCK|XML_REQUEST:AVV_UNBLOCK|
XML_REQUEST:CANCELLATION|XML_REQUEST:AVV_CANCELLATION|XML_REQUEST:CHECK_VATID|
XML_REQUEST:SUBMIT_VAT_COUNTRY|INVOICE:POST|DUNNING:POST
active.tickets.by.mandant.116=SEPA:SEPA_MANDAT|XML_REQUEST:COMMENT|
XML_REQUEST:BLOCK|XML_REQUEST:AVV_BLOCK|XML_REQUEST:UNBLOCK|XML_REQUEST:AVV_UNBLOCK|
```



```
XML_REQUEST:CANCELLATION|XML_REQUEST:AVV_CANCELLATION|XML_REQUEST:CHECK_VATID|
XML_REQUEST:SUBMIT_VAT_COUNTRY|INVOICE:POST|DUNNING:POST
active.tickets.by.mandant.117=SEPA:SEPA_MANDAT|XML_REQUEST:COMMENT|
XML_REQUEST:BLOCK|XML_REQUEST:AVV_BLOCK|XML_REQUEST:UNBLOCK|XML_REQUEST:AVV_UNBLOCK|
XML_REQUEST:CANCELLATION|XML_REQUEST:AVV_CANCELLATION|XML_REQUEST:CHECK_VATID|
XML_REQUEST:SUBMIT_VAT_COUNTRY|INVOICE:POST|DUNNING:POST
active.tickets.by.mandant.118=XML_REQUEST:ReminderMail|XML_REQUEST:COMMENT|
XML_REQUEST:CHECK_VATID|XML_REQUEST:CANCEL_RETRO_ACTIVE|XML_REQUEST:AVV_UNBLOCK|
XML_REQUEST:BLOCK|XML_REQUEST:SUBMIT_VAT_COUNTRY
active.tickets.by.mandant.119=SEPA:SEPA_MANDAT|XML_REQUEST:COMMENT|
XML_REQUEST:BLOCK|XML_REQUEST:AVV_BLOCK|XML_REQUEST:UNBLOCK|XML_REQUEST:AVV_UNBLOCK|
XML_REQUEST:CANCELLATION|XML_REQUEST:AVV_CANCELLATION|XML_REQUEST:CHECK_VATID|
XML_REQUEST:SUBMIT_VAT_COUNTRY|INVOICE:POST|DUNNING:POST
```

```
ticket.yieldtime.POST=600000
ticket.yieldtime.POST_PAID=600000
ticket.yieldtime.POST_DRR=600000
ticket.yieldtime.AVV_BLOCK=60000
ticket.yieldtime.AVV_UNBLOCK=60000
ticket.yieldtime.AVV_CANCELLATION=60000
ticket.yieldtime.COMMENT=60000
ticket.yieldtime.PAYPAL=60000
ticket.yieldtime.BLOCK=60000
ticket.yieldtime.UNBLOCK=60000
ticket.yieldtime.CANCELLATION=60000
ticket.yieldtime.SEPA_MANDAT=600000
ticket.yieldtime.CHECK_VATID=60000
```

currencyUpdater

Libs

common

Jar	Maven	Bemerkungen
CurrencyUpdater-1.0.0.jar	http://svn.erp.cronon.net/MavenRepository/releases/net/cronon/CurrencyUpdater/1.0.0/CurrencyUpdater-1.0.0.jar	Version 1.0.0 vs 1.0.4?

extern

Jar	woher nehmen?	Bemerkungen
activemq-broker-5.10.0.jar		
activemq-camel-5.10.0.jar		
activemq-client-5.10.0.jar		
activemq-jms-pool-5.10.0.jar		

activemq-openwire-legacy-5.10.0.jar		
activemq-pool-5.10.0.jar		
activemq-spring-5.10.0.jar		
aopalliance-1.0.jar		
camel-core-2.13.1.jar		
camel-http-2.13.1.jar		
camel-jms-2.13.1.jar		
camel-quartz-2.13.1.jar		
camel-spring-2.13.1.jar		
camel-stream-2.13.1.jar		
camel-xstream-2.13.1.jar		
commons-codec-1.8.jar		
commons-httpclient-3.1.jar		
commons-logging-1.0.4.jar		
commons-pool-1.6.jar		
geronimo-j2ee-management_1.1_spec-1.0.1.jar		
geronimo-jms_1.1_spec-1.1.1.jar		
geronimo-jta_1.0.1B_spec-1.0.1.jar		
geronimo-servlet_3.0_spec-1.0.jar		
hawtbuf-1.10.jar		
jaxb-impl-2.2.6.jar		
jettison-1.3.5.jar		
log4j-1.2.17.jar		
quartz-1.8.6.jar		
slf4j-api-1.7.5.jar		
slf4j-log4j12-1.7.7.jar		

spring-aop-3.2.8.RELEASE.jar		
spring-beans-3.2.8.RELEASE.jar		
spring-context-3.2.8.RELEASE.jar		
spring-core-3.2.8.RELEASE.jar		
spring-expression-3.2.8.RELEASE.jar		
spring-jms-3.2.8.RELEASE.jar		
spring-tx-3.2.8.RELEASE.jar		
stax2-api-3.1.4.jar		
stax-api-1.0.1.jar		
woodstox-core-asl-4.2.1.jar		
xbean-spring-3.16.jar		
xmlpull-1.1.3.1.jar		
xpp3_min-1.1.4c.jar		
xstream-1.4.7.jar		

Properties

curup.properties

/data02/scripts/web_scripts/java_work/jars/currencyUpdater/properties/curup.properties

```
ion.logical.id=infor.jms.camel3
ion.jms.url=tcp://192.168.202.50:39434
ion.queue=camel3_in
```

log4j.properites

/data02/scripts/web_scripts/java_work/jars/currencyUpdater/properties/log4j.properties

```
#log4j.rootLogger=LogWarn, LogError
#Für Test/Entwicklung

log_size=5000KB
log_path=./
log_foldername=logs/
log_prefix=currencyUpdater
```

```
log4j.rootLogger=debug, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo, LogDebug

#log4j.logger.org.apache.axiom=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo
#log4j.logger.org.apache.axis=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo
#log4j.logger.org.apache.axis2=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo
#log4j.logger.httpclient.wire=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo
#log4j.logger.org.apache.commons.httpclient=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo

log4j.appender.stdout=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.stdout.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern=${log_prefix}:[%-20t]-[%d] %-5p %c.
%M():%L - %m%n
log4j.appender.stdout.threshold=debug

log4j.appender.LogDebug=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.LogDebug.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}_LogDebug.txt
log4j.appender.LogDebug.MaxFileSize=${log_size}
log4j.appender.LogDebug.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogDebug.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogDebug.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L - %m%n
log4j.appender.LogDebug.threshold=debug

log4j.appender.LogInfo=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.LogInfo.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}_LogInfo.txt
log4j.appender.LogInfo.MaxFileSize=${log_size}
log4j.appender.LogInfo.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogInfo.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogInfo.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L - %m%n
log4j.appender.LogInfo.threshold=info

log4j.appender.LogWarn=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.LogWarn.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}_LogWarn.txt
log4j.appender.LogWarn.MaxFileSize=${log_size}
log4j.appender.LogWarn.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogWarn.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogWarn.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L - %m%n
log4j.appender.LogWarn.threshold=warn

log4j.appender.LogError=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.LogError.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}_LogError.txt
log4j.appender.LogError.MaxFileSize=${log_size}
log4j.appender.LogError.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogError.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogError.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L - %m%n
log4j.appender.LogError.threshold=error

#log4j.appender.LogDB=org.apache.log4j.RollingFileAppender
#log4j.appender.LogDB.File=logs/example.txt
#log4j.appender.LogDB.MaxFileSize=100KB
#log4j.appender.LogDB.MaxBackupIndex=1
#log4j.appender.LogDB.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
#log4j.appender.LogDB.layout.ConversionPattern=%d [%t] %-5p %-30c.%M():%L - %m%n
```

Scripts

start.sh

start.sh

```
#!/bin/sh
pushd .
DIR=$(dirname $(readlink -f $0))
cd $DIR

#L4J_DEBUG=-Dlog4j.configDebug=true
MAINCLASS=net.cronon.camel.CurrencyUpdater
CLASSPATH=-cp\ ../properties:/libs/common/*:/libs/extern/*
JVM_PARAMS=-Xmx128m\ -Djava.awt.headless=true
CMD="nohup java $JVM_PARAMS $L4J_DEBUG $CLASSPATH $MAINCLASS & > console_out.log
2>&1"

RUNNING_PROC_COUNT=`ps ax | grep $MAINCLASS | grep -v grep | wc -l`

#echo $RUNNING_PROC_COUNT

if [ $RUNNING_PROC_COUNT -gt 0 ]
then { exit 0; }
fi

`$CMD` &

popd
```

dirMerge

Properties

log4j.properties

/data02/scripts/web_scripts/java_work/jars/dirMerge/properties/log4j.properties

```
#log4j.rootLogger=LogWarn, LogError
#Für Test/Entwicklung

log_size=5000KB
log_path=./
log_foldername=logs/
log_prefix=dirMerge

log4j.rootLogger=debug, LogError, LogWarn, LogInfo, LogDebug

#log4j.logger.org.apache.axiom=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo
#log4j.logger.org.apache.axis=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo
#log4j.logger.org.apache.axis2=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo
```

```

#log4j.logger.httpclient.wire=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo
#log4j.logger.org.apache.commons.httpclient=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo

log4j.appender.stdout=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.stdout.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern=${log_prefix}:[%-20t]-[%d] %-5p %c.
%M():%L - %m%n
log4j.appender.stdout.threshold=debug

log4j.appender.LogDebug=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.LogDebug.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}_LogDebug.txt
log4j.appender.LogDebug.MaxFileSize=${log_size}
log4j.appender.LogDebug.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogDebug.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogDebug.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L - %m%n
log4j.appender.LogDebug.threshold=debug

log4j.appender.LogInfo=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.LogInfo.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}_LogInfo.txt
log4j.appender.LogInfo.MaxFileSize=${log_size}
log4j.appender.LogInfo.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogInfo.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogInfo.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L - %m%n
log4j.appender.LogInfo.threshold=info

log4j.appender.LogWarn=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.LogWarn.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}_LogWarn.txt
log4j.appender.LogWarn.MaxFileSize=${log_size}
log4j.appender.LogWarn.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogWarn.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogWarn.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L - %m%n
log4j.appender.LogWarn.threshold=warn

log4j.appender.LogError=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.LogError.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}_LogError.txt
log4j.appender.LogError.MaxFileSize=${log_size}
log4j.appender.LogError.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogError.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogError.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L - %m%n
log4j.appender.LogError.threshold=error

#log4j.appender.LogDB=org.apache.log4j.RollingFileAppender
#log4j.appender.LogDB.File=logs/example.txt
#log4j.appender.LogDB.MaxFileSize=100KB
#log4j.appender.LogDB.MaxBackupIndex=1
#log4j.appender.LogDB.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
#log4j.appender.LogDB.layout.ConversionPattern=%d [%t] %-5p %-30c.%M():%L - %m%n

```

ticketService.properties

/data02/scripts/web_scripts/java_work/jars/dirMerge/properties/ticketService.properties

```

#other properties *****
threads=3
sleepTime = 60000
delay = 60000
maxDocumentsPerPDF = 1000
#time interval(months) for the execution date in the tx tic 100
executionDateInterval = 3
executionDateMinThreshold=22.07.2013
invoiceExecutionAttempts = 3
dunningExecutionAttempts = 3
xmlRequestExecutionAttempts = 3
invoiceFileName = Rechnungen
dunningFileName = Mahnungen
emailSubjectForError = Message Executer Error
maxNumberOfPaidInvoicesPerPost = 3
emailDebugFolder=/mnt/erp_transfer/Ft-Debug/TicketExecuter
stratoDataGatewayUrl = https://msd.berlin.strato.de/cgi-bin/xmlgate.cgi
#liveMedienGatewayUrl = http://172.16.0.21:38088/LM_SoapServices/BaanRequest
liveMedienGatewayUrl = http://172.16.0.14:18088/LM_SoapServices/BaanRequest
logFile = log4j.xml
serviceURLTest = https://soap.berlin.strato.de:23001/strato4wsbaan/serviceBAAN
serviceURLLive = https://soap.berlin.strato.de:23002/strato4wsbaan/serviceBAAN
#*****

super.mandant=111
templatesdirectory=/mnt/erp_transfer/Templates
freenet.template.filename=template_101_080_cvs.pdf
ticket.type.1.ticket.action.3.file.merge.count=250
ticket.type.1.ticket.action.3.dir.final=/mnt/erp_transfer/austausch_belege/
post_rechnungen|101:/mnt/erp_transfer/austausch_belege/101_rechnungen
ticket.type.1.ticket.action.3.dir.subdir.pattern=yyyy-MM-dd
ticket.type.1.ticket.action.5.file.merge.count=250
ticket.type.1.ticket.action.5.dir.final=/mnt/erp_transfer/austausch_belege/
post_rechnungen|101:/mnt/erp_transfer/austausch_belege/101_rechnungen
ticket.type.1.ticket.action.5.dir.subdir.pattern=yyyy-MM-dd
ticket.type.2.ticket.action.3.file.merge.count=250
ticket.type.2.ticket.action.3.dir.final=/mnt/erp_transfer/austausch_belege/
post_mahnungen|101:/mnt/erp_transfer/austausch_belege/101_mahnungen
ticket.type.2.ticket.action.3.dir.subdir.pattern=yyyy-MM-dd
ticket.type.4.estimated.testdb.value=1
ticket.type.4.xml.gateway=https://msd.berlin.strato.de/cgi-bin/xmlgate.cgi

max.execution.time=10000
#active.mandants Liste der aktiven Mandanten mit Nummern. (auskommentiert
automatisch alle)
#active.mandants=111|112|113|114|115|116|117
#active.mandants=115
#active.ticketActions Liste der aktiven Actionen (EMAIL, EMAIL_AND_SIGNATURE,
POST_DRR, COMMENT etc.) mit Nummern oder Text. (auskommentiert automatisch alle)
ticket.buffer.size=1000
ticket.fetch.multiplicator=3

#active.tickets.by.mandant.101=SEPA:SEPA_MANDAT

```

active.tickets.by.mandant.101=SEPA:SEPA_MANDAT|InforMail:EMAIL|XML_REQUEST|
INVOICE:EMAIL_AND_SIGNATURE|INVOICE:EMAIL|DUNNING:EMAIL_AND_SIGNATURE|DUNNING:EMAIL|
INVOICE:POST|DUNNING:POST
#active.tickets.by.mandant.111=INVOICE:EMAIL_AND_SIGNATURE|INVOICE:EMAIL|
DUNNING:EMAIL_AND_SIGNATURE|DUNNING:EMAIL
active.tickets.by.mandant.111=SEPA:SEPA_MANDAT|XML_REQUEST|InforMail:EMAIL|
XML_REQUEST|INVOICE:EMAIL_AND_SIGNATURE|INVOICE:EMAIL|DUNNING:EMAIL_AND_SIGNATURE|
DUNNING:EMAIL|INVOICE:POST|INVOICE:POST_PAID|INVOICE:POST_DRR|DUNNING:POST
active.tickets.by.mandant.112=SEPA:SEPA_MANDAT|XML_REQUEST|InforMail:EMAIL|
XML_REQUEST|INVOICE:EMAIL_AND_SIGNATURE|INVOICE:EMAIL|DUNNING:EMAIL_AND_SIGNATURE|
DUNNING:EMAIL|INVOICE:POST|DUNNING:POST
active.tickets.by.mandant.113=SEPA:SEPA_MANDAT|XML_REQUEST|InforMail:EMAIL|
XML_REQUEST|INVOICE:EMAIL_AND_SIGNATURE|INVOICE:EMAIL|DUNNING:EMAIL_AND_SIGNATURE|
DUNNING:EMAIL|INVOICE:POST|DUNNING:POST
active.tickets.by.mandant.114=SEPA:SEPA_MANDAT|XML_REQUEST|InforMail:EMAIL|
XML_REQUEST|INVOICE:EMAIL_AND_SIGNATURE|INVOICE:EMAIL|DUNNING:EMAIL_AND_SIGNATURE|
DUNNING:EMAIL|INVOICE:POST|DUNNING:POST
active.tickets.by.mandant.115=SEPA:SEPA_MANDAT|XML_REQUEST|InforMail:EMAIL|
XML_REQUEST|INVOICE:EMAIL_AND_SIGNATURE|INVOICE:EMAIL|DUNNING:EMAIL_AND_SIGNATURE|
DUNNING:EMAIL|INVOICE:POST|DUNNING:POST
active.tickets.by.mandant.116=SEPA:SEPA_MANDAT|XML_REQUEST|InforMail:EMAIL|
XML_REQUEST|INVOICE:EMAIL_AND_SIGNATURE|INVOICE:EMAIL|DUNNING:EMAIL_AND_SIGNATURE|
DUNNING:EMAIL|INVOICE:POST|DUNNING:POST
active.tickets.by.mandant.117=SEPA:SEPA_MANDAT|XML_REQUEST|InforMail:EMAIL|
XML_REQUEST|INVOICE:EMAIL_AND_SIGNATURE|INVOICE:EMAIL|DUNNING:EMAIL_AND_SIGNATURE|
DUNNING:EMAIL|INVOICE:POST|DUNNING:POST

ticket.fetchsize.EMAIL=100
ticket.fetchsize.EMAIL_AND_SIGNATURE=100
ticket.fetchsize.POST=1000
ticket.fetchsize.POST_PAID=1000
ticket.fetchsize.POST_DRR=1000
ticket.fetchsize.XML_BLOCK=10
ticket.fetchsize.XML_UNBLOCK=10
ticket.fetchsize.XML_CANCELLATION=10
ticket.fetchsize.COMMENT=10
ticket.fetchsize.PAYPAL=10
ticket.fetchsize.BLOCK=10
ticket.fetchsize.UNBLOCK=10
ticket.fetchsize.CANCELLATION=10
ticket.fetchsize.SEPA_PREN0=1000
ticket.fetchsize.SEPA_MANDAT=100

ticket.yieldtime.EMAIL=5000
ticket.yieldtime.EMAIL_AND_SIGNATURE=5000
ticket.yieldtime.POST=60000
ticket.yieldtime.POST_PAID=60000
ticket.yieldtime.POST_DRR=60000
ticket.yieldtime.XML_BLOCK=60000
ticket.yieldtime.XML_UNBLOCK=60000
ticket.yieldtime.XML_CANCELLATION=60000
ticket.yieldtime.COMMENT=60000
ticket.yieldtime.PAYPAL=60000


```
ticket.yieldtime.BLOCK=60000
ticket.yieldtime.UNBLOCK=60000
ticket.yieldtime.CANCELLATION=60000
ticket.yieldtime.SEPA_PREN0=60000
ticket.yieldtime.SEPA_MANDAT=5000
```

Scripts

start.sh

/data02/scripts/web_scripts/java/work/jars/dir_merge/start.sh

```
#!/bin/sh
# {{ ansible_managed }}

pushd .
DIR=$(dirname $(readlink -f $0))
cd $DIR

#L4J_DEBUG=-Dlog4j.configDebug=true
#JMX_DEBUG=-Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false\ -
Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false\ -Dcom.sun.management.jmxremote.port=3002
MAINCLASS=net.cronon.DirectoryMerger
CLASSPATH=-cp\ ../updates:../properties:../common/properties:../libs/common/*:../libs/
extern/*:../common/libs/common/*:../common/libs/extern/*
JVM_PARAMS=-Xmx128m
CMD="nohup java $JVM_PARAMS $L4J_DEBUG $JMX_DEBUG $CLASSPATH $MAINCLASS & >
console_out.log 2>&1"

RUNNING_PROC_COUNT=`ps ax | grep $MAINCLASS | wc -l`

#echo $RUNNING_PROC_COUNT

if [ $RUNNING_PROC_COUNT -gt 0 ]
then { exit 0; }
fi

`$CMD` &

popd
```

dunGen

Keystore

/data02/scripts/web_scripts/java_work/jars/dunGen/jks/client-truststore.jks

Properties

dunningGeneration.properties

/data02/scripts/web_scripts/java_work/jars/dunGen/properties/

dunningGeneration.properties

```
#Dunning Host
port = 7779

#linux section *****
dir.source=/mnt/erp_transfer/austausch_belege/mahnungen
dir.error=/mnt/erp_transfer/austausch_belege/mahnungen/error
dir.target=/mnt/erp_transfer/austausch_belege/mahnungen/processed
dir.templates=/mnt/erp_transfer/Templates/Mahnungen
#*****

#Other properties *****
threads = 8
pdf.style.name=dg
#*****

#Saperion properties *****
retentionTime = 10
#*****

#E-Mail properties *****
MAIL_FROM_OBSERVER = dunning_generation@192.168.202.149-Prod.de
emailObserver=bjunghans@cronon.net
#*****
```

log4j.properties

/data02/scripts/web_scripts/java_work/jars/log4j.properties

```
#log4j.rootLogger=LogWarn, LogError
#Für Test/Entwicklung

log_size=5000KB
log_path=./
log_foldername=/logs/
log_prefix=dunningGeneration

log4j.rootLogger=debug, LogError, LogWarn, LogInfo, LogDebug

#log4j.logger.org.apache.axiom=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo
#log4j.logger.org.apache.axis=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo
#log4j.logger.org.apache.axis2=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo
#log4j.logger.httpclient.wire=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo
#log4j.logger.org.apache.commons.httpclient=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo
```

```

log4j.appender.stdout=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.stdout.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern=${log_prefix}:[%-20t]-[%d] %-5p %c.
%M():%L - %m%n
log4j.appender.stdout.threshold=debug

log4j.appender.LogDebug=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.LogDebug.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}_LogDebug.txt
log4j.appender.LogDebug.MaxFileSize=${log_size}
log4j.appender.LogDebug.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogDebug.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogDebug.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L - %m%n
log4j.appender.LogDebug.threshold=debug

log4j.appender.LogInfo=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.LogInfo.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}_LogInfo.txt
log4j.appender.LogInfo.MaxFileSize=${log_size}
log4j.appender.LogInfo.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogInfo.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogInfo.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L - %m%n
log4j.appender.LogInfo.threshold=info

log4j.appender.LogWarn=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.LogWarn.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}_LogWarn.txt
log4j.appender.LogWarn.MaxFileSize=${log_size}
log4j.appender.LogWarn.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogWarn.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogWarn.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L - %m%n
log4j.appender.LogWarn.threshold=warn

log4j.appender.LogError=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.LogError.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}_LogError.txt
log4j.appender.LogError.MaxFileSize=${log_size}
log4j.appender.LogError.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogError.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogError.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L - %m%n
log4j.appender.LogError.threshold=error

#log4j.appender.LogDB=org.apache.log4j.RollingFileAppender
#log4j.appender.LogDB.File=logs/example.txt
#log4j.appender.LogDB.MaxFileSize=100KB
#log4j.appender.LogDB.MaxBackupIndex=1
#log4j.appender.LogDB.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
#log4j.appender.LogDB.layout.ConversionPattern=%d [%t] %-5p %-30c.%M():%L - %m%n

```

Scripts

resetErrors.sh

/data02/scripts/web_scripts/java_work/jars/dunGen/resetErrors.sh

```
#!/bin/sh
pushd .
DIR=$(dirname $(readlink -f $0))
cd $DIR

#L4J_DEBUG=-Dlog4j.configDebug=true
JVM_PARAM=-Djava.awt.headless=true
MAINCLASS=net.cronon.DunningGeneration
CLASSPATH=-cp\ ../updates:../properties:../common/properties:../libs/common/*:../libs/extern/*:../common/libs/common/*:../common/libs/extern/*
PARAMS=reseterrors
CMD="nohup java $JVM_PARAM $L4J_DEBUG $CLASSPATH $MAINCLASS $PARAMS & > console_out.log 2>&1"

RUNNING_PROC_COUNT=`ps ax | grep $MAINCLASS | grep -v grep | wc -l`

#echo $RUNNING_PROC_COUNT

if [ $RUNNING_PROC_COUNT -gt 0 ]
then { exit 0; }
fi

`$CMD` &

popd
```

start.sh

/data02/scripts/web_scripts/java_work/jars/start.sh

```
#!/bin/sh

export JAVA_HOME=/opt/java/default

pushd .
DIR=$(dirname $(readlink -f $0))
cd $DIR

#L4J_DEBUG=-Dlog4j.configDebug=true
MAINCLASS=net.cronon.DunningGeneration
CLASSPATH=-cp\ ../updates:../properties:../common/properties:../libs/common/*:../libs/extern/*:../common/libs/common/*:../common/libs/extern/*
JVM_PARAMS=-Xmx128m\ -Djava.awt.headless=true
#CMD="nohup java $JVM_PARAMS $L4J_DEBUG $CLASSPATH $MAINCLASS & > console_out.log 2>&1"
CMD="nohup $JAVA_HOME/bin/java $JVM_PARAM $L4J_DEBUG $CLASSPATH $MAINCLASS $PARAMS & > console_out.log 2>&1"

RUNNING_PROC_COUNT=`ps ax | grep $MAINCLASS | grep -v grep | wc -l`

#echo $RUNNING_PROC_COUNT
```

```
if [ $RUNNING_PROC_COUNT -gt 0 ]
then { exit 0; }
fi

`$CMD` &

popd
```

inkassoFileSync

Properties

log4j.properties

/data02/scripts/web_scripts/java_work/jars/inkassoFileSync/properties/log4j.properties

```
#log4j.rootLogger=LogWarn, LogError
#Für Test/Entwicklung

log_size=5000KB
log_path=./
log_foldername=logs/
log_prefix=inkassoFileSync

log4j.rootLogger=debug, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo, LogDebug

#log4j.logger.org.apache.axiom=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo
#log4j.logger.org.apache.axis=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo
#log4j.logger.org.apache.axis2=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo
#log4j.logger.httpClient.wire=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo
#log4j.logger.org.apache.commons.httpClient=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo

log4j.appender.stdout=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.stdout.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern=${log_prefix}:[%-20t]-[%d] %-5p %c.
%M():%L - %m%n
log4j.appender.stdout.threshold=debug

log4j.appender.LogDebug=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.LogDebug.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}_LogDebug.txt
log4j.appender.LogDebug.MaxFileSize=${log_size}
log4j.appender.LogDebug.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogDebug.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogDebug.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L - %m%n
log4j.appender.LogDebug.threshold=debug

log4j.appender.LogInfo=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.LogInfo.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}_LogInfo.txt
log4j.appender.LogInfo.MaxFileSize=${log_size}
log4j.appender.LogInfo.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogInfo.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogInfo.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L - %m%n
```

```

log4j.appender.LogInfo.threshold=info

log4j.appender.LogWarn=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.LogWarn.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}_LogWarn.txt
log4j.appender.LogWarn.MaxFileSize=${log_size}
log4j.appender.LogWarn.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogWarn.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogWarn.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L - %m%n
log4j.appender.LogWarn.threshold=warn

log4j.appender.LogError=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.LogError.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}_LogError.txt
log4j.appender.LogError.MaxFileSize=${log_size}
log4j.appender.LogError.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogError.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogError.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L - %m%n
log4j.appender.LogError.threshold=error

#log4j.appender.LogDB=org.apache.log4j.RollingFileAppender
#log4j.appender.LogDB.File=logs/example.txt
#log4j.appender.LogDB.MaxFileSize=100KB
#log4j.appender.LogDB.MaxBackupIndex=1
#log4j.appender.LogDB.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
#log4j.appender.LogDB.layout.ConversionPattern=%d [%t] %-5p %-30c.%M():%L - %m%n

```

Scripts

start.sh

/data02/scripts/web_scripts/java_work/jars/inkassoFileSync/start.sh

```

#!/bin/sh
pushd .
DIR=$(dirname $(readlink -f $0))
cd $DIR

#L4J_DEBUG=-Dlog4j.configDebug=true
#JMX_DEBUG=-Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false\ -
Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false\ -Dcom.sun.management.jmxremote.port=3000
MAINCLASS=net.cronon.commons.inkassoutils.sync.RepositorySyncTool
CLASSPATH=-cp\ ../updates:../properties:../common/properties:../libs/common/*:../libs/
extern/*:../common/libs/common/*:../common/libs/extern/*
JVM_PARAMS=-Xmx64m
CMD="nohup java $JVM_PARAMS $JMX_DEBUG $L4J_DEBUG $CLASSPATH $MAINCLASS & >
console_out.log 2>&1"

RUNNING_PROC_COUNT=`ps ax | grep $MAINCLASS | wc -l`

#echo $RUNNING_PROC_COUNT

if [ $RUNNING_PROC_COUNT -gt 1 ]
then { exit 0; }

```

```
fi
```

```
`$CMD` &
```

```
popd
```

invDown

Properties

log4j.properties

/data02/scripts/web_scripts/java_work/jars/invDown/properties/log4j.properties

```
#log4j.rootLogger=LogWarn, LogError
#Für Test/Entwicklung

log_size=5000KB
log_path=./
log_foldername=logs/
log_prefix=invoiceDownloader

log4j.rootLogger=debug, LogError, LogWarn, LogInfo, LogDebug

#log4j.logger.org.apache.axiom=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo
#log4j.logger.org.apache.axis=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo
#log4j.logger.org.apache.axis2=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo
#log4j.logger.httpClient.wire=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo
#log4j.logger.org.apache.commons.httpClient=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo

log4j.appender.stdout=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.stdout.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern=${log_prefix}:[%-20t]-[%d] %-5p %c.
%M():%L - %m%n
log4j.appender.stdout.threshold=debug

log4j.appender.LogDebug=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.LogDebug.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}_LogDebug.txt
log4j.appender.LogDebug.MaxFileSize=${log_size}
log4j.appender.LogDebug.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogDebug.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogDebug.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L - %m%n
log4j.appender.LogDebug.threshold=debug

log4j.appender.LogInfo=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.LogInfo.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}_LogInfo.txt
log4j.appender.LogInfo.MaxFileSize=${log_size}
log4j.appender.LogInfo.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogInfo.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogInfo.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L - %m%n
log4j.appender.LogInfo.threshold=info
```

```

log4j.appender.LogWarn=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.LogWarn.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}_LogWarn.txt
log4j.appender.LogWarn.MaxFileSize=${log_size}
log4j.appender.LogWarn.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogWarn.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogWarn.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L - %m%n
log4j.appender.LogWarn.threshold=warn

log4j.appender.LogError=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.LogError.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}_LogError.txt
log4j.appender.LogError.MaxFileSize=${log_size}
log4j.appender.LogError.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogError.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogError.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L - %m%n
log4j.appender.LogError.threshold=error

#log4j.appender.LogDB=org.apache.log4j.RollingFileAppender
#log4j.appender.LogDB.File=logs/example.txt
#log4j.appender.LogDB.MaxFileSize=100KB
#log4j.appender.LogDB.MaxBackupIndex=1
#log4j.appender.LogDB.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
#log4j.appender.LogDB.layout.ConversionPattern=%d [%t] %-5p %-30c.%M():%L - %m%n

```

Scripts

start.sh

/data02/scripts/web_scripts/java_work/jars/invDown/start.sh

```

#!/bin/bash

pushd .
DIR=$(dirname $(readlink -f $0))
cd $DIR

#L4J_DEBUG=-Dlog4j.configDebug=true
#JMX_DEBUG=-Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false\ -
Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false\ -Dcom.sun.management.jmxremote.port=3002
MAINCLASS=net.cronon.InvoiceDownloader
CLASSPATH=-cp\ ../updates:../properties:../common/properties:../libs/common/*:../libs/
extern/*:../common/libs/common/*:../common/libs/extern/*
JVM_PARAMS=-Xmx128m
CMD="nohup java $JVM_PARAMS $L4J_DEBUG $JMX_DEBUG $CLASSPATH $MAINCLASS & >
console_out.log 2>&1"

RUNNING_PROC_COUNT=`ps ax | grep $MAINCLASS | wc -l`

#echo $RUNNING_PROC_COUNT

if [ $RUNNING_PROC_COUNT -gt 0 ]
then { exit 0; }

```



```
fi

`$CMD` &

popd
```

invGen

Keystore

/data02/scripts/web_scripts/java_work/jars/invGen/jks/client-truststore.jks

Properties

easy.properties

/data02/scripts/web_scripts/java_work/jars/invGen/properties/easy.properties

```
#java.naming.provider.url=jnp://127.0.0.1:1099
java.naming.provider.url=jnp://172.31.10.22:1099
java.naming.factory.initial=org.jnp.interfaces.NamingContextFactory
java.naming.factory.url.pkgs=org.jboss.naming:org.jnp.interfaces
```

invoiceGeneration.properties

**/data02/scripts/web_scripts/java_work/jars/invGen/properties/
invoiceGeneration.properties**

```
dir.source=/mnt/erp_transfer/austausch_belege/rechnungen
dir.target=/mnt/erp_transfer/bsi/new
#*****

#Other properties *****
accountKeys = DRP|DGR|DGP|DRQ|ARP|BRP|DRR|AGP|BGP|AGR|BGR|DRJ|DGJ|DUP|DVP|DGL|DCQ|
DGT
threads=16
#*****

#Saperion properties *****
retentionTime = 10
archiveInDms=true
#*****

#E-Mail properties *****
MAIL_FROM_OBSERVER = invoice_generation@192.168.202.150-Live.de
#MAIL_FROM_OBSERVER = invoice_generation@192.168.202.160-Test.de
emailObserver=mkrueger@cronon.net
#*****
```

jndi.properties

/data02/scripts/web_scripts/java_work/jars/invGen/properties/jndi.properties

```
#java.naming.provider.url=jnp://127.0.0.1:1099
java.naming.provider.url=jnp://172.31.10.22:1099
java.naming.factory.initial=org.jnp.interfaces.NamingContextFactory
java.naming.factory.url.pkgs=org.jboss.naming:org.jnp.interfaces
```

log4j.properties

/data02/scripts/web_scripts/java_work/jars/invGen/properties/log4j.properties

```
#log4j.rootLogger=LogWarn, LogError
#Für Test/Entwicklung

log_size=5000KB
log_path=./
log_foldername=logs/
log_prefix=invoiceGeneration

log4j.rootLogger=debug, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo, LogDebug

#log4j.logger.org.apache.axiom=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo
#log4j.logger.org.apache.axis=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo
#log4j.logger.org.apache.axis2=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo
#log4j.logger.httpclient.wire=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo
#log4j.logger.org.apache.commons.httpclient=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo

log4j.appender.stdout=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.stdout.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern=${log_prefix}:[%-20t]-[%d] %-5p %c.
%M():%L - %m%n
log4j.appender.stdout.threshold=debug

log4j.appender.LogDebug=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.LogDebug.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}_LogDebug.txt
log4j.appender.LogDebug.MaxFileSize=${log_size}
log4j.appender.LogDebug.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogDebug.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogDebug.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L - %m%n
log4j.appender.LogDebug.threshold=debug

log4j.appender.LogInfo=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.LogInfo.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}_LogInfo.txt
log4j.appender.LogInfo.MaxFileSize=${log_size}
log4j.appender.LogInfo.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogInfo.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogInfo.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L - %m%n
log4j.appender.LogInfo.threshold=info

log4j.appender.LogWarn=org.apache.log4j.RollingFileAppender
```

```

log4j.appender.LogWarn.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}_LogWarn.txt
log4j.appender.LogWarn.MaxFileSize=${log_size}
log4j.appender.LogWarn.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogWarn.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogWarn.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L - %m%n
log4j.appender.LogWarn.threshold=warn

log4j.appender.LogError=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.LogError.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}_LogError.txt
log4j.appender.LogError.MaxFileSize=${log_size}
log4j.appender.LogError.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogError.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogError.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L - %m%n
log4j.appender.LogError.threshold=error

#log4j.appender.LogDB=org.apache.log4j.RollingFileAppender
#log4j.appender.LogDB.File=logs/example.txt
#log4j.appender.LogDB.MaxFileSize=100KB
#log4j.appender.LogDB.MaxBackupIndex=1
#log4j.appender.LogDB.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
#log4j.appender.LogDB.layout.ConversionPattern=%d [%t] %-5p %-30c.%M():%L - %m%n

```

Scripts

resetErrors.sh

/data02/scripts/web_scripts/java_work/jars/invGen/resetErrors.sh

```

#!/bin/sh
pushd .
DIR=$(dirname $(readlink -f $0))
cd $DIR

#L4J_DEBUG=-Dlog4j.configDebug=true
#JMX_DEBUG=-Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false\ -
Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false\ -Dcom.sun.management.jmxremote.port=3001
MAINCLASS=net.cronon.InvoiceGeneration
CLASSPATH=-cp\ ../updates:../properties:../common/properties:../libs/common/*:../libs/
extern/*:../common/libs/common/*:../common/libs/extern/*
JVM_PARAMS=-Xmx128m
CMD="nohup java $JVM_PARAMS $L4J_DEBUG $JMX_DEBUG $CLASSPATH $MAINCLASS & >
console_out.log 2>&1"

RUNNING_PROC_COUNT=`ps ax | grep $MAINCLASS | wc -l`

#echo $RUNNING_PROC_COUNT

`$CMD` &

popd

```

start.sh

/data02/scripts/web_scripts/java_work/jars/invGen/start.sh

```
#!/bin/sh

export JAVA_HOME=/opt/java/default

pushd .
DIR=$(dirname $(readlink -f $0))
cd $DIR

#L4J_DEBUG=-Dlog4j.configDebug=true
#JMX_DEBUG=-Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false\ -
Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false\ -Dcom.sun.management.jmxremote.port=3001
MAINCLASS=net.cronon.InvoiceGeneration
CLASSPATH=-cp\ ../updates:../properties:../common/properties:../libs/common/*:../libs/
extern/*:../common/libs/common/*:../common/libs/extern/*
JVM_PARAMS=-Xmx128m\ -Djava.awt.headless=true
#CMD="nohup java $JVM_PARAMS $L4J_DEBUG $JMX_DEBUG $CLASSPATH $MAINCLASS & >
console_out.log 2>&1"
CMD="nohup $JAVA_HOME/bin/java $JVM_PARAMS $L4J_DEBUG $JMX_DEBUG $CLASSPATH
$MAINCLASS & > console_out.log 2>&1"

RUNNING_PROC_COUNT=`ps ax | grep $MAINCLASS | grep -v grep | wc -l`

#echo $RUNNING_PROC_COUNT

if [ $RUNNING_PROC_COUNT -gt 0 ]
then { exit 0; }
fi

echo $CMD

`$CMD` &

popd
```

invUp

Properties

log4j.properties

/data02/scripts/web_scripts/java_work/jars/invUp/properties/log4j.properties

```
#log4j.rootLogger=LogWarn, LogError
#Für Test/Entwicklung

log_size=5000KB
log_path=.
```

```
log_foldername=logs/
log_prefix=invoiceUploader

log4j.rootLogger=debug, LogError, LogWarn, LogInfo, LogDebug

#log4j.logger.org.apache.axiom=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo
#log4j.logger.org.apache.axis=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo
#log4j.logger.org.apache.axis2=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo
#log4j.logger.httpclient.wire=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo
#log4j.logger.org.apache.commons.httpclient=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo

log4j.appender.stdout=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.stdout.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern=${log_prefix}:[%-20t]-[%d] %-5p %c.
%M():%L - %m%n
log4j.appender.stdout.threshold=debug

log4j.appender.LogDebug=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.LogDebug.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}_LogDebug.txt
log4j.appender.LogDebug.MaxFileSize=${log_size}
log4j.appender.LogDebug.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogDebug.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogDebug.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L - %m%n
log4j.appender.LogDebug.threshold=debug

log4j.appender.LogInfo=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.LogInfo.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}_LogInfo.txt
log4j.appender.LogInfo.MaxFileSize=${log_size}
log4j.appender.LogInfo.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogInfo.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogInfo.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L - %m%n
log4j.appender.LogInfo.threshold=info

log4j.appender.LogWarn=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.LogWarn.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}_LogWarn.txt
log4j.appender.LogWarn.MaxFileSize=${log_size}
log4j.appender.LogWarn.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogWarn.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogWarn.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L - %m%n
log4j.appender.LogWarn.threshold=warn

log4j.appender.LogError=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.LogError.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}_LogError.txt
log4j.appender.LogError.MaxFileSize=${log_size}
log4j.appender.LogError.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogError.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogError.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L - %m%n
log4j.appender.LogError.threshold=error

#log4j.appender.LogDB=org.apache.log4j.RollingFileAppender
#log4j.appender.LogDB.File=logs/example.txt
#log4j.appender.LogDB.MaxFileSize=100KB
```

```
#log4j.appender.LogDB.MaxBackupIndex=1
#log4j.appender.LogDB.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
#log4j.appender.LogDB.layout.ConversionPattern=%d [%t] %-5p %-30c.%M():%L - %m%n
```

Scripts

start.sh

/data02/scripts/web_scripts/java_work/jars/invUp/start.sh

```
#!/bin/sh
pushd .
DIR=$(dirname $(readlink -f $0))
cd $DIR

#L4J_DEBUG=-Dlog4j.configDebug=true
#JMX_DEBUG=-Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false\ -
Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false\ -Dcom.sun.management.jmxremote.port=3002
MAINCLASS=net.cronon.InvoiceUploader
CLASSPATH=-cp\ ../updates:../properties:../common/properties:../libs/common/*:../libs/
extern/*:../common/libs/common/*:../common/libs/extern/*
JVM_PARAMS=-Xmx128m
CMD="nohup java $JVM_PARAMS $L4J_DEBUG $JMX_DEBUG $CLASSPATH $MAINCLASS & >
console_out.log 2>&1"

RUNNING_PROC_COUNT=`ps ax | grep $MAINCLASS | wc -l`

#echo $RUNNING_PROC_COUNT

if [ $RUNNING_PROC_COUNT -gt 0 ]
then { exit 0; }
fi

`$CMD` &

popd
```

invUpdater

Properties

log4j.properties

/data02/scripts/web_scripts/java_work/jars/invUpdater/properties/log4j.properties

```
#log4j.rootLogger=LogWarn, LogError
#Für Test/Entwicklung

log_size=5000KB
log_path=.
```

```
log_foldername=logs/
log_prefix=invoiceDmsIdUpdater

log4j.rootLogger=debug, LogError, LogWarn, LogInfo, LogDebug

#log4j.logger.org.apache.axiom=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo
#log4j.logger.org.apache.axis=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo
#log4j.logger.org.apache.axis2=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo
#log4j.logger.httpclient.wire=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo
#log4j.logger.org.apache.commons.httpclient=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo

log4j.appender.stdout=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.stdout.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern=${log_prefix}:[%-20t]-[%d] %-5p %c.
%M():%L - %m%n
log4j.appender.stdout.threshold=debug

log4j.appender.LogDebug=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.LogDebug.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}_LogDebug.txt
log4j.appender.LogDebug.MaxFileSize=${log_size}
log4j.appender.LogDebug.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogDebug.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogDebug.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L - %m%n
log4j.appender.LogDebug.threshold=debug

log4j.appender.LogInfo=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.LogInfo.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}_LogInfo.txt
log4j.appender.LogInfo.MaxFileSize=${log_size}
log4j.appender.LogInfo.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogInfo.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogInfo.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L - %m%n
log4j.appender.LogInfo.threshold=info

log4j.appender.LogWarn=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.LogWarn.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}_LogWarn.txt
log4j.appender.LogWarn.MaxFileSize=${log_size}
log4j.appender.LogWarn.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogWarn.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogWarn.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L - %m%n
log4j.appender.LogWarn.threshold=warn

log4j.appender.LogError=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.LogError.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}_LogError.txt
log4j.appender.LogError.MaxFileSize=${log_size}
log4j.appender.LogError.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogError.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogError.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L - %m%n
log4j.appender.LogError.threshold=error

#log4j.appender.LogDB=org.apache.log4j.RollingFileAppender
#log4j.appender.LogDB.File=logs/example.txt
#log4j.appender.LogDB.MaxFileSize=100KB
```

```
#log4j.appender.LogDB.MaxBackupIndex=1
#log4j.appender.LogDB.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
#log4j.appender.LogDB.layout.ConversionPattern=%d [%t] %-5p %-30c.%M():%L - %m%n
```

Scripts

start.sh

/data02/scripts/web_scripts/java_work/jars/invUpdater/start.sh

```
#!/bin/sh

pushd .

DIR=$(dirname $(readlink -f $0))
cd $DIR
#L4J_DEBUG=-Dlog4j.configDebug=true
MAINCLASS=net.cronon.InvoiceDmsIdUpdater
CLASSPATH=-cp\ ../updates:./properties:../common/properties:../libs/common/*:../libs/extern/*:../common/libs/common/*:../common/libs/extern/*
JVM_PARAMS=-Xmx128m
CMD="nohup java $JVM_PARAMS $L4J_DEBUG $CLASSPATH $MAINCLASS 111 100 & > console_out.log 2>&1"
`$CMD` &

popd
```

lockserver

Libs

common

Jar	Maven	Bemerkungen
lockservice_server-0.1.0.jar	http://svn.erp.cronon.net/MavenRepository/releases/net/cronon/commons/net/lockservice_server/0.1.0/lockservice_server-0.1.0.jar	

Properties

log4j.properties

/data02/scripts/web_scripts/java_work/jars/lockserver/properties/log4j.properties

```
#log4j.rootLogger=LogWarn, LogError
#Für Test/Entwicklung
```



```
log_size=5000KB
log_path=./
log_foldername=logs/
log_prefix=lockserver

log4j.rootLogger=debug, LogError, LogWarn, LogInfo, LogDebug
#log4j.rootLogger=debug, LogError, LogWarn, LogInfo, LogDebug

#log4j.logger.org.apache.axiom=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo
#log4j.logger.org.apache.axis=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo
#log4j.logger.org.apache.axis2=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo
#log4j.logger.httpClient.wire=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo
#log4j.logger.org.apache.commons.httpClient=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo

#log4j.appender.stdout=org.apache.log4j.ConsoleAppender
#log4j.appender.stdout.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
#log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern=${log_prefix}:[%-20t]-[%d] %-5p %c.
%M():%L - %m%n
#log4j.appender.stdout.threshold=debug

log4j.appender.LogDebug=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.LogDebug.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}_LogDebug.txt
log4j.appender.LogDebug.MaxFileSize=${log_size}
log4j.appender.LogDebug.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogDebug.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogDebug.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L - %m%n
log4j.appender.LogDebug.threshold=debug

log4j.appender.LogInfo=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.LogInfo.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}_LogInfo.txt
log4j.appender.LogInfo.MaxFileSize=${log_size}
log4j.appender.LogInfo.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogInfo.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogInfo.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L - %m%n
log4j.appender.LogInfo.threshold=info

log4j.appender.LogWarn=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.LogWarn.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}_LogWarn.txt
log4j.appender.LogWarn.MaxFileSize=${log_size}
log4j.appender.LogWarn.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogWarn.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogWarn.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L - %m%n
log4j.appender.LogWarn.threshold=warn

log4j.appender.LogError=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.LogError.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}_LogError.txt
log4j.appender.LogError.MaxFileSize=${log_size}
log4j.appender.LogError.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogError.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogError.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L - %m%n
log4j.appender.LogError.threshold=error
```

```
#log4j.appender.LogDB=org.apache.log4j.RollingFileAppender
#log4j.appender.LogDB.File=logs/example.txt
#log4j.appender.LogDB.MaxFileSize=100KB
#log4j.appender.LogDB.MaxBackupIndex=1
#log4j.appender.LogDB.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
#log4j.appender.LogDB.layout.ConversionPattern=%d [%t] %-5p %-30c.%M():%L - %m%n
```

Scripts

start.sh

/data02/scripts/web_scripts/java_work/jars/lockserver/start.sh

```
#!/bin/sh
pushd .
DIR=$(dirname $(readlink -f $0))
cd $DIR

#L4J_DEBUG=-Dlog4j.configDebug=true
#JMX_DEBUG=-Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false\ -
Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false\ -Dcom.sun.management.jmxremote.port=3000
MAINCLASS=net.cronon.commons.net.server.LockServer
CLASSPATH=-cp\ ../updates:../properties:../common/properties:../libs/common/*:../libs/
extern/*:../common/libs/common/*:../common/libs/extern/*
JVM_PARAMS=-Xmx64m
CMD="nohup java $JVM_PARAMS $JMX_DEBUG $L4J_DEBUG $CLASSPATH $MAINCLASS & >
console_out.log 2>&1"

RUNNING_PROC_COUNT=`ps ax | grep $MAINCLASS | grep -v grep | wc -l`

#echo $RUNNING_PROC_COUNT

if [ $RUNNING_PROC_COUNT -gt 0 ]
then { exit 0; }
fi

`$CMD` &

popd
```

tickEx

schickt an die in boManager.properties eingetragene IP

empfängt auf der in /et/hosts eingetragenen IP

bearbeitet Tickets nicht älter als 30 Tage

threads justieren (Lockserver busComponents / 2 - Puffer)

Probleme:

1. die Kommunikation funktioniert nicht über LBs
2. nach Update der Package Combinations:

```
Current package combination (b61as10) does not match with pacc () at company (113)
```

Keystore

/data02/scripts/web_scripts/java_work/jars/tickEx/jks/client-truststore.jks

Properties

log4j.properties

/data02/scripts/web_scripts/java_work/jars/tickEx/properties/log4j.properties

```
#log4j.rootLogger=LogWarn, LogError
#Für Test/Entwicklung

log_size=5000KB
log_path=./
log_foldername=logs/
log_prefix=ticketExecuter

log4j.rootLogger=debug, LogError, LogWarn, LogInfo, LogDebug

#log4j.logger.org.apache.axiom=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo
#log4j.logger.org.apache.axis=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo
#log4j.logger.org.apache.axis2=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo
#log4j.logger.httpClient.wire=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo
#log4j.logger.org.apache.commons.httpClient=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo

log4j.appender.stdout=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.stdout.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern=${log_prefix}:[%-20t]-[%d] %-5p %c.
%M():%L - %m%n
log4j.appender.stdout.threshold=debug

log4j.appender.LogDebug=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.LogDebug.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}_LogDebug.txt
log4j.appender.LogDebug.MaxFileSize=${log_size}
log4j.appender.LogDebug.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogDebug.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogDebug.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L - %m%n
log4j.appender.LogDebug.threshold=debug

log4j.appender.LogInfo=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.LogInfo.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}_LogInfo.txt
log4j.appender.LogInfo.MaxFileSize=${log_size}
```

```

log4j.appender.LogInfo.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogInfo.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogInfo.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L - %m%n
log4j.appender.LogInfo.threshold=info

log4j.appender.LogWarn=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.LogWarn.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}_LogWarn.txt
log4j.appender.LogWarn.MaxFileSize=${log_size}
log4j.appender.LogWarn.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogWarn.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogWarn.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L - %m%n
log4j.appender.LogWarn.threshold=warn

log4j.appender.LogError=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.LogError.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}_LogError.txt
log4j.appender.LogError.MaxFileSize=${log_size}
log4j.appender.LogError.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogError.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogError.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L - %m%n
log4j.appender.LogError.threshold=error

#log4j.appender.LogDB=org.apache.log4j.RollingFileAppender
#log4j.appender.LogDB.File=logs/example.txt
#log4j.appender.LogDB.MaxFileSize=100KB
#log4j.appender.LogDB.MaxBackupIndex=1
#log4j.appender.LogDB.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
#log4j.appender.LogDB.layout.ConversionPattern=%d [%t] %-5p %-30c.%M():%L - %m%n

```

mail.properties

/data02/scripts/web_scripts/java_work/jars/tickEx/properties/mail.properties

```

gateways=cronon_test|dummy|default
#gateways=dummy|cronon_test|default

default.type=SMTP_DEFAULT
default.mail.encoding=UTF-8
default.mail.transport.protocol=smtp
default.mail.smtp.host=kled.cronon.net
default.mail.smtp.port=25

cronon_test.type=SMTP_OVERRIDE_RECIPIENTS
cronon_test.mail.encoding=UTF-8
cronon_test.mail.transport.protocol=smtp
cronon_test.mail.smtp.host=kled.cronon.net
cronon_test.mail.smtp.port=25
cronon_test.mail.override.recipients=mschulze@cronon.net
#cronon_test.mail.override.recipients=mschulze@cronon.net|cweber@cronon.net

dummy.type=LOG4J

```

Scripts

start.sh

/data02/scripts/web_scripts/java_work/jars/tickEx/start.sh

```
#!/bin/sh

export JAVA_HOME=/opt/java/default

pushd .
DIR=$(dirname $(readlink -f $0))
cd $DIR

#L4J_DEBUG=-Dlog4j.configDebug=true
JVM_PARAM="-Djava.awt.headless=true -Djavax.net.debug=all -Djavax.net.ssl.keyStore=/
data02/client_cert/cronon_keystore.jks -Djavax.net.ssl.keyStorePassword=stratodata"
MAINCLASS=net.cronon.TicketService
CLASSPATH=-cp\ ../updates:../properties:../common/properties:../libs/common/*:../libs/
extern/*:../common/libs/common/*:../common/libs/extern/*
PARAMS=runfile=./runfile.txt

#CMD="nohup java $JVM_PARAM $L4J_DEBUG $CLASSPATH $MAINCLASS $PARAMS & >
console_out.log 2>&1"
CMD="nohup $JAVA_HOME/bin/java $JVM_PARAM $L4J_DEBUG $CLASSPATH $MAINCLASS $PARAMS &
> console_out.log 2>&1"

#echo $CMD
#RUNNING_PROC_COUNT=`jps -l | grep $MAINCLASS | wc -l`
RUNNING_PROC_COUNT=`ps ax | grep $MAINCLASS | grep -v grep | wc -l`

#echo $RUNNING_PROC_COUNT
#exit 0;
if [ $RUNNING_PROC_COUNT -gt 0 ]
then { exit 0; }
fi

`$CMD` &

popd
```

tickMail

Der TicketMailer verschickt Emails über den Webservice (es wird kein lokaler SMTP benötigt).

Keystore

/data02/scripts/web_scripts/java_work/jars/tickMail/jks/client-truststore.jks

Properties

log4j.properties

/data02/scripts/web_scripts/java_work/jars/tickMail/properties/log4j.properties

```
#log4j.rootLogger=LogWarn, LogError
#Für Test/Entwicklung

log_size=5000KB
log_path=./
log_foldername=logs/
log_prefix=ticketMail

#log4j.rootLogger=debug, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo, LogDebug
log4j.rootLogger=debug, LogError, LogWarn, LogInfo, LogDebug

#log4j.logger.org.apache.axiom=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo
#log4j.logger.org.apache.axis=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo
#log4j.logger.org.apache.axis2=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo
#log4j.logger.httpclient.wire=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo
#log4j.logger.org.apache.commons.httpclient=info, stdout, LogError, LogWarn, LogInfo

log4j.appender.stdout=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.stdout.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern=${log_prefix}:[%-20t]-[%d] %-5p %c.
%M():%L - %m%n
log4j.appender.stdout.threshold=debug

log4j.appender.LogDebug=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.LogDebug.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}_LogDebug.txt
log4j.appender.LogDebug.MaxFileSize=${log_size}
log4j.appender.LogDebug.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogDebug.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogDebug.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L - %m%n
log4j.appender.LogDebug.threshold=debug

log4j.appender.LogInfo=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.LogInfo.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}_LogInfo.txt
log4j.appender.LogInfo.MaxFileSize=${log_size}
log4j.appender.LogInfo.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogInfo.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogInfo.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L - %m%n
log4j.appender.LogInfo.threshold=info

log4j.appender.LogWarn=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.LogWarn.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}_LogWarn.txt
log4j.appender.LogWarn.MaxFileSize=${log_size}
log4j.appender.LogWarn.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogWarn.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogWarn.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L - %m%n
log4j.appender.LogWarn.threshold=warn
```

```

log4j.appender.LogError=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.LogError.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}_LogError.txt
log4j.appender.LogError.MaxFileSize=${log_size}
log4j.appender.LogError.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogError.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogError.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L - %m%n
log4j.appender.LogError.threshold=error

```

```

#log4j.appender.LogDB=org.apache.log4j.RollingFileAppender
#log4j.appender.LogDB.File=logs/example.txt
#log4j.appender.LogDB.MaxFileSize=100KB
#log4j.appender.LogDB.MaxBackupIndex=1
#log4j.appender.LogDB.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
#log4j.appender.LogDB.layout.ConversionPattern=%d [%t] %-5p %-30c.%M():%L - %m%n

```

Scripts

start.sh

/data02/scripts/web_scripts/java_work/jats/tickMail/start.sh

```

#!/bin/sh

export JAVA_HOME=/opt/java/default

pushd .
DIR=$(dirname $(readlink -f $0))
cd $DIR

#L4J_DEBUG=-Dlog4j.configDebug=true
JVM_PARAM=-Djava.awt.headless=true
MAINCLASS=net.cronon.TicketMailer
CLASSPATH=-cp\ ../updates:/properties:/../common/properties:/libs/common/*:/libs/extern/*:/../common/libs/common/*:/../common/libs/extern/*
PARAMS=runfile=./runfile.txt

#CMD="nohup java $JVM_PARAM $L4J_DEBUG $CLASSPATH $MAINCLASS $PARAMS & > console_out.log 2>&1"
CMD="nohup $JAVA_HOME/bin/java $JVM_PARAM $L4J_DEBUG $CLASSPATH $MAINCLASS $PARAMS & > console_out.log 2>&1"

#RUNNING_PROC_COUNT=`jps -l | grep $MAINCLASS | wc -l`
RUNNING_PROC_COUNT=`ps ax | grep $MAINCLASS | grep -v grep | wc -l`

#echo $RUNNING_PROC_COUNT
#exit 0;
if [ $RUNNING_PROC_COUNT -gt 0 ]
then { exit 0; }
fi

`$CMD` &

```

popd

Installation

Manuell

Ansible/GoCD

Jobs

Systemseitige Konfiguration

Diese Seite dient zur Übersicht der systemseitigen Konfigurationen der Jobs

1. Parallel Bshell

1a) cisli2200m000

Der Job enthält nun 4 parallel bshells zum prozessieren des Jobschritts in der T_RECHNUNGSERZEUGUNG.

Konfiguriert ist es unter der Session: ttaad7520m000

Dies ist nur auf dem Job Prozess konfiguriert:

Lockserver

- [Funktion](#)
 - [Redundanz](#)
 - [Komponenten](#)
 - [Java](#)
 - [Wildfly](#)
 - [Modules](#)
 - [Properties](#)
 - [lockservice.properties](#)
 - [mail.properties](#)
 - [owconfig.properties](#)
 - [pdf_style.properties](#)
 - [sdaccess.properties](#)
 - [sigEnv.properties](#)
 - [Artefakte](#)
- [URLs](#)
- [Automatisierung](#)
 - [Ansible](#)
 - [Playbook](#)
 - [Rollen](#)
 - [GoCD](#)

Funktion

Die Webservices und TMBOAs benötigen Bus-Komponenten, um mit InforLN zu kommunizieren. Die Lockserver verwalten die Stati der Bus-Komponenten in Oracle; mögliche Stati sind:

- available
- blocked (Fehler)
- locked

Fragt ein Webserver/TMBOA nach einer Bus-Komponente, sucht der Lockserver eine Bus-Komponente mit dem Status *available*, weist sie dem Anfragenden zu und setzt den Status in Oracle auf *locked*.

Meldet ein Webserver/TMBOA eine Transaktion als beendet, setzt der Lockserver den Status der Bus-Komponente in der Datenbank zurück auf *available*.

Fragen:

1. Muss der LockServer Emails versenden, falls ja über einen lokalen oder externen SMTP-Relay (mail.properties)?
 1. via ext. SMTP (post.strato.de)

Redundanz

Requests sollen round robin auf beide Lockserver verteilt werden. Sie müssen aus dem Frontend-LAN (für ext. Webserver) und aus dem Backend-LAN (für TMBOAs und interne Webservices) erreichbar sein.

Dazu sind auf den Backend-Loadbalancern jeweils zwei VIPs und Weiterleitungen zu konfigurieren, z.B.:

/etc/keepalived/keepalived.conf

```
...
vrrp_instance erpst_backend {
    interface ens161
    virtual_router_id 42
    state BACKUP
    priority 101
    advert_int 1
    virtual_ipaddress {
        10.183.206.58/24 dev ens224 label front-service
        10.183.207.58/24 dev ens256 label back-service
    }
    track_script {
        chk_haproxy
    }
    notify /etc/keepalived/notify.sh
}
...
```

/etc/haproxy/haproxy.cfg

```
...
listen lockserver-front2back
    description 10.183.206.58:8443
    bind 10.183.206.58:8443
    mode tcp
    option tcplog
    server strato-test-lock-01 10.183.207.170:8443 check
    server strato-test-lock-02 10.183.207.171:8443 check
listen lockserver-back2back
    description 10.183.207.58:8443
    bind 10.183.207.58:8443
    mode tcp
    option tcplog
    server strato-test-lock-01 10.183.207.170:8443 check
```

```
server strato-test-lock-02 10.183.207.171:8443 check
...
```

Komponenten

Java

openjdk-11-jdk (Debian Paket)

Wildfly

Version: 10.1.0.Final

Standalone

Modules

Es wird ein Module benötigt. Dieses ist unter */opt/wildfly/modules/cronon/strato/configuration/main* zu konfigurieren:

/opt/wildfly/modules/net/cronon/strato/configuration/main/modules.yml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<module xmlns="urn:jboss:module:1.1" name="net.cronon.strato.configuration">
  <resources>
    <resource-root path="."/>
  </resources>
</module>
```

Properties

Die Properties sind aktuell im LockServer.war enthalten, sollen eigentlich nach *net/cronon/strato/configuration/main* kopiert werden.

Es sollten FQDNs anstelle von IP-Adressen verwendet werden.

lockservice.properties

lockservice.properties

```
port=26000
host=10.183.207.170
lockserver.url=http://10.183.207.170:26000
LockManagagerImpl=net.cronon.erp.si.utils.LockServerLockManager
#current.system = test
bus.components.mandant = 101|111|112|113|114|115|116|117|118|119|126|127

bus.components.101.test = TMSRV1_101_040|TMSRV1_101_041|TMSRV1_101_042|
```

```
TMSRV1_101_043|TMSRV1_101_044|TMSRV1_101_045|TMSRV1_101_046|TMSRV1_101_047|
TMSRV1_101_048|TMSRV1_101_049
bus.components.111.test = TMSRV1_111_040|TMSRV1_111_041|TMSRV1_111_042|
TMSRV1_111_043|TMSRV1_111_044|TMSRV1_111_045|TMSRV1_111_046|TMSRV1_111_047|
TMSRV1_111_048|TMSRV1_111_049
bus.components.112.test = TMSRV1_112_040|TMSRV1_112_041|TMSRV1_112_042|
TMSRV1_112_043|TMSRV1_112_044|TMSRV1_112_045|TMSRV1_112_046|TMSRV1_112_047|
TMSRV1_112_048|TMSRV1_112_049
bus.components.113.test = TMSRV1_113_040|TMSRV1_113_041|TMSRV1_113_042|
TMSRV1_113_043|TMSRV1_113_044|TMSRV1_113_045|TMSRV1_113_046|TMSRV1_113_047|
TMSRV1_113_048|TMSRV1_113_049
bus.components.114.test = TMSRV1_114_040|TMSRV1_114_041|TMSRV1_114_042|
TMSRV1_114_043|TMSRV1_114_044|TMSRV1_114_045|TMSRV1_114_046|TMSRV1_114_047|
TMSRV1_114_048|TMSRV1_114_049
bus.components.115.test = TMSRV1_115_040|TMSRV1_115_041|TMSRV1_115_042|
TMSRV1_115_043|TMSRV1_115_044|TMSRV1_115_045|TMSRV1_115_046|TMSRV1_115_047|
TMSRV1_115_048|TMSRV1_115_049
bus.components.116.test = TMSRV1_116_040|TMSRV1_116_041|TMSRV1_116_042|
TMSRV1_116_043|TMSRV1_116_044|TMSRV1_116_045|TMSRV1_116_046|TMSRV1_116_047|
TMSRV1_116_048|TMSRV1_116_049
bus.components.117.test = TMSRV1_117_040|TMSRV1_117_041|TMSRV1_117_042|
TMSRV1_117_043|TMSRV1_117_044|TMSRV1_117_045|TMSRV1_117_046|TMSRV1_117_047|
TMSRV1_117_048|TMSRV1_117_049
```

mail.properties

benötigt?

mail.properties

```
gateways=dummy|cronon_test|default

default.type=SMTP_DEFAULT
default.mail.encoding=UTF-8
default.mail.transport.protocol=smtp
default.mail.smtp.host=127.0.0.1
default.mail.smtp.port=25

cronon_test.type=SMTP_OVERRIDE_RECIPIENTS
cronon_test.mail.encoding=UTF-8
cronon_test.mail.transport.protocol=smtp
cronon_test.mail.smtp.host=127.0.0.1
cronon_test.mail.smtp.port=25
cronon_test.mail.override.recipients=baan-admin@cronon.net

dummy.type=LOG4J
```

owconfig.properties

owconfig.properties

```
ow.directory.url=file\:/data02/scripts/web_scripts/config271.xml
```

pdf_style.properties

benötigt?

pdf_style.properties

```
root=styles
styles=dg|default
default.basedupon=dg.normal
default.name=default
default.font=default
default.font.size=default
default.name=default
default.name=default

default.default

dg.name=string:DunningStyle Normal
dg.font.type=string:Arial
dg.font.size=int:11
dg.leadingfixed=float:0
dg.leadingmultiplied=float:1.5
dg.align=string:left
dg.mini.name=string:DunningStyle Mini
dg.mini.font.size=int:9
dg.headline.name=string:DunningStyle Headline
dg.headline.font.style=string:bold
dg.bold.name=string:DunningStyle Bold
dg.bold.font.style=string:bold
dg.bold.font.size=int:11
dg.table.name=string:DunningStyle Tabelle(Allgemein)
dg.table.basedupon=dg
dg.table.header.name=string:DunningStyle Tabelle(Kopf)
dg.table.header.font.size=int:12
dg.table.header.font.style=string:bold
dg.table.body.name=string:DunningStyle Tabelle(Body)
dg.table.lastrow.name=string:DunningStyle Tabelle(letzte Zeile)
dg.table.lastrow.font.style=string:italic bold
```

sdaccess.properties

Unterschiedliche Ports in Test/Live:

sdaccess.properties

```
enabled=true
type=live
```

```
live.CustomerCommentService=https://obst.in.strato.de:23001/strato4wsbaan/
serviceBAAN?wsdl
live.url=https://obst.in.strato.de:23001/strato4wsbaan/serviceBAAN?wsdl

live.keystore=/data02/client_cert/cronon_keystore.jks
live.truststore=/usr/java/default/jre/lib/security/cacerts
live.keyAlias=importkey
live.wsdlUrl=file:///data02/scripts/web_scripts/java_work/jars/common/properties/
sd.wsdl
live.endpointUrl=https://obst.in.strato.de:23001/strato4wsbaan/serviceBAAN
live.keystore.passwd=*****
```

sigEnv.properties

benötigt?

sigEnv.properties

```
sigFolder=/mnt/erp_transfer/austausch_belege/signaturtransaktionen
bundleSize=500
#bundleSize=50
#dayRange=20
dayRange=30
threads=5
```

Das aktuelle LockServer.war enthält die Properties und kann nicht deployt werden, wenn die Properties unter modules abgelegt werden. Properties-Dateien löschen, Wildfly-Restart und LockServer.war-Dployment funktioniert.

Artefakte

LockServer-<version>.war

Maven: <http://svn.erp.cronon.net/MavenRepository/releases/net/cronon/web/LockServer/>

URLs

- <https://<FQDN|IP>:<Port>/LockServer/ApplicationServiceImpl?wsdl>
- <https://<FQDN|IP>:<Port>/LockServer/jaxws-spring/services/ApplicationAccess?wsdl>
- <https://<FQDN|IP>:<Port>/LockServer?wsdl>
- <https://<FQDN|IP>:<Port>/LockServer>

Automatisierung

Die Konfiguration auf dem Betriebssystem sowie die Installation/Konfiguration aller [Komponenten](#) erfolgt per Ansible/GoCD.

Ansible

Playbook

Im Playbook *lockserver.yml* werden Ansible-Rollen inkludiert, die jeweils Teile der Komponenten konfigurieren. In den Rollen ist nur Logik verdrahtet, die Daten sind in Ansible-Variablen hinterlegt. Diese sind pro Kunde in einem eigenen GitLab-Repo hinterlegt.

Rollen

Folgende Rollen werden verwendet:

Rolle	Dokumentation
common	https://gitlab.cronon.net/erp-admins/erp-ansible/roles/common/-/blob/main/README.md
iptables	https://gitlab.cronon.net/erp-admins/erp-ansible/roles/iptables/-/blob/main/README.md
wildfly	https://gitlab.cronon.net/erp-admins/erp-ansible/roles/wildfly/-/blob/main/README.md
confluence	ToDo

GoCD

Das Playbook wird über eine [GoCD](#)-Pipeline in den Stages einer Kunden-Umgebung getriggert.

GoCD-URL: <https://gocd-01.erp.cronon.systems/go/pipelines#!/>

Migration

Ablauf Migration

Zeitraum	13.11.2024	13.11.2024-14.11.2024	14.11.2024-16.11.2024	16.11.2024-17.11.2024
Zeitplan	9:30 Start des Backups Preconditions für Backup (12-13 Uhr): • InforOS stoppen • Webservices stoppen • Cronon Mitarbeiter informieren → BECS not to use 13:00 - 20:30 Uhr ▪ Bereitstellung der Dateien für den Migrationsabgleich aus 10.4 ▪ Jobs ▪ SQL Abfragen ▪ Nach Export LN stoppen 12-13 Uhr • Shutdown InforOS • Shutdown Webservices	13.11. 14:30 - 19:30 Uhr: • Übertragung der Daten vom Backup inkl. Archive Logs • Übertragung von Infor LN (bse Verzeichnis) 19:30 - 02:30 Uhr • Restore der DB 14.11. ab 7:00 - 8:30Uhr • Datensatzabgleich über LN-Session (tbd.) • Leserechte für das Altsystem vergeben	14.11. 08:00 • Schwenk des Webserverns / Anpassung der DNS-Einträge (Entscheidung wird getroffen am 08.11.2024 (Projektmeeting) & am 14.11.2024 wenn Daten ok sind) 9:00 - 13:00 Uhr • Konfiguration LN (u. Start von Change Package VRC) 14.11.2024 13:00 -15.11.2024 13:00 Uhr • Change Package Combination 15.11.	16.11. ab 13Uhr • Konfiguration Infor LN 17.11. • Tests der Abrechnung (Testkunden) • technische Tests Folgeprozesse (Testkunden)

			13:00 - 20:00 Uhr • Data Upgrade Engine (bis ca. 19Uhr) • Bereitstellung der Dateien für den Migrationsabgleich aus 10.7. (bis ca. 16.11.2024 6 Uhr) ◦ Jobs ◦ SQL Abfragen 16.11. 07:00 - 8:00 Uhr • Abgleich der 10.4. & 10.7. Daten durch Kamil und Leonard 11:30 - 12:30 Uhr • Konfiguration der Webservices (SD / KSB / EMS / Onbase) • Zugänge für Cronon Mitarbeiter (Pool1) werden verschickt	
Impact	Kein Zugriff auf Infor LN (FIN) und GU-Tool (CC) bis 14.11. 08:00, danach nur Leserechte.		Während des Schwenks des Webserverns werden die Dokumente in KSB und SD nicht verfügbar sein (10 bis 14Uhr) Kunden bekommen eine automatische Wartungsmeldung im KSB. Storno-Moneyback und Versenden von	

			Rechnungen bleibt bis 18.11 gesperrt	
Teams	Cronon: ERP Admin	Cronon: ERP Admin	Cronon: ERP Admin, ERP Billing, ERP DEV, STRATO: IT, SD, KSB Cronon MSP	Cronon: ERP Admin, ERP Billing, ERP DEV STRATO: IT, SD, KSB Cronon MSP
Scope	• Sperrung der Zugriffe auf Infor LN • Backup	• Übertragung der Daten vom Backup • Restore der DB		• Neue Tabellen befüllen • alte Trigger ausschalten • neue Parameter setzen
phase gate criteria	• Datendump erstellt	• Datenbank ist migriert	• Infor LN hat die Version 10.7 • Kunde haben Zugriff auf die Rechnungen im KSB	• Listen für Abgleiche liegen den Fachbereichen vor • infor LN und Schnittstellenpartner erreichen sich gegenseitig (Webserver)

POSTMIGRATION

Postmigration soll die Ergebnisse der CORE MIGRATION monitoren, Folgen beseitigen und die Funktionalität optimieren → Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.

PREMIGRATION

Premigration besteht aus mehreren gleichzeitig laufenden Unterprojekten, die darauf abzielen, neue Test- und Liveinfrastrukturen für die Infor LN Anwendung zu schaffen:

- Technischer Aufbau der Infrastrukturen
 - Livesystem → Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.
 - Testsystem → Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.

 - Live Webservices → Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.
 - Test Webservices → Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.

- Anpassung der neuen Infor LN 10.7 Anwendung auf die Anforderungen von STRATO
 - Live → Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.
 - Test → Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.

Backup Database

```
-- Deativate all ackup scripts
-- change rman configuration for archivelogs below, so that archivelogs are not shipped.
rman>CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY TO NONE;
check
rman> show all;
```

Backup Database

Duration: 04:30pm - 11:00pm (6 hours)

rman target /

rman>

RUN

```
{
  ALLOCATE CHANNEL ch1 TYPE DISK MAXPIECESIZE 50G;
  ALLOCATE CHANNEL ch2 TYPE DISK MAXPIECESIZE 50G;
  ALLOCATE CHANNEL ch3 TYPE DISK MAXPIECESIZE 50G;
  ALLOCATE CHANNEL ch4 TYPE DISK MAXPIECESIZE 50G;
  ALLOCATE CHANNEL ch5 TYPE DISK MAXPIECESIZE 50G;

  BACKUP
  FORMAT '/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/backupset/%d_D_%T_%u_s%s_p%p'
  DATABASE
  CURRENT CONTROLFILE
  FORMAT '/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/controlfile/%d_C_%T_%u'
  SPFILE
  FORMAT '/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/controlfile/%d_S_%T_%u'
  PLUS ARCHIVELOG
  FORMAT '/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/archivelog/%d_A_%T_%u_s%s_p%p';

  RELEASE CHANNEL ch1;
  RELEASE CHANNEL ch2;
  RELEASE CHANNEL ch3;
  RELEASE CHANNEL ch4;
  RELEASE CHANNEL ch5;
}
```

-----Backup Logs-----

rman target /

rman>

RUN

```

{
  ALLOCATE CHANNEL ch1 TYPE DISK MAXPIECESIZE 50G;
  ALLOCATE CHANNEL ch2 TYPE DISK MAXPIECESIZE 50G;
  ALLOCATE CHANNEL ch3 TYPE DISK MAXPIECESIZE 50G;
  ALLOCATE CHANNEL ch4 TYPE DISK MAXPIECESIZE 50G;
  ALLOCATE CHANNEL ch5 TYPE DISK MAXPIECESIZE 50G;

  BACKUP
  FORMAT '/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/backupset/%d_D_%T_%u_s%s_p%p'
  DATABASE
  CURRENT CONTROLFILE
  FORMAT '/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/controlfile/%d_C_%T_%u'
  SPFILE
  FORMAT '/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/controlfile/%d_S_%T_%u'
  PLUS ARCHIVELOG
  FORMAT '/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/archivelog/%d_A_%T_%u_s%s_p%p';

  RELEASE CHANNEL ch1;
  RELEASE CHANNEL ch2;
  RELEASE CHANNEL ch3;
  RELEASE CHANNEL ch4;
  RELEASE CHANNEL ch5;
}

```

-----Backup Logs-----

oracle@[erpdblive:/netapp/bkp_erpdblive](#)> rman target /

Recovery Manager: Release 19.0.0.0.0 - Production on Mi Sep 11 23:36:41 2024
Version 19.13.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Mit Zieldatenbank verbunden: INFOR11 (DBID=1562619776)

RMAN> RUN

```

{
  ALLOCATE CHANNEL ch1 TYPE DISK MAXPIECESIZE 50G;
  ALLOCATE CHANNEL ch2 TYPE DISK MAXPIECESIZE 50G;
  ALLOCATE CHANNEL ch3 TYPE DISK MAXPIECESIZE 50G;
  ALLOCATE CHANNEL ch4 TYPE DISK MAXPIECESIZE 50G;
  ALLOCATE CHANNEL ch5 TYPE DISK MAXPIECESIZE 50G;

  BACKUP
  FORMAT '/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/backupset/%d_D_%T_%u_s%s_p%p'
2> DATABASE
3> CURRENT CONTROLFILE
  FORMAT '/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/controlfile/%d_C_%T_%u'

```


SPFILE

FORMAT '/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/controlfile/%d_S_%T_%u'

PLUS ARCHIVELOG

FORMAT '/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/archivelog/%d_A_%T_%u_s%s_p%p';

RELEASE CHANNEL ch1;

RELEASE CHANNEL ch2;

RELEASE CHANNEL ch3;

RELEASE CHANNEL ch4;

RELEASE CHANNEL ch5;

}4> 5> 6> 7> 8> 9> 10> 11> 12> 13> 14> 15> 16> 17> 18> 19> 20> 21> 22> 23> 24>

Kontrolldatei der Zieldatenbank wird anstelle des Recovery-Katalogs verwendet

Zugewiesener Kanal: ch1

Kanal ch1: SID=1411, Ger~~te~~typ=DISK

Zugewiesener Kanal: ch2

Kanal ch2: SID=2789, Ger~~te~~typ=DISK

Zugewiesener Kanal: ch3

Kanal ch3: SID=657, Ger~~te~~typ=DISK

Zugewiesener Kanal: ch4

Kanal ch4: SID=1770, Ger~~te~~typ=DISK

Zugewiesener Kanal: ch5

Kanal ch5: SID=1158, Ger~~te~~typ=DISK

backup wird gestartet bei 13.11.24

Aktuelles Log archiviert

Kanal ch1: komprimiertes Backup Set von Archive-Log wird begonnen

Kanal ch1: Archive-Logs in Backup Set werden angegeben

Eingabethread archiviertes Log=1, Sequence=87256, RECID=163540, STAMP=1184890515

Eingabethread archiviertes Log=1, Sequence=87257, RECID=163541, STAMP=1184892308

Kanal ch1: Piece 1 wird auf 13.11.24 begonnen

Kanal ch2: komprimiertes Backup Set von Archive-Log wird begonnen

Kanal ch2: Archive-Logs in Backup Set werden angegeben

Eingabethread archiviertes Log=1, Sequence=87258, RECID=163542, STAMP=1184894112

Eingabethread archiviertes Log=1, Sequence=87259, RECID=163543, STAMP=1184895901

Kanal ch2: Piece 1 wird auf 13.11.24 begonnen

Kanal ch3: komprimiertes Backup Set von Archive-Log wird begonnen

Kanal ch3: Archive-Logs in Backup Set werden angegeben

Eingabethread archiviertes Log=1, Sequence=87260, RECID=163544, STAMP=1184897701

Eingabethread archiviertes Log=1, Sequence=87261, RECID=163545, STAMP=1184899504

Eingabethread archiviertes Log=1, Sequence=87262, RECID=163546, STAMP=1184901300

Kanal ch3: Piece 1 wird auf 13.11.24 begonnen

Kanal ch4: komprimiertes Backup Set von Archive-Log wird begonnen

Kanal ch4: Archive-Logs in Backup Set werden angegeben

Eingabethread archiviertes Log=1, Sequence=87273, RECID=163557, STAMP=1184917500

Eingabethread archiviertes Log=1, Sequence=87274, RECID=163558, STAMP=1184917502

Eingabethread archiviertes Log=1, Sequence=87275, RECID=163559, STAMP=1184919303

Eingabethread archiviertes Log=1, Sequence=87276, RECID=163560, STAMP=1184921100

Eingabethread archiviertes Log=1, Sequence=87277, RECID=163561, STAMP=1184922207

Kanal ch4: Piece 1 wird auf 13.11.24 begonnen

Kanal ch5: komprimiertes Backup Set von Archive-Log wird begonnen

Kanal ch5: Archive-Logs in Backup Set werden angegeben

Eingabethread archiviertes Log=1, Sequence=87263, RECID=163547, STAMP=1184903100

Eingabethread archiviertes Log=1, Sequence=87264, RECID=163548, STAMP=1184904900

Eingabethread archiviertes Log=1, Sequence=87265, RECID=163549, STAMP=1184906698

Eingabethread archiviertes Log=1, Sequence=87266, RECID=163550, STAMP=1184908499

Eingabethread archiviertes Log=1, Sequence=87267, RECID=163551, STAMP=1184910299

Kanal ch5: Piece 1 wird auf 13.11.24 begonnen

Kanal ch4: Piece 1 auf 13.11.24 beendet

Piece Handle=/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/archivelog/

INFOR11_A_20241113_k73a0uiv_s111239_p1, Tag=TAG20241113T090327,

Kommentar=NONE

Kanal ch4: Backupset abgeschlossen, abgelaufene Zeit: 00:00:07

Kanal ch4: komprimiertes Backup Set von Archive-Log wird begonnen

Kanal ch4: Archive-Logs in Backup Set werden angegeben

Eingabethread archiviertes Log=1, Sequence=87268, RECID=163552, STAMP=1184910303

Eingabethread archiviertes Log=1, Sequence=87269, RECID=163553, STAMP=1184912099

Eingabethread archiviertes Log=1, Sequence=87270, RECID=163554, STAMP=1184913900

Eingabethread archiviertes Log=1, Sequence=87271, RECID=163555, STAMP=1184913903

Eingabethread archiviertes Log=1, Sequence=87272, RECID=163556, STAMP=1184915700

Kanal ch4: Piece 1 wird auf 13.11.24 begonnen

Kanal ch5: Piece 1 auf 13.11.24 beendet

Piece Handle=/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/archivelog/

INFOR11_A_20241113_k83a0uiv_s111240_p1, Tag=TAG20241113T090327,

Kommentar=NONE

Kanal ch5: Backupset abgeschlossen, abgelaufene Zeit: 00:00:07

Kanal ch4: Piece 1 auf 13.11.24 beendet

Piece Handle=/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/archivelog/

INFOR11_A_20241113_k93a0uj6_s111241_p1, Tag=TAG20241113T090327,

Kommentar=NONE

Kanal ch4: Backupset abgeschlossen, abgelaufene Zeit: 00:00:07

Kanal ch3: Piece 1 auf 13.11.24 beendet

Piece Handle=/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/archivelog/

INFOR11_A_20241113_k63a0uiv_s111238_p1, Tag=TAG20241113T090327,

Kommentar=NONE

Kanal ch3: Backupset abgeschlossen, abgelaufene Zeit: 00:00:22

Kanal ch2: Piece 1 auf 13.11.24 beendet

Piece Handle=/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/archivelog/

INFOR11_A_20241113_k53a0uiv_s111237_p1, Tag=TAG20241113T090327,

Kommentar=NONE

Kanal ch2: Backupset abgeschlossen, abgelaufene Zeit: 00:00:32

Kanal ch1: Piece 1 auf 13.11.24 beendet

Piece Handle=/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/archivelog/

INFOR11_A_20241113_k43a0uiv_s111236_p1, Tag=TAG20241113T090327,

Kommentar=NONE

Kanal ch1: Backupset abgeschlossen, abgelaufene Zeit: 00:00:42

backup wurde beendet bei 13.11.24

backup wird gestartet bei 13.11.24

Kanal ch1: komprimiertes vollständiges Backup Set von Datendatei wird begonnen

Kanal ch1: Datendateien in Backup Set werden angegeben

Dateinummer der Eingabedate=00109, Name=/u07/oradata/INFOR11/datafile/mandant_001.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00061, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_idx_511_j4ycw34r_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00073, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_idx_515_j4ycw9c5_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00046, Name=/u04/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_idx_115_j6s26c37_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00047, Name=/u04/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_idx_115_j6s2g96t_.dbf

Kanal ch1: Piece 1 wird auf 13.11.24 begonnen

Kanal ch2: komprimiertes vollständiges Backup Set von Datendatei wird begonnen

Kanal ch2: Datendateien in Backup Set werden angegeben

Dateinummer der Eingabedate=00112, Name=/u07/oradata/INFOR11/datafile/idx_111_06.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00066, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_idx_511_j4ycw50k_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00021, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_data_515_j4yctw8v_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00001, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/system01.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00018, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_data_512_j4yctrlh_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00113, Name=/u07/oradata/INFOR11/datafile/mandant_002.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00119, Name=/u07/oradata/INFOR11/datafile/idx_111_08.dbf

Kanal ch2: Piece 1 wird auf 13.11.24 begonnen

Kanal ch3: komprimiertes vollständiges Backup Set von Datendatei wird begonnen

Kanal ch3: Datendateien in Backup Set werden angegeben

Dateinummer der Eingabedate=00016, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_data_511_j4yctr8m_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00098, Name=/u07/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_saperion_jbdj4d8l_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00123, Name=/u07/oradata/INFOR11/datafile/idx_116_01.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00017, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_data_511_j4yctrfk_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00111, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/sysaux02.dbf

Kanal ch3: Piece 1 wird auf 13.11.24 begonnen

Kanal ch4: komprimiertes vollständiges Backup Set von Datendatei wird begonnen

Kanal ch4: Datendateien in Backup Set werden angegeben

Dateinummer der Eingabedate=00092, Name=/u04/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_mandant_j6s69zg0_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00064, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_idx_511_j4ycw4p9_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00120, Name=/u07/oradata/INFOR11/datafile/sysaux03.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00065, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_idx_511_j4ycw4v4_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00069, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_idx_511_j4ycw5gj_.dbf

Kanal ch4: Piece 1 wird auf 13.11.24 begonnen

Kanal ch5: komprimiertes vollständiges Backup Set von Datendatei wird begonnen

Kanal ch5: Datendateien in Backup Set werden angegeben

Dateinummer der Eingabedate=00101, Name=/u07/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_idx_111_j6shwdm3_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00015, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_data_511_j4yctr3v_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00077, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_idx_526_j4ycwgg9_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00079, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_idx_cro_j4ycwjw_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00108, Name=/u04/oradata/INFOR11/datafile/119_data_001.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00050, Name=/u04/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_idx_118_j6s2ylb4_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00044, Name=/u04/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_idx_113_j6s24xx3_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00008, Name=/u04/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_data_118_j6rwc2n_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00085, Name=/u04/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_mandant_j6s32qck_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00045, Name=/u04/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_idx_114_j6s25x93_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00057, Name=/u04/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_idx_326_j6s31pfz_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00007, Name=/u04/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_data230_j6rwcno4_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00009, Name=/u04/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_data_200_j6rwdv1q_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00010, Name=/u04/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_data_230_j6rwf0xy_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00011, Name=/u04/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_data_231_j6rwf6ro_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00012, Name=/u04/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_data_427_j6rwf6m6_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00027, Name=/u04/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_idx230_j6rwlft0_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00052, Name=/u04/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_idx_139_j6s30shc_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00053, Name=/u04/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_idx_170_j6s30zfl_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00054, Name=/u04/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_idx_200_j6s315ds_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00055, Name=/u04/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_idx_230_j6s31c4q_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00056, Name=/u04/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_idx_231_j6s31jvb_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00059, Name=/u04/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_idx_427_j6s32coy_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00082, Name=/u04/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_mandant__j6s32khz_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00102, Name=/u07/oradata/INFOR11/datafile/mandant_004.dbf

Kanal ch5: Piece 1 wird auf 13.11.24 begonnen

Kanal ch3: Piece 1 auf 13.11.24 beendet

Piece Handle=/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/backupset/

INFOR11_D_20241113_kc3a0uka_s111244_p1, Tag=TAG20241113T090409,

Kommentar=NONE

Kanal ch3: Backupset abgeschlossen, abgelaufene Zeit: 00:52:46

Kanal ch3: komprimiertes vollständiges Backup Set von Datendatei wird begonnen

Kanal ch3: Datendateien in Backup Set werden angegeben

Dateinummer der Eingabedate=00088, Name=/u04/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_mandant__j6s44tp3_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00062, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_idx_511_j4ycw4d6_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00080, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_idx_mig_j4ycwl4k_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00124, Name=/u07/oradata/INFOR11/datafile/idx_111_10.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00100, Name=/u07/oradata/INFOR11/datafile/idx_115_01.dbf

Kanal ch3: Piece 1 wird auf 13.11.24 begonnen

Kanal ch4: Piece 1 auf 13.11.24 beendet

Piece Handle=/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/backupset/

INFOR11_D_20241113_kd3a0uka_s111245_p1, Tag=TAG20241113T090409,

Kommentar=NONE

Kanal ch4: Backupset abgeschlossen, abgelaufene Zeit: 01:03:11

Kanal ch4: komprimiertes vollständiges Backup Set von Datendatei wird begonnen

Kanal ch4: Datendateien in Backup Set werden angegeben

Dateinummer der Eingabedate=00033, Name=/u07/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_idx_111_jt1b34dj_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00002, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/sysaux01.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00034, Name=/u04/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_idx_111_j6rxh8d9_.dbf

Kanal ch4: Piece 1 wird auf 13.11.24 begonnen

Kanal ch2: Piece 1 auf 13.11.24 beendet

Piece Handle=/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/backupset/

INFOR11_D_20241113_kb3a0uka_s111243_p1, Tag=TAG20241113T090409,

Kommentar=NONE

Kanal ch2: Piece 2 wird auf 13.11.24 begonnen

Kanal ch2: Piece 2 auf 13.11.24 beendet

Piece Handle=/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/backupset/

INFOR11_D_20241113_kb3a0uka_s111243_p2, Tag=TAG20241113T090409,

Kommentar=NONE

Kanal ch2: Backupset abgeschlossen, abgelaufene Zeit: 01:10:11

Kanal ch2: komprimiertes vollständiges Backup Set von Datendatei wird begonnen

Kanal ch2: Datendateien in Backup Set werden angegeben

Dateinummer der Eingabedate=00089, Name=/u07/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_mandant__jt17h68t_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00115, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/undotbs_01.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00025, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_data_526_j4ycv141_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00026, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_data_511_j59hsvdf_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00035, Name=/u04/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_idx_111_j6ry08z2_.dbf

Kanal ch2: Piece 1 wird auf 13.11.24 begonnen

Kanal ch5: Piece 1 auf 13.11.24 beendet

Piece Handle=/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/backupset/

INFOR11_D_20241113_ke3a0uka_s111246_p1, Tag=TAG20241113T090409,

Kommentar=NONE

Kanal ch5: Backupset abgeschlossen, abgelaufene Zeit: 01:10:56

Kanal ch5: komprimiertes vollständiges Backup Set von Datendatei wird begonnen

Kanal ch5: Datendateien in Backup Set werden angegeben

Dateinummer der Eingabedate=00090, Name=/u07/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_mandant__jt1999b5_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00116, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/undotbs_02.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00023, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_data_517_j4yctyp5_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00081, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_511_j59hsvk7_.dbf
Dateinummer der Eingabedate=00083, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_511_j59hsvpv_.dbf
Dateinummer der Eingabedate=00004, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/users01.dbf
Dateinummer der Eingabedate=00036, Name=/u04/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111_j6ryk66j_.dbf
Kanal ch5: Piece 1 wird auf 13.11.24 begonnen
Kanal ch1: Piece 1 auf 13.11.24 beendet
Piece Handle=/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_ka3a0uka_s111242_p1, Tag=TAG20241113T090409,
Kommentar=NONE
Kanal ch1: Piece 2 wird auf 13.11.24 begonnen
Kanal ch1: Piece 2 auf 13.11.24 beendet
Piece Handle=/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_ka3a0uka_s111242_p2, Tag=TAG20241113T090409,
Kommentar=NONE
Kanal ch1: Backupset abgeschlossen, abgelaufene Zeit: 01:29:57
Kanal ch1: komprimiertes vollständiges Backup Set von Datendatei wird begonnen
Kanal ch1: Datendateien in Backup Set werden angegeben
Dateinummer der Eingabedate=00095, Name=/u07/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant__j6sgy361_.dbf
Dateinummer der Eingabedate=00103, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/idx_111_01.dbf
Dateinummer der Eingabedate=00075, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_517_j4ycwctr_.dbf
Dateinummer der Eingabedate=00039, Name=/u04/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111_j6s02mmo_.dbf
Kanal ch1: Piece 1 wird auf 13.11.24 begonnen
Kanal ch2: Piece 1 auf 13.11.24 beendet
Piece Handle=/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_kh3a12nt_s111249_p1, Tag=TAG20241113T090409,
Kommentar=NONE
Kanal ch2: Backupset abgeschlossen, abgelaufene Zeit: 00:34:41
Kanal ch2: komprimiertes vollständiges Backup Set von Datendatei wird begonnen
Kanal ch2: Datendateien in Backup Set werden angegeben
Dateinummer der Eingabedate=00096, Name=/u07/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant__j6shdk2d_.dbf
Dateinummer der Eingabedate=00104, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/idx_111_02.dbf
Dateinummer der Eingabedate=00072, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_514_j4ycw838_.dbf
Dateinummer der Eingabedate=00040, Name=/u04/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111_j6s0lt6k_.dbf
Kanal ch2: Piece 1 wird auf 13.11.24 begonnen
Kanal ch5: Piece 1 auf 13.11.24 beendet

Piece Handle=/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_ki3a12pa_s111250_p1, Tag=TAG20241113T090409,
Kommentar=NONE
Kanal ch5: Backupset abgeschlossen, abgelaufene Zeit: 00:35:31
Kanal ch5: komprimiertes vollständiges Backup Set von Datendatei wird begonnen
Kanal ch5: Datendateien in Backup Set werden angegeben
Dateinummer der Eingabedatei=00093, Name=/u07/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant__jbdmg3fx_.dbf
Dateinummer der Eingabedatei=00117, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/undotbs_03.dbf
Dateinummer der Eingabedatei=00020, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_514_j4yctv2d_.dbf
Dateinummer der Eingabedatei=00037, Name=/u04/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111_j6rz1qxn_.dbf
Kanal ch5: Piece 1 wird auf 13.11.24 begonnen
Kanal ch3: Piece 1 auf 13.11.24 beendet
Piece Handle=/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_kf3a11n8_s111247_p1, Tag=TAG20241113T090409,
Kommentar=NONE
Kanal ch3: Backupset abgeschlossen, abgelaufene Zeit: 01:12:47
Kanal ch3: komprimiertes vollständiges Backup Set von Datendatei wird begonnen
Kanal ch3: Datendateien in Backup Set werden angegeben
Dateinummer der Eingabedatei=00094, Name=/u07/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant__j6sgg4k9_.dbf
Dateinummer der Eingabedatei=00118, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/undotbs_04.dbf
Dateinummer der Eingabedatei=00006, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_audit_au_j59hsl6c_.dbf
Dateinummer der Eingabedatei=00038, Name=/u04/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111_j6rzl4gg_.dbf
Kanal ch3: Piece 1 wird auf 13.11.24 begonnen
Kanal ch4: Piece 1 auf 13.11.24 beendet
Piece Handle=/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_kg3a12ap_s111248_p1, Tag=TAG20241113T090409,
Kommentar=NONE
Kanal ch4: Backupset abgeschlossen, abgelaufene Zeit: 01:15:07
Kanal ch4: komprimiertes vollständiges Backup Set von Datendatei wird begonnen
Kanal ch4: Datendateien in Backup Set werden angegeben
Dateinummer der Eingabedatei=00097, Name=/u07/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant__j6shn1m1_.dbf
Dateinummer der Eingabedatei=00105, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/idx_111_03.dbf
Dateinummer der Eingabedatei=00013, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_501_j4yctoh0_.dbf
Dateinummer der Eingabedatei=00024, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_518_j4yctzwo_.dbf
Dateinummer der Eingabedatei=00041, Name=/u04/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_idx_111_j6s133g8_.dbf

Kanal ch4: Piece 1 wird auf 13.11.24 begonnen

Kanal ch5: Piece 1 auf 13.11.24 beendet

Piece Handle=/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/backupset/

INFOR11_D_20241113_kl3a14rt_s111253_p1, Tag=TAG20241113T090409, Kommentar=NONE

Kanal ch5: Backupset abgeschlossen, abgelaufene Zeit: 00:32:36

Kanal ch5: komprimiertes vollständiges Backup Set von Datendatei wird begonnen

Kanal ch5: Datendateien in Backup Set werden angegeben

Dateinummer der Eingabedatei=00114, Name=/u07/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_idx_111_ky9f0tb9_.dbf

Dateinummer der Eingabedatei=00106, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/idx_111_04.dbf

Dateinummer der Eingabedatei=00060, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_idx_501_j4ycw1wj_.dbf

Dateinummer der Eingabedatei=00076, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_idx_518_j4ycwf6v_.dbf

Dateinummer der Eingabedatei=00042, Name=/u04/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_idx_111_j6s1m62x_.dbf

Kanal ch5: Piece 1 wird auf 13.11.24 begonnen

Kanal ch3: Piece 1 auf 13.11.24 beendet

Piece Handle=/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/backupset/

INFOR11_D_20241113_km3a15vn_s111254_p1, Tag=TAG20241113T090409,

Kommentar=NONE

Kanal ch3: Backupset abgeschlossen, abgelaufene Zeit: 00:34:05

Kanal ch3: komprimiertes vollständiges Backup Set von Datendatei wird begonnen

Kanal ch3: Datendateien in Backup Set werden angegeben

Dateinummer der Eingabedatei=00087, Name=/u04/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_mandant__j6s3mmvx_.dbf

Dateinummer der Eingabedatei=00067, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_idx_511_j4ycw551_.dbf

Dateinummer der Eingabedatei=00022, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_data_516_j4yctxhj_.dbf

Dateinummer der Eingabedatei=00070, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_idx_512_j4ycw5m1_.dbf

Dateinummer der Eingabedatei=00071, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_idx_513_j4ycw6tg_.dbf

Dateinummer der Eingabedatei=00078, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_idx_crm__j4ycwhp0_.dbf

Dateinummer der Eingabedatei=00084, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_elekon_j59hsvvk_.dbf

Dateinummer der Eingabedatei=00122, Name=/u07/oradata/INFOR11/datafile/mandant_005.dbf

Kanal ch3: Piece 1 wird auf 13.11.24 begonnen

Kanal ch5: Piece 1 auf 13.11.24 beendet

Piece Handle=/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/backupset/

INFOR11_D_20241113_ko3a16p1_s111256_p1, Tag=TAG20241113T090409,

Kommentar=NONE

Kanal ch5: Backupset abgeschlossen, abgelaufene Zeit: 00:44:21

Kanal ch5: komprimiertes vollständiges Backup Set von Datendatei wird begonnen

Kanal ch5: Datendateien in Backup Set werden angegeben

Dateinummer der Eingabedate=00086, Name=/u04/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant__j6s335cd_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00068, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_511_j4ycw59n_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00074, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_516_j4ycw6m6_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00005, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_emptytab_j4yctcls_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00121, Name=/u07/oradata/INFOR11/datafile/idx_111_09.dbf

Kanal ch5: Piece 1 wird auf 13.11.24 begonnen

Kanal ch1: Piece 1 auf 13.11.24 beendet

Piece Handle=/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/backupset/

INFOR11_D_20241113_kj3a13sv_s111251_p1, Tag=TAG20241113T090409,

Kommentar=NONE

Kanal ch1: Backupset abgeschlossen, abgelaufene Zeit: 01:38:42

Kanal ch1: komprimiertes vollständiges Backup Set von Datendatei wird begonnen

Kanal ch1: Datendateien in Backup Set werden angegeben

Dateinummer der Eingabedate=00003, Name=/u07/oradata/INFOR11/datafile/mandant_003.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00110, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/idx_111_05.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00028, Name=/u04/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_000_j6rwrvt_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00043, Name=/u04/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_112_j6s2304b_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00031, Name=/u04/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_026_j6rwpdv1_.dbf

Kanal ch1: Piece 1 wird auf 13.11.24 begonnen

Kanal ch2: Piece 1 auf 13.11.24 beendet

Piece Handle=/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/backupset/

INFOR11_D_20241113_kk3a14ou_s111252_p1, Tag=TAG20241113T090409,

Kommentar=NONE

Kanal ch2: Backupset abgeschlossen, abgelaufene Zeit: 01:29:12

Kanal ch2: komprimiertes vollständiges Backup Set von Datendatei wird begonnen

Kanal ch2: Datendateien in Backup Set werden angegeben

Dateinummer der Eingabedate=00099, Name=/u07/oradata/INFOR11/datafile/idx_111_07.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00014, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_511_j4yctpwh_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00019, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_513_j4yctsrv_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00032, Name=/u04/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_101_j6rwpoxp_.dbf

Dateinummer der Eingabedate=00030, Name=/u04/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_011_j6rwnw5z_.dbf
Dateinummer der Eingabedate=00029, Name=/u04/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_001_j6rwm4p6_.dbf
Dateinummer der Eingabedate=00049, Name=/u04/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_117_j6s2xk0h_.dbf
Dateinummer der Eingabedate=00051, Name=/u04/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_126_j6s2zrq9_.dbf
Dateinummer der Eingabedate=00107, Name=/u04/oradata/INFOR11/datafile/119_idx_001.dbf
Dateinummer der Eingabedate=00058, Name=/u04/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_426_j6s321pr_.dbf
Kanal ch2: Piece 1 wird auf 13.11.24 begonnen
Kanal ch4: Piece 1 auf 13.11.24 beendet
Piece Handle=/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_kn3a16nk_s111255_p1, Tag=TAG20241113T090409,
Kommentar=NONE
Kanal ch4: Backupset abgeschlossen, abgelaufene Zeit: 00:58:51
Kanal ch4: komprimiertes vollständiges Backup Set von Datendatei wird begonnen
Kanal ch4: Datendateien in Backup Set werden angegeben
Dateinummer der Eingabedate=00091, Name=/u04/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant_j6s5rmj0_.dbf
Dateinummer der Eingabedate=00063, Name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_511_j4ycw4k8_.dbf
Dateinummer der Eingabedate=00126, Name=/u07/oradata/INFOR11/datafile/idx_111_11.dbf
Dateinummer der Eingabedate=00125, Name=/u07/oradata/INFOR11/datafile/mandant_006.dbf
Kanal ch4: Piece 1 wird auf 13.11.24 begonnen
Kanal ch3: Piece 1 auf 13.11.24 beendet
Piece Handle=/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_kp3a17vk_s111257_p1, Tag=TAG20241113T090409,
Kommentar=NONE
Kanal ch3: Backupset abgeschlossen, abgelaufene Zeit: 00:46:17
Kanal ch3: komprimiertes vollständiges Backup Set von Datendatei wird begonnen
Kanal ch3: Datendateien in Backup Set werden angegeben
Dateinummer der Eingabedate=00048, Name=/u04/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_116_j6s2oxkh_.dbf
Kanal ch3: Piece 1 wird auf 13.11.24 begonnen
Kanal ch3: Piece 1 auf 13.11.24 beendet
Piece Handle=/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_ku3a1amd_s111262_p1, Tag=TAG20241113T090409,
Kommentar=NONE
Kanal ch3: Backupset abgeschlossen, abgelaufene Zeit: 00:08:05
Kanal ch3: komprimiertes vollständiges Backup Set von Datendatei wird begonnen
Kanal ch3: Datendateien in Backup Set werden angegeben
Aktuelle Kontrolldatei wird in Backup Set aufgenommen

Kanal ch3: Piece 1 wird auf 13.11.24 begonnen
Kanal ch3: Piece 1 auf 13.11.24 beendet
Piece Handle=/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/controlfile/INFOR11_C_20241113_kv3a1b5i,
Tag=TAG20241113T090409, Kommentar=NONE
Kanal ch3: Backupset abgeschlossen, abgelaufene Zeit: 00:00:01
Kanal ch3: komprimiertes vollständiges Backup Set von Datendatei wird begonnen
Kanal ch3: Datendateien in Backup Set werden angegeben
Aktuelle SPFILE wird in Backup Set aufgenommen
Kanal ch3: Piece 1 wird auf 13.11.24 begonnen
Kanal ch3: Piece 1 auf 13.11.24 beendet
Piece Handle=/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/controlfile/INFOR11_S_20241113_l03a1b5k,
Tag=TAG20241113T090409, Kommentar=NONE
Kanal ch3: Backupset abgeschlossen, abgelaufene Zeit: 00:00:01
Kanal ch5: Piece 1 auf 13.11.24 beendet
Piece Handle=/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_kq3a19c6_s111258_p1, Tag=TAG20241113T090409,
Kommentar=NONE
Kanal ch5: Backupset abgeschlossen, abgelaufene Zeit: 00:52:14
Kanal ch1: Piece 1 auf 13.11.24 beendet
Piece Handle=/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_kr3a19m1_s111259_p1, Tag=TAG20241113T090409,
Kommentar=NONE
Kanal ch1: Backupset abgeschlossen, abgelaufene Zeit: 00:56:29
Kanal ch4: Piece 1 auf 13.11.24 beendet
Piece Handle=/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_kt3a1a5v_s111261_p1, Tag=TAG20241113T090409,
Kommentar=NONE
Kanal ch4: Backupset abgeschlossen, abgelaufene Zeit: 00:48:58
Kanal ch2: Piece 1 auf 13.11.24 beendet
Piece Handle=/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_ks3a1a06_s111260_p1, Tag=TAG20241113T090409,
Kommentar=NONE
Kanal ch2: Backupset abgeschlossen, abgelaufene Zeit: 00:53:34
backup wurde beendet bei 13.11.24

backup wird gestartet bei 13.11.24
Aktuelles Log archiviert
Kanal ch1: komprimiertes Backup Set von Archive-Log wird begonnen
Kanal ch1: Archive-Logs in Backup Set werden angegeben
Eingabethread archiviertes Log=1, Sequence=87280, RECID=163564, STAMP=1184927602
Eingabethread archiviertes Log=1, Sequence=87281, RECID=163565, STAMP=1184929402
Kanal ch1: Piece 1 wird auf 13.11.24 begonnen
Kanal ch2: komprimiertes Backup Set von Archive-Log wird begonnen
Kanal ch2: Archive-Logs in Backup Set werden angegeben

Eingabethread archiviertes Log=1, Sequence=87278, RECID=163562, STAMP=1184924004
Eingabethread archiviertes Log=1, Sequence=87279, RECID=163563, STAMP=1184925803
Kanal ch2: Piece 1 wird auf 13.11.24 begonnen
Kanal ch3: komprimiertes Backup Set von Archive-Log wird begonnen
Kanal ch3: Archive-Logs in Backup Set werden angegeben
Eingabethread archiviertes Log=1, Sequence=87282, RECID=163566, STAMP=1184931202
Eingabethread archiviertes Log=1, Sequence=87283, RECID=163567, STAMP=1184933004
Kanal ch3: Piece 1 wird auf 13.11.24 begonnen
Kanal ch4: komprimiertes Backup Set von Archive-Log wird begonnen
Kanal ch4: Archive-Logs in Backup Set werden angegeben
Eingabethread archiviertes Log=1, Sequence=87284, RECID=163568, STAMP=1184934803
Eingabethread archiviertes Log=1, Sequence=87285, RECID=163569, STAMP=1184936604
Kanal ch4: Piece 1 wird auf 13.11.24 begonnen
Kanal ch5: komprimiertes Backup Set von Archive-Log wird begonnen
Kanal ch5: Archive-Logs in Backup Set werden angegeben
Eingabethread archiviertes Log=1, Sequence=87286, RECID=163570, STAMP=1184937108
Kanal ch5: Piece 1 wird auf 13.11.24 begonnen
Kanal ch5: Piece 1 auf 13.11.24 beendet
Piece Handle=/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/archivelog/
INFOR11_A_20241113_l53a1d4k_s111269_p1, Tag=TAG20241113T131148,
Kommentar=NONE
Kanal ch5: Backupset abgeschlossen, abgelaufene Zeit: 00:00:01
Kanal ch4: Piece 1 auf 13.11.24 beendet
Piece Handle=/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/archivelog/
INFOR11_A_20241113_l43a1d4k_s111268_p1, Tag=TAG20241113T131148,
Kommentar=NONE
Kanal ch4: Backupset abgeschlossen, abgelaufene Zeit: 00:00:03
Kanal ch1: Piece 1 auf 13.11.24 beendet
Piece Handle=/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/archivelog/
INFOR11_A_20241113_l13a1d4k_s111265_p1, Tag=TAG20241113T131148,
Kommentar=NONE
Kanal ch1: Backupset abgeschlossen, abgelaufene Zeit: 00:00:07
Kanal ch2: Piece 1 auf 13.11.24 beendet
Piece Handle=/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/archivelog/
INFOR11_A_20241113_l23a1d4k_s111266_p1, Tag=TAG20241113T131148,
Kommentar=NONE
Kanal ch2: Backupset abgeschlossen, abgelaufene Zeit: 00:00:07
Kanal ch3: Piece 1 auf 13.11.24 beendet
Piece Handle=/netapp/bkp_erpdblive/2024-11-13/archivelog/
INFOR11_A_20241113_l33a1d4k_s111267_p1, Tag=TAG20241113T131148,
Kommentar=NONE
Kanal ch3: Backupset abgeschlossen, abgelaufene Zeit: 00:00:07
backup wurde beendet bei 13.11.24

Control File and SPFILE Autobackup wird gestartet bei 13.11.24

Piece Handle=/u06/flash_recovery_area/INFOR11/controlfile/c-1562619776-20241113-04,

Kommentar=NONE

Control File and SPFILE Autobackup wurde beendet bei 13.11.24

Freigegebener Kanal: ch1

Freigegebener Kanal: ch2

Freigegebener Kanal: ch3

Freigegebener Kanal: ch4

Freigegebener Kanal: ch5

RMAN> exit

Recovery Manager abgeschlossen.

-----Backup copy-----to copy 780 GB----- (Duration: 7:49-13:55) ca. 5 hours

controlfile

rsync -avz -e "ssh -p 22" /netapp/bkp_erpdblive/controlfile oracle@10.182.19.122:/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/

archivelog backup

rsync -avz -e "ssh -p 22" /netapp/bkp_erpdblive/archivelog oracle@10.182.19.122:/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/

backupset

rsync -avz -e "ssh -p 22" /netapp/bkp_erpdblive/backupset oracle@10.182.19.122:/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/

archivelogs one day before

rsync -avz -e "ssh -p 22" /u06/flash_recovery_area/INFOR11/archivelog/2024_09_11 oracle@10.182.19.122:/u03/bkp-erpdblive/archivelog/

archivelogs same day

rsync -avz -e "ssh -p 22" /u06/flash_recovery_area/INFOR11/archivelog/2024_09_12 oracle@10.182.19.122:/u03/bkp-erpdblive/archivelog/

Copy archivelogs to backupset folder

on strato live db 01

cp /u03/bkp-erpdblive/archivelog/2024_11_12/* /u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset

cp /u03/bkp-erpdblive/archivelog/2024_11_13/* /u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset

copy archivelog backup to backupset folder

cp /u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/archivelog/* /u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset

copy controlfile to backupset folder

```
cp /u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/controlfile/* /u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset
```

DB restore and RAC conversion

-----To do-----

- Stop cluster on both nodes
- cp file /u01/app/oracle/product/19c/dbhome_1/assistants/rconfig/sampleXMLs/convert.xml nd then delete it..
- remove spfile, delete datafiles, onlinelogs, controlfile, all under /u03/FRA..
- delete audit logs /u01/app/oracle/admin/INFOR11/adump from node1 and node2
- remove db from cluster (srvctl remove database -db INFOR11)

----- Transfer-----

- Copy Backupset, Archivelogs, Controlfile (before last one)
- Copy initora, orapwdINFOR11 file to /u01/app/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/ form ERPDBLIVE
- backup file /u01/app/oracle/product/19c/dbhome_1/assistants/rconfig/sampleXMLs/convert.xml

----- EDITED INIT.ORA-----

-----Edited:initlINFOR11.ora-----

```
INFOR11.__data_transfer_cache_size=0
INFOR11.__db_cache_size=723701989376
INFOR11.__inmemory_ext_roarea=0
INFOR11.__inmemory_ext_rwarea=0
INFOR11.__java_pool_size=0
INFOR11.__large_pool_size=1073741824
INFOR11.__oracle_base='/u01/app/oracle'#ORACLE_BASE set from environment
INFOR11.__pga_aggregate_target=219043332096
INFOR11.__sga_target=751619276800
INFOR11.__shared_io_pool_size=536870912
INFOR11.__shared_pool_size=24696061952
INFOR11.__streams_pool_size=1073741824
INFOR11.__unified_pga_pool_size=0
*.archive_lag_target=1800
*.audit_file_dest='/u01/app/oracle/admin/INFOR11/adump'
*.audit_trail='db'
*.cluster_database=FALSE
*.compatible='19.10.0'
*.db_block_size=32768
*.db_create_file_dest='/u02/oradata'
*.db_flashback_retention_target=1400
*.db_name='INFOR11'
```



```
*.db_recovery_file_dest_size=2684354560000
*.db_recovery_file_dest='/u03/FRA'
*.nls_language='GERMAN'
*.nls_territory='GERMANY'
*.open_cursors=300
*.pga_aggregate_target=219043332096
*.processes=2000
*.remote_login_passwordfile='EXCLUSIVE'
*.session_cached_cursors=100
*.sessions=1800
*.sga_max_size=751619276800
*.sga_target=751619276800
*.standby_file_management='AUTO'
*.undo_retention=130000
*.undo_tablespace='UNDOTBS'
```

DB Duplicate Process

--- Set export variables

```
export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19c/dbhome_1
export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin
export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
export ORACLE_SID=INFOR11
```

-- Create redolog folder & audit trial folder

```
mkdir -p /u03/oradata/INFOR11/redo/
mkdir -p /u02/oradata/INFOR11/redo/
mkdir -p /u01/app/oracle/admin/INFOR11/adump
chown oracle:oinstall /u03/oradata/INFOR11/redo/
chown oracle:oinstall /u02/oradata/INFOR11/redo/
chmod 775 /u03/oradata/INFOR11/redo/
chmod 775 /u02/oradata/INFOR11/redo/
chown oracle:oinstall /u01/app/oracle/admin/INFOR11/adump -R
chmod 775 /u01/app/oracle/admin/INFOR11/adump -R
```

oracle@strato-live-db-01:~> sqlplus / as sysdba

```
SQL> startup nomount pfile=/u01/app/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/initINFOR11.ora;
```

ORACLE instance started.

Total System Global Area 7.5162E+11 bytes
Fixed Size 23144248 bytes
Variable Size 2.6844E+10 bytes
Database Buffers 7.2424E+11 bytes
Redo Buffers 513724416 bytes
SQL>exit

Execute following command to start DB duplicate process: Started at 14:15-19:40 (Execution time: 5:20 hours)

```
rman auxiliary /  
run  
{  
allocate auxiliary channel a1 device type disk;  
allocate auxiliary channel a2 device type disk;  
allocate auxiliary channel a3 device type disk;  
allocate auxiliary channel a4 device type disk;  
allocate auxiliary channel a5 device type disk;  
allocate auxiliary channel a6 device type disk;  
allocate auxiliary channel a7 device type disk;  
allocate auxiliary channel a8 device type disk;  
allocate auxiliary channel a9 device type disk;  
allocate auxiliary channel a10 device type disk;  
duplicate database to INFOR11  
logfile group 1 ('/u02/oradata/INFOR11/redo/redo01a.log', '/u03/oradata/INFOR11/redo/  
redo01b.log') size 5G reuse,  
group 2 ('/u02/oradata/INFOR11/redo/redo02a.log', '/u03/oradata/INFOR11/redo/  
redo02b.log') size 5G reuse,  
group 3 ('/u02/oradata/INFOR11/redo/redo03a.log', '/u03/oradata/INFOR11/redo/  
redo03b.log') size 5G reuse,  
group 4 ('/u02/oradata/INFOR11/redo/redo04a.log', '/u03/oradata/INFOR11/redo/  
redo04b.log') size 5G reuse  
backup location '/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/' nofilenamecheck;  
}
```

Duplicate Output

oracle@strato-live-db-01:~> rman auxiliary /

Recovery Manager: Release 19.0.0.0.0 - Production on Wed Nov 13 19:37:26 2024
Version 19.19.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

connected to auxiliary database: INFOR11 (not mounted)

```
logfile group 1 ('/u02/oradata/INFOR11/redo/redo01a.log', '/u03/oradata/INFOR11/redo/  
redo01b.log') size 5G reuse,  
group 2 ('/u02/oradata/INFOR11/redo/redo02a.log', '/u03/oradata/INFOR11/redo/  
redo02b.log') size 5G reuse,
```

```

group 3 ('/u02/oradata/INFOR11/redo/redo03a.log', '/u03/oradata/INFOR11/redo/redo03b.log')
size 5G reuse,
group 4 ('/u02/oradata/INFOR11/redo/redo04a.log', '/u03/oradata/INFOR11/redo/redo04b.log')
size 5G reuse
backup location '/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/' nofilenamecheck;
run
2> {
3> allocate auxiliary channel a1 device type disk;
4> allocate auxiliary channel a2 device type disk;
5> allocate auxiliary channel a3 device type disk;
6> allocate auxiliary channel a4 device type disk;
7> allocate auxiliary channel a5 device type disk;
8> allocate auxiliary channel a6 device type disk;
9> allocate auxiliary channel a7 device type disk;
10> allocate auxiliary channel a8 device type disk;
11> allocate auxiliary channel a9 device type disk;
12> allocate auxiliary channel a10 device type disk;
13> duplicate database to INFOR11
logfile group 1 ('/u02/oradata/INFOR11/redo/redo01a.log', '/u03/oradata/INFOR11/redo/redo01b.log') size 5G reuse,
group 2 ('/u02/oradata/INFOR11/redo/redo02a.log', '/u03/oradata/INFOR11/redo/redo02b.log') size 5G reuse,
group 3 ('/u02/oradata/INFOR11/redo/redo03a.log', '/u03/oradata/INFOR11/redo/redo03b.log')
size 5G reuse,
group 4 ('/u02/oradata/INFOR11/redo/redo04a.log', '/u03/oradata/INFOR11/redo/redo04b.log')
size 5G reuse
18> backup location '/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/' nofilenamecheck;
19> }

```

allocated channel: a1

channel a1: SID=192 device type=DISK

allocated channel: a2

channel a2: SID=382 device type=DISK

allocated channel: a3

channel a3: SID=572 device type=DISK

allocated channel: a4

channel a4: SID=760 device type=DISK

allocated channel: a5

channel a5: SID=950 device type=DISK

allocated channel: a6

channel a6: SID=1138 device type=DISK

allocated channel: a7

channel a7: SID=1327 device type=DISK

allocated channel: a8

channel a8: SID=1517 device type=DISK

allocated channel: a9

channel a9: SID=1705 device type=DISK

allocated channel: a10

channel a10: SID=1894 device type=DISK

Starting Duplicate Db at 13-NOV-24

searching for database ID

found backup of database ID 1562619776

contents of Memory Script:

```
{  
  sql clone "create spfile from memory";  
}
```

executing Memory Script

sql statement: create spfile from memory

contents of Memory Script:

```
{  
  shutdown clone immediate;  
  startup clone nomount;  
}
```

executing Memory Script

Oracle instance shut down

connected to auxiliary database (not started)

Oracle instance started

Total System Global Area 751619274552 bytes

Fixed Size 23144248 bytes

Variable Size 26843545600 bytes

Database Buffers 724238860288 bytes

Redo Buffers 513724416 bytes

contents of Memory Script:

```
{  
  sql clone "alter system set control_files =  
    '/u02/oradata/INFOR11/controlfile/o1_mf__64nsx406_.ctl', '/u03/FRA/INFOR11/controlfile/  
o1_mf__64nsz80w_.ctl' comment="
```

```

"Set by RMAN" scope=spfile";
  sql clone "alter system set db_name =
"INFOR11" comment=
"Modified by RMAN duplicate" scope=spfile";
  sql clone "alter system set db_unique_name =
"INFOR11" comment=
"Modified by RMAN duplicate" scope=spfile";
  shutdown clone immediate;
  startup clone force nomount
  restore clone primary controlfile from '/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_C_20241113_kv3a1b5i';
  alter clone database mount;
}

```

executing Memory Script

```

sql statement: alter system set control_files = "/u02/oradata/INFOR11/controlfile/
o1_mf__64nsx406_.ctl", "/u03/FRA/INFOR11/controlfile/o1_mf__64nsz80w_.ctl" comment= "Set
by RMAN"
scope=spfile

```

```

sql statement: alter system set db_name = "INFOR11" comment= "Modified by RMAN
duplicate" scope=spfile

```

```

sql statement: alter system set db_unique_name = "INFOR11" comment= "Modified by RMAN
duplicate" scope=spfile

```

Oracle instance shut down

Oracle instance started

Total System Global Area 751619274552 bytes

Fixed Size	23144248 bytes
Variable Size	26843545600 bytes
Database Buffers	724238860288 bytes
Redo Buffers	513724416 bytes
allocated channel: a1	
channel a1: SID=2836 device type=DISK	
allocated channel: a2	
channel a2: SID=3 device type=DISK	
allocated channel: a3	
channel a3: SID=192 device type=DISK	
allocated channel: a4	
channel a4: SID=382 device type=DISK	
allocated channel: a5	
channel a5: SID=950 device type=DISK	
allocated channel: a6	

channel a6: SID=1138 device type=DISK
allocated channel: a7
channel a7: SID=1327 device type=DISK
allocated channel: a8
channel a8: SID=1517 device type=DISK
allocated channel: a9
channel a9: SID=1705 device type=DISK
allocated channel: a10
channel a10: SID=1894 device type=DISK

Starting restore at 13-NOV-24

channel a5: skipped, AUTOBACKUP already found
channel a6: skipped, AUTOBACKUP already found
channel a1: skipped, AUTOBACKUP already found
channel a3: skipped, AUTOBACKUP already found
channel a4: skipped, AUTOBACKUP already found
channel a7: skipped, AUTOBACKUP already found
channel a8: skipped, AUTOBACKUP already found
channel a9: skipped, AUTOBACKUP already found
channel a10: skipped, AUTOBACKUP already found
channel a2: restoring control file
channel a2: restore complete, elapsed time: 00:00:08
output file name=/u02/oradata/INFOR11/controlfile/o1_mf__64nsx406_.ctl
output file name=/u03/FRA/INFOR11/controlfile/o1_mf__64nsz80w_.ctl
Finished restore at 13-NOV-24

database mounted

duplicating Datafiles to Oracle Managed File (OMF) location

contents of Memory Script:

```
{  
  set until scn 135877198429;  
  set newname for clone datafile 1 to new;  
  set newname for clone datafile 2 to new;  
  set newname for clone datafile 3 to new;  
  set newname for clone datafile 4 to new;  
  set newname for clone datafile 5 to new;  
  set newname for clone datafile 6 to new;  
  set newname for clone datafile 7 to new;  
  set newname for clone datafile 8 to new;  
  set newname for clone datafile 9 to new;  
  set newname for clone datafile 10 to new;  
  set newname for clone datafile 11 to new;  
  set newname for clone datafile 12 to new;
```

set newname for clone datafile 13 to new;
set newname for clone datafile 14 to new;
set newname for clone datafile 15 to new;
set newname for clone datafile 16 to new;
set newname for clone datafile 17 to new;
set newname for clone datafile 18 to new;
set newname for clone datafile 19 to new;
set newname for clone datafile 20 to new;
set newname for clone datafile 21 to new;
set newname for clone datafile 22 to new;
set newname for clone datafile 23 to new;
set newname for clone datafile 24 to new;
set newname for clone datafile 25 to new;
set newname for clone datafile 26 to new;
set newname for clone datafile 27 to new;
set newname for clone datafile 28 to new;
set newname for clone datafile 29 to new;
set newname for clone datafile 30 to new;
set newname for clone datafile 31 to new;
set newname for clone datafile 32 to new;
set newname for clone datafile 33 to new;
set newname for clone datafile 34 to new;
set newname for clone datafile 35 to new;
set newname for clone datafile 36 to new;
set newname for clone datafile 37 to new;
set newname for clone datafile 38 to new;
set newname for clone datafile 39 to new;
set newname for clone datafile 40 to new;
set newname for clone datafile 41 to new;
set newname for clone datafile 42 to new;
set newname for clone datafile 43 to new;
set newname for clone datafile 44 to new;
set newname for clone datafile 45 to new;
set newname for clone datafile 46 to new;
set newname for clone datafile 47 to new;
set newname for clone datafile 48 to new;
set newname for clone datafile 49 to new;
set newname for clone datafile 50 to new;
set newname for clone datafile 51 to new;
set newname for clone datafile 52 to new;
set newname for clone datafile 53 to new;
set newname for clone datafile 54 to new;
set newname for clone datafile 55 to new;
set newname for clone datafile 56 to new;

set newname for clone datafile 57 to new;
set newname for clone datafile 58 to new;
set newname for clone datafile 59 to new;
set newname for clone datafile 60 to new;
set newname for clone datafile 61 to new;
set newname for clone datafile 62 to new;
set newname for clone datafile 63 to new;
set newname for clone datafile 64 to new;
set newname for clone datafile 65 to new;
set newname for clone datafile 66 to new;
set newname for clone datafile 67 to new;
set newname for clone datafile 68 to new;
set newname for clone datafile 69 to new;
set newname for clone datafile 70 to new;
set newname for clone datafile 71 to new;
set newname for clone datafile 72 to new;
set newname for clone datafile 73 to new;
set newname for clone datafile 74 to new;
set newname for clone datafile 75 to new;
set newname for clone datafile 76 to new;
set newname for clone datafile 77 to new;
set newname for clone datafile 78 to new;
set newname for clone datafile 79 to new;
set newname for clone datafile 80 to new;
set newname for clone datafile 81 to new;
set newname for clone datafile 82 to new;
set newname for clone datafile 83 to new;
set newname for clone datafile 84 to new;
set newname for clone datafile 85 to new;
set newname for clone datafile 86 to new;
set newname for clone datafile 87 to new;
set newname for clone datafile 88 to new;
set newname for clone datafile 89 to new;
set newname for clone datafile 90 to new;
set newname for clone datafile 91 to new;
set newname for clone datafile 92 to new;
set newname for clone datafile 93 to new;
set newname for clone datafile 94 to new;
set newname for clone datafile 95 to new;
set newname for clone datafile 96 to new;
set newname for clone datafile 97 to new;
set newname for clone datafile 98 to new;
set newname for clone datafile 99 to new;
set newname for clone datafile 100 to new;


```
set newname for clone datafile 101 to new;  
set newname for clone datafile 102 to new;  
set newname for clone datafile 103 to new;  
set newname for clone datafile 104 to new;  
set newname for clone datafile 105 to new;  
set newname for clone datafile 106 to new;  
set newname for clone datafile 107 to new;  
set newname for clone datafile 108 to new;  
set newname for clone datafile 109 to new;  
set newname for clone datafile 110 to new;  
set newname for clone datafile 111 to new;  
set newname for clone datafile 112 to new;  
set newname for clone datafile 113 to new;  
set newname for clone datafile 114 to new;  
set newname for clone datafile 115 to new;  
set newname for clone datafile 116 to new;  
set newname for clone datafile 117 to new;  
set newname for clone datafile 118 to new;  
set newname for clone datafile 119 to new;  
set newname for clone datafile 120 to new;  
set newname for clone datafile 121 to new;  
set newname for clone datafile 122 to new;  
set newname for clone datafile 123 to new;  
set newname for clone datafile 124 to new;  
set newname for clone datafile 125 to new;  
set newname for clone datafile 126 to new;  
restore  
clone database  
;  
}
```

executing Memory Script

executing command: SET until clause

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

Starting restore at 13-NOV-24

channel a1: starting datafile backup set restore

channel a1: specifying datafile(s) to restore from backup set

channel a1: restoring datafile 00001 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_system_%u_.dbf

channel a1: restoring datafile 00018 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_data_512_%u_.dbf

channel a1: restoring datafile 00021 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_data_515_%u_.dbf

channel a1: restoring datafile 00066 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_511_%u_.dbf

channel a1: restoring datafile 00112 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111_%u_.dbf

channel a1: restoring datafile 00113 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_mandant__%u_.dbf

channel a1: restoring datafile 00119 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111_%u_.dbf

channel a1: reading from backup piece /u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/

INFOR11_D_20241113_kb3a0uka_s111243_p1

channel a2: starting datafile backup set restore

channel a2: specifying datafile(s) to restore from backup set
channel a2: restoring datafile 00007 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_data230_%u_.dbf
channel a2: restoring datafile 00008 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_118_%u_.dbf
channel a2: restoring datafile 00009 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_200_%u_.dbf
channel a2: restoring datafile 00010 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_230_%u_.dbf
channel a2: restoring datafile 00011 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_231_%u_.dbf
channel a2: restoring datafile 00012 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_427_%u_.dbf
channel a2: restoring datafile 00015 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_511_%u_.dbf
channel a2: restoring datafile 00027 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx230_%u_.dbf
channel a2: restoring datafile 00044 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_113_%u_.dbf
channel a2: restoring datafile 00045 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_114_%u_.dbf
channel a2: restoring datafile 00050 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_118_%u_.dbf
channel a2: restoring datafile 00052 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_139_%u_.dbf
channel a2: restoring datafile 00053 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_170_%u_.dbf
channel a2: restoring datafile 00054 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_200_%u_.dbf
channel a2: restoring datafile 00055 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_230_%u_.dbf
channel a2: restoring datafile 00056 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_231_%u_.dbf
channel a2: restoring datafile 00057 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_326_%u_.dbf
channel a2: restoring datafile 00059 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_427_%u_.dbf
channel a2: restoring datafile 00077 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_526_%u_.dbf
channel a2: restoring datafile 00079 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_cro_%u_.dbf
channel a2: restoring datafile 00082 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant_%u_.dbf
channel a2: restoring datafile 00085 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant_%u_.dbf
channel a2: restoring datafile 00101 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111_%u_.dbf
channel a2: restoring datafile 00102 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant_%u_.dbf
channel a2: restoring datafile 00108 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_119_%u_.dbf
channel a2: reading from backup piece /u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_ke3a0uka_s111246_p1
channel a3: starting datafile backup set restore
channel a3: specifying datafile(s) to restore from backup set
channel a3: restoring datafile 00016 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_511_%u_.dbf
channel a3: restoring datafile 00017 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_511_%u_.dbf

channel a3: restoring datafile 00098 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_saperion_%u_.dbf
channel a3: restoring datafile 00111 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_sysaux_%u_.dbf
channel a3: restoring datafile 00123 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_116_%u_.dbf
channel a3: reading from backup piece /u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_kc3a0uka_s111244_p1
channel a4: starting datafile backup set restore
channel a4: specifying datafile(s) to restore from backup set
channel a4: restoring datafile 00046 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_115_%u_.dbf
channel a4: restoring datafile 00047 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_115_%u_.dbf
channel a4: restoring datafile 00061 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_511_%u_.dbf
channel a4: restoring datafile 00073 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_515_%u_.dbf
channel a4: restoring datafile 00109 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant_%u_.dbf
channel a4: reading from backup piece /u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_ka3a0uka_s111242_p1
channel a5: starting datafile backup set restore
channel a5: specifying datafile(s) to restore from backup set
channel a5: restoring datafile 00062 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_511_%u_.dbf
channel a5: restoring datafile 00080 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_mig_%u_.dbf
channel a5: restoring datafile 00088 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant_%u_.dbf
channel a5: restoring datafile 00100 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_115_%u_.dbf
channel a5: restoring datafile 00124 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111_%u_.dbf
channel a5: reading from backup piece /u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_kf3a11n8_s111247_p1
channel a6: starting datafile backup set restore
channel a6: specifying datafile(s) to restore from backup set
channel a6: restoring datafile 00064 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_511_%u_.dbf
channel a6: restoring datafile 00065 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_511_%u_.dbf
channel a6: restoring datafile 00069 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_511_%u_.dbf
channel a6: restoring datafile 00092 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant_%u_.dbf
channel a6: restoring datafile 00120 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_sysaux_%u_.dbf
channel a6: reading from backup piece /u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_kd3a0uka_s111245_p1
channel a7: starting datafile backup set restore
channel a7: specifying datafile(s) to restore from backup set
channel a7: restoring datafile 00002 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_sysaux_%u_.dbf
channel a7: restoring datafile 00033 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111_%u_.dbf
channel a7: restoring datafile 00034 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111_%u_.dbf
channel a7: reading from backup piece /u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_kg3a12ap_s111248_p1
channel a8: starting datafile backup set restore
channel a8: specifying datafile(s) to restore from backup set

channel a8: restoring datafile 00003 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant__%u_.dbf
channel a8: restoring datafile 00028 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_000_%u_.dbf
channel a8: restoring datafile 00031 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_026_%u_.dbf
channel a8: restoring datafile 00043 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_112_%u_.dbf
channel a8: restoring datafile 00110 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111_%u_.dbf
channel a8: reading from backup piece /u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_kr3a19m1_s111259_p1
channel a9: starting datafile backup set restore
channel a9: specifying datafile(s) to restore from backup set
channel a9: restoring datafile 00004 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_users_%u_.dbf
channel a9: restoring datafile 00023 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_517_%u_.dbf
channel a9: restoring datafile 00036 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111_%u_.dbf
channel a9: restoring datafile 00081 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_511_%u_.dbf
channel a9: restoring datafile 00083 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_511_%u_.dbf
channel a9: restoring datafile 00090 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant__%u_.dbf
channel a9: restoring datafile 00116 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_undotbs_%u_.dbf
channel a9: reading from backup piece /u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_ki3a12pa_s111250_p1
channel a10: starting datafile backup set restore
channel a10: specifying datafile(s) to restore from backup set
channel a10: restoring datafile 00005 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_emptytab_%u_.dbf
channel a10: restoring datafile 00068 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_511_%u_.dbf
channel a10: restoring datafile 00074 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_516_%u_.dbf
channel a10: restoring datafile 00086 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant__%u_.dbf
channel a10: restoring datafile 00121 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111_%u_.dbf
channel a10: reading from backup piece /u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_kq3a19c6_s111258_p1
channel a8: piece handle=/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_kr3a19m1_s111259_p1 tag=TAG20241113T090409
channel a8: restored backup piece 1
channel a8: restore complete, elapsed time: 01:31:40
channel a8: starting datafile backup set restore
channel a8: specifying datafile(s) to restore from backup set
channel a8: restoring datafile 00006 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_audit_au_%u_.dbf
channel a8: restoring datafile 00038 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111_%u_.dbf
channel a8: restoring datafile 00094 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_mandant__%u_.dbf

channel a8: restoring datafile 00118 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_undotbs_%u_.dbf

channel a8: reading from backup piece /u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/

INFOR11_D_20241113_km3a15vn_s111254_p1

channel a7: piece handle=/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/

INFOR11_D_20241113_kg3a12ap_s111248_p1 tag=TAG20241113T090409

channel a7: restored backup piece 1

channel a7: restore complete, elapsed time: 01:32:06

channel a7: starting datafile backup set restore

channel a7: specifying datafile(s) to restore from backup set

channel a7: restoring datafile 00013 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_data_501_%u_.dbf

channel a7: restoring datafile 00024 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_data_518_%u_.dbf

channel a7: restoring datafile 00041 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111_%u_.dbf

channel a7: restoring datafile 00097 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_mandant__%u_.dbf

channel a7: restoring datafile 00105 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111_%u_.dbf

channel a7: reading from backup piece /u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/

INFOR11_D_20241113_kn3a16nk_s111255_p1

channel a10: piece handle=/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/

INFOR11_D_20241113_kq3a19c6_s111258_p1 tag=TAG20241113T090409

channel a10: restored backup piece 1

channel a10: restore complete, elapsed time: 01:35:01

channel a10: starting datafile backup set restore

channel a10: specifying datafile(s) to restore from backup set

channel a10: restoring datafile 00014 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_data_511_%u_.dbf

channel a10: restoring datafile 00019 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_data_513_%u_.dbf

channel a10: restoring datafile 00029 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_idx_001_%u_.dbf

channel a10: restoring datafile 00030 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_011_%u_.dbf

channel a10: restoring datafile 00032 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_idx_101_%u_.dbf

channel a10: restoring datafile 00049 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_117_%u_.dbf

channel a10: restoring datafile 00051 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_idx_126_%u_.dbf

channel a10: restoring datafile 00058 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_idx_426_%u_.dbf

channel a10: restoring datafile 00099 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111_%u_.dbf

channel a10: restoring datafile 00107 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_119_%u_.dbf

channel a10: reading from backup piece /u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/

INFOR11_D_20241113_ks3a1a06_s111260_p1

channel a4: piece handle=/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_ka3a0uka_s111242_p1 tag=TAG20241113T090409
channel a4: restored backup piece 1
channel a4: reading from backup piece /u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_ka3a0uka_s111242_p2
channel a3: piece handle=/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_kc3a0uka_s111244_p1 tag=TAG20241113T090409
channel a3: restored backup piece 1
channel a3: restore complete, elapsed time: 01:39:52
channel a3: starting datafile backup set restore
channel a3: specifying datafile(s) to restore from backup set
channel a3: restoring datafile 00020 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_514_%u_.dbf
channel a3: restoring datafile 00037 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111_%u_.dbf
channel a3: restoring datafile 00093 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant__%u_.dbf
channel a3: restoring datafile 00117 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_undotbs_%u_.dbf
channel a3: reading from backup piece /u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_kl3a14rt_s111253_p1
channel a6: piece handle=/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_kd3a0uka_s111245_p1 tag=TAG20241113T090409
channel a6: restored backup piece 1
channel a6: restore complete, elapsed time: 01:41:38
channel a6: starting datafile backup set restore
channel a6: specifying datafile(s) to restore from backup set
channel a6: restoring datafile 00022 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_516_%u_.dbf
channel a6: restoring datafile 00067 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_511_%u_.dbf
channel a6: restoring datafile 00070 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_512_%u_.dbf
channel a6: restoring datafile 00071 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_513_%u_.dbf
channel a6: restoring datafile 00078 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_crm__%u_.dbf
channel a6: restoring datafile 00084 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_elekon_%u_.dbf
channel a6: restoring datafile 00087 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant__%u_.dbf
channel a6: restoring datafile 00122 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant__%u_.dbf
channel a6: reading from backup piece /u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_kp3a17vk_s111257_p1
channel a1: piece handle=/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_kb3a0uka_s111243_p1 tag=TAG20241113T090409
channel a1: restored backup piece 1
channel a1: reading from backup piece /u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_kb3a0uka_s111243_p2

channel a4: piece handle=/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_ka3a0uka_s111242_p2 tag=TAG20241113T090409
channel a4: restored backup piece 2
channel a4: restore complete, elapsed time: 01:43:29
channel a4: starting datafile backup set restore
channel a4: specifying datafile(s) to restore from backup set
channel a4: restoring datafile 00025 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_526_%u_.dbf
channel a4: restoring datafile 00026 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_511_%u_.dbf
channel a4: restoring datafile 00035 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111_%u_.dbf
channel a4: restoring datafile 00089 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant__%u_.dbf
channel a4: restoring datafile 00115 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_undotbs_%u_.dbf
channel a4: reading from backup piece /u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_kh3a12nt_s111249_p1
channel a1: piece handle=/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_kb3a0uka_s111243_p2 tag=TAG20241113T090409
channel a1: restored backup piece 2
channel a1: restore complete, elapsed time: 01:45:54
channel a1: starting datafile backup set restore
channel a1: specifying datafile(s) to restore from backup set
channel a1: restoring datafile 00039 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111_%u_.dbf
channel a1: restoring datafile 00075 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_517_%u_.dbf
channel a1: restoring datafile 00095 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant__%u_.dbf
channel a1: restoring datafile 00103 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111_%u_.dbf
channel a1: reading from backup piece /u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_kj3a13sv_s111251_p1
channel a2: piece handle=/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_ke3a0uka_s111246_p1 tag=TAG20241113T090409
channel a2: restored backup piece 1
channel a2: restore complete, elapsed time: 01:46:30
channel a2: starting datafile backup set restore
channel a2: specifying datafile(s) to restore from backup set
channel a2: restoring datafile 00040 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111_%u_.dbf
channel a2: restoring datafile 00072 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_514_%u_.dbf
channel a2: restoring datafile 00096 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant__%u_.dbf
channel a2: restoring datafile 00104 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111_%u_.dbf
channel a2: reading from backup piece /u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_kk3a14ou_s111252_p1
channel a5: piece handle=/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_kf3a11n8_s111247_p1 tag=TAG20241113T090409

channel a5: restored backup piece 1
channel a5: restore complete, elapsed time: 01:46:30
channel a5: starting datafile backup set restore
channel a5: specifying datafile(s) to restore from backup set
channel a5: restoring datafile 00042 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111_%u_.dbf
channel a5: restoring datafile 00060 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_501_%u_.dbf
channel a5: restoring datafile 00076 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_518_%u_.dbf
channel a5: restoring datafile 00106 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111_%u_.dbf
channel a5: restoring datafile 00114 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111_%u_.dbf
channel a5: reading from backup piece /u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_ko3a16p1_s111256_p1
channel a9: piece handle=/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_ki3a12pa_s111250_p1 tag=TAG20241113T090409
channel a9: restored backup piece 1
channel a9: restore complete, elapsed time: 02:12:37
channel a9: starting datafile backup set restore
channel a9: specifying datafile(s) to restore from backup set
channel a9: restoring datafile 00048 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_116_%u_.dbf
channel a9: reading from backup piece /u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_ku3a1amd_s111262_p1
channel a8: piece handle=/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_km3a15vn_s111254_p1 tag=TAG20241113T090409
channel a8: restored backup piece 1
channel a8: restore complete, elapsed time: 00:50:32
channel a8: starting datafile backup set restore
channel a8: specifying datafile(s) to restore from backup set
channel a8: restoring datafile 00063 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_511_%u_.dbf
channel a8: restoring datafile 00091 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant_%u_.dbf
channel a8: restoring datafile 00125 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant_%u_.dbf
channel a8: restoring datafile 00126 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111_%u_.dbf
channel a8: reading from backup piece /u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_kt3a1a5v_s111261_p1
channel a1: piece handle=/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_kj3a13sv_s111251_p1 tag=TAG20241113T090409
channel a1: restored backup piece 1
channel a1: restore complete, elapsed time: 00:43:13
channel a2: piece handle=/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_kk3a14ou_s111252_p1 tag=TAG20241113T090409
channel a2: restored backup piece 1
channel a2: restore complete, elapsed time: 00:49:19
channel a9: piece handle=/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_ku3a1amd_s111262_p1 tag=TAG20241113T090409

channel a9: restored backup piece 1
channel a9: restore complete, elapsed time: 00:23:32
channel a3: piece handle=/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_kl3a14rt_s111253_p1 tag=TAG20241113T090409
channel a3: restored backup piece 1
channel a3: restore complete, elapsed time: 00:57:47
channel a4: piece handle=/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_kh3a12nt_s111249_p1 tag=TAG20241113T090409
channel a4: restored backup piece 1
channel a4: restore complete, elapsed time: 00:58:20
channel a7: piece handle=/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_kn3a16nk_s111255_p1 tag=TAG20241113T090409
channel a7: restored backup piece 1
channel a7: restore complete, elapsed time: 01:10:33
channel a10: piece handle=/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_ks3a1a06_s111260_p1 tag=TAG20241113T090409
channel a10: restored backup piece 1
channel a10: restore complete, elapsed time: 01:07:38
channel a6: piece handle=/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_kp3a17vk_s111257_p1 tag=TAG20241113T090409
channel a6: restored backup piece 1
channel a6: restore complete, elapsed time: 01:02:41
channel a5: piece handle=/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_ko3a16p1_s111256_p1 tag=TAG20241113T090409
channel a5: restored backup piece 1
channel a5: restore complete, elapsed time: 00:58:49
channel a8: piece handle=/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
INFOR11_D_20241113_kt3a1a5v_s111261_p1 tag=TAG20241113T090409
channel a8: restored backup piece 1
channel a8: restore complete, elapsed time: 00:27:17
Finished restore at 13-NOV-24

contents of Memory Script:

```
{  
    switch clone datafile all;  
}
```

executing Memory Script

datafile 1 switched to datafile copy

input datafile copy RECID=127 STAMP=1184970663 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_system__64q6w7ho_.dbf

datafile 2 switched to datafile copy

input datafile copy RECID=128 STAMP=1184970663 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_sysaux__64q78rd0_.dbf

datafile 3 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=129 STAMP=1184970663 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant___64q70vhl_.dbf
datafile 4 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=130 STAMP=1184970664 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_users___64qno878_.dbf
datafile 5 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=131 STAMP=1184970664 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_emptytab___64qh179h_.dbf
datafile 6 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=132 STAMP=1184970664 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_audit_au___69v8dw81_.dbf
datafile 7 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=133 STAMP=1184970664 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data230___65m1r5rx_.dbf
datafile 8 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=134 STAMP=1184970664 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_118___64q8tdtx_.dbf
datafile 9 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=135 STAMP=1184970664 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_200___65n9x9zl_.dbf
datafile 10 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=136 STAMP=1184970664 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_230___65och2rf_.dbf
datafile 11 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=137 STAMP=1184970664 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_231___65p7om96_.dbf
datafile 12 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=138 STAMP=1184970664 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_427___65r67h2c_.dbf
datafile 13 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=139 STAMP=1184970664 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_501___69w1zt5h_.dbf
datafile 14 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=140 STAMP=1184970664 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_511___6b17rgo9_.dbf
datafile 15 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=141 STAMP=1184970665 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_511___64q6trfm_.dbf
datafile 16 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=142 STAMP=1184970665 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_511___64q6rfkb_.dbf
datafile 17 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=143 STAMP=1184970665 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_data_511__64q6st26_.dbf
datafile 18 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=144 STAMP=1184970665 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_512__64q6y922_.dbf
datafile 19 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=145 STAMP=1184970665 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_513__6b54zhgp_.dbf
datafile 20 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=146 STAMP=1184970665 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_514__6b9x5jc6_.dbf
datafile 21 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=147 STAMP=1184970665 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_515__64q6tlvp_.dbf
datafile 22 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=148 STAMP=1184970665 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_516__6bf3p79m_.dbf
datafile 23 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=149 STAMP=1184970665 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_517__64qfphjl_.dbf
datafile 24 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=150 STAMP=1184970665 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_518__69w2y0wj_.dbf
datafile 25 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=151 STAMP=1184970665 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_526__6bjg1pqy_.dbf
datafile 26 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=152 STAMP=1184970665 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_511__6bjhx6xd_.dbf
datafile 27 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=153 STAMP=1184970665 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx230__65s9k81d_.dbf
datafile 28 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=154 STAMP=1184970666 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_000__64q90hn5_.dbf
datafile 29 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=155 STAMP=1184970666 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_001__6b1d06z6_.dbf
datafile 30 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=156 STAMP=1184970666 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_011__6b1bbch1_.dbf
datafile 31 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=157 STAMP=1184970666 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_026__64qdnggh_.dbf
datafile 32 switched to datafile copy

input datafile copy RECID=158 STAMP=1184970666 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_101__6b18z0wk_.dbf
datafile 33 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=159 STAMP=1184970666 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111__64q6x711_.dbf
datafile 34 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=160 STAMP=1184970666 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111__64q89xrn_.dbf
datafile 35 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=161 STAMP=1184970666 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111__6bjcp9g6_.dbf
datafile 36 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=162 STAMP=1184970666 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111__64q8r1ft_.dbf
datafile 37 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=163 STAMP=1184970666 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111__6b9vg77d_.dbf
datafile 38 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=164 STAMP=1184970666 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111__69v6czzx_.dbf
datafile 39 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=165 STAMP=1184970666 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111__6bno6l0g_.dbf
datafile 40 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=166 STAMP=1184970666 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111__6bopq7nv_.dbf
datafile 41 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=167 STAMP=1184970667 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111__69vyynlr_.dbf
datafile 42 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=168 STAMP=1184970667 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111__6bopq7o0_.dbf
datafile 43 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=169 STAMP=1184970667 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_112__64qbzjt4_.dbf
datafile 44 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=170 STAMP=1184970667 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_113__64q7yslt_.dbf
datafile 45 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=171 STAMP=1184970667 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_114__65btw43k_.dbf
datafile 46 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=172 STAMP=1184970667 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_115__64q6slng_.dbf

datafile 47 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=173 STAMP=1184970667 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_115__64q6v6nv_.dbf
datafile 48 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=174 STAMP=1184970667 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_116__6d4c25cq_.dbf
datafile 49 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=175 STAMP=1184970667 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_117__6b1f5xv9_.dbf
datafile 50 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=176 STAMP=1184970667 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_118__64q6ygoq_.dbf
datafile 51 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=177 STAMP=1184970667 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_126__6b1gx7ql_.dbf
datafile 52 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=178 STAMP=1184970667 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_139__65twoxmz_.dbf
datafile 53 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=179 STAMP=1184970667 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_170__65vyrq8m_.dbf
datafile 54 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=180 STAMP=1184970668 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_200__65x1hxt_d_.dbf
datafile 55 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=181 STAMP=1184970668 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_230__65y78dp4_.dbf
datafile 56 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=182 STAMP=1184970668 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_231__65zdt_p7_.dbf
datafile 57 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=183 STAMP=1184970668 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_326__65g0kqcg_.dbf
datafile 58 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=184 STAMP=1184970668 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_426__6bdxos73_.dbf
datafile 59 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=185 STAMP=1184970668 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_427__660b698p_.dbf
datafile 60 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=186 STAMP=1184970668 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_501__6bor30c2_.dbf
datafile 61 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=187 STAMP=1184970668 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_idx_511__64q72kgt_.dbf
datafile 62 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=188 STAMP=1184970668 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_511__64q7xt2z_.dbf
datafile 63 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=189 STAMP=1184970668 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_511__6dongylw_.dbf
datafile 64 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=190 STAMP=1184970668 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_511__64q6yczd_.dbf
datafile 65 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=191 STAMP=1184970668 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_511__64q7kkmb_.dbf
datafile 66 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=192 STAMP=1184970668 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_511__64q6s44x_.dbf
datafile 67 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=193 STAMP=1184970669 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_511__6bf1qgry_.dbf
datafile 68 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=194 STAMP=1184970669 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_511__64qbrmxq_.dbf
datafile 69 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=195 STAMP=1184970669 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_511__64q8rhvh_.dbf
datafile 70 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=196 STAMP=1184970669 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_512__6bf58p99_.dbf
datafile 71 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=197 STAMP=1184970669 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_513__6bf77j64_.dbf
datafile 72 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=198 STAMP=1184970669 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_514__6bor4v6r_.dbf
datafile 73 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=199 STAMP=1184970669 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_515__64q84sbx_.dbf
datafile 74 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=200 STAMP=1184970669 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_516__64qds38y_.dbf
datafile 75 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=201 STAMP=1184970669 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_517__6bnp9mzd_.dbf
datafile 76 switched to datafile copy

input datafile copy RECID=202 STAMP=1184970669 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_518__6borw269_.dbf
datafile 77 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=203 STAMP=1184970669 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_526__64qbltrp_.dbf
datafile 78 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=204 STAMP=1184970669 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_crm__6bf84ood_.dbf
datafile 79 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=205 STAMP=1184970669 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_cro__65l2o73x_.dbf
datafile 80 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=206 STAMP=1184970670 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_mig__64q8r1bx_.dbf
datafile 81 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=207 STAMP=1184970670 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_511__64qh8vn_.dbf
datafile 82 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=208 STAMP=1184970670 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant__661wjbs0_.dbf
datafile 83 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=209 STAMP=1184970670 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_511__64ql0xyn_.dbf
datafile 84 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=210 STAMP=1184970670 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_elekon__6bf9j9yj_.dbf
datafile 85 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=211 STAMP=1184970670 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant__64zr0djv_.dbf
datafile 86 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=212 STAMP=1184970670 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant__64q7mp4q_.dbf
datafile 87 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=213 STAMP=1184970670 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant__6bdzp0qh_.dbf
datafile 88 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=214 STAMP=1184970670 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant__64q6tqfr_.dbf
datafile 89 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=215 STAMP=1184970670 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant__6bj9xqb5_.dbf
datafile 90 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=216 STAMP=1184970670 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant__64q7qnn1_.dbf

datafile 91 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=217 STAMP=1184970670 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant___6dolg7wq_.dbf
datafile 92 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=218 STAMP=1184970670 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant___64q6w6rd_.dbf
datafile 93 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=219 STAMP=1184970670 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant___6b9tkfx3_.dbf
datafile 94 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=220 STAMP=1184970671 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant___69v582r3_.dbf
datafile 95 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=221 STAMP=1184970671 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant___6bnn41vq_.dbf
datafile 96 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=222 STAMP=1184970671 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant___6boo5pj2_.dbf
datafile 97 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=223 STAMP=1184970671 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant___69vxybdc_.dbf
datafile 98 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=224 STAMP=1184970671 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_saperion___64q6x4g7_.dbf
datafile 99 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=225 STAMP=1184970671 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111___6b15z8ly_.dbf
datafile 100 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=226 STAMP=1184970671 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_115___64q6ygp0_.dbf
datafile 101 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=227 STAMP=1184970671 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111___64q6r2pb_.dbf
datafile 102 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=228 STAMP=1184970671 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant___64q6s9lx_.dbf
datafile 103 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=229 STAMP=1184970671 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111___6bnoxbml_.dbf
datafile 104 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=230 STAMP=1184970671 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111___6boqdvkm_.dbf
datafile 105 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=231 STAMP=1184970671 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_idx_111__69w0wbbj_.dbf
datafile 106 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=232 STAMP=1184970671 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111__6boqd5zg_.dbf
datafile 107 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=233 STAMP=1184970671 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_119__6b1j2rl5_.dbf
datafile 108 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=234 STAMP=1184970672 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_119__64q6wdr8_.dbf
datafile 109 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=235 STAMP=1184970672 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant__64q6wz01_.dbf
datafile 110 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=236 STAMP=1184970672 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111__64q7ytsb_.dbf
datafile 111 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=237 STAMP=1184970672 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_sysaux__64q6vfr5_.dbf
datafile 112 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=238 STAMP=1184970672 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111__64q6o3wv_.dbf
datafile 113 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=239 STAMP=1184970672 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant__64q6pjs8_.dbf
datafile 114 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=240 STAMP=1184970672 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111__6boo6hpg_.dbf
datafile 115 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=241 STAMP=1184970672 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_undotbs__6bjf94qc_.dbf
datafile 116 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=242 STAMP=1184970672 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_undotbs__64qc40jb_.dbf
datafile 117 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=243 STAMP=1184970672 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_undotbs__6b9w3rvy_.dbf
datafile 118 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=244 STAMP=1184970672 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_undotbs__69v7lk3r_.dbf
datafile 119 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=245 STAMP=1184970672 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111__64q6qzs0_.dbf
datafile 120 switched to datafile copy

input datafile copy RECID=246 STAMP=1184970672 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_sysaux__64qbk88o_.dbf
datafile 121 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=247 STAMP=1184970672 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111__64q8v881_.dbf
datafile 122 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=248 STAMP=1184970673 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant__6bf141fo_.dbf
datafile 123 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=249 STAMP=1184970673 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_116__64q760y9_.dbf
datafile 124 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=250 STAMP=1184970673 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111__64q6wfwkw_.dbf
datafile 125 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=251 STAMP=1184970673 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant__6dotb4f6_.dbf
datafile 126 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=252 STAMP=1184970673 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111__6doq8rpk_.dbf

contents of Memory Script:

```
{  
    set until scn 135877198429;  
    recover  
    clone database  
    delete archivelog  
    ;  
}
```

executing Memory Script

executing command: SET until clause

Starting recover at 13-NOV-24

starting media recovery

archived log for thread 1 with sequence 87278 is already on disk as file /u03/bkp-erpdblive/
2024-11-13/backupset/o1_mf_1_87278_mm8s2n7r_.arc
archived log for thread 1 with sequence 87279 is already on disk as file /u03/bkp-erpdblive/
2024-11-13/backupset/o1_mf_1_87279_mm8tttdt_.arc
archived log for thread 1 with sequence 87280 is already on disk as file /u03/bkp-erpdblive/
2024-11-13/backupset/o1_mf_1_87280_mm8wm1rz_.arc
archived log for thread 1 with sequence 87281 is already on disk as file /u03/bkp-erpdblive/
2024-11-13/backupset/o1_mf_1_87281_mm8ycb21_.arc

archived log for thread 1 with sequence 87282 is already on disk as file /u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/o1_mf_1_87282_mm903l14_.arc
archived log for thread 1 with sequence 87283 is already on disk as file /u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/o1_mf_1_87283_mm91vvx8_.arc
archived log for thread 1 with sequence 87284 is already on disk as file /u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/o1_mf_1_87284_mm93n3d4_.arc
archived log for thread 1 with sequence 87285 is already on disk as file /u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/o1_mf_1_87285_mm95ddfr_.arc
archived log for thread 1 with sequence 87286 is already on disk as file /u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/o1_mf_1_87286_mm95w48k_.arc
archived log for thread 1 with sequence 87287 is already on disk as file /u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/o1_mf_1_87287_mm97nh0z_.arc
archived log for thread 1 with sequence 87288 is already on disk as file /u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/o1_mf_1_87288_mm99dn6b_.arc
archived log for thread 1 with sequence 87289 is already on disk as file /u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/o1_mf_1_87289_mm9c4wg7_.arc
archived log for thread 1 with sequence 87290 is already on disk as file /u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/o1_mf_1_87290_mm9dx4lc_.arc
archived log for thread 1 with sequence 87291 is already on disk as file /u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/o1_mf_1_87291_mm9godmx_.arc
archived log for thread 1 with sequence 87292 is already on disk as file /u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/o1_mf_1_87292_mm9jfkrg_.arc
archived log for thread 1 with sequence 87293 is already on disk as file /u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/o1_mf_1_87293_mm9l5sw6_.arc
archived log for thread 1 with sequence 87294 is already on disk as file /u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/o1_mf_1_87294_mm9my24m_.arc
archived log for thread 1 with sequence 87295 is already on disk as file /u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/o1_mf_1_87295_mm9opbn7_.arc
archived log for thread 1 with sequence 87296 is already on disk as file /u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/o1_mf_1_87296_mm9qgm09_.arc
archived log for thread 1 with sequence 87297 is already on disk as file /u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/o1_mf_1_87297_mm9s6v8d_.arc
archived log for thread 1 with sequence 87298 is already on disk as file /u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/o1_mf_1_87298_mm9tz3cz_.arc
archived log file name=/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/o1_mf_1_87278_mm8s2n7r_.arc thread=1 sequence=87278
archived log file name=/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/o1_mf_1_87279_mm8tttdt_.arc thread=1 sequence=87279
archived log file name=/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/o1_mf_1_87280_mm8wm1rz_.arc thread=1 sequence=87280
archived log file name=/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/o1_mf_1_87281_mm8ycb21_.arc thread=1 sequence=87281
archived log file name=/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/o1_mf_1_87282_mm903l14_.arc thread=1 sequence=87282

archived log file name=/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
o1_mf_1_87283_mm91vvx8_.arc thread=1 sequence=87283
archived log file name=/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
o1_mf_1_87284_mm93n3d4_.arc thread=1 sequence=87284
archived log file name=/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
o1_mf_1_87285_mm95ddfr_.arc thread=1 sequence=87285
archived log file name=/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
o1_mf_1_87286_mm95w48k_.arc thread=1 sequence=87286
archived log file name=/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
o1_mf_1_87287_mm97nh0z_.arc thread=1 sequence=87287
archived log file name=/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
o1_mf_1_87288_mm99dn6b_.arc thread=1 sequence=87288
archived log file name=/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
o1_mf_1_87289_mm9c4wg7_.arc thread=1 sequence=87289
archived log file name=/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
o1_mf_1_87290_mm9dx4lc_.arc thread=1 sequence=87290
archived log file name=/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
o1_mf_1_87291_mm9godmx_.arc thread=1 sequence=87291
archived log file name=/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
o1_mf_1_87292_mm9jfkrg_.arc thread=1 sequence=87292
archived log file name=/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
o1_mf_1_87293_mm9l5sw6_.arc thread=1 sequence=87293
archived log file name=/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
o1_mf_1_87294_mm9my24m_.arc thread=1 sequence=87294
archived log file name=/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
o1_mf_1_87295_mm9opbn7_.arc thread=1 sequence=87295
archived log file name=/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
o1_mf_1_87296_mm9qgm09_.arc thread=1 sequence=87296
archived log file name=/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
o1_mf_1_87297_mm9s6v8d_.arc thread=1 sequence=87297
archived log file name=/u03/bkp-erpdblive/2024-11-13/backupset/
o1_mf_1_87298_mm9tz3cz_.arc thread=1 sequence=87298

media recovery complete, elapsed time: 00:00:48

Finished recover at 13-NOV-24

released channel: a1

released channel: a2

released channel: a3

released channel: a4

released channel: a5

released channel: a6

released channel: a7

released channel: a8

released channel: a9

released channel: a10
Oracle instance started

Total System Global Area 751619274552 bytes

Fixed Size	23144248 bytes
Variable Size	26843545600 bytes
Database Buffers	724238860288 bytes
Redo Buffers	513724416 bytes

contents of Memory Script:

```
{  
  sql clone "alter system set db_name =  
  'INFOR11' comment=  
  'Reset to original value by RMAN' scope=spfile";  
  sql clone "alter system reset db_unique_name scope=spfile";  
}
```

executing Memory Script

sql statement: alter system set db_name = 'INFOR11' comment= 'Reset to original value by RMAN' scope=spfile

sql statement: alter system reset db_unique_name scope=spfile

Oracle instance started

Total System Global Area 751619274552 bytes

Fixed Size	23144248 bytes
Variable Size	26843545600 bytes
Database Buffers	724238860288 bytes
Redo Buffers	513724416 bytes

sql statement: CREATE CONTROLFILE REUSE SET DATABASE "INFOR11" RESETLOGS
ARCHIVELOG

MAXLOGFILES 16
MAXLOGMEMBERS 3
MAXDATAFILES 300
MAXINSTANCES 8
MAXLOGHISTORY 4028

LOGFILE

GROUP 1 ('/u02/oradata/INFOR11/redo/redo01a.log', '/u03/oradata/INFOR11/redo/
redo01b.log') SIZE 5 G REUSE,

GROUP 2 ('/u02/oradata/INFOR11/redo/redo02a.log', '/u03/oradata/INFOR11/redo/
redo02b.log') SIZE 5 G REUSE,

GROUP 3 ('/u02/oradata/INFOR11/redo/redo03a.log', '/u03/oradata/INFOR11/redo/
redo03b.log') SIZE 5 G REUSE,

GROUP 4 ('/u02/oradata/INFOR11/redo/redo04a.log', '/u03/oradata/INFOR11/redo/

redo04b.log') SIZE 5 G REUSE

DATAFILE

'/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_system__64q6w7ho_.dbf'

CHARACTER SET AL32UTF8

contents of Memory Script:

```
{
  set newname for clone tempfile 1 to new;
  switch clone tempfile all;
  catalog clone datafilecopy "/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_sysaux__64q78rd0_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_mandant__64q70vhl_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_users__64qno878_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_emptytab__64qh179h_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_audit_au__69v8dw81_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_data230__65m1r5rx_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_data_118__64q8tdtx_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_data_200__65n9x9zl_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_data_230__65och2rf_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_data_231__65p7om96_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_data_427__65r67h2c_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_data_501__69w1zt5h_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_data_511__6b17rgo9_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_data_511__64q6trfm_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_data_511__64q6rfkb_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_data_511__64q6st26_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_data_512__64q6y922_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_data_513__6b54zhgp_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_data_514__6b9x5jc6_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_data_515__64q6tlvp_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_data_516__6bf3p79m_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_data_517__64qfphjl_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_data_518__69w2y0wj_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_data_526__6bjg1pqy_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_data_511__6bjhx6xd_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx230__65s9k81d_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_000__64q90hn5_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_001__6b1d06z6_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_011__6b1bbch1_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_026__64qdnnggh_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_101__6b18z0wk_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111__64q6x711_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111__64q89xrn_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111__6bjcp9g6_.dbf",
```

"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111__64q8r1ft_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111__6b9vg77d_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111__69v6czzx_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111__6bno6l0g_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111__6bopq7nv_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111__69vyynlr_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111__6bopq7o0_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_112__64qbzjt4_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_113__64q7yslt_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_114__65btw43k_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_115__64q6slng_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_115__64q6v6nv_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_116__6d4c25cq_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_117__6b1f5xv9_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_118__64q6ygoq_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_126__6b1gx7ql_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_139__65twoxmz_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_170__65vyrq8m_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_200__65x1hxttd_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_230__65y78dp4_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_231__65zdtpd7_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_326__65g0kgcg_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_426__6bdxos73_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_427__660b698p_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_501__6bor30c2_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_511__64q72kgt_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_511__64q7xt2z_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_511__6dongylw_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_511__64q6yczd_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_511__64q7kkmb_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_511__64q6s44x_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_511__6bf1qgry_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_511__64qbrmxq_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_511__64q8rhvh_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_512__6bf58p99_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_513__6bf77j64_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_514__6bor4v6r_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_515__64q84sbx_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_516__64qds38y_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_517__6bnp9mzd_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_518__6borw269_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_526__64qbltrp_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_crm__6bf84ood_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_cro__65l2o73x_.dbf",

"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_mig__64q8r1bx_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_data_511__64qh8vn_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_mandant__661wjbs0_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_data_511__64ql0xyn_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_elekon__6bf9j9yj_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_mandant__64zr0djv_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_mandant__64q7mp4q_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_mandant__6bdzp0qh_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_mandant__64q6tqfr_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_mandant__6bj9xqb5_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_mandant__64q7qnn1_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_mandant__6dolg7wq_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_mandant__64q6w6rd_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_mandant__6b9tkfx3_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_mandant__69v582r3_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_mandant__6bnn41vq_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_mandant__6boo5pj2_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_mandant__69vxybdc_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_saperion__64q6x4g7_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111__6b15z8ly_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_115__64q6ygp0_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111__64q6r2pb_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_mandant__64q6s9lx_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111__6bnoxbml_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111__6boqdvkm_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111__69w0wbbj_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111__6boqd5zg_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_119__6b1j2rl5_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_data_119__64q6wdr8_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_mandant__64q6wz01_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111__64q7ytsb_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_sysaux__64q6vfr5_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111__64q6o3wv_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_mandant__64q6pjs8_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111__6boo6hpg_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_undotbs__6bjf94qc_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_undotbs__64qc40jb_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_undotbs__6b9w3rvy_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_undotbs__69v7lk3r_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111__64q6qzs0_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_sysaux__64qbk88o_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111__64q8v881_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_mandant__6bf141fo_.dbf",
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_116__64q760y9_.dbf",

```
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111__64q6wfkx_.dbf",  
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_mandant__6dotb4f6_.dbf",  
"/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111__6doq8rpk_.dbf";  
switch clone datafile all;  
}
```

executing Memory Script

executing command: SET NEWNAME

renamed tempfile 1 to /u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_temp_%u_.tmp in control file

cataloged datafile copy

datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_sysaux__64q78rd0_.dbf
RECID=1 STAMP=1184970872

cataloged datafile copy

datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_mandant__64q70vhl_.dbf
RECID=2 STAMP=1184970872

cataloged datafile copy

datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_users__64qno878_.dbf RECID=3
STAMP=1184970872

cataloged datafile copy

datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_emptytab__64qh179h_.dbf
RECID=4 STAMP=1184970872

cataloged datafile copy

datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_audit_au__69v8dw81_.dbf
RECID=5 STAMP=1184970873

cataloged datafile copy

datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_data230__65m1r5rx_.dbf
RECID=6 STAMP=1184970873

cataloged datafile copy

datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_data_118__64q8tdtx_.dbf
RECID=7 STAMP=1184970873

cataloged datafile copy

datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_data_200__65n9x9zl_.dbf
RECID=8 STAMP=1184970873

cataloged datafile copy

datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_data_230__65och2rf_.dbf
RECID=9 STAMP=1184970873

cataloged datafile copy

datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_data_231__65p7om96_.dbf
RECID=10 STAMP=1184970873

cataloged datafile copy

datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_data_427__65r67h2c_.dbf
RECID=11 STAMP=1184970873

cataloged datafile copy

datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_data_501__69w1zt5h_.dbf
RECID=12 STAMP=1184970873
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_data_511__6b17rgo9_.dbf
RECID=13 STAMP=1184970873
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_data_511__64q6trfm_.dbf
RECID=14 STAMP=1184970873
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_data_511__64q6rfkb_.dbf
RECID=15 STAMP=1184970873
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_data_511__64q6st26_.dbf
RECID=16 STAMP=1184970873
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_data_512__64q6y922_.dbf
RECID=17 STAMP=1184970873
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_data_513__6b54zhgp_.dbf
RECID=18 STAMP=1184970874
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_data_514__6b9x5jc6_.dbf
RECID=19 STAMP=1184970874
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_data_515__64q6tlvp_.dbf
RECID=20 STAMP=1184970874
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_data_516__6bf3p79m_.dbf
RECID=21 STAMP=1184970874
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_data_517__64qfphjl_.dbf
RECID=22 STAMP=1184970874
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_data_518__69w2y0wj_.dbf
RECID=23 STAMP=1184970874
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_data_526__6bjg1pqy_.dbf
RECID=24 STAMP=1184970874
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_data_511__6bjhx6xd_.dbf
RECID=25 STAMP=1184970874
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx230__65s9k81d_.dbf
RECID=26 STAMP=1184970874

cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_000__64q90hn5_.dbf
RECID=27 STAMP=1184970874
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_001__6b1d06z6_.dbf
RECID=28 STAMP=1184970874
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_011__6b1bbch1_.dbf
RECID=29 STAMP=1184970874
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_026__64qdnnggh_.dbf
RECID=30 STAMP=1184970874
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_101__6b18z0wk_.dbf
RECID=31 STAMP=1184970874
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111__64q6x711_.dbf
RECID=32 STAMP=1184970874
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111__64q89xrn_.dbf
RECID=33 STAMP=1184970875
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111__6bjcp9g6_.dbf
RECID=34 STAMP=1184970875
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111__64q8r1ft_.dbf
RECID=35 STAMP=1184970875
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111__6b9vg77d_.dbf
RECID=36 STAMP=1184970875
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111__69v6czzx_.dbf
RECID=37 STAMP=1184970875
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111__6bno6l0g_.dbf
RECID=38 STAMP=1184970875
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111__6bopq7nv_.dbf
RECID=39 STAMP=1184970875
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111__69vyynlr_.dbf
RECID=40 STAMP=1184970875
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111__6bopq7o0_.dbf

RECID=41 STAMP=1184970875
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_112__64qbzjt4_.dbf
RECID=42 STAMP=1184970875
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_113__64q7yslt_.dbf
RECID=43 STAMP=1184970875
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_114__65btw43k_.dbf
RECID=44 STAMP=1184970875
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_115__64q6slng_.dbf
RECID=45 STAMP=1184970875
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_115__64q6v6nv_.dbf
RECID=46 STAMP=1184970875
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_116__6d4c25cq_.dbf
RECID=47 STAMP=1184970876
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_117__6b1f5xv9_.dbf
RECID=48 STAMP=1184970876
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_118__64q6ygoq_.dbf
RECID=49 STAMP=1184970876
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_126__6b1gx7ql_.dbf
RECID=50 STAMP=1184970876
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_139__65twoxmz_.dbf
RECID=51 STAMP=1184970876
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_170__65vyrq8m_.dbf
RECID=52 STAMP=1184970876
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_200__65x1hxttd_.dbf
RECID=53 STAMP=1184970876
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_230__65y78dp4_.dbf
RECID=54 STAMP=1184970876
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_231__65zdtpd7_.dbf
RECID=55 STAMP=1184970876
cataloged datafile copy

datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_326__65g0kgcg_.dbf
RECID=56 STAMP=1184970876
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_426__6bdxos73_.dbf
RECID=57 STAMP=1184970876
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_427__660b698p_.dbf
RECID=58 STAMP=1184970876
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_501__6bor30c2_.dbf
RECID=59 STAMP=1184970876
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_511__64q72kgt_.dbf
RECID=60 STAMP=1184970876
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_511__64q7xt2z_.dbf
RECID=61 STAMP=1184970877
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_511__6dongylw_.dbf
RECID=62 STAMP=1184970877
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_511__64q6yczd_.dbf
RECID=63 STAMP=1184970877
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_511__64q7kkmb_.dbf
RECID=64 STAMP=1184970877
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_511__64q6s44x_.dbf
RECID=65 STAMP=1184970877
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_511__6bf1qgry_.dbf
RECID=66 STAMP=1184970877
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_511__64qbrmxq_.dbf
RECID=67 STAMP=1184970877
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_511__64q8rhvh_.dbf
RECID=68 STAMP=1184970877
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_512__6bf58p99_.dbf
RECID=69 STAMP=1184970877
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_513__6bf77j64_.dbf
RECID=70 STAMP=1184970877

cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_514__6bor4v6r_.dbf
RECID=71 STAMP=1184970877

cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_515__64q84sbx_.dbf
RECID=72 STAMP=1184970877

cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_516__64qds38y_.dbf
RECID=73 STAMP=1184970877

cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_517__6bnp9mzd_.dbf
RECID=74 STAMP=1184970877

cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_518__6borw269_.dbf
RECID=75 STAMP=1184970878

cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_526__64qbltrp_.dbf
RECID=76 STAMP=1184970878

cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_crm__6bf84ood_.dbf
RECID=77 STAMP=1184970878

cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_cro__65l2o73x_.dbf
RECID=78 STAMP=1184970878

cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_mig__64q8r1bx_.dbf
RECID=79 STAMP=1184970878

cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_data_511__64qh8vn_.dbf
RECID=80 STAMP=1184970878

cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_mandant__661wjbs0_.dbf
RECID=81 STAMP=1184970878

cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_data_511__64ql0xyn_.dbf
RECID=82 STAMP=1184970878

cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_elekon__6bf9j9yj_.dbf RECID=83
STAMP=1184970878

cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_mandant__64zr0djv_.dbf
RECID=84 STAMP=1184970878

cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_mandant__64q7mp4q_.dbf

RECID=85 STAMP=1184970878
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_mandant___6bdzp0qh_.dbf
RECID=86 STAMP=1184970878
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_mandant___64q6tqfr_.dbf
RECID=87 STAMP=1184970878
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_mandant___6bj9xb5_.dbf
RECID=88 STAMP=1184970878
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_mandant___64q7qnn1_.dbf
RECID=89 STAMP=1184970878
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_mandant___6dolg7wq_.dbf
RECID=90 STAMP=1184970879
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_mandant___64q6w6rd_.dbf
RECID=91 STAMP=1184970879
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_mandant___6b9tkfx3_.dbf
RECID=92 STAMP=1184970879
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_mandant___69v582r3_.dbf
RECID=93 STAMP=1184970879
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_mandant___6bnn41vq_.dbf
RECID=94 STAMP=1184970879
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_mandant___6boo5pj2_.dbf
RECID=95 STAMP=1184970879
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_mandant___69vxybdc_.dbf
RECID=96 STAMP=1184970879
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_saperion___64q6x4g7_.dbf
RECID=97 STAMP=1184970879
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111___6b15z8ly_.dbf
RECID=98 STAMP=1184970879
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_115___64q6ygp0_.dbf
RECID=99 STAMP=1184970879
cataloged datafile copy

datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111__64q6r2pb_.dbf
RECID=100 STAMP=1184970879
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_mandant__64q6s9lx_.dbf
RECID=101 STAMP=1184970879
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111__6bnoxbml_.dbf
RECID=102 STAMP=1184970879
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111__6boqdvkm_.dbf
RECID=103 STAMP=1184970879
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111__69w0wbbj_.dbf
RECID=104 STAMP=1184970879
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111__6boqd5zg_.dbf
RECID=105 STAMP=1184970879
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_119__6b1j2rl5_.dbf
RECID=106 STAMP=1184970879
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_data_119__64q6wdr8_.dbf
RECID=107 STAMP=1184970880
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_mandant__64q6wz01_.dbf
RECID=108 STAMP=1184970880
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111__64q7ytsb_.dbf
RECID=109 STAMP=1184970880
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_sysaux__64q6vfr5_.dbf
RECID=110 STAMP=1184970880
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111__64q6o3ww_.dbf
RECID=111 STAMP=1184970880
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_mandant__64q6pjs8_.dbf
RECID=112 STAMP=1184970880
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111__6boo6hpg_.dbf
RECID=113 STAMP=1184970880
cataloged datafile copy
datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_undotbs__6bjf94qc_.dbf
RECID=114 STAMP=1184970880

cataloged datafile copy

datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_undotbs__64qc40jb_.dbf

RECID=115 STAMP=1184970880

cataloged datafile copy

datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_undotbs__6b9w3rvy_.dbf

RECID=116 STAMP=1184970880

cataloged datafile copy

datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_undotbs__69v7lk3r_.dbf

RECID=117 STAMP=1184970880

cataloged datafile copy

datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111__64q6qzs0_.dbf

RECID=118 STAMP=1184970880

cataloged datafile copy

datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_sysaux__64qbk88o_.dbf

RECID=119 STAMP=1184970880

cataloged datafile copy

datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111__64q8v881_.dbf

RECID=120 STAMP=1184970880

cataloged datafile copy

datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_mandant__6bf141fo_.dbf

RECID=121 STAMP=1184970880

cataloged datafile copy

datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_116__64q760y9_.dbf

RECID=122 STAMP=1184970880

cataloged datafile copy

datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111__64q6wfwk_.dbf

RECID=123 STAMP=1184970880

cataloged datafile copy

datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_mandant__6dotb4f6_.dbf

RECID=124 STAMP=1184970880

cataloged datafile copy

datafile copy file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_idx_111__6doq8rpk_.dbf

RECID=125 STAMP=1184970881

datafile 2 switched to datafile copy

input datafile copy RECID=1 STAMP=1184970872 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_sysaux__64q78rd0_.dbf

datafile 3 switched to datafile copy

input datafile copy RECID=2 STAMP=1184970872 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_mandant__64q70vhl_.dbf

datafile 4 switched to datafile copy

input datafile copy RECID=3 STAMP=1184970872 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/o1_mf_users__64qno878_.dbf

datafile 5 switched to datafile copy

input datafile copy RECID=4 STAMP=1184970872 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_emptytab__64qh179h_.dbf
datafile 6 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=5 STAMP=1184970873 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_audit_au__69v8dw81_.dbf
datafile 7 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=6 STAMP=1184970873 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data230__65m1r5rx_.dbf
datafile 8 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=7 STAMP=1184970873 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_118__64q8tdtx_.dbf
datafile 9 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=8 STAMP=1184970873 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_200__65n9x9zl_.dbf
datafile 10 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=9 STAMP=1184970873 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_230__65och2rf_.dbf
datafile 11 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=10 STAMP=1184970873 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_231__65p7om96_.dbf
datafile 12 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=11 STAMP=1184970873 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_427__65r67h2c_.dbf
datafile 13 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=12 STAMP=1184970873 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_501__69w1zt5h_.dbf
datafile 14 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=13 STAMP=1184970873 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_511__6b17rgo9_.dbf
datafile 15 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=14 STAMP=1184970873 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_511__64q6trfm_.dbf
datafile 16 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=15 STAMP=1184970873 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_511__64q6rfkb_.dbf
datafile 17 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=16 STAMP=1184970873 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_511__64q6st26_.dbf
datafile 18 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=17 STAMP=1184970873 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_512__64q6y922_.dbf
datafile 19 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=18 STAMP=1184970874 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_513__6b54zhgp_.dbf

datafile 20 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=19 STAMP=1184970874 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_514__6b9x5jc6_.dbf
datafile 21 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=20 STAMP=1184970874 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_515__64q6tlvp_.dbf
datafile 22 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=21 STAMP=1184970874 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_516__6bf3p79m_.dbf
datafile 23 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=22 STAMP=1184970874 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_517__64qfphjl_.dbf
datafile 24 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=23 STAMP=1184970874 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_518__69w2y0wj_.dbf
datafile 25 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=24 STAMP=1184970874 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_526__6bjg1pqy_.dbf
datafile 26 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=25 STAMP=1184970874 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_511__6bjhx6xd_.dbf
datafile 27 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=26 STAMP=1184970874 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx230__65s9k81d_.dbf
datafile 28 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=27 STAMP=1184970874 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_000__64q90hn5_.dbf
datafile 29 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=28 STAMP=1184970874 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_001__6b1d06z6_.dbf
datafile 30 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=29 STAMP=1184970874 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_011__6b1bbch1_.dbf
datafile 31 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=30 STAMP=1184970874 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_026__64qdnggh_.dbf
datafile 32 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=31 STAMP=1184970874 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_101__6b18z0wk_.dbf
datafile 33 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=32 STAMP=1184970874 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111__64q6x711_.dbf
datafile 34 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=33 STAMP=1184970875 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_idx_111__64q89xrn_.dbf
datafile 35 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=34 STAMP=1184970875 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111__6bjcp9g6_.dbf
datafile 36 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=35 STAMP=1184970875 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111__64q8r1ft_.dbf
datafile 37 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=36 STAMP=1184970875 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111__6b9vg77d_.dbf
datafile 38 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=37 STAMP=1184970875 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111__69v6czzx_.dbf
datafile 39 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=38 STAMP=1184970875 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111__6bno6l0g_.dbf
datafile 40 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=39 STAMP=1184970875 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111__6bopq7nv_.dbf
datafile 41 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=40 STAMP=1184970875 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111__69vyynlr_.dbf
datafile 42 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=41 STAMP=1184970875 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111__6bopq7o0_.dbf
datafile 43 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=42 STAMP=1184970875 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_112__64qbzjt4_.dbf
datafile 44 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=43 STAMP=1184970875 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_113__64q7yslt_.dbf
datafile 45 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=44 STAMP=1184970875 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_114__65btw43k_.dbf
datafile 46 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=45 STAMP=1184970875 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_115__64q6slng_.dbf
datafile 47 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=46 STAMP=1184970875 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_115__64q6v6nv_.dbf
datafile 48 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=47 STAMP=1184970876 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_116__6d4c25cq_.dbf
datafile 49 switched to datafile copy

input datafile copy RECID=48 STAMP=1184970876 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_117__6b1f5xv9_.dbf
datafile 50 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=49 STAMP=1184970876 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_118__64q6ygoq_.dbf
datafile 51 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=50 STAMP=1184970876 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_126__6b1gx7ql_.dbf
datafile 52 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=51 STAMP=1184970876 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_139__65twoxmz_.dbf
datafile 53 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=52 STAMP=1184970876 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_170__65vyrq8m_.dbf
datafile 54 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=53 STAMP=1184970876 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_200__65x1hxttd_.dbf
datafile 55 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=54 STAMP=1184970876 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_230__65y78dp4_.dbf
datafile 56 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=55 STAMP=1184970876 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_231__65zdtpd7_.dbf
datafile 57 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=56 STAMP=1184970876 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_326__65g0kgcg_.dbf
datafile 58 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=57 STAMP=1184970876 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_426__6bdxos73_.dbf
datafile 59 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=58 STAMP=1184970876 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_427__660b698p_.dbf
datafile 60 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=59 STAMP=1184970876 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_501__6bor30c2_.dbf
datafile 61 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=60 STAMP=1184970876 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_511__64q72kgt_.dbf
datafile 62 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=61 STAMP=1184970877 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_511__64q7xt2z_.dbf
datafile 63 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=62 STAMP=1184970877 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_511__6dongylw_.dbf

datafile 64 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=63 STAMP=1184970877 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_511__64q6yczd_.dbf
datafile 65 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=64 STAMP=1184970877 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_511__64q7kkmb_.dbf
datafile 66 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=65 STAMP=1184970877 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_511__64q6s44x_.dbf
datafile 67 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=66 STAMP=1184970877 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_511__6bf1qgry_.dbf
datafile 68 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=67 STAMP=1184970877 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_511__64qbrmxq_.dbf
datafile 69 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=68 STAMP=1184970877 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_511__64q8rhvh_.dbf
datafile 70 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=69 STAMP=1184970877 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_512__6bf58p99_.dbf
datafile 71 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=70 STAMP=1184970877 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_513__6bf77j64_.dbf
datafile 72 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=71 STAMP=1184970877 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_514__6bor4v6r_.dbf
datafile 73 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=72 STAMP=1184970877 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_515__64q84sbx_.dbf
datafile 74 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=73 STAMP=1184970877 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_516__64qds38y_.dbf
datafile 75 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=74 STAMP=1184970877 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_517__6bnp9mzd_.dbf
datafile 76 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=75 STAMP=1184970878 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_518__6borw269_.dbf
datafile 77 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=76 STAMP=1184970878 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_526__64qbltrp_.dbf
datafile 78 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=77 STAMP=1184970878 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_idx_crm___6bf84ood_.dbf
datafile 79 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=78 STAMP=1184970878 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_cro___65l2o73x_.dbf
datafile 80 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=79 STAMP=1184970878 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_mig___64q8r1bx_.dbf
datafile 81 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=80 STAMP=1184970878 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_511___64qh8vn_.dbf
datafile 82 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=81 STAMP=1184970878 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant___661wjbs0_.dbf
datafile 83 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=82 STAMP=1184970878 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_511___64ql0xyn_.dbf
datafile 84 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=83 STAMP=1184970878 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_elekon___6bf9j9yj_.dbf
datafile 85 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=84 STAMP=1184970878 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant___64zr0djv_.dbf
datafile 86 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=85 STAMP=1184970878 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant___64q7mp4q_.dbf
datafile 87 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=86 STAMP=1184970878 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant___6bdzp0qh_.dbf
datafile 88 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=87 STAMP=1184970878 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant___64q6tqfr_.dbf
datafile 89 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=88 STAMP=1184970878 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant___6bj9xqb5_.dbf
datafile 90 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=89 STAMP=1184970878 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant___64q7qnn1_.dbf
datafile 91 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=90 STAMP=1184970879 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant___6dolg7wq_.dbf
datafile 92 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=91 STAMP=1184970879 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant___64q6w6rd_.dbf
datafile 93 switched to datafile copy

input datafile copy RECID=92 STAMP=1184970879 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant___6b9tkfx3_.dbf
datafile 94 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=93 STAMP=1184970879 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant___69v582r3_.dbf
datafile 95 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=94 STAMP=1184970879 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant___6bnn41vq_.dbf
datafile 96 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=95 STAMP=1184970879 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant___6boo5pj2_.dbf
datafile 97 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=96 STAMP=1184970879 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant___69vxybdc_.dbf
datafile 98 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=97 STAMP=1184970879 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_saperion___64q6x4g7_.dbf
datafile 99 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=98 STAMP=1184970879 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111___6b15z8ly_.dbf
datafile 100 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=99 STAMP=1184970879 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_115___64q6ygp0_.dbf
datafile 101 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=100 STAMP=1184970879 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111___64q6r2pb_.dbf
datafile 102 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=101 STAMP=1184970879 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant___64q6s9lx_.dbf
datafile 103 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=102 STAMP=1184970879 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111___6bnoxbml_.dbf
datafile 104 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=103 STAMP=1184970879 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111___6boqdvkm_.dbf
datafile 105 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=104 STAMP=1184970879 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111___69w0wbbj_.dbf
datafile 106 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=105 STAMP=1184970879 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111___6boqd5zg_.dbf
datafile 107 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=106 STAMP=1184970879 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_119___6b1j2rl5_.dbf

datafile 108 switched to datafile copy

input datafile copy RECID=107 STAMP=1184970880 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_data_119__64q6wdr8_.dbf

datafile 109 switched to datafile copy

input datafile copy RECID=108 STAMP=1184970880 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant___64q6wz01_.dbf

datafile 110 switched to datafile copy

input datafile copy RECID=109 STAMP=1184970880 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111__64q7ytsb_.dbf

datafile 111 switched to datafile copy

input datafile copy RECID=110 STAMP=1184970880 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_sysaux___64q6vfr5_.dbf

datafile 112 switched to datafile copy

input datafile copy RECID=111 STAMP=1184970880 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111__64q6o3wv_.dbf

datafile 113 switched to datafile copy

input datafile copy RECID=112 STAMP=1184970880 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant___64q6pjs8_.dbf

datafile 114 switched to datafile copy

input datafile copy RECID=113 STAMP=1184970880 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111__6boo6hpg_.dbf

datafile 115 switched to datafile copy

input datafile copy RECID=114 STAMP=1184970880 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_undotbs___6bjf94qc_.dbf

datafile 116 switched to datafile copy

input datafile copy RECID=115 STAMP=1184970880 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_undotbs___64qc40jb_.dbf

datafile 117 switched to datafile copy

input datafile copy RECID=116 STAMP=1184970880 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_undotbs___6b9w3rvy_.dbf

datafile 118 switched to datafile copy

input datafile copy RECID=117 STAMP=1184970880 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_undotbs___69v7lk3r_.dbf

datafile 119 switched to datafile copy

input datafile copy RECID=118 STAMP=1184970880 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111__64q6qzs0_.dbf

datafile 120 switched to datafile copy

input datafile copy RECID=119 STAMP=1184970880 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_sysaux___64qbk88o_.dbf

datafile 121 switched to datafile copy

input datafile copy RECID=120 STAMP=1184970880 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111__64q8v881_.dbf

datafile 122 switched to datafile copy

input datafile copy RECID=121 STAMP=1184970880 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/

o1_mf_mandant___6bf141fo_.dbf
datafile 123 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=122 STAMP=1184970880 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_116___64q760y9_.dbf
datafile 124 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=123 STAMP=1184970880 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111___64q6wfkW_.dbf
datafile 125 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=124 STAMP=1184970880 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_mandant___6dotb4f6_.dbf
datafile 126 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=125 STAMP=1184970881 file name=/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_idx_111___6doq8rpK_.dbf
Reenabling controlfile options for auxiliary database
Executing: alter database force logging

contents of Memory Script:

```
{  
  Alter clone database open resetlogs;  
}
```

executing Memory Script

database opened

Cannot remove created server parameter file

Finished Duplicate Db at 13-NOV-24

PL/SQL package SYS.DBMS_BACKUP_RESTORE version 19.13.00.00 in AUXILIARY
database is not current

PL/SQL package SYS.DBMS_RCVMAN version 19.13.00.00 in AUXILIARY database is not
current

Apply DB patch Execution time: 10 mins

To resolve sys dbms package errortime:

oracle@[strato-live-db-01:/u01/app/oracle/product/19c/dbhome_1/OPatch](#)> ./datapatch -verbose

Output

SQL Patching tool version 19.19.0.0.0 Production on Thu Sep 12 20:36:30 2024

Copyright (c) 2012, 2023, Oracle. All rights reserved.

Log file for this invocation: /u01/app/oracle/cfgtoollogs/sqlpatch/sqlpatch_5132_2024_09_12_2

Connecting to database...OK
Gathering database info...done
Bootstrapping registry and package to current versions...done
Determining current state...done

Current state of interim SQL patches:

No interim patches found

Current state of release update SQL patches:

Binary registry:

19.19.0.0.0 Release_Update 230322020406: Installed

SQL registry:

Applied 19.13.0.0.0 Release_Update 211004165050 successfully on 10.11.21
06:58:10,107865

Adding patches to installation queue and performing prereq checks...done

Installation queue:

No interim patches need to be rolled back

Patch 35042068 (Database Release Update : 19.19.0.0.230418 (35042068)):

Apply from 19.13.0.0.0 Release_Update 211004165050 to 19.19.0.0.0 Release_Update
23032202

No interim patches need to be applied

Installing patches...

Patch installation complete. Total patches installed: 1

Validating logfiles...done

Patch 35042068 apply: SUCCESS

logfile: /u01/app/oracle/cfgtoollogs/sqlpatch/

35042068/25183678/35042068_apply_INFOR11_2024Sep12_20_37_13.log (no errors)

SQL Patching tool complete on Thu Sep 12 20:39:00 2024

--OPTIONAL--

```
sql> @?/rdbms/admin/utlrp.sql
```

ADD Databaase To GRID

```
su -l oracle
```

```
srvctl add database -db INFOR11 -dbname INFOR11 -spfile /u01/app/oracle/product/19c/  
dbhome_1/dbs/spfileINFOR11.ora -startoption open -role PRIMARY -stopoption immediate
```



```
-oraclehome /u01/app/oracle/product/19c/dbhome_1 -dbtype Single -node strato-live-db-01
```

Convert DB to RAC Execution time: 30 mins

```
oracle@strato-live-db-01:/u01/app/oracle/product/19c/dbhome_1/assistants/rconfig/sampleXMLs>cp ConvertToRAC_AdminManaged.xml convert.xml
```

- First do check only, with option Verfiy='ONLY'

```
oracle@strato-test-db-01:/u01/app/oracle/product/19c/dbhome\_1/assistants/rconfig/sampleXMLs> rconfig convert.xml
```

Output

- Specify sys user password for the database

```
<?xml version="1.0" ?>
<RConfig version="1.1" >
<ConvertToRAC>
  <Convert>
    <Response>
      <Result code="0" >
        Operation Succeeded
      </Result>
    </Response>
    <ReturnValue type="object">
      There is no return value for this step  </ReturnValue>
    </Convert>
  </ConvertToRAC></RConfig>
```

When all OK then change Verify to 'YES' and execute again.

```
oracle@strato-live-db-01:/u01/app/oracle/product/19c/dbhome\_1/assistants/rconfig/sampleXMLs> rconfig convert.xml
```

Output

Specify sys user password for the database

Datenbank "INFOR11" wird in Cluster-Datenbank konvertiert. Ziel-Oracle Home: /u01/app/oracle/product/19c/dbhome_1. Datenbankrolle: PRIMARY.
Datendateien und Kontrolldateien werden festgelegt

Tracedateien werden hinzugefügt
Datenbankinstanzen werden hinzugefügt
Create temporary password file
Redo-Logs werden hinzugefügt
Threads für alle Datenbankinstanzen werden aktiviert
TEMP Tablespace wird festgelegt
UNDO Tablespaces werden hinzugefügt
Fast Recovery-Bereich wird festgelegt
Oratab wird aktualisiert
Kennwortdateien werden erstellt
Zugehörige CRS-Ressourcen werden konfiguriert
Cluster-Datenbank wird gestartet

```
<?xml version="1.0" ?>
<RConfig version="1.1" >
  <ConvertToRAC>
    <Convert>
      <Response>
        <Result code="0" >
          Operation Succeeded
        </Result>
      </Response>
      <ReturnValue type="object">
        <Oracle_Home>
          /u01/app/oracle/product/19c/dbhome_1
        </Oracle_Home>
        <Database type="ADMIN_MANAGED" >
          <InstanceList>
            <Instance SID="INFOR111" Node="strato-live-db-01" >
            </Instance>
            <Instance SID="INFOR112" Node="strato-live-db-02" >
            </Instance>
          </InstanceList>
        </Database>      </ReturnValue>
      </Convert>
    </ConvertToRAC></RConfig>
```

TESTING & CONTROLLING Execution time: 10 mins

```
srvctl status database -db INFOR11
Instanz INFOR111 wird auf Knoten strato-live-db-01 ausgeführt
Instanz INFOR112 wird auf Knoten strato-live-db-02 ausgeführt
```

- Stop & Start DB over srvctl

```

srvctl stop database -db INFOR11
srvctl status database -db INFOR11
Instanz INFOR111 wird nicht auf Knoten strato-live-db-01 ausgeführt
Instanz INFOR112 wird nicht auf Knoten strato-live-db-02 ausgeführt

srvctl start database -db INFOR11
srvctl status database -db INFOR11
Instanz INFOR111 wird auf Knoten strato-live-db-01 ausgeführt
Instanz INFOR112 wird auf Knoten strato-live-db-02 ausgeführt

```

Start and stop Grid services with crsctl as root user

```

crsctl check cluster -all

*****
strato-live-db-01:
CRS-4537: Cluster Ready Services is online
CRS-4529: Cluster Synchronization Services is online
CRS-4533: Event Manager is online
*****
strato-live-db-02:
CRS-4537: Cluster Ready Services is online
CRS-4529: Cluster Synchronization Services is online
CRS-4533: Event Manager is online
*****

```

```
crsctl stop cluster -all
```

Output

```

CRS-2673: Versuch, "ora.crsd" auf "strato-live-db-01" zu stoppen
CRS-2673: Versuch, "ora.crsd" auf "strato-live-db-02" zu stoppen
CRS-2790: Herunterfahren der von Cluster Ready Services verwalteten Ressourcen auf Server
"strato-live-db-02" wird gestartet
CRS-2673: Versuch, "ora.chad" auf "strato-live-db-02" zu stoppen
CRS-2673: Versuch, "ora.infor11.db" auf "strato-live-db-02" zu stoppen
CRS-2673: Versuch, "ora.qosmsserver" auf "strato-live-db-02" zu stoppen
CRS-2790: Herunterfahren der von Cluster Ready Services verwalteten Ressourcen auf Server
"strato-live-db-01" wird gestartet
CRS-2673: Versuch, "ora.chad" auf "strato-live-db-01" zu stoppen
CRS-2673: Versuch, "ora.infor11.db" auf "strato-live-db-01" zu stoppen
CRS-2677: Stoppen von "ora.chad" auf "strato-live-db-02" erfolgreich
CRS-2677: Stoppen von "ora.qosmsserver" auf "strato-live-db-02" erfolgreich
CRS-2677: Stoppen von "ora.chad" auf "strato-live-db-01" erfolgreich
CRS-2677: Stoppen von "ora.infor11.db" auf "strato-live-db-01" erfolgreich
CRS-2673: Versuch, "ora.LISTENER.lsnr" auf "strato-live-db-01" zu stoppen

```

CRS-2673: Versuch, "ora.LISTENER_SCAN1.lsnr" auf "strato-live-db-01" zu stoppen
CRS-2677: Stoppen von "ora.infor11.db" auf "strato-live-db-02" erfolgreich
CRS-2673: Versuch, "ora.LISTENER.lsnr" auf "strato-live-db-02" zu stoppen
CRS-2673: Versuch, "ora.LISTENER_SCAN2.lsnr" auf "strato-live-db-02" zu stoppen
CRS-2673: Versuch, "ora.LISTENER_SCAN3.lsnr" auf "strato-live-db-02" zu stoppen
CRS-2673: Versuch, "ora.cvu" auf "strato-live-db-02" zu stoppen
CRS-2677: Stoppen von "ora.LISTENER_SCAN1.lsnr" auf "strato-live-db-01" erfolgreich
CRS-2677: Stoppen von "ora.LISTENER.lsnr" auf "strato-live-db-01" erfolgreich
CRS-2677: Stoppen von "ora.cvu" auf "strato-live-db-02" erfolgreich
CRS-2673: Versuch, "ora.scan1.vip" auf "strato-live-db-01" zu stoppen
CRS-2673: Versuch, "ora.strato-live-db-01.vip" auf "strato-live-db-01" zu stoppen
CRS-2677: Stoppen von "ora.LISTENER.lsnr" auf "strato-live-db-02" erfolgreich
CRS-2673: Versuch, "ora.strato-live-db-02.vip" auf "strato-live-db-02" zu stoppen
CRS-2677: Stoppen von "ora.LISTENER_SCAN2.lsnr" auf "strato-live-db-02" erfolgreich
CRS-2673: Versuch, "ora.scan2.vip" auf "strato-live-db-02" zu stoppen
CRS-2677: Stoppen von "ora.LISTENER_SCAN3.lsnr" auf "strato-live-db-02" erfolgreich
CRS-2673: Versuch, "ora.scan3.vip" auf "strato-live-db-02" zu stoppen
CRS-2677: Stoppen von "ora.strato-live-db-01.vip" auf "strato-live-db-01" erfolgreich
CRS-2677: Stoppen von "ora.strato-live-db-02.vip" auf "strato-live-db-02" erfolgreich
CRS-2677: Stoppen von "ora.scan1.vip" auf "strato-live-db-01" erfolgreich
CRS-2673: Versuch, "ora.ons" auf "strato-live-db-01" zu stoppen
CRS-2677: Stoppen von "ora.scan2.vip" auf "strato-live-db-02" erfolgreich
CRS-2677: Stoppen von "ora.scan3.vip" auf "strato-live-db-02" erfolgreich
CRS-2677: Stoppen von "ora.ons" auf "strato-live-db-01" erfolgreich
CRS-2673: Versuch, "ora.net1.network" auf "strato-live-db-01" zu stoppen
CRS-2677: Stoppen von "ora.net1.network" auf "strato-live-db-01" erfolgreich
CRS-2673: Versuch, "ora.ons" auf "strato-live-db-02" zu stoppen
CRS-2792: Herunterfahren der von Cluster Ready Services verwalteten Ressourcen auf 'strato-live-db-01' ist abgeschlossen
CRS-2677: Stoppen von "ora.ons" auf "strato-live-db-02" erfolgreich
CRS-2673: Versuch, "ora.net1.network" auf "strato-live-db-02" zu stoppen
CRS-2677: Stoppen von "ora.net1.network" auf "strato-live-db-02" erfolgreich
CRS-2792: Herunterfahren der von Cluster Ready Services verwalteten Ressourcen auf 'strato-live-db-02' ist abgeschlossen
CRS-2677: Stoppen von "ora.crsd" auf "strato-live-db-01" erfolgreich
CRS-2673: Versuch, "ora.cluster_interconnect.haip" auf "strato-live-db-01" zu stoppen
CRS-2673: Versuch, "ora.ctssd" auf "strato-live-db-01" zu stoppen
CRS-2673: Versuch, "ora.evmd" auf "strato-live-db-01" zu stoppen
CRS-2673: Versuch, "ora.storage" auf "strato-live-db-01" zu stoppen
CRS-2677: Stoppen von "ora.storage" auf "strato-live-db-01" erfolgreich
CRS-2677: Stoppen von "ora.crsd" auf "strato-live-db-02" erfolgreich
CRS-2673: Versuch, "ora.storage" auf "strato-live-db-02" zu stoppen
CRS-2677: Stoppen von "ora.storage" auf "strato-live-db-02" erfolgreich
CRS-2673: Versuch, "ora.cluster_interconnect.haip" auf "strato-live-db-02" zu stoppen

CRS-2673: Versuch, "ora.ctssd" auf "strato-live-db-02" zu stoppen
CRS-2673: Versuch, "ora.evmd" auf "strato-live-db-02" zu stoppen
CRS-2677: Stoppen von "ora.cluster_interconnect.haip" auf "strato-live-db-01" erfolgreich
CRS-2677: Stoppen von "ora.cluster_interconnect.haip" auf "strato-live-db-02" erfolgreich
CRS-2677: Stoppen von "ora.ctssd" auf "strato-live-db-01" erfolgreich
CRS-2677: Stoppen von "ora.evmd" auf "strato-live-db-01" erfolgreich
CRS-2673: Versuch, "ora.cssd" auf "strato-live-db-01" zu stoppen
CRS-2677: Stoppen von "ora.ctssd" auf "strato-live-db-02" erfolgreich
CRS-2677: Stoppen von "ora.evmd" auf "strato-live-db-02" erfolgreich
CRS-2673: Versuch, "ora.cssd" auf "strato-live-db-02" zu stoppen
CRS-2677: Stoppen von "ora.cssd" auf "strato-live-db-01" erfolgreich
CRS-2677: Stoppen von "ora.cssd" auf "strato-live-db-02" erfolgreich

```
crsctl start cluster -all
```

Output

CRS-2672: Versuch, "ora.cssdmonitor" auf "strato-live-db-01" zu starten
CRS-2672: Versuch, "ora.evmd" auf "strato-live-db-01" zu starten
CRS-2672: Versuch, "ora.evmd" auf "strato-live-db-02" zu starten
CRS-2672: Versuch, "ora.cssdmonitor" auf "strato-live-db-02" zu starten
CRS-2676: Starten von "ora.cssdmonitor" auf "strato-live-db-01" erfolgreich
CRS-2672: Versuch, "ora.cssd" auf "strato-live-db-01" zu starten
CRS-2672: Versuch, "ora.diskmon" auf "strato-live-db-01" zu starten
CRS-2676: Starten von "ora.cssdmonitor" auf "strato-live-db-02" erfolgreich
CRS-2672: Versuch, "ora.cssd" auf "strato-live-db-02" zu starten
CRS-2672: Versuch, "ora.diskmon" auf "strato-live-db-02" zu starten
CRS-2676: Starten von "ora.diskmon" auf "strato-live-db-01" erfolgreich
CRS-2676: Starten von "ora.diskmon" auf "strato-live-db-02" erfolgreich
CRS-2676: Starten von "ora.evmd" auf "strato-live-db-02" erfolgreich
CRS-2676: Starten von "ora.evmd" auf "strato-live-db-01" erfolgreich
CRS-2676: Starten von "ora.cssd" auf "strato-live-db-02" erfolgreich
CRS-2672: Versuch, "ora.storage" auf "strato-live-db-02" zu starten
CRS-2676: Starten von "ora.storage" auf "strato-live-db-02" erfolgreich
CRS-2672: Versuch, "ora.ctssd" auf "strato-live-db-02" zu starten
CRS-2676: Starten von "ora.cssd" auf "strato-live-db-01" erfolgreich
CRS-2672: Versuch, "ora.cluster_interconnect.haip" auf "strato-live-db-01" zu starten
CRS-2672: Versuch, "ora.storage" auf "strato-live-db-01" zu starten
CRS-2672: Versuch, "ora.ctssd" auf "strato-live-db-01" zu starten
CRS-2676: Starten von "ora.storage" auf "strato-live-db-01" erfolgreich
CRS-2676: Starten von "ora.ctssd" auf "strato-live-db-02" erfolgreich
CRS-2672: Versuch, "ora.crsd" auf "strato-live-db-02" zu starten
CRS-2672: Versuch, "ora.cluster_interconnect.haip" auf "strato-live-db-02" zu starten

CRS-2676: Starten von "ora.ctssd" auf "strato-live-db-01" erfolgreich

CRS-2672: Versuch, "ora.crsd" auf "strato-live-db-01" zu starten

CRS-2676: Starten von "ora.crsd" auf "strato-live-db-02" erfolgreich

CRS-2676: Starten von "ora.crsd" auf "strato-live-db-01" erfolgreich

CRS-2676: Starten von "ora.cluster_interconnect.haip" auf "strato-live-db-01" erfolgreich

CRS-2676: Starten von "ora.cluster_interconnect.haip" auf "strato-live-db-02" erfolgreich

```
crsctl stat res -t
```

Name	Target	State	Server	State details
Local Resources				
ora.LISTENER.lsnr				
	ONLINE	ONLINE	strato-live-db-01	STABLE
	ONLINE	ONLINE	strato-live-db-02	STABLE
ora.chad				
	ONLINE	ONLINE	strato-live-db-01	STABLE
	ONLINE	ONLINE	strato-live-db-02	STABLE
ora.net1.network				
	ONLINE	ONLINE	strato-live-db-01	STABLE
	ONLINE	ONLINE	strato-live-db-02	STABLE
ora.ons				
	ONLINE	ONLINE	strato-live-db-01	STABLE
	ONLINE	ONLINE	strato-live-db-02	STABLE
Cluster Resources				
ora.ASMNET1LSNR_ASM.lsnr(ora.asmgroup)				
1	OFFLINE	OFFLINE		STABLE
2	OFFLINE	OFFLINE		STABLE
3	OFFLINE	OFFLINE		STABLE
ora.LISTENER_SCAN1.lsnr				
1	ONLINE	ONLINE	strato-live-db-01	STABLE
ora.LISTENER_SCAN2.lsnr				
1	ONLINE	ONLINE	strato-live-db-02	STABLE
ora.LISTENER_SCAN3.lsnr				
1	ONLINE	ONLINE	strato-live-db-02	STABLE
ora.asm(ora.asmgroup)				
1	OFFLINE	OFFLINE		STABLE
2	OFFLINE	OFFLINE		STABLE
3	OFFLINE	OFFLINE		STABLE
ora.asmnet1.asmnetwork(ora.asmgroup)				
1	OFFLINE	OFFLINE		STABLE
2	OFFLINE	OFFLINE		STABLE
3	OFFLINE	OFFLINE		STABLE
ora.cvu				
1	ONLINE	ONLINE	strato-live-db-02	STABLE

ora.infor11.db					
1	ONLINE	OFFLINE	strato-live-db-01	Instance Shutdown,ST	ARTING
2	ONLINE	ONLINE	strato-live-db-02	Open,HOME=/u01/app/o	racle/product/19c/db
				home_1,STABLE	
ora.qosmsserver					
1	ONLINE	ONLINE	strato-live-db-02	STABLE	
ora.scan1.vip					
1	ONLINE	ONLINE	strato-live-db-01	STABLE	
ora.scan2.vip					
1	ONLINE	ONLINE	strato-live-db-02	STABLE	
ora.scan3.vip					
1	ONLINE	ONLINE	strato-live-db-02	STABLE	
ora.strato-live-db-01.vip					
1	ONLINE	ONLINE	strato-live-db-01	STABLE	
ora.strato-live-db-02.vip					
1	ONLINE	ONLINE	strato-live-db-02	STABLE	

```

crsctl check cluster -all
--output--
*****
strato-live-db-01:
CRS-4537: Cluster Ready Services is online
CRS-4529: Cluster Synchronization Services is online
CRS-4533: Event Manager is online
*****
strato-live-db-02:
CRS-4537: Cluster Ready Services is online
CRS-4529: Cluster Synchronization Services is online
CRS-4533: Event Manager is online
*****

```

--OPTIONAL--

crsctl start cluster
crsctl stop cluster

--start and stop one instance---

srvctl status instance -d INFOR11 -i INFOR111
srvctl start instance -d INFOR11 -i INFOR111
srvctl stop instance -d INFOR11 -i INFOR111

SQL developer login test

Error that might can happen:

listerner log error: /u01/app/19.0.0/grid_base/diag/tnslsnr/strato-live-db-01/listener/trace
12-SEP-2024 22:30:23 * (CONNECT_DATA=(CID=(PROGRAM=SQL Developer)

```
(HOST=__jdbc__)(USER=pbhagat))(SID=INFOR111)
(CONNECTION_ID=5IBkxHtwTZ2PpO4UQsHpPg==)) * (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)
(HOST=172.18.9.2)(PORT=61652)) * establish * INFOR111 * 12518
TNS-12518: TNS: Listener konnte Client-Verbindung nicht weitergeben
TNS-12547: TNS: Verbindung verloren
TNS-12560: TNS: Fehler bei Protokolladapter
TNS-00517: Verbindung verloren
Linux Error: 32: Broken pipe
```

SQL developer error: Status : Failure -Test failed: IO Error: Got minus one from a read call, connect lapse 30 ms., Authentication lapse 0 ms.

Resolve:

oracle documentation: https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?_afLoop=402954406791733&parent=EXTERNAL_SEARCH&sourceId=TROUBLESHOOTING&id=2903849..state=13h6e9exrc_53

```
srvctl stop database -db INFOR11
```

```
relink alloracle@strato-live-db-01:/u01/app/oracle/product/19c/dbhome_1/bin> relink all
--output--
```

it will write logfile to following folder: /u01/app/oracle/product/19c/dbhome_1/install/

```
relinkActions2024-09-12_10-49-56.log
```

```
srvctl start database -db INFOR11
```

Check login again, it should work now..!!!

Database Setup for LN migration

Tablespaces extension

Following tablespaces needs to be extended.

- IDX_111

```
ALTER TABLESPACE  IDX_111
ADD DATAFILE '/u02/oradata/INFOR11/datafile/idx_111-001.dbf'
size 125G;
```

- MANDANT_DATA

```
ALTER TABLESPACE  MANDANT_DATA
ADD DATAFILE '/u02/oradata/INFOR11/datafile/mandant_001.dbf'
size 125G;
```

- IDX_115


```
ALTER TABLESPACE  IDX_115
ADD DATAFILE '/u02/oradata/INFOR11/datafile/idx_115_001.dbf'
size 50G;
```

- SYSAUX

```
ALTER TABLESPACE  SYSAUX
ADD DATAFILE '/u02/oradata/INFOR11/datafile/sysaux_001.dbf'
size 50G;
```

Open Cursor extension

```
SQL> alter system set open_cursors = 5000 scope=both;
```

SGA & PGA Update

Update PGA:

```
ALTER SYSTEM SET PGA_AGGREGATE_TARGET=104G SCOPE=BOTH;
```

Update SGA:

```
ALTER SYSTEM SET SGA_TARGET=350G SCOPE=BOTH;
alter system set sga_max_size=500G scope=spfile sid='*';
```

Start and Stop DB:

```
srvctl stop database -db INFOR11
srvctl status database -db INFOR11
Instanz INFOR111 wird nicht auf Knoten strato-live-db-01 ausgeführt
Instanz INFOR112 wird nicht auf Knoten strato-live-db-02 ausgeführt

srvctl start database -db INFOR11
srvctl status database -db INFOR11
Instanz INFOR111 wird auf Knoten strato-live-db-01 ausgeführt
Instanz INFOR112 wird auf Knoten strato-live-db-02 ausgeführt
```

Convert DB to Noarchivemode (To avoid error related to Archivelog full)

This step has to be performed on Node 1, for that Node 2 has to be stopped first.

```
Node02:
su -l oracle
srvctl status instance -d INFOR11 -i INFOR112
srvctl stop instance -d INFOR11 -i INFOR112
```

```
On Node1:
sqlplus / as sysdba
shutdown immediate;
startup mount;
alter database noarchivelog;
alter database open;
check:
SQL> select LOG_MODE from v$database;
--Output--
LOG_MODE
-----
NOARCHIVELOG

On Node2:
srvctl start instance -d INFOR11 -i INFOR112

AFTER LN Migration done convert DB to ArchiveLog mode:
```

```
Node02:
su -l oracle
srvctl status instance -d INFOR11 -i INFOR112
srvctl stop instance -d INFOR11 -i INFOR112
```

```
On Node1:
sqlplus / as sysdba
shutdown immediate;
startup mount;
alter database archivelog;
alter database open;
SQL> select LOG_MODE from v$database;
--Output--
LOG_MODE
-----
ARCHIVELOG

On Node2:
srvctl start instance -d INFOR11 -i INFOR112
```

Start and Stop DB:

```
srvctl stop database -db INFOR11
srvctl status database -db INFOR11
```

```
Instanz INFOR111 wird nicht auf Knoten strato-live-db-01 ausgeführt
Instanz INFOR112 wird nicht auf Knoten strato-live-db-02 ausgeführt
```

```
srvctl start database -db INFOR11
srvctl status database -db INFOR11
Instanz INFOR111 wird auf Knoten strato-live-db-01 ausgeführt
Instanz INFOR112 wird auf Knoten strato-live-db-02 ausgeführt
```

```
Start and stop cluster:
crsctl stop cluster -all
crsctl start cluster -all
```

[

***** END OF DB

MIGRATION*****

----- EXTRA NOTES-----

----- Important Links / Documentation-----

01. https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?_afLoop=354935767696719&parent=SrDetailText&sourceId=3-37167057251&id=1549172.1&_afWindowMode=state=zxpqm4irv_835
02. https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?_afLoop=354966858755804&id=1116484.1&_afWindowMode=0&_adf.ctrl-state=zxpqm4irv_884
03. https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?_afLoop=355066345000547&id=352792.1&_afWindowMode=0&_adf.ctrl-state=zxpqm4irv_933
04. https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?_afLoop=355085630855414&parent=SrDetailText&sourceId=3-37167057251&id=97294.1&_afWindowMode=state=zxpqm4irv_982
05. https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?_afLoop=355101290876498&parent=SrDetailText&sourceId=3-37167057251&id=881395.1&_afWindowMode=state=zxpqm4irv_1031
06. https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?_afLoop=355103788462976&parent=SrDetailText&sourceId=3-37167057251&id=1375864.1&_afWindowMode=state=zxpqm4irv_1072

07. Convert to RAC: <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/racad/converting-single-instance-oracle-databases-to-oracle-rac-and-oracle-rac-one-node.html#GUID-1D7BB9E0-8C0F-4C80-9A22-E35F46B207EB>

08. Backup: <http://www.juliandyke.com/Research/RMAN/BackupCommand.php>

09. GRID STOPS: https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?_afwLoop=375041058108184&parent=EXTERNAL_SEARCH&sourceId=PROBLEM&id=1392934.1&_afwWindowState=modmrsly_4

----- Resolve Error-----

PL/SQL package SYS.DBMS_BACKUP_RESTORE version 19.13.00.00 in AUXILIARY database is not current

PL/SQL package SYS.DBMS_RCVMAN version 19.13.00.00 in AUXILIARY database is not current

Ans:

```
@?/rdbms/admin/dbmsrman.sql
```

```
@?/rdbms/admin/prvtrmns.plb
```

```
@?/rdbms/admin/dbmsbkrs.sql
```

```
@?/rdbms/admin/prvtbkrs.plb
```

```
@?/rdbms/admin/
```

```
copy recover.bsq from soure to target
```

```
restore files
```

```
declare bytes number := 0;
```

```
begin
```

```
    sys.dbms_backup_restore.free_storage_space(bytes); :megabytes :=bytes/1024/1024;
```

```
end;
```

```
execute dbms_backup_restore.resetconfig;
```

```
--donot work..
```

```
oracle@strato-testdb-01:/u01/app/oracle/product/19c/dbhome_1/bin> relink all
```

```
writing relink log to: /u01/app/oracle/product/19c/dbhome_1/install/
```

```
relinkActions2024-06-28_12-19-05.log
```

```
oracle@strato-test-db-01:/u01/app/oracle/product/19c/dbhome_1/bin> sqlplus / as sysdba
```

```
rman target/ debug trace=/tmp/rmanDebug.trc log=/tmp/rmanLog.txt
```

```
Starting with debugging set to level=9, types=ALL
```

```
DBGRPC: krmxt - terminating krmx layer
```

```
DBGRPC: krmxt - krmxx context freed
```

```

DECLARE
bytesFree NUMBER;
BEGIN
    dbms_backup_restore.free_storage_space(bytesFree);
    dbms_output.put_line(bytesFree);
END;
/

oradebug setmypid
ALTER SESSION SET EVENTS 'IMMEDIATE TRACE NAME CONTROLF LEVEL 9';
oradebug tracefile_name

oradebug setmypid
alter database backup controlfile to trace noresetlogs;
/u01/app/oracle/diag/rdbms/infor11/INFOR11/trace/INFOR11_ora_19767.trc

-- Commands to re-create incarnation table
-- Below log names MUST be changed to existing filenames on
-- disk. Any one log file from each branch can be used to
-- re-create incarnation records.
-- ALTER DATABASE REGISTER LOGFILE '/u03/FRA/INFOR11/archivelog/2024_07_01/
o1_mf_1_1_%u_.arc';
-- ALTER DATABASE REGISTER LOGFILE '/u03/FRA/INFOR11/archivelog/2024_07_01/
o1_mf_1_1_%u_.arc';
-- Recovery is required if any of the datafiles are restored backups,
-- or if the last shutdown was not normal or immediate.
RECOVER DATABASE
-- All logs need archiving and a log switch is needed.
ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG ALL;
-- Database can now be opened normally.
ALTER DATABASE OPEN;
-- Commands to add tempfiles to temporary tablespaces.
-- Online tempfiles have complete space information.
-- Other tempfiles may require adjustment.
ALTER TABLESPACE TEMP ADD TEMPFILE '/u02/oradata/INFOR11/datafile/
o1_mf_temp__lwjqj3sb_.tmp'
    SIZE 338690048 REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 655360 MAXSIZE 131071M;
-- End of tempfile additions.
--

*** 2024-07-01T14:50:13.964684+02:00
Processing Oradebug command 'tracefile_name'

```

*** 2024-07-01T14:50:13.964775+02:00

Oradebug command 'tracefile_name' console output:

/u01/app/oracle/diag/rdbms/infor11/INFOR111/trace/INFOR111_ora_19767.trc

cp /u01/app/oracle/diag/rdbms/infor11/INFOR111/trace/INFOR111_ora_19767.trc /home/oracle/
createctrl.sql

@/home/oracle/createctrl.sql

ALTER DATABASE

ADD LOGFILE GROUP 14 ('/u02/oradata/INFOR11/redo/redo10a.log', '/u03/oradata/INFOR11/
redo/redo10b.log')

SIZE 5G

ALTER DATABASE ADD LOGFILE THREAD 1

GROUP 15 ('/u02/oradata/INFOR11/redo/redo15a.log', '/u03/oradata/INFOR11/redo/
redo15b.log')

SIZE 5G

alter system set db_recovery_file_dest_size=8000G ;

[in Bearbeitung] Planung zeitlicher Ablauf

Pre-Requisites:

1. bis 20.9.2024 TOSM Ticket erstellen und Approver eintragen: Ralf Dissmann, Stephan Georgi, Patrick Krüger, Antonio Leuther (weitere t.b.d.)
2. KSB Informieren nach Freigaben und Einrichtung Wartungsfenster für das Kundenportal & Heuman Monitoring
3. LNUI ist im InforOS konfiguriert und Ordner gesichert (\$bse/security/certs)
4. ION (ion111 - ion231) LN User anlegen auf dem Betriebssystem von LN für InforOS
5. (Optional - nicht zwingend, wäre aber gut) Emails verschicken von InforOS Live für EAF, ansonsten Nacharbeit ([BSPS-12399](#))

Mittwoch 2.10.2024

- Erstellung des Level 0 Backups (10 Uhr)
- Shutdown des LN / InforOS / DB Webservices (18 Uhr - 19 Uhr)
 - Nur User erhalten Zugriffe: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CrC-G7IugLg5sHEk21hbNwkHXpBgl0NsRJ-BbLXjsqc/edit?gid=0#gid=0>
- Übertragung der Daten vom Backup inkl. Archive Logs (19 - 0:30 Uhr)
- Übertragung von Infor LN (bse Verzeichnis) (18 Uhr - 19 Uhr)
- Restore der DB (0:30 Uhr)

Donnerstag 3.10.2024

- DB Tätigkeiten Oracle RAC Konvertierung etc. (5:30 - 6:30 Uhr)
- Konfiguration LN bis zum Punkt Change Package Combination (6:30 - 10:30 Uhr) nach Guide
- Änderung von SD Tabellen zur Vorbereitung Migration (10:30 - 11:30 Uhr) ggf. am 4.10.2024
- Change Package Combination (11:30 Uhr - Freitag 4.10. 7 Uhr)
- Übernahme von Scripten (root_scripts / LN Scripts / crontab) im Laufe des Tages (Cronjobs auf die User-Crontabs aufteilen und via Ansible einrichten?)
- Zippen von Baanfile-2016 und Übertragung auf strato-live-cifs (8 Uhr - 16 Uhr)
- Übernahme der User ins AD (von Kentaur nach strato-live-ad) im Laufe des Tages
- Admin QA:
 - Überprüfung der Datensätze zwischen ERPDBLIVE / ERPST Live
- Versand der Mails mit Zugangsdaten an Mitarbeitende (intern) → Rücksprache mit Kamil, da es Pools gibt für die Zugänge

Freitag 4.10.2024

- Data Upgrade Engine durchführen (7 - 11 Uhr)
- Execute Update script for Items tables (11-16 Uhr) ([UPDATE Domain Item fields](#))
- Änderung öffentliche DNS Server durch MSP (stratoerpextern.cronon.net und weitere) im Laufe des Tages
 - Mitteilung an KSB / STRATO DATA / EMS
- Validierung Infrastruktur (11 Uhr - 12:30 Uhr) falls notwendig (Beispiel SD einkommentieren in den Dateien)
- Starten der Dienste Webserver / TMBOA / InforOS (12:30 - 13:30 Uhr)
- Übergabe an Kamil / Weber (13:30 - 14:00 Uhr)
- Admin QA:
 - Testing mit einem STRATO Mitarbeiter (Zugriff auf das ERP)
 - Testing Zugriffe Webservices
 - Testing SCL
- Elekon Umstellung mit STRATO (14 - 15 Uhr)
- Anbindung SD
- Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration. Skripte ausführen

Samstag 5.10.2024

- Testing
- Änderung FT (alt) auf neue Infrastruktur
- Admin QA:
 - Testing mit CC

Sonntag 6.10.2024

- Testing
- Aktivierung der Cronjobs
- Mitteilung KSB zum Ende des Wartungsfenster
- TOSM schließen

Infor LN Dokumentation für Migration

Als Product Owner möchte ich, dass eine genaue Step-by-Step Planung zur Migration aus InforLN 10.4 in InforLN 10.7 angefertigt wird, damit ein reibungsloser Migrationsprozess stattfinden kann.

Systeme

*a 10.4 live Strato

*b 10.7 Template für Strato_live -located on 10.183.14.106 /infor/Test/bse

*c 10.7 live Strato

d* 10.7 IONOS_ACM

alle Aktionen als user "bsp" ausführen

Ablauf:

Zuerst wird die template Umgebung auf den aktuellen Stand gebracht, dazu sind folgende Schritte durchzuführen

1-4 sind einmaligen Schritte

*b -1 Erstellung Template , neue Umgebung , 10.8 tools, Portingset 9.5b, Grundinstallation from Scratch

*b-2 Updates Tools/bo, 10.7 (monthly dumps) bis 06/2024

*b - 3 Erstellung Paketkombination "b61as10" 1:1 zu 10.4 live, Anlegen aller VRC's ohne Ableitungsstruktur

*b - 4 Anlegen Paketkombination für 10.7 live, ""107csto", abgeleitet von 107U_0_stnd

5-19 sind immer dann durchzuführen, wenn aus dem template eine neue Umgebung erstellt werden soll

*a - 5 LN Programm "ttiex1280m000" , kompletter Patch VRC "B61C_as_10" erstellt, alle Softwarekomponenten

Patchfile von a* nach b* kopieren mit scp

*b - 6 Import Patch von (5) in VRC "B61C_as_10" - ttiex1284m000, Ziel VRC "B61C_as_10"

*d - 7 LN Programm "ttiex1280m000" aufrufen , kompletten Patch VRC "107C_0_sto" erstellen, alle Softwarekomponenten

Patchfile von d* nach b* kopieren mit scp

*b - 8 Import PMC Patch (8) ttiex1284m000, Ziel VRC "107C_0_sto"

*b - 9 Runtime DD erzeugen, Fehler prüfen und korrigieren

ttaad4232m000 check tables ausführen

*b - 10 Export Fa. 000 mit bdbpre, kein Feldtrenner, Bigdump

cd /infor/tmp/jr

./exp_temp_000.sh

b - 11 scp /infor/tmp/jr/exp_000 to c /infor_tmp/Test/backup

*b - 12 /infor/Test/bse/etc/rc.stop

cd /infor/tmp/jr

tar -cvf bse_107_template.tar /infor/Test/bse

20-40 folgend wird die template Umgebung mit der Kopie von a verheiratet*

*a - 20 tar-File vom BSE erstellen , tar -cvf bse_104_live.tar /infor/ERPLN/bse

*a - 21 Create Seq. Dump, Firma 000-000, tt-tt, Bigdump "/home/pabh/aidos-bse/mig-tools-export"

Kopieren des Files von a* nach c*

scp -r 192.168.207.[60:/infor/ERPLN/bse/tmp/jr/migr/ttlive](#) 10.182.19.[105:/home/pabh/aidos-bse/mig-tools-export](#)

a - 22 Kopieren des tar File auf das Ziel-System c nach /infor/ERPLN/

*c - 23 cd /infor/ERPLN/bse, Entpacken tar file tar -xvf bse_104_live.tar

*c - 23 recover Oracle Database

+disable archivelogs

+extend undo-tbs

+ 3 x 5 GB extend redologs

*c - 24 mv /infor/ERPLN/bse /infor/ERPLN/bse.sik

*c - 25 cd /infor/ERPLN/

scp b*:bse_107_template.tar .

tar -xvf bse_107_template.tar

*c - 26 cp -r /infor/ERPLN/bse.sik/lib/user /infor/ERPLN/bse/lib

cp -r /infor/ERPLN/bse.sik/etc /infor/ERPLN/bse

cp -r /infor/ERPLN/bse.sik/audit /infor/ERPLN/bse

cp /infor/ERPLN/bse.sik/lib/tabledef6.2 /infor/ERPLN/bse/lib

cp /infor/ERPLN/bse.sik/lib/fd6.2.b61au /infor/ERPLN/bse/lib

cp /infor/ERPLN/bse.sik/lib/defaults/all /infor/ERPLN/bse/lib/defaults

cp /infor/ERPLN/bse.sik/lib/defaults/db_resource /infor/ERPLN/bse/lib/defaults

cp /infor/ERPLN/bse.sik/lib/bse_vars /infor/ERPLN/bse/lib/

cp -r /infor/ERPLN/bse.sik/images /infor/ERPLN/bse

cd /infor/ERPLN/bse

chown bsp:bsp *

Prüfen

/infor/ERPLN/bse/lib/tabledef6.2

/infor/ERPLN/bse/lib/defaults/db_resource

add following 3 lines to db_resource

bdbreconfig_suppress_backup:1

bdbreconfig_parallel:16

bdbreconfig_times:1

/infor/ERPLN/bse/lib/bse_vars

*c - 27 Import Bigdump von b

cd /infor_tmp/Test/backup/

BSE_pfade im Script prüfen

./imp_temp_000.sh

*c - 28 /infor/ERPLN/bse/rc.start

*c - 29 Umgebung prüfen

ttaad4232m000 check tables ausführen

a* - 30 Problem tttxt010, ttaad5xx (abweichende Tabellendefinition zwischen a und c

ttaad5xx Tabellen mit Exchange von a* nach c* transferieren

*a - 31 scp -r 192.168.207.[60:/infor/ERPLN/bse/tmp/jr/migr/jrmig/seq](#) 10.182.19.[105:/infor/ERPLN/bse/tmp/jr/migr/jrmig/seq](#)

scp 10.183.14.[105:/data02/infor/ERPLN/bse/tmp/jr/migr/JRMIG2](#) 10.182.19.[105:/infor/ERPLN/bse/tmp/jr](#)

*c - 32 cd /infor_tmp/Test/backup/tttxt010_old

./exp_tttxt010.sh

*c - 33 sqlplus: /infor_tmp/Test/backup/drop_tables.sql - loeschen der kaputten Tables mit SQL

*c - 34 import der Files von 33

cd /infor_tmp/Test/backup/tttxt010_old

./imp_tttxt010.sh

*c - 35 Import Company 999 (107csto)

Recover company from Dump,

cd /infor_tmp/Test/backup

./imp_temp_999.sh

*c - 36 login - Change to company 999

-Create Tables Company 999

-Create Import Program Exchange

image.png

-Run Import-Script "JRMIG2"

*c - 37 Import User/Jobs/Berechtigungen/Drucker aus 10.4 live

a) Import templates

/data02/infor/ERPLN/bse/tmp/jr/migr/jrmig/imp_live.sh

b) Import Users

Achtung: 40 Records können nicht angelegt werden, siehe *1001

ttdba0510m000 - Actions - Convert Users to Runtime

*c - 38 Umgebung prüfen

ttaad4232m000 check tables ausführen

*c - 39 Import Aktueller Software stand 10.4 live/10.7 ACM

a) ttiex1285m000, Path: /data02/patchday/2024/software-exp/10.4-software-stratolive

Target VRC B61C_10_sto

b) ttiex1285m000, Path: /data02/patchday/2024/software-exp/10.7-software-ACM

Target VRC B61C_25_sto

40-106 folgend wird das Software level der Companies auf 10.7 (sto) gehoben

*c - 40 mkdir /infor_tmp/Test/bse_tmp

chown -r bsp:bsp /infor_tmp/Test/bse_tmp

vi \$BSE/lib/bse_vars, add line

BSE_TMP=/infor_tmp/Test/bse_tmp

check \$BSE/lib/defaults/

*c - 101 ttams2201m000 über alles laufen lassen

*c - 102 Fehlerbehebung, Es muessen alle Fehler <> 506 behoben sein, bevor man weitermachen kann

*c - 102 a folgende Fehler können auftreten (sofern nicht bereinigt)

a) Feld tdpur000.pobu in Oracle vorhanden, im Dict file nicht (auch 10.4 live) - jens , behoben

b) txstr003.quan : long : [Error ORA-1455]- Parth, Feld prüfen, mit SQL korrigieren
Problem ist bei table ttxstr003011

```
>> update infor.txstr003011 set t$quan = 0;  
Commit;
```

Output:

125 rows updated.
commit complete.

c) txstr602 , Parth bitte prüfen was ora-30275 ist

2024-08-29T14:09:35Z:E:jero: Error BDB-30275 returned.

2024-08-29T14:09:35Z:E:jero: Multi fetch failed: error 30275.

2024-08-29T14:09:35Z:E:jero: Bind nr 15 [0]: txstr602.mano : string : [Error ORA-29275]

2024-08-29T14:09:35Z:E:jero: SQL: SELECT /*+ FIRST_ROWS(20) INDEX_ASC(a0
txstr602111\$idx1) */

a0.t\$date,a0.t\$sern,a0.t\$stid,a0.t\$item,a0.t\$dsca,a0.t\$kitm,a0.t\$disc,a0.t\$txt1,a0.t\$txt2,a0.t\$pack,a0.t\$kenn,a
111 FROM infor.txstr602111 a0 WHERE (a0.t\$date > :1) ORDER BY 1,2,3 FETCH FIRST 3
ROWS ONLY

Update:

```
select t$mano from infor.txstr602111 where t$mano not in ('0','1','2','3','4','5','6','7','8','9',' ') group  
by t$mano
```

```
update infor.txstr602111 set t$mano = 0 where t$mano not in ('0','1','2','3','4','5','6','7','8','9',' ')
```

d)

Comp Table desc Fehler

Wenn diese Tables leer sind, bitte löschen

```
select count from infor.txstr220126;  
select count from infor.txstr520126;  
select count from infor.txstr521126;  
select count from infor.txstr620126;  
select count from infor.txstr621126;
```

```
drop table infor.txstr220126;  
drop table infor.txstr520126;  
drop table infor.txstr521126;  
drop table infor.txstr620126;  
drop table infor.txstr621126;
```

c* 102 b - ttaad200_fehler.txt, siehe Anhang, SSO User nicht eindeutig

c* 102 c - ttaad501 Daten in Programm nach Job, wo Job nicht existenst

c* 102 d - Fehler 205

txstr501101 | 1 | Error: Column txstr501.clan, Domain tcclan: CONV:u (Field contains one or more illegal lower/upper case char

	_index1 = { DATE '734366 2011-08-17', 81, '44564259	' }, clan = 'ger'
	_index1 = { DATE '734366 2011-08-17', 83, '32409994	' }, clan = 'ger'
	_index1 = { DATE '734366 2011-08-17', 85, '43361339	' }, clan = 'ger'
	_index1 = { DATE '734366 2011-08-17', 86, '5736953	' }, clan = 'ger'
	_index1 = { DATE '734366 2011-08-17', 87, '18834570	' }, clan = 'ger'
	_index1 = { DATE '734366 2011-08-17', 89, '1739459	' }, clan = 'ger'
	_index1 = { DATE '734366 2011-08-17', 90, '10293005	' }, clan = 'ger'
	_index1 = { DATE '734367 2011-08-18', 2, '30083765	' }, clan = 'ger'
	_index1 = { DATE '734367 2011-08-18', 3, '16980778	' }, clan = 'ger'
	_index1 = { DATE '734367 2011-08-18', 4, '43361339	' }, clan = 'ger'

Lösung:

```
update infor.txstr501101
set t$clan ='GER'
where t$clan = 'ger';
commit;
```

Output:

10.759 rows updated.

Commit complete.

c* 102 e - Fehler txstr101111,

Error starting at line : 11 in command -

```
ALTER TABLE infor.txstr101111 MODIFY (t$stid NVARCHAR2(36))
```

Error report -

ORA-30556: either functional or bitmap join index is defined on the column to be modified

30556. 00000 - "either functional or bitmap join index is defined on the column to be modified"

*Cause: An ALTER TABLE MODIFY COLUMN was issued on a column on which
either a functional index or bitmap join index exists.

*Action: Drop the functional or bitmap join index before attempting to modify the column.

Loesung:

a)

```
SELECT table_name, index_name, INDEX_TYPE FROM ALL_INDEXES
where table_name like '%TTXSTR101111'
ORDER BY table_name, index_name
```

b)

```
drop index INFOR.IDX$_15BE0001
drop index INFOR.IDX$_20490001
```

```
SELECT table_name, index_name, INDEX_TYPE FROM ALL_INDEXES
where table_name like '%TTXSTR101111'
ORDER BY table_name, index_name
```

*c - 103 Check tablespaces storage for idx_111 and mandant data tablespaces and increase them by 50 GB each, so that change pack. combination goes through without error.

*c - 104 Change PC by Company, als user bsp einloggen

wichtig ist das richtige Setting vor dem Ausführen, wenn nicht, ändern, relogin

auf einem Terminalserver ausführen

*c - 105 User auf neue PC umstellen

relogin

*c - 106 Create tables

200-290 Upgrade Engine

-login user auf VRC 107C_0_sto umstellen, relogin

c* 200 -SQL de deactivate obsolete steps

```
update inforln.tttspt220000 set t$rrst = 40
where t$cpac = 'tf'
and t$cmmod = 'spt'
and t$cpres = 'dli09501'
```

```
and t$comp = 111
```

--


```
update inforIn.ttspt220000 set t$sssta = 40
where t$cpac = 'tf'
and t$cmmod = 'spt'
and t$cpres = 'dll09501'
```

```
and t$comp = 111
```

```
--
```

```
update inforIn.ttspt220000 set t$rrst = 40
where t$cpac = 'ci'
and t$cmmod = 'spt'
and t$cpres = 'dll0926'
```

```
--
```

```
update inforIn.ttspt220000 set t$sssta = 40
where t$cpac = 'ci'
and t$cmmod = 'spt'
and t$cpres = 'dll0926'
```

```
--
```

```
update inforIn.ttspt220000 set t$rrst = 40
where t$cpac = 'ci'
and t$cmmod = 'spt'
and t$cpres = 'dll2001'
```

```
--
```

```
update inforIn.ttspt220000 set t$sssta = 40
where t$cpac = 'tc'
and t$cmmod = 'spt'
and t$cpres = 'dll2001'
```

```
--
```

```
update infor.ttspt220000 set t$rrst = 40
where t$cpac = 'ci'
and t$cmmod = 'spt'
and t$cpres = 'dll0925'
and t$comp = 111;
commit;
```

```
--
```

```
update infor.ttspt220000 set t$sssta = 40
where t$cpac = 'ci'
```

```
and t$cmmod = 'spt'
and t$cpars = 'dll0925'
and t$comp = 111;
commit;
```

--

```
update infor.ttspt220000 set t$rrst = 40
where t$cpac = 'ci'
and t$cmmod = 'spt'
and t$cpars = 'dll0937'
and t$comp = 111;
commit;
```

--

```
update infor.ttspt220000 set t$ssta = 40
where t$cpac = 'ci'
and t$cmmod = 'spt'
and t$cpars = 'dll0937'
and t$comp = 111;
commit;
```

--

```
update infor.ttspt220000 set t$rrst = 40
where t$cpac = 'tf'
and t$cmmod = 'spt'
and t$cpars = 'dll09501'
and t$comp= 101;
```

--

```
update infor.ttspt220000 set t$rrst = 40
where t$cpac = 'tf'
and t$cmmod = 'spt'
and t$cpars = 'dll09501'
and t$comp= 116;
```

--

```
update infor.ttspt220000 set t$rrst = 40
where t$cpac = 'tf'
and t$cmmod = 'spt'
and t$cpars = 'dll09501'
and t$comp= 115;
```

commit;

--

```
update infor.ttspt220000 set t$rrst = 40
where t$cpac = 'tc'
and t$cmmod = 'spt'
and t$cpres = 'dll2000';
commit;
```

c*201 - remove archive companies form tccom000

BACKUP table "/data02/backup/107/tabsich"

SQL:

```
delete from infor.tccom000001 where t$ncmp > 231;
delete from infor.tccom000011 where t$ncmp > 231;
delete from infor.tccom000026 where t$ncmp > 231;
delete from infor.tccom000111 where t$ncmp > 231;
delete from infor.tccom000112 where t$ncmp > 231;
delete from infor.tccom000113 where t$ncmp > 231;
delete from infor.tccom000101 where t$ncmp > 231;
delete from infor.tccom000115 where t$ncmp > 231;
delete from infor.tccom000116 where t$ncmp > 231;
delete from infor.tccom000114 where t$ncmp > 231;
delete from infor.tccom000118 where t$ncmp > 231;
delete from infor.tccom000119 where t$ncmp > 231;
delete from infor.tccom000127 where t$ncmp > 231;
delete from infor.tccom000200 where t$ncmp > 231;
delete from infor.tccom000117 where t$ncmp > 231;
delete from infor.tccom000231 where t$ncmp > 231;
delete from infor.tccom000230 where t$ncmp > 231;
delete from infor.tccom000126 where t$ncmp > 231;
```

c* 202 - Initialize

c* 203 - Simulation

Number of add . Servers =16
Path logfile (Unix Default)
Simulation = yes

c* 204 - Real Run

Number of add . Servers =16
Path logfile (Unix Default)
Simulation = no

c* 205

Korrektur tfacr500

a) Export

b) Import

nach Fertigstellung UE

c* 300 - User Home Directories anlegen, Fehler Drucker ARCHIV

c* 301 - BSE_TMP zurueckstellen

vi \$BSE/lib/bse_vars, remove line "BSE_TMP=/infor_tmp/Test/bse_tmp"

c* 302 - Fehler 205 bei txdms200. Das Feld dudt ist mandatory, aber immer leer. Entweder die Tabellendefinition ändern, oder das Feld befüllen.

Fehler 205 bei txstr627 (111,117). Das Feld bpid ist mandatory, aber immer leer. Entweder die Tabellendefinition ändern, oder das Feld befüllen.

Fehler 205 bei txstr036 (101). Das Feld ctgp ist mandatory, aber manchmal leer. Entweder die Tabellendefinition ändern, oder das Feld befüllen. Achtung dupl. Records.

Infor LN - QA Tätigkeiten

1. Überprüfung und Dokumentation der Testergebnisse anhand von Anzahl der Datensätze

a) Die Session nutzen (Session: ttaad4222m000) auf dem alten Live (10.4.) und dem neuen Live (10.7.)

Hier alle Mandanten (von 001 - 231) über alle Pakete zählen lassen und als Export Datei Excel nutzen.

b) Die Datensätze dann zwischen Alt und Neu via SVERWEIS überprüfen, ob Datensätze unterschiedlich sind

InforOS

Diese Seite dient zur Dokumentation einer InforOS Migration von einem Host zu einem anderen. Hier wird nicht die reine Installation beschrieben, das es hier thematisch um die Migration selbst geht.

Die Tätigkeiten sind zu wiederholen, wenn sich zwischen dem Export und dem Tag der Migration Konfigurationen ändern sollten.

Benutzer

t.b.d

ION Desk

ION Connect

Dokument Flows

Nach der Anmeldung wechseln in das ION Desk → ION Connect → Dokument Flows

Hier befindet sich eine Übersicht über alle Dokument Flows zu sehen.

Im oberen Menüfenster gibt es einen "Pfeil", der ermöglicht mehrere Komponenten auszuwählen:

Im Anschluss sind alle (auch die inaktiven) Dokument-Flows auszuwählen:

Den Export Button betätigen zum exportieren:

Auswahl mit "Ja" bestätigen:

Es wird eine DokumentFlow.xml erstellt und wird automatisch heruntergeladen. Diese wird für später benötigt (Import)

Verbindungspunkte

Die Art und Weise des Exportes verhält sich wie bei den Dokument-Flows. Einige Screenshots werden somit hier nicht notwendig.

Nach der Anmeldung wechseln in das ION Desk → ION Connect → Verbindungspunkte

Auswahl "Pfeil" betätigen um die einzelnen Verbindungspunkte markieren zu können und im Anschluss alle Verbindungspunkte auswählen:

Dann diese Exportieren. Auch hier erscheint eine Abfrage der Details (ob diese mit exportiert werden sollen), welche mit "Ja" bestätigt wird.

Eine Datei "connectionPoints.xml" wird erstellt und automatisch heruntergeladen.

Nachrichten-Listener

Die Art und Weise des Exportes verhält sich wie bei den Dokument-Flows. Einige Screenshots werden somit hier nicht notwendig.

Nach der Anmeldung wechseln in das ION Desk → ION Connect → Nachrichten-Listener

Auswahl "Pfeil" betätigen um die einzelnen Nachrichten Listener markieren zu können und im Anschluss alle Verbindungspunkte auswählen:

Dann diese Exportieren.

Eine Datei "MingleListener.xml" wird erstellt und automatisch heruntergeladen.

Zuordnungen

Die Art und Weise des Exportes verhält sich wie bei den Dokument-Flows. Einige Screenshots werden somit hier nicht notwendig.

Nach der Anmeldung wechseln in das ION Desk → ION Connect → Zuordnungen

Auswahl "Pfeil" betätigen um die einzelnen Zuordnungen markieren zu können und im Anschluss alle Verbindungspunkte auswählen:

Dann diese Exportieren.

Eine Datei "mappings.xml" wird erstellt und automatisch heruntergeladen.

Monitore und Workflows

Monitore

Die Art und Weise des Exportes verhält sich wie bei den Dokument-Flows. Einige Screenshots werden somit hier nicht notwendig.

Nach der Anmeldung wechseln in das ION Desk → Monitore und Workflows → Monitore

Auswahl "Pfeil" betätigen um die einzelnen Zuordnungen markieren zu können und im Anschluss alle Monitore auswählen:

Dann diese Exportieren.

Eine Datei "Monitors.xml" wird erstellt und automatisch heruntergeladen.

Workflows

Die Art und Weise des Exportes verhält sich wie bei den Dokument-Flows. Einige Screenshots werden somit hier nicht notwendig.

Nach der Anmeldung wechseln in das ION Desk → Monitore und Workflows → Monitore

Auswahl "Pfeil" betätigen um die einzelnen Zuordnungen markieren zu können und im Anschluss alle Workflows auswählen:

Dann diese Exportieren.

Eine Datei "Workflows.xml" wird erstellt und automatisch heruntergeladen.

Aktivierungsrichtlinien

Die Art und Weise des Exportes verhält sich wie bei den Dokument-Flows. Einige Screenshots werden somit hier nicht notwendig.

Nach der Anmeldung wechseln in das ION Desk → Monitore und Workflows → Aktivierungsrichtlinie

Auswahl "Pfeil" betätigen um die einzelnen Zuordnungen markieren zu können und im Anschluss alle Aktivierungsrichtlinien auswählen:

Dann diese Exportieren.

Eine Datei "ActivationPolicies.xml" wird erstellt und automatisch heruntergeladen.

Datenkatalog

Objekt Schemas

Die Art und Weise des Exportes verhält sich wie bei den Dokument-Flows. Einige Screenshots werden somit hier nicht notwendig.

Nach der Anmeldung wechseln in das ION Desk → Datenkatalog → Objekt Schemas

Auswahl "Pfeil" betätigen um die einzelnen Zuordnungen markieren zu können und im Anschluss alle Objekt Schemas auswählen:

Dann diese Exportieren.

Eine Datei "Schemata für benutzerdef. Objekte.zip" wird erstellt und automatisch heruntergeladen.

Schemaerweiterungen

Die Art und Weise des Exportes verhält sich wie bei den Dokument-Flows. Einige Screenshots werden somit hier nicht notwendig.

Nach der Anmeldung wechseln in das ION Desk → Datenkatalog → Schemaerweiterungen → Schemadateien

Auswahl "Pfeil" betätigen um die einzelnen Zuordnungen markieren zu können und im Anschluss alle Objekte der Schemaerweiterungen auswählen:

Dann diese Exportieren.

Eine Datei "mysupplierinvoice.xsd" wird erstellt und automatisch heruntergeladen.

Konfiguration

Codes

Die Art und Weise des Exportes verhält sich wie bei den Dokument-Flows. Einige Screenshots werden somit hier nicht notwendig.

Nach der Anmeldung wechseln in das ION Desk → Konfiguration → Codes

Auswahl "Name" betätigen um alle Objekte markieren zu können und im Anschluss alle Objekte der Codes auswählen:

Dann diese Exportieren.

Eine Datei "codelists.xml" wird erstellt und automatisch heruntergeladen.

Fehlerberichterstellung

Nach der Anmeldung wechseln in das ION Desk → Konfiguration → Fehlerberichterstellung

Hier sind die Konfigurationen für die Fehlerberichte zu sehen. Diese müssen dann manuell auf dem Migrationssystem konfiguriert werden.

ION-Dienst

Nach der Anmeldung wechseln in das ION Desk → Konfiguration → ION-Dienst

Hier sind die Konfigurationen zu sehen. Diese müssen dann manuell auf dem Migrationssystem konfiguriert werden.

Dort, wo der Zusatz "herunterladen" steht, wird dieser betätigt. Es werden auch hier automatisch Dateien heruntergeladen

Berechtigungen

ION-Desk-Profile

Die Art und Weise des Exportes verhält sich wie bei den Dokument-Flows. Einige Screenshots werden somit hier nicht notwendig.

Nach der Anmeldung wechseln in das ION Desk → Berechtigungen → ION Desk-Profile

Auswahl "Typ" betätigen um alle Objekte markieren zu können und im Anschluss alle Objekte auswählen:

Dann diese Exportieren.

Eine Datei "Roles.xml" wird erstellt und automatisch heruntergeladen.

[OLD PLAN] DB Migration from Standalone to RAC

Setup:

In this Migration, as seen above ERPDBLIVE is the Source DB and ERPST-LIVE-DB-01 is target DB.

Preconditions

- Connection between ERPDBLIVE <> ERPST-DB-Live-01 & 02 should be present
 - Port no: 1521, 22
- Source and Target DB both should be Enterprise Edition
- Source DB should be in Archive log mode

Migration Steps

- **Source Server:**
 - Deactivate BACKUP & ARCHIVELOG Jobs on ERPDBLIVE over crontab
 - Update SYS user password for ERPDBLIVE, incase it is not set as below:

```
alter user sys identified by CHANGE_AFTER_INSTALL;
```

- Create pfile from spfile on ERPDBLIVE.

```
SQL> create pfile from spfile;
```

- Copy Following two files from ERPDBLIVE to ERPST-DB-Live-01

```
ora-password file: /u01/app/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/orapwINFOR11
```

```
initora file: /u01/app/oracle/product/19c/dbhome_1/dbs/initINFOR11.ora
```

- **Target Server:**
 - Edit following parameters on initINFOR11.ora file:

STRATODATA TABLES

Following table columns needs to be updated on the STRATO DATA side to make it compatible with 10.7 LN sync tables.

-

---- TABLE TTXSTR501111----

```
ALTER TABLE ttxstr501111
ADD T$ccip NVARCHAR2(3) default' ' NOT NULL;
ALTER TABLE ttxstr501111
  ADD T$tfcd NVARCHAR2(6) default' ' NOT NULL;
alter table infor.ttxstr501111 ADD (T$VALI NUMBER default 0 not null);
ALTER TABLE ttxstr501111
  ADD T$mocd NVARCHAR2(6) default' ' NOT NULL;
ALTER TABLE ttxstr501111
  ADD T$crep NVARCHAR2(10) default' ' NOT NULL;
ALTER TABLE ttxstr501111
  ADD T$ipv6 NVARCHAR2(40) default' ' NOT NULL;
ALTER TABLE ttxstr501111
  ADD T$ipv4 NVARCHAR2(15) default' ' NOT NULL;
alter table infor.ttxstr501111 ADD (T$COIC NUMBER default 0 not null);

ALTER TABLE ttxstr501111 ADD T$GEOC NVARCHAR2(10) default' ' NOT NULL;
```

```
ALTER TABLE ttxstr501111 ADD T$CSTE NVARCHAR2(3) default' ' NOT NULL;
ALTER TABLE ttxstr501111 ADD T$BLDG NVARCHAR2(100) default' ' NOT NULL;
ALTER TABLE ttxstr501111 ADD T$BLUN NVARCHAR2(50) default' ' NOT NULL;
ALTER TABLE ttxstr501111 ADD T$BLFL NVARCHAR2(30) default' ' NOT NULL;
ALTER TABLE ttxstr501111 ADD (T$CMRF NUMBER default 0 not null);
ALTER TABLE ttxstr501111 ADD T$HONO NVARCHAR2(10) default' ' NOT NULL;
ALTER TABLE ttxstr501111 ADD T$IRMA NVARCHAR2(200) default' ' NOT NULL;
```

---- TABLE TTXSTR503111----

```
alter table infor.ttxstr503111 ADD (T$VALI NUMBER default 0 not null);
ALTER TABLE ttxstr503111
  ADD T$coik NVARCHAR2(3) default' ' NOT NULL;
alter table infor.ttxstr503111 ADD (T$COIC NUMBER default 0 not null);
alter table infor.ttxstr503111 ADD (T$COID NUMBER default 0 not null);
```

---- TABLE TTXSTR508111---

alter table infor.ttxstr508111 ADD (T\$ATYP INT default 0 not null);

---- TABLE TTXSTR522111---

ALTER TABLE ttxstr522111

ADD T\$exid NVARCHAR2(60) default' ' NOT NULL;

Export table over LN

-- delete data from tables

delete from infor.ttxstr522111@STRATO.CRONON.NET;

commit;

-- update field

alter table infor.ttxstr522111 MODIFY (T\$STID NVARCHAR2(36) default' ');

-- table import over LN

alter table infor.ttxstr522111 MODIFY (T\$LGID **NUMBER** default 0 not null);

----- TABLE TXSTR521111-----

FELD: T\$STID update to NVARCHAR(36)

-- update field

alter table infor.ttxstr521111 MODIFY (T\$STID NVARCHAR2(36) default' ');

-----TABLE TXSTR500111-----

alter table infor.ttxstr500111 MODIFY (T\$STID NVARCHAR2(36) default' ');

ALTER TABLE ttxstr500111 ADD T\$UUID NVARCHAR2(36) default' ' NOT NULL;

----- MODIFY SD TABLE FIELDS in
10.4-----

ALTER TABLE infor.ttxstr501111 MODIFY (t\$prof NVARCHAR2(3) default' ');

ALTER TABLE ttxstr501111 MODIFY (t\$cuno NVARCHAR2(6)default' ');

ALTER TABLE ttxstr501111 MODIFY (t\$mano NVARCHAR2(8)default' ');

ALTER TABLE ttxstr501111 MODIFY (t\$prtl NVARCHAR2(2)default' ');

ALTER TABLE ttxstr501111 MODIFY (t\$cvyn NVARCHAR2(1)default' ');

ALTER TABLE ttxstr503111 MODIFY (t\$orno **NUMBER** default 0);

```
ALTER TABLE tt Istr504111 MODIFY (t$orno NUMBER default 0);  
ALTER TABLE tt Istr504111 MODIFY (t$pono NUMBER default 0);
```

```
ALTER TABLE tt Istr507111 MODIFY (t$bnam NVARCHAR2(100)default' ');  
ALTER TABLE tt Istr507111 MODIFY (t$cbad NVARCHAR2(8)default' ');  
ALTER TABLE tt Istr507111 MODIFY (t$ban NVARCHAR2(34)default' ');  
ALTER TABLE tt Istr507111 MODIFY (t$cuno NVARCHAR2(6)default' ');  
ALTER TABLE tt Istr507111 MODIFY (t$poid NVARCHAR2(3)default' ');  
ALTER TABLE tt Istr507111 MODIFY (t$fino NVARCHAR2(4)default' ');  
ALTER TABLE tt Istr507111 MODIFY (t$orga NVARCHAR2(60)default' ');  
ALTER TABLE tt Istr507111 MODIFY (t$fnam NVARCHAR2(60)default' ');  
ALTER TABLE tt Istr507111 MODIFY (t$lnam NVARCHAR2(60)default' ');  
ALTER TABLE tt Istr507111 MODIFY (t$sico NVARCHAR2(2)default' ');  
ALTER TABLE tt Istr507111 MODIFY (t$stnu NVARCHAR2(20)default' ');
```

UPDATE Domain Item fields

In Infor 10.4 we use a tx Domain for the Item fields, in 10.7 we use the standard tc Domain. In order to implement this, the easiest option is to use the SQL Script to update the fields on various tables.

OPEN QUESTION: When can this script be executed? BEFORE MIGRATION? AFTER MIGRATION? [Leonard Schreckenbach](#)

[Parth Bipinchandra Bhagat](#) the script should be run on the 10.7 system.

Update script-01: Execution time: 5 hours

SQL

```
DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT016101"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT016101"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT016101" SET "T$ITEM" =
''          || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT016101"
            SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
```



```

END LOOP;

CLOSE c_update;
dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT016111"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT016111"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT016111" SET "T$ITEM" =
    ' ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT016111"
            SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE

```

```

l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

CURSOR c_update IS
    SELECT ROWID
    FROM "INFOR"."TTXCAT016112"
    WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
    --ORDER BY ROWID;
TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
l_rowids t_rowids;
l_count number;
l_loop number := 0;
l_rows_bat number;
l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT016112"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT016112" SET "T$ITEM" =
    ' ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT016112"
            SET "T$ITEM" = ' ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT016113"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;

```

```

l_loop number := 0;
l_rows_bat number;
l_rows_all number := 0;
BEGIN
  dbms_output.put_line('-----');
  dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT016113"."T$ITEM"');
  dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT016113" SET "T$ITEM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
  OPEN c_update;
  LOOP
    l_loop := l_loop + 1;
    FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
    l_count := l_rowids.COUNT;
    EXIT WHEN l_count = 0;
    FORALL i IN 1 .. l_count
      UPDATE "INFOR"."TTXCAT016113"
      SET "T$ITEM" = '      ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
      WHERE ROWID = l_rowids(i);
    l_rows_bat := sql%rowcount;
    l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
    COMMIT;
    dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
  END LOOP;

  CLOSE c_update;
  dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
  dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
  l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

  CURSOR c_update IS
    SELECT ROWID
    FROM "INFOR"."TTXCAT016114"
    WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '      %';
    --ORDER BY ROWID;
  TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
  l_rowids t_rowids;
  l_count number;
  l_loop number := 0;
  l_rows_bat number;
  l_rows_all number := 0;
BEGIN
  dbms_output.put_line('-----');
  dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT016114"."T$ITEM"');
  dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT016114" SET "T$ITEM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
  OPEN c_update;
  LOOP

```

```

        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT016114"
                SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
                WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT016115"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT016115"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT016115" SET "T$ITEM" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT016115"
                SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
                WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;

```

```

        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT016116"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT016116"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT016116" SET "T$ITEM" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT016116"
            SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;

```

/

DECLARE

l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

CURSOR c_update IS

SELECT ROWID

FROM "INFOR"."TTXCAT016117"

WHERE "T\$ITEM" > ' ' AND "T\$ITEM" NOT LIKE ' %';

--ORDER BY ROWID;

TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;

l_rowids t_rowids;

l_count number;

l_loop number := 0;

l_rows_bat number;

l_rows_all number := 0;

BEGIN

dbms_output.put_line('-----');

dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT016117"."T\$ITEM"');

dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT016117" SET "T\$ITEM" =

' || ' || LTRIM(RTRIM("T\$ITEM")) WHERE ROWID = ???');

OPEN c_update;

LOOP

l_loop := l_loop + 1;

FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;

l_count := l_rowids.COUNT;

EXIT WHEN l_count = 0;

FORALL i IN 1 .. l_count

UPDATE "INFOR"."TTXCAT016117"

SET "T\$ITEM" = ' || LTRIM(RTRIM("T\$ITEM"))

WHERE ROWID = l_rowids(i);

l_rows_bat := sql%rowcount;

l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;

COMMIT;

dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||

l_rows_bat);

END LOOP;

CLOSE c_update;

dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');

EXCEPTION WHEN OTHERS THEN

dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);

END;

/

DECLARE

l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

CURSOR c_update IS

SELECT ROWID

FROM "INFOR"."TTXCAT016118"

WHERE "T\$ITEM" > ' ' AND "T\$ITEM" NOT LIKE ' %';

--ORDER BY ROWID;

```

TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
l_rowids t_rowids;
l_count number;
l_loop number := 0;
l_rows_bat number;
l_rows_all number := 0;
BEGIN
  dbms_output.put_line('-----');
  dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT016118"."T$ITEM"');
  dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT016118" SET "T$ITEM" =
  ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
  OPEN c_update;
  LOOP
    l_loop := l_loop + 1;
    FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
    l_count := l_rowids.COUNT;
    EXIT WHEN l_count = 0;
    FORALL i IN 1 .. l_count
      UPDATE "INFOR"."TTXCAT016118"
      SET "T$ITEM" = ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
      WHERE ROWID = l_rowids(i);
    l_rows_bat := sql%rowcount;
    l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
    COMMIT;
    dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
  END LOOP;

  CLOSE c_update;
  dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
  dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
  l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

  CURSOR c_update IS
    SELECT ROWID
    FROM "INFOR"."TTXCAT016119"
    WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE ' %';
    --ORDER BY ROWID;
  TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
  l_rowids t_rowids;
  l_count number;
  l_loop number := 0;
  l_rows_bat number;
  l_rows_all number := 0;
BEGIN
  dbms_output.put_line('-----');
  dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT016119"."T$ITEM"');
  dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT016119" SET "T$ITEM" =

```

```

    ' ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
OPEN c_update;
LOOP
    l_loop := l_loop + 1;
    FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
    l_count := l_rowids.COUNT;
    EXIT WHEN l_count = 0;
    FORALL i IN 1 .. l_count
        UPDATE "INFOR"."TTXCAT016119"
        SET "T$ITEM" = ' ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
        WHERE ROWID = l_rowids(i);
    l_rows_bat := sql%rowcount;
    l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
    COMMIT;
    dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
END LOOP;

CLOSE c_update;
dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT019111"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE ' %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT019111"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT019111" SET "T$ITEM" =
    ' ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT019111"
            SET "T$ITEM" = ' ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))

```



```

        WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT019115"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT019115"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT019115" SET "T$ITEM" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT019115"
            SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');

```

```

EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT019116"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT019116"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT019116" SET "T$ITEM" =
''          || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT019116"
            SET "T$ITEM" = '          || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID

```

```

        FROM "INFOR"."TTXCAT019117"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT019117"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT019117" SET "T$ITEM" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT019117"
            SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT019118"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN

```

```

        dbms_output.put_line('-----');
        dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT019118"."T$ITEM"');
        dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT019118" SET "T$ITEM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
        OPEN c_update;
        LOOP
            l_loop := l_loop + 1;
            FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
            l_count := l_rowids.COUNT;
            EXIT WHEN l_count = 0;
            FORALL i IN 1 .. l_count
                UPDATE "INFOR"."TTXCAT019118"
                SET "T$ITEM" = '      ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
                WHERE ROWID = l_rowids(i);
            l_rows_bat := sql%rowcount;
            l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
            COMMIT;
            dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
        END LOOP;

        CLOSE c_update;
        dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
    EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
        dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
    END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT300111"
        WHERE "T$HITM" > ' ' AND "T$HITM" NOT LIKE '      %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT300111"."T$HITM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT300111" SET "T$HITM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$HITM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;

```

```

        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT300111"
            SET "T$HITM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$HITM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT300111"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT300111"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT300111" SET "T$ITEM" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT300111"
            SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

```

```

        CLOSE c_update;
        dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
        dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
        l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

        CURSOR c_update IS
                SELECT ROWID
                FROM "INFOR"."TTXCAT300111"
                WHERE "T$NTLD" > ' ' AND "T$NTLD" NOT LIKE '          %';
                --ORDER BY ROWID;
        TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
        l_rowids t_rowids;
        l_count number;
        l_loop number := 0;
        l_rows_bat number;
        l_rows_all number := 0;
BEGIN
        dbms_output.put_line('-----');
        dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT300111"."T$NTLD"');
        dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT300111" SET "T$NTLD" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD")) WHERE ROWID = ???');
        OPEN c_update;
        LOOP
                l_loop := l_loop + 1;
                FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
                l_count := l_rowids.COUNT;
                EXIT WHEN l_count = 0;
                FORALL i IN 1 .. l_count
                        UPDATE "INFOR"."TTXCAT300111"
                        SET "T$NTLD" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD"))
                        WHERE ROWID = l_rowids(i);
                l_rows_bat := sql%rowcount;
                l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
                COMMIT;
                dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
        END LOOP;

        CLOSE c_update;
        dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
        dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
        l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

```

```

CURSOR c_update IS
    SELECT ROWID
    FROM "INFOR"."TTXCAT300112"
    WHERE "T$HITM" > ' ' AND "T$HITM" NOT LIKE '          %';
    --ORDER BY ROWID;
TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
l_rowids t_rowids;
l_count number;
l_loop number := 0;
l_rows_bat number;
l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT300112"."T$HITM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT300112" SET "T$HITM" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$HITM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT300112"
            SET "T$HITM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$HITM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT300112"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;

```

```

        l_rows_bat number;
        l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT300112"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT300112" SET "T$ITEM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT300112"
            SET "T$ITEM" = '      ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT300112"
        WHERE "T$NTLD" > ' ' AND "T$NTLD" NOT LIKE '      %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT300112"."T$NTLD"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT300112" SET "T$NTLD" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;

```



```

        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT300112"
                SET "T$NTLD" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD"))
                WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT300113"
        WHERE "T$HITM" > ' ' AND "T$HITM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT300113"."T$HITM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT300113" SET "T$HITM" =
'
        ' ' || LTRIM(RTRIM("T$HITM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT300113"
                SET "T$HITM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$HITM"))
                WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;

```

```

        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT300113"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT300113"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT300113" SET "T$ITEM" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT300113"
            SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

```

```

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT300113"
        WHERE "T$NTLD" > ' ' AND "T$NTLD" NOT LIKE ' %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT300113"."T$NTLD"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT300113" SET "T$NTLD" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT300113"
            SET "T$NTLD" = '      ' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

```

```

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT300114"
        WHERE "T$HITM" > ' ' AND "T$HITM" NOT LIKE ' %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;

```

```

l_rowids t_rowids;
l_count number;
l_loop number := 0;
l_rows_bat number;
l_rows_all number := 0;
BEGIN
  dbms_output.put_line('-----');
  dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT300114"."T$HITM"');
  dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT300114" SET "T$HITM" =
  ' || LTRIM(RTRIM("T$HITM")) WHERE ROWID = ???');
  OPEN c_update;
  LOOP
    l_loop := l_loop + 1;
    FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
    l_count := l_rowids.COUNT;
    EXIT WHEN l_count = 0;
    FORALL i IN 1 .. l_count
      UPDATE "INFOR"."TTXCAT300114"
      SET "T$HITM" = ' || LTRIM(RTRIM("T$HITM"))
      WHERE ROWID = l_rowids(i);
    l_rows_bat := sql%rowcount;
    l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
    COMMIT;
    dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
  END LOOP;

  CLOSE c_update;
  dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
  dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
  l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

  CURSOR c_update IS
    SELECT ROWID
    FROM "INFOR"."TTXCAT300114"
    WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE ' %';
    --ORDER BY ROWID;
  TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
  l_rowids t_rowids;
  l_count number;
  l_loop number := 0;
  l_rows_bat number;
  l_rows_all number := 0;
BEGIN
  dbms_output.put_line('-----');
  dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT300114"."T$ITEM"');
  dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT300114" SET "T$ITEM" =
  ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');

```

```

OPEN c_update;
LOOP
    l_loop := l_loop + 1;
    FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
    l_count := l_rowids.COUNT;
    EXIT WHEN l_count = 0;
    FORALL i IN 1 .. l_count
        UPDATE "INFOR"."TTXCAT300114"
        SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
        WHERE ROWID = l_rowids(i);
    l_rows_bat := sql%rowcount;
    l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
    COMMIT;
    dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT300114"
        WHERE "T$NTLD" > ' ' AND "T$NTLD" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT300114"."T$NTLD"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT300114" SET "T$NTLD" =
'
    '          ' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT300114"
            SET "T$NTLD" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);

```

```

        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT300115"
        WHERE "T$HITM" > ' ' AND "T$HITM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT300115"."T$HITM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT300115" SET "T$HITM" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$HITM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT300115"
            SET "T$HITM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$HITM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN

```

```

        dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT300115"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT300115"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT300115" SET "T$ITEM" =
''          || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT300115"
            SET "T$ITEM" = '          || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT300115"

```

```

        WHERE "T$NTLD" > ' ' AND "T$NTLD" NOT LIKE ' %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT300115"."T$NTLD"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT300115" SET "T$NTLD" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT300115"
            SET "T$NTLD" = '      ' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT300116"
        WHERE "T$HITM" > ' ' AND "T$HITM" NOT LIKE ' %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');

```



```

dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT300116"."T$HITM"');
dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT300116" SET "T$HITM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$HITM")) WHERE ROWID = ???');
OPEN c_update;
LOOP
    l_loop := l_loop + 1;
    FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
    l_count := l_rowids.COUNT;
    EXIT WHEN l_count = 0;
    FORALL i IN 1 .. l_count
        UPDATE "INFOR"."TTXCAT300116"
        SET "T$HITM" = '      ' || LTRIM(RTRIM("T$HITM"))
        WHERE ROWID = l_rowids(i);
    l_rows_bat := sql%rowcount;
    l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
    COMMIT;
    dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
END LOOP;

CLOSE c_update;
dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT300116"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '      %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT300116"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT300116" SET "T$ITEM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count

```

```

        UPDATE "INFOR"."TTXCAT300116"
        SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
        WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT300116"
        WHERE "T$NTLD" > ' ' AND "T$NTLD" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT300116"."T$NTLD"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT300116" SET "T$NTLD" =
'
        ' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT300116"
            SET "T$NTLD" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

```

```

        CLOSE c_update;
        dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
    EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
        dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
    END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT300118"
        WHERE "T$HITM" > ' ' AND "T$HITM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT300118"."T$HITM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT300118" SET "T$HITM" =
    ' || '          ' || LTRIM(RTRIM("T$HITM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT300118"
            SET "T$HITM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$HITM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
    EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
        dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
    END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

```

```

CURSOR c_update IS
    SELECT ROWID
    FROM "INFOR"."TTXCAT300118"
    WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
    --ORDER BY ROWID;
TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
l_rowids t_rowids;
l_count number;
l_loop number := 0;
l_rows_bat number;
l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT300118"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT300118" SET "T$ITEM" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT300118"
            SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

CURSOR c_update IS
    SELECT ROWID
    FROM "INFOR"."TTXCAT300118"
    WHERE "T$NTLD" > ' ' AND "T$NTLD" NOT LIKE '          %';
    --ORDER BY ROWID;
TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
l_rowids t_rowids;
l_count number;
l_loop number := 0;
l_rows_bat number;

```

```

    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT300118"."T$NTLD"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT300118" SET "T$NTLD" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT300118"
                SET "T$NTLD" = '      ' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD"))
                WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT300119"
        WHERE "T$HITM" > ' ' AND "T$HITM" NOT LIKE '      %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT300119"."T$HITM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT300119" SET "T$HITM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$HITM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;

```

```

        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT300119"
                SET "T$HITM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$HITM"))
                WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT300119"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT300119"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT300119" SET "T$ITEM" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT300119"
                SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
                WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||

```

```

l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT300119"
        WHERE "T$NTLD" > ' ' AND "T$NTLD" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT300119"."T$NTLD"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT300119" SET "T$NTLD" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT300119"
            SET "T$NTLD" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

```

```

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT301111"
        WHERE "T$NTLD" > ' ' AND "T$NTLD" NOT LIKE ' %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT301111"."T$NTLD"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT301111" SET "T$NTLD" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT301111"
            SET "T$NTLD" = '      ' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

```

```

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT301112"
        WHERE "T$NTLD" > ' ' AND "T$NTLD" NOT LIKE ' %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;

```



```

    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT301112"."T$NTLD"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT301112" SET "T$NTLD" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT301112"
            SET "T$NTLD" = '      ' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT301113"
        WHERE "T$NTLD" > ' ' AND "T$NTLD" NOT LIKE '      %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT301113"."T$NTLD"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT301113" SET "T$NTLD" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;

```

```

LOOP
    l_loop := l_loop + 1;
    FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
    l_count := l_rowids.COUNT;
    EXIT WHEN l_count = 0;
    FORALL i IN 1 .. l_count
        UPDATE "INFOR"."TTXCAT301113"
            SET "T$NTLD" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
    l_rows_bat := sql%rowcount;
    l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
    COMMIT;
    dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT301114"
        WHERE "T$NTLD" > ' ' AND "T$NTLD" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT301114"."T$NTLD"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT301114" SET "T$NTLD" =
'          ' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT301114"
                SET "T$NTLD" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD"))
                WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;

```

```

        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT301115"
        WHERE "T$NTLD" > ' ' AND "T$NTLD" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT301115"."T$NTLD"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT301115" SET "T$NTLD" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT301115"
            SET "T$NTLD" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);

```

```

END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT301116"
        WHERE "T$NTLD" > ' ' AND "T$NTLD" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT301116"."T$NTLD"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT301116" SET "T$NTLD" =
''          || LTRIM(RTRIM("T$NTLD")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT301116"
            SET "T$NTLD" = '          || LTRIM(RTRIM("T$NTLD"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT301118"
        WHERE "T$NTLD" > ' ' AND "T$NTLD" NOT LIKE '          %';

```

```

        --ORDER BY ROWID;
TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
l_rowids t_rowids;
l_count number;
l_loop number := 0;
l_rows_bat number;
l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT301118"."T$NTLD"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT301118" SET "T$NTLD" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT301118"
            SET "T$NTLD" = '      ' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT301119"
        WHERE "T$NTLD" > ' ' AND "T$NTLD" NOT LIKE '      %';
        --ORDER BY ROWID;
TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
l_rowids t_rowids;
l_count number;
l_loop number := 0;
l_rows_bat number;
l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT301119"."T$NTLD"');

```

```

        dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT301119" SET "T$NTLD" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT301119"
            SET "T$NTLD" = '      ' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT302111"
        WHERE "T$HITM" > ' ' AND "T$HITM" NOT LIKE '      %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT302111"."T$HITM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT302111" SET "T$HITM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$HITM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT302111"

```

```

        SET "T$HITM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$HITM"))
        WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT302111"
        WHERE "T$NTLD" > ' ' AND "T$NTLD" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT302111"."T$NTLD"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT302111" SET "T$NTLD" =
'
        ' ' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT302111"
            SET "T$NTLD" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;

```

```

        dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT302112"
        WHERE "T$HITM" > ' ' AND "T$HITM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT302112"."T$HITM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT302112" SET "T$HITM" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$HITM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT302112"
            SET "T$HITM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$HITM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS

```



```

        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT302112"
        WHERE "T$NTLD" > ' ' AND "T$NTLD" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT302112"."T$NTLD"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT302112" SET "T$NTLD" =
''          || LTRIM(RTRIM("T$NTLD")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT302112"
            SET "T$NTLD" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT302113"
        WHERE "T$HITM" > ' ' AND "T$HITM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;

```

```

BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT302113"."T$HITM");
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT302113" SET "T$HITM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$HITM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT302113"
            SET "T$HITM" = '      ' || LTRIM(RTRIM("T$HITM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT302113"
        WHERE "T$NTLD" > ' ' AND "T$NTLD" NOT LIKE '      %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT302113"."T$NTLD");
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT302113" SET "T$NTLD" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;

```

```

        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT302113"
                SET "T$NTLD" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD"))
                WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT302114"
        WHERE "T$HITM" > ' ' AND "T$HITM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT302114"."T$HITM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT302114" SET "T$HITM" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$HITM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT302114"
                SET "T$HITM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$HITM"))
                WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);

```

```

END LOOP;

CLOSE c_update;
dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT302114"
        WHERE "T$NTLD" > ' ' AND "T$NTLD" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT302114"."T$NTLD"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT302114" SET "T$NTLD" =
    ' || ' ' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT302114"
            SET "T$NTLD" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE

```

```

l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

CURSOR c_update IS
    SELECT ROWID
    FROM "INFOR"."TTXCAT302115"
    WHERE "T$HITM" > ' ' AND "T$HITM" NOT LIKE ' %';
    --ORDER BY ROWID;
TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
l_rowids t_rowids;
l_count number;
l_loop number := 0;
l_rows_bat number;
l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT302115"."T$HITM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT302115" SET "T$HITM" =
    ' || LTRIM(RTRIM("T$HITM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT302115"
            SET "T$HITM" = ' ' || LTRIM(RTRIM("T$HITM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT302115"
        WHERE "T$NTLD" > ' ' AND "T$NTLD" NOT LIKE ' %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;

```

```

l_loop number := 0;
l_rows_bat number;
l_rows_all number := 0;
BEGIN
  dbms_output.put_line('-----');
  dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT302115"."T$NTLD"');
  dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT302115" SET "T$NTLD" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD")) WHERE ROWID = ???');
  OPEN c_update;
  LOOP
    l_loop := l_loop + 1;
    FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
    l_count := l_rowids.COUNT;
    EXIT WHEN l_count = 0;
    FORALL i IN 1 .. l_count
      UPDATE "INFOR"."TTXCAT302115"
      SET "T$NTLD" = '      ' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD"))
      WHERE ROWID = l_rowids(i);
    l_rows_bat := sql%rowcount;
    l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
    COMMIT;
    dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
  END LOOP;

  CLOSE c_update;
  dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
  dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
  l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

  CURSOR c_update IS
    SELECT ROWID
    FROM "INFOR"."TTXCAT302116"
    WHERE "T$HITM" > ' ' AND "T$HITM" NOT LIKE '      %';
    --ORDER BY ROWID;
  TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
  l_rowids t_rowids;
  l_count number;
  l_loop number := 0;
  l_rows_bat number;
  l_rows_all number := 0;
BEGIN
  dbms_output.put_line('-----');
  dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT302116"."T$HITM"');
  dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT302116" SET "T$HITM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$HITM")) WHERE ROWID = ???');
  OPEN c_update;
  LOOP

```

```

        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT302116"
                SET "T$HITM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$HITM"))
                WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT302116"
        WHERE "T$NTLD" > ' ' AND "T$NTLD" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT302116"."T$NTLD"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT302116" SET "T$NTLD" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT302116"
                SET "T$NTLD" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD"))
                WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;

```

```

        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT302118"
        WHERE "T$HITM" > ' ' AND "T$HITM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT302118"."T$HITM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT302118" SET "T$HITM" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$HITM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT302118"
            SET "T$HITM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$HITM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;

```


/

DECLARE

l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

CURSOR c_update IS

SELECT ROWID

FROM "INFOR"."TTXCAT302118"

WHERE "T\$NTLD" > ' ' AND "T\$NTLD" NOT LIKE ' %';

--ORDER BY ROWID;

TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;

l_rowids t_rowids;

l_count number;

l_loop number := 0;

l_rows_bat number;

l_rows_all number := 0;

BEGIN

dbms_output.put_line('-----');

dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT302118"."T\$NTLD"');

dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT302118" SET "T\$NTLD" =

' || ' || LTRIM(RTRIM("T\$NTLD")) WHERE ROWID = ???');

OPEN c_update;

LOOP

l_loop := l_loop + 1;

FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;

l_count := l_rowids.COUNT;

EXIT WHEN l_count = 0;

FORALL i IN 1 .. l_count

UPDATE "INFOR"."TTXCAT302118"

SET "T\$NTLD" = ' || LTRIM(RTRIM("T\$NTLD"))

WHERE ROWID = l_rowids(i);

l_rows_bat := sql%rowcount;

l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;

COMMIT;

dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||

l_rows_bat);

END LOOP;

CLOSE c_update;

dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');

EXCEPTION WHEN OTHERS THEN

dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);

END;

/

DECLARE

l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

CURSOR c_update IS

SELECT ROWID

FROM "INFOR"."TTXCAT302119"

WHERE "T\$HITM" > ' ' AND "T\$HITM" NOT LIKE ' %';

--ORDER BY ROWID;

```

TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
l_rowids t_rowids;
l_count number;
l_loop number := 0;
l_rows_bat number;
l_rows_all number := 0;
BEGIN
  dbms_output.put_line('-----');
  dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT302119"."T$HITM"');
  dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT302119" SET "T$HITM" =
  ' || LTRIM(RTRIM("T$HITM")) WHERE ROWID = ???');
  OPEN c_update;
  LOOP
    l_loop := l_loop + 1;
    FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
    l_count := l_rowids.COUNT;
    EXIT WHEN l_count = 0;
    FORALL i IN 1 .. l_count
      UPDATE "INFOR"."TTXCAT302119"
      SET "T$HITM" = ' || LTRIM(RTRIM("T$HITM"))
      WHERE ROWID = l_rowids(i);
    l_rows_bat := sql%rowcount;
    l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
    COMMIT;
    dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
  END LOOP;

  CLOSE c_update;
  dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
  dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
  l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

  CURSOR c_update IS
    SELECT ROWID
    FROM "INFOR"."TTXCAT302119"
    WHERE "T$NTLD" > ' ' AND "T$NTLD" NOT LIKE ' %';
    --ORDER BY ROWID;
  TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
  l_rowids t_rowids;
  l_count number;
  l_loop number := 0;
  l_rows_bat number;
  l_rows_all number := 0;
BEGIN
  dbms_output.put_line('-----');
  dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT302119"."T$NTLD"');
  dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT302119" SET "T$NTLD" =

```

```

    ' ' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD")) WHERE ROWID = ???');
OPEN c_update;
LOOP
    l_loop := l_loop + 1;
    FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
    l_count := l_rowids.COUNT;
    EXIT WHEN l_count = 0;
    FORALL i IN 1 .. l_count
        UPDATE "INFOR"."TTXCAT302119"
        SET "T$NTLD" = ' ' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD"))
        WHERE ROWID = l_rowids(i);
    l_rows_bat := sql%rowcount;
    l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
    COMMIT;
    dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
END LOOP;

CLOSE c_update;
dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT303111"
        WHERE "T$NTLD" > ' ' AND "T$NTLD" NOT LIKE ' %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT303111"."T$NTLD"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT303111" SET "T$NTLD" =
    ' ' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT303111"
            SET "T$NTLD" = ' ' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD"))

```

```

        WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT303112"
        WHERE "T$NTLD" > ' ' AND "T$NTLD" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT303112"."T$NTLD"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT303112" SET "T$NTLD" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT303112"
            SET "T$NTLD" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');

```

```

EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT303113"
        WHERE "T$NTLD" > ' ' AND "T$NTLD" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT303113"."T$NTLD"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT303113" SET "T$NTLD" =
''          || LTRIM(RTRIM("T$NTLD")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT303113"
            SET "T$NTLD" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID

```

```

        FROM "INFOR"."TTXCAT303114"
        WHERE "T$NTLD" > ' ' AND "T$NTLD" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT303114"."T$NTLD"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT303114" SET "T$NTLD" =
''          || LTRIM(RTRIM("T$NTLD")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT303114"
            SET "T$NTLD" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT303115"
        WHERE "T$NTLD" > ' ' AND "T$NTLD" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN

```

```

dbms_output.put_line('-----');
dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT303115"."T$NTLD"');
dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT303115" SET "T$NTLD" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD")) WHERE ROWID = ???');
OPEN c_update;
LOOP
    l_loop := l_loop + 1;
    FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
    l_count := l_rowids.COUNT;
    EXIT WHEN l_count = 0;
    FORALL i IN 1 .. l_count
        UPDATE "INFOR"."TTXCAT303115"
        SET "T$NTLD" = '      ' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD"))
        WHERE ROWID = l_rowids(i);
    l_rows_bat := sql%rowcount;
    l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
    COMMIT;
    dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
END LOOP;

CLOSE c_update;
dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT303116"
        WHERE "T$NTLD" > ' ' AND "T$NTLD" NOT LIKE '      %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT303116"."T$NTLD"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT303116" SET "T$NTLD" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;

```

```

        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT303116"
            SET "T$NTLD" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT303118"
        WHERE "T$NTLD" > ' ' AND "T$NTLD" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT303118"."T$NTLD"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT303118" SET "T$NTLD" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT303118"
            SET "T$NTLD" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

```



```

        CLOSE c_update;
        dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
        dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
        l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

        CURSOR c_update IS
                SELECT ROWID
                FROM "INFOR"."TTXCAT303119"
                WHERE "T$NTLD" > ' ' AND "T$NTLD" NOT LIKE '          %';
                --ORDER BY ROWID;
        TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
        l_rowids t_rowids;
        l_count number;
        l_loop number := 0;
        l_rows_bat number;
        l_rows_all number := 0;
BEGIN
        dbms_output.put_line('-----');
        dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT303119"."T$NTLD"');
        dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT303119" SET "T$NTLD" = '
        ' ' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD")) WHERE ROWID = ???');
        OPEN c_update;
        LOOP
                l_loop := l_loop + 1;
                FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
                l_count := l_rowids.COUNT;
                EXIT WHEN l_count = 0;
                FORALL i IN 1 .. l_count
                        UPDATE "INFOR"."TTXCAT303119"
                        SET "T$NTLD" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$NTLD"))
                        WHERE ROWID = l_rowids(i);
                l_rows_bat := sql%rowcount;
                l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
                COMMIT;
                dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
        END LOOP;

        CLOSE c_update;
        dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
        dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
        l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

```

```

CURSOR c_update IS
    SELECT ROWID
    FROM "INFOR"."TTXCAT304111"
    WHERE "T$HITM" > ' ' AND "T$HITM" NOT LIKE '          %';
    --ORDER BY ROWID;
TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
l_rowids t_rowids;
l_count number;
l_loop number := 0;
l_rows_bat number;
l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT304111"."T$HITM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT304111" SET "T$HITM" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$HITM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT304111"
            SET "T$HITM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$HITM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT304112"
        WHERE "T$HITM" > ' ' AND "T$HITM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;

```

```

        l_rows_bat number;
        l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT304112"."T$HITM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT304112" SET "T$HITM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$HITM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT304112"
                SET "T$HITM" = '      ' || LTRIM(RTRIM("T$HITM"))
                WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT304113"
        WHERE "T$HITM" > ' ' AND "T$HITM" NOT LIKE '      %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT304113"."T$HITM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT304113" SET "T$HITM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$HITM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;

```

```

        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT304113"
                SET "T$HITM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$HITM"))
                WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT304114"
        WHERE "T$HITM" > ' ' AND "T$HITM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT304114"."T$HITM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT304114" SET "T$HITM" =
'          ' || LTRIM(RTRIM("T$HITM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT304114"
                SET "T$HITM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$HITM"))
                WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;

```

```

        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT304115"
        WHERE "T$HITM" > ' ' AND "T$HITM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT304115"."T$HITM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT304115" SET "T$HITM" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$HITM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT304115"
            SET "T$HITM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$HITM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

```

```

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT304116"
        WHERE "T$HITM" > ' ' AND "T$HITM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT304116"."T$HITM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT304116" SET "T$HITM" =
''          || LTRIM(RTRIM("T$HITM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT304116"
            SET "T$HITM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$HITM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

```

```

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT304118"
        WHERE "T$HITM" > ' ' AND "T$HITM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;

```

```

l_rowids t_rowids;
l_count number;
l_loop number := 0;
l_rows_bat number;
l_rows_all number := 0;
BEGIN
  dbms_output.put_line('-----');
  dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT304118"."T$HITM"');
  dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT304118" SET "T$HITM" =
  ' || LTRIM(RTRIM("T$HITM")) WHERE ROWID = ???');
  OPEN c_update;
  LOOP
    l_loop := l_loop + 1;
    FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
    l_count := l_rowids.COUNT;
    EXIT WHEN l_count = 0;
    FORALL i IN 1 .. l_count
      UPDATE "INFOR"."TTXCAT304118"
      SET "T$HITM" = ' || LTRIM(RTRIM("T$HITM"))
      WHERE ROWID = l_rowids(i);
    l_rows_bat := sql%rowcount;
    l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
    COMMIT;
    dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
  END LOOP;

  CLOSE c_update;
  dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
  dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
  l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

  CURSOR c_update IS
    SELECT ROWID
    FROM "INFOR"."TTXCAT304119"
    WHERE "T$HITM" > ' ' AND "T$HITM" NOT LIKE ' %';
    --ORDER BY ROWID;
  TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
  l_rowids t_rowids;
  l_count number;
  l_loop number := 0;
  l_rows_bat number;
  l_rows_all number := 0;
BEGIN
  dbms_output.put_line('-----');
  dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT304119"."T$HITM"');
  dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT304119" SET "T$HITM" =
  ' || LTRIM(RTRIM("T$HITM")) WHERE ROWID = ???');

```

```

OPEN c_update;
LOOP
    l_loop := l_loop + 1;
    FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
    l_count := l_rowids.COUNT;
    EXIT WHEN l_count = 0;
    FORALL i IN 1 .. l_count
        UPDATE "INFOR"."TTXCAT304119"
        SET "T$HITM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$HITM"))
        WHERE ROWID = l_rowids(i);
    l_rows_bat := sql%rowcount;
    l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
    COMMIT;
    dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT310111"
        WHERE "T$EITM" > ' ' AND "T$EITM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT310111"."T$EITM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT310111" SET "T$EITM" =
'
        ' || LTRIM(RTRIM("T$EITM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT310111"
            SET "T$EITM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$EITM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);

```



```

        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT310112"
        WHERE "T$EITM" > ' ' AND "T$EITM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT310112"."T$EITM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT310112" SET "T$EITM" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$EITM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT310112"
            SET "T$EITM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$EITM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN

```

```

        dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT310113"
        WHERE "T$EITM" > ' ' AND "T$EITM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT310113"."T$EITM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT310113" SET "T$EITM" =
''          || LTRIM(RTRIM("T$EITM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT310113"
            SET "T$EITM" = '          || LTRIM(RTRIM("T$EITM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT310114"

```

```

        WHERE "T$EITM" > ' ' AND "T$EITM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT310114"."T$EITM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT310114" SET "T$EITM" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$EITM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT310114"
            SET "T$EITM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$EITM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT310115"
        WHERE "T$EITM" > ' ' AND "T$EITM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');

```

```

dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT310115"."T$EITM"');
dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT310115" SET "T$EITM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$EITM")) WHERE ROWID = ???');
OPEN c_update;
LOOP
    l_loop := l_loop + 1;
    FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
    l_count := l_rowids.COUNT;
    EXIT WHEN l_count = 0;
    FORALL i IN 1 .. l_count
        UPDATE "INFOR"."TTXCAT310115"
        SET "T$EITM" = '      ' || LTRIM(RTRIM("T$EITM"))
        WHERE ROWID = l_rowids(i);
    l_rows_bat := sql%rowcount;
    l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
    COMMIT;
    dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
END LOOP;

CLOSE c_update;
dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT310116"
        WHERE "T$EITM" > ' ' AND "T$EITM" NOT LIKE '      %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT310116"."T$EITM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT310116" SET "T$EITM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$EITM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count

```

```

        UPDATE "INFOR"."TTXCAT310116"
        SET "T$EITM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$EITM"))
        WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT310117"
        WHERE "T$EITM" > ' ' AND "T$EITM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT310117"."T$EITM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT310117" SET "T$EITM" =
'          ' || LTRIM(RTRIM("T$EITM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT310117"
            SET "T$EITM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$EITM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

```

```

        CLOSE c_update;
        dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
        dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
        l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

        CURSOR c_update IS
                SELECT ROWID
                FROM "INFOR"."TTXCAT310118"
                WHERE "T$EITM" > ' ' AND "T$EITM" NOT LIKE '          %';
                --ORDER BY ROWID;
        TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
        l_rowids t_rowids;
        l_count number;
        l_loop number := 0;
        l_rows_bat number;
        l_rows_all number := 0;
BEGIN
        dbms_output.put_line('-----');
        dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT310118"."T$EITM"');
        dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT310118" SET "T$EITM" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$EITM")) WHERE ROWID = ???');
        OPEN c_update;
        LOOP
                l_loop := l_loop + 1;
                FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
                l_count := l_rowids.COUNT;
                EXIT WHEN l_count = 0;
                FORALL i IN 1 .. l_count
                        UPDATE "INFOR"."TTXCAT310118"
                        SET "T$EITM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$EITM"))
                        WHERE ROWID = l_rowids(i);
                l_rows_bat := sql%rowcount;
                l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
                COMMIT;
                dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
        END LOOP;

        CLOSE c_update;
        dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
        dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
        l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

```

```

CURSOR c_update IS
    SELECT ROWID
    FROM "INFOR"."TTXCAT310119"
    WHERE "T$EITM" > ' ' AND "T$EITM" NOT LIKE '          %';
    --ORDER BY ROWID;
TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
l_rowids t_rowids;
l_count number;
l_loop number := 0;
l_rows_bat number;
l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT310119"."T$EITM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT310119" SET "T$EITM" =
''          || LTRIM(RTRIM("T$EITM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT310119"
            SET "T$EITM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$EITM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

CURSOR c_update IS
    SELECT ROWID
    FROM "INFOR"."TTXCAT311111"
    WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
    --ORDER BY ROWID;
TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
l_rowids t_rowids;
l_count number;
l_loop number := 0;
l_rows_bat number;

```

```

    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT311111"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT311111" SET "T$ITEM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT311111"
                SET "T$ITEM" = '      ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
                WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT311112"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '      %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT311112"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT311112" SET "T$ITEM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;

```



```

        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT311112"
                SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
                WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT311113"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT311113"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT311113" SET "T$ITEM" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT311113"
                SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
                WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||

```

```

l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT311115"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT311115"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT311115" SET "T$ITEM" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT311115"
            SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

```

```

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT311116"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE ' %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT311116"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT311116" SET "T$ITEM" =
    ' || ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT311116"
            SET "T$ITEM" = ' ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
        l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

```

```

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT311117"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE ' %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;

```

```

    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT311117"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT311117" SET "T$ITEM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT311117"
            SET "T$ITEM" = '      ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT311118"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '      %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT311118"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT311118" SET "T$ITEM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;

```

```

LOOP
    l_loop := l_loop + 1;
    FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
    l_count := l_rowids.COUNT;
    EXIT WHEN l_count = 0;
    FORALL i IN 1 .. l_count
        UPDATE "INFOR"."TTXCAT311118"
            SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
    l_rows_bat := sql%rowcount;
    l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
    COMMIT;
    dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT311119"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT311119"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT311119" SET "T$ITEM" =
    '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT311119"
                SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
                WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;

```

```

        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT320111"
        WHERE "T$EITM" > ' ' AND "T$EITM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT320111"."T$EITM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT320111" SET "T$EITM" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$EITM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT320111"
            SET "T$EITM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$EITM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);

```

```

END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT321111"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT321111"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT321111" SET "T$ITEM" =
''          || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT321111"
            SET "T$ITEM" = '          || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCAT701111"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';

```

```

        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCAT701111"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCAT701111" SET "T$ITEM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCAT701111"
            SET "T$ITEM" = '      ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCDR022111"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '      %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCDR022111"."T$ITEM"');

```



```

        dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCDR022111" SET "T$ITEM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
        OPEN c_update;
        LOOP
            l_loop := l_loop + 1;
            FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
            l_count := l_rowids.COUNT;
            EXIT WHEN l_count = 0;
            FORALL i IN 1 .. l_count
                UPDATE "INFOR"."TTXCDR022111"
                SET "T$ITEM" = '      ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
                WHERE ROWID = l_rowids(i);
            l_rows_bat := sql%rowcount;
            l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
            COMMIT;
            dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
        END LOOP;

        CLOSE c_update;
        dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
    EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
        dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
    END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXCDR022115"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '      %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXCDR022115"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXCDR022115" SET "T$ITEM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXCDR022115"

```

```

        SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
        WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXDMS205111"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXDMS205111"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXDMS205111" SET "T$ITEM" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXDMS205111"
            SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;

```

```

        dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXINA310111"
        WHERE "T$CITG" > ' ' AND "T$CITG" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXINA310111"."T$CITG"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXINA310111" SET "T$CITG" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$CITG")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXINA310111"
            SET "T$CITG" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$CITG"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS

```

```

        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXINA310111"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXINA310111"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXINA310111" SET "T$ITEM" =
''          || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXINA310111"
            SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXRZG000111"
        WHERE "T$RITM" > ' ' AND "T$RITM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;

```

```

BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXRZG000111"."T$RITM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXRZG000111" SET "T$RITM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$RITM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXRZG000111"
            SET "T$RITM" = '      ' || LTRIM(RTRIM("T$RITM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXRZG000126"
        WHERE "T$RITM" > ' ' AND "T$RITM" NOT LIKE '      %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXRZG000126"."T$RITM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXRZG000126" SET "T$RITM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$RITM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;

```

```

        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXRZG000126"
                SET "T$RITM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$RITM"))
                WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXRZG000127"
        WHERE "T$RITM" > ' ' AND "T$RITM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXRZG000127"."T$RITM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXRZG000127" SET "T$RITM" =
'          ' || LTRIM(RTRIM("T$RITM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXRZG000127"
                SET "T$RITM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$RITM"))
                WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);

```

```

END LOOP;

CLOSE c_update;
dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXRZG100111"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXRZG100111"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXRZG100111" SET "T$ITEM" =
    ' || ' ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXRZG100111"
            SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE

```

```

l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

CURSOR c_update IS
    SELECT ROWID
    FROM "INFOR"."TTXRZG100127"
    WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE ' %';
    --ORDER BY ROWID;
TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
l_rowids t_rowids;
l_count number;
l_loop number := 0;
l_rows_bat number;
l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXRZG100127"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXRZG100127" SET "T$ITEM" =
    ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXRZG100127"
            SET "T$ITEM" = ' ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXRZG101111"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE ' %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;

```



```

l_loop number := 0;
l_rows_bat number;
l_rows_all number := 0;
BEGIN
  dbms_output.put_line('-----');
  dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXRZG101111"."T$ITEM"');
  dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXRZG101111" SET "T$ITEM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
  OPEN c_update;
  LOOP
    l_loop := l_loop + 1;
    FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
    l_count := l_rowids.COUNT;
    EXIT WHEN l_count = 0;
    FORALL i IN 1 .. l_count
      UPDATE "INFOR"."TTXRZG101111"
      SET "T$ITEM" = '      ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
      WHERE ROWID = l_rowids(i);
    l_rows_bat := sql%rowcount;
    l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
    COMMIT;
    dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
  END LOOP;

  CLOSE c_update;
  dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
  dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
  l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

  CURSOR c_update IS
    SELECT ROWID
    FROM "INFOR"."TTXRZG101127"
    WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '      %';
    --ORDER BY ROWID;
  TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
  l_rowids t_rowids;
  l_count number;
  l_loop number := 0;
  l_rows_bat number;
  l_rows_all number := 0;
BEGIN
  dbms_output.put_line('-----');
  dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXRZG101127"."T$ITEM"');
  dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXRZG101127" SET "T$ITEM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
  OPEN c_update;
  LOOP

```

```

        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXRZG101127"
            SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXRZG110111"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXRZG110111"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXRZG110111" SET "T$ITEM" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXRZG110111"
            SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;

```

```

        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXRZG110126"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXRZG110126"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXRZG110126" SET "T$ITEM" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXRZG110126"
            SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;

```

/

DECLARE

l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

CURSOR c_update IS

SELECT ROWID

FROM "INFOR"."TTXRZG110127"

WHERE "T\$ITEM" > ' ' AND "T\$ITEM" NOT LIKE ' %';

--ORDER BY ROWID;

TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;

l_rowids t_rowids;

l_count number;

l_loop number := 0;

l_rows_bat number;

l_rows_all number := 0;

BEGIN

dbms_output.put_line('-----');

dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXRZG110127"."T\$ITEM"');

dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXRZG110127" SET "T\$ITEM" =

' || ' || LTRIM(RTRIM("T\$ITEM")) WHERE ROWID = ???');

OPEN c_update;

LOOP

l_loop := l_loop + 1;

FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;

l_count := l_rowids.COUNT;

EXIT WHEN l_count = 0;

FORALL i IN 1 .. l_count

UPDATE "INFOR"."TTXRZG110127"

SET "T\$ITEM" = ' || LTRIM(RTRIM("T\$ITEM"))

WHERE ROWID = l_rowids(i);

l_rows_bat := sql%rowcount;

l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;

COMMIT;

dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||

l_rows_bat);

END LOOP;

CLOSE c_update;

dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');

EXCEPTION WHEN OTHERS THEN

dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);

END;

/

DECLARE

l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

CURSOR c_update IS

SELECT ROWID

FROM "INFOR"."TTXRZG111111"

WHERE "T\$ITEM" > ' ' AND "T\$ITEM" NOT LIKE ' %';

--ORDER BY ROWID;

```

TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
l_rowids t_rowids;
l_count number;
l_loop number := 0;
l_rows_bat number;
l_rows_all number := 0;
BEGIN
  dbms_output.put_line('-----');
  dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXRZG111111"."T$ITEM"');
  dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXRZG111111" SET "T$ITEM" =
  ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
  OPEN c_update;
  LOOP
    l_loop := l_loop + 1;
    FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
    l_count := l_rowids.COUNT;
    EXIT WHEN l_count = 0;
    FORALL i IN 1 .. l_count
      UPDATE "INFOR"."TTXRZG111111"
      SET "T$ITEM" = ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
      WHERE ROWID = l_rowids(i);
    l_rows_bat := sql%rowcount;
    l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
    COMMIT;
    dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
  END LOOP;

  CLOSE c_update;
  dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
  dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
  l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

  CURSOR c_update IS
    SELECT ROWID
    FROM "INFOR"."TTXRZG111126"
    WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE ' %';
    --ORDER BY ROWID;
  TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
  l_rowids t_rowids;
  l_count number;
  l_loop number := 0;
  l_rows_bat number;
  l_rows_all number := 0;
BEGIN
  dbms_output.put_line('-----');
  dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXRZG111126"."T$ITEM"');
  dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXRZG111126" SET "T$ITEM" =

```

```

    ' ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
OPEN c_update;
LOOP
    l_loop := l_loop + 1;
    FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
    l_count := l_rowids.COUNT;
    EXIT WHEN l_count = 0;
    FORALL i IN 1 .. l_count
        UPDATE "INFOR"."TTXRZG111126"
        SET "T$ITEM" = ' ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
        WHERE ROWID = l_rowids(i);
    l_rows_bat := sql%rowcount;
    l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
    COMMIT;
    dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
END LOOP;

CLOSE c_update;
dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXRZG111127"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE ' %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXRZG111127"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXRZG111127" SET "T$ITEM" =
    ' ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXRZG111127"
            SET "T$ITEM" = ' ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))

```

```

        WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR000101"
        WHERE "T$I2CI" > ' ' AND "T$I2CI" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR000101"."T$I2CI"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR000101" SET "T$I2CI" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$I2CI")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR000101"
            SET "T$I2CI" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$I2CI"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');

```

```

EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR000111"
        WHERE "T$I2CI" > ' ' AND "T$I2CI" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR000111"."T$I2CI"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR000111" SET "T$I2CI" =
    ' ' || LTRIM(RTRIM("T$I2CI")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR000111"
            SET "T$I2CI" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$I2CI"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID

```



```

        FROM "INFOR"."TTXSTR000112"
        WHERE "T$I2CI" > ' ' AND "T$I2CI" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR000112"."T$I2CI"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR000112" SET "T$I2CI" =
''          || LTRIM(RTRIM("T$I2CI")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR000112"
            SET "T$I2CI" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$I2CI"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR000113"
        WHERE "T$I2CI" > ' ' AND "T$I2CI" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN

```

```

dbms_output.put_line('-----');
dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR000113"."T$I2CI"');
dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR000113" SET "T$I2CI" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$I2CI")) WHERE ROWID = ???');
OPEN c_update;
LOOP
    l_loop := l_loop + 1;
    FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
    l_count := l_rowids.COUNT;
    EXIT WHEN l_count = 0;
    FORALL i IN 1 .. l_count
        UPDATE "INFOR"."TTXSTR000113"
        SET "T$I2CI" = '      ' || LTRIM(RTRIM("T$I2CI"))
        WHERE ROWID = l_rowids(i);
    l_rows_bat := sql%rowcount;
    l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
    COMMIT;
    dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
END LOOP;

CLOSE c_update;
dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR000114"
        WHERE "T$I2CI" > ' ' AND "T$I2CI" NOT LIKE '      %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR000114"."T$I2CI"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR000114" SET "T$I2CI" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$I2CI")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;

```

```

        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR000114"
            SET "T$I2CI" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$I2CI"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR000115"
        WHERE "T$I2CI" > ' ' AND "T$I2CI" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR000115"."T$I2CI"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR000115" SET "T$I2CI" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$I2CI")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR000115"
            SET "T$I2CI" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$I2CI"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

```

```

        CLOSE c_update;
        dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
        dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR000116"
        WHERE "T$I2CI" > ' ' AND "T$I2CI" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR000116"."T$I2CI"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR000116" SET "T$I2CI" =
    ' || ' || LTRIM(RTRIM("T$I2CI")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR000116"
            SET "T$I2CI" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$I2CI"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
        dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

```

```

CURSOR c_update IS
    SELECT ROWID
    FROM "INFOR"."TTXSTR000117"
    WHERE "T$I2CI" > ' ' AND "T$I2CI" NOT LIKE '          %';
    --ORDER BY ROWID;
TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
l_rowids t_rowids;
l_count number;
l_loop number := 0;
l_rows_bat number;
l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR000117"."T$I2CI"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR000117" SET "T$I2CI" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$I2CI")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR000117"
            SET "T$I2CI" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$I2CI"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR000118"
        WHERE "T$I2CI" > ' ' AND "T$I2CI" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;

```

```

        l_rows_bat number;
        l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR000118"."T$I2CI"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR000118" SET "T$I2CI" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$I2CI")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR000118"
            SET "T$I2CI" = '      ' || LTRIM(RTRIM("T$I2CI"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR000119"
        WHERE "T$I2CI" > ' ' AND "T$I2CI" NOT LIKE '      %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR000119"."T$I2CI"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR000119" SET "T$I2CI" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$I2CI")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;

```

```

        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR000119"
                SET "T$I2CI" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$I2CI"))
                WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR003011"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR003011"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR003011" SET "T$ITEM" =
'          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR003011"
                SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
                WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
    
```

```

        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR003011"
        WHERE "T$ITSE" > ' ' AND "T$ITSE" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR003011"."T$ITSE"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR003011" SET "T$ITSE" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITSE")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR003011"
            SET "T$ITSE" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITSE"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

```



```

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR003101"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR003101"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR003101" SET "T$ITEM" =
''          || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR003101"
            SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

```

```

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR003101"
        WHERE "T$ITSE" > ' ' AND "T$ITSE" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;

```

```

l_rowids t_rowids;
l_count number;
l_loop number := 0;
l_rows_bat number;
l_rows_all number := 0;
BEGIN
  dbms_output.put_line('-----');
  dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR003101"."T$ITSE"');
  dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR003101" SET "T$ITSE" =
  ' || ' || LTRIM(RTRIM("T$ITSE")) WHERE ROWID = ???');
  OPEN c_update;
  LOOP
    l_loop := l_loop + 1;
    FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
    l_count := l_rowids.COUNT;
    EXIT WHEN l_count = 0;
    FORALL i IN 1 .. l_count
      UPDATE "INFOR"."TTXSTR003101"
      SET "T$ITSE" = ' || ' || LTRIM(RTRIM("T$ITSE"))
      WHERE ROWID = l_rowids(i);
    l_rows_bat := sql%rowcount;
    l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
    COMMIT;
    dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
  END LOOP;

  CLOSE c_update;
  dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
  dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
  l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

  CURSOR c_update IS
    SELECT ROWID
    FROM "INFOR"."TTXSTR003111"
    WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE ' %';
    --ORDER BY ROWID;
  TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
  l_rowids t_rowids;
  l_count number;
  l_loop number := 0;
  l_rows_bat number;
  l_rows_all number := 0;
BEGIN
  dbms_output.put_line('-----');
  dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR003111"."T$ITEM"');
  dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR003111" SET "T$ITEM" =
  ' || ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');

```

```

OPEN c_update;
LOOP
    l_loop := l_loop + 1;
    FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
    l_count := l_rowids.COUNT;
    EXIT WHEN l_count = 0;
    FORALL i IN 1 .. l_count
        UPDATE "INFOR"."TTXSTR003111"
        SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
        WHERE ROWID = l_rowids(i);
    l_rows_bat := sql%rowcount;
    l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
    COMMIT;
    dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR003111"
        WHERE "T$ITSE" > ' ' AND "T$ITSE" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR003111"."T$ITSE"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR003111" SET "T$ITSE" =
'          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITSE")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR003111"
            SET "T$ITSE" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITSE"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);

```

```

        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR004111"
        WHERE "T$MITM" > ' ' AND "T$MITM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR004111"."T$MITM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR004111" SET "T$MITM" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$MITM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR004111"
            SET "T$MITM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$MITM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN

```

```

        dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR004111"
        WHERE "T$SITM" > ' ' AND "T$SITM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR004111"."T$SITM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR004111" SET "T$SITM" =
''          || LTRIM(RTRIM("T$SITM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR004111"
            SET "T$SITM" = '          || LTRIM(RTRIM("T$SITM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR004112"

```

```

        WHERE "T$MITM" > ' ' AND "T$MITM" NOT LIKE ' %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR004112"."T$MITM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR004112" SET "T$MITM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$MITM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR004112"
            SET "T$MITM" = '      ' || LTRIM(RTRIM("T$MITM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR004112"
        WHERE "T$SITM" > ' ' AND "T$SITM" NOT LIKE ' %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');

```

```

dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR004112"."T$SITM"');
dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR004112" SET "T$SITM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$SITM")) WHERE ROWID = ???');
OPEN c_update;
LOOP
    l_loop := l_loop + 1;
    FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
    l_count := l_rowids.COUNT;
    EXIT WHEN l_count = 0;
    FORALL i IN 1 .. l_count
        UPDATE "INFOR"."TTXSTR004112"
        SET "T$SITM" = '      ' || LTRIM(RTRIM("T$SITM"))
        WHERE ROWID = l_rowids(i);
    l_rows_bat := sql%rowcount;
    l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
    COMMIT;
    dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
END LOOP;

CLOSE c_update;
dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR004113"
        WHERE "T$MITM" > ' ' AND "T$MITM" NOT LIKE '      %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR004113"."T$MITM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR004113" SET "T$MITM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$MITM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count

```

```

        UPDATE "INFOR"."TTXSTR004113"
        SET "T$MITM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$MITM"))
        WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR004113"
        WHERE "T$SITM" > ' ' AND "T$SITM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR004113"."T$SITM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR004113" SET "T$SITM" =
'
        ' || LTRIM(RTRIM("T$SITM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR004113"
            SET "T$SITM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$SITM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

```



```

        CLOSE c_update;
        dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
        dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
        l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

        CURSOR c_update IS
                SELECT ROWID
                FROM "INFOR"."TTXSTR004115"
                WHERE "T$MITM" > ' ' AND "T$MITM" NOT LIKE '          %';
                --ORDER BY ROWID;
        TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
        l_rowids t_rowids;
        l_count number;
        l_loop number := 0;
        l_rows_bat number;
        l_rows_all number := 0;
BEGIN
        dbms_output.put_line('-----');
        dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR004115"."T$MITM"');
        dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR004115" SET "T$MITM" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$MITM")) WHERE ROWID = ???');
        OPEN c_update;
        LOOP
                l_loop := l_loop + 1;
                FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
                l_count := l_rowids.COUNT;
                EXIT WHEN l_count = 0;
                FORALL i IN 1 .. l_count
                        UPDATE "INFOR"."TTXSTR004115"
                        SET "T$MITM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$MITM"))
                        WHERE ROWID = l_rowids(i);
                l_rows_bat := sql%rowcount;
                l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
                COMMIT;
                dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
        END LOOP;

        CLOSE c_update;
        dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
        dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
        l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

```

```

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR004115"
        WHERE "T$SITM" > ' ' AND "T$SITM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR004115"."T$SITM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR004115" SET "T$SITM" =
''          || LTRIM(RTRIM("T$SITM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR004115"
            SET "T$SITM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$SITM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR004116"
        WHERE "T$MITM" > ' ' AND "T$MITM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;

```

```

    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR004116"."T$MITM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR004116" SET "T$MITM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$MITM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR004116"
            SET "T$MITM" = '      ' || LTRIM(RTRIM("T$MITM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR004116"
        WHERE "T$SITM" > ' ' AND "T$SITM" NOT LIKE '      %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR004116"."T$SITM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR004116" SET "T$SITM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$SITM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;

```

```

        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR004116"
                SET "T$SITM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$SITM"))
                WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR004117"
        WHERE "T$MITM" > ' ' AND "T$MITM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR004117"."T$MITM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR004117" SET "T$MITM" =
    '          ' || LTRIM(RTRIM("T$MITM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR004117"
                SET "T$MITM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$MITM"))
                WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||

```

```

l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR004117"
        WHERE "T$SITM" > ' ' AND "T$SITM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR004117"."T$SITM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR004117" SET "T$SITM" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$SITM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR004117"
            SET "T$SITM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$SITM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

```

```

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR005011"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR005011"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR005011" SET "T$ITEM" =
''          || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR005011"
            SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

```

```

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR005101"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;

```

```

l_count number;
l_loop number := 0;
l_rows_bat number;
l_rows_all number := 0;
BEGIN
  dbms_output.put_line('-----');
  dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR005101"."T$ITEM"');
  dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR005101" SET "T$ITEM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
  OPEN c_update;
  LOOP
    l_loop := l_loop + 1;
    FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
    l_count := l_rowids.COUNT;
    EXIT WHEN l_count = 0;
    FORALL i IN 1 .. l_count
      UPDATE "INFOR"."TTXSTR005101"
      SET "T$ITEM" = '      ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
      WHERE ROWID = l_rowids(i);
    l_rows_bat := sql%rowcount;
    l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
    COMMIT;
    dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
  END LOOP;

  CLOSE c_update;
  dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
  dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
  l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

  CURSOR c_update IS
    SELECT ROWID
    FROM "INFOR"."TTXSTR005111"
    WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '      %';
    --ORDER BY ROWID;
  TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
  l_rowids t_rowids;
  l_count number;
  l_loop number := 0;
  l_rows_bat number;
  l_rows_all number := 0;
BEGIN
  dbms_output.put_line('-----');
  dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR005111"."T$ITEM"');
  dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR005111" SET "T$ITEM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
  OPEN c_update;

```

```

LOOP
    l_loop := l_loop + 1;
    FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
    l_count := l_rowids.COUNT;
    EXIT WHEN l_count = 0;
    FORALL i IN 1 .. l_count
        UPDATE "INFOR"."TTXSTR005111"
            SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
    l_rows_bat := sql%rowcount;
    l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
    COMMIT;
    dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR005112"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR005112"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR005112" SET "T$ITEM" =
    '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR005112"
                SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
                WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;

```



```

        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR005113"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR005113"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR005113" SET "T$ITEM" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR005113"
            SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);

```

```

END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR005114"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR005114"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR005114" SET "T$ITEM" =
''          || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR005114"
            SET "T$ITEM" = '          || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR005115"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';

```

```

        --ORDER BY ROWID;
TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
l_rowids t_rowids;
l_count number;
l_loop number := 0;
l_rows_bat number;
l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR005115"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR005115" SET "T$ITEM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR005115"
            SET "T$ITEM" = '      ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR005116"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '      %';
        --ORDER BY ROWID;
TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
l_rowids t_rowids;
l_count number;
l_loop number := 0;
l_rows_bat number;
l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR005116"."T$ITEM"');

```

```

        dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR005116" SET "T$ITEM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
        OPEN c_update;
        LOOP
            l_loop := l_loop + 1;
            FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
            l_count := l_rowids.COUNT;
            EXIT WHEN l_count = 0;
            FORALL i IN 1 .. l_count
                UPDATE "INFOR"."TTXSTR005116"
                SET "T$ITEM" = '      ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
                WHERE ROWID = l_rowids(i);
            l_rows_bat := sql%rowcount;
            l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
            COMMIT;
            dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
        END LOOP;

        CLOSE c_update;
        dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
    EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
        dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
    END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR005117"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '      %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR005117"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR005117" SET "T$ITEM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR005117"

```

```

        SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
        WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR005118"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR005118"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR005118" SET "T$ITEM" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR005118"
            SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;

```

```

        dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR005119"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR005119"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR005119" SET "T$ITEM" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR005119"
            SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS

```

```

        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR008011"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR008011"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR008011" SET "T$ITEM" =
''          || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR008011"
            SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR008101"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;

```

```

BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR008101"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR008101" SET "T$ITEM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR008101"
            SET "T$ITEM" = '      ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR008111"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '      %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR008111"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR008111" SET "T$ITEM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;

```



```

        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR008111"
            SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR019011"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR019011"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR019011" SET "T$ITEM" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR019011"
            SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);

```

```

END LOOP;

CLOSE c_update;
dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR019101"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR019101"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR019101" SET "T$ITEM" =
    ' || ' ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR019101"
            SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE

```

```

l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

CURSOR c_update IS
    SELECT ROWID
    FROM "INFOR"."TTXSTR019111"
    WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
    --ORDER BY ROWID;
TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
l_rowids t_rowids;
l_count number;
l_loop number := 0;
l_rows_bat number;
l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR019111"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR019111" SET "T$ITEM" =
    ' ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR019111"
            SET "T$ITEM" = ' ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR019112"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;

```

```

l_loop number := 0;
l_rows_bat number;
l_rows_all number := 0;
BEGIN
  dbms_output.put_line('-----');
  dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR019112"."T$ITEM"');
  dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR019112" SET "T$ITEM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
  OPEN c_update;
  LOOP
    l_loop := l_loop + 1;
    FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
    l_count := l_rowids.COUNT;
    EXIT WHEN l_count = 0;
    FORALL i IN 1 .. l_count
      UPDATE "INFOR"."TTXSTR019112"
      SET "T$ITEM" = '      ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
      WHERE ROWID = l_rowids(i);
    l_rows_bat := sql%rowcount;
    l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
    COMMIT;
    dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
  END LOOP;

  CLOSE c_update;
  dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
  dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
  l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

  CURSOR c_update IS
    SELECT ROWID
    FROM "INFOR"."TTXSTR019113"
    WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '      %';
    --ORDER BY ROWID;
  TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
  l_rowids t_rowids;
  l_count number;
  l_loop number := 0;
  l_rows_bat number;
  l_rows_all number := 0;
BEGIN
  dbms_output.put_line('-----');
  dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR019113"."T$ITEM"');
  dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR019113" SET "T$ITEM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
  OPEN c_update;
  LOOP

```

```

        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR019113"
            SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR019114"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR019114"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR019114" SET "T$ITEM" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR019114"
            SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;

```

```

        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR019115"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR019115"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR019115" SET "T$ITEM" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR019115"
            SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;

```

```

/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR019116"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR019116"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR019116" SET "T$ITEM" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR019116"
            SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR019117"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;

```

```

TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
l_rowids t_rowids;
l_count number;
l_loop number := 0;
l_rows_bat number;
l_rows_all number := 0;
BEGIN
  dbms_output.put_line('-----');
  dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR019117"."T$ITEM"');
  dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR019117" SET "T$ITEM" =
  ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
  OPEN c_update;
  LOOP
    l_loop := l_loop + 1;
    FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
    l_count := l_rowids.COUNT;
    EXIT WHEN l_count = 0;
    FORALL i IN 1 .. l_count
      UPDATE "INFOR"."TTXSTR019117"
      SET "T$ITEM" = ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
      WHERE ROWID = l_rowids(i);
    l_rows_bat := sql%rowcount;
    l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
    COMMIT;
    dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
  END LOOP;

  CLOSE c_update;
  dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
  dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
  l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

  CURSOR c_update IS
    SELECT ROWID
    FROM "INFOR"."TTXSTR019118"
    WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE ' %';
    --ORDER BY ROWID;
  TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
  l_rowids t_rowids;
  l_count number;
  l_loop number := 0;
  l_rows_bat number;
  l_rows_all number := 0;
BEGIN
  dbms_output.put_line('-----');
  dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR019118"."T$ITEM"');
  dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR019118" SET "T$ITEM" =

```



```

    ' ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
OPEN c_update;
LOOP
    l_loop := l_loop + 1;
    FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
    l_count := l_rowids.COUNT;
    EXIT WHEN l_count = 0;
    FORALL i IN 1 .. l_count
        UPDATE "INFOR"."TTXSTR019118"
        SET "T$ITEM" = ' ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
        WHERE ROWID = l_rowids(i);
    l_rows_bat := sql%rowcount;
    l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
    COMMIT;
    dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
END LOOP;

CLOSE c_update;
dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR019119"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE ' %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR019119"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR019119" SET "T$ITEM" =
    ' ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR019119"
            SET "T$ITEM" = ' ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))

```

```

        WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR022101"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR022101"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR022101" SET "T$ITEM" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR022101"
            SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');

```

```

EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR022111"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR022111"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR022111" SET "T$ITEM" =
''          || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR022111"
            SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID

```

```

        FROM "INFOR"."TTXSTR022113"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR022113"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR022113" SET "T$ITEM" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR022113"
            SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR022113"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN

```

```

dbms_output.put_line('-----');
dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR022115"."T$ITEM"');
dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR022115" SET "T$ITEM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
OPEN c_update;
LOOP
    l_loop := l_loop + 1;
    FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
    l_count := l_rowids.COUNT;
    EXIT WHEN l_count = 0;
    FORALL i IN 1 .. l_count
        UPDATE "INFOR"."TTXSTR022115"
        SET "T$ITEM" = '      ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
        WHERE ROWID = l_rowids(i);
    l_rows_bat := sql%rowcount;
    l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
    COMMIT;
    dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
END LOOP;

CLOSE c_update;
dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR022116"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '      %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR022116"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR022116" SET "T$ITEM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;

```

```

        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR022116"
            SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR022127"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR022127"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR022127" SET "T$ITEM" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR022127"
            SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

```

```

        CLOSE c_update;
        dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
        dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
        l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

        CURSOR c_update IS
                SELECT ROWID
                FROM "INFOR"."TTXSTR023111"
                WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
                --ORDER BY ROWID;
        TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
        l_rowids t_rowids;
        l_count number;
        l_loop number := 0;
        l_rows_bat number;
        l_rows_all number := 0;
BEGIN
        dbms_output.put_line('-----');
        dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR023111"."T$ITEM"');
        dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR023111" SET "T$ITEM" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
        OPEN c_update;
        LOOP
                l_loop := l_loop + 1;
                FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
                l_count := l_rowids.COUNT;
                EXIT WHEN l_count = 0;
                FORALL i IN 1 .. l_count
                        UPDATE "INFOR"."TTXSTR023111"
                        SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
                        WHERE ROWID = l_rowids(i);
                l_rows_bat := sql%rowcount;
                l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
                COMMIT;
                dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
        END LOOP;

        CLOSE c_update;
        dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
        dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
        l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

```

```

CURSOR c_update IS
    SELECT ROWID
    FROM "INFOR"."TTXSTR023111"
    WHERE "T$ITSE" > ' ' AND "T$ITSE" NOT LIKE '          %';
    --ORDER BY ROWID;
TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
l_rowids t_rowids;
l_count number;
l_loop number := 0;
l_rows_bat number;
l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR023111"."T$ITSE"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR023111" SET "T$ITSE" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITSE")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR023111"
            SET "T$ITSE" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITSE"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR023112"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;

```



```

    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR023112"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR023112" SET "T$ITEM" =
''      ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR023112"
                SET "T$ITEM" = '      ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
                WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR023112"
        WHERE "T$ITSE" > ' ' AND "T$ITSE" NOT LIKE '      %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR023112"."T$ITSE"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR023112" SET "T$ITSE" =
''      ' || LTRIM(RTRIM("T$ITSE")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;

```

```

        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR023112"
                SET "T$ITSE" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITSE"))
                WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR023113"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR023113"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR023113" SET "T$ITEM" =
'          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR023113"
                SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
                WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
    
```

```

        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR023113"
        WHERE "T$ITSE" > ' ' AND "T$ITSE" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR023113"."T$ITSE"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR023113" SET "T$ITSE" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITSE")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR023113"
            SET "T$ITSE" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITSE"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

```

```

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR023115"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR023115"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR023115" SET "T$ITEM" = '
    '          || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR023115"
            SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
        l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

```

```

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR023115"
        WHERE "T$ITSE" > ' ' AND "T$ITSE" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;

```

```

l_rowids t_rowids;
l_count number;
l_loop number := 0;
l_rows_bat number;
l_rows_all number := 0;
BEGIN
  dbms_output.put_line('-----');
  dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR023115"."T$ITSE"');
  dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR023115" SET "T$ITSE" =
  ' || ' || LTRIM(RTRIM("T$ITSE")) WHERE ROWID = ???');
  OPEN c_update;
  LOOP
    l_loop := l_loop + 1;
    FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
    l_count := l_rowids.COUNT;
    EXIT WHEN l_count = 0;
    FORALL i IN 1 .. l_count
      UPDATE "INFOR"."TTXSTR023115"
      SET "T$ITSE" = ' || ' || LTRIM(RTRIM("T$ITSE"))
      WHERE ROWID = l_rowids(i);
    l_rows_bat := sql%rowcount;
    l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
    COMMIT;
    dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
  END LOOP;

  CLOSE c_update;
  dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
  dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
  l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

  CURSOR c_update IS
    SELECT ROWID
    FROM "INFOR"."TTXSTR023116"
    WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE ' %';
    --ORDER BY ROWID;
  TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
  l_rowids t_rowids;
  l_count number;
  l_loop number := 0;
  l_rows_bat number;
  l_rows_all number := 0;
BEGIN
  dbms_output.put_line('-----');
  dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR023116"."T$ITEM"');
  dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR023116" SET "T$ITEM" =
  ' || ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');

```

```

OPEN c_update;
LOOP
    l_loop := l_loop + 1;
    FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
    l_count := l_rowids.COUNT;
    EXIT WHEN l_count = 0;
    FORALL i IN 1 .. l_count
        UPDATE "INFOR"."TTXSTR023116"
        SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
        WHERE ROWID = l_rowids(i);
    l_rows_bat := sql%rowcount;
    l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
    COMMIT;
    dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR023116"
        WHERE "T$ITSE" > ' ' AND "T$ITSE" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR023116"."T$ITSE"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR023116" SET "T$ITSE" =
'
        ' || LTRIM(RTRIM("T$ITSE")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR023116"
            SET "T$ITSE" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITSE"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);

```

```

        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR023119"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR023119"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR023119" SET "T$ITEM" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR023119"
            SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN

```

```

        dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR023119"
        WHERE "T$ITSE" > ' ' AND "T$ITSE" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR023119"."T$ITSE"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR023119" SET "T$ITSE" =
''          || LTRIM(RTRIM("T$ITSE")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR023119"
            SET "T$ITSE" = '          || LTRIM(RTRIM("T$ITSE"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR055111"

```



```

        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE ' %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR055111"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR055111" SET "T$ITEM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR055111"
            SET "T$ITEM" = '      ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR055111"
        WHERE "T$OITM" > ' ' AND "T$OITM" NOT LIKE ' %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');

```

```

dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR055111"."T$OITM"');
dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR055111" SET "T$OITM" =
''      ' || LTRIM(RTRIM("T$OITM")) WHERE ROWID = ???');
OPEN c_update;
LOOP
    l_loop := l_loop + 1;
    FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
    l_count := l_rowids.COUNT;
    EXIT WHEN l_count = 0;
    FORALL i IN 1 .. l_count
        UPDATE "INFOR"."TTXSTR055111"
        SET "T$OITM" = '      ' || LTRIM(RTRIM("T$OITM"))
        WHERE ROWID = l_rowids(i);
    l_rows_bat := sql%rowcount;
    l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
    COMMIT;
    dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
END LOOP;

CLOSE c_update;
dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR059111"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '      %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR059111"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR059111" SET "T$ITEM" =
''      ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count

```

```

        UPDATE "INFOR"."TTXSTR059111"
        SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
        WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR101101"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR101101"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR101101" SET "T$ITEM" =
'          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR101101"
            SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

```

```

        CLOSE c_update;
        dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
    EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
        dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
    END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR101111"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR101111"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR101111" SET "T$ITEM" = '
    '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR101111"
            SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
    EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
        dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
    END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

```

```

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR101112"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR101112"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR101112" SET "T$ITEM" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR101112"
            SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR101113"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;

```

```

    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR101113"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR101113" SET "T$ITEM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR101113"
            SET "T$ITEM" = '      ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR101114"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '      %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR101114"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR101114" SET "T$ITEM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;

```

```

        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR101114"
                SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
                WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR101115"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR101115"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR101115" SET "T$ITEM" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR101115"
                SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
                WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||

```

```

l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR101116"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR101116"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR101116" SET "T$ITEM" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR101116"
            SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

```



```

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR101117"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE ' %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR101117"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR101117" SET "T$ITEM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR101117"
            SET "T$ITEM" = '      ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

```

```

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR101118"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE ' %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;

```

```

l_count number;
l_loop number := 0;
l_rows_bat number;
l_rows_all number := 0;
BEGIN
  dbms_output.put_line('-----');
  dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR101118"."T$ITEM"');
  dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR101118" SET "T$ITEM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
  OPEN c_update;
  LOOP
    l_loop := l_loop + 1;
    FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
    l_count := l_rowids.COUNT;
    EXIT WHEN l_count = 0;
    FORALL i IN 1 .. l_count
      UPDATE "INFOR"."TTXSTR101118"
        SET "T$ITEM" = '      ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
        WHERE ROWID = l_rowids(i);
    l_rows_bat := sql%rowcount;
    l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
    COMMIT;
    dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
  END LOOP;

  CLOSE c_update;
  dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
  dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
  l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

  CURSOR c_update IS
    SELECT ROWID
    FROM "INFOR"."TTXSTR101119"
    WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '      %';
    --ORDER BY ROWID;
  TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
  l_rowids t_rowids;
  l_count number;
  l_loop number := 0;
  l_rows_bat number;
  l_rows_all number := 0;
BEGIN
  dbms_output.put_line('-----');
  dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR101119"."T$ITEM"');
  dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR101119" SET "T$ITEM" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
  OPEN c_update;

```

```

LOOP
    l_loop := l_loop + 1;
    FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
    l_count := l_rowids.COUNT;
    EXIT WHEN l_count = 0;
    FORALL i IN 1 .. l_count
        UPDATE "INFOR"."TTXSTR101119"
            SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
    l_rows_bat := sql%rowcount;
    l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
    COMMIT;
    dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR570111"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR570111"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR570111" SET "T$ITEM" =
'          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR570111"
                SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
                WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;

```

```

        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR570113"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR570113"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR570113" SET "T$ITEM" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR570113"
            SET "T$ITEM" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);

```

```

END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR570115"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR570115"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR570115" SET "T$ITEM" =
''          || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR570115"
            SET "T$ITEM" = '          || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR570116"
        WHERE "T$ITEM" > ' ' AND "T$ITEM" NOT LIKE '          %';

```

```

        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR570116"."T$ITEM"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR570116" SET "T$ITEM" =
    ' || ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR570116"
            SET "T$ITEM" = ' || ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR725111"
        WHERE "T$ITEM$1" > ' ' AND "T$ITEM$1" NOT LIKE ' %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR725111"."T$ITEM$1"');

```

```

        dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR725111" SET "T$ITEM$1" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM$1")) WHERE ROWID = ???');
        OPEN c_update;
        LOOP
            l_loop := l_loop + 1;
            FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
            l_count := l_rowids.COUNT;
            EXIT WHEN l_count = 0;
            FORALL i IN 1 .. l_count
                UPDATE "INFOR"."TTXSTR725111"
                SET "T$ITEM$1" = '      ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM$1"))
                WHERE ROWID = l_rowids(i);
            l_rows_bat := sql%rowcount;
            l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
            COMMIT;
            dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
        END LOOP;

        CLOSE c_update;
        dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
    EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
        dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
    END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR725111"
        WHERE "T$ITEM$10" > ' ' AND "T$ITEM$10" NOT LIKE '      %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR725111"."T$ITEM$10"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR725111" SET "T$ITEM$10" =
''      '' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM$10")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR725111"

```

```

        SET "T$ITEM$10" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM$10"))
        WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR725111"
        WHERE "T$ITEM$2" > ' ' AND "T$ITEM$2" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR725111"."T$ITEM$2"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR725111" SET "T$ITEM$2" =
'          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM$2")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR725111"
            SET "T$ITEM$2" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM$2"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;

```



```

        dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR725111"
        WHERE "T$ITEM$3" > ' ' AND "T$ITEM$3" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR725111"."T$ITEM$3"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR725111" SET "T$ITEM$3" = '
    '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM$3")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR725111"
            SET "T$ITEM$3" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM$3"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS

```

```

        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR725111"
        WHERE "T$ITEM$4" > ' ' AND "T$ITEM$4" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR725111"."T$ITEM$4"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR725111" SET "T$ITEM$4" =
''          || LTRIM(RTRIM("T$ITEM$4")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR725111"
            SET "T$ITEM$4" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM$4"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR725111"
        WHERE "T$ITEM$5" > ' ' AND "T$ITEM$5" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;

```

```

BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR725111"."T$ITEM$5"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR725111" SET "T$ITEM$5" =
''      ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM$5")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR725111"
                SET "T$ITEM$5" = '      ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM$5"))
                WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR725111"
        WHERE "T$ITEM$6" > ' ' AND "T$ITEM$6" NOT LIKE '      %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR725111"."T$ITEM$6"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR725111" SET "T$ITEM$6" =
''      ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM$6")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;

```

```

        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR725111"
                SET "T$ITEM$6" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM$6"))
                WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR725111"
        WHERE "T$ITEM$7" > ' ' AND "T$ITEM$7" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR725111"."T$ITEM$7"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR725111" SET "T$ITEM$7" =
''          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM$7")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR725111"
                SET "T$ITEM$7" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM$7"))
                WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);

```

```

END LOOP;

CLOSE c_update;
dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE
    l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

    CURSOR c_update IS
        SELECT ROWID
        FROM "INFOR"."TTXSTR725111"
        WHERE "T$ITEM$8" > ' ' AND "T$ITEM$8" NOT LIKE '          %';
        --ORDER BY ROWID;
    TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
    l_rowids t_rowids;
    l_count number;
    l_loop number := 0;
    l_rows_bat number;
    l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR725111"."T$ITEM$8"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR725111" SET "T$ITEM$8" = '
    '          || LTRIM(RTRIM("T$ITEM$8")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR725111"
            SET "T$ITEM$8" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM$8"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

DECLARE

```

```

l_batch_size CONSTANT PLS_INTEGER := 1000000;

CURSOR c_update IS
    SELECT ROWID
    FROM "INFOR"."TTXSTR725111"
    WHERE "T$ITEM$9" > ' ' AND "T$ITEM$9" NOT LIKE '          %';
    --ORDER BY ROWID;
TYPE t_rowids IS TABLE OF ROWID INDEX BY PLS_INTEGER;
l_rowids t_rowids;
l_count number;
l_loop number := 0;
l_rows_bat number;
l_rows_all number := 0;
BEGIN
    dbms_output.put_line('-----');
    dbms_output.put_line('Field: "INFOR"."TTXSTR725111"."T$ITEM$9"');
    dbms_output.put_line('SQL: UPDATE "INFOR"."TTXSTR725111" SET "T$ITEM$9" =
''          || LTRIM(RTRIM("T$ITEM$9")) WHERE ROWID = ???');
    OPEN c_update;
    LOOP
        l_loop := l_loop + 1;
        FETCH c_update BULK COLLECT INTO l_rowids LIMIT l_batch_size;
        l_count := l_rowids.COUNT;
        EXIT WHEN l_count = 0;
        FORALL i IN 1 .. l_count
            UPDATE "INFOR"."TTXSTR725111"
            SET "T$ITEM$9" = '          ' || LTRIM(RTRIM("T$ITEM$9"))
            WHERE ROWID = l_rowids(i);
        l_rows_bat := sql%rowcount;
        l_rows_all := NVL(l_rows_all, 0) + l_rows_bat;
        COMMIT;
        dbms_output.put_line('Loop: ' || l_loop || ', Rows (updated): ' ||
l_rows_bat);
    END LOOP;

    CLOSE c_update;
    dbms_output.put_line('Update completed for ' || l_rows_all || ' rows');
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Error: ' || SQLERRM);
END;
/

```

Script Output

----- To be Tested again on Test Migration bei Live umgebung.....

TMBOA

- [Funktion](#)
- [Redundanz](#)
 - [Manueller Schwenk](#)
 - [Schwenk über Ansible/GoCD](#)
- [Komponenten](#)
 - [User](#)
 - [Dateisystem](#)
 - [Scripts](#)
 - [tmboaserver_start_group.sh](#)
 - [tmboaserver_start_sto.sh](#)
 - [tmboaserver_stop_sto.sh](#)
 - [infor_tmboa](#)
 - [SystemD](#)
 - [Logrotate](#)
 - [Hosts-Eintrag](#)
 - [Host-Firewall](#)
 - [Properties](#)
 - [owconfig.properties](#)
- [Automatisierung](#)
 - [Ansible](#)
 - [Playbook](#)
 - [Rollen](#)
 - [GoCD](#)

Funktion

Die Scripts starten BShell-Server-Prozesse für mehrere Mandanten (in Gruppen aufgeteilt, s.u.).

Es wird die Port-Range 60000-65355 verwendet.

In config271.xml ist tm_srv1 als TMBOA-Hostname eingetragen, daher wird in auf dem TMBOA-Server (LN) und den Clients (WS) in /etc/hosts ein Eintrag benötigt:

/etc/hosts

```
10.183.14.105 tm_srv1
```

Da die TMBOAs (nach aktuellem Test-Stand) nicht über Loadbalancer funktionieren, wird zunächst über das Management-LAN getestet.

Test via Mgmt: der TicketExecuter meldet keine Timeouts mehr (d.h die Kommunikation über Mgmt funktioniert in beide Richtungen) wirft aber Fehlermeldung bez. Package Combination.

Redundanz

Die TMBOAs sollen auf beiden LN-Server pro Umgebung installiert sein, aber nur auf einem (der für interaktive Zugriffe vorgesehen ist, während der zweite nur für Jobs zuständig ist) gestartet werden. Im Wartungs- oder Fehlerfall muss geschwenkt werden.

Manueller Schwenk

Stoppen des Dienstes auf dem aktiven Server:

```
root@strato-test-ln-01:~# systemctl stop infor_tmboa.service
```

Starten des Dienstes auf dem passiven Server:

```
root@strato-test-ln-02:~# systemctl start infor_tmboa.service
```

Schwenk über Ansible/GoCD

Anpassen der Host-Variablen `tmboa_server` für den aktiven Server:

environments/<env>/host_vars/<hostname>/vars.yml

```
tmboa_server: true
```

Und für den passiven Server:

environments/<env>/host_vars/<hostname>/vars.yml

```
tmboa_server: false
```

Starten der Pipeline.

Komponenten

User

Der Betriebssystem User *tmsto* (UID s. [UIDs/GIDs und AD Gruppen](#)) muss Mitglied der Gruppe *bsp* (auf LN-Servern vorhanden) sein.

Alle zu den TMBOAs gehörenden Dateien werden im Home-Verzeichnis `/home/tmsto` abgelegt. Damit die Start-Scripts funktionieren, muss der User eine Login-Shell (`/bin/bash`) haben.

Dateisystem

```
strato-test-ln-01:~ # tree /home/tmsto/ --dirsfirst
/home/tmsto/
├── scripts
│   ├── TM_GRP_01.txt
│   ├── TM_GRP_02.txt
│   ├── TM_GRP_03.txt
│   ├── TM_GRP_04.txt
│   ├── TM_GRP_05.txt
│   ├── tmboaserver_start_group.sh
│   ├── tmboaserver_start_sto.sh
│   └── tmboaserver_stop_sto.sh
└── infor_tmboa

1 directory, 10 files
strato-test-ln-01:~ #
```

Scripts

tmboaserver_start_group.sh

Startet einen BShell-Server-Prozess für eine Gruppe.

/home/tmsto/tmboaserver_start_group.sh

```
echo "\n\n\t!!!! START BC Group $1 openworld driver  PROCESSES !!!!!"

BSE=/infor/ERPLN/bse
BSE_TMP=/infor/ERPLN/bse/tmp
PATH=$BSE/bin:$PATH
USER=tmsto
DISABLE_DEBUGGER=1
#DBSLOG=01670
NLS_SORT=UCA0700_DUCET_VN
#SQL_TRACE=TRUE
#PROFILE_ALL=1

#export PATH TERM BSE BSE_TMP USER DISABLE_DEBUGGER
export PATH TERM BSE BSE_TMP USER DISABLE_DEBUGGER NLS_SORT
#export PATH TERM BSE BSE_TMP USER DBSLOG NLS_SORT

CLASSPATH=$CLASSPATH:/usr/slm/java/com_baan_bclm.jar
LD_LIBRARY_PATH=/usr/slm/shlib:/usr/lib64/jvm/java/jre/bin:/usr/lib64/jvm/java/jre/
bin/classic
export CLASSPATH LD_LIBRARY_PATH

#altes log loeschen
rm -f /infor/ERPLN/bse/log/log.tmboa_group_$1

#bshell6.2 -dbgjvmi -dbgflow -dbgdata -dbginstr -dbgxml -server otmboaserver -f /
```

```
home/tmsto/scripts/BusComponentList$1.txt -d -s -l log.tmboa_$1 &
bshell6.2 -server otmboaserver -f /home/tmsto/scripts/TM_GRP_$1.txt -d -s -l
log.tmboa_group_$1 &
```

tmboaserver_start_sto.sh

/home/tmsto/scripts/tmboaserver_start_sto.sh

```
echo "\n\n\t!!!! START ST0 openworld driver  PROCESSES !!!!!"

BSE=/infor/ERPLN/bse
BSE_TMP=/infor/ERPLN/bse/tmp
PATH=$BSE/bin:$PATH
USER=tmsto
DISABLE_DEBUGGER=1

export PATH TERM BSE BSE_TMP USER DISABLE_DEBUGGER

CLASSPATH=$CLASSPATH:/usr/slm/java/com_baan_bclm.jar
LD_LIBRARY_PATH=/usr/slm/shlib:/usr/lib/jvm/java/jre/bin:/usr/lib/jvm/java/jre/bin/
classic
export CLASSPATH LD_LIBRARY_PATH

#altes log loeschen
rm -f /infor/ERPLN/bse/log/log.tmboa_sto

bshell6.2 -server otmboaserver -f /home/tmsto/scripts/BusComponentListST0.txt -d -l
log.tmboa_sto &
```

tmboaserver_stop_sto.sh

/home/tmsto/scripts/tmboaserver_stop_sto.sh

```
echo "\n\n\t!!!! STOP ST0 Open world  PROCESSES !!!!!"
# Script For Stopping The tmboaserver component
USERID=tmsto
COMPANY=111

#Y=`ps -ef | grep buscomp$COMPANY | grep -v grep | awk '{print $2}'`
#if [ "$Y" != "" ] ; then
#  echo $Y
#    kill -15 $Y > /dev/null 2>&1
#fi

ps -fu tmsto |
egrep -v "grep" |
egrep "tmboaserver" |
awk '{print $2}' |
while read LINE
do
    echo 'kill 15: ' $LINE
```

```

        kill -15 $LINE > /dev/null 2>&1
done

sleep 5

ps -fu $USERID |
egrep -v "grep" |
egrep "tmboaserver" |
awk '{print $2}' |
while read LINE
do
    echo 'kill 9: ' $LINE
    kill -9 $LINE > /dev/null 2>&1
done

```

infor_tmboa

/home/tmsto/infor_tmboa

```

#!/bin/sh
#
# @(#)baan      1.10 08/10/15
#
#####
#
# Baan init.d script
#
# This script starts/stops the Infor shared memory as part of
# normal UNIX system operation
#
# This file is installed as:
#    /etc/init.d/infor
#
# It is linked (ln) into the rc*.d directories as:
#    # ln infor /etc/rc3.d/S60infor
#    # ln infor /etc/rc0.d/K20infor
#    # ln infor /etc/rc1.d/K20infor
#    # ln infor /etc/rc2.d/K20infor
#
# The S60infor link in /etc/rc3.d will start the shared memory when
# the system enters multiuser mode. The K20infor links in
# rc0.d, rc1.d and rc2.d will bring down the shared memory when the
# system is brought down to single user, or administrative modes.
#
#
# Start/stop Infor LN shared Memory
#

case "$1" in
'start')
    su - tmsto -c "sh /home/tmsto/scripts/tmboaserver_start_group.sh 01"
    su - tmsto -c "sh /home/tmsto/scripts/tmboaserver_start_group.sh 02"

```

```

    su - tmsto -c "sh /home/tmsto/scripts/tmboaserver_start_group.sh 03"
    su - tmsto -c "sh /home/tmsto/scripts/tmboaserver_start_group.sh 04"
    su - tmsto -c "sh /home/tmsto/scripts/tmboaserver_start_group.sh 05"
    ;;

'stop')
    ps -ef | egrep -v "grep" | egrep "tmboaserver" | awk '{print $2}' |
    while read LINE
    do
        echo 'kill 15: ' $LINE
        kill -9 $LINE > /dev/null 2>&1
    done
    ;;

'status')
    clear
    echo "----- Process list for INFOR TMOBA SERVER running
-----"
    ps ax | grep tmbo | grep -v status | grep -v grep
    echo " "
    echo " "
    ;;

'restart')
    ## Stop the service and regardless of whether it was
    ## running or not, start it again.
    $0 stop
    sleep 10
    $0 start
    ;;

*)
    echo "Usage: $0 { start | stop | status | restart}"
    ;;

esac

```

SystemD

Damit die Prozesse beim Booten des Servers gestartet werden, wird in `/usr/lib/systemd/system/infor_tmboa.service` die Datei `infor_tmboa.service` benötigt.

```

[Unit]
Description=Infor tmboa services
After=network.service
AssertPathExists=/home/tmsto

[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
ExecStart=/home/tmsto/infor_tmboa start
Restart=/home/tmsto/infor_tmboa restart
ExecStop=/home/tmsto/infor_tmboa stop

```

```
StandardOutput=syslog
StandardError=syslog

[Install]
WantedBy=default.target
```

Der Service muss ggf. enabled werden:

```
strato-test-ln-01:~ # systemctl enable infor_tmboa.service
```

Logrotate

die TMBOA Services erzeugen viel Logging in /infor/ERPLN/bse/log/log.tmboa* (01-05)

Damit diese Logfiles nicht überlaufen, existierte in der Vergangenheit (aidos) ein Script namens /data02/scripts/root_scripts/del_tmboa_content.sh.

Es wurde ersetzt durch folgende Logrotate Config:

```
strato-live-ln-01:~ # cat /etc/logrotate.d/tmboa
/infor/ERPLN/bse/log/log.tmboa* {
    rotate 2
    daily
    dateext
    dateformat -%Y%m%d-%Hh
    size 50M
    missingok
    nocompress
    copytruncate
    su tmsto bsp
}
```

ab 50MB oder jeden Tag wird rotiert und es werden nur 2 Kopien aufgehoben.

Das ist okay, weil diese Logfiles kaum sinnvolle Inhalte bieten. Sie bilden nur die Zugriffe von ION auf das LN ab. (so ähnlich wie HTTP Access Logs)

(kleiner als täglich ist nicht möglich, da logrotate von systemd nur einmal täglich angetriggert wird)

Hosts-Eintrag

In /etc/hosts muss ein Alias für die IP definiert sein, auf der die BShell-Prozesse lauschen. I.d.R. ist das die Backend-IP des Servers.

/etc/hosts

```
# TMBOAs
10.183.207.105 tm_srv1
```

Host-Firewall

Die Host-Firewall muss eingehenden Traffic auf dem entsprechenden Interface (i.d.R. dem Backend-Interface) erlauben.

```
strato-test-ln-01:~ # iptables -L INPUT -n -v | grep 60000:65535
    33  1980 ACCEPT      tcp  --  eth1  *           0.0.0.0/0
0.0.0.0/0          tcp dpts:60000:65535
strato-test-ln-01:~ #
```

Properties

owconfig.properties

Wird diese überhaupt benötigt?

owconfig.properties

```
ow.directory.url=file\:/data02/scripts/web_scripts/config271.xml
```

Automatisierung

Die Konfiguration auf dem Betriebssystem sowie die Installation/Konfiguration aller [Komponenten](#) erfolgt per Ansible/GoCD.

Ansible

Playbook

Im Playbook *inforln.yml* wird für die TMBOAs eine zusätzliche Rolle inkludiert, welche die [Komponenten](#) konfigurieren. In den Rollen ist nur Logik verdrahtet, die Daten sind in Variablen hinterlegt. Diese sind pro Kunde in einem eigenen GitLab-Repo hinterlegt.

Rollen

Folgende Rollen werden verwendet:

Rolle	Dokumentation
tmboa	https://gitlab.cronon.net/erp-admins/erp-ansible/roles/tmboa/-/blob/main/README.md

GoCD

Das Playbook wird über eine [GoCD](#)-Pipeline in den Stages einer Kunden-Umgebung getriggert.

GoCD-URL: <https://gocd-01.erp.cronon.systems/go/pipelines#!/>

Infrastruktur

Umgebungen

Es gibt 2 Umgebungen:

- Live- bzw. Abnahmeumgebung
- Test- bzw. Entwicklungsumgebung

Grund:

- Strato möchte Kosten sparen
- das ERP (Infor LN) kann mit jeweils 2 Instanzen umgehen
 - z.B. ein Patch kann dediziert in eine Infor LN Abnahme Instanz gespielt werden oder in eine Live Instanz

Application

Aktuelle Infrastruktur:

- 1 Domain Controller für Live und Test (webDC)
- 3 Server (in Live und Test jeweils 3) in einer DomänenKonfig

LIVE

2 Interne Wildfly-Server in Live

- nur Verbindungen zu Strato (→ welche? nachschauen!)
- und intern z.B. zum LN

Application:

- Strato Webservices
 - verschiedene Zugriffspunkte
 - Invoice Acces
 - Dunning
 - ...
 - Verbindungen
 - zum DMS (→ onbase → Strato → welche IP/URLs etc.? → in den Konfigs des Codes) → PDF export
 - zum LN (intern)
 - weitere Applicationen die nicht im Wildfly laufen sondern in crontab gestartet werden
 - LockServer
 - sperrt/gibt frei: Bus-Komponenten (→ davon wollen wir zukünftig weg)
→ LN → TMBOA Server stellt diese Komponenten bereit (→ wie ein Port) → jede Komponente bekommt dann am Ende ein tcp Port → die werden benutzt damit die Applicationen mit dem LN reden können
 - TMBOA hatte einen Bug → 2 Apps können nicht auf einen Bus gleichzeitig zugreifen → muss LockServer fragen, ob der frei ist
 - TicketMail
 - verschickt die Mails (Invoices/Dunning/Notifications etc.) → die verschickt es über das EMS → ist ein Webservice von Strato → Strato archiviert die Emails und verknüpft die mit den Kunden → verschickt über den eigenen Webserver die Mails
 - TicketExecuter
 - verarbeitet Tickets (erzeugt vom LN) z.B. "schicke eine Mail raus"
 - inkassoutils (question)

- Invoice Generation
 - erzeugt das PDF aus der TXT und IBDX und abgelegt im DMS (→ onbase)
- Dunning Generation
 - macht das gleiche nur für Mahnungen
- ActiveMQ **nur auf einer Instanz**,
 - holt sich die Notification vom externen ActiveMQ ab, interpretiert/führt die aus
 - gibt Status die in DB (Kunde hat bezahlt etc.) → für die Sofortablehnungen benötigt
 - holt sich pro Tag die Währungskurse von der EZB ab → gibt sie ION und dieser gibt sie ans LN weiter

2 externen in Live (→ nachprüfen wieviele laufen!)

- ins Internet (welche NAT?)
- Application:
 - inkassowebviewer (inkasso Unternehmen auf LN Daten Zugriff)
 - activemq (nicht im WILDFLY, sondern als app separat) → auf beiden Servern
 - Kommunikation mit Adyen (Adyen schickt notifications zum ActiveMQ)

Git:

aktuell für Strato auf SVN → später Git vom BSP (→ Torben schon angefragt)

Lesezugriffe für die Devs? → leichtere Fehleranalyse

Anforderungen für die DEVs auf den Webservern, damit sie die Pipelines vom Gitlab ausführen kann:

- Zugang zum Server (Creds)
- git runner muss installiert sein

Redundanzen/Ausfallsicherheit/Downtimes:

im aktuellen testsystem sollte eine redundanz zum testen hingestellt werden

- Recherche: ob Live-Systeme redundant sind
- Prüfen wie die 150/151/152/153 dazugehören

DNS Konzept & SSL

SSL

TLS Zertifikat

Das TLS Zertifikat wird vom BSP bereitgestellt und auch für andere Kunden eingesetzt. Die Erneuerung bedarf keine Ticketerstellung beim BSP, sondern erfolgt über eine Info vom BSP, dass auf der Confluence-Seite [Zertifikate & externe CAs](#) eine neue `.crt` bereitsteht.

Für alle Applikationen und Zugriffe gibt es eine URL für den Kunden:

(Konzept und Design Entscheidung hier: Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.)

Test-Umgebung

- test-strato-erp.net

Live-Umgebung

- strato-erp.net

Austauschen der Zertifikate

Beide Umgebungen nutzen das gleiche TLS (und auch andere Kunden)! Dadurch bedarf es einer zeitlich gut durchdachten Planung, weil das Zertifikat in allen Umgebungen und Kundeninfrastrukturen zeitgleich getauscht werden muss!

DNS

Pro Umgebung gibt es je 2 AD Sever, die einen DNS halten.

Diese sind redundant ausgelegt. Der Kunde löst den Namen im BSP-DNS auf.

Folgenden Einträgen sind in diesen DNS Servern enthalten:

- {Hostname}.{Netz}.{test}.strato.erp.cronon-customer.net
 - strato-test-db-01.mgmt.test.strato.erp.cronon-customer.net

Netz werden wie folgt benamt:

- front (=Frontend-LAN)

- back (=Backend-LAN)
- mgmt (=Management-LAN)
- store (=Storage-LAN)
- rac (=RAC-Heartbeat-LAN)
- lbfw (=Loadbalancer-Firewall-LAN)

Domäne

Die Domäne in der **Test**-Umgebung lautet:

- test-strato-erp.net

Der Nutzer meldet sich aber mit folgender Domäne an

- sln-test\<username>

Die Domäne in der **Live**-Umgebung lautet:

- strato-erp.net

Der meldet sich aber mit der folgenden Domäne an

- sln\<username>

Dokumente/Angebote

Hardware (ESXi & DB) Angebot

Infrastruktur und Backup

Oracle Lizenzen

Oracle Lizenzen

VMware Lizenzen

VMware Lizenzen

VMware Lizenzen

ESXI Lizenzen (Managed OS)

ESXI Lizenzen (Managed OS)

HP Datenbank/ Hardware Stats

Datenbank (HP)

Extra SSD/Storage

SSD/Storage

RAM-Riegel

RAM Riegel

interne Kommunikationsmatrix

Kommunikation

Wir haben Clash-freie Netze bekommen. Das heißt, wir können als Destination jeweils die direkten Host-IPs für die Kommunikation nehmen.

Im folgenden soll gesammelt werden, welche Kommunikationsschnittstellen zwischen der Cronon-Seite (Linux) und der Strato-Seite (Windows) benötigt werden.

Hier wird der aktuelle Stand erfasst, sodass bei Netzwerkumzügen oder Serverumzügen permanentes Wissen existiert, das hilft Hostfirewalls zu konfigurieren sowie Netzwerkfreischaltungen zu beantragen.

[interne Kommunikationsmatrix \(Dev Soll\)](#)

Kommunikationsmatrix

Im folgenden soll gesammelt werden, welche Kommunikationsschnittstellen benötigt werden. Hier wird der aktuelle Stand erfasst, sodass bei Netzwerkumzügen oder Serverumzügen permanentes Wissen existiert, das hilft Hostfirewalls zu konfigurieren sowie Netzwerkfreischaltungen zu beantragen.

Live-Infrastruktur

Source-Hostname(s)	Source-IP(s)/Netz	Destination-Hostname	Destination-IP	Destination-Port(s)	Grund des Zugriffs
nagios.cln.erp	192.168.201.250	stratoerpextern.cronon.net	192.166.192.203 (über LB zu 172.31.9.203)	ping, tcp/443	Monitoring der U... für den InkassoWebView durch Nagios
strato-live-web-int-01 strato-live-web-int-01		obst.in.strato.de (Strato-Data)	192.166.192.204	ping, tcp/ 23003	Testen des Zugriffs des TicketExecu (z.B. von strato proto-web-01) a Strato-Data (Ticketverarbeitu
strato-live-web-int-01 strato-live-web-int-01	172.31.9.0/24	obas.berlin.strato.de (onBase)	172.31.90.37	ping, tcp/ 8383	Testen des Zugriffs des TicketExecu (z.B. von strato proto-web-01) a Strato-Data (Ticketverarbeitu
strato-live-web-int-01 strato-live-web-int-02		ems.berlin.strato.de (EMS)	172.31.18.1	ping, tcp/443	Testen des Zugriffs des TicketExecu (z.B. von strato proto-web-01) a Strato-Data (Ticketverarbeitu
Inkassofirma Delta FS	80.150.72.98	stratoerpextern.cronon.net	192.166.192.203	ping, tcp/443	Inkassounternehme müssen auf InkassoWebView

			(über LB zu 172.31.9.203)		zugreifen aus d Internet
Inkassofirma Intrum	(D) 213.138.134.114 192.11.129.98 (NL) 194.11.129.242	stratoerpextern.cronon.net	192.166.192.203 (über LB zu 172.31.9.203)	ping, tcp/443	Inkassounterneh müssen auf InkassoWebVie zugreifen aus d Internet

Test-Infrastruktur

[Kommunikationsmatrix \(Dev SOLL\)](#)

Liste an Netzen

Diese Seite stellt eine Übersicht an Netzen zur Verfügung, die für die Infrastruktur benötigt werden.

Public IPs

BSP stellt uns ein Netz indem wir zusätzlich 8 Adressen haben, die als Service-URL nach außen genommen werden können. Das ist ein /29 Netz.

Trennung nur in logischer Weise, nicht physisch:

IP	Beschreibung	Notizen
85.215.9.208	strato- webservices.test.strato.erp	IP für Inkassounternehmen (aus dem Internet)
85.215.9.209	erpst-dev-intern PAT	
85.215.9.210	dev frei	
85.215.9.211	dev frei	
85.215.9.212	prod frei	
85.215.9.213	prod frei	
85.215.9.214	prod frei	
85.215.9.215	prod frei	

Cronon-Seite

BSP-Ticket: [BSPS-8967](#)

Test/Dev-Infrastruktur

VLAN- Name	VLAN- ID	IP-Range	Benutzung als	Gateway	NAT IPs/ Notizen
erpst- dev- intern	2014	10.183.14.0/24	Mgmt-LAN	10.183.14.254	10.70.48.0/24
erpst- dev- lbw	2054	10.70.28.0/24	LBFW-LAN		-

erpst-dev-nfs	2074	10.183.142.0/24	Storage-LAN		-
erpst-dev-front	2094	10.183.206.0/24	Frontend-LAN		-
erpst-dev-back	2095	10.183.207.0/24	Backend-LAN		-
erpst-dev-hb	2075	10.183.143.0/24	Oracle RAC-LAN		-

Live/Abnahme-Infrastruktur

VLAN-Name	VLAN-ID	IP-Range	Benutzung als	Gateway	NAT IPs/Notizen
erpst-intern	1103	10.182.19.0/24	Mgmt-LAN	10.182.19.254	10.70.27.0/24
erpst-lbfw	1143	10.70.26.0/24	LBFW-LAN		-
erpst-nfs	1163	10.182.147.0/24	Storage-LAN		-
erpst-front	2056	10.183.80.0/24	Frontend-LAN		-
erpst-back	2096	10.183.208.0/24	Backend-LAN		-
erpst-hb	2076	10.183.144.0/24	Oracle RAC-LAN		-

Strato-Seite

Kommunikation über Mail mit Aaron Schmalwasser & Jerome Tuschy

Test/Dev-Infrastruktur

VLAN-Name	VLAN-ID	IP-Range	Benutzung als	Gateway	NAT IPs/Notizen
	1170	10.208.70.0/24		10.208.70.1	-

erpst-front-test			Frontend-LAN		
erpst-back-test	1171	10.208.71.0/24	Backend-LAN	10.208.71.1	-
erpst-intern-test	1172	10.208.72.0/24	Mgmt-LAN	10.208.72.1	-

Live/Abnahme-Infrastruktur

VLAN-Name	VLAN-ID	IP-Range	Benutzung als	Gateway	NAT IPs/ Notizen
erpst-front-live	1173	10.208.73.0/24	Frontend-LAN	10.208.73.1	-
erpst-back-live	1174	10.208.74.0/24	Backend-LAN	10.208.74.1	-
erpst-intern-live	1175	10.208.75.0/24	Mgmt-LAN	10.208.75.1	-

Live DB-Server

strato-live-db-01

MAC	Bandwith	Phys. Device	Switchport	VLAN (n = nativ, t = trunk allowed)	Kommentar NOC	Device	Bond
5c:ba:2c:27:6b:cc	1 Gb	Embedded LOM				eth0	
5c:ba:2c:27:6b:cd	1 Gb					eth2	
5c:ba:2c:27:6b:ce	1 Gb					eth5	
5c:ba:2c:27:6b:cf	1 Gb					eth7	
f4:03:43:f5:1e:10	10 Gb	PCI-E Slot 1	sbs-b2-5.11 Et42	n1103 t2056,2075-2076,2094-2096	LACP-nicht aktiv	eth1	b
f4:03:43:f5:1e:18	10 Gb		sbs-b2-5.11 Et43	t1163,2074	LACP-nicht aktiv	eth3	b
f4:03:43:f4:fe:40	10 Gb	PCI-E Slot 3				eth4	
f4:03:43:f4:fe:48	10 Gb					eth6	
f4:03:43:f6:63:30	10 Gb	Embedded ALOM	sbs-b2-4.11 Et42	n1103 t2056,2075-2076,2094-2096	Auf meinem Switch sind das 10G, LACP-nicht aktiv	eth8	b
f4:03:43:f6:63:38	10 Gb		sbs-b2-4.11 Et43	t1163,2074	Auf meinem Switch sind das 10G, LACP-nicht aktiv	eth9	b

strato-live-db-02

MAC	Bandwidth		Switchport			Device	Bond	IP
-----	-----------	--	------------	--	--	--------	------	----

		Phys. Device		VLAN (n = native, t = trunk allowed)	Kommentar NOC			
f4:03:43:f5:cd:c0	10 Gb	Embedded ALOM	sw- a15-4.10 Et38	n1103 t2056,2076,2096	LACP-UP ein Member fehlt	eth8	bond0	10
f4:03:43:f5:cd:c8	10 Gb		sw- a15-4.10 Et39	t1163	LACP-UP aber Port nicht in SYNCG	eth9	bond1	10
5c:ba:2c: 27:6d:d6	1 Gb	Embedded LOM				eth1		
5c:ba:2c: 27:6d:d7	1 Gb					eth3		
5c:ba:2c: 27:6d:d8	1 Gb					eth5		
5c:ba:2c: 27:6d:d9	1 Gb					eth7		
f4:03:43:f8:59:b0	10 Gb	PCI-E Slot 1	sw- a15-5.10 Et38	n1103 t2056,2076,2096	Port ist down	eth0	bond0	10
f4:03:43:f8:59:b8	10 Gb		sw- a15-5.10 Et39	t1163	LACP-UP Member fehlt	eth2	bond1	10
f4:03:43:f8:21:a0	10 Gb	PCI-E Slot 3				eth4		
f4:03:43:f8:21:a8	10 Gb					eth6		

Liveumgebung (und Abnahme)

Server	IP-Range
ILOs (DB)	.20-.24
LBs	.50-.59
FREI	.60-69
CIFS	.70-.79
AD(FS)	.80-.89
InforOS	.90-.99
InforLN	.100-.109
MSSQL	.110-.119
DBs	.120-.129 (HW .120-.124)
Jump-Server, Wsus, ELEKON, HVR etc.	.130-.139
Vorlagen	.140-.149
Postgres	.150-.159
Webservices	.160-.179

temp. Oracle (DataGuard- Test)	.190
öffentliche IPs	.200- 210

Mgmt-IP	FQDN	Betriebssystem	VMware/ Hardware	Rolle/ Function	Notiz
10.208.74.114	strato- live- sql.strato- erp.net	Windows Server bzw. MS SQL Server Failover Cluster	VM	MS SQL Server Cluster	
10.182.19.140	erpst- vorlage- win	Windows Server 2019 Standard	VM	Vorlage f. Windows Server Deployment	Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.
10.182.19.140	erpst- vorlage- debian11	Debian11	VM	Vorlage für Debian11 Server	Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.
10.182.19.141	erpst- vorlage- sles	SLES15	VM	Vorlage für SLES15 Server	Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.

Freischaltungen Live

- [Hinweise](#)
- [Strato](#)
 - [Ausgehend \(Strato > Cronon\)](#)
 - [Eingehend \(Cronon > Strato\)](#)
- [Cronon](#)
 - [Eingehend \(Strato > Cronon\)](#)
 - [Ausgehend \(Cronon > Strato\)](#)
- [Externe Dienste](#)
 - [Cronon > Extern](#)
 - [Extern > Cronon](#)
- [Freischaltung Cronon / STRATO Clients](#)
- [DNS Zone Delegation](#)

Hinweise

Externe Unternehmen erreichen die LB-VIP 10.70.26.58 unter der NAT-IP 85.215.9.211.

PAT-IP für Internet-Zugriffe (z.B. für Updates): 85.215.9.209 (die gleiche wie in Test)

(warning) (warning) (warning)

Falls User auf InforOS freigeschaltet werden müssen, müssen wohl folgende Ports freigegeben werden: (warning)

Destination: <LB IP>:

TCP-Ports:

443

555

1443

6379

7443

8445

8983

9200

9300

9543

9553

9680

29090

29091
29092
50000-65535

Weitere Services: ADFS & Webservices:

Destination: <LB IP> (ADFS)

TCP-Ports:

443

8443

Destination: <LB IP> (WB)

TCP-Ports:

8443

8444

Neu (12/2024):

inforOS redirects users to LNUI.

LNUI will be installed on the LN Server itself.

This requires users to access the LN Server directly aswell:

Destination:

<LN Server IP> (in the Future: via LB?)

Ports:

TCP:

9312

9445

Strato

Ausgehend (Strato > Cronon)

Proto	Port	Src	Dst	Service	Test
tcp	8445	10.208.73.90 10.208.73.91	10.70.26.58	LNUI HTTPS strato-live- ln-01:8445 strato-live- ln-02:8445	Kein Listener auf den LN-Servern (warning) MSP-/TOOFN-Ticket ggf. nach LNUI- Installation.
tcp	8312	10.208.73.90 10.208.73.91	10.70.26.58	LNUI HTTP strato-live-	10.208.73.90: (tick) (gefixt in MSP-Ticket:

				In-01:8312 strato-live- In-02:8312	BSPS-12138) 10.208.73.91: unkonfiguriert (warning)
tcp	11600-12300	10.208.73.90 10.208.73.91	10.70.26.58	LN Workbenches strato-live- In-01:11600-12300 strato-live- In-02:11600-12300	Kein Listener auf den LN-Servern (warning) MSP-/TOOFN-Ticket ggf. nach Installation erstellen.
tcp	7150	10.208.73.90 10.208.73.91	10.70.26.58	LN Blogind strato-live- In-01:7150 strato-live- In-02:7150	10.208.73.90: (tick) (gefixt in MSP-Ticket: BSPS-12138) 10.208.73.91: unkonfiguriert (warning)
tcp	512	10.208.73.90 10.208.73.91	10.70.26.58	LN Rexec (BECS Login) strato-live- In-01:512 strato-live- In-02:512	Kein Listener auf den LN-Servern (warning) Wird beim Zugriff über blogind (7150) autom. gestartet. MSP-/TOOFN-Ticket ggf. nach Installation von blogind erstellen.
tcp	21	10.208.73.90 10.208.73.91	10.70.26.58	FTP (Solutions Installation) strato-live-In-01:21 strato-live-In-02:21	Kein Listener auf den LN-Servern (warning) Wird bei der Installation autom. gestartet. MSP-/TOOFN-Ticket ggf. nach Solution- Installations-Test.
tcp	61616	10.208.73.90 10.208.73.91	10.70.26.58	ActiveMQ	MSP Ticket: https:// jira.cronon.net/ servicedesk/customer/ portal/6/BSPS-12297

					NFWF: https://hosting-jira.1and1.org/browse/NFWF-31180 erledigt, funktioniert aber nicht NFWF: https://hosting-jira.1and1.org/browse/NFWF-32467 für Prüfung/Korrektur - erfolgreich getestet von Joris check mark button
--	--	--	--	--	--

Eingehend (Cronon > Strato)

Proto	Port	Src	Dst	Service	Test
tcp/ udp	53	10.70.27.0/24	10.208.75.80 10.208.75.81	DNS	10.208.75.80 (tick) 10.208.75.81 (tick)
tcp/ udp	88	10.70.27.0/24	10.208.75.80 10.208.75.81	Kerberos	10.208.75.80 (tick) 10.208.75.81 (tick) MSP-Ticket: BSPS-12138 TOOFN-Ticket: link
udp	123	10.70.27.0/24	10.208.75.80 10.208.75.81	NTP	10.208.75.80 (tick) 10.208.75.81 (tick)
tcp/ udp	464	10.70.27.0/24	10.208.75.80 10.208.75.81	AD Password Change	10.208.75.80 (tick) 10.208.75.81 (tick)
tcp	80	10.70.27.105 10.70.27.106	10.208.73.90 10.208.73.91	Infor OS HTTP	10.208.73.90 (tick) kein Listener auf 10.208.75.91 (warning)
tcp	443	10.70.27.105 10.70.27.106 10.70.27.50 10.70.27.51 10.70.27.58	10.208.73.90 10.208.73.91	Infor OS HTTPS	10.208.73.90 (tick) kein Listener auf 10.208.73.91 (warning)
tcp	555	10.70.27.105 10.70.27.106 10.70.27.50	10.208.73.90 10.208.73.91	Infor OS IFS Timer	10.208.73.90 (tick) kein Listener auf 10.208.73.91 (warning)

		10.70.27.51 10.70.27.58			
tcp	9553	10.70.27.105 10.70.27.106 10.70.27.50 10.70.27.51 10.70.27.58	10.208.73.90 10.208.73.91	Infor OS STS	10.208.73.90 (tick) kein Listener auf 10.208.73.91 (warning)
tcp	445	10.70.27.0/24	10.208.74.82 10.208.74.83 10.208.74.115	CIFS	10.208.74.82 (tick) 10.208.74.83 (tick) 10.208.74.115 (tick)
tcp	22	10.70.27.0/24	10.208.75.52 10.208.75.53	SSH	10.208.75.52 (tick) 10.208.75.53 (tick)
tcp	9553, 8445, 443, 445, 53	10.70.27.0/24	10.208.75.90, 10.208.75.91, 10.208.75.0/24	InforOS Ports	cross mark

Cronon

Eingehend (Strato > Cronon)

Proto	Port	Src	Dst	Service	Test
tcp	8445	10.208.73.90 10.208.73.91	10.70.26.58	LNUI HTTPS	Kein Listener auf den LN-Servern (warning)
tcp	8312	10.208.73.90 10.208.73.91	10.70.26.58	LNUI HTTP	10.208.73.90: (tick) (gefixt in MSP-Ticket: BSPS-12138) 10.208.73.91: unkonfiguriert (warning)
tcp	11600-12300	10.208.73.90 10.208.73.91	10.70.26.58	LN Workbenches	Kein Listener auf den LN-Servern (warning)
tcp	7150	10.208.73.90 10.208.73.91	10.70.26.58	LN Blogind	10.208.73.90: (tick) (gefixt in MSP-Ticket: BSPS-12138)

					10.208.73.91: unkonfiguriert (warning)
tcp	512	10.208.73.90 10.208.73.91	10.70.26.58	LN Rexec (BECS Login)	Kein Listener auf den LN-Servern (warning) Wird beim Zugriff über blogind (7150) autom. gestartet. MSP-/TOOFN-Ticket ggf. nach Installation von blogind erstellen.
tcp	21	10.208.73.90 10.208.73.91	10.70.26.58	FTP (Solutions Installation)	Kein Listener auf den LN-Servern (warning) Wird bei der Installation autom. gestartet. MSP-/TOOFN-Ticket ggf. nach Solution- Installations-Test.
tcp	8443, 8444, 9680	10.208.73.90 10.208.73.91	10.70.26.58	C4WS	MSP: https://jira.cronon.net/servicedesk/customer/portal/6/BSPS-12476 NFWF https://hosting-jira.1and1.org/browse/NWFW-31310
tcp	61616	10.208.73.90 10.208.73.91	10.70.26.58	ActiveMQ	MSP Ticket: https://jira.cronon.net/servicedesk/customer/portal/6/BSPS-12297 NFWF: https://hosting-jira.1and1.org/browse/NWFW-31180 erledigt, funktioniert aber nicht NFWF: https://hosting-jira.1and1.org/browse/

					NWEW-32467 für Prüfung/Korrektur
tcp	443 555 1443 6379 7443 8445 8983 9200 9300 9543 9553 9680 29090 29091 29092 50000-65535	192.166.192.223	10.208.73.90 10.208.73.91	Citrix	https://hosting-jira.1and1.org/browse/NWEW-32703
tcp	9445 9312	9445 9312	10.70.26.58	Citrix	https://hosting-jira.1and1.org/browse/NWEW-32703

Ausgehend (Cronon > Strato)

Proto	Port	Src	Dst	Service	Test
tcp/ udp	53	10.70.27.0/24	10.208.75.80 10.208.75.81	DNS	10.208.75.80 (tick) 10.208.75.81 (tick)
tcp/ udp	88	10.70.27.0/24	10.208.75.80 10.208.75.81	Kerberos	10.208.75.80 (tick) 10.208.75.81 (tick) MSP-Ticket: BSPS-12138 TOOFN-Ticket: link
udp	123	10.70.27.0/24	10.208.75.80 10.208.75.81	NTP	10.208.75.80 (tick) 10.208.75.81 (tick)
tcp/ udp	464	10.70.27.0/24	10.208.75.80 10.208.75.81	AD Password Change	10.208.75.80 (tick) 10.208.75.81 (tick)

tcp	80	10.70.27.105 10.70.27.106	10.208.73.90 10.208.73.91	Infor OS HTTP	10.208.73.90 (tick) kein Listener auf 10.208.75.91 (warning)
tcp	443	10.70.27.105 10.70.27.106 10.70.27.50 10.70.27.51 10.70.27.58	10.208.73.90 10.208.73.91	Infor OS HTTPS	10.208.73.90 (tick) kein Listener auf 10.208.73.91 (warning)
tcp	555	10.70.27.105 10.70.27.106 10.70.27.50 10.70.27.51 10.70.27.58	10.208.73.90 10.208.73.91	Infor OS IFS Timer	10.208.73.90 (tick) kein Listener auf 10.208.73.91 (warning)
tcp	9553	10.70.27.105 10.70.27.106 10.70.27.50 10.70.27.51 10.70.27.58	10.208.73.90 10.208.73.91	Infor OS STS	10.208.73.90 (tick) kein Listener auf 10.208.73.91 (warning)
tcp	445	10.70.27.0/24	10.208.74.82 10.208.74.83 10.208.74.115	CIFS	10.208.74.82 (tick) 10.208.74.83 (tick) 10.208.74.115 (tick)
tcp	22	10.70.27.0/24	10.208.75.52 10.208.75.53	SSH	10.208.75.52 (tick) 10.208.75.53 (tick)

Externe Dienste

Cronon > Extern

Proto	Port	Src	Dst	Service	Test	Bemerkungen
tcp	1521	10.182.19.122 10.182.19.124 10.182.19.105 10.182.19.106 10.182.19.160 10.182.19.161 10.182.19.162 10.182.19.163	172.31.3.11	Strato Data (Live)	(tick) (tick) (tick) (tick) (tick) (tick) (tick) (tick)	Rule 1: Funktionieren alle https://jira.cronon.net/servicedesk/customer/portal/1/BSPS-12256 NFWF: https://host1and1.org/browse/

tcp	23003	10.182.19.161 10.182.19.162 10.182.19.163 10.182.19.105 10.182.19.106	192.166.192.204	STRATO DATA Webservice	(tick) (tick) (tick) (tick) (tick)	obst.in.strato.de Rule 2 https://jira.cronon.net/servicedesk/customer/portal/1/BSPS-12257 NWWF: https://host1and1.org/browse/N
tcp/ udp	53	10.182.19.160 10.182.19.161 10.182.19.162 10.182.19.163	192.166.192.2 (question)	DNS	(tick) (tick) (tick) (tick)	
tcp	443	10.182.19.160 10.182.19.161 10.182.19.162 10.182.19.163 10.182.19.105 10.182.19.106	147.12.16.183 147.12.17.170 147.12.18.183	Adyen	(tick) (tick) (tick) (tick) (tick) (tick)	Wird für den Downlo Settlement-Reports Wir greifen auf ca-live zu, dahinter verbirgt variable Liste von IP <i>nslookup ca-live.ady</i> Ob der Antwort-Traf IPs kommt oder von <i>nslookup out.adyen.</i> noch nicht bekannt. wurden für Adyen>A freigeschaltet (s.u.). Rule 3 https://jira.cronon.net/servicedesk/customer/portal/1/BSPS-12258 Es wurde nicht alle Hintergrund ist die Adyen . Es wären n adhoc erreichbar. I sollte nur über 443 notwendig sein. Getestet wurde ein T drei Destination-IPs Source-IPs.

tcp	443	10.182.19.161 10.182.19.162	172.31.18.1 check mark button	EMS (STRATO Archiv)	(tick) (tick)	Dort liefert TicketMa ab. ERP-Ticket: ERPS-3 MSP Ticket: https://jira.cronon.net/service/customer/portal/6/BSPS-12259 (erledigt) EMS muss den Zug freischalten, Ticket/ Ansprechpartner: Be Ostendorff & Mirco C Mathias Krüger holt Mirko ein.
tcp	8009-8018	10.182.19.160 10.182.19.161 10.182.19.162 10.182.19.163	172.31.3.225 (question) 172.31.3.226 (question) 85.214.3.226 (question)	HiDrive-Server		https://jira.cronon.net/service/customer/portal/6/BSPS-12259 NWFW: https://hosting.1and1.org/browse/NWFW-12259 keine TODOs, da an Ticket auf HiDrive-S (Board?) (warning) abgelöst durch S3- i (s.u.)
tcp	22	10.182.19.105 10.182.19.106	85.214.3.70	Sync RankingCoach HiDrive rsync.hidrive.strato.com	(tick) (tick)	Dateiaustausch (Bei Verbrauchsdaten) https://jira.cronon.net/service/customer/portal/6/BSPS-12430
tcp	22	10.182.19.105 10.182.19.106	10.4.134.198	Sync Verbrauchsdaten NGCS	(tick) (tick)	Dateiaustausch (Bei Verbrauchsdaten) https://jira.cronon.net/service/customer/portal/6/BSPS-12430 ist um wird eine Freischaltu benötigt. Freizusch vermutlich die NAT-l am besten im Ticket

						und die NAT-IP angegeben und darauf hinweisen. 10.4.134.0 wird von Strato betrieben, ist ein IO-Server, die Pakete gehen bei Strato raus, Freischaltung benötigt, Infos können an teichmann@strato.de geschrieben werden, Jan wird ihn kontaktieren. 11.11.2024: Ticket zu Freischaltung: https://1and1.org/browse/N
tcp	443	10.70.27.105 10.70.27.106	85.215.240.253	S3 - ionoscloud.com (s3-eu-central-2.ionoscloud.com)	(tick) (tick)	erfolgreich getestet
tcp	22	10.182.19.105 10.182.19.106	85.214.3.226	Sync Verbrauchsdaten HiDrive2 Sync Verbrauchsdaten Dropsuite Strato2 stg-bi-ftp.rzone.de	(tick) (tick)	Ersetzt durch S3 (s. Dateiaustausch (Bei Verbrauchsdaten)) https://jira.cronon.net/servicedesk/customer/portal/1/BSPS-12430 ist umgewandelt, wird eine Freischaltung benötigt. Freizuschalten vermutlich die NAT-IP 85.215.9.211, am 11.11.2024 Ticket die Mgmt-IPs angegeben und darauf hinweisen. Ticket öffnen in https://jira.1and1.org/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=3683&pr
tcp	443	(question)	81.169.145.200 (question)	qs-strato.de (question)	(tick)	81.169.145.200 ist auf 10.182.19.0/24 erreichbar
tcp/ udp	111 635 2049	10.70.27.160 10.70.27.161 10.70.27.162 10.70.27.163	10.77.199.130	Strato Übergabe-Verzeichnis für den SAP-Concur-Dateiaustausch	(tick) (tick) (tick) (tick)	10.77.199.130 steht für Route existiert/kann freigegeben werden, kann freigegeben werden.

	4045-4049 20048					MSP-Ticket: BSPS- Niklas erledigt Freischaltung ticket https://hosting-jira.1.browse/NWFW-310
tcp	22	10.182.19.161	52.57.240.84 35.158.86.168 3.78.40.190	mft-eu2.concursolutions.com = SFTP für den SAP-Concur-Dateiaustausch	(tick)	Server in AWS Rule 5 https://jira.cronon.net/servicedesk/customer/BSPS-12260
tcp	8484 8383 8282	10.182.19.161 10.182.19.162 10.182.19.163 10.182.19.105 10.182.19.106 10.208.75.90 10.208.75.91	172.31.90.37	OnBase obas.berlin.strato.de	(tick) (tick) (tick) (tick) (tick) (tick) (tick)	OnBase Live MSP-Ticket: BSPS- (172.31.90.27) MSP-Ticket: https://jira.cronon.net/customer/portal/6/BSPS-12260 (172.31.90.37) Strato-Ticket (Hyper) TOOFN-126 Strato-Ticket (OnBase) Vincent per Chat ge OnBase freigeschal muss, ggf TOOFN-1 Laut Vincent sollte e IP 85.215.9.210 sein Chat nach Ansprech OnBase und dem ko Board für die Freisch seitens OnBase gef NWFW-Ticket für 172.31.90.37: Ticke BSPS Ticket: https://jira.cronon.net/customer/portal/6/BSPS-12260

						Änderung am Port 8 jira.cronon.net/service/customer/portal/6/B NWFW: https://hosting-1and1.org/browse/N pesc: Refinement m Mathias, Parth: InforOS: 8383 wird n 8484 wird benötigt u erreichbar Webserver: 8383 wi und ist erreichbar. InforLN: braucht kei OnBase.
tcp	22	10.182.19.105 10.182.19.106	173.0.93.198	SFTP-Download PayPal Settlement Reports (reports.paypal.com)	(tick) (tick)	MSP-Ticket: BSPS-
tcp	25	10.182.19.0/24	81.169.145.98	Email (smtp.rzone.de)	(tick)	MSP-Ticket: BSPS-
tcp	25	10.182.19.0/24	192.166.196.10	kled.cronon.net	(tick)	NWFW-32155
tcp	443	10.208.75.0/24	185.233.189.126	packages.icinga.com		https://hosting-jira.1and1.org/browse/NWFW-335

Extern > Cronon

Proto	Port	Src	Dst	Service	Test	Ansprechpartner
tcp	443 8444	80.150.72.98	85.215.9.211 (NAT für 10.70.27.58)	Delta (Inkasso)	(tick)	Thomas Dege t.dege@delta-fs.com MSP-Ticket: BSPS-12304
tcp	443 8444		85.215.9.211	Intrum (Inkasso)	(tick)	DE_IJ_International@intrum.

		213.138.134.114 213.138.136.224 194.11.129.243	(NAT für 10.70.27.58)			MSP-Ticket: BSPS-12304 Freischaltung Citrix FRA (194.11.129.243) u. Critrix FI (213.138.136.224): https://hosting-jira.1and1.org/browse/NWFW-33403 Freischaltung Intrum lokal (213.138.136.224): NWFW-33770
		192.11.129.98				
		192.11.129.242				
tcp	8843 8888	66.199.8.11 135.84.151.10 147.12.18.10 82.199.90.163 185.101.198.11 147.12.21.11 91.212.42.11 85.184.229.11 147.12.17.11 85.184.230.10 147.12.18.11 135.84.148.11 85.184.228.10 135.84.148.10 85.184.229.10 91.212.42.10 147.12.20.11 135.84.151.11 135.84.150.10 135.84.149.11 147.12.17.10 185.101.198.10 85.184.231.10 66.199.8.10 85.184.228.11 85.184.231.11 85.184.230.11 82.199.90.162 147.12.16.11 147.12.20.10 135.84.150.11 135.84.149.10 147.12.21.10 147.12.16.12	85.215.9.211 (NAT für 10.70.27.58)	ActiveMQ	Darauf wird von Adyen zugegriffen. Die Liste der IPs, von den Adyen-Requests kommen: nslookup out.adyen.com Die IPs können sich ändern u. sollten stündlich angepasst werden. Es sollte zwei ext. Webserver geben, auf die Adyen zugreifen kann. Es wird direkt auf ActiveMQ zugegriffen (Port 8843, laut Kommunikationsmatrix a 8888). Diese Weiterleitung auf strato test-web-03 muss auf den Fre LBs konfiguriert werden. Erledigt in ERPS-3271 . MSP-Ticket: BSPS-12199 ist erledigt Rule 6 https://jira.cronon.net/servicedesk/customer/portal/0/BSPS-12261	

tcp	8443, 8444	81.169.144.167 172.31.3.223 172.31.3.225 172.31.3.226	85.215.9.211 (NAT für 10.70.27.58)	STRATO DATA	(tick)	Benutzte Endpunkte https://stratoerpln.cronon.net/WebServices/services/DunningSWS?wsdl https://stratoerpln.cronon.net/WebServices/jaxws/services/CustomAccess?wsdl https://stratoerpln.cronon.net/WebServices/services/InvoiceBWS?wsdl https://stratoerpln.cronon.net/WebServices/services/DunningBWS?wsdl https://stratoerpln.cronon.net/WebServices/services/InvoiceSWS?wsdl https://stratoerpln.cronon.net/WebServices/services/TicketBWS?wsdl https://stratoerpln.cronon.net/WebServices/jaxws/services/OpenItemAccess?wsdl Rule 10 https://jira.cronon.net/servicedesk/customer/portal/0/BSPS-12265 ist umgesetzt https://hosting-jira.1and1.org/browse/NWFW-30752
tcp	8443, 8444	81.169.144.167	85.215.9.211 (NAT für 10.70.27.58)	KSB Finance Proxy	(tick)	Kamil Grzelak Rule 7 https://jira.cronon.net/servicedesk/customer/portal/0/BSPS-12262 Benutzte Endpunkte: https://stratoerpln.cronon.net/8443/WebServices/jaxws/services/InvoiceAccess?wsdl

						https://stratoerpln.cronon.net:8443/WebServices/jaxws/services/DunningAccess?wsdl https://stratoerpln.cronon.net:8443/WebServices/jaxws/services/InvoiceAccess?wsdl https://stratoerpln.cronon.net:8443/WebServices/jaxws/services/InvoiceAccess?wsdl https://stratoerpln.cronon.net:8443/WebServices/jaxws/services/OrderAccess?wsdl https://stratoerpln.cronon.net:8443/WebServices/jaxws/services/TicketAccess?wsdl
tcp	8443, 8444	172.31.18.1	85.215.9.211	EMS	(tick)	ERPS-3900
tcp	1521	172.31.3.157	10.70.26.58	BI Reporting		https://jira.cronon.net/servicedesk/customer/portal/1/BSPS-12431
tcp	1521	172.31.90.99	10.70.26.58	Elekon TS		https://jira.cronon.net/servicedesk/customer/portal/1/BSPS-12431
tcp	445	172.31.3.240	10.208.74.82 10.208.74.83 10.208.74.115	CIFS Elekon		https://jira.cronon.net/servicedesk/customer/portal/1/BSPS-12431
tcp	445	172.31.90.37	10.208.74.82 10.208.74.83 10.208.74.115	CIFS Innodox		https://hosting-jira.1and1.org/browse/NWFW-31204 https://jira.cronon.net/servicedesk/customer/portal/1/BSPS-12447
tcp	1521		10.70.48.58	NGCS	(tick)	luhn luhn2

		172.31.3.205 172.31.3.64				NWFW-32239
tcp	445	172.31.90.45	10.208.73.90	SMB		NWFW
tcp	443, 555, 1443, 6379, 7443, 8445, 8983, 9200, 9300, 9543, 9553, 9680, 29090, 29091, 29092, 50000-65535, 9212 and 9445	172.30.2.15 Terminal- Strato.berlin.strato.de	10.208.70.90, 10.208.70.91, 10.70.28.58 10.208.73.90, 10.208.73.91, 10.70.26.58		check mark button	NWFW-35633

Freischaltung Cronon / STRATO Clients

Proto	Port	Src	Dst	Service	Test	Bemerkung
tcp/ udp	53	172.17.134.1	10.208.74.80 10.208.74.81	DNS		Rule 8 https://jira.cronon.net/servicedesk/customer/portal/6/BSPS-12263 NWFW: https://hosting-jira.1and1.org/browse/NWFW-30750
tcp/ udp	53	172.17.134.2	10.208.74.80 10.208.74.81	DNS		Rule 8 https://jira.cronon.net/servicedesk/customer/portal/6/BSPS-12263 NWFW: https://hosting-jira.1and1.org/browse/NWFW-30750

						1and1.org/browse/NWFW-30750
tcp/ udp	53	172.17.134.65	10.208.74.80 10.208.74.81	DNS		Rule 8 https://jira.cronon.net/servicedesk/customer/portal/6/BSPS-12263 NWFW: https://hosting-jira.1and1.org/browse/NWFW-30750
tcp/ udp	53	172.17.165.1	10.208.74.80 10.208.74.81	DNS		Rule 8 https://jira.cronon.net/servicedesk/customer/portal/6/BSPS-12263 NWFW: https://hosting-jira.1and1.org/browse/NWFW-30750
tcp/ udp	53	172.17.181.1	10.208.74.80 10.208.74.81	DNS		Rule 8 https://jira.cronon.net/servicedesk/customer/portal/6/BSPS-12263 NWFW: https://hosting-jira.1and1.org/browse/NWFW-30750
tcp/ udp	53	172.17.181.2	10.208.74.80 10.208.74.81	DNS		Rule 8 https://jira.cronon.net/servicedesk/customer/portal/6/BSPS-12263

						NWFW: https://hosting-jira.1and1.org/browse/NWFW-30750
tcp/ udp	53	10.208.42.11	10.208.74.80 10.208.74.81	DNS		Rule 8 https://jira.cronon.net/servicedesk/customer/portal/6/BSPS-12263 NWFW: https://hosting-jira.1and1.org/browse/NWFW-30750
tcp/ udp	53	10.208.42.12	10.208.74.80 10.208.74.81	DNS		Rule 8 https://jira.cronon.net/servicedesk/customer/portal/6/BSPS-12263 NWFW: https://hosting-jira.1and1.org/browse/NWFW-30750
tcp/ udp	53	172.17.131.1	10.208.74.80 10.208.74.81	DNS		Rule 8 https://jira.cronon.net/servicedesk/customer/portal/6/BSPS-12263 NWFW: https://hosting-jira.1and1.org/browse/NWFW-30750
tcp/ udp	53	172.17.131.2	10.208.74.80 10.208.74.81	DNS		Rule 8 https://jira.cronon.net/servicedesk/

						customer/portal/6/BSPS-12263 NFWF: https://hosting-jira.1and1.org/browse/NFWF-30750
tcp/ udp	53	172.17.162.1	10.208.74.80 10.208.74.81	DNS		Rule 8 https://jira.cronon.net/servicedesk/customer/portal/6/BSPS-12263 NFWF: https://hosting-jira.1and1.org/browse/NFWF-30750
tcp/ udp	53	172.17.178.1	10.208.74.80 10.208.74.81	DNS		Rule 8 https://jira.cronon.net/servicedesk/customer/portal/6/BSPS-12263 NFWF: https://hosting-jira.1and1.org/browse/NFWF-30750
tcp	9553	10.208.8.0/22 10.208.80.0/24 10.208.82.0/24 10.208.100.0/22 10.208.0.0/22 10.208.8.0/22 172.17.24.0/22 172.18.9.0/24	10.208.73.0/24	Infor OS STS	(tick)	Rule 9 https://jira.cronon.net/servicedesk/customer/portal/6/BSPS-12264 NFWF: https://hosting-jira.1and1.org/browse/NFWF-30751
tcp	8445	10.208.8.0/22 10.208.80.0/24 10.208.82.0/24	10.208.73.0/24	LNUI HTTPS		Rule 9

		10.208.100.0/22 10.208.0.0/22 10.208.8.0/22 172.17.24.0/22 172.18.9.0/24				https://jira.cronon.net/servicedesk/customer/portal/6/BSPS-12264 NFWF: https://hosting-jira.1and1.org/browse/NWFW-30751 noch keon Listener auf den AD-Servern (warning)
tcp	443	10.208.8.0/22 10.208.80.0/24 10.208.82.0/24 10.208.100.0/22 10.208.0.0/22 10.208.8.0/22 172.17.24.0/22 172.18.9.0/24	10.208.73.0/24	Infor OS HTTPS	(tick)	Rule 9 https://jira.cronon.net/servicedesk/customer/portal/6/BSPS-12264 NFWF: https://hosting-jira.1and1.org/browse/NWFW-30751
tcp	445	10.208.8.0/22 10.208.80.0/24 10.208.82.0/24 10.208.100.0/22 10.208.0.0/22 10.208.8.0/22 172.17.24.0/22 172.18.9.0/24	10.208.73.0/24	CIFS	(tick)	Rule 9 https://jira.cronon.net/servicedesk/customer/portal/6/BSPS-12264 NFWF: https://hosting-jira.1and1.org/browse/NWFW-30751
tcp	7443	10.208.8.0/22 10.208.80.0/24 10.208.82.0/24 10.208.100.0/22 10.208.0.0/22 10.208.8.0/22 172.17.24.0/22 172.18.9.0/24	10.208.73.0/24	InforOS	(tick)	Rule 9 https://jira.cronon.net/servicedesk/customer/portal/6/BSPS-12264 NFWF: https://hosting-jira.1and1.org/browse/NWFW-30751

						1and1.org/browse/NWFW-30751
tcp	1936	172.18.9.0/24	10.208.75.52 10.208.75.53	HAProxy Stats	(tick)	
tcp	1936	192.168.201.0/24	10.208.75.52 10.208.75.53	HAProxy Stats	(tick)	
tcp	9553	172.18.9.0/24	10.208.73.90 10.208.73.91	Infor OS STS	(tick)	
tcp	22	172.18.9.0/24 192.168.201.0/24	10.208.75.52 10.208.75.53	SSH	(tick) (tick)	
tcp	445	172.18.9.0/24	10.208.74.82 10.208.74.83 10.208.74.115	CIFS	(tick)	
tcp	443	172.18.9.0/24	10.208.75.90 10.208.75.91	Infor OS HTTPS	(tick)	MSP-Ticket: BSPS-12138 TOOFN-Ticket: link
tcp/ udp	53	10.208.80.0/24 10.208.82.0/24 10.208.100.0/22	10.208.74.80 10.208.74.81	DNS		JD: RZ Mitarbeiter (Berlin): Ticket erstellt: NWFW-30724 Kann wahrscheinlich zurückgebaut werden
tcp	9553, 8445, 443, 445, 53	10.208.80.0/24 10.208.82.0/24 10.208.100.0/22	10.208.73.0/24	Infor OS HTTPS, CIFS, Infor OS STS,		JD: RZ Mitarbeiter (Berlin): Ticket erstellt: NWFW-30724

				LNUI HTTPS		Kann wahrscheinlich zurückgebaut werden
tcp	9553, 8445, 443, 445, 53	172.17.33.0/24 172.17.32.0/24 172.17.24.0/22	10.208.74.80 10.208.74.81	Infor OS HTTPS, CIFS, Infor OS STS, LNUI HTTPS		Bei Port 53 ist TCP u. UDP beantragt: MSP Ticket: https://jira.cronon.net/servicedesk/customer/portal/6/BSPS-12297
tcp	555 1443 6379 7443 8983 9200 9300 9543 9680 29090 29091 29092 50000-65535	172.18.9.0/24 10.208.0.0/16 172.17.0.0/16 172.17.24.0/22 172.17.32.0/24	10.208.75.90 10.208.75.91	InforOS Ports		MSP: https://jira.cronon.net/servicedesk/customer/portal/6/BSPS-12476 NFWF: https://hosting-jira.1and1.org/browse/NFWF-31310
tcp	9553, 8445, 443, 445, 53	172.17.32.0/24	10.208.73.90 10.208.73.91	InforOS Ports		NFWF: https://hosting-jira.1and1.org/browse/NFWF-32103

DNS Zone Delegation

Proto	Port	Src	Dst	Test	Bemerkung
tcp	53	aza-ns01[.srvfe.ps].crofra (172.17.131.1) aza-ns02[.srvfe.ps].crofra (172.17.131.2)	10.208.74.80 10.208.74.81	(tick) (tick)	Von Olaf getestet in BSPS-12092 , NFWF-20872

		aza-ns03[.srvfe.rl].crofra (172.17.162.1) aza-ns04[.srvfe.ka].crofra (172.17.178.1)			
udp	53	aza-ns01[.srvfe.ps].crofra (172.17.131.1) aza-ns02[.srvfe.ps].crofra (172.17.131.2) aza-ns03[.srvfe.rl].crofra (172.17.162.1) aza-ns04[.srvfe.ka].crofra (172.17.178.1)	10.208.74.80 10.208.74.81	(tick) (tick)	Von Olaf getestet in BSPS-12092 . NWFw-20872

Dateiaustausch (Belege und Verbrauchsdaten)

Belege

In ERPST-Live noch nicht getestet, Parth meldet sich, wenn ein Transfer eingerichtet werden soll.

Quelle	IP Quelle	Ziel	Ziel-IP	Ziel-Port	Script
/mnt/erp_transfer/ austausch_belege/ delta	192.168.201.70	delta-storage@rsync.hidrive.strato.com :/ users/delta-storage/STRATO	85.214.3.70	tcp/22 (SFTP, tcp/873 ist von aidos aus nicht erreichbar)	/data02/scripts/ sync_pdf_fu

Verbrauchsdaten

Quelle	IP Quelle	Ziel	Ziel-IP	Ziel-Port	Script
strato_ro@10.4.134.198:/home/ strato/NGCS/CDR_Files	10.4.134.198	/mnt/ erp_transfer/ 111/ Debitoren/ Verbrauch/ NGCS	10.182.19.105	tcp/ 22	/home/arsys/scripts/ sync_verbrauchsdaten
rankingcoach-storage@rsync.hidrive.strato.com :/ users/rankingcoach-storage/	85.214.3.70	/mnt/ erp_transfer/ 111/ Debitoren/ Verbrauch/ AdCoach	10.182.19.105	tcp/ 22	/home/rankingsync/scripts/ root_scripts/ sync_rankingcoach_hi
s3://ionosdataspace-stratobi/out/ cronon/	85.215.240.253	/mnt/ erp_transfer/ 111/ Debitoren/ Verbrauch/ HiDrive	85.214.3.226	tcp/ 443	/home/bsp/scripts/hidri
s3://ionosdataspace-stratobi/in/ prov/	85.215.240.253	/mnt/ erp_transfer/ 111/	85.214.3.226	tcp/ 443	/home/bsp/scripts/drop

		Debitoren/ Verbrauch/ Dropsuite			
--	--	---------------------------------------	--	--	--

strato-live-jump

Parameter	Value		Additional Information	Notes	
Hostname	strato-live-jump			Bitwarden	
Role/Function	Jumpserver für Strato Live Umgebung				
Environment/ Stage	Strato Live				
Hardware/VM	VM				
CPUs	6				
RAM	16 GB				
Disks	C:	100 GB	NTFS		
	E:	50 GB	NTFS		
Interfaces	Ethernet0	10.182.19.149		Management-LAN	
	Ethernet1	10.183.208.149		Backend-LAN	
Routes	default via 10.182.19.254		Default	Management-LAN	
DNS	10.182.19.80 (Tempo.) Not Configured yet... Waiting....				
OS	Windows Server 2019 Datacenter (Eng)				
	Support Contract	-	-		
Middleware	Name		Version/ Patchlevel		
	Documentation		URL		

	Support Contract	SLAs	Contact (Phone/Email/ URL)		
	Name		Version/ Patchlevel		
	Documentation		URL		
	Support Contract	SLAs	Contact (Phone/Email/ URL)		
Applications					
	Support Contract	SLAs	Contact (Phone/Email/ URL)		
Backup	Full	Date/Time	Location	Retention	
	Differential/ Incremental	Date/Time	Location	Retention	
	Documentation		URL		
Monitoring	Host (URL)	Application/ Service (URL)	Documentation (URL)		
Dependencies	Host	Application/ Service	Documentation (URL)		
Dependant Systems	Host	Application/ Service	Documentation (URL)		

Netzplan

ERPST Dev

ERPST-Live (old)

ERPST-Test & Live

- [Netze](#)
- [Strato > Cronon](#)
- [Strato](#)

Netze

S.a. [Liste an Netzen](#)

In den nachfolgenden Grafiken ist <env> ein Platzhalter für die jeweilige Umgebung (Test, Live).

Name	Cronon Subnet	Cronon VLAN-ID	Cronon VLAN-Name	Cronon Gateway	Strato Subnet	Strato VLAN-ID	Strato VLAN-Name	Strato Gateway
Management	10.183.14.0/24	2014	erpst-dev-intern	10.183.14.254	10.208.72.0/24	1172	erpst-intern-test	10.208.72.254
LBFW	10.70.28.0/24	2054	erpst-dev-lbfw	-	-	-	-	-
Frontend	10.183.206.0/24	2094	erpst-dev-front	10.183.206.254	10.208.70.0/24	1170	erpst-front-test	10.208.70.254
Backend	10.183.207.0/24	2095	erpst-dev-back	10.183.207.254	10.208.71.0/24	1171	erpst-back-test	10.208.71.254
Oracle RAC	10.183.143.0/24	2075	erpst-dev-hb	10.183.143.254	-	-	-	-
Storage	10.183.142.0/24	2074	erpst-dev-nfs	10.183.142.254	-	-	-	-

Strato > Cronon

Traffic initiiert von Systemen bei Strato zu Systemen bei Cronon.

[Freischaltungen](#)

Nur für das SDSK notwendig:

Strato				
Ausgehend (Strato > Cronon)				
Proto	Port	Src	Dst	Service
tcp	8445	10.208.73.90 10.208.73.91	10.70.26.58	LNUI HTTPS strato-live-ln-01:8445 strato-live-ln-02:8445
tcp	8312	10.208.73.90 10.208.73.91	10.70.26.58	LNUI HTTP strato-live-ln-01:8312 strato-live-ln-02:8312
tcp	11600-12300	10.208.73.90 10.208.73.91	10.70.26.58	LN Workbenches strato-live- ln-01:11600-12300 strato-live- ln-02:11600-12300
tcp	7150	10.208.73.90 10.208.73.91	10.70.26.58	LN Blogind strato-live-ln-01:7150 strato-live-ln-02:7150
tcp	512	10.208.73.90 10.208.73.91	10.70.26.58	LN Rexec (BECS Login) strato-live-ln-01:512 strato-live-ln-02:512
tcp	21	10.208.73.90 10.208.73.91	10.70.26.58	FTP (Solutions Installation) strato-live-ln-01:21 strato-live-ln-02:21

tcp	61616	10.208.73.90 10.208.73.91	10.70.26.58	ActiveMQ
-----	-------	------------------------------	-------------	----------

Eingehend (Cronon > Strato)				
Proto	Port	Src	Dst	Service
tcp/udp	53	10.70.27.0/24	10.208.75.80 10.208.75.81	DNS
tcp/udp	88	10.70.27.0/24	10.208.75.80 10.208.75.81	Kerberos
udp	123	10.70.27.0/24	10.208.75.80 10.208.75.81	NTP
tcp/udp	464	10.70.27.0/24	10.208.75.80 10.208.75.81	AD Password Change
tcp	80	10.70.27.105 10.70.27.106	10.208.73.90 10.208.73.91	Infor OS HTTP
tcp	443	10.70.27.105 10.70.27.106 10.70.27.50 10.70.27.51 10.70.27.58	10.208.73.90 10.208.73.91	Infor OS HTTPS
tcp	555	10.70.27.105 10.70.27.106 10.70.27.50 10.70.27.51 10.70.27.58	10.208.73.90 10.208.73.91	Infor OS IFS Timer
tcp	9553	10.70.27.105 10.70.27.106 10.70.27.50 10.70.27.51 10.70.27.58	10.208.73.90 10.208.73.91	Infor OS STS
tcp	445	10.70.27.0/24	10.208.74.82 10.208.74.83 10.208.74.115	CIFS
tcp	22	10.70.27.0/24	10.208.75.52 10.208.75.53	SSH

Cronon				
Eingehend (Strato > Cronon)				
Proto	Port	Src	Dst	Service
tcp	8445	10.208.73.90 10.208.73.91	10.70.26.58	LNUI HTTPS
tcp	8312	10.208.73.90 10.208.73.91	10.70.26.58	LNUI HTTP
tcp	11600-12300	10.208.73.90 10.208.73.91	10.70.26.58	LN Workbenches
tcp	7150	10.208.73.90 10.208.73.91	10.70.26.58	LN Blogind
tcp	512	10.208.73.90 10.208.73.91	10.70.26.58	LN Rexec (BECS Login)
tcp	21	10.208.73.90 10.208.73.91	10.70.26.58	FTP (Solutions Installation)
tcp	8443, 8444, 9680	10.208.73.90 10.208.73.91	10.70.26.58	C4WS
tcp	61616	10.208.73.90 10.208.73.91	10.70.26.58	ActiveMQ
tcp	443 555 1443 6379 7443 8445 8983 9200 9300 9543 9553 9680 29090 29091 29092 50000-65535	192.166.192.223	10.208.73.90 10.208.73.91	Citrix

tcp	9445 9312	9445 9312	10.70.26.58	Citrix
-----	--------------	--------------	-------------	--------

Ausgehend (Cronon > Strato)				
Proto	Port	Src	Dst	Service
tcp/udp	53	10.70.27.0/24	10.208.75.80 10.208.75.81	DNS
tcp/udp	88	10.70.27.0/24	10.208.75.80 10.208.75.81	Kerberos
udp	123	10.70.27.0/24	10.208.75.80 10.208.75.81	NTP
tcp/udp	464	10.70.27.0/24	10.208.75.80 10.208.75.81	AD Password Change
tcp	80	10.70.27.105 10.70.27.106	10.208.73.90 10.208.73.91	Infor OS HTTP
tcp	443	10.70.27.105 10.70.27.106 10.70.27.50 10.70.27.51 10.70.27.58	10.208.73.90 10.208.73.91	Infor OS HTTPS
tcp	555	10.70.27.105 10.70.27.106 10.70.27.50 10.70.27.51 10.70.27.58	10.208.73.90 10.208.73.91	Infor OS IFS Timer
tcp	9553	10.70.27.105 10.70.27.106 10.70.27.50 10.70.27.51 10.70.27.58	10.208.73.90 10.208.73.91	Infor OS STS
tcp	445	10.70.27.0/24	10.208.74.82 10.208.74.83 10.208.74.115	CIFS
tcp	22	10.70.27.0/24	10.208.75.52 10.208.75.53	SSH

Externe Dienste				
Cronon > Extern				
Proto	Port	Src	Dst	Service
tcp	1521	10.182.19.122 10.182.19.124 10.182.19.105 10.182.19.106 10.182.19.160 10.182.19.161 10.182.19.162 10.182.19.163	172.31.3.11	Strato Data (Live)
tcp	23003	10.182.19.161 10.182.19.162 10.182.19.163 10.182.19.105 10.182.19.106	192.166.192.204	STRATO DATA Webservice
tcp/udp	53	10.182.19.160 10.182.19.161 10.182.19.162 10.182.19.163	192.166.192.2	DNS
tcp	443	10.182.19.160 10.182.19.161 10.182.19.162 10.182.19.163 10.182.19.105 10.182.19.106	147.12.16.183 147.12.17.170 147.12.18.183	Adyen
tcp	443	10.182.19.161 10.182.19.162	172.31.18.1	EMS (STRATO Archiv)
tcp	8009-8018	10.182.19.160 10.182.19.161 10.182.19.162 10.182.19.163	172.31.3.225 172.31.3.226 85.214.3.226	HiDrive-Server
tcp	22	10.182.19.105 10.182.19.106	85.214.3.70	Sync RankingCoach HiDrive rsync.hidrive.strato.com
tcp	22	10.182.19.105 10.182.19.106	10.4.134.198	Sync Verbrauchsdaten NGCS

tcp	443	10.70.27.105 10.70.27.106	85.215.240.253	S3 - ionoscloud.com (s3-eu-central-2.ionoscloud.com)
tcp	22	10.182.19.105 10.182.19.106	85.214.3.226	Sync Verbrauchsdaten HiDrive2 Sync Verbrauchsdaten Dropsuite Strato2 stg-bi-ftp.rzone.de
tcp	443		81.169.145.200	qs-strato.de
tcp/udp	111 635 2049 4045-4049 20048	10.70.27.160 10.70.27.161 10.70.27.162 10.70.27.163	10.77.199.130	Strato Übergabe-Verzeichnis für den SAP-Concur-Dateiaustausch
tcp	22	10.182.19.161	52.57.240.84 35.158.86.168 3.78.40.190	mft-eu2.concursolutions.com = SFTP für den SAP-Concur- Dateiaustausch
tcp	8484 8383 8282	10.182.19.161 10.182.19.162 10.182.19.163 10.182.19.105 10.182.19.106 10.208.75.90 10.208.75.91	172.31.90.37	OnBase obas.berlin.strato.de
tcp	22	10.182.19.105 10.182.19.106	173.0.93.198	SFTP-Download PayPal Settlement Reports (reports.paypal.com)
tcp	25	10.182.19.0/24	81.169.145.98	Email (smtp.rzone.de)
tcp	25	10.182.19.0/24	192.166.196.10	kled.cronon.net
tcp	443	10.208.75.0/24	185.233.189.126	packages.icinga.com
Extern > Cronon				
Proto	Port	Src	Dst	Service
Proto	Port	Src	Dst	Service

tcp	443 8444	80.150.72.98	85.215.9.211 (NAT für 10.70.27.58)	Delta (Inkasso)
tcp	443 8444	213.138.134.114	85.215.9.211 (NAT für 10.70.27.58)	Intrum (Inkasso)
		213.138.136.224		
		194.11.129.243		
		192.11.129.98		
		192.11.129.242		
tcp	8843 8888	66.199.8.11 135.84.151.10 147.12.18.10 82.199.90.163 185.101.198.11 147.12.21.11 91.212.42.11 85.184.229.11 147.12.17.11 85.184.230.10 147.12.18.11 135.84.148.11 85.184.228.10 135.84.148.10 85.184.229.10 91.212.42.10 147.12.20.11 135.84.151.11 135.84.150.10 135.84.149.11 147.12.17.10 185.101.198.10 85.184.231.10 66.199.8.10 85.184.228.11 85.184.231.11 85.184.230.11 82.199.90.162 147.12.16.11 147.12.20.10 135.84.150.11 135.84.149.10 147.12.21.10 147.12.16.12	85.215.9.211 (NAT für 10.70.27.58)	ActiveMQ
tcp	8443, 8444	81.169.144.167 172.31.3.223		STRATO DATA

		172.31.3.225 172.31.3.226	85.215.9.211 (NAT für 10.70.27.58)	
tcp	8443, 8444	81.169.144.167	85.215.9.211 (NAT für 10.70.27.58)	KSB Finance Proxy
tcp	8443, 8444	172.31.18.1	85.215.9.211	EMS
tcp	1521	172.31.3.157	10.70.26.58	BI Reporting
tcp	1521	172.31.90.99	10.70.26.58	Elekon TS
tcp	445	172.31.3.240	10.208.74.82 10.208.74.83 10.208.74.115	CIFS Elekon
tcp	445	172.31.90.37	10.208.74.82 10.208.74.83 10.208.74.115	CIFS Innodox
tcp	1521	172.31.3.205 172.31.3.64	10.70.48.58	NGCS
tcp	445	172.31.90.45	10.208.73.90	SMB

Component to component and system to system interfaces:

to from	Infor LN	DB Server	InforOS	AD	CIFS	MS SQL	SSH	Concur	Finan
Infor LN		tcp/ 1521	tcp 80 tcp 443 tcp 555 tcp 9553	TCP 88 Kerberos UDP 123 NTP TCP 389 LDAP TCP 636 LDAPS TCP/ UDP 464 AD	tcp 445	-	tcp 22	-	JAVA

FinanceTool	JAVA	-	-	-	-	-			
StratoData	SOAP, HTTPS	tcp/ 1521 tcp/22	-	-	-	-		--	SOAP HTTPS
OnBase	tcp/8484 tcp/8383 tcp/8282	-	tcp 445 (172.31.90.45 - smb)	-	-	-		-	SOAP HTTPS
Webserver	tcp/7150 tcp/29001	-	-	TCP/ UDP 53 DNS	tcp 445	-	tcp 22	SOAP, HTTPS tcp/udp 111 tcp/udp 635 tcp/udp 2049 tcp/udp 4045-4049 tcp/udp 20048 tcp/22	-
HiDrive S3 - ionoscloud.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kled	-	tcp/25	tcp/25	-	-	-	-	-	-
Citrix	-	-	tcp/443 tcp/555 tcp/1443 tcp/6379 tcp/7443 tcp/8445 tcp/8983 tcp/9200 tcp/9300 tcp/9543 tcp/9553 tcp/9680 tcp/29090	-		-		-	-

Storages

Aktuell in Test

SVM	Cluster	Typ	IP	Volume	Size	Mounted	Brandabschnitt	Funktion
sbs_erpst_nfs1	stgcluster01	SSD	10.183.147.240 10.183.147.240	vol1	11,75 TB	vSphere: erpst-ssd	Reuchlinstr. Raum 2.2	VMs (Test + Live)
		SSD		vol2	1,25 TB	vSphere: erpst-ssd-migr		
bsp_erpst_nfs1	stgcluster01	SSD	10.183.142.243	vol1	10 TB	strato-test-db-01:/u02 strato-test-db-02:/u02	Reuchlinstr. Raum 2.2	Oracle Data Files
		SSD		vol3	1,6 TB	strato-test-db-01:/u03 strato-test-db-02:/u03	Reuchlinstr. Raum 2.2	Oracle Backup+Grid Data Files
bsp_erpst_nfs3	stgcluster01	SSD	10.183.142.244	vol2	4,3 TB	strato-test-ln-01:/infor strato-test-	Reuchlinstr. Raum 2.2	LN-Migration

						In-02:/ infor		
--	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Aktuell in Live

SVM	Cluster	Typ	IP	Volume	Size	Mounted	Brandabschnitt
sbs_erpst_nfs1	stgcluster01	SSD	10.183.147.240 10.183.147.240	vol1	11,75	vSphere: erpst-ssd	Reuchlinstr. Raum 2.2
				vol2	1,25	vSphere: erpst-ssd-migr	
bsp_erpst_nfs4	stgcluster01	SSD	10.182.147.246	vol1	8 TB	strato- live- db-01:/ u02 strato- live- db-02:/ u02	
		SSD		vol2	1,4 TB	strato- live- db-01:/ u03 strato- live- db-02./ u03	
bsp_erpst_nfs3	stgcluster01	SSD	10.182.147.245	vol1	400 GB	strato- live- In-01:/ infor strato- live- In-01:/ infor	Reuchlinstr. Raum 2.2

bsp_erpst_backup_nfs1	stgcluster02	HDD	10.182.147.244	vol1	25 TB		Reuchlinstr. Raum 2.3
bsp_erpst_nfs2	stgcluster01	SSD	10.182.147.243	vol1	8 TB	strato- live- db-03:/ u04	Reuchlinstr. Raum 2.2

Alter Stand

Netapp

Laut BSP ist die Netapp redundant, auf denen die (4) SVMs liegen.

Übersicht SVMs beim BSP

Name	Größe (Brutto)	Funktion/ Benutzung für:	Brandabschnitt	Zugriff	Ang
sbs_erpst_nfs1@stgcluster01	10.75 TB (erpst_ssd) 1.25 TB (erpst_migration)	Storage für die VMs die auf dem vSphere Cluster liegen	Reuchlinstr. Raum 2.2	10.183.147.240 /vol1 /vol2	810
bsp_erpst_nfs2@stgcluster01	6,0 TB	Shared Storage für Oracle (Live- Umgebung)	Reuchlinstr. Raum 2.2	10.183.147.243 /vol1	810
	2,5 TB			10.183.147.243 /vol2	
	6,5 TB			10.183.147.243 /vol3	
bsp_erpst_nfs1@stgcluster01	4 TB	Shared Storage für Oracle (Test- Umgebung)	Reuchlinstr. Raum 2.2	10.183.142.243 /vol1	810
	4,5 TB			10.183.142.243 /vol2	
	1,5 TB			10.183.142.243 /vol3	
bsp_erpst_backup_nfs1@stgcluster02	25 TB	Storage für VEEAM Backups (HDD)	Reuchlinstr. Raum 2.3	10.182.147.244 /vol1	?? TB 810
bsp_erpst_nfs3@stgcluster01	500 GB	Storage für InforLN (Test- Umgebung)	Reuchlinstr. Raum 2.2	10.183.142.244/ vol2	

bsp_erpst_nfs3@stgcluster01	500 GB	Storage für InforLN (Live- Umgebung)	Reuchlinstr. Raum 2.2	10.182.147.245/ vol1	
-----------------------------	--------	---	--------------------------	-------------------------	--

Testumgebung (und Dev)

Meeting mit Julian, Peter, Parth, Jerome, Tim, Niklas, Aaron, Christian (2024-04-17)

Default Route auf den Cronon-Front-LB korrigiert (ens224 statt ens192); ping von strato-back-lb-03 auf 10.70.28.58 wird von strato-front-lb-01 beantwortet.

Jerome schickt Email mit den bereits erfolgten Freischaltungen.

Meeting mit Nils, Christian, Jerome, Joris, Peter (2023-09-15, 8:30)

Damit die HyperV-VMs aus dem Cronon-VPN und VLAN201 erreichbar sind, werden statische Routen ins Cronon-VPN und VLAN201 benötigt:

- 172.31.142.0/24 via 10.208.72.1. dev eth0
- 192.168.201.0/24 via 10.208.72.1 dev eth0

Die Default Gateways werden angepasst:

- Loadbalancer: Frontend-GW
- VMs im Frontend: Frontend-GW
- VMs im Backend: Backend-GW

Meeting mit Niklas, Jerome, Aaron, Joris, Peter (2023-08-17, 13:30):

10.70.28.0/24 = LBFW Cronon

10.70.48.0/24 Source-IPs, mit der die Systeme aus Cronon-Mgmt bei Strato ankommen (müssen freigeschaltet werden)

Für die Richtung Strato -> Cronon brauchen wir keine Freischaltungen, da der Traffic über die MSP-FW und unsere Front-LBS reinkommt.

Auf unseren Front-LB müssen Routen gesetzt werden für:
VLAN201:

ip r a 192.168.201.0/24 via 10.183.14.254 dev ens192

Cronon-VPN:

ip r a 172.18.9.0/24 via 10.183.14.254 dev ens192

Die Default-Route der Front-LBs auf Cronon-Seite muss ins LBFW-LAN zeigen:
default via 10.70.28.254 dev ens224

Die Systeme in unserem Frontend/Backend brauchen keine Anpassungen.

Die Systeme auf Strato-Seite brauchen keine Anpassungen.

Wenn Systeme auf der Cronon-Seite Systeme bei Strato erreichen wollen, müssen sie entweder:

über die LBs/FWs gehen (Frontend-/Backend-LAN)

oder:

über 10.208.72.n gehen (Management-LAN)

Aus dem VLAN201 und Cronon-VPN sind die Hyper-V-Systeme über das Management-LAN erreichbar.

Server	IP-Range
ILOs (DB)	.20-.24
LBs	.50-.59
FREI	.60-69
CIFS	.70-.79
AD(FS)	.80-.89
InforOS	.90-.99
InforLN	.100-.109
MSSQL	.110-.119
DBs	.120-.129 (HW .120-.124)
Jump-Server, Wsus, ELEKON, HVR, DNsmasq etc.	.130-.139

Vorlagen	.140-. 149
Postgres	.150-. 159
Webservices	.160-. 179
öffentliche IPs	.200-. 210

Mgmt-IP	FQDN	Betriebssystem	VMware/ Hardware	Rolle/ Function	Notiz
10.183.14.130	strato.test.jump	Windows 2019	VMware	Jump host	It also has Backend netz (10.183.207.130)as other network interface
10.183.14.131	strato-test- jump-02	Windows 2019	VMware	Jump host-02	It also has Backend netz (10.183.207.130)as other network interface

Communication-Matrix Hyper-V <> Cronon (VMware / Hardware)

Frontend-LAN

Hyper-V	Cronon (VM-Ware / Hardware)	Initiates communication between Hyper-V & Cronon to	Traffic Generated
InforOS		Infor LN / CIFS	
Backend Loadbalancer		Dependent upon the communication way (Frontend / backend / Mgmt)	
	Front Loadbalancer	Dependent upon the communication way (Frontend / backend / Mgmt)	
	Internal Weerver	AD	
	External Webserver	AD	
	Backend Loadbalancer	Dependent upon the communication way (Frontend / backend / Mgmt)	

Backend-LAN

Hyper-V	Cronon (VM-Ware / Hardware)	Initiates communication between Hyper-V & Cronon to	Traffic Generated
Backend Loadbalancer		Dependent upon the communication way (Frontend / backend / Mgmt)	
KI-BI server		Oracle DB / Infor LN / CIFS	
LN Factory track		Infor LN / CIFS	
MSSQL			
ADFS		CIFS	
AD		CIFS	
	Backend Loadbalancer	Dependent upon the communication way (Frontend / backend / Mgmt)	
	Lockserver	AD	
	Infor LN	AD / ADFS	
	Oracle RAC DB	AD	
	CIFS		

- Open Points:

- Over which Firewall does Strato Mitarbeiter access the Infor OS?
- How does Strato Mitarbeiter / Team access the Oracle RAC DB (available only in Backend network)?
- How much traffic is generated from Hyper-V to Cronon side and vice-versa?

ERPST Netzwerk Infrastruktur

Termin mit Alexandra, Julian, Niklas, Parth

Begrifflichkeiten

OSI Layer 2: MSP braucht MAC, da auf Layer 2 geswitcht und nicht geroutet wird

OSI Layer 3: MSP braucht IPs

Topologie

Die Strato-FW hat je ein Bein im Frontend- u. im Backend-Netz.

Interner inbound Traffic (10.70.28.58) auf unseren Front-LBs wird nicht genatted sondern von der Firewall geroutet (Layer 2).

Der Frontend-LB sieht die Original-Absender-IP und antwortet über seine Default Route, die ins LBFW zeigen muss.

Die Frontend-Server initiiert outbound Traffic über das Mgmt-LAN (default route), Pakete gehen zu MSP-Firewall, werden dort genatted (10.70.48.n) und gehen in Richtung Strato bzw. Internet (Updates etc.).

Tests

Strato-Backend-LB > Cronon-Backend-LB

```
root@strato-test-lb-back-03:~# ip r
default via 10.208.72.1 dev eth0
10.208.70.0/24 dev eth2 proto kernel scope link src 10.208.70.52
10.208.71.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 10.208.71.52
10.208.72.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.208.72.52
172.18.9.0/24 via 10.208.72.1 dev eth0
192.168.201.0/24 via 10.208.72.1 dev eth0
root@strato-test-lb-back-03:~#
root@strato-test-lb-back-03:~# ping 10.70.48.53
PING 10.70.48.53 (10.70.48.53) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.70.48.53: icmp_seq=1 ttl=58 time=0.957 ms
64 bytes from 10.70.48.53: icmp_seq=2 ttl=58 time=1.62 ms
64 bytes from 10.70.48.53: icmp_seq=3 ttl=58 time=1.06 ms
64 bytes from 10.70.48.53: icmp_seq=4 ttl=58 time=1.06 ms
^C
--- 10.70.48.53 ping statistics ---
```

```
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.957/1.176/1.623/0.261 ms
root@strato-test-lb-back-03:~#
root@strato-test-lb-back-03:~# ping 10.70.28.58
PING 10.70.28.58 (10.70.28.58) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.70.28.58: icmp_seq=1 ttl=58 time=6.33 ms
64 bytes from 10.70.28.58: icmp_seq=2 ttl=58 time=1.36 ms
64 bytes from 10.70.28.58: icmp_seq=3 ttl=58 time=1.08 ms
64 bytes from 10.70.28.58: icmp_seq=4 ttl=58 time=1.07 ms
^C
--- 10.70.28.58 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2999ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.074/2.460/6.327/2.235 ms
root@strato-test-lb-back-03:~#
```

Cronon-Backend-LB > Strato-Backend-LB

```
root@strato-test-lb-back-01:~# ip r
default via 10.183.14.254 dev ens192 onlink
10.183.14.0/24 dev ens192 proto kernel scope link src 10.183.14.52
10.183.206.0/24 dev ens224 proto kernel scope link src 10.183.206.52
10.183.207.0/24 dev ens256 proto kernel scope link src 10.183.207.52
root@strato-test-lb-back-01:~#
root@strato-test-lb-back-01:~# ping 10.208.70.59
PING 10.208.70.59 (10.208.70.59) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.208.70.59: icmp_seq=1 ttl=58 time=1.25 ms
64 bytes from 10.208.70.59: icmp_seq=2 ttl=58 time=1.10 ms
64 bytes from 10.208.70.59: icmp_seq=3 ttl=58 time=1.17 ms
64 bytes from 10.208.70.59: icmp_seq=4 ttl=58 time=1.22 ms
^C
--- 10.208.70.59 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.097/1.183/1.247/0.056 ms
root@strato-test-lb-back-01:~#
root@strato-test-lb-back-01:~# ping 10.208.70.53
PING 10.208.70.53 (10.208.70.53) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.208.70.53: icmp_seq=1 ttl=58 time=1.13 ms
64 bytes from 10.208.70.53: icmp_seq=2 ttl=58 time=4.26 ms
64 bytes from 10.208.70.53: icmp_seq=3 ttl=58 time=1.30 ms
64 bytes from 10.208.70.53: icmp_seq=4 ttl=58 time=1.33 ms
^C
--- 10.208.70.53 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.133/2.005/4.256/1.301 ms
root@strato-test-lb-back-01:~#
```

Cronon-Frontend-LB > Strato-LB

```
root@strato-test-lb-front-01:~# ip r
default via 10.70.28.254 dev ens224 onlink
8.8.8.8 via 10.183.14.254 dev ens192
```

```
10.70.28.0/24 dev ens224 proto kernel scope link src 10.70.28.58
10.183.14.0/24 dev ens192 proto kernel scope link src 10.183.14.50
10.183.206.0/24 dev ens256 proto kernel scope link src 10.183.206.50
146.75.118.132 via 10.183.14.254 dev ens192
146.75.122.132 via 10.183.14.254 dev ens192
151.101.66.132 via 10.183.14.254 dev ens192
151.101.194.132 via 10.183.14.254 dev ens192
172.18.9.0/24 via 10.183.14.254 dev ens192
192.168.201.0/24 via 10.183.14.254 dev ens192
root@strato-test-lb-front-01:~#
root@strato-test-lb-front-02:~# ping 10.208.72.52
PING 10.208.72.52 (10.208.72.52) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.208.72.52: icmp_seq=1 ttl=58 time=1.13 ms
64 bytes from 10.208.72.52: icmp_seq=2 ttl=58 time=1.31 ms
64 bytes from 10.208.72.52: icmp_seq=3 ttl=58 time=1.50 ms
64 bytes from 10.208.72.52: icmp_seq=4 ttl=58 time=1.15 ms
^C
--- 10.208.72.52 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3000ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.133/1.274/1.504/0.149 ms
root@strato-test-lb-front-02:~#
root@strato-test-lb-front-02:~# ping 10.208.70.52
PING 10.208.70.52 (10.208.70.52) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.208.70.52: icmp_seq=1 ttl=58 time=1.17 ms
64 bytes from 10.208.70.52: icmp_seq=2 ttl=58 time=1.31 ms
64 bytes from 10.208.70.52: icmp_seq=3 ttl=58 time=4.15 ms
^C
--- 10.208.70.52 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.173/2.211/4.154/1.374 ms
root@strato-test-lb-front-02:~#
root@strato-test-lb-front-02:~# ping 10.208.71.52
PING 10.208.71.52 (10.208.71.52) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.208.71.52: icmp_seq=1 ttl=58 time=1.09 ms
64 bytes from 10.208.71.52: icmp_seq=2 ttl=58 time=1.25 ms
64 bytes from 10.208.71.52: icmp_seq=3 ttl=58 time=1.23 ms
64 bytes from 10.208.71.52: icmp_seq=4 ttl=58 time=1.22 ms
^C
--- 10.208.71.52 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3001ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.090/1.196/1.246/0.062 ms
root@strato-test-lb-front-02:~#
```


Freischaltungen

Freischaltungen_mgmt.txt

[BSPS-11367](#)

Freischaltungen Test

- [Hinweise](#)
- [Strato](#)
 - [Ausgehend \(Strato > Cronon\)](#)
 - [Eingehend \(Cronon > Strato\)](#)
- [Cronon](#)
 - [Eingehend \(Strato > Cronon\)](#)
 - [Ausgehend \(Cronon > Strato\)](#)
- [Externe Dienste](#)
 - [Cronon > Extern](#)
 - [Extern > Cronon](#)
- [Freischaltung Cronon / STRATO Clients](#)
- [DNS Zone Delegation](#)

Hinweise

ERP-Ticket für Freischaltungen VMware-HyperV: [ERPS-3110](#)

Altes Freischaltungsticket: [BSPS-11367](#)

Externe Unternehmen erreichen die LB-VIP 10.70.28.58 unter der NAT-IP 85.215.9.210.

PAT-IP für Internet-Zugriffe (z.B. für Updates): 85.215.9.209

ERP-Tickets für Freischaltung externer Dienste: [ERPS-3318](#)

Strato

Ausgehend (Strato > Cronon)

Proto	Port	Src	Dst	Service	Test
-------	------	-----	-----	---------	------

tcp	8445	10.208.70.90 10.208.70.91	10.70.28.58	LNUI HTTPS strato-test-ln-01:8445 strato-test-ln-02:8445	(tick)
tcp	8312	10.208.70.90 10.208.70.91	10.70.28.58	LNUI HTTP strato-test-ln-01:8312 strato-test-ln-02:8312	(tick)
tcp	11600-12300	10.208.70.90 10.208.70.91	10.70.28.58	LN Workbenches strato-test-ln-01:11600-12300 strato-test-ln-02:11600-12300	(tick)
tcp	7150	10.208.70.90 10.208.70.91	10.70.28.58	LN Blogind strato-test-ln-01:7150 strato-test-ln-02:7150	(tick)
tcp	512	10.208.70.90 10.208.70.91	10.70.28.58	LN Rexec (BECS Login) strato-test-ln-01:512 strato-test-ln-02:512	(tick)
tcp	21	10.208.70.90 10.208.70.91	10.70.28.58	FTP (Solutions Installation) strato-test-ln-01:21 strato-test-ln-02:21	(tick)
tcp	61616	10.208.70.90 10.208.70.91	10.70.28.58	ActiveMQ	(tick)

Eingehend (Cronon > Strato)

Proto	Port	Src	Dst	Service	Test	Bemerkungen
tcp/ udp	53	10.70.48.0/24	10.208.71.80 10.208.71.81	DNS	(tick) (tick)	ERPS-3110 BSPS-12156 TOOFN-91
tcp/ udp	88	10.70.48.0/24	10.208.71.80 10.208.71.81	Kerberos	(tick) (tick)	ERPS-3110 BSPS-12156 TOOFN-91 Die Freischaltungen sind bei MSP und Strato eingerichtet. UDP-Pakete kommen auf den AD-Servern an, diese antworten aber nicht per UDP.

						Für die Funktionalität sollte das kein Problem sein.
udp	123	10.70.48.0/24	10.208.72.80 10.208.72.81	NTP	(tick) (tick)	ERPS-3110 BSPS-12156 TOOFN-91
tcp	389	10.70.48.0/24	10.208.71.80 10.208.71.81	LDAP	(tick)	
tcp	636	10.70.48.0/24	10.208.71.80 10.208.71.81	LDAPS	(tick)	
tcp/ udp	464	10.70.48.0/24	10.208.71.80 10.208.71.81	AD Password Change	(tick) (tick)	ERPS-3110 BSPS-12156 TOOFN-91 Die Freischaltungen sind bei MSP und Strato eingerichtet. UDP-Pakete kommen auf den AD-Servern an, diese antworten aber nicht per UDP. Für die Funktionalität sollte das kein Problem sein.
tcp	80	10.70.48.105 10.70.48.106	10.208.70.90 10.208.70.91	Infor OS HTTP	(tick)	
tcp	443	10.70.48.105 10.70.48.106 10.70.48.50 10.70.48.51 10.70.48.58	10.208.70.90 10.208.70.91	Infor OS HTTPS	(tick)	
tcp	555	10.70.48.105 10.70.48.106 10.70.48.50 10.70.48.51 10.70.48.58	10.208.70.90 10.208.70.91	Infor OS IFS Timer	(tick)	
tcp	9553	10.70.48.105 10.70.48.106 10.70.48.50 10.70.48.51 10.70.48.58	10.208.70.90 10.208.70.91	Infor OS STS	(tick)	
tcp	445	10.70.48.0/24		CIFS	(tick)	

			10.208.71.82 10.208.71.83 10.208.71.115			
--	--	--	---	--	--	--

Cronon

Eingehend (Strato > Cronon)

Proto	Port	Src	Dst	Service	Test
tcp	8445	10.208.70.90 10.208.70.91	10.70.28.58	LNUI HTTPS	(tick)
tcp	8312	10.208.70.90 10.208.70.91	10.70.28.58	LNUI HTTP	(tick)
tcp	11600-12300	10.208.70.90 10.208.70.91	10.70.28.58	LN Workbenches	(tick)
tcp	7150	10.208.70.90 10.208.70.91	10.70.28.58	LN Blogind	(tick)
tcp	512	10.208.70.90 10.208.70.91	10.70.28.58	LN Rexec (BECS Login)	(tick)
tcp	21	10.208.70.90 10.208.70.91	10.70.28.58	FTP (Solutions Installation)	(tick)
tcp	61616	10.208.70.90 10.208.70.91	10.70.28.58	ActiveMQ	(tick) https://jira.cronon.net/servicedesk/customer/portal/6/BSPS-12297 https://hosting-jira.1and1.org/browse/NWFW-31171
tcp	8443, 8444, 9680	10.208.70.90 10.208.70.91	10.70.28.58	C4WS	BSP Ticket: https://jira.cronon.net/servicedesk/customer/portal/6/BSPS-12476

NWFW: <https://hosting-jira.1and1.org/browse/NWFW-31310>

Ausgehend (Cronon > Strato)

Proto	Port	Src	Dst	Service	Test
tcp/ udp	53	10.70.48.0/24	10.208.71.80 10.208.71.81 10.208.72.80 10.208.72.81	DNS	(tick)
tcp	88	10.70.48.0/24	10.208.71.80 10.208.71.81 10.208.72.80 10.208.72.81	Kerberos	(tick)
udp	123	10.70.48.0/24	10.208.72.80 10.208.72.81 10.208.71.80 10.208.71.81	NTP	(tick)
tcp	389	10.70.48.0/24	10.208.71.80 10.208.71.81	LDAP	(tick)
tcp	636	10.70.48.0/24	10.208.71.80 10.208.71.81	LDAPS	(tick)
tcp/ udp	464	10.70.48.0/24	10.208.71.80 10.208.71.81 10.208.72.80 10.208.72.81	AD Password Change	(tick)
tcp	80	10.70.48.105 10.70.48.106	10.208.72.80 10.208.72.81 10.208.70.90 10.208.70.91	Infor OS HTTP	(tick)
tcp	443	10.70.48.105 10.70.48.106	10.208.70.90 10.208.70.91	Infor OS HTTPS	(tick)
tcp	555	10.70.48.105 10.70.48.106	10.208.70.90 10.208.70.91	Infor OS IFS Timer	(tick)

tcp	9553	10.70.48.105 10.70.48.106	10.208.70.90 10.208.70.91	STS	(tick)
tcp	445	10.70.48.0/24	10.208.71.82 10.208.71.83 10.208.71.115	CIFS	(tick)
tcp	8530	10.208.72.90 strato-test- os-01 10.208.72.91 strato-test- os-02 10.208.72.80 strato-test- ad-01 10.208.72.81 strato-test- ad-02 10.208.72.82 strato-test- cifs-01 10.208.72.83 strato-test- cifs-02 10.208.71.115 VIP-CIFS 10.208.72.110 strato-test- mssql-01 10.208.72.111 strato-test- mssql-02 10.182.71.114 VIP-MSSQL	172.17.134.10	WSUS (Windows Updates)	link yellow circle

Externe Dienste

Cronon > Extern

Proto	Port	Src	Dst	Service	Test	Bemerkungen
tcp	1521	10.183.14.0/24	172.31.3.27	Moses (Strato Data Test)	(tick)	STRATO DATA
tcp			192.166.192.204			

	23001 23004	10.183.14.160 10.183.14.161 10.183.14.162 10.183.14.163 10.183.14.105 10.183.14.106		STRATO DATA Webservice	(tick) (tick) (tick) (tick) (tick) (tick)	altes Testsystem strato4wsbaan/ MOSES: https://serviceBAAN?view= Für diesen Serv Webserver freig 23004 funktionie Ticket: BSP
tcp/ udp	53	10.183.14.160 10.183.14.161 10.183.14.162 10.183.14.163	192.166.192.2	DNS	(tick) (tick) (tick) (tick)	Welche Resolve
tcp	443	10.183.14.160 10.183.14.161 10.183.14.162 10.183.14.163 10.183.14.105 10.183.14.106	147.12.16.104 147.12.18.104	Adyen	(tick) (tick) (tick) (tick) (tick) (tick)	Wird für den Do Wir greifen auf eine variable Lis Ob die Antworte nslookup out.ac wurden für Adye MSP-Ticket: http://portal/6/BSPS-3 Getestet wurde 147.12.18.104 4
tcp	443	10.183.14.161 10.183.14.162	172.31.18.4	EMS (STRATO Archiv)	(tick) (tick)	Dort liefert Ticke MSP-Ticket: http://portal/6/BSPS-3 EMS ist über da ein Site2Site
tcp	8009-8018	10.183.14.160 10.183.14.161 10.183.14.162 10.183.14.163	172.31.3.225 (question) 172.31.3.226 (question) 85.214.3.226 (question)	HiDrive-Server	(error) (error) (error) (error)	Laut Ch. Hasse HiDrive geholt. 172.31.3.0/24 = MSP-Ticket: http://portal/6/BSPS-3 Laut MSP gehe Timeout, daher

						Freischaltungen Verbrauchsdatei beauftragen, bis verwendet werden
tcp	443	(question)	81.169.145.200	qs-strato.de (question)	(tick)	Ist von allen Sys
tcp/ udp	111 635 2049 4045-4049 20048	10.183.14.160, 10.70.48.160 10.183.14.161, 10.70.48.161 10.183.14.162, 10.70.48.162 10.183.14.163, 10.70.48.163	10.77.199.130	Strato Übergabe- Verzeichnis für den SAP- Concur-Dateiaustausch	Not necessary	This freischaltun SAP NFS donot can be connect (responsible for test to SAP NFS
tcp	22	10.183.14.161	52.57.240.84 35.158.86.168 3.78.40.190	mft- eu2.concursolutions.com = SFTP für den SAP- Concur-Dateiaustausch	(tick) (tick) (tick)	Server in AWS MSP-Ticket: BS
tcp	8383, 8484	10.183.14.161 10.183.14.162 10.208.72.90 10.208.72.91	172.31.90.27	OnBase b2soba003.berlin.strato.de	8383 (tick) 8383 (tick) 8484 8484	Onbase Test MSP-Ticket: BS MSP-Ticket: http portal/6/BSPS-3 Strato-Ticket (H auf TOOFN-99 Strato-Ticket (O muss freigescha NWWF-Ticket fr MSP Ticket: http portal/6/BSPS-3 Change Ticket v MSP: https://jira BSPS-12377 NWWF: https://

						Change Ticket c MSP: https://jira.BSPS-12476 NWFW: https://jira.BSPS-12476 pesc: Refineme InforOS: 8383 v erreichbar Webserver: 8383 v Tickets: Unable to locate Application Link https://hosting-jira.BSPS-12476 30.01.2025: We ----- Aktuell ToDo: Rückbau falsch 1and1.org/browsersupport/https-ssl-certificates Korrekte Freisch 1and1.org/browsersupport/https-ssl-certificates Korrekte Freisch 1and1.org/browsersupport/https-ssl-certificates Doku nach Test
tcp	445	172.31.90.27	10.208.71.82 10.208.71.83 10.208.71.115	Zugriff OnBase auf STRATO CIFS		NWFW: https://jira.BSPS-12476
tcp	25	10.183.14.0/24	192.166.196.10	kled.cronon.net		NWFW-32155
tcp	443	10.208.72.0/24	185.233.189.126	packages.icinga.com		https://hosting-jira.BSPS-12476
tcp	22	10.183.14.105	173.0.93.198			NWFW-33870

		10.183.14.106		SFTP-Download PayPal Settlement Reports (reports.paypal.com)	erfolgreich check mark button	
--	--	---------------	--	--	--	--

Extern > Cronon

Proto	Port	Src	Dst	Service	Test	Ansprechpartner
tcp	443 8444	80.150.72.98	85.215.9.210 (NAT für 10.70.28.58)	Delta (Inkasso)	(tick)	Thomas Dege t.dege@delta-fs.com ERP-Ticket: Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration. MSP-Ticket: BSPS-12190
tcp	443 8444	213.138.134.114 213.138.134.224 194.11.129.243 213.138.136.224 192.11.129.98 192.11.129.242	85.215.9.210 (NAT für 10.70.28.58)	Intrum (Inkasso)	(tick)	DE_IJ_International@intrum.com simone.goelz@intrum.com ERP-Ticket: Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration. MSP-Ticket: BSPS-12190 Freischaltung Citrix FRA (194.11.129.243) u. Citrix FI (213.138.136.224): https://hosting-jira.1and1.org/browse/NWFW-33402 Freischaltung Intrum lokal (213.138.136.224): NWFW-33769
tcp	8843 8888	66.199.8.11 135.84.151.10 147.12.18.10 82.199.90.163 185.101.198.11 147.12.21.11 91.212.42.11 85.184.229.11 147.12.17.11	85.215.9.210 (NAT für 10.70.28.58)	ActiveMQ	(tick)	Darauf wird von Adyen zugegriffen. Die Liste der IPs, von den Adyen-Requests kommen: nslookup out.adyen.com Die IPs können sich ändern und sollten stündlich angepasst werden.

		85.184.230.10 147.12.18.11 135.84.148.11 85.184.228.10 135.84.148.10 85.184.229.10 91.212.42.10 147.12.20.11 135.84.151.11 135.84.150.10 135.84.149.11 147.12.17.10 185.101.198.10 85.184.231.10 66.199.8.10 85.184.228.11 85.184.231.11 85.184.230.11 82.199.90.162 147.12.16.11 147.12.20.10 135.84.150.11 135.84.149.10 147.12.21.10 147.12.16.12				Es sollte zwei ext. Webserver geben, auf die Adyen zugreifen kann. Es wird direkt auf ActiveMQ zugegriffen (Port 8843, laut Kommunikationsmatrix - ERP/ BSP Netzwerk auch 8888). Diese Weiterleitung auf strato-test-web-03 muss auf den Front-LBs konfiguriert werden. Erledigt in ERPS-3271. MSP-Ticket: BSPS-12199 ist erledigt Mathias hat von 147.12.16.12 aus erfolgreich getestet.
tcp	8443 8444	172.31.3.197 172.31.3.198 81.169.145.200	85.215.9.210 (NAT für 10.70.28.58)	STRATO DATA (Test) genesis- s3.berlin.strato.de (172.31.3.197) genesis- g1.berlin.strato.de (172.31.3.198)	(tick)	Kamil Grzelak benutzte Endpunkte: https://stratoerplntest.cronon.net:8443/WebServices/services/InvoiceBWS?wsdl https://stratoerplntest.cronon.net:8443/WebServices/services/DunningBWS?wsdl https://stratoerplntest.cronon.net:8443/WebServices/services/TicketBWS?wsdl https://stratoerplntest.cronon.net:8443/WebServices/services/InvoiceSWS?wsdl https://stratoerplntest.cronon.net:8443/WebServices/services/DunningSWS?wsdl https://stratoerplntest.cronon.net:8443/WebServices/jaxws/services/CustomAccess?wsdl https://stratoerplntest.cronon.net:8443/WebServices/jaxws/services/InvoiceSWS?wsdl

						8443/WebServices/jaxws/services/OpenItemAccess?wsdl Ticket bei MSP: BSPS-12255 Ticket NFWF: NFWF-30746 Letzter tcptraceroute im Ticket scheitert an sbs-core, laut MSP gehen die Pakete jetzt durch, P. Krüger hat erfolgreich connected und bekommt eine WSDL vom Webservice zurück. Laut Julian reicht der Zugriff von 81.169.145.200. Ansprechpartner Strato Data: Patrick Krüger
tcp	8443 8444	81.169.145.200	85.215.9.210 (NAT für 10.70.28.58	KSB Finance Proxy	(tick)	benutzte Endpunkte: https://stratoerplntest.cronon.net:8443/WebServices/jaxws/services/CustomerAccess?wsdl https://stratoerplntest.cronon.net:8443/WebServices/jaxws/services/DunningAccess?wsdl https://stratoerplntest.cronon.net:8443/WebServices/jaxws/services/InvoiceAccess?wsdl https://stratoerplntest.cronon.net:8443/WebServices/jaxws/services/OpenItemAccess?wsdl https://stratoerplntest.cronon.net:8443/WebServices/jaxws/services/OrderAccess?wsdl https://stratoerplntest.cronon.net:8443/WebServices/jaxws/services/TicketAccess?wsdl Ticket bei MSP: BSPS-12255 Ticket NFWF: NFWF-30746 Ansprechpartner KSB: Antonio Leuter

						Antonio öffnet ein Ticket bei seinen UNIX-Kollegen, um Port 8443,8444,9680 ausgehend in der Host-Firewall des Source-Servers zu öffnen.
tcp	8443, 8444	192.166.192.168	85.215.9.210	SD Moses	(tick)	https://jira.cronon.net/servicedesk/customer/portal/6/BSPS-12297
tcp	8443, 8444	81.169.145.200 81.169.147.71	85.215.9.210	KSB	(tick)	https://jira.cronon.net/servicedesk/customer/portal/6/BSPS-12297 Antonio öffnet ein Ticket bei seinen UNIX-Kollegen, um Port 8443,8444,9680 ausgehend in der Host-Firewall des Source-Servers zu öffnen.
tcp	9680	81.169.147.71	85.215.9.210	KSB (Zugriff c4ws)		https://jira.cronon.net/servicedesk/customer/portal/6/BSPS-12297 Antonio öffnet ein Ticket bei seinen UNIX-Kollegen, um Port 8443,8444,9680 ausgehend in der Host-Firewall des Source-Servers zu öffnen.
tcp	9680	81.169.147.248	85.215.9.210	KSB (Zugriff c4ws)		Ticket bei MSP: BSPS-12255
tcp	1521	172.31.3.205 172.31.3.64	10.70.26.58	NGCS	(tick)	luhn luhn2 NWFw-32239

Freischaltung Cronon / STRATO Clients

Proto	Port	Src	Dst	Service	Test	Bemerkungen
tcp/ udp	53	172.17.134.1	10.208.71.80 10.208.71.81	DNS		ERP-Ticket: ERPS-3421 MSP-

						Ticket: BSPS-12215 Strato-Ticket: TOOFN-105
tcp/ udp	53	172.17.134.2	10.208.71.80 10.208.71.81	DNS		ERP-Ticket: ERPS-3421 MSP-Ticket: BSPS-12215 Strato-Ticket: TOOFN-105
tcp/ udp	53	172.17.134.65	10.208.71.80 10.208.71.81	DNS		ERP-Ticket: ERPS-3421 MSP-Ticket: BSPS-12215 Strato-Ticket: TOOFN-105
tcp/ udp	53	172.17.165.1	10.208.71.80 10.208.71.81	DNS		ERP-Ticket: ERPS-3421 MSP-Ticket: BSPS-12215 Strato-Ticket: TOOFN-105
tcp/ udp	53	172.17.181.1	10.208.71.80 10.208.71.81	DNS		ERP-Ticket: ERPS-3421 MSP-Ticket: BSPS-12215 Strato-Ticket: TOOFN-105
tcp/ udp	53	172.17.181.2	10.208.71.80 10.208.71.81	DNS		ERP-Ticket: ERPS-3421 MSP-Ticket: BSPS-12215 Strato-Ticket: TOOFN-105
tcp/ udp	53	10.208.42.11	10.208.71.80 10.208.71.81	DNS		ERP-Ticket: ERPS-3421 MSP-Ticket: BSPS-12215 Strato-Ticket: TOOFN-105
tcp/ udp	53	10.208.42.12	10.208.71.80 10.208.71.81	DNS		ERP-Ticket: ERPS-3421 MSP-Ticket: BSPS-12215

						Strato-Ticket: TOOFN-105
tcp/ udp	53	172.17.131.1	10.208.71.80 10.208.71.81	DNS		ERP-Ticket: ERPS-3421 MSP-Ticket: BSPS-12215 Strato-Ticket: TOOFN-105
tcp/ udp	53	172.17.131.2	10.208.71.80 10.208.71.81	DNS		ERP-Ticket: ERPS-3421 MSP-Ticket: BSPS-12215 Strato-Ticket: TOOFN-105
tcp/ udp	53	172.17.162.1	10.208.71.80 10.208.71.81	DNS		ERP-Ticket: ERPS-3421 MSP-Ticket: BSPS-12215 Strato-Ticket: TOOFN-105
tcp/ udp	53	172.17.178.1	10.208.71.80 10.208.71.81	DNS		ERP-Ticket: ERPS-3421 MSP-Ticket: BSPS-12215 Strato-Ticket: TOOFN-105
tcp	9553	10.208.8.0/22	10.208.70.0/24	Infor OS STS		ERP-Ticket: ERPS-3421 MSP-Ticket: BSPS-12215 Strato-Ticket: TOOFN-105
tcp	8445	10.208.8.0/22	10.208.70.0/24	LNUI HTTPS		ERP-Ticket: ERPS-3421 MSP-Ticket: BSPS-12215 Strato-Ticket: TOOFN-105
tcp	443	10.208.8.0/22	10.208.70.0/24	Infor OS HTTPS		ERP-Ticket: ERPS-3421 MSP-Ticket: BSPS-12215

						Strato-Ticket: TOOFN-105
tcp	445	10.208.8.0/22	10.208.70.0/24	CIFS		ERP-Ticket: ERPS-3421 MSP-Ticket: BSPS-12215 Strato-Ticket: TOOFN-105
tcp	1936	172.18.9.0/24	10.208.72.52 10.208.72.53	HAProxy Stats	(tick) (tick)	
tcp	1936	192.168.201.0/24	10.208.72.52 10.208.72.53	HAProxy Stats	(tick) (tick)	
tcp	9553	172.18.9.0/24	10.208.70.90 10.208.70.91	Infor OS STS	(tick) (tick)	
tcp	22	172.18.9.0/24 192.168.201.0/24	10.208.72.52 10.208.72.53	SSH	(tick) (tick)	
tcp	445	172.18.9.0/24	10.208.71.82 10.208.71.83 10.208.71.115	CIFS		ERP-Ticket: ERPS-3421 MSP-Ticket: BSPS-12215 Strato-Ticket: TOOFN-105
tcp	443	172.18.9.0/24	10.208.72.90 10.208.72.91 10.208.70.90 10.208.70.91	Infor OS HTTPS	(tick) (tick)	ERP-Ticket: ERPS-3421 MSP-Ticket: BSPS-12215 Strato-Ticket: TOOFN-105 (nur 10.208.72)
tcp/ udp	53	10.208.80.0/24 10.208.82.0/24 10.208.100.0/22	10.208.71.80 10.208.71.81	DNS		JD: RZ Mitarbeiter (Berlin): Ticket erstellt: NWFw-30724

						Kann nach Abschluss aller anderen Arbeiten zurückgebaut werden.
tcp	9553, 8445, 443, 445	10.208.80.0/24 10.208.82.0/24 10.208.100.0/22	10.208.70.0/24	Infor OS HTTPS, CIFS, InforOS STS, LNUI HTTPS	(tick)	JD: RZ Mitarbeiter (Berlin): Ticket erstellt: NWWFW-30724 Kann nach Abschluss aller anderen Arbeiten zurückgebaut werden.
tcp	555 1443 6379 7443 8983 9200 9300 9543 9680 29090 29091 29092 50000-65535	172.18.9.0/24 10.208.0.0/16 172.17.0.0/16 172.17.24.0/22	10.208.70.90 10.208.70.91	InforOS Ports	(tick)	MSP Ticket: https://jira.cronon.net/servicedesk/customer/portal/6/BSPS-12476 NWWFW Ticket: https://hosting-jira.1and1.org/browse/NWWFW-31310

DNS Zone Delegation

Proto	Port	Src	Dest	Test	Bemerkungen
tcp	53	aza-ns01[.srvfe.ps].crofra (172.17.131.1) aza-ns02[.srvfe.ps].crofra (172.17.131.2) aza-ns03[.srvfe.rl].crofra (172.17.162.1) aza-ns04[.srvfe.ka].crofra (172.17.178.1)	10.208.71.80 10.208.71.81	(tick)	
udp	53	aza-ns01[.srvfe.ps].crofra (172.17.131.1) aza-ns02[.srvfe.ps].crofra (172.17.131.2)	10.208.71.80 10.208.71.81	(tick)	

		aza-ns03[.srvfe.rl].crofra (172.17.162.1) aza-ns04[.srvfe.ka].crofra (172.17.178.1)			
--	--	--	--	--	--

Kommunikation zw. Cronon u. Strato Hyper-V

Strato Backend Loadbalancer

SSH aus VPN kommt nicht auf eth0 sondern auf eth3 an. eth3 ist VRRP-Interface (für Keepalived) im Mgmt-LAN, da wir auf Hyper-V für VRRP kein dediziertes Netz haben/bekommen).

Port 1936 (Loadbalancer Statistik) ist nicht erreichbar.

Cronon-Netze, nicht erreichbar:

mgmt 10.183.14.0/24 (auch nicht mit Route 10.208.72.0/24 via 10.183.14.254 dev ens192)

front 10.183.206.0/24

back 10.183.207.0/24

lbw 10.70.28.58

Cronon Frontend Loadbalancer

Strato-Netze, nicht erreichbar:

mgmt 10.208.72.0/24 (auch nicht mit Route 10.208.72.0/24 via 10.183.14.254 dev ens192)

front 10.208.70.0/24

Cronon Backend Loadbalancer

Strato-Netze, nicht erreichbar:

mgmt 10.208.72.0/24

back 10.208.71.0/24

MSP Firewall-Freischaltungen

Freischaltungen (MSP) zw. VMware LBFW u. Hyper-V Frontend, Ticket: [BSPS-11367](#)

Diese Seite ist obsolet (s. [Freischaltungen Test](#) u. [ERPS-882](#))

Proto	Port	Src	Dst	Service	Notice	Tested
tcp/ udp	53	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	DNS		
tcp/ udp?	88	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	Kerberos	HAProxy unterstütz kein UDP	
udp	123	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	Win32Time	HAProxy unterstütz kein UDP	
tcp	137	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	NetBIOS		
tcp	138	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	NetBIOS		
tcp	389	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	LDAP		
tcp?/ udp?	464	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	Kerberos Password Change	HAProxy unterstütz kein UDP	
tcp	636	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	LDAPS		
tcp	49443	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	ADFS		
tcp	80	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	HTTP		
tcp	8080	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	HTTP		
tcp	443	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	HTTPS		

tcp	555	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	IFS Timer		
tcp	1433	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	IIS Web Port		
tcp	7443	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	Ming.le & ION API		
tcp	9200	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	Elastic Search		
tcp	9543	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	Web Port Grid		
tcp	9553	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	Web Port STS		
tcp	9680	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	IFS		
tcp	29090	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	Infor Grid		
tcp	8312	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	Infor LNUI		
tcp	8443	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	Infor LNUI HTTPS		
tcp	8444	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	HTTPS		
tcp	11600-12300	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	Workbenches		
tcp	7689	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	Debug		
tcp	7150	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	Baan Login		
tcp	512	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	Rexec		
tcp/ udp	445	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	SMB	HAProxy unterstützt kein UDP	
tcp	49152-65535	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	Dynamic Ports		
tcp	21			FTP	erforderlich?	

		10.70.28.0/24	10.208.70.0/24			
		10.208.70.0/24	10.70.28.0/24			

Zugriffe auf die Infrastruktur

Es gibt 4 Wege um auf die Test (Dev) Umgebung zuzugreifen.

- aus dem Internet (Public IP) auf die externen Webservices (von Inkassofirmen)
- von Strato-Mitarbeiter auf das InforOS (auch Cronon Mitarbeiter)
- von Strato-Mitarbeiter auf die internen Webservices
- von Cronon-Mitarbeitern auf das Cronon-InforOS

URL

Da ein Wildcart-Zertifikat existiert für die Domäne .test.strato.erp, können diese URLs per HTTPS gesichert werden.

1) externen Webservices über

externe Webservices

```
https://webservices.test.strato.erp:8444
```

2) interne Webservices über

interne Webservices

```
https://webservices-int.test.strato.erp:8443
```

3) Strato-InforOS

Strato InforOS

```
https://inforos.test.strato.erp:443
```

4) Cronon-InforOS

Cronon-InforOS

```
https://cronon-os.test.strato.erp:444
```

Externe Webservices

Durch das Aufrufen der URL (tba), die durch einen DNS aufgelöst wird zu: 85.215.9.208

Diese kann nur mit Port 8444 (tcp) erreicht werden.

Grafik zum Zugriff

Interne Webservices

Durch das Aufrufen der URL (tba), die durch einen DNS aufgelöst wird zu:

Diese kann nur mit Port 8443 (tcp) erreicht werden.

Grafik für die internen Webservices

Strato-InforOS

Durch das Aufrufen der URL (tba), die durch einen DNS aufgelöst wird zu:

Diese kann nur mit Port 443 (tcp) erreicht werden.

Grafik für Strato InforOS Zugriff

Cronon-InforOS

Durch das Aufrufen der URL (tba), die durch einen DNS aufgelöst wird zu:

Diese kann nur mit Port 444 (tcp) erreicht werden.

Grafik für Cronon InforOS Zugriff

Webservices

Aktuell gibt es verschieden Webservices. Grundsätzlich muss unterschieden werden, zwischen **internen** Webservices, die Strato selber nutzt (Zugriffe von innerhalb des Konzerns/Strato) und **externen** (Zugriff von externen Firmen, wie z.B. Inkassofirmen, die auf bestimmte Inkasso-Daten zugreifen müssen).

Diese Webservices sind von Cronon eigens programmiert worden (von Cronon ERP-Devs).

Hier ist eine Auflistung der jeweiligen Webservices:

Interne:

- InvoiceGeneration
- DunningGeneration
- TicketExecuter
- TicketMailer
- Lockserver

Externe:

- Inkassowebviewer

Netzwerksicht

Notizen:

ActiveMQ - Message Queue für Adyen

Note:

Dies ist eine Kopie der [Seite](#) → Löschen war dort nicht möglich aufgrund von Berechtigungen

Allgemeines

Apache ActiveMQ ist ein freier Message Broker, der vollständig das Java Message Service 1.1 (JMS) implementiert. Apache ActiveMQ verändert die Verbindungen eines Netzwerks zwischen bestehenden Anwendungen, indem die synchrone Kommunikation zwischen zu integrierenden Applikationen in eine asynchrone Kommunikation umgewandelt wird.

Apache ActiveMQ wird von Enterprise Service Bus Implementierungen wie Apache ServiceMix und Mule verwendet. Apache ActiveMQ selbst wiederum inkludiert Apache Camel 2.0 und KahaDb Persistent Storage.

Installation

Download der Binaries von der Apache Foundation Seite: <http://activemq.apache.org/activemq-5144-release.html> und nach /usr/local auf dem jeweiligen System entpacken.

Übersicht

Abbildung Infrastruktur Adyen Services für STRATO.

adyen_activemq_infrastr.jpg
adyen_activemq_infrastr.jpg

Webservice

Für die Adyen Notifications ist ein Webservice eingerichtet. Dieser ist extern über folgenden URL erreichbar:

<https://stratoerpextern.cronon.net:8843/adyen/Notification>

Und intern über:

<https://172.31.9.152:8843/adyen/Notification>
<https://172.31.9.153:8843/adyen/Notification>
<https://172.31.9.154:8843/adyen/Notification>

Broker ist:

<http://172.31.9.149:8161/admin/>

Best Practices bei Problemen mit Adyen Notifications

Es kommt vor, dass wir von Adyen eine Notification erhalten, dass ein neuer Settlement Report zur Verfügung steht und der anschliessende Downloadversuch scheitert. Um dann den Download noch einmal anzustoßen, können wir uns per SOAP Request selbst eine Notification schicken. Es muss der korrekte MerchantCode, der richtige DownloadURL und die betreffende Datei angegeben werden.

SOAP Service für Notifications:

```
https://stratoerpextern.cronon.net:8843/adyen/Notification
```

Beispielrequest:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:not="http://notification.services.adyen.com" xmlns:com="http://
common.services.adyen.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sendNotification
      xmlns="http://notification.services.adyen.com"
      xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
      xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <notification>
        <live>true</live>
        <notificationItems>
          <NotificationRequestItem>
            <amount>
              <currency xmlns="http://common.services.adyen.com">EUR</currency>
              <value xmlns="http://common.services.adyen.com">0</value>
            </amount>
            <eventCode>REPORT_AVAILABLE</eventCode>
            <eventDate>2018-05-01T03:31:40+02:00</eventDate>
            <merchantAccountCode>StratoES</merchantAccountCode>
            <merchantReference/>
            <pspReference>settlement_detail_report_batch_14.csv</pspReference>
            <reason>https://ca-live.adyen.com/reports/download/MerchantAccount/StratoES/
settlement_detail_report_batch_13.csv</reason><success>true</success>
          </NotificationRequestItem>
        </notificationItems>
      </notification>
    </sendNotification>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
</notificationItems>
</notification>
</sendNotification>
</not:sendNotification>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Webconsole

Die jeweiligen Notification Queues sind über die ActiveMQ Adminconsole der jeweiligen Server einsehbar. Hierrüber können beispielsweise auch Notifications aus der Queue gelöscht werden.

<http://172.31.9.152:8161/admin/browse.jsp>

<http://172.31.9.153:8161/admin/browse.jsp>

<http://172.31.9.154:8161/admin/browse.jsp>

Jetty Konfiguration

Pfad Jetty Konfigurationsdateien

```
/opt/activemq/conf/jetty.xml
```

Logdateien

Überlicherweise befinden sich sämtliche Logfiles in einem Ordner mit der Bezeichnung „log“ im jeweiligen Verzeichnis des Servers bzw. Serverinstanz. Nicht so bei ActiveMQ. Hier sind alle relevanten Logfiles zu finden im Verzeichnnis:

```
/opt/activemq/data
```

Die Datei

```
activemq.log
```

enthält die Informationen zur Kommunikation/ Datenaustausch zu den einzelnen Queues.

Die Datei

```
wrapper.log
```

ist ein Protokoll zur ActiveMQ Instanz. Zeichnet also Start/Stop Vorgänge und Fehlerzustände zum Dienst auf. Enthält auch die Information zum Etablieren der Routen für die Notifications/ Settlement Reports/ CurrencyUpdater.

ActiveMQ DB KahaDB

/opt/activemq/data

Passwortverschlüsselung

Im Rahmen der Verarbeitung (ActiveMQ auf 192.31.9.150 bzw. 192.31.9.145 (Test)) werden die Settlement-Reports direkt von Adyen über HTTPS geladen. Dazu ist eine Authentifizierung notwendig.

Die Zugangsdaten befinden sich in

```
/usr/local/activemq/conf/adyen.properties  
  
adyen.report.user=  
adyen.report.passwd=ENC()
```

In Java DSL you need to configure [Jasypt](#) as a `JasyptPropertiesParser` instance and set it on the [Properties](#) component as show below:

```
{snippet:id=e1|lang=java|url=camel/trunk/components/camel-jasypt/src/test/java/org/apache/  
camel/component/jasypt/JasyptPropertiesTest.java}
```

The properties file `myproperties.properties` then contain the encrypted value, such as shown below. Notice how the password value is encrypted and the value has the tokens surrounding `ENC(value here)`

```
{snippet:id=e1|lang=java|url=camel/trunk/components/camel-jasypt/src/test/resources/org/  
apache/camel/component/jasypt/myproperties.properties}
```

Das Passwort ist verschlüsselt und muss mit dem Befehl:

```
cd ./lib; java -jar camel-jasypt-2.16.1.jar -c encrypt -p [Master Password] -i  
[adyen report user password]
```

erstellt werden.

ActiveMQ muss das Master-Passwort bekannt gemacht werden. Dazu ist Umgebungsvariable:

```
export CAMEL_ENCRYPTION_PASSWORD=[Master Password]
```

zu setzen und ActiveMQ zu starten.

```
/usr/local/activemq/bin/activemq.sh [Master Password]
```

Nach dem Start kann die Umgebungsvariable wieder gelöscht werden.

s.a. <http://camel.apache.org/jasypt.html>

Loadbalancer

Auf dem Loadbalancer <http://gnorri-lb-master.cronon.net:9080/lbadmin/splash.php#7> ist unter der Bezeichnung adyen_prod_https eine Konfiguration hinterlegt, die je nach Verfügbarkeit oder Lastverhalten Anfragen an <https://stratoerpextern.cronon.net:8843/adyen/Notification> entweder an die .152 oder .153 verteilt.

Liste der Webservices in ERPST-TEST

- [Webserver](#)
 - [Webservices/jaxws](#)
 - [IN KLÄRUNG](#)
 - [Webservices Axis1 → NICHT MEHR VERWENDEN!](#)
- [Infor LN Connector for Web Services](#)
 - [c4ws PORT 8312](#)

Webserver

Webservices/jaxws

<https://stratoerplntest.cronon.net/WebServices/jaxws/services/>

Servicename	IP-Adresse	Port	Methode	Status	Kommentar
CustomerAccessPortBinding			checkingVatID		nur false als Antwort bekommen
CustomerAccessPortBinding			disableEmailDelivery		Passwort nötig
CustomerAccessPortBinding			disableFreePostDelivery		Passwort nötig
CustomerAccessPortBinding			disablePostDelivery		Passwort nötig
CustomerAccessPortBinding			enableEmailDelivery		Passwort nötig
CustomerAccessPortBinding			enableFreePostDelivery		Passwort nötig
CustomerAccessPortBinding			enablePostDelivery		Passwort nötig
CustomerAccessPortBinding			getCustomerAdress	AKTIV	
CustomerAccessPortBinding			getCustomerAdressForOrderNumber	AKTIV	
CustomerAccessPortBinding			getInkassolid	AKTIV	

CustomerAccessPortBinding			getInvoiceInfoByInvoiceNumber	AKTIV	
CustomerAccessPortBinding			getInvoiceInfosByCustomerNumber	AKTIV	
CustomerAccessPortBinding			getSepaMandatInfo	AKTIV	
CustomerAccessPortBinding			getSepaMandatInfo_ByCustomerNo	AKTIV	
CustomerAccessPortBinding			getSepaMandatInfo_ByExtRef	AKTIV	
CustomerAccessPortBinding			getSepaMandatPdf		Test offen
CustomerAccessPortBinding			getSepaMandatPdfByDmsID		Test offen
CustomerAccessPortBinding			isEmailDeliveryEnabled	AKTIV	
CustomerAccessPortBinding			isFreePostDeliveryEnabled	AKTIV	
CustomerAccessPortBinding			isPostDeliveryEnabled	AKTIV	
CustomerAccessPortBinding			ping	AKTIV	
CustomerAccessPortBinding			setCustomerAdressForOrderNumber		
CustomerAccessPortBinding			setIbanBic		
DunningAccessPortBinding			getDunningLetterForInvoiceAsDataset		
DunningAccessPortBinding			getDunningLetterInformation		
DunningAccessPortBinding			getDunningLettersAsDataset		
DunningAccessPortBinding			getDunningPdf		
DunningAccessPortBinding			ping		
InvoiceAccessPortBinding			getCustomerRevenues		
InvoiceAccessPortBinding			getInvoiceAsDataset		
InvoiceAccessPortBinding			getInvoiceInformation		
InvoiceAccessPortBinding			getInvoicePdf		
InvoiceAccessPortBinding			getInvoicesByDifferentParams		
InvoiceAccessPortBinding			getInvoiceSignature		
InvoiceAccessPortBinding			ping		

OpenItemAccessPortBinding			changeProblemCode		
OpenItemAccessPortBinding			checkRepeatDebit		
OpenItemAccessPortBinding			getOPsAsDataset		
OpenItemAccessPortBinding			hasOutstandingBills		
OpenItemAccessPortBinding			ping		
OpenItemAccessPortBinding			setRepeatDebit		
OrderAccessPortBinding			doCancellationsForInvoice		
OrderAccessPortBinding			doStornoMB		
OrderAccessPortBinding			getRelOrdersForStornoMb		
OrderAccessPortBinding			ping		
TicketAccessPortBinding			createDunningTicket		
TicketAccessPortBinding			createInvoiceTicket		
TicketAccessPortBinding			deleteTicket		
TicketAccessPortBinding			getDunningTicketsAsDataset		
TicketAccessPortBinding			getInvoiceTicketsAsDataset		
TicketAccessPortBinding			ping		
TicketAccessPortBinding			reactivateTicket		

IN KLÄRUNG

<http://10.183.14.162:8080/WebServices/ECMAccess?wsdl>
<http://10.183.14.162:8080/WebServices/Artikelgruppen?wsdl>
<http://10.183.14.162:8080/WebServices/Inventartabelle?wsdl>
<http://10.183.14.162:8080/WebServices/Investitionsprojekte?wsdl>
<http://10.183.14.162:8080/WebServices/Kostenstelle3?wsdl>
<http://10.183.14.162:8080/WebServices/Kostenstellen?wsdl>
<http://10.183.14.162:8080/WebServices/Mengeneinheiten?wsdl>
<http://10.183.14.162:8080/WebServices/Produktlinien?wsdl>
<http://10.183.14.162:8080/WebServices/Waehrungen?wsdl>

<http://10.183.14.162:8080/WebServices/Zahlungsvorschlaege?wsdl>
<http://10.183.14.162:8080/WebServices/Zahlungsbedingung?wsdl>
<http://10.183.14.162:8080/WebServices/Kundentabelle?wsdl>
<http://10.183.14.162:8080/WebServices/Lieferantentabelle?wsdl>

WebServices Axis1 → NICHT MEHR VERWENDEN!

mehr info unter: <http://10.183.14.162:8080/WebServices/>

<https://stratoerplntest.cronon.net/WebServices/services/>

Service	IP	Port	Methode	Status	Kommentar
DunningBWSSoapBinding			createDunningCommand		
DunningBWSSoapBinding			getDunningLetterForInvoiceAsDataset		
DunningBWSSoapBinding			getDunningLetterInformation		
DunningBWSSoapBinding			getDunningLettersAsDataset		
DunningSWSSoapBinding			getDunningLetter		
DunningSWSSoapBinding			InvoiceBWSSoapBinding		
DunningSWSSoapBinding			createInvoiceCommand		
DunningSWSSoapBinding			getCustomerRevenues		
DunningSWSSoapBinding			getInvoiceAsDataset		
DunningSWSSoapBinding			getInvoiceInformation		
DunningSWSSoapBinding			getInvoicesByDifferentParams		
InvoiceSWSSoapBinding			getInvoice		
InvoiceSWSSoapBinding			getSignatur		
TicketBWSSoapBinding			deleteTicket		
TicketBWSSoapBinding			getDunningTicketsAsDataset		

TicketBWSSoapBinding		getInvoiceTicketsAsDataset		
TicketBWSSoapBinding		reactivateTicket		

Infor LN Connector for Web Services

c4ws PORT 8312

Service name	Type	ERP Server	Status	Requests	WSDL	Address
Activity	BDE	strato_erpst_test_system	ACTIVE	0	WSDL	http://10.183.14.1:8312/c4ws/services/Activity?wsdl
ARTIKELGRUPPEN	BDE	strato_erpst_test_system	ACTIVE	9	WSDL	http://10.183.14.1:8312/c4ws/services/ARTIKELGRUPPEN?wsdl
Bestellvorschlge	BDE	strato_erpst_test_system	ACTIVE	1	WSDL	http://10.183.14.1:8312/c4ws/services/Bestellvorschlge?wsdl
GetCompanyFromLoginID	BDE	strato_erpst_test_system	ACTIVE	0	WSDL	http://10.183.14.1:8312/c4ws/services/GetCompanyFromLoginID?wsdl
InteractiveInvoices	BDE	strato_erpst_test_system	ACTIVE	0	WSDL	http://10.183.14.1:8312/c4ws/services/InteractiveInvoices?wsdl
INVENTARTABELLE	BDE	strato_erpst_test_system	ACTIVE	1	WSDL	http://10.183.14.1:8312/c4ws/services/INVENTARTABELLE?wsdl
INVESTIONSPROJEKTE	BDE	strato_erpst_test_system	ACTIVE	5	WSDL	http://10.183.14.1:8312/c4ws/services/INVESTIONSPROJEKTE?wsdl

						INVESTITIONSPROJEKTE strato_erpst_test_system
KOSTENSTELLE3	BDE	strato_erpst_test_system	ACTIVE	3	WSDL	http://10.183.14.1:8080/c4ws/services/KOSTENSTELLE3/strato_erpst_test_system
KOSTENSTELLEN	BDE	strato_erpst_test_system	ACTIVE	1	WSDL	http://10.183.14.1:8080/c4ws/services/KOSTENSTELLEN/strato_erpst_test_system
KUNDENTABELLE	BDE	strato_erpst_test_system	ACTIVE	5	WSDL	http://10.183.14.1:8080/c4ws/services/KUNDENTABELLE/strato_erpst_test_system
LIEFERANTENTABELLE	BDE	strato_erpst_test_system	ACTIVE	1	WSDL	http://10.183.14.1:8080/c4ws/services/LIEFERANTENTABELLE/strato_erpst_test_system
MENGENEINHEITEN	BDE	strato_erpst_test_system	ACTIVE	2	WSDL	http://10.183.14.1:8080/c4ws/services/MENGENEINHEITEN/strato_erpst_test_system
PricesLoginID	BDE	strato_erpst_test_system	ACTIVE	0	WSDL	http://10.183.14.1:8080/c4ws/services/PricesLoginID/strato_erpst_test_system
PRODUKTLINIEN	BDE	strato_erpst_test_system	ACTIVE	0	WSDL	http://10.183.14.1:8080/c4ws/services/PRODUKTLINIEN/strato_erpst_test_system
ShowAllBillingPeriods	BDE	strato_erpst_test_system	ACTIVE	0	WSDL	http://10.183.14.1:8080/c4ws/services/ShowAllBillingPeriods/strato_erpst_test_system
WAEHRUNGEN	BDE	strato_erpst_test_system	ACTIVE	1	WSDL	http://10.183.14.1:8080/c4ws/services/WAEHRUNGEN/strato_erpst_test_system
ZAHLUNGSBEDINGUNG	BDE	strato_erpst_test_system	ACTIVE	2	WSDL	http://10.183.14.1:8080/c4ws/services/ZAHLUNGSBEDINGUNG/strato_erpst_test_system

ZAHLUNGSVORSCHLAEGE	BDE	strato_erpst_test_system	ACTIVE	4	WSDL	http://10.183.14.1:8080/c4ws/services/ZAHLUNGSVORSCHLAEGE?wsdl
---------------------	-----	--------------------------	--------	---	---	---

TicketExecuter

Einleitung:

Der TicketService (bestehend aus TicketMailer und TicketExecuter) ist eine selbst-geschriebene Applikation von Cronon ERP Devs.

Der TicketService dient dazu, dass Anforderungen (z.B. "Sperren eines Kunden" oder "Mahnung dem Kunden schicken") aus dem LN entnommen werden und ausgeführt werden.

Funktionsweise:

Netzwerksicht

Erweiterte Funktionsansicht:

Properties

Der TicketExecuter bedient sich aus den Properties-Dateien und einigen weiteren Dateien zusammen. Jede Datei liegt entweder in */opt/common* oder in */opt/tickEx*. Die in */opt/common* liegen sind einen oder mehrere Webservices notwendig. Alle Dateien die im *tickEx* selber liegen, sind ausschließlich für den TicketExekuter gedacht.

- `sdaccess.properties`

Funktion: Definiert die Orte der WSDL & der Zertifikate, sowie die URL für das DMS (? onBase?)

`/opt/common/properties/sdaccess.properties`

```
vi /opt/common/properties/sdaccess.properties
```

Content of property-file

```
enabled=true
type=test

test.CustomerCommentService=https://obst.in.strato.de:23001/strato4wsbaan/
```

```
serviceBAAN
```

```
test.keystore=/opt/common/cronon_keystore.jks
test.truststore=/opt/common/client-truststore.jks
test.keyAlias=client_cert_sd
test.wsdlUrl=file:///opt/common/sd.wsdl
test.endpointUrl=https://obst.in.strato.de:23001/strato4wsbaan/serviceBAAN
test.keystore.passwd=*****
```

```
test.url="https://obst.in.strato.de:23001/strato4wsbaan/serviceBAAN"
```

- log4j.properties

Funktion: Definiert die Logdateien (Name und Ort im Dateisystem)

/opt/tickEx/properties/log4j.properties

```
vi /opt/tickEx/properties/log4j.properties
```

Content of property-file

```
log_size=5000KB
log_path= /opt/tickEx
log_foldername= /logs/
log_prefix= tickEx

log4j.rootLogger=debug, LogError, LogWarn, LogInfo, LogDebug

log4j.appender.stdout=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.stdout.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern=${log_prefix}:[%-20t]-[%d] %-5p
%c.%M():%L - %m%n
log4j.appender.stdout.threshold=debug

log4j.appender.LogDebug=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.LogDebug.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}
_Debug.log
log4j.appender.LogDebug.MaxFileSize=${log_size}
log4j.appender.LogDebug.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogDebug.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogDebug.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L
- %m%n
log4j.appender.LogDebug.threshold=debug

log4j.appender.LogInfo=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.LogInfo.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}_Info.log
log4j.appender.LogInfo.MaxFileSize=${log_size}
log4j.appender.LogInfo.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogInfo.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogInfo.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L -
%m%n
log4j.appender.LogInfo.threshold=info
```



```

log4j.appender.LogWarn=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.LogWarn.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}_Warn.log
log4j.appender.LogWarn.MaxFileSize=${log_size}
log4j.appender.LogWarn.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogWarn.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogWarn.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L -
%m%n
log4j.appender.LogWarn.threshold=warn

log4j.appender.LogError=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.LogError.File=${log_path}${log_foldername}${log_prefix}
_Error.log
log4j.appender.LogError.MaxFileSize=${log_size}
log4j.appender.LogError.MaxBackupIndex=2
log4j.appender.LogError.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.LogError.layout.ConversionPattern=[%-20t]-[%d] %-5p %c.%M():%L
- %m%n
log4j.appender.LogError.threshold=error

```

- owconfig.properties

Funktion:

```
vi /opt/common/properties/owconfig.properties
```

Content of property-file

```
ow.directory.url=file\::/opt/common/config271.xml
```

- ticketServer.properties

```
vi /opt/common/properties/ticketServer.properties
```

Content of property-file

```

***** other properties
*****

threads=4
executionAttempts=1
#time interval(months) for the execution date in the tx tic 100
executionDateInterval = 1
executionDateMinThreshold=01.09.2013
maxNumberOfPaidInvoicesPerPost = 3
#*****
***

emailDebugFolder=/mnt/erp_transfer/Ft-Debug/TicketExecuter

ticket.type.1.ticket.action.3.file.merge.count=250
ticket.type.1.ticket.action.3.dir.final=/mnt/erp_transfer/austausch_belege/
delta
ticket.type.1.ticket.action.3.dir.subdir.pattern=yyyy-MM-dd

```

```

ticket.type.1.ticket.action.5.file.merge.count=250
ticket.type.1.ticket.action.5.dir.final=/mnt/erp_transfer/austausch_belege/
delta
ticket.type.1.ticket.action.5.dir.subdir.pattern=yyyy-MM-dd
ticket.type.2.ticket.action.3.file.merge.count=250
ticket.type.2.ticket.action.3.dir.final=/mnt/erp_transfer/austausch_belege/
delta
ticket.type.2.ticket.action.3.dir.subdir.pattern=yyyy-MM-dd
ticket.type.4.estimated.testdb.value=1

max.execution.time=10000

active.tickets.by.mandant.111=SEPA:SEPA_MANDAT|XML_REQUEST:COMMENT|
XML_REQUEST:BLOCK|XML_REQUEST:AVV_BLOCK|XML_REQUEST:UNBLOCK|
XML_REQUEST:AVV_UNBLOCK|XML_REQUEST:CANCELLATION|XML_REQUEST:AVV_CANCELLATION|
XML_REQUEST:CHECK_VATID|XML_REQUEST:SUBMIT_VAT_COUNTRY|INVOICE:POST_PAID|
INVOICE:POST_DRR|INVOICE:POST|DUNNING:POST|XML_REQUEST:UNDO_CANCELLATION|
XML_REQUEST:LOCK_RANKING_COACH|XML_REQUEST:UNLOCK_RANKING_COACH|
XML_REQUEST:CANCEL_ORDER_FIRST_INVOICE|XML_REQUEST:SoftLock
active.tickets.by.mandant.115=XML_REQUEST:COMMENT|XML_REQUEST:BLOCK|
XML_REQUEST:UNBLOCK|XML_REQUEST:CANCELLATION|
XML_REQUEST:CANCEL_ORDER_FIRST_INVOICE
active.tickets.by.mandant.112=SEPA:SEPA_MANDAT|XML_REQUEST:COMMENT|
XML_REQUEST:BLOCK|XML_REQUEST:AVV_BLOCK|XML_REQUEST:UNBLOCK|
XML_REQUEST:AVV_UNBLOCK|XML_REQUEST:CANCELLATION|XML_REQUEST:AVV_CANCELLATION|
XML_REQUEST:CHECK_VATID|INVOICE:POST_PAID|XML_REQUEST:SUBMIT_VAT_COUNTRY|
INVOICE:POST_DRR|INVOICE:POST|DUNNING:POST|
XML_REQUEST:CANCEL_ORDER_FIRST_INVOICE
active.tickets.by.mandant.113=SEPA:SEPA_MANDAT|XML_REQUEST:COMMENT|
XML_REQUEST:BLOCK|XML_REQUEST:AVV_BLOCK|XML_REQUEST:UNBLOCK|
XML_REQUEST:AVV_UNBLOCK|XML_REQUEST:CANCELLATION|XML_REQUEST:AVV_CANCELLATION|
XML_REQUEST:CHECK_VATID|XML_REQUEST:SUBMIT_VAT_COUNTRY|INVOICE:POST_PAID|
INVOICE:POST_DRR|INVOICE:POST|DUNNING:POST|
XML_REQUEST:CANCEL_ORDER_FIRST_INVOICE

```

- onBase.properties

Funktion: Definition der Zugänge (Lesend, schreibend, admin) ins Strato DMS (onBase) inklusive URL (→ Firewallfreischaltung)

```
vi /opt/common/properties/onBase.properties
```

Content of property-file

```

client.writer.username=Username
client.writer.password=*****
client.writer.connection.limit=32
client.writer.timeout=5

client.read.username=Username
client.read.password=*****
client.read.connection.limit=32
client.read.timeout=30

```

```

client.admin.username=Username
client.admin.password=*****
client.admin.username=agent
client.admin.connection.limit=1
client.admin.timeout=1
implementationClass=net.cronon.dms.si.saperion.SaperionManager
LockDocumentBeforeRead=false
LogOffIdleConnection=false

webServiceUrl=xxx.xxx.xxx.xxx:xxxx
nativeUrl=https://obas.berlin.strato.de/AppServer/Service.asmx
datasource=onbase
apiConnectionType=WS_CLIENT

```

- boManager.properties

Funktion: Adresse des Lockservers, Fehlercodeübersetzungen für Mails

```
vi /opt/common/properties/boManager.properties
```

```

busComponentServerType=BcHandler_LockServerClient

# LockServer Hostname
busComponentServerUrl=https://xxx.xxx.xxx.xxx:xxxx/LockServer/jaxws-spring/
services

# WildFly LockServer direkt
DisableSslValidation=true
busComponentBuffer=1
busComponentBuffer.timeout=5000
busComponentBuffer.Limit=2
boManager.maxThreads=4
boManager.handler=LOGGER|error
boManager.handler.com.baan.b3.boil.BoiException.01=MAIL|TestCase:Datenfehler
LN!|parsing message xmlWrite failed|cronon|mailadresse@cronon.net
boManager.handler.com.baan.b3.boil.BoiException.02=MAIL|TestCase:Buskomponente
überlastet!|Did not receive BusDoc before timer expired|cronon|
mailadresse@cronon.net
boManager.handler.com.baan.b3.boil.BoiException.03=MAIL|TestCase:Buskomponente
Down!|Failed to open connection|cronon|mailadresse@cronon.net
boManager.handler.com.baan.b3.boil.BoiException.04=LOCKSERVER_DISABLE|5-M|Did
not receive BusDoc before timer expired
boManager.handler.com.baan.b3.boil.BoiException.05=LOCKSERVER_DISABLE|60-M|
Failed to open connection
boManager.loglevel=debug
dataCaches=static
dataCache.static.tables=TxAcr303|TfAcr302|TfCmg011|TcCom100|TcCom112|TcCom114|
TcCom115|TcCom130|TcCom140
dataCache.static.maxEntries=-1

```

```
dataCache.static.dirtyAfter=-1  
dataCache.static.timeout=-1
```

Weitere Dateien

- cronon_keystore.jks

Funktion:

cronon_keystore.jks

```
vi /opt/common/cronon_keystore.jks
```

- client-truststore.jks

Funktion:

```
vi /opt/common/client-truststore.jks
```

- sd.wsdl

Funktion: Definition der Buscomponenten (in WSDL-Format), z.B. die Namen

```
vi /opt/common/sd.wsdl
```

TicketMailer

Einleitung:

Der TicketService (bestehend aus TicketMailer und TicketExecuter) ist eine selbst-geschriebene Applikation von Cronon ERP Devs.

Der TicketService dient dazu, dass Anforderungen (z.B. "Sperrern eines Kunden" oder "Mahnung dem Kunden schicken") aus dem LN entnommen werden und ausgeführt werden.

Funktionsweise:

Netzwerksicht

Erweiterte Funktionsansicht:

Properties

Der TicketMailer bedient sich aus den folgenden Properties-Dateien:

Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.

Art der Lizenz	Inhalt/ Lizenzmodell	Gültigkeit	Supplier/ Hersteller/ Austeller	Notwendige Informationen
Oracle Real Application Cluster	Software & Support	Support 2-4 Jahre	Logicalis	Für Test und Live
SLES15 (SuSE) Betriebssystem	Support	Supportzeit ab 01 Feb 2023 Laufzeit 5 Jahre bis 31 Jan 2028	SoftwareOne	Eigentüm Buchungsbe

				SnipeIT-Link: https://license-02
Windows Server 2022	Volllizenziert auf HyperV bei Strato	-		Eigentümer ist Strato, hier
Windows MSSQL	Volllizenziert auf HyperV bei Strato	-		Eigentümer ist Strato, hier
Debian11	keine Lizenz/ free usable	-	-	
VMware	erhalten	5 Jahre	VMware (von Cronon an Strato verkauft)	VMware

ESXI Managed Service (4 alte (Lenovo), 6 (HPE) neue ESXI root Server)	erhalten	unbefristet (monatliche Pauschale)	VMware	Für Clusterfunktionalitäten, Updates vom BSP werden künftige Beziehen diese Lizenzen Angebot EXSI L

InforLN	90 concurrent User Sessions, für 3 Live-Server (wir brauchen nur zwei von den 3 Lizenzen)	bis 2099	InforLN	jede Live-Lizenz gilt gleich
VEEAM Lizenzen	Mietlizenzen, 20 Stück bereits vorhanden, 20 Stück neu bestellt bei Christoph	-	VEEAM	BSP benutzt diese um die

	Schäfer/ Florian Strauß			
--	-------------------------------	--	--	--

Analyse Windows Lizenzen

Pro Umgebung (wir haben 2 Umgebungen):

Analyse für die Windows-Lizenzen mit der Anzahl der CPUs:

Server	Serveranzahl	Lizenz	CPUs
InforOS	2	Windows Server 2022 Standard	je 8
CIFS	2	Windows Server 2022 Standard	je 4
AD	2	Windows Server 2022 Standard	je 2
ADFS	2	Windows Server 2022 Standard	je 2
Jump-Server	1	Windows Server 2022 Standard	je 4

=> Insgesamt: 9 Windows Server 2022 Standard Lizenzen mit mind. 36 Cores/CPUs

Server	Serveranzahl	Lizenz	CPUs
MSSQL	2	Windows Datacenter 2022 Standard	je 4

=> Insgesamt: 2 Windows Datacenter 2022 Standard Lizenzen mit mind. 8 Cores/CPUs

=> 2x (=pro Umgebung) mind. 44 Cores/CPUs, besser 50 CPUs/Core => ca. 100 CPUs/Core

Für eine Windows-Datacenter Lizenz (die nach physischen CPUs der ESXis berechnet wird) benötigen wir:

Virtualisierer	CPUs	Cores pro CPU
01	2	12
02	2	12
03	2	12
04	2	12
05	2	4
06	2	4
07	2	4

08	2	4
09	2	4
10	2	4
Insgesamt	20	72

Laut Bastian Schubert:

Microsoft sagt, dass im Cluster auf Virtualisierern (mit Migrationsfunktion) alle CPUs der VMs lizenziert werden müssen. Aktuelle Preissetzung wäre:

Grundpaket (16 Cores)	Erweiterung (je 2 Cores)	benötigte Cores für Virtualisierer 01
1x	6x	24x
1200€	je 152€	=1800€

Wir benötigen ungefähr 11 VMs:

$$11 \times 1800 = 19.800\text{€}$$

Analyse SLES Lizenzen

Lizenzgebrauch Hinweis

Jede bestellte Lizenz ist für entweder eine Hardware Maschine **oder** für max. 2 virtuelle Maschinen.

Analyse für die SLES Support Lizenzen:

Server (Hardware)	Serveranzahl	Lizenz
Oracle	2x in Test 3x in Live	2x in Test 3x in Live
Insgesamt:		

		5x SLES- Lizenzen
--	--	-------------------------

Server (virtuell)	Serveranzahl	Lizenz
InforLN	2x in Test 2x in Live	1x SLES- Lizenz in Test 1x SLES- Lizenz in Live
Insgesamt:		2x SLES- Lizenz

=> 5+4 SLES15 SP4 Lizenzen => 9 SLES Lizenzen

Somit haben wir 2 Lizenzen Puffer (bis zu 4 VMs)!

Lizenzproblem

Aktuell haben wir weitere Strato-Lizenzen die nicht direkt zuordnetbar sind (aber immernoch zu wenig). Diese sind bei 2024 gültig, sollen aber **nicht** verlängert werden!

Support ab 01 Mar 2023

Analyse Debian Lizenzen

Pro Umgebung (wir haben 2 Umgebungen):

Analyse für die Debian11 Lizenzen:

Server	Serveranzahl
Loadbalancer	2
Webserver	6

=> wir benötigen 2x 6 Server mit Debian11

Analyse InforLN Lizenzen

InforLN Lizenzen haben den Vorteil, dass nur Live-Lizenzen eingekauft werden müssen und Infor die gleiche Menge Test-Lizenzen zur Verfügung stellt.

Wir haben 3 Live-Lizenzen, damit bekommen wir von Infor 3 kostenlose Testlizenzen.

Wir benötigen noch eine weitere InforLN Lizenz.

Analyse VMware

Alte ESXi Hardware Server

Server	CPUs
HV01	2 (je 12 Cores)
HV02	2 (je 12 Cores)
HV03	2 (je 12 Cores)
HV04	2 (je 12 Cores)

Neudazubestellte ESXi Hardware Server

Server	CPUs
HV05	2 (je 2 Cores)
HV06	2 (je 2 Cores)
HV07	2 (je 2 Cores)
HV08	2 (je 2 Cores)
HV09	2 (je 2 Cores)

HV10	2 (je 2 Cores)
------	-------------------

Es werden 6 ESXi Lizenzen für jeweils 2 CPUs benötigt.

Für alle ESXI root Server benötigen wir zusätzlich die "ESXI Managed Service" Lizenzen, insgesamt 10.

Java-Versionsübersicht

Aktuelle/alte ERPST Infrastruktur!

Live-Infrastruktur

mgmt-IP	Servename	Java-Version	Lizenzen
172.31.9.147	strato-web-dc	java ver sion "1.8 . 0_15 1" Java (TM) SE Run time Env iro nme nt (bu ild 1.8. 0_15 1- b12) Java Hot Spot (TM) 64- Bit Ser ver VM (bu ild 25.1 51- b12, mix ed	Oracle Java → kostenfrei

		mode)	
172.31.9.148	strato-web-prod-02	java ver sion "1.8 . 0_15 1" Java (TM) SE Run time Env iro nme nt (bu ild 1.8. 0_15 1- b12) Java Hot Spot (TM) 64- Bit Ser ver VM (bu ild 25.1 51- b12, mix ed mode)	Oracle Java → kostenfrei
172.31.9.149	strato-web-prod-01	java ver sion "1.8 .	Oracle Java → kostenfrei

		0_15 1" Java (TM) SE Run time Env iro nme nt (bu ild 1.8. 0_15 1- b12) Java Hot Spot (TM) 64- Bit Ser ver VM (bu ild 25.1 51- b12, mix ed mode)	
172.31.9.154	strato-web-prod-03	java ver sion "1.8 . 0_15 1" Java (TM) SE Run time Env iro nme	Oracle Java → 1.8.0_151 AB 1.8.0_202 was dann Lizenpflichtig wäre

		nt (bu ild 1.8. 0_15 1- b12) Java Hot Spot (TM) 64- Bit Ser ver VM (bu ild 25.1 51- b12, mix ed mode)	
192.168.207.84	erpdb-live	java ver sion "1.7 . 0_67 " Java (TM) SE Run time Env iro nme nt (bu ild 1.7. 0_67 - b01) Java Hot Spot	Oracle Java → 1.7.0_67 AB 1.7.0_80 was dann Lizenzpflichtig wäre

		(TM) 64- Bit Ser ver VM (bu ild 24.6 5- b04, mix ed mode)	
192.168.207.60	aidos	java ver sion "1.7 . 0_67 " Java (TM) SE Run time Env iro nme nt (bu ild 1.7. 0_67 - b01) Java Hot Spot (TM) 64- Bit Ser ver VM (bu ild 24.6 5-	Oracle Java → 1.7.0_67 AB 1.7.0_80 was dann Lizenpflichtig wäre

		b04, mix ed mode)	
192.168.207.170	strinf	java : ope njdk ver sion "1.8 . 0_24 2" Ope nJDK Run time Env iro nme nt Cor ret to-8 . 242. 08.1 (bu ild 1.8. 0_24 2- b08) Ope nJDK 64- Bit Ser ver VM Cor ret to-8 . 242. 08.1 (bu ild	Oracle Java → kostenfrei

		25.2 42- b08, mix ed mode)	
--	--	---	--

Test-Infrastruktur

mgmt-IP	Servername	Java-Version	Lizenzen
172.31.9.17	strato-web-test-02	ope njdk ver sion "1.8 . 0_25 2" Ope nJDK Run time Env iro nme nt (bu ild 1.8. 0_25 2- b09) Ope nJDK 64- Bit Ser ver VM (bu ild 25.2 52- b09, mix ed	OpenJDK → kostenfrei

		mode)	
172.31.9.141	strato-test-web-03	<pre> openjdk version "1.8 . 0_35 2" OpenJDK Runtime Env iro nme nt Cor ret to-8 . 352. 08.1 (bu ild 1.8. 0_35 2- b08) OpenJDK 64- Bit Ser ver VM Cor ret to-8 . 352. 08.1 (bu ild 25.3 52- b08, mix ed </pre>	OpenJDK → kostenfrei

		mode)	
172.31.9.146	strato-web-test-01	<pre> openjdk version "1.8 . 0_22 2" OpenJDK Runtime Env iro nme nt (bu ild 1.8. 0_22 2- b10) OpenJDK 64- Bit Ser ver VM (bu ild 25.2 22- b10, mix ed mode) </pre>	OpenJDK → kostenfrei
192.168.201.84	Apate	<pre> openjdk version "11. 0.11 " </pre>	OpenJDK → kostenfrei

		2021 -04- 20 Ope nJDK Run time Env iro nme nt (bu ild 11.0 . 11+9 - suse -3.5 6.1- x866 4) Ope nJDK 64- Bit Ser ver VM (bu ild 11.0 . 11+9 - suse -3.5 6.1- x866 4, mix ed mode)	
192.168.207.62	moros	java ver sion "1.7 . 0_67	Oracle Java → 1.7.0_67 AB 1.7.0_80 was dann

		" Java (TM) SE Run time Env iro nme nt (bu ild 1.7. 0_67 - b01) Java Hot Spot (TM) 64- Bit Ser ver VM (bu ild 24.6 5- b04, mix ed mode)	Lizenpflichtig wäre
192.168.202.39	keto	ope njdk ver sion "1.8 . 0_34 5" Ope nJDK Run time Env iro nme nt	OpenJDK → kostenfrei

		(Ic edT ea 3.24 .0) (bu ild 1.8. 0_34 5- b01 suse -150 000. 3.70 .1- x86_ 64) Ope nJDK 64- Bit Ser ver VM (bu ild 25.3 45- b01, mix ed mode)	
192.168.202.40	pontos	java ver sion "1.7 . 0_67 " Java (TM) SE Run time Env iro nme nt	Oracle Java → 1.7.0_67 AB 1.7.0_80 was dann Lizenpflichtig wäre

		(build 1.7.0_67-b01) Java Hot Spot (TM) 64-Bit Server VM (build 24.65-b04, mixed mode)	
--	--	--	--

Neue ERPST Infrastruktur

Live-Infrastruktur

mgmt-IP	Servername	Java-Version

Test-Infrastruktur

mgmt-IP	Servername	Java-Version

Planung Neuaufbau / ERPST Erweiterung

Liveumgebung: Fortschritt & Timeline

Status der einzelnen Teilblöcke:

Vorbereitung:

Story im Jira: Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.

Installation und Konfiguration

Jira-Ticket	Due Date	Verantwortlicher
(Front-)Loadbalancer		
(Back-)Loadbalancer		
InforLN		
InforOS		
SLM		
Webserver		
Webservices deployen		Unknown User (aroediger)
AD+ADFS		
DB Real Application Cluster		
DB MSSQL		
CIFS		
Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.	01 Sept 2023	Unknown User (aroediger) Julian Doege

Timeline

Testumgebung: Fortschritt & Timeline

Status der einzelnen Teilblöcke:

Vorbereitungsfortschritt:

Story im Jira: Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.

Vorbereitung vor Projektstart

Jira-Ticket	Due Date	Verantwortlicher	Note
Hardware Aufbau durch BSP	01 Mar 2023	Unknown User (aroediger)	Ticket: BSPS-8143
Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.	01 Mar 2023	Julian Doege	erpst-vorlage-win
Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.	01 Mar 2023	Unknown User (aroediger)	erpst-vorlage-debian11
Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application	01 Mar 2023	Unknown User (jpetzold)	erpst-vorlage-sles15

Link configuration.			
Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.	01 Mar 2023	Unknown User (aroediger)	Lizenzen
Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.	01 Mar 2023	Unknown User (aroediger)	Doku-Link!
Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.	01 Mar 2023	Unknown User (asimeonova) Julian Doege	Doku-Link!
Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.	13 Feb 2023	Unknown User (aroediger) Unknown User (jpetzold) Parth Bipinchandra Bhagat Unknown User (pbaer)	strato-dev-db-01

Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.	01 Mar 2023	Unknown User (asimeonova) Parth Bipinchandra Bhagat Julian Doege	strato-test-In-01
Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.	01 Mar 2023	Unknown User (aroediger)	Doku-Link!
Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.	01 Mar 2023	Unknown User (aroediger)	Doku-Link!
Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.	01 Mar 2023	Michael Göttling	Doku-Link!

Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.	01 Mar 2023	Julian Doege	mit Nikolay, Doku-Link!
Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.	01 Mar 2023	Unknown User (asimeonova) Julian Doege	muss wahrscheinlich geskriptet werden, Doku-Link! + Link fürs Git indem die Skripte liegen
Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.	01 Mar 2023	Unknown User (aroediger)	Webservices
Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.	01 Mar 2023	Parth Bipinchandra Bhagat Unknown User (pbaer)	Doku-Link!

Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.	01 Mar 2023	Unknown User (aroediger) Julian Doege	SDSK Link!
Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.	31 Mar 2023	Unknown User (aroediger)	Doku-Link!
Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.	29 May 2023	Unknown User (aroediger) Julian Doege	Doku-Link!
Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.	29 May 2023	Julian Doege Unknown User (aroediger)	Doku-Link!

Installationsfortschritt:

Story im Jira: Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.

Installation und Konfiguration

Jira-Ticket		Verantwortlicher	Notizen
-------------	--	------------------	---------

	Due Date		
Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.		Unknown User (aroediger) Unknown User (jpetzold) Unknown User (asimeonova)	Front-Loadbalancer
Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.	14 Apr 2023	Unknown User (aroediger) Unknown User (jpetzold) Unknown User (asimeonova)	Server-Data-Sheets verlinken!
Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.	21 Apr 2023	Unknown User (jpetzold) Parth Bipinchandra Bhagat	Server Data Sheets verlinken!
Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.	14 Apr 2023	Julian Doege Parth Bipinchandra Bhagat	Server Data Sheets verlinken!
Unable to locate Jira server for this macro. It may be due	28 Apr 2023	Unknown User (aroediger) Unknown User (jpetzold)	Server-Data-Sheets hier verlinken!

to Application Link configuration.		Unknown User (asimeonova)	
Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.	28 Apr 2023	Julian Doege Michael Göttling Parth Bipinchandra Bhagat	Server-Data Sheets verlinken!
Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.	19 May 2023	Parth Bipinchandra Bhagat	Doku hier verlinken!
DB MSSQL			
Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.	05 May 2023	Unknown User (aroediger) Parth Bipinchandra Bhagat Unknown User (jpetzold)	Server-Data Sheets hier verlinken!
Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.	14 Apr 2023	Julian Doege Michael Göttling Parth Bipinchandra Bhagat	Server Data Sheets hier verlinken!

Timeline

Test-/Dev-Aufbau (manuell, vor Automatismus)

Tickets:

1. Story: [ERPS-1625](#)
2. Subtasks
 1. User für Mathias einrichten
 2. Lockserver
 1. Java (open-jdk-11)
 2. Standalone Wildfly (aktuellste Version, bei Scheitern müssen wir auf ältere Version zurück)
 1. Management User
 2. Datasource
 3. Keystores
 4. Konfiguration/Properties
 5. Deployment
 1. LockServer.war
 6. Firewall-Regeln
 3. TMBOA
 1. auf inforln installieren
 4. Java-Applikationen (invGen & Co., werden im ersten Schritt kopiert/angepasst)
 1. Java (Ziel ist open-jdk-11, aktuell amazon-coretto-8)
 2. Verzeichnisstruktur für web_scripts/java_works (beibehalten)
 3. invGen
 4. tickEx
 5. tickMail
 6. common
 7. ... (siehe "alte Systeme", cron.d/maintain)
 8. Konfiguration/Properties (warum und wie)
 5. Installation Webserver intern
 1. Java (open-jdk-11)
 2. c4ws
 1. Installation/Konfiguration über InforLN-Install-GUI (Parth/Julian)
 3. Standalone Wildfly (aktuellste Version, bei Scheitern müssen wir auf ältere Version zurück)
 1. Management User
 2. Keystores
 3. Konfiguration/Properties

4. Deployment
 1. WebService-1.8.17.war
5. Firewall-Regeln
6. Installation Webserver extern
 1. Java (open-jdk-11)
 2. c4ws
 1. Installation/Konfiguration über InforLN-Install-GUI (Parth/Julian) o. durch kopieren vom ext. Webserver
 3. Standalone Wildfly (aktuellste Version, bei Scheitern müssen wir auf ältere Version zurück)
 1. Management User
 2. Keystores
 3. Konfiguration/Properties
 4. Deployment
 1. WebService-1.8.17.war
 5. Firewall-Regeln

Entwicklungssystem ist strato-test, da bisher ungenutzt und alle Systeme vorhanden.

Workshop bei Bedarf nach erfolgter manueller Installation der Umgebung.

Server-Data-Sheets

Testumgebung & Devumgebung

Mgmt-IP	FQDN	Betriebssystem	VMware/ Hardware	Rolle/Function	Notiz
10.183.14.50	strato-test-lb-front-01	Debian	VM	Loadbalancer_front_01	
10.183.14.51	strato-test-lb-front-02	Debian	VM	Loadbalancer_front_02	
10.183.14.52	strato-test-lb-back-01	Debian	VM	Loadbalancer_back_01	
10.183.14.53	strato-test-lb-back-02	Debian	VM	Loadbalancer_back_02	
10.183.14.105	strato-test-ln-01	SLES15 SP4	VM	INFOR LN_01	
10.183.14.106	strato-test-ln-02	SLES15 SP4	VM	INFOR LN_02	
10.183.14.120	strato-dev-db-01	SLES 15 SP4	Hardware	Oracle Database	
10.183.14.122	strato-test-db-01	SLES 15 SP4	Hardware	Oracle Database_01	
10.183.14.124	strato-test-db-02	SLES 15 SP4	Hardware	Oracle Database_02	
10.183.14.160	strato-proto-web-01	Debian	VM	Prototyp Webservices	
10.183.14.130		Windows 2019	VM	Jump server	

	strato-test-jump				
10.183.14.131	strato-test-jump-02	Windows 2019	VM	Jum Server 02	

Liveumgebung

Mgmt-IP	FQDN	Betriebssystem	VMware/Hardware	Rolle/Function	Notiz

erpst-vorlage-debian11

Parameter	Value		Additional Information	Notes
Hostname	erpst-vorlage-debian11		10.182.19.140 = nicht auflösbar (kein DNS Server aktuell)	mit GoCD-04 verbunden
Role/Function	Debian-Vorlage			
Environment/ Stage	ERPST			
Hardware/VM	VMware			
CPUs	4x Intel(R) Xeon(R) Gold 6126 CPU @ 2.60GHz			
RAM	4 GB			
Disks	/dev/sda1	ext2	512 MB	/boot
	/dev/mapper/ stratp--test-- lb--01--vg- home	ext4	?? GB	/home
	/dev/mapper/ strato-- vorlage-- debian--vg- root	ext4	?? GB	/
	/dev/mapper/ stratp--test-- lb--01--vg- swap_1	swap	1 GB	
Interfaces	ens192	10.182.19.140	Mgmt-Netz	
Routes	default via 10.182.19.254 dev ens192 onlink			

	10.182.19.0/24 dev ens192 proto kernel scope link src 10.182.19.140			
DNS	192.166.192.2		nicht auflösbar → kein DNS-Eintrag	
OS	Debian11			
	Support Contract	-	-	
Middleware	Name		Version/ Patchlevel	
	Documentation		URL	
Applications				
Backup				
Monitoring				
Dependencies	Host	Application/ Service	Documentation (URL)	
Dependant Systems	Host	Application/ Service	Documentation (URL)	

erpst-vorlage-sles15

Parameter	Value		Additional Information	Notes
Hostname	erpst-vorlage-sles15		10.182.19.141 = nicht auflösbar (kein DNS Server aktuell)	mit GoCD-04 verbunden
Role/Function	SLES15-Vorlage			
Environment/ Stage	ERPST			
Hardware/VM	VMware			
CPUs	2x Intel(R) Xeon(R) Gold 6126 CPU @ 2.60GHz			
RAM	4 GB			
Disks	/dev/sda1	btrfs	512 MB	/boot
	/dev/sda2	btrfs	30 GB	/
	/dev/sda3	XFS	17 GB	/home
	/dev/mapper/ stratp--test-- lb--01--vg- swap_1	swap	1 GB	
Interfaces	ens192	10.182.19.141	Mgmt-Netz	
Routes	default via 10.182.19.254 dev ens192 onlink			
	10.182.19.0/24 dev ens192 proto kernel scope link src 10.182.19.141			
DNS	192.166.192.2		nicht auflösbar → kein DNS-Eintrag	
OS	SLES15 SP4			
		-	-	

	Support Contract			
Middleware	Name		Version/ Patchlevel	
	Documentation		URL	
Applications				
Backup				
Monitoring				
Dependencies	Host	Application/ Service	Documentation (URL)	
Dependant Systems	Host	Application/ Service	Documentation (URL)	

erpst-vorlage-win

Parameter	Value		Additional Information	Notes
Hostname	erpst-vorlage-win		10.182.19.140 = nicht auflösbar (kein DNS Server aktuell)	Bitwarden Eintrag
Role/Function	Windows-Server-2019 Standard Vorlage			
Environment/ Stage	ERPST			
Hardware/VM	VMware			
CPUs	2x Intel(R) Xeon(R) Gold 6126 CPU @ 2.60GHz			
RAM	16 GB			
Disks	C:\	ntfs	100 GB	OS Partition
	D:\	ntfs	20 GB	Daten
Interfaces	ERPST-Mgmt	10.182.19.140	Mgmt-Netz	
Routes	default via 10.182.19.254			
DNS	192.166.192.2		nicht auflösbar → kein DNS-Eintrag	
OS	Windows Server 2019 Standard			
	Support Contract	-	-	
Middleware	Name		Version/ Patchlevel	
	Documentation		URL	
Applications	Chrome			

Backup				
Monitoring				
Dependencies	Host	Application/ Service	Documentation (URL)	
Dependant Systems	Host	Application/ Service	Documentation (URL)	

Live (und Abnahme)Umgebung

strato-live-ad-01

General

Hostname	Vendor	Virtualisierung
live-ad-01		Hyper-V

CPUs

Type	Count	Cores	Threads per core
	1	3	

Memory

RAM	Swap
16 GB	

Volumes

Device	Size (GB)	Free (GB)	Volume group
C:	60		
D:	60		

Network

Interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix	Device	Type	Macaddress	MT
erpst-back-live	10.208.74.80		255.255.255.0					00-15-5D-1D-45-C5	
erpst-intern-live	10.208.75.80		255.255.255.0					00-15-5D-1D-45-C4	

Nameservers

Software

Operating system

OS	Kernel
Windows Server 2022 Standard	

strato-live-ad-02

General

Hostname	Vendor	Virtualisierung
strato-live-ad-02		Hyper-V

CPUs

Type	Count	Cores	Threads per core
	1	3	

Memory

RAM	Swap
16 GB	

Volumes

Device	Size (GB)	Free (GB)	Volume group
C:	60		
D:	60		

Network

Interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix	Device	Type	Macaddress	MTU
erpst-back-live	10.208.74.81		255.255.255.0					00-15-5D-1D-BD-A9	
erpst-intern-live	10.208.75.81		255.255.255.0					00-15-5D-1D-BD-A8	

Nameservers

Software

Operating system

OS	Kernel
Windows Server 2022 Standard	

strato-live-cifs-01

General

Hostname	Vendor	Virtualisierung
live-cifs-01		Hyper-V

CPUs

Type	Count	Cores	Threads per core
	1	3	

Memory

RAM	Swap
16 GB	

Volumes

Device	Size (GB)	Free (GB)	Volume group
C:	60		
D:	440		
E:			
F:	1		

Network

Interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix	Device	Type	Macaddress	MTU
erpst-back-live	10.208.74.82		255.255.255.0					00-15-5D-C8-BB-A9	
erpst-intern-live	10.208.75.82		255.255.255.0					00-15-5D-C8-BB-A8	

Nameservers

10.208.75.80 & 81

Software

Operating system

OS	Kernel
Windows Server 2022 Standard	

Notes

Dieses System ist in einem Windows Failover Cluster mit strato-live-cifs-02 (10.208.74.83). Im Verbund läuft der CIFS Dienst für das Fileshare

strato-live-cifs-02

General

Hostname	Vendor	Virtualisierung
live-cifs-02		Hyper-V

CPUs

Type	Count	Cores	Threads per core
	1	3	

Memory

RAM	Swap
16 GB	

Volumes

Device	Size (GB)	Free (GB)	Volume group
C:	60		
D:	440		
E:			
F:	1		

Network

Interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix	Device	Type	Macaddress	MTU
erpst-back-live	10.208.74.83		255.255.255.0					00-15-5D-51-E0-B5	
erpst-intern-live	10.208.75.83		255.255.255.0					00-15-5D-51-E0-B6	

Nameservers

10.208.75.80 & 81

Software

Operating system

OS	Kernel
Windows Server 2022 Standard	

Notes

Dieses System ist in einem Windows Failover Cluster mit strato-live-cifs-01 (10.208.74.82). Im Verbund läuft der CIFS Dienst für das Fileshare

strato-live-db-01

Automatic gathered information

General

Hostname	Vendor	Virtualisierung
strato-live-db-01	HPE	None

CPUs

Type	Count	Cores	Threads per core
Intel(R) Xeon(R) Gold 5222 CPU @ 3.80GHz	2	4	2

Memory

RAM	Swap
2.0 TB	64 GB

LVM

Physical volumes

Device	Size (GB)	Free (GB)	Volume group
/dev/sda4	682.71	0	strato-live-db-01-vg

Volume groups

Name	Size (GB)	Free (GB)	Physical volumes	Logical volumes
strato-live-db-01-vg	682.71	0	1	3

Logical volumes

Name	Size (GB)	Volume group
u01	225.28	strato-live-db-01-vg
u02	222.00	strato-live-db-01-vg

u03	235.43	strato-live-db-01-vg
-----	--------	----------------------

Filesystems

Device	Type	Mount point	Size	Inodes
/dev/sda3	ext4	/	144 GB	9633792
/dev/sda1	vfat	/boot/efi	500.0 MB	0
/dev/mapper/strato--live--db--01--vg-u01	ext4	/u01	221 GB	14770176
10.182.147.246:/vol1	nfs	/u02	11.4 TB	21251126
10.182.147.246:/vol2	nfs	/u03	3.8 TB	21251126
//10.208.74.115/erp_transfer	cifs	/mnt/erp_transfer	440 GB	0

Network

Interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix	Device	Type	
eth0						eth0	ether	5 2
eth1						eth1	ether	f 3
eth2						eth2	ether	5 2
eth3						eth3	ether	f 3
eth4						eth4	ether	5 2
eth5	192.168.207.231	192.168.207.255	255.255.255.0	192.168.207.0	24	eth5	ether	f 4
eth6						eth6	ether	5 2
eth7						eth7	ether	f 4

eth8						eth8	ether	f
eth9						eth9	ether	f
lo	127.0.0.1		255.0.0.0	127.0.0.0	8	lo	loopback	

Bonding interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix	Device	Type
bond0	10.182.19.122	10.182.19.255	255.255.255.0	10.182.19.0	24		
bond1							

VLAN interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix
vlan1163	10.182.147.122	10.182.147.255	255.255.255.0	10.182.147.0	24
vlan2076	10.183.144.122	10.183.144.255	255.255.255.0	10.183.144.0	24
vlan2076_1	169.254.12.194	169.254.31.255	255.255.224.0	169.254.0.0	19
vlan2096	10.183.208.122	10.183.208.255	255.255.255.0	10.183.208.0	24
vlan2096	10.183.208.125		255.255.255.0	10.183.208.0	24
vlan2096	10.183.208.129		255.255.255.0	10.183.208.0	24
vlan2096	10.183.208.127		255.255.255.0	10.183.208.0	24
vlan2096_1	10.183.208.125		255.255.255.0	10.183.208.0	24
vlan2096_2	10.183.208.129		255.255.255.0	10.183.208.0	24
vlan2096_3	10.183.208.127		255.255.255.0	10.183.208.0	24

Routes

default via 10.182.19.254 dev bond0
10.182.19.0/24 dev bond0 proto kernel scope link src 10.182.19.122
10.182.147.0/24 dev vlan1163 proto kernel scope link src 10.182.147.122
10.183.144.0/24 dev vlan2076 proto kernel scope link src 10.183.144.122

10.183.208.0/24 dev vlan2096 proto kernel scope link src 10.183.208.122
169.254.0.0/19 dev vlan2076 proto kernel scope link src 169.254.12.194
172.17.131.1 dev bond0 scope link
192.168.207.0/24 dev eth5 proto kernel scope link src 192.168.207.231

Nameservers

10.182.19.139
10.182.19.138

Software

Operating system

OS	Kernel
SLES 15.4	5.14.21-150400.24.100-default

Java

Executable	Version
/usr/bin/java	openjdk version 17.0.9 2023-10-17

Python

Executable	Version	Release level
/usr/bin/python3.6	3.6.15	final

strato-live-db-02

Automatic gathered information

General

Hostname	Vendor	Virtualisierung
strato-live-db-02	HPE	None

CPUs

Type	Count	Cores	Threads per core
Intel(R) Xeon(R) Gold 5222 CPU @ 3.80GHz	2	4	2

Memory

RAM	Swap
2.0 TB	64 GB

LVM

Physical volumes

Device	Size (GB)	Free (GB)	Volume group
/dev/sda4	682.71	0	strato-live-db-02-vg

Volume groups

Name	Size (GB)	Free (GB)	Physical volumes	Logical volumes
strato-live-db-02-vg	682.71	0	1	3

Logical volumes

Name	Size (GB)	Volume group
u01	225.28	strato-live-db-02-vg
u02	228.00	strato-live-db-02-vg

u03	229.43	strato-live-db-02-vg
-----	--------	----------------------

Filesystems

Device	Type	Mount point	Size	Inodes
/dev/sda3	ext4	/	144 GB	9633792
/dev/sda1	vfat	/boot/efi	500.0 MB	0
/dev/mapper/strato--live--db--02--vg-u01	ext4	/u01	221 GB	14770176
10.182.147.246:/vol2	nfs	/u03	3.8 TB	21251126
10.182.147.246:/vol1	nfs	/u02	11.4 TB	21251126
//10.208.74.115/erp_transfer	cifs	/mnt/erp_transfer	440 GB	0
10.182.147.244:/vol1	nfs	/mnt/backup_sync	25.0 TB	21251126

Network

Interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix	Device	Type	Macaddress	M
eth0						eth0	ether	f4:03:43:f8:59:b0	15
eth1						eth1	ether	5c:ba:2c:27:6d:d6	15
eth2						eth2	ether	f4:03:43:f8:59:b8	15
eth3						eth3	ether	5c:ba:2c:27:6d:d7	15
eth4						eth4	ether	f4:03:43:f8:21:a0	15
eth5						eth5	ether	5c:ba:2c:27:6d:d8	15
eth6						eth6	ether	f4:03:43:f8:21:a8	15
eth7						eth7	ether	5c:ba:2c:27:6d:d9	15
eth8						eth8	ether	f4:03:43:f8:59:b0	15
eth9						eth9	ether	f4:03:43:f8:59:b8	15

lo	127.0.0.1		255.0.0.0	127.0.0.0	8	lo	loopback		65
----	-----------	--	-----------	-----------	---	----	----------	--	----

Bonding interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix	Device	Type
bond0	10.182.19.124	10.182.19.255	255.255.255.0	10.182.19.0	24		
bond1							

VLAN interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix
vlan1163	10.182.147.124	10.182.147.255	255.255.255.0	10.182.147.0	24
vlan2076	10.183.144.124	10.183.144.255	255.255.255.0	10.183.144.0	24
vlan2076_1	169.254.22.240	169.254.31.255	255.255.224.0	169.254.0.0	19
vlan2096	10.183.208.124	10.183.208.255	255.255.255.0	10.183.208.0	24
vlan2096	10.183.208.128		255.255.255.0	10.183.208.0	24
vlan2096	10.183.208.126		255.255.255.0	10.183.208.0	24
vlan2096_1	10.183.208.128		255.255.255.0	10.183.208.0	24
vlan2096_4	10.183.208.126		255.255.255.0	10.183.208.0	24

Routes

default via 10.182.19.254 dev bond0
10.182.19.0/24 dev bond0 proto kernel scope link src 10.182.19.124
10.182.147.0/24 dev vlan1163 proto kernel scope link src 10.182.147.124
10.183.144.0/24 dev vlan2076 proto kernel scope link src 10.183.144.124
10.183.208.0/24 dev vlan2096 proto kernel scope link src 10.183.208.124
169.254.0.0/19 dev vlan2076 proto kernel scope link src 169.254.22.240

Nameservers

10.182.19.139

10.182.19.138

Software

Operating system

OS	Kernel
SLES 15.4	5.14.21-150400.24.100-default

Java

Executable	Version
/usr/bin/java	openjdk version 17.0.9 2023-10-17

Python

Executable	Version	Release level
/usr/bin/python3.6	3.6.15	final

strato-live-db-03

Manually gathered information

General

Hostname	Vendor	Virtualisierung
strato-live-db-02	VMware Inc.	VMware

CPUs

Type	Count	Cores	Threads per core
Intel(R) Xeon(R) Gold 6242 CPU @ 2.80GHz	8	1	1

Memory

RAM	Swap
256 GB	16 GB

LVM

Physical volumes

Device	Size (GB)	Free (GB)	Volume group
/dev/sda2	99,5	0	rootvg
/dev/sdb	50	1	rootvg
/dev/sdc	300	0	rootvg
/dev/sdd	199	0	rootvg
/dev/sde	1024	0	rootvg

Volume groups

Name	Size (GB)	Free (GB)	Physical volumes	Logical volumes
rootvg	1673.48	0	5	5

Logical volumes

Name	Size (GB)	Volume group
root	83,5	rootvg
swap	16	rootvg
u01	50	rootvg
u02	300	rootvg
u03	1203	rootvg

Filesystems

Device	Type	Mount point	Size	Inodes
/dev/mapper/rootvg-root	ext4	/	82 GB	5472256
/dev/sda1	vfat	/boot/efi	511 MB	0
/dev/mapper/rootvg-u01	ext4	/u01	221 GB	14770176
/dev/mapper/rootvg-u02	ext4	/u02	295 GB	19660800
/dev/mapper/rootvg-u03	ext4	/u03	1203 GB	13041664
10.182.147.243:/vol1	nfs	/u04	8 TB	21251126

Network

Interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix	Device	Type	Macaddress
eth0	10.182.18.190	10.182.18.255	255.255.255.0	10.182.19.0	24	eth0	ether	00:50:56:00:00:58:49
eth1	10.183.208.190	10.183.208.255	255.255.255.0	10.183.208.0	24	eth1	ether	00:50:56:00:00:58:49
eth2	10.182.147.190	10.182.147.255	255.255.255.0	10.182.147.0	24	eth2	ether	00:50:56:00:00:05:c6
lo	127.0.0.1		255.0.0.0	127.0.0.0	8	lo	loopback	

Routes

default via 10.182.19.254 dev eth0
10.182.19.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.182.19.190

10.183.208.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 10.183.208.190
10.182.147.0/24 dev eth2 proto kernel scope link src 10.182.147.190

Nameservers

8.8.8.8

Software

Operating system

OS	Kernel
SLES 15.2	5.3.18-24.96-default

Java

Executable	Version
/u01/app/oracle/product/19c/dbhome_1/jdk/bin/java	1.8.0_201

Python

Executable	Version	Release level
/usr/bin/python3.6	3.6.15	final

strato-live-dnsmasq-01

Automatic gathered information

General

Hostname	Vendor	Virtualisierung
strato-live-dnsmasq-01	VMware, Inc.	VMware

CPUs

Type	Count	Cores	Threads per core
Intel(R) Xeon(R) Gold 6242 CPU @ 2.80GHz	2	1	1

Memory

RAM	Swap
3.8 GB	975 MB

LVM

Physical volumes

Device	Size (GB)	Free (GB)	Volume group
/dev/sda5	49.52	0	strato-debian-vorlage-vg

Volume groups

Name	Size (GB)	Free (GB)	Physical volumes	Logical volumes
strato-debian-vorlage-vg	49.52	0	1	3

Logical volumes

Name	Size (GB)	Volume group
home	31.76	strato-debian-vorlage-vg
root	16.81	strato-debian-vorlage-vg

swap_1	0.95	strato-debian-vorlage-vg
--------	------	--------------------------

Filesystems

Device	Type	Mount point	Size	Inodes
/dev/mapper/strato--debian--vorlage--vg-root	ext4	/	16 GB	1101600
/dev/sda1	ext2	/boot	469.0 MB	124928
/dev/mapper/strato--debian--vorlage--vg-home	ext4	/home	31 GB	2084880

Network

Interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix	Device	Type	Macaddress
ens192	10.182.19.139	10.182.19.255	255.255.255.0	10.182.19.0	24	ens192	ether	00:50:56:a9:93:8c
lo	127.0.0.1		255.0.0.0	127.0.0.0	8	lo	loopback	

Routes

default via 10.182.19.254 dev ens192 onlink
10.182.19.0/24 dev ens192 proto kernel scope link src 10.182.19.139

Nameservers

127.0.0.1
10.182.19.138
8.8.8.8

Software

Operating system

OS	Kernel
Debian 12.9	6.1.0-28-amd64

Python

Executable	Version	Release level
/usr/bin/python3	3.11.2	final

strato-live-dnsmasq-02

Automatic gathered information

General

Hostname	Vendor	Virtualisierung
strato-live-dnsmasq-02	VMware, Inc.	VMware

CPUs

Type	Count	Cores	Threads per core
Intel(R) Xeon(R) Gold 6242 CPU @ 2.80GHz	2	1	1

Memory

RAM	Swap
3.8 GB	975 MB

LVM

Physical volumes

Device	Size (GB)	Free (GB)	Volume group
/dev/sda5	49.52	0	strato-debian-vorlage-vg

Volume groups

Name	Size (GB)	Free (GB)	Physical volumes	Logical volumes
strato-debian-vorlage-vg	49.52	0	1	3

Logical volumes

Name	Size (GB)	Volume group
home	31.76	strato-debian-vorlage-vg
root	16.81	strato-debian-vorlage-vg

swap_1	0.95	strato-debian-vorlage-vg
--------	------	--------------------------

Filesystems

Device	Type	Mount point	Size	Inodes
/dev/mapper/strato--debian--vorlage--vg-root	ext4	/	16 GB	1101600
/dev/sda1	ext2	/boot	469.0 MB	124928
/dev/mapper/strato--debian--vorlage--vg-home	ext4	/home	31 GB	2084880

Network

Interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix	Device	Type	Macaddress
ens192	10.182.19.138	10.182.19.255	255.255.255.0	10.182.19.0	24	ens192	ether	00:50:56:a
lo	127.0.0.1		255.0.0.0	127.0.0.0	8	lo	loopback	

Routes

default via 10.182.19.254 dev ens192 onlink
10.182.19.0/24 dev ens192 proto kernel scope link src 10.182.19.138

Nameservers

127.0.0.1
10.182.19.139
8.8.8.8

Software

Operating system

OS	Kernel
Debian 12.9	6.1.0-28-amd64

Python

Executable	Version	Release level
/usr/bin/python3	3.11.2	final

strato-live-ici-01

Automatic gathered information

General

Hostname	Vendor	Virtualisierung
strato-live-ici-01	VMware, Inc.	VMware

CPUs

Type	Count	Cores	Threads per core
Intel(R) Xeon(R) Gold 6242 CPU @ 2.80GHz	2	1	1

Memory

RAM	Swap
1.9 GB	975 MB

LVM

Physical volumes

Device	Size (GB)	Free (GB)	Volume group
/dev/sda5	49.52	0	strato-debian-vorlage-vg

Volume groups

Name	Size (GB)	Free (GB)	Physical volumes	Logical volumes
strato-debian-vorlage-vg	49.52	0	1	3

Logical volumes

Name	Size (GB)	Volume group
home	31.76	strato-debian-vorlage-vg
root	16.81	strato-debian-vorlage-vg

swap_1	0.95	strato-debian-vorlage-vg
--------	------	--------------------------

Filesystems

Device	Type	Mount point	Size	Inodes
/dev/mapper/strato--debian--vorlage--vg-root	ext4	/	16 GB	1101600
/dev/sda1	ext2	/boot	469.0 MB	124928
/dev/mapper/strato--debian--vorlage--vg-home	ext4	/home	31 GB	2084880

Network

Interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix	Device	Type	Macaddress
ens192	10.182.19.137	10.182.19.255	255.255.255.0	10.182.19.0	24	ens192	ether	00:50:56:a3:00:00
lo	127.0.0.1		255.0.0.0	127.0.0.0	8	lo	loopback	

Routes

default via 10.182.19.254 dev ens192 onlink
10.182.19.0/24 dev ens192 proto kernel scope link src 10.182.19.137

Nameservers

8.8.8.8

Software

Operating system

OS	Kernel
Debian 12.8	6.1.0-22-amd64

Python

Executable	Version	Release level
------------	---------	---------------

/usr/bin/python3	3.11.2	final
------------------	--------	-------

strato-live-lb-back-01

Automatic gathered information

General

Hostname	Vendor	Virtualisierung
strato-live-lb-back-01	VMware, Inc.	VMware

CPUs

Type	Count	Cores	Threads per core
Intel(R) Xeon(R) Gold 6242 CPU @ 2.80GHz	2	1	1

Memory

RAM	Swap
7.8 GB	975 MB

LVM

Physical volumes

Device	Size (GB)	Free (GB)	Volume group
/dev/sda5	49.52	0	strato-debian-vorlage-vg

Volume groups

Name	Size (GB)	Free (GB)	Physical volumes	Logical volumes
strato-debian-vorlage-vg	49.52	0	1	3

Logical volumes

Name	Size (GB)	Volume group
home	31.76	strato-debian-vorlage-vg
root	16.81	strato-debian-vorlage-vg

swap_1	0.95	strato-debian-vorlage-vg
--------	------	--------------------------

Filesystems

Device	Type	Mount point	Size	Inodes
/dev/mapper/strato--debian--vorlage--vg-root	ext4	/	16 GB	1101600
/dev/sda1	ext2	/boot	469.0 MB	124928
/dev/mapper/strato--debian--vorlage--vg-home	ext4	/home	31 GB	2084880

Network

Interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix	Device	Type	Macaddress
ens192	10.182.19.52	10.182.19.255	255.255.255.0	10.182.19.0	24	ens192	ether	00:50:56:00:00:00
ens224	10.183.80.52	10.183.80.255	255.255.255.0	10.183.80.0	24	ens224	ether	00:50:56:00:00:00
ens224	10.183.80.59		255.255.255.0	10.183.80.0	24			
ens256	10.183.208.52	10.183.208.255	255.255.255.0	10.183.208.0	24	ens256	ether	00:50:56:00:00:00
ens256	10.183.208.59		255.255.255.0	10.183.208.0	24			
lo	127.0.0.1		255.0.0.0	127.0.0.0	8	lo	loopback	

Routes

default via 10.182.19.254 dev ens192 onlink
10.182.19.0/24 dev ens192 proto kernel scope link src 10.182.19.52
10.183.80.0/24 dev ens224 proto kernel scope link src 10.183.80.52
10.183.208.0/24 dev ens256 proto kernel scope link src 10.183.208.52

Nameservers

10.208.75.80
10.208.75.81

Software

Operating system

OS	Kernel
Debian 12.5	6.1.0-21-amd64

Python

Executable	Version	Release level
/usr/bin/python3	3.11.2	final

strato-live-lb-back-02

Automatic gathered information

General

Hostname	Vendor	Virtualisierung
strato-live-lb-back-02	VMware, Inc.	VMware

CPUs

Type	Count	Cores	Threads per core
Intel(R) Xeon(R) Gold 6242 CPU @ 2.80GHz	2	1	1

Memory

RAM	Swap
7.8 GB	975 MB

LVM

Physical volumes

Device	Size (GB)	Free (GB)	Volume group
/dev/sda5	49.52	0	strato-debian-vorlage-vg

Volume groups

Name	Size (GB)	Free (GB)	Physical volumes	Logical volumes
strato-debian-vorlage-vg	49.52	0	1	3

Logical volumes

Name	Size (GB)	Volume group
home	31.76	strato-debian-vorlage-vg
root	16.81	strato-debian-vorlage-vg

swap_1	0.95	strato-debian-vorlage-vg
--------	------	--------------------------

Filesystems

Device	Type	Mount point	Size	Inodes
/dev/mapper/strato--debian--vorlage--vg-root	ext4	/	16 GB	1101600
/dev/sda1	ext2	/boot	469.0 MB	124928
/dev/mapper/strato--debian--vorlage--vg-home	ext4	/home	31 GB	2084880

Network

Interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix	Device	Type	Macaddress
ens192	10.182.19.53	10.182.19.255	255.255.255.0	10.182.19.0	24	ens192	ether	00:50:56:00:00:00
ens224	10.183.80.53	10.183.80.255	255.255.255.0	10.183.80.0	24	ens224	ether	00:50:56:00:00:00
ens256	10.183.208.53	10.183.208.255	255.255.255.0	10.183.208.0	24	ens256	ether	00:50:56:00:00:00
lo	127.0.0.1		255.0.0.0	127.0.0.0	8	lo	loopback	

Routes

default via 10.182.19.254 dev ens192 onlink
10.182.19.0/24 dev ens192 proto kernel scope link src 10.182.19.53
10.183.80.0/24 dev ens224 proto kernel scope link src 10.183.80.53
10.183.208.0/24 dev ens256 proto kernel scope link src 10.183.208.53

Nameservers

10.182.19.139
10.182.19.138

Software

Operating system

OS	Kernel
Debian 12.5	6.1.0-21-amd64

Python

Executable	Version	Release level
/usr/bin/python3	3.11.2	final

strato-live-lb-back-03

Automatic gathered information

General

Hostname	Vendor	Virtualisierung
strato-live-lb-back-03	Microsoft Corporation	VirtualPC

CPUs

Type	Count	Cores	Threads per core
Intel(R) Xeon(R) Gold 6226R CPU @ 2.90GHz	1	1	2

Memory

RAM	Swap
7.8 GB	975 MB

LVM

Physical volumes

Device	Size (GB)	Free (GB)	Volume group
/dev/sda5	49.52	0	strato-debian-vorlage-vg

Volume groups

Name	Size (GB)	Free (GB)	Physical volumes	Logical volumes
strato-debian-vorlage-vg	49.52	0	1	3

Logical volumes

Name	Size (GB)	Volume group
home	31.76	strato-debian-vorlage-vg
root	16.81	strato-debian-vorlage-vg

swap_1	0.95	strato-debian-vorlage-vg
--------	------	--------------------------

Filesystems

Device	Type	Mount point	Size	Inodes
/dev/mapper/strato--debian--vorlage--vg-root	ext4	/	16 GB	1101600
/dev/sda1	ext2	/boot	469.0 MB	124928
/dev/mapper/strato--debian--vorlage--vg-home	ext4	/home	31 GB	2084880

Network

Interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix	Device	Type	Macaddress
eth0	10.208.75.52	10.208.75.255	255.255.255.0	10.208.75.0	24	eth0	ether	00:15:5d:1d:bd:b0
eth1	10.208.74.52	10.208.74.255	255.255.255.0	10.208.74.0	24	eth1	ether	00:15:5d:1d:bd:b1
eth1	10.208.74.59		255.255.255.0	10.208.74.0	24			
eth2	10.208.73.54	10.208.73.255	255.255.255.0	10.208.73.0	24	eth2	ether	00:15:5d:1d:bd:b2
eth2	10.208.73.59		255.255.255.0	10.208.73.0	24			
lo	127.0.0.1		255.0.0.0	127.0.0.0	8	lo	loopback	
service								
service	10.208.73.59		255.255.255.0	10.208.73.0	24			

Routes

default via 10.208.75.1 dev eth0 onlink
10.70.26.0/24 via 10.208.73.1 dev eth2
10.208.73.0/24 dev eth2 proto kernel scope link src 10.208.73.54
10.208.74.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 10.208.74.52
10.208.75.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.208.75.52
172.18.9.0/24 via 10.208.75.1 dev eth0

192.168.201.0/24 via 10.208.75.1 dev eth0

Nameservers

10.208.74.80

10.208.74.81

Software

Operating system

OS	Kernel
Debian 12.6	6.1.0-22-amd64

Python

Executable	Version	Release level
/usr/bin/python3	3.11.2	final

strato-live-lb-back-04

Automatic gathered information

General

Hostname	Vendor	Virtualisierung
strato-live-lb-back-04	Microsoft Corporation	VirtualPC

CPUs

Type	Count	Cores	Threads per core
Intel(R) Xeon(R) Gold 6226R CPU @ 2.90GHz	1	1	2

Memory

RAM	Swap
7.8 GB	975 MB

LVM

Physical volumes

Device	Size (GB)	Free (GB)	Volume group
/dev/sda5	49.52	0	strato-debian-vorlage-vg

Volume groups

Name	Size (GB)	Free (GB)	Physical volumes	Logical volumes
strato-debian-vorlage-vg	49.52	0	1	3

Logical volumes

Name	Size (GB)	Volume group
home	31.76	strato-debian-vorlage-vg
root	16.81	strato-debian-vorlage-vg

swap_1	0.95	strato-debian-vorlage-vg
--------	------	--------------------------

Filesystems

Device	Type	Mount point	Size	Inodes
/dev/mapper/strato--debian--vorlage--vg-root	ext4	/	16 GB	1101600
/dev/mapper/strato--debian--vorlage--vg-home	ext4	/home	31 GB	2084880
/dev/sda1	ext2	/boot	469.0 MB	124928

Network

Interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix	Device	Type	Macaddress
eth0	10.208.75.53	10.208.75.255	255.255.255.0	10.208.75.0	24	eth0	ether	00:15:5d:4c:0e:b8
eth1	10.208.74.53	10.208.74.255	255.255.255.0	10.208.74.0	24	eth1	ether	00:15:5d:4c:0e:b9
eth2	10.208.73.55	10.208.73.255	255.255.255.0	10.208.73.0	24	eth2	ether	00:15:5d:4c:0e:ba
lo	127.0.0.1		255.0.0.0	127.0.0.0	8	lo	loopback	

Routes

default via 10.208.75.1 dev eth0 onlink
10.70.26.0/24 via 10.208.73.1 dev eth2
10.208.73.0/24 dev eth2 proto kernel scope link src 10.208.73.55
10.208.74.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 10.208.74.53
10.208.75.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.208.75.53
172.18.9.0/24 via 10.208.75.1 dev eth0
192.168.201.0/24 via 10.208.75.1 dev eth0

Nameservers

10.208.74.80
10.208.74.81

Software

Operating system

OS	Kernel
Debian 12.6	6.1.0-22-amd64

Python

Executable	Version	Release level
/usr/bin/python3	3.11.2	final

strato-live-lb-front-01

Automatic gathered information

General

Hostname	Vendor	Virtualisierung
strato-live-lb-front-01	VMware, Inc.	VMware

CPUs

Type	Count	Cores	Threads per core
Intel(R) Xeon(R) Gold 6242 CPU @ 2.80GHz	2	1	1

Memory

RAM	Swap
7.8 GB	975 MB

LVM

Physical volumes

Device	Size (GB)	Free (GB)	Volume group
/dev/sda5	49.52	0	strato-debian-vorlage-vg

Volume groups

Name	Size (GB)	Free (GB)	Physical volumes	Logical volumes
strato-debian-vorlage-vg	49.52	0	1	3

Logical volumes

Name	Size (GB)	Volume group
home	31.76	strato-debian-vorlage-vg
root	16.81	strato-debian-vorlage-vg

swap_1	0.95	strato-debian-vorlage-vg
--------	------	--------------------------

Filesystems

Device	Type	Mount point	Size	Inodes
/dev/mapper/strato--debian--vorlage--vg-root	ext4	/	16 GB	1101600
/dev/sda1	ext2	/boot	469.0 MB	124928
/dev/mapper/strato--debian--vorlage--vg-home	ext4	/home	31 GB	2084880

Network

Interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix	Device	Type	Macaddress
ens192	10.182.19.50	10.182.19.255	255.255.255.0	10.182.19.0	24	ens192	ether	00:50:56:ae 43:5b
ens224	10.70.26.50	10.70.26.255	255.255.255.0	10.70.26.0	24	ens224	ether	00:50:56:ae 75
ens224	10.70.26.58		255.255.255.0	10.70.26.0	24			
ens256	10.183.80.50	10.183.80.255	255.255.255.0	10.183.80.0	24	ens256	ether	00:50:56:ae 90
ens256	10.183.80.58		255.255.255.0	10.183.80.0	24			
lo	127.0.0.1		255.0.0.0	127.0.0.0	8	lo	loopback	
service								
service	10.183.80.58		255.255.255.0	10.183.80.0	24			

Routes

default via 10.70.26.254 dev ens224 onlink
8.8.8.8 via 10.182.19.254 dev ens192
10.70.26.0/24 dev ens224 proto kernel scope link src 10.70.26.50
10.182.19.0/24 dev ens192 proto kernel scope link src 10.182.19.50
10.183.80.0/24 dev ens256 proto kernel scope link src 10.183.80.50
10.208.75.0/24 via 10.182.19.254 dev ens192
146.75.118.132 via 10.182.19.254 dev ens192

146.75.122.132 via 10.182.19.254 dev ens192
151.101.66.132 via 10.182.19.254 dev ens192
151.101.194.132 via 10.182.19.254 dev ens192
172.18.9.0/24 via 10.182.19.254 dev ens192
192.168.201.0/24 via 10.182.19.254 dev ens192

Nameservers

10.208.75.80
10.208.75.81
8.8.8.8

Software

Operating system

OS	Kernel
Debian 12.5	6.1.0-21-amd64

Python

Executable	Version	Release level
/usr/bin/python3	3.11.2	final

strato-live-lb-front-02

Automatic gathered information

General

Hostname	Vendor	Virtualisierung
strato-live-lb-front-02	VMware, Inc.	VMware

CPUs

Type	Count	Cores	Threads per core
Intel(R) Xeon(R) Gold 6242 CPU @ 2.80GHz	2	1	1

Memory

RAM	Swap
7.8 GB	975 MB

LVM

Physical volumes

Device	Size (GB)	Free (GB)	Volume group
/dev/sda5	49.52	0	strato-debian-vorlage-vg

Volume groups

Name	Size (GB)	Free (GB)	Physical volumes	Logical volumes
strato-debian-vorlage-vg	49.52	0	1	3

Logical volumes

Name	Size (GB)	Volume group
home	31.76	strato-debian-vorlage-vg
root	16.81	strato-debian-vorlage-vg

swap_1	0.95	strato-debian-vorlage-vg
--------	------	--------------------------

Filesystems

Device	Type	Mount point	Size	Inodes
/dev/mapper/strato--debian--vorlage--vg-root	ext4	/	16 GB	1101600
/dev/sda1	ext2	/boot	469.0 MB	124928
/dev/mapper/strato--debian--vorlage--vg-home	ext4	/home	31 GB	2084880

Network

Interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix	Device	Type	Macaddress
ens192	10.182.19.51	10.182.19.255	255.255.255.0	10.182.19.0	24	ens192	ether	00:50:56:ae:5e:ad
ens224	10.70.26.51	10.70.26.255	255.255.255.0	10.70.26.0	24	ens224	ether	00:50:56:ae:78:1e
ens256	10.183.80.51	10.183.80.255	255.255.255.0	10.183.80.0	24	ens256	ether	00:50:56:ae:57:d7
lo	127.0.0.1		255.0.0.0	127.0.0.0	8	lo	loopback	

Routes

default via 10.70.26.254 dev ens224 onlink
8.8.8.8 via 10.182.19.254 dev ens192
10.70.26.0/24 dev ens224 proto kernel scope link src 10.70.26.51
10.182.19.0/24 dev ens192 proto kernel scope link src 10.182.19.51
10.183.80.0/24 dev ens256 proto kernel scope link src 10.183.80.51
10.208.75.0/24 via 10.182.19.254 dev ens192
146.75.118.132 via 10.182.19.254 dev ens192
146.75.122.132 via 10.182.19.254 dev ens192
151.101.66.132 via 10.182.19.254 dev ens192

151.101.194.132 via 10.182.19.254 dev ens192
172.18.9.0/24 via 10.182.19.254 dev ens192
192.168.201.0/24 via 10.182.19.254 dev ens192

Nameservers

10.182.19.139
10.182.19.138

Software

Operating system

OS	Kernel
Debian 12.5	6.1.0-21-amd64

Python

Executable	Version	Release level
/usr/bin/python3	3.11.2	final

strato-live-ln-01

Automatic gathered information

General

Hostname	Vendor	Virtualisierung
strato-live-ln-01	VMware, Inc.	VMware

CPUs

Type	Count	Cores	Threads per core
Intel(R) Xeon(R) Gold 6242 CPU @ 2.80GHz	2	32	1

Memory

RAM	Swap
251.9 GB	64 GB

LVM

Physical volumes

Device	Size (GB)	Free (GB)	Volume group
/dev/sda2	99.50	0	rootvg
/dev/sdb	300.00	10.00	datavg
/dev/sdc	301.00	0	inforvg
/dev/sdd	64.00	0	rootvg
/dev/sde	1500.00	0	inforvg
/dev/sdf	500.00	7.39	inforvg

Volume groups

Name	Size (GB)	Free (GB)	Physical volumes	Logical volumes
datavg	300.00	10.00	1	2

inforvg	2300.99	7.39	3	1
rootvg	163.49	0	2	2

Logical volumes

Name	Size (GB)	Volume group
data02	220.00	datavg
u01	70.00	datavg
infor	2293.60	inforvg
root	99.50	rootvg
swap	64.00	rootvg

Filesystems

Device	Type	Mount point	Size	Inodes
/dev/mapper/rootvg-root	ext4	/	97 GB	6520832
/dev/sda1	vfat	/boot/efi	511.0 MB	0
/dev/mapper/datavg-u01	ext4	/u01	68 GB	4587520
/dev/mapper/datavg-data02	ext4	/data02	215 GB	14417920
/dev/mapper/inforvg-infor	ext4	/infor	2.2 TB	150315008
10.182.147.245:/vol1	nfs	/infor_tmp	2.4 TB	21251126
//10.208.74.115/erp_transfer	cifs	/mnt/erp_transfer	440 GB	0

Network

Interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix	Device	Type	Macaddress
eth0	10.182.19.105	10.182.19.255	255.255.255.0	10.182.19.0	24	eth0	ether	00:50:56:80:00:00
eth1	10.183.208.105	10.183.208.255	255.255.255.0	10.183.208.0	24	eth1	ether	00:50:56:80:00:00
eth2	10.182.147.105	10.182.147.255	255.255.255.0	10.182.147.0	24	eth2	ether	00:50:56:80:00:00

lo	127.0.0.1		255.0.0.0	127.0.0.0	8	lo	loopback	
----	-----------	--	-----------	-----------	---	----	----------	--

Routes

default via 10.182.19.254 dev eth0
10.182.19.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.182.19.105
10.182.147.0/24 dev eth2 proto kernel scope link src 10.182.147.105
10.183.208.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 10.183.208.105

Nameservers

10.182.19.139
10.182.19.138

Software

Operating system

OS	Kernel
SLES 15.5	5.14.21-150500.55.65-default

Java

Executable	Version
/usr/bin/java	openjdk version 11.0.23 2024-04-16

Python

Executable	Version	Release level
/usr/bin/python3.6	3.6.15	final

InforLN Users

Username	UID	GID	Comment	Shell
edpo	2001	1000	Eduard Postrak (ERP Admin)	/bin/bash
bsp	1000	1000		/bin/bash
chha	2500	1000	Christan Hasse (ERP Consultant)	/sbin/nologin

kagr	2506	1000	Kamil Grzelak (ERP Consultant)	/sbin/nologin
beul	2511	1000	Bernd Ulrich (ERP Consultant)	/sbin/nologin
tmsto	1003	1000		/bin/bash
ion111	5467	1000		/bin/bash
aber	5468	1000	Arbnor Berisha	/sbin/nologin
abme	5469	1000	Abbas Mehrdad	/sbin/nologin
abmu	5470	1000	Arberora Musliu	/sbin/nologin
aboicz	5471	1000	Andre Boiczenko	/sbin/nologin
abong	5472	1000	Andrea Bongartz	/sbin/nologin
abpa	5473	1000	Abony Pagot	/sbin/nologin
achim	5474	1000	Angelo Chimera	/sbin/nologin
ada	5475	1000	Andrea Dahms	/sbin/nologin
adbi	5476	1000	Adrian Bitic	/sbin/nologin
adgo	5477	1000	Adela Gonzalez Linares	/sbin/nologin
adgu	5478	1000	Adolfo Gutierrez Escat	/sbin/nologin
adha	5479	1000	Adrian Hampel	/sbin/nologin
adhi	5480	1000	Adhurim Hyseni	/sbin/nologin
adhy	5481	1000	Ardita Hysenaj	/sbin/nologin
adie	5482	1000	Alexander Diebert	/sbin/nologin
adja	5483	1000	Admir Jashari	/sbin/nologin
adka	5484	1000	Adrian Kautz	/sbin/nologin
adma	5485	1000	Adrian Maciejewski	/sbin/nologin
admK	5486	1000	Advije Mulaku	/sbin/nologin
admu	5487	1000	Adelina Murseli	/sbin/nologin
adre	5488	1000	Adnan Rexhepi	/sbin/nologin
adro	5489	1000	Adnan Porras Romero	/sbin/nologin
advM	5490	1000	Advije Mulaku	/sbin/nologin
aesc	5491	1000	Alexandra Schmidt	/sbin/nologin
afsa	5492	1000	Afrim Sadiku	/sbin/nologin

agor	5493	1000	Agim Oraca	/sbin/nologin
agos	5494	1000	Agon Sejdu	/sbin/nologin
agse	5495	1000	Agim Selan	/sbin/nologin
ahah	5496	1000	Ahmet Ahmeti	/sbin/nologin
ahsa	5497	1000	Ahmet Salihi	/sbin/nologin
ajag	5498	1000	Artish Jagesar	/sbin/nologin
akaiser	5499	1000	Andrej Kaiser	/sbin/nologin
akke	5500	1000	Akima Kentie	/sbin/nologin
alba	5501	1000	Aladin Basanovic	/sbin/nologin
albb	5502	1000	Albert Baeckstroem	/sbin/nologin
albe	5503	1000	Alban Begu	/sbin/nologin
alber	5504	1000	Alexander Bernhard	/sbin/nologin
albi	5505	1000	Albulene Bllaca	/sbin/nologin
albu	5506	1000	Alexander Bugge	/sbin/nologin
alda	5507	1000	Albin Deda	/sbin/nologin
alde	5508	1000	Alexandra Deisler	/sbin/nologin
alel	5509	1000	Alban Elshani	/sbin/nologin
alex	5510	1000	Joerg Alexander	/sbin/nologin
alga	5511	1000	Alban Gallapeni	/sbin/nologin
alha	5512	1000	Alisa Haliti	/sbin/nologin
alibold	5513	1000	Anja Liebold	/sbin/nologin
alkr	5514	1000	Albulena Haziri Krasniqi	/sbin/nologin
alme	5515	1000	Albert Mehmeti	/sbin/nologin
almi	5516	1000	Albiona Millaku	/sbin/nologin
almo	5517	1000	Altaaf Mohamed	/sbin/nologin
alpa	5518	1000	Albijon Pajaziti	/sbin/nologin
alre	5519	1000	Albion Rexhepi	/sbin/nologin
alsan	5520	1000	Alberto Mancheno Sanchez	/sbin/nologin
alsh	5521	1000	Albenita Elshani	/sbin/nologin

alsi	5522	1000	Alfred Siegert	/sbin/nologin
alth	5523	1000	Alexander Thureau	/sbin/nologin
alued	5524	1000	Alejandro Lueder	/sbin/nologin
alwa	5525	1000	Alex Warring	/sbin/nologin
alzo	5526	1000	Almedina Zoranic	/sbin/nologin
anak	5527	1000	Andre van Aaken	/sbin/nologin
anba	5528	1000	Andrea Bastidas Guzman	/sbin/nologin
anbc	5529	1000	Anass Bouibcha	/sbin/nologin
anbi	5530	1000	Antigona Bislimi	/sbin/nologin
anbo	5531	1000	Andre Bollinger	/sbin/nologin
anbr	5532	1000	Andrzej Baranowski	/sbin/nologin
anci	5533	1000	Andrea Cichecki	/sbin/nologin
ande	5534	1000	Antigona Demolli	/sbin/nologin
andr	5535	1000	Andre Kalicinski	/sbin/nologin
andri	5536	1000	Anja Drzewiecki	/sbin/nologin
ands	5537	1000	Andre Stange	/sbin/nologin
anec	5538	1000	Andreas Echtner	/sbin/nologin
aneumann	5539	1000	Anke Neumann	/sbin/nologin
anfi	5540	1000	Andreas Fischer	/sbin/nologin
ango	5541	1000	Angelika Golla	/sbin/nologin
anhe	5542	1000	Andrea Heinke	/sbin/nologin
anhj	5543	1000	Anna Hjelm	/sbin/nologin
anho	5544	1000	Andreas Hornig	/sbin/nologin
anhu	5545	1000	Andreas Huber	/sbin/nologin
anju	5546	1000	Anka Junghans	/sbin/nologin
anla	5547	1000	Andreas Laepke	/sbin/nologin
anmu	5548	1000	Angjelina Murti	/sbin/nologin
annw	5549	1000	Anna Wilkowska	/sbin/nologin
anpe	5550	1000	Antony Peckham	/sbin/nologin

anre	5551	1000	Angeline Reinsch	/sbin/nologin
anri	5552	1000	Anja Ritzmann	/sbin/nologin
anst	5553	1000	Andre Stockenberg	/sbin/nologin
anwa	5554	1000	Anja Waterstrat	/sbin/nologin
anwi	5555	1000	Anja Wilbrandt	/sbin/nologin
anwu	5556	1000	Andrea Wundschock	/sbin/nologin
apape	5557	1000	Andrea Pape	/sbin/nologin
arab	5558	1000	Ardit Abdullahu	/sbin/nologin
arak	5559	1000	Arnesh Akloe	/sbin/nologin
aral	5560	1000	Arbias Alaj	/sbin/nologin
araz	5561	1000	Arbresha Azemi	/sbin/nologin
arba	5562	1000	Arlinda Bajgora	/sbin/nologin
arbe	5563	1000	Ardit Bejtullahu	/sbin/nologin
arbi	5564	1000	Ares Bilalli	/sbin/nologin
arbl	5565	1000	Arbesa Lushtaku	/sbin/nologin
arbo	5566	1000	Arnout Willem Bosboom	/sbin/nologin
arbu	5567	1000	Arbnore Bujupi	/sbin/nologin
arda	5568	1000	Arber Dauti	/sbin/nologin
arge	5569	1000	Arian Geci	/sbin/nologin
arha	5570	1000	Arian Hajdari	/sbin/nologin
arhi	5571	1000	Armine Hirsch	/sbin/nologin
arho	5572	1000	Arianita Hoti	/sbin/nologin
arhy	5573	1000	Arbesa Hysenaj	/sbin/nologin
arih	5574	1000	Arianit Hajrullahu	/sbin/nologin
arim	5575	1000	Arbnora Imeri	/sbin/nologin
aris	5576	1000	Ardita Imeraj Islami	/sbin/nologin
arja	5577	1000	Arxhent Muslija	/sbin/nologin
arko	5578	1000	Ardita Kovaci	/sbin/nologin
arkr	5579	1000	Artjoms Krupko	/sbin/nologin

arku	5580	1000	Argjenta Kuqi	/sbin/nologin
arlg	5581	1000	Arlinda Gerxhaliu	/sbin/nologin
arlu	5582	1000	Arne Lucas	/sbin/nologin
arme	5583	1000	Ardiana Mehmeti	/sbin/nologin
armh	5584	1000	Ardiana Mehmeti	/sbin/nologin
arms	5585	1000	Ardit Murseli	/sbin/nologin
armu	5586	1000	Arta Muqa	/sbin/nologin
arnold	5587	1000	Birgit Arnold	/sbin/nologin
arod	5588	1000	Aida Rodriguez	/sbin/nologin
arpo	5589	1000	Arnet Poola	/sbin/nologin
arse	5590	1000	Artan Selmoni	/sbin/nologin
arth	5591	1000	Monika Arth	/sbin/nologin
arur	5592	1000	Armando Urquiola Cabrera	/sbin/nologin
arxh	5593	1000	Arjete Xhigoli	/sbin/nologin
arzu	5594	1000	Artan Zukaj	/sbin/nologin
asel	5595	1000	Agron Selimi	/sbin/nologin
asha	5596	1000	Alberta Shala	/sbin/nologin
asme	5597	1000	Astrit Mehmeti	/sbin/nologin
assa	5598	1000	ashitosh sardjoe	/sbin/nologin
astange	5599	1000	Andre Stange	/sbin/nologin
asth	5600	1000	Astrit Hamzaj	/sbin/nologin
athiele	5601	1000	Anica Thiele	/sbin/nologin
avaz	5602	1000	Avni Azemi	/sbin/nologin
awein	5603	1000	Antje Weinkauff	/sbin/nologin
ayer	5604	1000	Aysin Erten	/sbin/nologin
ayha	5605	1000	Ayman Hasan	/sbin/nologin
baca	5606	1000	Banu Candan	/sbin/nologin
bapu	5607	1000	Bart van Putten	/sbin/nologin
basch	5608	1000	Bastian Schubert	/sbin/nologin

base	5609	1000	Sebastian Baer	/sbin/nologin
batu	5610	1000	Bayram Tunc	/sbin/nologin
baul	5611	1000	Basak Uludag	/sbin/nologin
beaj	5612	1000	Besa Ajeti	/sbin/nologin
bebu	5613	1000	Benjamin Buerger	/sbin/nologin
beckerd	5614	1000	Daniela Becker	/sbin/nologin
bede	5615	1000	Besart Deliu	/sbin/nologin
befe	5616	1000	Besnike Ferizi	/sbin/nologin
beissner	5617	1000	Carmen Beissner	/sbin/nologin
beko	5618	1000	Bekir Konar	/sbin/nologin
beli	5619	1000	Besart Limani	/sbin/nologin
bema	5620	1000	Bettina Matuschek	/sbin/nologin
bemu	5621	1000	Bedredin Mustafa	/sbin/nologin
bepe	5622	1000	Bekim Peci	/sbin/nologin
bish	5623	1000	Behram Shabani	/sbin/nologin
beta	5624	1000	Besarta Tahiri	/sbin/nologin
beweber	5625	1000	Bettina Weber	/sbin/nologin
bimo	5626	1000	Bianca Mondadori	/sbin/nologin
bimu	5627	1000	Birgit Mundt	/sbin/nologin
bire	5628	1000	Bianca Reich	/sbin/nologin
bjgr	5629	1000	Bjoern Grahl	/sbin/nologin
bjse	5630	1000	Bjoern Semm	/sbin/nologin
blbe	5631	1000	Bledi Berisha	/sbin/nologin
blha	5632	1000	Blerim Haziri	/sbin/nologin
blka	5633	1000	Blearta Kasumi	/sbin/nologin
blra	5634	1000	Blendi Rama	/sbin/nologin
blvo	5635	1000	Blendi Vokshi	/sbin/nologin
bobkow	5636	1000	Sergej Bobkow	/sbin/nologin
bohl	5637	1000	Bodie Blonk	/sbin/nologin

bodu	5638	1000	Boudewijn van Duijvenbode	/sbin/nologin
bojo	5639	1000	Jonas Boehm	/sbin/nologin
braemert	5640	1000	Andreas Braemert	/sbin/nologin
bravo	5641	1000	Jose Martin Bravo	/sbin/nologin
brink	5642	1000	Tijmen Marijn van den Brink	/sbin/nologin
brme	5643	1000	Bram Meeuwsen	/sbin/nologin
brooks	5644	1000	Jose Brooks	/sbin/nologin
bschmid	5645	1000	Bettina Schmid	/sbin/nologin
bscholz	5646	1000	Bettina Scholz	/sbin/nologin
bspas	5647	1000	Boban Spasovski	/sbin/nologin
buas	5648	1000	Bujar Asllani	/sbin/nologin
budo	5649	1000	Burak Dogan	/sbin/nologin
budu	5650	1000	Ngoc Duc Bui Van	/sbin/nologin
buja	5651	1000	Burim Jaha	/sbin/nologin
buka	5652	1000	Buket Kavgaci	/sbin/nologin
bukr	5653	1000	Burim Krasniqi	/sbin/nologin
buyu	5654	1000	Burak Yuerguec	/sbin/nologin
caba	5655	1000	Carlos Baron	/sbin/nologin
cabus	5656	1000	Carsten Busack	/sbin/nologin
cada	5657	1000	Chathelijne Daniels	/sbin/nologin
cama	5658	1000	Carmen Maskow	/sbin/nologin
casa	5659	1000	Cassandra Sabajo	/sbin/nologin
cawi	5660	1000	Carsten Winter	/sbin/nologin
cbehrens	5661	1000	Claudia Behrens	/sbin/nologin
cbeissner	5662	1000	Carmen Beissner	/sbin/nologin
cebu	5663	1000	Clemens Buder	/sbin/nologin
cfinde	5664	1000	Christian Findeisen	/sbin/nologin
chaba	5665	1000	Charles Balkow	/sbin/nologin
chbe	5666	1000	Christian Beckmann	/sbin/nologin

chch	5667	1000	Christoph Chaberny	/sbin/nologin
chco	5668	1000	Chrisula Cornelia	/sbin/nologin
chein	5669	1000	Christopher Heinrich	/sbin/nologin
ches	5670	1000	Chelsea Soerokarso	/sbin/nologin
chgr	5671	1000	Christopher Gruender	/sbin/nologin
chhc	5672	1000	Chi Hun Cheung	/sbin/nologin
chhe	5673	1000	Christopher Herfert	/sbin/nologin
chja	5674	1000	Chiffranie Jacob	/sbin/nologin
chka	5675	1000	Chenise Karijoredjo	/sbin/nologin
chku	5676	1000	Christine Kuehnast	/sbin/nologin
chna	5677	1000	Christopher Naumann	/sbin/nologin
chne	5678	1000	Christoph Zoellner	/sbin/nologin
chpa	5679	1000	Cheryl Panka	/sbin/nologin
chpr	5680	1000	Chrisanne Prei	/sbin/nologin
chral	5681	1000	Christiana Alhajsalem	/sbin/nologin
chro	5682	1000	Christian Rohde	/sbin/nologin
chsch	5683	1000	Christian Schulz	/sbin/nologin
chso	5684	1000	Christiane Sobek	/sbin/nologin
chst	5685	1000	Christiph Steffens	/sbin/nologin
chth	5686	1000	Christine Thie	/sbin/nologin
chze	5687	1000	Charity Zegers	/sbin/nologin
cige	5688	1000	Cimberley George	/sbin/nologin
cilo	5689	1000	Ciel London	/sbin/nologin
clah	5690	1000	Claudia Hoerig	/sbin/nologin
clca	5691	1000	Clara Romero Carillo	/sbin/nologin
clfe	5692	1000	Claudia Fernanda Granja Romero	/sbin/nologin
cloehr	5693	1000	Christian Loehr	/sbin/nologin
clro	5694	1000	Claudio Rocholl	/sbin/nologin
clsc	5695	1000	Claudia Schoenebeck	/sbin/nologin

coka	5696	1000	Colin Kaemmerling	/sbin/nologin
cokr	5697	1000	Constanze Kronemann	/sbin/nologin
cole	5698	1000	Corinna Lemberger	/sbin/nologin
cope	5699	1000	Concepcion Perez Dacal	/sbin/nologin
crla	5700	1000	Craig Laishley	/sbin/nologin
crom	5701	1000	Clara Romero	/sbin/nologin
csbl	5702	1000	Csilla Blanck-Bodo	/sbin/nologin
cschulz	5703	1000	Christiane Schulz	/sbin/nologin
cseitz	5704	1000	Christian Seitz	/sbin/nologin
cste	5705	1000	Christoph Steger	/sbin/nologin
cweber10	5706	1000	Christian Weber 101	/sbin/nologin
cweber	5707	1000	Christian Weber	/sbin/nologin
daal	5708	1000	Daniela Alvarez Valencia	/sbin/nologin
dablu	5709	1000	Daniel Blumhagen	/sbin/nologin
dada	5710	1000	Daniel Damian	/sbin/nologin
dagr	5711	1000	Daniela Gransee	/sbin/nologin
daha	5712	1000	Dafina Haziri	/sbin/nologin
dahe	5713	1000	Daniel Herrmann	/sbin/nologin
dahm	5714	1000	Danilo Lehmann	/sbin/nologin
dahy	5715	1000	Daniel Hyzyk	/sbin/nologin
daja	5716	1000	Daniel Jakob	/sbin/nologin
dale	5717	1000	Dag Lekaj	/sbin/nologin
dali	5718	1000	Daniel Liefden	/sbin/nologin
dame	5719	1000	Dardan Metaj	/sbin/nologin
damo	5720	1000	Darren Moeller	/sbin/nologin
dani	5721	1000	David Nickel	/sbin/nologin
dano	5722	1000	Danzel Noordwijk	/sbin/nologin
dape	5723	1000	Daisy Marlene Perez Lucena	/sbin/nologin
dapi	5724	1000	Damaris Pinas	/sbin/nologin

dare	5725	1000	Dastin Rennspiess	/sbin/nologin
dari	5726	1000	David Riebe	/sbin/nologin
dasi	5727	1000	Dardan Sllamniku	/sbin/nologin
dastri	5728	1000	Daniel Stringe	/sbin/nologin
dato	5729	1000	Darko Tomljenovic	/sbin/nologin
davi	5730	1000	Darnell Vijent	/sbin/nologin
davj	5731	1000	darnel vjent	/sbin/nologin
davm	5732	1000	David Meyer	/sbin/nologin
dbrooks	5733	1000	Danilo Brooks	/sbin/nologin
debo	5734	1000	Denny Bosse	/sbin/nologin
deckert	5735	1000	Doreen Eckert	/sbin/nologin
dedi	5736	1000	Dennis Dietrich	/sbin/nologin
dege	5737	1000	Dennis Gest	/sbin/nologin
deku	5738	1000	Dennis Kuhlmann	/sbin/nologin
demview	5739	1000	Testuser fuer DEM Baan90	/sbin/nologin
derd	5740	1000	Derk van Dijk	/sbin/nologin
dfunke	5741	1000	Dirk Funke	/sbin/nologin
dhaz	5742	1000	Dardan Haziri	/sbin/nologin
diab	5743	1000	Diana Berghoff	/sbin/nologin
dibe	5744	1000	Diellza Behrami	/sbin/nologin
dibu	5745	1000	Dirk Blumenthal	/sbin/nologin
difr	5746	1000	Dirk Frischmuth	/sbin/nologin
dimo	5747	1000	Diede Molenveld	/sbin/nologin
disc	5748	1000	Dirk Schiemann	/sbin/nologin
diwa	5749	1000	Dimitry van der Wal	/sbin/nologin
djaz	5750	1000	Djellza Azemi	/sbin/nologin
djpa	5751	1000	Djenvah Paulus	/sbin/nologin
dmanco	5752	1000	Dario Manco	/sbin/nologin
dmts	5753	1000	Dmitry Tsys	/sbin/nologin

dmueller	5754	1000	Denis Mueller	/sbin/nologin
dobe	5755	1000	Doreen Bernhardt	/sbin/nologin
dode	5756	1000	Dominic Dehnelt	/sbin/nologin
doka	5757	1000	Doreen Kassner	/sbin/nologin
doku	5758	1000	Doreen Kubal	/sbin/nologin
dome	5759	1000	Dominic Meinhold	/sbin/nologin
doru	5760	1000	Dominic Ruschinski	/sbin/nologin
dosa	5761	1000	Dona Salihu	/sbin/nologin
dosh	5762	1000	Dorentina Shtufi	/sbin/nologin
dowi	5763	1000	Dominic Winter	/sbin/nologin
dpipen	5764	1000	David Pipenhagen	/sbin/nologin
dproch	5765	1000	Dieter Prochnow	/sbin/nologin
dpruss	5766	1000	Daniel Pruss	/sbin/nologin
drab	5767	1000	Dren Abdullahu	/sbin/nologin
drdr	5768	1000	Drilona Drevinja	/sbin/nologin
dris	5769	1000	Driton Istrefi	/sbin/nologin
dspaine	5770	1000	Donald Spaine	/sbin/nologin
duha	5771	1000	Durim Shabani	/sbin/nologin
durnek	5772	1000	Viktor Durnek	/sbin/nologin
dush	5773	1000	Dukagjin Shala	/sbin/nologin
edab	5774	1000	Edon Abdullahu	/sbin/nologin
edba	5775	1000	Eduard Abazi	/sbin/nologin
edbu	5776	1000	Edon Bujupi	/sbin/nologin
edda	5777	1000	Edu Darrell	/sbin/nologin
edgu	5778	1000	Eduardo Gutierrez Sanchez	/sbin/nologin
edha	5779	1000	Edona Haradinaj	/sbin/nologin
edrib	5780	1000	Edina Ribic	/sbin/nologin
egha	5781	1000	Egonita Haxhiu	/sbin/nologin
ekga	5782	1000	Ekrem Gashi	/sbin/nologin

eldu	5783	1000	Elke Durnez	/sbin/nologin
elfe	5784	1000	Elena Corrales Fernandez	/sbin/nologin
elga	5785	1000	Elbasan Gashani	/sbin/nologin
elkr	5786	1000	Elda Krasniqi	/sbin/nologin
elku	5787	1000	Elvis Kukalaj	/sbin/nologin
elov	5788	1000	Elisa Overeem	/sbin/nologin
elri	5789	1000	Eliana Yamileth Rivera Daza	/sbin/nologin
elsi	5790	1000	Elisa Simbine	/sbin/nologin
emba	5791	1000	Emanuel Bartusch	/sbin/nologin
emby	5792	1000	Emanuel Bayer	/sbin/nologin
emdi	5793	1000	Emma Gonzales Diaz	/sbin/nologin
emga	5794	1000	Emine Gashi	/sbin/nologin
emge	5795	1000	Emile Gerritsen	/sbin/nologin
emha	5796	1000	Emal Hasani	/sbin/nologin
enav	5797	1000	Engin Avci	/sbin/nologin
enbe	5798	1000	Enrico Becker	/sbin/nologin
enmo	5799	1000	Eneda Morina	/sbin/nologin
epostrak	5800	1000	Eduard Postrak	/sbin/nologin
erbau	5801	1000	Erik Baumann	/sbin/nologin
erbu	5802	1000	Erijon Buqani	/sbin/nologin
erda	5803	1000	Ermira Dakaj	/sbin/nologin
erma	5804	1000	Erion Mavriqi	/sbin/nologin
ermu	5805	1000	Ermir Murti	/sbin/nologin
ermv	5806	1000	Ernesa Mavriqi	/sbin/nologin
erre	5807	1000	Erbrina Resowikromo	/sbin/nologin
erse	5808	1000	Serpil Erdik	/sbin/nologin
erta	5809	1000	Eriko Takamura	/sbin/nologin
eubl	5810	1000	Eugenio Blanco Galvez	/sbin/nologin
evze	5811	1000	Evelyn Zehmke	/sbin/nologin

faas	5812	1000	Fabienne Astfalk	/sbin/nologin
faba	5813	1000	Fatmir Bajralia	/sbin/nologin
fadl	5814	1000	Fabian Dluzewski	/sbin/nologin
faha	5815	1000	Fatos Halili	/sbin/nologin
fahy	5816	1000	Faruk Hyseni	/sbin/nologin
fala	5817	1000	Fabian Langguth	/sbin/nologin
faly	5818	1000	Faraaz Lynch	/sbin/nologin
fame	5819	1000	Fabian Meysel	/sbin/nologin
faos	5820	1000	Fabian Oosterloo	/sbin/nologin
fari	5821	1000	Fabian Richter	/sbin/nologin
fase	5822	1000	Fatbardha Selimi-Saraci	/sbin/nologin
fave	5823	1000	Faton Veliu	/sbin/nologin
faya	5824	1000	Farouk Yagouta	/sbin/nologin
feai	5825	1000	Felix Aivazidis	/sbin/nologin
fealt	5826	1000	Feray Altinpinat	/sbin/nologin
feegr	5827	1000	Fee Graf	/sbin/nologin
fehu	5828	1000	Felix Hungerbuehler	/sbin/nologin
feli	5829	1000	Felix Lindo	/sbin/nologin
femu	5830	1000	Federico Cisternas Muhr	/sbin/nologin
fija	5831	1000	Fitore Jashanica	/sbin/nologin
finke	5832	1000	Martin Finke	/sbin/nologin
finstrat	5833	1000	Financeamt Strato PWC	/sbin/nologin
fisv	5834	1000	Fidan Svarca	/sbin/nologin
fiuk	5835	1000	Fitim Uka	/sbin/nologin
fiza	5836	1000	finanzamt	/sbin/nologin
fjbu	5837	1000	Fjolleza Bunjaku	/sbin/nologin
flbl	5838	1000	Flakron Bllaca	/sbin/nologin
flde	5839	1000	Florinda Demaj	/sbin/nologin
flha	5840	1000	Florian Milin Hajzeri	/sbin/nologin

flo	5841	1000	Florent Ropica	/sbin/nologin
flsh	5842	1000	Florie Shabani	/sbin/nologin
flsm	5843	1000	Flora Feka-Smakolli	/sbin/nologin
flze	5844	1000	Florent Zejnullahu	/sbin/nologin
fmeyer	5845	1000	Fatma Meyer	/sbin/nologin
foha	5846	1000	Florent Haziraj	/sbin/nologin
frasch	5847	1000	Frank Schnabel	/sbin/nologin
frba	5848	1000	Franz Baader	/sbin/nologin
freg	5849	1000	Frank Egner	/sbin/nologin
frew	5850	1000	Frank Ewert	/sbin/nologin
frhe	5851	1000	Frank Helmers	/sbin/nologin
frzo	5852	1000	Frank Zopp	/sbin/nologin
gabw	5853	1000	Gabrielle Waterland	/sbin/nologin
gaka	5854	1000	Gabi Kasper	/sbin/nologin
gala	5855	1000	Gabriela Lange	/sbin/nologin
gatu	5856	1000	Gazmend Tullari	/sbin/nologin
gawa	5857	1000	Gabriele Waschke	/sbin/nologin
gega	5858	1000	Gentiana Gashi	/sbin/nologin
geho	5859	1000	Genity Hoefer	/sbin/nologin
geko	5860	1000	Gerard Konning	/sbin/nologin
gese	5861	1000	Gezim Selimi	/sbin/nologin
geta	5862	1000	Gent Tahiri	/sbin/nologin
giar	5863	1000	Giovanni Aroma	/sbin/nologin
gika	5864	1000	giorgo Karjasemita	/sbin/nologin
gima	5865	1000	Gilbert Magnavita	/sbin/nologin
gisco	5866	1000	Gisela Koch	/sbin/nologin
gisko	5867	1000	Gisela Koch	/sbin/nologin
gjha	5868	1000	Gjekson Hasani	/sbin/nologin
goba	5869	1000	Alexander Gonzalez Batista	/sbin/nologin

goka	5870	1000	Gojrat Kadrijaj	/sbin/nologin
graetz	5871	1000	Gregor Raetz	/sbin/nologin
graft	5872	1000	Thomas Graf	/sbin/nologin
grbi	5873	1000	Gramos Bimbashi	/sbin/nologin
grmu	5874	1000	Granit Mujka	/sbin/nologin
grru	5875	1000	Granit Ruhani	/sbin/nologin
guba	5876	1000	Guido Bartz	/sbin/nologin
gudo	5877	1000	Guenes Dogan	/sbin/nologin
guiot	5878	1000	Cecile Guiot	/sbin/nologin
gyru	5879	1000	Gyltene Ruhani	/sbin/nologin
hame	5880	1000	Hadj Mecherfi	/sbin/nologin
hawu	5881	1000	Harald Wunderlich	/sbin/nologin
haymo	5882	1000	Haymo Valerius	/sbin/nologin
hborel	5883	1000	Herman Borel	/sbin/nologin
heba	5884	1000	Herbert Baselt	/sbin/nologin
hebo	5885	1000	Herman Borel	/sbin/nologin
hech	5886	1000	Christopher Herfert	/sbin/nologin
hecz	5887	1000	Heiko Czarnietzki	/sbin/nologin
hegr	5888	1000	Hendrik Grift	/sbin/nologin
hehe	5889	1000	Helena Herbst	/sbin/nologin
hehoe	5890	1000	Heike Hoefkes	/sbin/nologin
heku	5891	1000	Heintje Kuhlbrodt	/sbin/nologin
here	5892	1000	Heike Rzepka	/sbin/nologin
herz	5893	1000	Henk Rzymann	/sbin/nologin
heta	5894	1000	Heike Taubert	/sbin/nologin
hkeller	5895	1000	Hans Keller	/sbin/nologin
hoda	5896	1000	Daniel Hoffmann	/sbin/nologin
homa	5897	1000	Manfred Hoefer	/sbin/nologin
hornig	5898	1000	Andreas Hornig	/sbin/nologin

hsahin	5899	1000	Hatice Sahin	/sbin/nologin
hudo	5900	1000	Hugo Dompig	/sbin/nologin
hush	5901	1000	Husein Shehadi	/sbin/nologin
huve	5902	1000	Huub Velthuis	/sbin/nologin
huwi	5903	1000	Huub Wisse	/sbin/nologin
hyim	5904	1000	Hyseni Imran	/sbin/nologin
idra	5905	1000	Idriz Rama	/sbin/nologin
igdi	5906	1000	Inge Duiker	/sbin/nologin
igli	5907	1000	Igiorno Lieveld	/sbin/nologin
iglo	5908	1000	Igor Lovecky	/sbin/nologin
ilda	5909	1000	Ilirjana Dakaj	/sbin/nologin
ilgo	5910	1000	Ilja Golovanov	/sbin/nologin
ilos	5911	1000	Ilrjana Osmani	/sbin/nologin
ilsa	5912	1000	Ilir Sahiti	/sbin/nologin
imra	5913	1000	Immer Ramaj	/sbin/nologin
indu	5914	1000	Ineta Durneikaite	/sbin/nologin
inko	5915	1000	Inga Koehl	/sbin/nologin
insa	5916	1000	Inigo Santamaria	/sbin/nologin
irme	5917	1000	Irma Memetoviq	/sbin/nologin
irwa	5918	1000	Irina Wasemiller	/sbin/nologin
isho	5919	1000	Isabell Hoger	/sbin/nologin
isja	5920	1000	Isatou Jallow	/sbin/nologin
isse	5921	1000	Isuf Seferi	/sbin/nologin
istr	5922	1000	Isabella Trappmann	/sbin/nologin
itan	5923	1000	Itiel Anches	/sbin/nologin
ivan	5924	1000	Ivar Anapi	/sbin/nologin
ivdo	5925	1000	Ivan Doorson	/sbin/nologin
iwo	5926	1000	Ingo Wollschlaeger	/sbin/nologin
jaal	5927	1000	Jamal Aloea	/sbin/nologin

jaam	5928	1000	JairAmatdarso	/sbin/nologin
jaba	5929	1000	Jana Bartholomaeus	/sbin/nologin
jabu	5930	1000	Jasper Bauters	/sbin/nologin
jach	5931	1000	Janet Christoph-Zeckey	/sbin/nologin
jagma	5932	1000	Marcien Jagiello	/sbin/nologin
jahe	5933	1000	Jan Hennings	/sbin/nologin
jaje	5934	1000	Jacqueline Jehne	/sbin/nologin
jaka	5935	1000	Jacqueline Karakuslu	/sbin/nologin
jakl	5936	1000	Jasper Klein	/sbin/nologin
jama	5937	1000	Jahir Murseli	/sbin/nologin
jame	5938	1000	Javier Medina	/sbin/nologin
jape	5939	1000	Jacob Petrovic	/sbin/nologin
japf	5940	1000	Jan Pfannkuche	/sbin/nologin
jari	5941	1000	Jarno van Rijt	/sbin/nologin
jaro	5942	1000	Jacoba Romkes	/sbin/nologin
jasi	5943	1000	Janine Singotiko	/sbin/nologin
jaste	5944	1000	Jank Steffen	/sbin/nologin
jath	5945	1000	Jair Tholen	/sbin/nologin
java	5946	1000	Jacobus van der Meer	/sbin/nologin
jdirk	5947	1000	Julien Dirk	/sbin/nologin
jdraeger	5948	1000	Juergen Draeger	/sbin/nologin
jeba	5949	1000	Jetullah Barami	/sbin/nologin
jedr	5950	1000	Jeton Drevinja	/sbin/nologin
jejr	5951	1000	Jesselyn Friendwijk	/sbin/nologin
jejl	5952	1000	Jens Klumpp	/sbin/nologin
jemu	5953	1000	Jetmir Mustafa	/sbin/nologin
jepa	5954	1000	Jens Pakleppa	/sbin/nologin
jepj	5955	1000	Jehona Pajaziti	/sbin/nologin
jericho1	5956	1000	Marion Jerichow	/sbin/nologin

jerichow	5957	1000	Marion Jerichow	/sbin/nologin
jesc	5958	1000	Jens Schumann	/sbin/nologin
jest	5959	1000	Jessica Stoll	/sbin/nologin
jflecken	5960	1000	Josef Flecken	/sbin/nologin
jnisch	5961	1000	Jens Nisch	/sbin/nologin
joal	5962	1000	Joerg Alexander	/sbin/nologin
job_118	5963	1000	Jobuser	/sbin/nologin
jobo	5964	1000	Jorge Bonome Perez	/sbin/nologin
jobr	5965	1000	Joschka Bronst	/sbin/nologin
joda	5966	1000	Joe daniel dannenberg	/sbin/nologin
jodo	5967	1000	Joyce Doornekamp	/sbin/nologin
joev	5968	1000	Johannes Evard	/sbin/nologin
jofl	5969	1000	Josef Flecken	/sbin/nologin
joha	5970	1000	Joachim Matthias Harksen	/sbin/nologin
jone	5971	1000	Jordi Neijenhuis	/sbin/nologin
jooo	5972	1000	Joris van Ooijen	/sbin/nologin
josa	5973	1000	Jorghino Samson	/sbin/nologin
josc	5974	1000	Joppe Schreiber	/sbin/nologin
josch	5975	1000	Jonas Schindler	/sbin/nologin
josi	5976	1000	Joerg Simon	/sbin/nologin
joso	5977	1000	Joelitia Soiso	/sbin/nologin
jost	5978	1000	Joanna Stein	/sbin/nologin
josw	5979	1000	Joann Swedo	/sbin/nologin
joth	5980	1000	Joel Thiel	/sbin/nologin
jovi	5981	1000	Johnny Vink	/sbin/nologin
jowe	5982	1000	Joerg Wendling	/sbin/nologin
jowl	5983	1000	Jorg Wlodarczyk	/sbin/nologin
jruschke	5984	1000	Jens Ruschke	/sbin/nologin
jubi	5985	1000	Julia Bitkowsky	/sbin/nologin

juebe	5986	1000	Juergen Becker	/sbin/nologin
julue	5987	1000	Juliane Luecke	/sbin/nologin
jumo	5988	1000	Judith Montes Bartles	/sbin/nologin
junghans	5989	1000	Bjoern Junghans	/sbin/nologin
jusa	5990	1000	Juana Maria Mas Sabater	/sbin/nologin
juto	5991	1000	Julio Toribio	/sbin/nologin
juwe	5992	1000	Justyna Weissgerber	/sbin/nologin
kabu	5993	1000	Kaltrina Bunjaku	/sbin/nologin
kada	5994	1000	Katja Daeumler-Lang	/sbin/nologin
kafu	5995	1000	Kai Furkert	/sbin/nologin
kahi	5996	1000	Katharina Hiltmann	/sbin/nologin
kale	5997	1000	Kati Lekay	/sbin/nologin
kame	5998	1000	Kati Meyer	/sbin/nologin
kaminski	5999	1000	Peter Kaminski	/sbin/nologin
kamu	6000	1000	Kai Mueller	/sbin/nologin
kaor	6001	1000	Katharina Orieife-Briand	/sbin/nologin
kapr	6002	1000	Karin Odemer Proano	/sbin/nologin
karo	6003	1000	Katharina Rochel	/sbin/nologin
kasc	6004	1000	Karola Schwichtenberg	/sbin/nologin
kasu	6005	1000	Katrin Suter	/sbin/nologin
kaza	6006	1000	Karim Zaky	/sbin/nologin
kazar	6007	1000	Katja Zarske	/sbin/nologin
kehe	6008	1000	Kerstin Hempel	/sbin/nologin
kema	6009	1000	Kerstin Marin	/sbin/nologin
kemu	6010	1000	Kevin Mueller	/sbin/nologin
kepl	6011	1000	Kevin Plewnia	/sbin/nologin
kera	6012	1000	Kenan Rama	/sbin/nologin
kesch	6013	1000	Kerstin Schroeder	/sbin/nologin
keta	6014	1000	Kelly Tarantino	/sbin/nologin

kevo	6015	1000	Kevin Volz	/sbin/nologin
kevro	6016	1000	Kevin Rohrbeck	/sbin/nologin
kige	6017	1000	Kimberly Geeraths	/sbin/nologin
kija	6018	1000	Kirsten Jaensch	/sbin/nologin
kkantke	6019	1000	Katja Kantke	/sbin/nologin
klku	6020	1000	Klaudia Kuchaj	/sbin/nologin
kockjoy	6021	1000	Carmen Kockjoy	/sbin/nologin
koeto	6022	1000	Koeksal Toprak	/sbin/nologin
koso	6023	1000	Kosovare Sopjani	/sbin/nologin
krba	6024	1000	Kristian Baumgarten	/sbin/nologin
krda	6025	1000	Krenar Dakaj	/sbin/nologin
krik	6026	1000	Krisztina Kaefer	/sbin/nologin
krka	6027	1000	Kristina Megan kalpaxis	/sbin/nologin
kroepke	6028	1000	Kristin Roepke	/sbin/nologin
krpi	6029	1000	Kremtim Pllana	/sbin/nologin
ksuess	6030	1000	Kerstin Suessinger	/sbin/nologin
kuba	6031	1000	Kushtrim Bajgora	/sbin/nologin
kubu	6032	1000	Kundenbuchhaltung	/sbin/nologin
kudu	6033	1000	Kushtrim Duhlaku	/sbin/nologin
kuhlig	6034	1000	Kerstin Uhlig	/sbin/nologin
kuvu	6035	1000	Kurt Rickard Vuolikainen	/sbin/nologin
laal	6036	1000	Labinot Alshiqi	/sbin/nologin
labo	6037	1000	Latifa Bouilas	/sbin/nologin
laboudi	6038	1000	Lotfi El Aboudi	/sbin/nologin
lahy	6039	1000	Lavdrim Hyseni	/sbin/nologin
lake	6040	1000	Lars van de Keuken	/sbin/nologin
lamc	6041	1000	Laurens McLauhlin	/sbin/nologin
lasch	6042	1000	Lars Schmidt	/sbin/nologin
lauk	6043	1000	Laura Ukaj	/sbin/nologin

lave	6044	1000	Latoya Verbond	/sbin/nologin
leba	6045	1000	Leonora Bahtiri	/sbin/nologin
lebi	6046	1000	Leonora Bahtiri	/sbin/nologin
lebr	6047	1000	Leyla Brignoli	/sbin/nologin
lede	6048	1000	Leonora Delija	/sbin/nologin
leeck	6049	1000	Leandra Eckert	/sbin/nologin
leer	6050	1000	Levent Erbas	/sbin/nologin
lefr	6051	1000	Lea Fracheboud	/sbin/nologin
lehy	6052	1000	Leonora Hyseni	/sbin/nologin
leim	6053	1000	Leonora Imeri	/sbin/nologin
leon	6054	1000	Leon Lubberdink	/sbin/nologin
lesc	6055	1000	Leonard Schreckenbach	/sbin/nologin
leta	6056	1000	Leutrim Tasholli	/sbin/nologin
liba	6057	1000	Lisa Bauske	/sbin/nologin
libl	6058	1000	Lisa-Marie Bleyl	/sbin/nologin
libr	6059	1000	Liridona Brahim	/sbin/nologin
libu	6060	1000	Liridion Bunjaku	/sbin/nologin
liga	6061	1000	Liridona Gashi	/sbin/nologin
liho	6062	1000	Linus Holmqvist	/sbin/nologin
liko	6063	1000	Lisa Kopelmann	/sbin/nologin
likr	6064	1000	Liridona Krasniqi	/sbin/nologin
linso	6065	1000	Linda Sophia Eilers	/sbin/nologin
lirb	6066	1000	Liridon Bakiu	/sbin/nologin
lode	6067	1000	Lovis Dreher	/sbin/nologin
lopez	6068	1000	Liher Lopez Eguiara	/sbin/nologin
loso	6069	1000	Loresa Sokoli	/sbin/nologin
lukj	6070	1000	Luljeta Vllasa-Krajkova	/sbin/nologin
lukr	6071	1000	Lule Vllasa-Krajkova	/sbin/nologin
lupe	6072	1000	Luljetja Peci	/sbin/nologin

luru	6073	1000	Lucas Ruehe	/sbin/nologin
lusc	6074	1000	Lukas Schwarzmeier	/sbin/nologin
lwelsh	6075	1000	Lee Welsh	/sbin/nologin
maan	6076	1000	Magesta Anisetti	/sbin/nologin
maba	6077	1000	Marius Baumgärtel	/sbin/nologin
mabo	6078	1000	Maria Borisova	/sbin/nologin
mabr	6079	1000	Marko Breitsma	/sbin/nologin
mabu	6080	1000	Marcel Buehring	/sbin/nologin
maco	6081	1000	Margarita Cabot Coll	/sbin/nologin
madro	6082	1000	Martin Droste	/sbin/nologin
mafi	6083	1000	Marcus Fichna	/sbin/nologin
mafr	6084	1000	Marvin Freier	/sbin/nologin
mage	6085	1000	Marina Gergele	/sbin/nologin
magr	6086	1000	Marc Grabowski	/sbin/nologin
magu	6087	1000	Marc-Antoine Gutberg	/sbin/nologin
maha	6088	1000	Marcus Hahn	/sbin/nologin
mahe	6089	1000	Maik Herrmann	/sbin/nologin
mahi	6090	1000	Maria von Heimann	/sbin/nologin
mahl	6091	1000	Martin Heldt	/sbin/nologin
mahn	6092	1000	Mario Heinrich	/sbin/nologin
maho	6093	1000	Marcus Hoehne	/sbin/nologin
maja	6094	1000	Markus Jagdmann	/sbin/nologin
maka	6095	1000	Mark Kaemmerling	/sbin/nologin
maki	6096	1000	Makaba Kimbangi	/sbin/nologin
maku	6097	1000	Matthias Kuhrmann	/sbin/nologin
mali	6098	1000	Maik Lichtenberg	/sbin/nologin
malu	6099	1000	Martin Lundqvist	/sbin/nologin
mama	6100	1000	Maria-Nausika Marquardt	/sbin/nologin
mame	6101	1000	Manuell Meixner	/sbin/nologin

mamey	6102	1000	Marcel Meyer	/sbin/nologin
mamo	6103	1000	Matthias Morzuch	/sbin/nologin
mamu	6104	1000	Marigone Mulaku	/sbin/nologin
maor	6105	1000	Max Ortland	/sbin/nologin
mapo	6106	1000	Maaike van Poll	/sbin/nologin
mapr	6107	1000	Max Prinz	/sbin/nologin
mapu	6108	1000	Manisha Pultoo	/sbin/nologin
mara	6109	1000	Marcel Bauner	/sbin/nologin
marb	6110	1000	Maria Belen Exposito Jerez	/sbin/nologin
marcin	6111	1000	Marcin Plewa	/sbin/nologin
mare	6112	1000	Marc-Aurel Schelter	/sbin/nologin
marha	6113	1000	Markus Haase	/sbin/nologin
marion	6114	1000	Marion Jerichow	/sbin/nologin
markh	6115	1000	Mark Hentschel Tapias	/sbin/nologin
maro	6116	1000	Marcus Rozek	/sbin/nologin
maros	6117	1000	Marcel Rosnau	/sbin/nologin
marp	6118	1000	Marven Prill	/sbin/nologin
marsch	6119	1000	Martin Schoelzke	/sbin/nologin
mart	6120	1000	Maria J. Martinez	/sbin/nologin
marti	6121	1000	Marc Tiemessen	/sbin/nologin
masc	6122	1000	Manuela Schmidt	/sbin/nologin
masch	6123	1000	Maik Schulz	/sbin/nologin
maschil	6124	1000	Markus Schillert	/sbin/nologin
mase	6125	1000	Maurice Senft Corral	/sbin/nologin
masp	6126	1000	Marianne Spijkstra	/sbin/nologin
masr	6127	1000	Marcel Schroeder	/sbin/nologin
masta	6128	1000	Manuela von Stachelski	/sbin/nologin
matu	6129	1000	Marcel Tuchlinsky	/sbin/nologin
maut	6130	1000	Marian Utech	/sbin/nologin

mava	6131	1000	Mats vant veer	/sbin/nologin
mawo	6132	1000	Marco Wojatzki	/sbin/nologin
maza	6133	1000	Marigona Zariqi	/sbin/nologin
mazi	6134	1000	Mandy Zinnthal	/sbin/nologin
mbeiss	6135	1000	Manuel Beissner	/sbin/nologin
mber	6136	1000	Martin Berkenhagen	/sbin/nologin
mbra	6137	1000	Marvin Braun	/sbin/nologin
meab	6138	1000	Merita Abazi	/sbin/nologin
mebo	6139	1000	Melanie Borowski	/sbin/nologin
mebrue	6140	1000	Melanie Brueggemann	/sbin/nologin
meca	6141	1000	Megzon Cakolli	/sbin/nologin
medo	6142	1000	Mergime Dobruna	/sbin/nologin
mefr	6143	1000	Melvin Frans Vermeulen	/sbin/nologin
mehi	6144	1000	Medan Hiersche	/sbin/nologin
meim	6145	1000	Mehmet Imeri	/sbin/nologin
mema	6146	1000	Marcel Menzel	/sbin/nologin
mese	6147	1000	Mehtap Sert	/sbin/nologin
meta	6148	1000	Met Tahiri	/sbin/nologin
meus	6149	1000	Melanie Usche	/sbin/nologin
meve	6150	1000	Meshel Velu	/sbin/nologin
mguen	6151	1000	Michael Guenther	/sbin/nologin
mhaase	6152	1000	Marina Haase	/sbin/nologin
mholl	6153	1000	Marc Hollaender	/sbin/nologin
miab	6154	1000	Mirjeta Abazi	/sbin/nologin
mibe	6155	1000	Milan van Belle	/sbin/nologin
mics	6156	1000	Michelle Scholsberg	/sbin/nologin
mida	6157	1000	Michelin Daniele	/sbin/nologin
mifl	6158	1000	Mitchel Flederus	/sbin/nologin
mige	6159	1000	Miriam Isabel German	/sbin/nologin

migt	6160	1000	Michael Goettling	/sbin/nologin
migu	6161	1000	Miguel Antonio Gutierrez Padron	/sbin/nologin
miis	6162	1000	Michael Israel	/sbin/nologin
mila	6163	1000	Mioh Lange	/sbin/nologin
mili	6164	1000	Mireille Lisette	/sbin/nologin
mipi	6165	1000	Miguel Pique	/sbin/nologin
mipo	6166	1000	Michael Poguntke	/sbin/nologin
mipr	6167	1000	Michael Prohm	/sbin/nologin
misa	6168	1000	Miriam Sattler	/sbin/nologin
misc	6169	1000	Michel Schuessler	/sbin/nologin
misch	6170	1000	Michael Schubert	/sbin/nologin
mise	6171	1000	Mirsad Sejdiu	/sbin/nologin
mita	6172	1000	Michael Tarnopolski	/sbin/nologin
mith	6173	1000	Michael Themel	/sbin/nologin
mjsh	6174	1000	Mindy Sanchez Hentschel	/sbin/nologin
mkle	6175	1000	Michael Klemund	/sbin/nologin
mlindner	6176	1000	Marcus Lindner	/sbin/nologin
mmau	6177	1000	Maximilian Maudrich	/sbin/nologin
mmeyer	6178	1000	Marcel Meyer	/sbin/nologin
mmoritz	6179	1000	Martina Moritz	/sbin/nologin
mneu	6180	1000	Mathias Neumann	/sbin/nologin
mngbo	6181	1000	Masamba Ngbongolo	/sbin/nologin
moar	6182	1000	Monika Arth	/sbin/nologin
moaw	6183	1000	Mohamad Sheikh Awad	/sbin/nologin
mohi	6184	1000	Marc-Oliver Hitchman	/sbin/nologin
moho	6185	1000	Monika Holowaty	/sbin/nologin
mokl	6186	1000	Monika Klumpp	/sbin/nologin
moma	6187	1000	Monika Markiewicz	/sbin/nologin
moro	6188	1000	Monika Rogge	/sbin/nologin

mpless	6189	1000	Matthias Plesse	/sbin/nologin
mraddatz	6190	1000	Marco Raddatz	/sbin/nologin
mrho	6191	1000	Martin Herzog	/sbin/nologin
msaenz	6192	1000	Marisa Saenz	/sbin/nologin
mschucke	6193	1000	Markus Schucker	/sbin/nologin
mschulze	6194	1000	Mirko Schulze	/sbin/nologin
muba	6195	1000	Muhamet Bilalli	/sbin/nologin
muku	6196	1000	Murat Kumlu	/sbin/nologin
mweber	6197	1000	Matthias Weber	/sbin/nologin
mwein	6198	1000	Marius Weinhardt	/sbin/nologin
naas	6199	1000	Nada El-Assal	/sbin/nologin
naaw	6200	1000	Nackecha Awaitie	/sbin/nologin
nabr	6201	1000	Naile Brajshori	/sbin/nologin
nage	6202	1000	Naim Geci	/sbin/nologin
naja	6203	1000	Nabhiya Javed	/sbin/nologin
nale	6204	1000	Nancy Lepisto	/sbin/nologin
napu	6205	1000	NADEIA PURSCHE	/sbin/nologin
nasc	6206	1000	Nadine Schaefer	/sbin/nologin
nasl	6207	1000	Nazan Aslan	/sbin/nologin
ndierkes	6208	1000	Nicol Dierkes	/sbin/nologin
nehrkorn	6209	1000	Sven Nehrkorn	/sbin/nologin
nhamid	6210	1000	Nadia Hamidzadeh	/sbin/nologin
niga	6211	1000	Nick Gawenant	/sbin/nologin
nigo	6212	1000	Nicole Goertz	/sbin/nologin
niho	6213	1000	Nina Hochtritt	/sbin/nologin
nika	6214	1000	Niels Kanninga	/sbin/nologin
nise	6215	1000	Ninve Seven	/sbin/nologin
niwi	6216	1000	Nico Winterstein	/sbin/nologin
niza	6217	1000	Nicole Zander	/sbin/nologin

njmu	6218	1000	Njomza Mujka	/sbin/nologin
nkim	6219	1000	Nikolay Kim	/sbin/nologin
noc_cronon	6220	1000	User fuer Datenaustausch NOC (Baanfile)	/sbin/nologin
noco	6221	1000	Noam Jacob Cohen	/sbin/nologin
nodr	6222	1000	Nora Dreshaj	/sbin/nologin
nprohm	6223	1000	Nicole Prohm	/sbin/nologin
oeckni	6224	1000	Thomas Oecknick	/sbin/nologin
ogold	6225	1000	Oliver Goldschmidt	/sbin/nologin
ohoyer	6226	1000	Olaf Hoyer	/sbin/nologin
okluehe	6227	1000	Olaf Kluehe	/sbin/nologin
olba	6228	1000	Oliver Bauer	/sbin/nologin
olhe	6229	1000	Olvier Henkelmann-Kreuder	/sbin/nologin
oliver	6230	1000	Oliver Fuckner	/sbin/nologin
olke	6231	1000	Olaf Keur	/sbin/nologin
olko	6232	1000	Olaf Koenig	/sbin/nologin
olme	6233	1000	Oliver Meiners	/sbin/nologin
olsw	6234	1000	Olaf Swik	/sbin/nologin
onba	6235	1000	Onbase	/sbin/nologin
ossc	6236	1000	Oskar Schulz	/sbin/nologin
otka	6237	1000	Otchery van der Kamp	/sbin/nologin
ovst	6238	1000	Oliver sturm	/sbin/nologin
paba	6239	1000	Patrick Bandur	/sbin/nologin
pabo	6240	1000	Pavlo Brodianskyi	/sbin/nologin
padi	6241	1000	Patrick Diehne	/sbin/nologin
paga	6242	1000	Paul Graetz	/sbin/nologin
pago	6243	1000	Paola Gomez Torres	/sbin/nologin
pagr	6244	1000	Paulus Greta	/sbin/nologin
paha	6245	1000	Pablo Berrio De Haro	/sbin/nologin
pamo	6246	1000	Patryck Moenkert	/sbin/nologin

pasc	6247	1000	Patrick Schoenrock	/sbin/nologin
pava	6248	1000	Paulina Mendez Valencia	/sbin/nologin
pawu	6249	1000	Paul Wunderlich	/sbin/nologin
pbhagat	6250	1000	Parth Bhagat	/sbin/nologin
pdewolf	6251	1000	Patrick de Wolf	/sbin/nologin
peat	6252	1000	Petra Atanassov	/sbin/nologin
pebe	6253	1000	Perparim Berisha	/sbin/nologin
peda	6254	1000	Petra Dannat	/sbin/nologin
pede	6255	1000	Peter de Clerq	/sbin/nologin
pegr	6256	1000	Peter Granberger	/sbin/nologin
pemi	6257	1000	Perparim Miftari	/sbin/nologin
petu	6258	1000	Peter Tuschy	/sbin/nologin
peze	6259	1000	Petra Zedler	/sbin/nologin
pflueger	6260	1000	Joerg Pflueger	/sbin/nologin
phki	6261	1000	Phillip Kischel	/sbin/nologin
phly	6262	1000	Pharaaz Lynch	/sbin/nologin
phri	6263	1000	Philipp Richter	/sbin/nologin
phro	6264	1000	Philipp Roeber	/sbin/nologin
pien	6265	1000	Pierre Oliver Engelhardt	/sbin/nologin
pimhe	6266	1000	Pim van der Heijden	/sbin/nologin
pjunge	6267	1000	Petra Junge	/sbin/nologin
plma	6268	1000	Madelon Planije	/sbin/nologin
ppreisn	6269	1000	Patrick Preisinger	/sbin/nologin
prho	6270	1000	Precella Hovel	/sbin/nologin
pseker	6271	1000	Pinar Seker	/sbin/nologin
pwc	6272	1000	Pruefer STRATO	/sbin/nologin
qemu	6273	1000	Qendrese Mustafa	/sbin/nologin
qyme	6274	1000	Qyshawn Meye	/sbin/nologin
raal	6275	1000	Rabia Altuntas-Ebert	/sbin/nologin

rabe	6276	1000	Rahman Berisha	/sbin/nologin
rabu	6277	1000	Rainer Bursain	/sbin/nologin
racI	6278	1000	Randy Clemencia	/sbin/nologin
rada	6279	1000	Raquel Dahl	/sbin/nologin
radi	6280	1000	Ralf Dissmann	/sbin/nologin
radu	6281	1000	Rame Duhlaku	/sbin/nologin
rafe	6282	1000	Ralf Fehn	/sbin/nologin
rafu	6283	1000	Ramadan Furak	/sbin/nologin
rahi	6284	1000	Raquel Hidalgo	/sbin/nologin
rail	6285	1000	Ray Illinger	/sbin/nologin
raim	6286	1000	Rain Mangra	/sbin/nologin
rama	6287	1000	Ramona Mahasse	/sbin/nologin
ramm	6288	1000	Ramona Maria Landveugd	/sbin/nologin
raqu	6289	1000	Rafael Quartier	/sbin/nologin
rarnold	6290	1000	Robert Arnold	/sbin/nologin
raru	6291	1000	Rahim Rustamov	/sbin/nologin
raum	6292	1000	Raymundus Ummels	/sbin/nologin
rbruck	6293	1000	Ricarda Bruck	/sbin/nologin
rebe	6294	1000	Reshaya Bechan	/sbin/nologin
redah	6295	1000	Rene Dahlish	/sbin/nologin
regi	6296	1000	Remko Gierman	/sbin/nologin
reichel	6297	1000	Roland Eichel	/sbin/nologin
reichelt	6298	1000	Patricia Reichelt	/sbin/nologin
reja	6299	1000	Renata Jaffe	/sbin/nologin
rekl	6300	1000	Rene Kleier	/sbin/nologin
reme	6301	1000	Remo Menz	/sbin/nologin
renri	6302	1000	Renzo van Rijt	/sbin/nologin
repa	6303	1000	Rexhep Pajaziti	/sbin/nologin
rewi	6304	1000	Rene Wienholtz	/sbin/nologin

rgraf	6305	1000	Rober Graf	/sbin/nologin
rica	6306	1000	Ricky Caupain	/sbin/nologin
rigae	6307	1000	Ricardo Gaeth	/sbin/nologin
rike	6308	1000	Hanneke Riedijk	/sbin/nologin
rise	6309	1000	Rina Sekiraqa	/sbin/nologin
risu	6310	1000	Ricarda Suer	/sbin/nologin
riwi	6311	1000	Rico Witt	/sbin/nologin
rkrolik	6312	1000	Rainer Krolik	/sbin/nologin
rkru	6313	1000	Regina Krueger	/sbin/nologin
rmoebiue	6314	1000	Ralf Moebius	/sbin/nologin
rmoebius	6315	1000	Ralf Moebuis	/sbin/nologin
rmunoz	6316	1000	Rene Munoz	/sbin/nologin
rnellis	6317	1000	Rosemarie Nellis	/sbin/nologin
roal	6318	1000	Roman Albrecht	/sbin/nologin
roba	6319	1000	Roland Baumgartl	/sbin/nologin
robi	6320	1000	Robert Richter	/sbin/nologin
robo	6321	1000	Robert Boernecke	/sbin/nologin
robr	6322	1000	Rocco Bomke	/sbin/nologin
roew	6323	1000	Ron Ewald	/sbin/nologin
roha	6324	1000	Ronny Hackbarth	/sbin/nologin
rois	6325	1000	Roneta Istrefi	/sbin/nologin
roko	6326	1000	Ron Kowalleck	/sbin/nologin
rokr	6327	1000	Robert Kruse	/sbin/nologin
roku	6328	1000	Robin Kuchta	/sbin/nologin
rolb	6329	1000	Roland Bona	/sbin/nologin
rome	6330	1000	Rogier Moes	/sbin/nologin
romo	6331	1000	Rocio Garcia Moya	/sbin/nologin
ropa	6332	1000	Rochelle Pawirodimedjo	/sbin/nologin
rore	6333	1000	Robin Reifenberger	/sbin/nologin

roru	6334	1000	Robert Reuter	/sbin/nologin
rosc	6335	1000	Robert Schier	/sbin/nologin
rosi	6336	1000	Rosemarie Siebern	/sbin/nologin
rowo	6337	1000	Robert Wolf	/sbin/nologin
rsid	6338	1000	Royenne Sidney	/sbin/nologin
rsmeets	6339	1000	Remco Smeets	/sbin/nologin
rspandl	6340	1000	Robert Spandl	/sbin/nologin
ruiz	6341	1000	Francisco Raman Ruiz Gutierrez	/sbin/nologin
ruro	6342	1000	Ruth Guillen Romero	/sbin/nologin
ryazigi	6343	1000	Rawad Yazigi	/sbin/nologin
rybo	6344	1000	Roy Bouwes	/sbin/nologin
saal	6345	1000	Samira Aliu	/sbin/nologin
saan	6346	1000	Sahar Anwarzay	/sbin/nologin
saba	6347	1000	Sabine Barz	/sbin/nologin
sabe	6348	1000	Saranda Berisha	/sbin/nologin
sabi	6349	1000	Samuel Bias	/sbin/nologin
saei	6350	1000	Sabrina Eichhorst	/sbin/nologin
saga	6351	1000	Sabrina Gartner	/sbin/nologin
saho	6352	1000	Samantha Hoffmann	/sbin/nologin
sais	6353	1000	Saime Isufi	/sbin/nologin
saka	6354	1000	Sascha Karner	/sbin/nologin
sakl	6355	1000	Sebastian Klein	/sbin/nologin
sako	6356	1000	Sandro Kopte	/sbin/nologin
sakr	6357	1000	Sabri Karaca	/sbin/nologin
sala	6358	1000	Sandra Langzettel	/sbin/nologin
sandner	6359	1000	Stefan Sandner	/sbin/nologin
sapa	6360	1000	Sarayut Pankuy	/sbin/nologin
sapri	6361	1000	Sascha Prill	/sbin/nologin
sare	6362	1000	Saranda Rexhepi	/sbin/nologin

sari	6363	1000	Sabine Ribbecke	/sbin/nologin
sasc	6364	1000	Sandra Schuepstuhl	/sbin/nologin
satb	6365	1000	Satish Beteswar	/sbin/nologin
sate	6366	1000	Saviene Tempo	/sbin/nologin
satr	6367	1000	Sabine Trede	/sbin/nologin
sava	6368	1000	Sandra Vazquez	/sbin/nologin
savl	6369	1000	Samir Vallqi	/sbin/nologin
sawi2	6370	1000	Sabine Test Account Perf	/sbin/nologin
sawi	6371	1000	Sabine Wittstock	/sbin/nologin
sbenitez	6372	1000	Francisco Sanchez Benitez	/sbin/nologin
schaefer	6373	1000	Harald Schaefer	/sbin/nologin
schan	6374	1000	Angela Schwarz	/sbin/nologin
schba	6375	1000	Bart Schap	/sbin/nologin
schirm	6376	1000	Patrick Schirmer	/sbin/nologin
schke	6377	1000	Kevin Schwan	/sbin/nologin
schma	6378	1000	Marcus Schieferdecker	/sbin/nologin
scholzb	6379	1000	Bettina Scholz	/sbin/nologin
schwe	6380	1000	Marcel Schweitzer	/sbin/nologin
sdinter	6381	1000	Sebastian Dinter	/sbin/nologin
sdod	6382	1000	Seth Prince Dodoo	/sbin/nologin
seal	6383	1000	Sehla Alkan	/sbin/nologin
seeliger	6384	1000	Marion Seeliger	/sbin/nologin
sefi	6385	1000	Sebastian Fiedler	/sbin/nologin
sego	6386	1000	Sebastian Gotz	/sbin/nologin
sehe	6387	1000	Sebastian Heidrich	/sbin/nologin
seho	6388	1000	Sebastiaan Hoogstraten	/sbin/nologin
sekl	6389	1000	Sebastian Klass	/sbin/nologin
selo	6390	1000	Serge Lotze	/sbin/nologin
semh	6391	1000	Sem vant Hooft	/sbin/nologin

semi	6392	1000	Semra Misini	/sbin/nologin
sepa	6393	1000	Selvete Parduži	/sbin/nologin
sesb	6394	1000	Selvjë Shabani Olluri	/sbin/nologin
seso	6395	1000	Sebastian Socke	/sbin/nologin
seth	6396	1000	Sebastian Thurow	/sbin/nologin
sgeiger	6397	1000	Sigrid Geiger	/sbin/nologin
sglage	6398	1000	Saskia Glage	/sbin/nologin
sgosd	6399	1000	Sylke Gosdschick	/sbin/nologin
sgroth	6400	1000	Sascha Groth	/sbin/nologin
shbe	6401	1000	Shukrije Behrami	/sbin/nologin
shga	6402	1000	Shqipe Gashi	/sbin/nologin
shja	6403	1000	Shkelzen Jashanica	/sbin/nologin
shkr	6404	1000	Shpend Krasniqi	/sbin/nologin
shma	6405	1000	Shkelqim Malsi	/sbin/nologin
shme	6406	1000	Shkodran Mehmeti	/sbin/nologin
shni	6407	1000	Shkurta Nika	/sbin/nologin
shpa	6408	1000	Shaparisky Brei	/sbin/nologin
shst	6409	1000	Shaquem Steffens	/sbin/nologin
shtr	6410	1000	Shanice Latasca Trustfull	/sbin/nologin
shwi	6411	1000	Shaquille Wijngaarde	/sbin/nologin
siba	6412	1000	Simone Bauch	/sbin/nologin
sibe	6413	1000	Silvio Beier	/sbin/nologin
sibu	6414	1000	Sigrid Bernburg	/sbin/nologin
sico	6415	1000	Siedane van Cooten	/sbin/nologin
side	6416	1000	Sinan Demir	/sbin/nologin
sifra	6417	1000	Siegesch Franziska	/sbin/nologin
sikr	6418	1000	Simone Kroell	/sbin/nologin
sjefh	6419	1000	Sjef Huijbregts	/sbin/nologin
skde	6420	1000	Skender Demiri	/sbin/nologin

slst	6421	1000	Slawomir Staschek	/sbin/nologin
smorbach	6422	1000	Sandra Morbach	/sbin/nologin
snassif	6423	1000	Sufian Nassif	/sbin/nologin
snca	6424	1000	Snejina Cartus	/sbin/nologin
sobe	6425	1000	Sophie Beyer	/sbin/nologin
soca	6426	1000	Sokol Cakaj	/sbin/nologin
sstein	6427	1000	Sascha Steiner	/sbin/nologin
steco	6428	1000	Stefanie Conrad	/sbin/nologin
stewi	6429	1000	Steven Wilke	/sbin/nologin
stge	6430	1000	Stephan Georgi	/sbin/nologin
sthi	6431	1000	Steven Hinz	/sbin/nologin
stkl	6432	1000	Stefan Klukowski	/sbin/nologin
stla	6433	1000	Stefan Laufer	/sbin/nologin
stmu	6434	1000	Steve Mueller	/sbin/nologin
stzue	6435	1000	Stefan Zuehlke	/sbin/nologin
suis	6436	1000	Suzana Islami	/sbin/nologin
suka	6437	1000	Susmita Kanhai	/sbin/nologin
sumu	6438	1000	Susanne Muench	/sbin/nologin
sutnehm	6439	1000	Susann Utnehmer	/sbin/nologin
svep	6440	1000	Sven Eppler	/sbin/nologin
svgr	6441	1000	Sven Gruenbacher	/sbin/nologin
svkr	6442	1000	Sven Krause	/sbin/nologin
svla	6443	1000	Sven Latsch	/sbin/nologin
svli	6444	1000	Sven Lietz	/sbin/nologin
svpe	6445	1000	Sven Petzold	/sbin/nologin
swaard	6446	1000	Sanne de Waard	/sbin/nologin
swoy	6447	1000	Sandra Woy	/sbin/nologin
taab	6448	1000	Tayebeh Abbasi	/sbin/nologin
taan	6449	1000	Tara Angevaare	/sbin/nologin

tabr	6450	1000	Taulant Brucaj	/sbin/nologin
taeg	6451	1000	Taylan Egeli	/sbin/nologin
tamue	6452	1000	Tanja Mueller	/sbin/nologin
tasi	6453	1000	Tamara Simic	/sbin/nologin
tega	6454	1000	Teuta Gashi	/sbin/nologin
tele	6455	1000	Teunis Leufkens	/sbin/nologin
test226	6456	1000	test226	/sbin/nologin
test	6457	1000	Testuser	/sbin/nologin
thge	6458	1000	Thomas Gerisch	/sbin/nologin
thja	6459	1000	Thomas Jahnke	/sbin/nologin
thkr	6460	1000	Thilo Kring	/sbin/nologin
thla	6461	1000	Thorsten Lalla	/sbin/nologin
thno	6462	1000	Thorsten Noack	/sbin/nologin
thra	6463	1000	Thomas Raufer	/sbin/nologin
thsc	6464	1000	Thomas Schrank	/sbin/nologin
thso	6465	1000	Thorsten Sourisseaux	/sbin/nologin
thsp	6466	1000	Theresa Spiess	/sbin/nologin
thwe	6467	1000	Thomas Wendt	/sbin/nologin
tida	6468	1000	Tim Davies-Lepper	/sbin/nologin
tide	6469	1000	Tim Derksen	/sbin/nologin
tieve	6470	1000	Tiemen Verbree	/sbin/nologin
tiju	6471	1000	Tihomir Jurcevic	/sbin/nologin
tkenner	6472	1000	Tobias Kenner	/sbin/nologin
tmichl	6473	1000	Thomas Michl	/sbin/nologin
toeg	6474	1000	Tom van Egmond	/sbin/nologin
tohi	6475	1000	Tom Hillig	/sbin/nologin
toma	6476	1000	Tobias Mayer	/sbin/nologin
tora	6477	1000	Tobias Rapsch	/sbin/nologin
tori	6478	1000	Thomas Ritter	/sbin/nologin

towu	6479	1000	Tom Wunder	/sbin/nologin
treb	6480	1000	Tristan Eberhardt	/sbin/nologin
tros	6481	1000	Trendelina Osaj	/sbin/nologin
uepi	6482	1000	Uelle Pilvar	/sbin/nologin
uwbe	6483	1000	Uwe Bergemann	/sbin/nologin
uwbr	6484	1000	Uwe Breckenkamp	/sbin/nologin
vabr	6485	1000	Valmor Braha	/sbin/nologin
vaca	6486	1000	Vanessa Carrasco Margenberg	/sbin/nologin
vafa	6487	1000	Valentina Fazliu	/sbin/nologin
vako	6488	1000	Valmire Kosumi Hajdari	/sbin/nologin
vave	6489	1000	Valentin Velichkov	/sbin/nologin
vazl	6490	1000	Valentina Fazliu	/sbin/nologin
vazy	6491	1000	Valon Zymberi	/sbin/nologin
veba	6492	1000	Vedat Bajrami	/sbin/nologin
veka	6493	1000	Vedat Kalludra	/sbin/nologin
vema	6494	1000	Velibor Maletic	/sbin/nologin
vija	6495	1000	Vinod Jangali	/sbin/nologin
vilar	6496	1000	Jorge Vilar Modia	/sbin/nologin
vilu	6497	1000	Viktoria Lutz	/sbin/nologin
vima	6498	1000	Viola Mader	/sbin/nologin
vios	6499	1000	Violete Osmani	/sbin/nologin
vipy	6500	1000	Vincent Noah pyra	/sbin/nologin
vire	6501	1000	Virginia Valdez	/sbin/nologin
vizw	6502	1000	Vivien Zwosta	/sbin/nologin
vjav	6503	1000	Vjosa Avdyli	/sbin/nologin
vlga	6504	1000	Vlora Gashi	/sbin/nologin
vlki	6505	1000	Vladimir Kifer	/sbin/nologin
vlsi	6506	1000	Vladimir Simovic	/sbin/nologin
vogr	6507	1000	Volker Grauhof	/sbin/nologin

vokr	6508	1000	Volker Kroll	/sbin/nologin
wbosbo	6509	1000	Willem Arnout Bosboom	/sbin/nologin
welk	6510	1000	Daniel Welk	/sbin/nologin
welle	6511	1000	Welle Donker Rianne	/sbin/nologin
wiha	6512	1000	William Halford	/sbin/nologin
winkler	6513	1000	Mareen Winkler	/sbin/nologin
wittke	6514	1000	Oliver Wittke	/sbin/nologin
wohlers	6515	1000	Guido Wohlers	/sbin/nologin
xada	6516	1000	Xavier Daudt	/sbin/nologin
xapa	6517	1000	Xaviera Pawirodikromo	/sbin/nologin
xhtr	6518	1000	Xhena Trustfull	/sbin/nologin
yada	6519	1000	Yameena Dar	/sbin/nologin
yake	6520	1000	Yaish Kedah	/sbin/nologin
ygesch	6521	1000	Yvonne Gesch	/sbin/nologin
ylku	6522	1000	Ylber Kunushefci	/sbin/nologin
yube	6523	1000	Yuan Benyamin	/sbin/nologin
yugue	6524	1000	Yusuf Gueray	/sbin/nologin
yvda	6525	1000	Yvonne Daube	/sbin/nologin
yvle	6526	1000	Yvonne Lehnert	/sbin/nologin
zaka	6527	1000	Zakari Aboubacar	/sbin/nologin
zees	6528	1000	Zerina Esseboom	/sbin/nologin
zeiten	6529	1000	zeiten (Zeiterfassung)	/sbin/nologin
ziba	6530	1000	Zigan Bitá	/sbin/nologin
zuta	6531	1000	Zuhl Tarek	/sbin/nologin

strato-live-ln-02

Automatic gathered information

General

Hostname	Vendor	Virtualisierung
strato-live-ln-02	VMware, Inc.	VMware

CPUs

Type	Count	Cores	Threads per core
Intel(R) Xeon(R) Gold 6242 CPU @ 2.80GHz	6	1	1

Memory

RAM	Swap
125.8 GB	64 GB

LVM

Physical volumes

Device	Size (GB)	Free (GB)	Volume group
/dev/sda2	99.50	0	rootvg
/dev/sdb	300.00	10.00	datavg
/dev/sdc	64.00	0	rootvg
/dev/sdd	301.00	1.00	inforvg

Volume groups

Name	Size (GB)	Free (GB)	Physical volumes	Logical volumes
datavg	300.00	10.00	1	2
inforvg	301.00	1.00	1	1
rootvg	163.49	0	2	2

Logical volumes

Name	Size (GB)	Volume group
data02	220.00	datavg
u01	70.00	datavg
infor	300.00	inforvg
root	99.50	rootvg
swap	64.00	rootvg

Filesystems

Device	Type	Mount point	Size	Inodes
/dev/mapper/rootvg-root	ext4	/	97 GB	6520832
/dev/sda1	vfat	/boot/efi	511.0 MB	0
/dev/mapper/datavg-u01	ext4	/u01	68 GB	4587520
/dev/mapper/datavg-data02	ext4	/data02	215 GB	14417920
/dev/mapper/inforvg-infor	ext4	/infor	294 GB	19660800
10.182.147.245:/vol1	nfs	/infor_tmp	2.4 TB	21251126
//10.208.74.115/erp_transfer	cifs	/mnt/erp_transfer	440 GB	0

Network

Interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix	Device	Type	Macaddress
eth0	10.182.19.106	10.182.19.255	255.255.255.0	10.182.19.0	24	eth0	ether	00:50:56:00:00:00
eth1	10.183.208.106	10.183.208.255	255.255.255.0	10.183.208.0	24	eth1	ether	00:50:56:00:00:00
eth2	10.182.147.106	10.182.147.255	255.255.255.0	10.182.147.0	24	eth2	ether	00:50:56:00:00:00
lo	127.0.0.1		255.0.0.0	127.0.0.0	8	lo	loopback	

Routes

default via 10.182.19.254 dev eth0
10.182.19.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.182.19.106
10.182.147.0/24 dev eth2 proto kernel scope link src 10.182.147.106
10.183.208.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 10.183.208.106

Nameservers

10.182.19.139
10.182.19.138

Software

Operating system

OS	Kernel
SLES 15.5	5.14.21-150500.55.65-default

Java

Executable	Version
/usr/bin/java	openjdk version 11.0.23 2024-04-16

Python

Executable	Version	Release level
/usr/bin/python3.6	3.6.15	final

InforLN Users

Username	UID	GID	Comment	Shell
bsp	1000	1000	Technical User bsp	/bin/bash
tmsto	1003	1000	Technical User tmsto	/bin/bash
aber	5468	1000	Arbnor Berisha	/sbin/nologin
abme	5469	1000	Abbas Mehrdad	/sbin/nologin
abmu	5470	1000	Arberora Musliu	/sbin/nologin

aboicz	5471	1000	Andre Boiczenko	/sbin/nologin
abong	5472	1000	Andrea Bongartz	/sbin/nologin
abpa	5473	1000	Abony Pagot	/sbin/nologin
achim	5474	1000	Angelo Chimera	/sbin/nologin
ada	5475	1000	Andrea Dahms	/sbin/nologin
adbi	5476	1000	Adrian Bitic	/sbin/nologin
adgo	5477	1000	Adela Gonzalez Linares	/sbin/nologin
adgu	5478	1000	Adolfo Gutierrez Escat	/sbin/nologin
adha	5479	1000	Adrian Hampel	/sbin/nologin
adhi	5480	1000	Adhurim Hyseni	/sbin/nologin
adhy	5481	1000	Ardita Hysenaj	/sbin/nologin
adie	5482	1000	Alexander Diebert	/sbin/nologin
adja	5483	1000	Admir Jashari	/sbin/nologin
adka	5484	1000	Adrian Kautz	/sbin/nologin
adma	5485	1000	Adrian Maciejewski	/sbin/nologin
admk	5486	1000	Advije Mulaku	/sbin/nologin
admu	5487	1000	Adelina Murseli	/sbin/nologin
adre	5488	1000	Adnan Rexhepi	/sbin/nologin
adro	5489	1000	Adnan Porras Romero	/sbin/nologin
advn	5490	1000	Advije Mulaku	/sbin/nologin
aesc	5491	1000	Alexandra Schmidt	/sbin/nologin
afsa	5492	1000	Afrim Sadiku	/sbin/nologin
agor	5493	1000	Agim Oraca	/sbin/nologin
agos	5494	1000	Agon Sejdu	/sbin/nologin
agse	5495	1000	Agim Selan	/sbin/nologin
ahah	5496	1000	Ahmet Ahmeti	/sbin/nologin
ahsa	5497	1000	Ahmet Salihi	/sbin/nologin
ajag	5498	1000	Artish Jagesar	/sbin/nologin
akaiser	5499	1000	Andrej Kaiser	/sbin/nologin

akke	5500	1000	Akima Kentie	/sbin/nologin
alba	5501	1000	Aladin Basanovic	/sbin/nologin
albb	5502	1000	Albert Baeckstroem	/sbin/nologin
albe	5503	1000	Alban Begu	/sbin/nologin
alber	5504	1000	Alexander Bernhard	/sbin/nologin
albi	5505	1000	Albulene Bllaca	/sbin/nologin
albu	5506	1000	Alexander Bugge	/sbin/nologin
alda	5507	1000	Albin Deda	/sbin/nologin
alde	5508	1000	Alexandra Deisler	/sbin/nologin
alel	5509	1000	Alban Elshani	/sbin/nologin
alex	5510	1000	Joerg Alexander	/sbin/nologin
alga	5511	1000	Alban Gallapeni	/sbin/nologin
alha	5512	1000	Alisa Haliti	/sbin/nologin
alibold	5513	1000	Anja Liebold	/sbin/nologin
alkr	5514	1000	Albulena Haziri Krasniqi	/sbin/nologin
alme	5515	1000	Albert Mehmeti	/sbin/nologin
almi	5516	1000	Albiona Millaku	/sbin/nologin
almo	5517	1000	Altaaf Mohamed	/sbin/nologin
alpa	5518	1000	Albijon Pajaziti	/sbin/nologin
alre	5519	1000	Albion Rexhepi	/sbin/nologin
alsan	5520	1000	Alberto Mancheno Sanchez	/sbin/nologin
alsh	5521	1000	Albenita Elshani	/sbin/nologin
alsi	5522	1000	Alfred Siegert	/sbin/nologin
alth	5523	1000	Alexander Thureau	/sbin/nologin
alued	5524	1000	Alejandro Lueder	/sbin/nologin
alwa	5525	1000	Alex Warring	/sbin/nologin
alzo	5526	1000	Almedina Zoranic	/sbin/nologin
anak	5527	1000	Andre van Aaken	/sbin/nologin
anba	5528	1000	Andrea Bastidas Guzman	/sbin/nologin

anbc	5529	1000	Anass Bouibcha	/sbin/nologin
anbi	5530	1000	Antigona Bislimi	/sbin/nologin
anbo	5531	1000	Andre Bollinger	/sbin/nologin
anbr	5532	1000	Andrzej Baranowski	/sbin/nologin
anci	5533	1000	Andrea Cichecki	/sbin/nologin
ande	5534	1000	Antigona Demolli	/sbin/nologin
andr	5535	1000	Andre Kalicinki	/sbin/nologin
andri	5536	1000	Anja Drzewiecki	/sbin/nologin
ands	5537	1000	Andre Stange	/sbin/nologin
anec	5538	1000	Andreas Echtner	/sbin/nologin
aneumann	5539	1000	Anke Neumann	/sbin/nologin
anfi	5540	1000	Andreas Fischer	/sbin/nologin
ango	5541	1000	Angelika Golla	/sbin/nologin
anhe	5542	1000	Andrea Heinke	/sbin/nologin
anhj	5543	1000	Anna Hjelm	/sbin/nologin
anho	5544	1000	Andreas Hornig	/sbin/nologin
anhu	5545	1000	Andreas Huber	/sbin/nologin
anju	5546	1000	Anka Junghans	/sbin/nologin
anla	5547	1000	Andreas Laepke	/sbin/nologin
anmu	5548	1000	Angjelina Murti	/sbin/nologin
annw	5549	1000	Anna Wilkowska	/sbin/nologin
anpe	5550	1000	Antony Peckham	/sbin/nologin
anre	5551	1000	Angeline Reinsch	/sbin/nologin
anri	5552	1000	Anja Ritzmann	/sbin/nologin
anst	5553	1000	Andre Stockenberg	/sbin/nologin
anwa	5554	1000	Anja Waterstrat	/sbin/nologin
anwi	5555	1000	Anja Wilbrandt	/sbin/nologin
anwu	5556	1000	Andrea Wundschock	/sbin/nologin
apape	5557	1000	Andrea Pape	/sbin/nologin

arab	5558	1000	Ardit Abdullahu	/sbin/nologin
arak	5559	1000	Arnesh Akloe	/sbin/nologin
aral	5560	1000	Arbias Alaj	/sbin/nologin
araz	5561	1000	Arbresha Azemi	/sbin/nologin
arba	5562	1000	Arlinda Bajgora	/sbin/nologin
arbe	5563	1000	Ardit Bejtullahu	/sbin/nologin
arbi	5564	1000	Ares Bilalli	/sbin/nologin
arbl	5565	1000	Arbesa Lushtaku	/sbin/nologin
arbo	5566	1000	Arnout Willem Bosboom	/sbin/nologin
arbu	5567	1000	Arbnore Bujupi	/sbin/nologin
arda	5568	1000	Arber Dauti	/sbin/nologin
arge	5569	1000	Arian Geci	/sbin/nologin
arha	5570	1000	Arian Hajdari	/sbin/nologin
arhi	5571	1000	Armine Hirsch	/sbin/nologin
arho	5572	1000	Arianita Hoti	/sbin/nologin
arhy	5573	1000	Arbesa Hysenaj	/sbin/nologin
arih	5574	1000	Arianit Hajrullahu	/sbin/nologin
arim	5575	1000	Arbnora Imeri	/sbin/nologin
aris	5576	1000	Ardita Imeraj Islami	/sbin/nologin
arja	5577	1000	Arxhent Muslija	/sbin/nologin
arke	5578	1000	Ardita Kovaci	/sbin/nologin
arke	5579	1000	Artjoms Krupko	/sbin/nologin
arku	5580	1000	Argjenta Kuqi	/sbin/nologin
arlg	5581	1000	Arlinda Gerxhaliu	/sbin/nologin
arlu	5582	1000	Arne Lucas	/sbin/nologin
arme	5583	1000	Ardiana Mehmeti	/sbin/nologin
armh	5584	1000	Ardiana Mehmeti	/sbin/nologin
arms	5585	1000	Ardit Murseli	/sbin/nologin
armu	5586	1000	Arta Muqa	/sbin/nologin

arnold	5587	1000	Birgit Arnold	/sbin/nologin
arod	5588	1000	Aida Rodriguez	/sbin/nologin
arpo	5589	1000	Arnet Poola	/sbin/nologin
arse	5590	1000	Artan Selmoni	/sbin/nologin
arth	5591	1000	Monika Arth	/sbin/nologin
arur	5592	1000	Armando Urquiola Cabrera	/sbin/nologin
arxh	5593	1000	Arjete Xhigoli	/sbin/nologin
arzu	5594	1000	Artan Zukaj	/sbin/nologin
asel	5595	1000	Agron Selimi	/sbin/nologin
asha	5596	1000	Alberta Shala	/sbin/nologin
asme	5597	1000	Astrit Mehmeti	/sbin/nologin
assa	5598	1000	ashitosh sardjoe	/sbin/nologin
astange	5599	1000	Andre Stange	/sbin/nologin
asth	5600	1000	Astrit Hamzaj	/sbin/nologin
athiele	5601	1000	Anica Thiele	/sbin/nologin
avaz	5602	1000	Avni Azemi	/sbin/nologin
awein	5603	1000	Antje Weinkauff	/sbin/nologin
ayer	5604	1000	Aysin Erten	/sbin/nologin
ayha	5605	1000	Ayman Hasan	/sbin/nologin
Baca	5606	1000	Banu Candan	/sbin/nologin
bapu	5607	1000	Bart van Putten	/sbin/nologin
basch	5608	1000	Bastian Schubert	/sbin/nologin
base	5609	1000	Sebastian Baer	/sbin/nologin
batu	5610	1000	Bayram Tunc	/sbin/nologin
baul	5611	1000	Basak Uludag	/sbin/nologin
beaj	5612	1000	Besa Ajeti	/sbin/nologin
bebu	5613	1000	Benjamin Buerger	/sbin/nologin
beckerd	5614	1000	Daniela Becker	/sbin/nologin
bede	5615	1000	Besart Deliu	/sbin/nologin

befe	5616	1000	Besnike Ferizi	/sbin/nologin
beissner	5617	1000	Carmen Beissner	/sbin/nologin
beko	5618	1000	Bekir Konar	/sbin/nologin
beli	5619	1000	Besart Limani	/sbin/nologin
bema	5620	1000	Bettina Matuschek	/sbin/nologin
bemu	5621	1000	Bedredin Mustafa	/sbin/nologin
bepe	5622	1000	Bekim Peci	/sbin/nologin
besh	5623	1000	Behram Shabani	/sbin/nologin
beta	5624	1000	Besarta Tahiri	/sbin/nologin
beweber	5625	1000	Bettina Weber	/sbin/nologin
bimo	5626	1000	Bianca Mondadori	/sbin/nologin
bimu	5627	1000	Birgit Mundt	/sbin/nologin
bire	5628	1000	Bianca Reich	/sbin/nologin
bjgr	5629	1000	Bjoern Grahl	/sbin/nologin
bjse	5630	1000	Bjoern Semm	/sbin/nologin
blbe	5631	1000	Bledi Berisha	/sbin/nologin
blha	5632	1000	Blerim Haziri	/sbin/nologin
blka	5633	1000	Blearta Kasumi	/sbin/nologin
blra	5634	1000	Blendi Rama	/sbin/nologin
blvo	5635	1000	Blendi Vokshi	/sbin/nologin
bobkow	5636	1000	Sergej Bobkow	/sbin/nologin
bobl	5637	1000	Bodie Blonk	/sbin/nologin
bodu	5638	1000	Boudewijn van Duijvenbode	/sbin/nologin
bojo	5639	1000	Jonas Boehm	/sbin/nologin
braemert	5640	1000	Andreas Braemert	/sbin/nologin
bravo	5641	1000	Jose Martin Bravo	/sbin/nologin
brink	5642	1000	Tijmen Marijn van den Brink	/sbin/nologin
brme	5643	1000	Bram Meeuwssen	/sbin/nologin
brooks	5644	1000	Jose Brooks	/sbin/nologin

bschmid	5645	1000	Bettina Schmid	/sbin/nologin
bscholz	5646	1000	Bettina Scholz	/sbin/nologin
bspas	5647	1000	Boban Spasovski	/sbin/nologin
buas	5648	1000	Bujar Asllani	/sbin/nologin
budo	5649	1000	Burak Dogan	/sbin/nologin
budu	5650	1000	Ngoc Duc Bui Van	/sbin/nologin
buja	5651	1000	Burim Jaha	/sbin/nologin
buka	5652	1000	Buket Kavgaci	/sbin/nologin
bukr	5653	1000	Burim Krasniqi	/sbin/nologin
buyu	5654	1000	Burak Yuerguec	/sbin/nologin
caba	5655	1000	Carlos Baron	/sbin/nologin
cabus	5656	1000	Carsten Busack	/sbin/nologin
cada	5657	1000	Chathelijne Daniels	/sbin/nologin
cama	5658	1000	Carmen Maskow	/sbin/nologin
casa	5659	1000	Cassandra Sabajo	/sbin/nologin
cawi	5660	1000	Carsten Winter	/sbin/nologin
cbehrens	5661	1000	Claudia Behrens	/sbin/nologin
cbeissner	5662	1000	Carmen Beissner	/sbin/nologin
cebu	5663	1000	Clemens Buder	/sbin/nologin
cfinde	5664	1000	Christian Findeisen	/sbin/nologin
chaba	5665	1000	Charles Balkow	/sbin/nologin
chbe	5666	1000	Christian Beckmann	/sbin/nologin
chch	5667	1000	Christoph Chaberny	/sbin/nologin
chco	5668	1000	Chrisula Cornelia	/sbin/nologin
chein	5669	1000	Christopher Heinrich	/sbin/nologin
ches	5670	1000	Chelsea Soerokarso	/sbin/nologin
chgr	5671	1000	Christopher Gruender	/sbin/nologin
chhc	5672	1000	Chi Hun Cheung	/sbin/nologin
chhe	5673	1000	Christopher Herfert	/sbin/nologin

chja	5674	1000	Chiffranie Jacob	/sbin/nologin
chka	5675	1000	Chenise Karijoredjo	/sbin/nologin
chku	5676	1000	Christine Kuehnast	/sbin/nologin
chna	5677	1000	Christopher Naumann	/sbin/nologin
chne	5678	1000	Christoph Zoellner	/sbin/nologin
chpa	5679	1000	Cheryl Panka	/sbin/nologin
chpr	5680	1000	Chrisanne Prei	/sbin/nologin
chral	5681	1000	Christiana Alhajsalem	/sbin/nologin
chro	5682	1000	Christian Rohde	/sbin/nologin
chsch	5683	1000	Christian Schulz	/sbin/nologin
chso	5684	1000	Christiane Sobek	/sbin/nologin
chst	5685	1000	Christiph Steffens	/sbin/nologin
chth	5686	1000	Christine Thie	/sbin/nologin
chze	5687	1000	Charity Zegers	/sbin/nologin
cige	5688	1000	Cimberley George	/sbin/nologin
cilo	5689	1000	Ciel London	/sbin/nologin
clah	5690	1000	Claudia Hoerig	/sbin/nologin
clca	5691	1000	Clara Romero Carillo	/sbin/nologin
clfe	5692	1000	Claudia Fernanda Granja Romero	/sbin/nologin
cloehr	5693	1000	Christian Loehr	/sbin/nologin
clro	5694	1000	Claudio Rocholl	/sbin/nologin
clsc	5695	1000	Claudia Schoenebeck	/sbin/nologin
coka	5696	1000	Colin Kaemmerling	/sbin/nologin
cokr	5697	1000	Constanze Kronemann	/sbin/nologin
cole	5698	1000	Corinna Lemberger	/sbin/nologin
cope	5699	1000	Concepcion Perez Dacal	/sbin/nologin
crla	5700	1000	Craig Laishley	/sbin/nologin
crom	5701	1000	Clara Romero	/sbin/nologin
csbl	5702	1000	Csilla Blanck-Bodo	/sbin/nologin

cschulz	5703	1000	Christiane Schulz	/sbin/nologin
cseitz	5704	1000	Christian Seitz	/sbin/nologin
cste	5705	1000	Christoph Steger	/sbin/nologin
cweber10	5706	1000	Christian Weber 101	/sbin/nologin
cweber	5707	1000	Christian Weber	/sbin/nologin
daal	5708	1000	Daniela Alvarez Valencia	/sbin/nologin
dablu	5709	1000	Daniel Blumhagen	/sbin/nologin
dada	5710	1000	Daniel Damian	/sbin/nologin
dagr	5711	1000	Daniela Gransee	/sbin/nologin
daha	5712	1000	Dafina Haziri	/sbin/nologin
dahe	5713	1000	Daniel Herrmann	/sbin/nologin
dahm	5714	1000	Danilo Lehmann	/sbin/nologin
dahy	5715	1000	Daniel Hyzyk	/sbin/nologin
daja	5716	1000	Daniel Jakob	/sbin/nologin
dale	5717	1000	Dag Lekaj	/sbin/nologin
dali	5718	1000	Daniel Liefden	/sbin/nologin
dame	5719	1000	Dardan Metaj	/sbin/nologin
damo	5720	1000	Darren Moeller	/sbin/nologin
dani	5721	1000	David Nickel	/sbin/nologin
dano	5722	1000	Danzel Noordwijk	/sbin/nologin
dape	5723	1000	Daisy Marlene Perez Lucena	/sbin/nologin
dapi	5724	1000	Damaris Pinas	/sbin/nologin
dare	5725	1000	Dastin Rennspiess	/sbin/nologin
dari	5726	1000	David Riebe	/sbin/nologin
dasi	5727	1000	Dardan Sllamniku	/sbin/nologin
dastri	5728	1000	Daniel Stringe	/sbin/nologin
dato	5729	1000	Darko Tomljenovic	/sbin/nologin
davi	5730	1000	Darnell Vijent	/sbin/nologin
davj	5731	1000	darnel vjent	/sbin/nologin

davm	5732	1000	David Meyer	/sbin/nologin
dbrooks	5733	1000	Danilo Brooks	/sbin/nologin
debo	5734	1000	Denny Bosse	/sbin/nologin
deckert	5735	1000	Doreen Eckert	/sbin/nologin
dedi	5736	1000	Dennis Dietrich	/sbin/nologin
dege	5737	1000	Dennis Gest	/sbin/nologin
deku	5738	1000	Dennis Kuhlmann	/sbin/nologin
demview	5739	1000	Testuser fuer DEM Baan90	/sbin/nologin
derd	5740	1000	Derk van Dijk	/sbin/nologin
dfunke	5741	1000	Dirk Funke	/sbin/nologin
dhaz	5742	1000	Dardan Haziri	/sbin/nologin
diab	5743	1000	Diana Berghoff	/sbin/nologin
dibe	5744	1000	Diellza Behrami	/sbin/nologin
dibu	5745	1000	Dirk Blumenthal	/sbin/nologin
difr	5746	1000	Dirk Frischmuth	/sbin/nologin
dimo	5747	1000	Diede Molenveld	/sbin/nologin
disc	5748	1000	Dirk Schiemann	/sbin/nologin
diwa	5749	1000	Dimitry van der Wal	/sbin/nologin
djaz	5750	1000	Djellza Azemi	/sbin/nologin
djpa	5751	1000	Djenvah Paulus	/sbin/nologin
dmanco	5752	1000	Dario Manco	/sbin/nologin
dmts	5753	1000	Dmitry Tsys	/sbin/nologin
dmueller	5754	1000	Denis Mueller	/sbin/nologin
dobe	5755	1000	Doreen Bernhardt	/sbin/nologin
dode	5756	1000	Dominic Dehnelt	/sbin/nologin
doka	5757	1000	Doreen Kassner	/sbin/nologin
doku	5758	1000	Doreen Kubal	/sbin/nologin
dome	5759	1000	Dominic Meinhold	/sbin/nologin
doru	5760	1000	Dominic Ruschinski	/sbin/nologin

dosa	5761	1000	Dona Salihu	/sbin/nologin
dosh	5762	1000	Dorentina Shtufi	/sbin/nologin
dowi	5763	1000	Dominic Winter	/sbin/nologin
dpipen	5764	1000	David Pipenhagen	/sbin/nologin
dproch	5765	1000	Dieter Prochnow	/sbin/nologin
dpruss	5766	1000	Daniel Pruss	/sbin/nologin
drab	5767	1000	Dren Abdullahu	/sbin/nologin
drdr	5768	1000	Drilona Drevinja	/sbin/nologin
dris	5769	1000	Driton Istrefi	/sbin/nologin
dspaine	5770	1000	Donald Spaine	/sbin/nologin
duha	5771	1000	Durim Shabani	/sbin/nologin
durnek	5772	1000	Viktor Durnek	/sbin/nologin
dush	5773	1000	Dukagjin Shala	/sbin/nologin
edab	5774	1000	Edon Abdullahu	/sbin/nologin
edba	5775	1000	Eduard Abazi	/sbin/nologin
edbu	5776	1000	Edon Bujupi	/sbin/nologin
edda	5777	1000	Edu Darrell	/sbin/nologin
edgu	5778	1000	Eduardo Gutierrez Sanchez	/sbin/nologin
edha	5779	1000	Edona Haradinaj	/sbin/nologin
edrib	5780	1000	Edina Ribic	/sbin/nologin
egha	5781	1000	Egonita Haxhiu	/sbin/nologin
ekga	5782	1000	Ekrem Gashi	/sbin/nologin
eldu	5783	1000	Elke Durnez	/sbin/nologin
elfe	5784	1000	Elena Corrales Fernandez	/sbin/nologin
elga	5785	1000	Elbasan Gashani	/sbin/nologin
elkr	5786	1000	Elda Krasniqi	/sbin/nologin
elku	5787	1000	Elvis Kukalaj	/sbin/nologin
elov	5788	1000	Elisa Overeem	/sbin/nologin
elri	5789	1000	Eliana Yamileth Rivera Daza	/sbin/nologin

elsi	5790	1000	Elisa Simbine	/sbin/nologin
emba	5791	1000	Emanuel Bartusch	/sbin/nologin
emby	5792	1000	Emanuel Bayer	/sbin/nologin
emdi	5793	1000	Emma Gonzales Diaz	/sbin/nologin
emga	5794	1000	Emine Gashi	/sbin/nologin
emge	5795	1000	Emile Gerritsen	/sbin/nologin
emha	5796	1000	Emal Hasani	/sbin/nologin
enav	5797	1000	Engin Avci	/sbin/nologin
enbe	5798	1000	Enrico Becker	/sbin/nologin
enmo	5799	1000	Eneda Morina	/sbin/nologin
epostrak	5800	1000	Eduard Postrak	/sbin/nologin
erbau	5801	1000	Erik Baumann	/sbin/nologin
erbu	5802	1000	Erijon Buqani	/sbin/nologin
erda	5803	1000	Ermira Dakaj	/sbin/nologin
erma	5804	1000	Erion Mavriqi	/sbin/nologin
ermu	5805	1000	Ermir Murti	/sbin/nologin
ermv	5806	1000	Ernesa Mavriqi	/sbin/nologin
erre	5807	1000	Erbrina Resowikromo	/sbin/nologin
erse	5808	1000	Serpil Erdik	/sbin/nologin
erta	5809	1000	Eriko Takamura	/sbin/nologin
eubl	5810	1000	Eugenio Blanco Galvez	/sbin/nologin
evze	5811	1000	Evelyn Zehmke	/sbin/nologin
faas	5812	1000	Fabienne Astfalk	/sbin/nologin
faba	5813	1000	Fatmir Bajralia	/sbin/nologin
fadl	5814	1000	Fabian Dluzewski	/sbin/nologin
faha	5815	1000	Fatos Halili	/sbin/nologin
fahy	5816	1000	Faruk Hyseni	/sbin/nologin
fala	5817	1000	Fabian Langguth	/sbin/nologin
faly	5818	1000	Faraaz Lynch	/sbin/nologin

fame	5819	1000	Fabian Meysel	/sbin/nologin
faos	5820	1000	Fabian Oosterloo	/sbin/nologin
fari	5821	1000	Fabian Richter	/sbin/nologin
fase	5822	1000	Fatbardha Selimi-Saraci	/sbin/nologin
fave	5823	1000	Faton Veliu	/sbin/nologin
faya	5824	1000	Farouk Yagouta	/sbin/nologin
feai	5825	1000	Felix Aivazidis	/sbin/nologin
fealt	5826	1000	Feray Altinpinat	/sbin/nologin
feegr	5827	1000	Fee Graf	/sbin/nologin
fehu	5828	1000	Felix Hungerbuehler	/sbin/nologin
feli	5829	1000	Felix Lindo	/sbin/nologin
femu	5830	1000	Federico Cisternas Muhr	/sbin/nologin
fija	5831	1000	Fitore Jashanica	/sbin/nologin
finke	5832	1000	Martin Finke	/sbin/nologin
finstrat	5833	1000	Financeamt Strato PWC	/sbin/nologin
fisv	5834	1000	Fidan Svarca	/sbin/nologin
fiuk	5835	1000	Fitim Uka	/sbin/nologin
fiza	5836	1000	finanzamt	/sbin/nologin
fjbu	5837	1000	Fjolleza Bunjaku	/sbin/nologin
flbl	5838	1000	Flakron Bllaca	/sbin/nologin
flde	5839	1000	Florinda Demaj	/sbin/nologin
flha	5840	1000	Florian Milin Hajzeri	/sbin/nologin
flro	5841	1000	Florent Ropica	/sbin/nologin
flsh	5842	1000	Florie Shabani	/sbin/nologin
flsm	5843	1000	Flora Feka-Smakolli	/sbin/nologin
flze	5844	1000	Florent Zejnullahu	/sbin/nologin
fmeyer	5845	1000	Fatma Meyer	/sbin/nologin
foha	5846	1000	Florent Haziraj	/sbin/nologin
frasch	5847	1000	Frank Schnabel	/sbin/nologin

frba	5848	1000	Franz Baader	/sbin/nologin
freg	5849	1000	Frank Egner	/sbin/nologin
frew	5850	1000	Frank Ewert	/sbin/nologin
frhe	5851	1000	Frank Helmers	/sbin/nologin
frzo	5852	1000	Frank Zopp	/sbin/nologin
gabw	5853	1000	Gabrielle Waterland	/sbin/nologin
gaka	5854	1000	Gabi Kasper	/sbin/nologin
gala	5855	1000	Gabriela Lange	/sbin/nologin
gatu	5856	1000	Gazmend Tullari	/sbin/nologin
gawa	5857	1000	Gabriele Waschke	/sbin/nologin
gega	5858	1000	Gentiana Gashi	/sbin/nologin
geho	5859	1000	Genity Hoever	/sbin/nologin
geko	5860	1000	Gerard Konning	/sbin/nologin
gese	5861	1000	Gezim Selimi	/sbin/nologin
geta	5862	1000	Gent Tahiri	/sbin/nologin
giar	5863	1000	Giovanni Aroma	/sbin/nologin
gika	5864	1000	giorgo Karjasemita	/sbin/nologin
gima	5865	1000	Gilbert Magnavita	/sbin/nologin
gisco	5866	1000	Gisela Koch	/sbin/nologin
gisko	5867	1000	Gisela Koch	/sbin/nologin
gjha	5868	1000	Gjekson Hasani	/sbin/nologin
goba	5869	1000	Alexander Gonzalez Batista	/sbin/nologin
goka	5870	1000	Gojrat Kadrijaj	/sbin/nologin
graetz	5871	1000	Gregor Raetz	/sbin/nologin
graft	5872	1000	Thomas Graf	/sbin/nologin
grbi	5873	1000	Gramos Bimbashi	/sbin/nologin
grmu	5874	1000	Granit Mujka	/sbin/nologin
grru	5875	1000	Granit Ruhani	/sbin/nologin
guba	5876	1000	Guido Bartz	/sbin/nologin

gudo	5877	1000	Guenes Dogan	/sbin/nologin
guiot	5878	1000	Cecile Guiot	/sbin/nologin
gyru	5879	1000	Gyltene Ruhani	/sbin/nologin
hame	5880	1000	Hadj Mecherfi	/sbin/nologin
hawu	5881	1000	Harald Wunderlich	/sbin/nologin
haymo	5882	1000	Haymo Valerius	/sbin/nologin
hborel	5883	1000	Herman Borel	/sbin/nologin
heba	5884	1000	Herbert Baselt	/sbin/nologin
hebo	5885	1000	Herman Borel	/sbin/nologin
hech	5886	1000	Christopher Herfert	/sbin/nologin
hecz	5887	1000	Heiko Czarnietzki	/sbin/nologin
hegr	5888	1000	Hendrik Grift	/sbin/nologin
hehe	5889	1000	Helena Herbst	/sbin/nologin
hehoe	5890	1000	Heike Hoefkes	/sbin/nologin
heku	5891	1000	Heintje Kuhlbrodt	/sbin/nologin
here	5892	1000	Heike Rzepka	/sbin/nologin
herz	5893	1000	Henk Rzymann	/sbin/nologin
heta	5894	1000	Heike Taubert	/sbin/nologin
hkeller	5895	1000	Hans Keller	/sbin/nologin
hoda	5896	1000	Daniel Hoffmann	/sbin/nologin
homa	5897	1000	Manfred Hoefer	/sbin/nologin
hornig	5898	1000	Andreas Hornig	/sbin/nologin
hsahin	5899	1000	Hatice Sahin	/sbin/nologin
hudo	5900	1000	Hugo Dompig	/sbin/nologin
hush	5901	1000	Husein Shehadi	/sbin/nologin
huve	5902	1000	Huub Velthuis	/sbin/nologin
huwi	5903	1000	Huub Wisse	/sbin/nologin
hyim	5904	1000	Hyseni Imran	/sbin/nologin
idra	5905	1000	Idriz Rama	/sbin/nologin

igdi	5906	1000	Inge Duiker	/sbin/nologin
igli	5907	1000	Igiorno Lieveld	/sbin/nologin
iglo	5908	1000	Igor Lovecky	/sbin/nologin
ilda	5909	1000	Ilirjana Dakaj	/sbin/nologin
ilgo	5910	1000	Ilja Golovanov	/sbin/nologin
ilos	5911	1000	Ilrjana Osmani	/sbin/nologin
ilsa	5912	1000	Ilir Sahiti	/sbin/nologin
imra	5913	1000	Immer Ramaj	/sbin/nologin
indu	5914	1000	Ineta Durneikaite	/sbin/nologin
inko	5915	1000	Inga Koehl	/sbin/nologin
insa	5916	1000	Inigo Santamaria	/sbin/nologin
irme	5917	1000	Irma Memetoviq	/sbin/nologin
irwa	5918	1000	Irina Wasemiller	/sbin/nologin
isho	5919	1000	Isabell Hoger	/sbin/nologin
isja	5920	1000	Isatou Jallow	/sbin/nologin
isse	5921	1000	Isuf Seferi	/sbin/nologin
istr	5922	1000	Isabella Trappmann	/sbin/nologin
itan	5923	1000	Itiel Anches	/sbin/nologin
ivan	5924	1000	Ivar Anapi	/sbin/nologin
ivdo	5925	1000	Ivan Doorson	/sbin/nologin
iwo	5926	1000	Ingo Wollschlaeger	/sbin/nologin
jaal	5927	1000	Jamal Aloea	/sbin/nologin
jaam	5928	1000	JairAmatdarso	/sbin/nologin
jaba	5929	1000	Jana Bartholomaeus	/sbin/nologin
jabu	5930	1000	Jasper Bauters	/sbin/nologin
jach	5931	1000	Janet Christoph-Zeckey	/sbin/nologin
jagma	5932	1000	Marcien Jagiello	/sbin/nologin
jahe	5933	1000	Jan Hennings	/sbin/nologin
jaje	5934	1000	Jacqueline Jehne	/sbin/nologin

jaka	5935	1000	Jacqueline Karakuslu	/sbin/nologin
jakl	5936	1000	Jasper Klein	/sbin/nologin
jama	5937	1000	Jahir Murseli	/sbin/nologin
jame	5938	1000	Javier Medina	/sbin/nologin
jape	5939	1000	Jacob Petrovic	/sbin/nologin
japf	5940	1000	Jan Pfannkuche	/sbin/nologin
jari	5941	1000	Jarno van Rijt	/sbin/nologin
jaro	5942	1000	Jacoba Romkes	/sbin/nologin
jasi	5943	1000	Janine Singotiko	/sbin/nologin
jaste	5944	1000	Jank Steffen	/sbin/nologin
jath	5945	1000	Jair Tholen	/sbin/nologin
java	5946	1000	Jacobus van der Meer	/sbin/nologin
jdirk	5947	1000	Julien Dirk	/sbin/nologin
jdraeger	5948	1000	Juergen Draeger	/sbin/nologin
jeba	5949	1000	Jetullah Barami	/sbin/nologin
jedr	5950	1000	Jeton Drevinja	/sbin/nologin
jefr	5951	1000	Jesselyn Friendwijk	/sbin/nologin
jekl	5952	1000	Jens Klumpp	/sbin/nologin
jemu	5953	1000	Jetmir Mustafa	/sbin/nologin
jepa	5954	1000	Jens Pakleppa	/sbin/nologin
jepj	5955	1000	Jehona Pajaziti	/sbin/nologin
jericho1	5956	1000	Marion Jerichow	/sbin/nologin
jerichow	5957	1000	Marion Jerichow	/sbin/nologin
jesc	5958	1000	Jens Schumann	/sbin/nologin
jest	5959	1000	Jessica Stoll	/sbin/nologin
jflecken	5960	1000	Josef Flecken	/sbin/nologin
jnisch	5961	1000	Jens Nisch	/sbin/nologin
joal	5962	1000	Joerg Alexander	/sbin/nologin
job_118	5963	1000	Jobuser	/sbin/nologin

jobo	5964	1000	Jorge Bonome Perez	/sbin/nologin
jobr	5965	1000	Joschka Bronst	/sbin/nologin
joda	5966	1000	Joe daniel dannenberg	/sbin/nologin
jodo	5967	1000	Joyce Doornekamp	/sbin/nologin
joev	5968	1000	Johannes Evard	/sbin/nologin
jofl	5969	1000	Josef Flecken	/sbin/nologin
joha	5970	1000	Joachim Matthias Harksen	/sbin/nologin
jone	5971	1000	Jordi Neijenhuis	/sbin/nologin
jooo	5972	1000	Joris van Ooijen	/sbin/nologin
josa	5973	1000	Jorghino Samson	/sbin/nologin
josc	5974	1000	Joppe Schreiber	/sbin/nologin
josch	5975	1000	Jonas Schindler	/sbin/nologin
josi	5976	1000	Joerg Simon	/sbin/nologin
joso	5977	1000	Joelitia Soiso	/sbin/nologin
jost	5978	1000	Joanna Stein	/sbin/nologin
josw	5979	1000	Joann Swedo	/sbin/nologin
joth	5980	1000	Joel Thiel	/sbin/nologin
jovi	5981	1000	Johnny Vink	/sbin/nologin
jowe	5982	1000	Joerg Wendling	/sbin/nologin
jowl	5983	1000	Jorg Wlodarczyk	/sbin/nologin
jruschke	5984	1000	Jens Ruschke	/sbin/nologin
jubi	5985	1000	Julia Bitkomsky	/sbin/nologin
juebe	5986	1000	Juergen Becker	/sbin/nologin
julue	5987	1000	Juliane Luecke	/sbin/nologin
jumo	5988	1000	Judith Montes Bartles	/sbin/nologin
junghans	5989	1000	Bjoern Junghans	/sbin/nologin
jusa	5990	1000	Juana Maria Mas Sabater	/sbin/nologin
juto	5991	1000	Julio Toribio	/sbin/nologin
juwe	5992	1000	Justyna Weissgerber	/sbin/nologin

kabu	5993	1000	Kaltrina Bunjaku	/sbin/nologin
kada	5994	1000	Katja Daeumler-Lang	/sbin/nologin
kafu	5995	1000	Kai Furkert	/sbin/nologin
kahi	5996	1000	Katharina Hiltmann	/sbin/nologin
kale	5997	1000	Kati Lekay	/sbin/nologin
kame	5998	1000	Kati Meyer	/sbin/nologin
kaminski	5999	1000	Peter Kaminski	/sbin/nologin
kamu	6000	1000	Kai Mueller	/sbin/nologin
kaor	6001	1000	Katharina Orieife-Briand	/sbin/nologin
kapr	6002	1000	Karin Odemer Proano	/sbin/nologin
karo	6003	1000	Katharina Rochel	/sbin/nologin
kasc	6004	1000	Karola Schwichtenberg	/sbin/nologin
kasu	6005	1000	Katrin Suter	/sbin/nologin
kaza	6006	1000	Karim Zaky	/sbin/nologin
kazar	6007	1000	Katja Zarske	/sbin/nologin
kehe	6008	1000	Kerstin Hempel	/sbin/nologin
kema	6009	1000	Kerstin Marin	/sbin/nologin
kemu	6010	1000	Kevin Mueller	/sbin/nologin
kepl	6011	1000	Kevin Plewnia	/sbin/nologin
kera	6012	1000	Kenan Rama	/sbin/nologin
kesch	6013	1000	Kerstin Schroeder	/sbin/nologin
keta	6014	1000	Kelly Tarantino	/sbin/nologin
kevo	6015	1000	Kevin Volz	/sbin/nologin
kevro	6016	1000	Kevin Rohrbeck	/sbin/nologin
kige	6017	1000	Kimberly Geeraths	/sbin/nologin
kija	6018	1000	Kirsten Jaensch	/sbin/nologin
kkantke	6019	1000	Katja Kantke	/sbin/nologin
klku	6020	1000	Klaudia Kuchaj	/sbin/nologin
kockjoy	6021	1000	Carmen Kockjoy	/sbin/nologin

koeto	6022	1000	Koeksal Toprak	/sbin/nologin
koso	6023	1000	Kosovare Sopjani	/sbin/nologin
krba	6024	1000	Kristian Baumgarten	/sbin/nologin
krda	6025	1000	Krenar Dakaj	/sbin/nologin
krik	6026	1000	Krisztina Kaefer	/sbin/nologin
krka	6027	1000	Kristina Megan kalpaxis	/sbin/nologin
kroepke	6028	1000	Kristin Roepke	/sbin/nologin
krpi	6029	1000	Kremtim Pllana	/sbin/nologin
ksuess	6030	1000	Kerstin Suessinger	/sbin/nologin
kuba	6031	1000	Kushtrim Bajgora	/sbin/nologin
kubu	6032	1000	Kundenbuchhaltung	/sbin/nologin
kudu	6033	1000	Kushtrim Duhlaku	/sbin/nologin
kuhlig	6034	1000	Kerstin Uhlig	/sbin/nologin
kuvu	6035	1000	Kurt Rickard Vuolikainen	/sbin/nologin
laal	6036	1000	Labinot Alshiqi	/sbin/nologin
labo	6037	1000	Latifa Bouilas	/sbin/nologin
laboudi	6038	1000	Lotfi El Aboudi	/sbin/nologin
lahy	6039	1000	Lavdrim Hyseni	/sbin/nologin
lake	6040	1000	Lars van de Keuken	/sbin/nologin
lamc	6041	1000	Laurens McLauhlin	/sbin/nologin
lasch	6042	1000	Lars Schmidt	/sbin/nologin
lauk	6043	1000	Laura Ukaj	/sbin/nologin
lave	6044	1000	Latoya Verbond	/sbin/nologin
leba	6045	1000	Leonora Bahtiri	/sbin/nologin
lebi	6046	1000	Leonora Bahtiri	/sbin/nologin
lebr	6047	1000	Leyla Brignoli	/sbin/nologin
lede	6048	1000	Leonora Delija	/sbin/nologin
leeck	6049	1000	Leandra Eckert	/sbin/nologin
leer	6050	1000	Levent Erbas	/sbin/nologin

lefr	6051	1000	Lea Fracheboud	/sbin/nologin
lehy	6052	1000	Leonora Hyseni	/sbin/nologin
leim	6053	1000	Leonora Imeri	/sbin/nologin
leon	6054	1000	Leon Lubberdink	/sbin/nologin
lesc	6055	1000	Leonard Schreckenbach	/sbin/nologin
leta	6056	1000	Leutrim Tasholli	/sbin/nologin
liba	6057	1000	Lisa Bauske	/sbin/nologin
libl	6058	1000	Lisa-Marie Bleyl	/sbin/nologin
libr	6059	1000	Liridona Brahimi	/sbin/nologin
libu	6060	1000	Liridion Bunjaku	/sbin/nologin
liga	6061	1000	Liridona Gashi	/sbin/nologin
liho	6062	1000	Linus Holmqvist	/sbin/nologin
liko	6063	1000	Lisa Kopelmann	/sbin/nologin
likr	6064	1000	Liridona Krasniqi	/sbin/nologin
linso	6065	1000	Linda Sophia Eilers	/sbin/nologin
lirb	6066	1000	Liridon Bakiu	/sbin/nologin
lode	6067	1000	Lovis Dreher	/sbin/nologin
lopez	6068	1000	Liher Lopez Eguiara	/sbin/nologin
loso	6069	1000	Loresa Sokoli	/sbin/nologin
lukj	6070	1000	Luljeta Vllasa-Krajkova	/sbin/nologin
lukr	6071	1000	Lule Vllasa-Krajkova	/sbin/nologin
lupe	6072	1000	Luljetja Peci	/sbin/nologin
luru	6073	1000	Lucas Ruehe	/sbin/nologin
lusc	6074	1000	Lukas Schwarzmeier	/sbin/nologin
lwelsh	6075	1000	Lee Welsh	/sbin/nologin
maan	6076	1000	Magesta Anisetti	/sbin/nologin
maba	6077	1000	Marius Baumgärtel	/sbin/nologin
mabo	6078	1000	Maria Borisova	/sbin/nologin
mabr	6079	1000	Marko Breitsma	/sbin/nologin

mabu	6080	1000	Marcel Buehring	/sbin/nologin
maco	6081	1000	Margarita Cabot Coll	/sbin/nologin
madro	6082	1000	Martin Droste	/sbin/nologin
mafi	6083	1000	Marcus Fichna	/sbin/nologin
mafr	6084	1000	Marvin Freier	/sbin/nologin
mage	6085	1000	Marina Gergele	/sbin/nologin
magr	6086	1000	Marc Grabowski	/sbin/nologin
magu	6087	1000	Marc-Antoine Gutberg	/sbin/nologin
maha	6088	1000	Marcus Hahn	/sbin/nologin
mahe	6089	1000	Maik Herrmann	/sbin/nologin
mahi	6090	1000	Maria von Heimann	/sbin/nologin
mahl	6091	1000	Martin Heldt	/sbin/nologin
mahn	6092	1000	Mario Heinrich	/sbin/nologin
maho	6093	1000	Marcus Hoehne	/sbin/nologin
maja	6094	1000	Markus Jagdmann	/sbin/nologin
maka	6095	1000	Mark Kaemmerling	/sbin/nologin
maki	6096	1000	Makaba Kimbangi	/sbin/nologin
maku	6097	1000	Matthias Kuhrmann	/sbin/nologin
mali	6098	1000	Maik Lichtenberg	/sbin/nologin
malu	6099	1000	Martin Lundqvist	/sbin/nologin
mama	6100	1000	Maria-Nausika Marquardt	/sbin/nologin
mame	6101	1000	Manuell Meixner	/sbin/nologin
mamey	6102	1000	Marcel Meyer	/sbin/nologin
mamo	6103	1000	Matthias Morzuch	/sbin/nologin
mamu	6104	1000	Marigone Mulaku	/sbin/nologin
maor	6105	1000	Max Ortland	/sbin/nologin
mapo	6106	1000	Maaike van Poll	/sbin/nologin
mapr	6107	1000	Max Prinz	/sbin/nologin
mapu	6108	1000	Manisha Pultoo	/sbin/nologin

mara	6109	1000	Marcel Bauner	/sbin/nologin
marb	6110	1000	Maria Belen Exposito Jerez	/sbin/nologin
marcin	6111	1000	Marcin Plewa	/sbin/nologin
mare	6112	1000	Marc-Aurel Schelter	/sbin/nologin
marha	6113	1000	Markus Haase	/sbin/nologin
marion	6114	1000	Marion Jerichow	/sbin/nologin
markh	6115	1000	Mark Hentschel Tapias	/sbin/nologin
maro	6116	1000	Marcus Rozek	/sbin/nologin
maros	6117	1000	Marcel Rosnau	/sbin/nologin
marp	6118	1000	Marven Prill	/sbin/nologin
marsch	6119	1000	Martin Schoelzke	/sbin/nologin
mart	6120	1000	Maria J. Martinez	/sbin/nologin
marti	6121	1000	Marc Tiemessen	/sbin/nologin
masc	6122	1000	Manuela Schmidt	/sbin/nologin
masch	6123	1000	Maik Schulz	/sbin/nologin
maschil	6124	1000	Markus Schillert	/sbin/nologin
mase	6125	1000	Maurice Senft Corral	/sbin/nologin
masp	6126	1000	Marianne Spijkstra	/sbin/nologin
masr	6127	1000	Marcel Schroeder	/sbin/nologin
masta	6128	1000	Manuela von Stachelski	/sbin/nologin
matu	6129	1000	Marcel Tuchlinsky	/sbin/nologin
maut	6130	1000	Marian Utech	/sbin/nologin
mava	6131	1000	Mats vant veer	/sbin/nologin
mawo	6132	1000	Marco Wojatzki	/sbin/nologin
maza	6133	1000	Marigona Zariqi	/sbin/nologin
mazi	6134	1000	Mandy Zinnthal	/sbin/nologin
mbeiss	6135	1000	Manuel Beissner	/sbin/nologin
mber	6136	1000	Martin Berkenhagen	/sbin/nologin
mbra	6137	1000	Marvin Braun	/sbin/nologin

meab	6138	1000	Merita Abazi	/sbin/nologin
mebo	6139	1000	Melanie Borowski	/sbin/nologin
mebrue	6140	1000	Melanie Brueggemann	/sbin/nologin
meca	6141	1000	Megzon Cakolli	/sbin/nologin
medo	6142	1000	Mergime Dobruna	/sbin/nologin
mefr	6143	1000	Melvin Frans Vermeulen	/sbin/nologin
mehi	6144	1000	Medan Hiersche	/sbin/nologin
meim	6145	1000	Mehmet Imeri	/sbin/nologin
mema	6146	1000	Marcel Menzel	/sbin/nologin
mese	6147	1000	Mehtap Sert	/sbin/nologin
meta	6148	1000	Met Tahiri	/sbin/nologin
meus	6149	1000	Melanie Usche	/sbin/nologin
meve	6150	1000	Meshel Velu	/sbin/nologin
mguen	6151	1000	Michael Guenther	/sbin/nologin
mhaase	6152	1000	Marina Haase	/sbin/nologin
mholl	6153	1000	Marc Hollaender	/sbin/nologin
miab	6154	1000	Mirjeta Abazi	/sbin/nologin
mibe	6155	1000	Milan van Belle	/sbin/nologin
mics	6156	1000	Michelle Scholsberg	/sbin/nologin
mida	6157	1000	Michelin Daniele	/sbin/nologin
mifl	6158	1000	Mitchel Flederus	/sbin/nologin
mige	6159	1000	Miriam Isabel German	/sbin/nologin
migt	6160	1000	Michael Goettling	/sbin/nologin
migu	6161	1000	Miguel Antonio Gutierrez Padron	/sbin/nologin
miis	6162	1000	Michael Israel	/sbin/nologin
mila	6163	1000	Mioh Lange	/sbin/nologin
mili	6164	1000	Mireille Lisette	/sbin/nologin
mipt	6165	1000	Miguel Pique	/sbin/nologin
mipo	6166	1000	Michael Poguntke	/sbin/nologin

mipr	6167	1000	Michael Prohm	/sbin/nologin
misa	6168	1000	Miriam Sattler	/sbin/nologin
misc	6169	1000	Michel Schuessler	/sbin/nologin
misch	6170	1000	Michael Schubert	/sbin/nologin
mise	6171	1000	Mirsad Sejdiu	/sbin/nologin
mita	6172	1000	Michael Tarnopolski	/sbin/nologin
mith	6173	1000	Michael Themel	/sbin/nologin
mjsh	6174	1000	Mindy Sanchez Hentschel	/sbin/nologin
mkle	6175	1000	Michael Klemund	/sbin/nologin
mlindner	6176	1000	Marcus Lindner	/sbin/nologin
mmau	6177	1000	Maximilian Maudrich	/sbin/nologin
mmeyer	6178	1000	Marcel Meyer	/sbin/nologin
mmoritz	6179	1000	Martina Moritz	/sbin/nologin
mneu	6180	1000	Mathias Neumann	/sbin/nologin
mngbo	6181	1000	Masamba Ngbongolo	/sbin/nologin
moar	6182	1000	Monika Arth	/sbin/nologin
moaw	6183	1000	Mohamad Sheikh Awad	/sbin/nologin
mohi	6184	1000	Marc-Oliver Hitchman	/sbin/nologin
moho	6185	1000	Monika Holowaty	/sbin/nologin
mokl	6186	1000	Monika Klumpp	/sbin/nologin
moma	6187	1000	Monika Markiewicz	/sbin/nologin
moro	6188	1000	Monika Rogge	/sbin/nologin
mpless	6189	1000	Matthias Plesse	/sbin/nologin
mraddatz	6190	1000	Marco Raddatz	/sbin/nologin
mrho	6191	1000	Martin Herzog	/sbin/nologin
msaenz	6192	1000	Marisa Saenz	/sbin/nologin
mschucke	6193	1000	Markus Schucker	/sbin/nologin
mschulze	6194	1000	Mirko Schulze	/sbin/nologin
muba	6195	1000	Muhamet Bilalli	/sbin/nologin

muku	6196	1000	Murat Kumlu	/sbin/nologin
mweber	6197	1000	Matthias Weber	/sbin/nologin
mwein	6198	1000	Marius Weinhardt	/sbin/nologin
naas	6199	1000	Nada El-Assal	/sbin/nologin
naaw	6200	1000	Nackecha Awaitie	/sbin/nologin
nabr	6201	1000	Naile Brajshori	/sbin/nologin
nage	6202	1000	Naim Geci	/sbin/nologin
naja	6203	1000	Nabhiya Javed	/sbin/nologin
nale	6204	1000	Nancy Lepisto	/sbin/nologin
napu	6205	1000	NADEIA PURSCHE	/sbin/nologin
nasc	6206	1000	Nadine Schaefer	/sbin/nologin
nasl	6207	1000	Nazan Aslan	/sbin/nologin
ndierkes	6208	1000	Nicol Dierkes	/sbin/nologin
nehrkorn	6209	1000	Sven Nehrkorn	/sbin/nologin
nhamid	6210	1000	Nadia Hamidzadeh	/sbin/nologin
niga	6211	1000	Nick Gawenant	/sbin/nologin
nigo	6212	1000	Nicole Goertz	/sbin/nologin
niho	6213	1000	Nina Hochtritt	/sbin/nologin
nika	6214	1000	Niels Kanninga	/sbin/nologin
nise	6215	1000	Ninve Seven	/sbin/nologin
niwi	6216	1000	Nico Winterstein	/sbin/nologin
niza	6217	1000	Nicole Zander	/sbin/nologin
njmu	6218	1000	Njomza Mujka	/sbin/nologin
nkim	6219	1000	Nikolay Kim	/sbin/nologin
noc_cronon	6220	1000	User fuer Datenaustausch NOC (Baanfile)	/sbin/nologin
noco	6221	1000	Noam Jacob Cohen	/sbin/nologin
nodr	6222	1000	Nora Dreshaj	/sbin/nologin
nprohm	6223	1000	Nicole Prohm	/sbin/nologin
oeckni	6224	1000	Thomas Oecknick	/sbin/nologin

ogold	6225	1000	Oliver Goldschmidt	/sbin/nologin
ohoyer	6226	1000	Olaf Hoyer	/sbin/nologin
okluehe	6227	1000	Olaf Kluehe	/sbin/nologin
olba	6228	1000	Oliver Bauer	/sbin/nologin
olhe	6229	1000	Olvier Henkelmann-Kreuder	/sbin/nologin
oliver	6230	1000	Oliver Fuckner	/sbin/nologin
olke	6231	1000	Olaf Keur	/sbin/nologin
olko	6232	1000	Olaf Koenig	/sbin/nologin
olme	6233	1000	Oliver Meiners	/sbin/nologin
olsw	6234	1000	Olaf Swik	/sbin/nologin
onba	6235	1000	Onbase	/sbin/nologin
ossc	6236	1000	Oskar Schulz	/sbin/nologin
otka	6237	1000	Otchery van der Kamp	/sbin/nologin
ovst	6238	1000	Oliver sturm	/sbin/nologin
paba	6239	1000	Patrick Bandur	/sbin/nologin
pabo	6240	1000	Pavlo Brodianskyi	/sbin/nologin
padi	6241	1000	Patrick Diehne	/sbin/nologin
paga	6242	1000	Paul Graetz	/sbin/nologin
pago	6243	1000	Paola Gomez Torres	/sbin/nologin
pagr	6244	1000	Paulus Greta	/sbin/nologin
paha	6245	1000	Pablo Berrio De Haro	/sbin/nologin
pamo	6246	1000	Patryck Moenkert	/sbin/nologin
pasc	6247	1000	Patrick Schoenrock	/sbin/nologin
pava	6248	1000	Paulina Mendez Valencia	/sbin/nologin
pawu	6249	1000	Paul Wunderlich	/sbin/nologin
pbhagat	6250	1000	Parth Bhagat	/sbin/nologin
pdewolf	6251	1000	Patrick de Wolf	/sbin/nologin
peat	6252	1000	Petra Atanassov	/sbin/nologin
pebe	6253	1000	Perparim Berisha	/sbin/nologin

peda	6254	1000	Petra Dannat	/sbin/nologin
pede	6255	1000	Peter de Clerq	/sbin/nologin
pegr	6256	1000	Peter Granberger	/sbin/nologin
pemi	6257	1000	Perparim Miftari	/sbin/nologin
petu	6258	1000	Peter Tuschy	/sbin/nologin
peze	6259	1000	Petra Zedler	/sbin/nologin
pflueger	6260	1000	Joerg Pflueger	/sbin/nologin
phki	6261	1000	Phillip Kischel	/sbin/nologin
phly	6262	1000	Pharaaz Lynch	/sbin/nologin
phri	6263	1000	Philipp Richter	/sbin/nologin
phro	6264	1000	Philipp Roeber	/sbin/nologin
pien	6265	1000	Pierre Oliver Engelhardt	/sbin/nologin
pimhe	6266	1000	Pim van der Heijden	/sbin/nologin
pjunge	6267	1000	Petra Junge	/sbin/nologin
plma	6268	1000	Madelon Planije	/sbin/nologin
ppreisin	6269	1000	Patrick Preisinger	/sbin/nologin
prho	6270	1000	Precella Hovel	/sbin/nologin
pseker	6271	1000	Pinar Seker	/sbin/nologin
pwc	6272	1000	Pruefer STRATO	/sbin/nologin
qemu	6273	1000	Qendrese Mustafa	/sbin/nologin
qyme	6274	1000	Qyshawn Meye	/sbin/nologin
raal	6275	1000	Rabia Altuntas-Ebert	/sbin/nologin
rabe	6276	1000	Rahman Berisha	/sbin/nologin
rabu	6277	1000	Rainer Bursain	/sbin/nologin
racl	6278	1000	Randy Clemencia	/sbin/nologin
rada	6279	1000	Raquel Dahl	/sbin/nologin
radi	6280	1000	Ralf Dissmann	/sbin/nologin
radu	6281	1000	Rame Duhlaku	/sbin/nologin
rafe	6282	1000	Ralf Fehn	/sbin/nologin

rafu	6283	1000	Ramadan Furak	/sbin/nologin
rahi	6284	1000	Raquel Hidalgo	/sbin/nologin
rail	6285	1000	Ray Illinger	/sbin/nologin
raim	6286	1000	Rain Mangra	/sbin/nologin
rama	6287	1000	Ramona Mahasse	/sbin/nologin
ramm	6288	1000	Ramona Maria Landveugd	/sbin/nologin
raqu	6289	1000	Rafael Quartier	/sbin/nologin
rarnold	6290	1000	Robert Arnold	/sbin/nologin
raru	6291	1000	Rahim Rustamov	/sbin/nologin
raum	6292	1000	Raymundus Ummels	/sbin/nologin
rbruck	6293	1000	Ricarda Bruck	/sbin/nologin
rebe	6294	1000	Reshaya Bechan	/sbin/nologin
redah	6295	1000	Rene Dahlisch	/sbin/nologin
regi	6296	1000	Remko Gierman	/sbin/nologin
reichel	6297	1000	Roland Eichel	/sbin/nologin
reichelt	6298	1000	Patricia Reichelt	/sbin/nologin
reja	6299	1000	Renata Jaffe	/sbin/nologin
rekl	6300	1000	Rene Kleier	/sbin/nologin
reme	6301	1000	Remo Menz	/sbin/nologin
renri	6302	1000	Renzo van Rijt	/sbin/nologin
repa	6303	1000	Rexhep Pajaziti	/sbin/nologin
rewi	6304	1000	Rene Wienholtz	/sbin/nologin
rgraf	6305	1000	Rober Graf	/sbin/nologin
rica	6306	1000	Ricky Caupain	/sbin/nologin
rigae	6307	1000	Ricardo Gaeth	/sbin/nologin
rike	6308	1000	Hanneke Riedijk	/sbin/nologin
rise	6309	1000	Rina Sekiraqa	/sbin/nologin
risu	6310	1000	Ricarda Suer	/sbin/nologin
riwi	6311	1000	Rico Witt	/sbin/nologin

rkrolik	6312	1000	Rainer Krolik	/sbin/nologin
rkru	6313	1000	Regina Krueger	/sbin/nologin
rmoebiue	6314	1000	Ralf Moebius	/sbin/nologin
rmoebius	6315	1000	Ralf Moebuis	/sbin/nologin
rmunoz	6316	1000	Rene Munoz	/sbin/nologin
rnellis	6317	1000	Rosemarie Nellis	/sbin/nologin
roal	6318	1000	Roman Albrecht	/sbin/nologin
roba	6319	1000	Roland Baumgartl	/sbin/nologin
robi	6320	1000	Robert Richter	/sbin/nologin
robo	6321	1000	Robert Boernecke	/sbin/nologin
robr	6322	1000	Rocco Bomke	/sbin/nologin
roew	6323	1000	Ron Ewald	/sbin/nologin
roha	6324	1000	Ronny Hackbarth	/sbin/nologin
rois	6325	1000	Roneta Istrefi	/sbin/nologin
roko	6326	1000	Ron Kowalleck	/sbin/nologin
rokr	6327	1000	Robert Kruse	/sbin/nologin
roku	6328	1000	Robin Kuchta	/sbin/nologin
rolb	6329	1000	Roland Bona	/sbin/nologin
rome	6330	1000	Rogier Moes	/sbin/nologin
romo	6331	1000	Rocio Garcia Moya	/sbin/nologin
ropa	6332	1000	Rochelle Pawirodimedjo	/sbin/nologin
rore	6333	1000	Robin Reifenberger	/sbin/nologin
roru	6334	1000	Robert Reuter	/sbin/nologin
rosc	6335	1000	Robert Schier	/sbin/nologin
rosi	6336	1000	Rosemarie Siebern	/sbin/nologin
rowo	6337	1000	Robert Wolf	/sbin/nologin
rsid	6338	1000	Royenne Sidney	/sbin/nologin
rsmeets	6339	1000	Remco Smeets	/sbin/nologin
rspandl	6340	1000	Robert Spandl	/sbin/nologin

ruiz	6341	1000	Francisco Raman Ruiz Gutierrez	/sbin/nologin
ruro	6342	1000	Ruth Guillen Romero	/sbin/nologin
ryazigi	6343	1000	Rawad Yazigi	/sbin/nologin
rybo	6344	1000	Roy Bouwes	/sbin/nologin
saal	6345	1000	Samira Aliu	/sbin/nologin
saan	6346	1000	Sahar Anwarzay	/sbin/nologin
saba	6347	1000	Sabine Barz	/sbin/nologin
sabe	6348	1000	Saranda Berisha	/sbin/nologin
sabi	6349	1000	Samuel Bias	/sbin/nologin
saei	6350	1000	Sabrina Eichhorst	/sbin/nologin
saga	6351	1000	Sabrina Gartner	/sbin/nologin
saho	6352	1000	Samantha Hoffmann	/sbin/nologin
sais	6353	1000	Saime Isufi	/sbin/nologin
saka	6354	1000	Sascha Karner	/sbin/nologin
sakl	6355	1000	Sebastian Klein	/sbin/nologin
sako	6356	1000	Sandro Kopte	/sbin/nologin
sakr	6357	1000	Sabri Karaca	/sbin/nologin
sala	6358	1000	Sandra Langzettel	/sbin/nologin
sandner	6359	1000	Stefan Sandner	/sbin/nologin
sapa	6360	1000	Sarayut Pankuy	/sbin/nologin
sapri	6361	1000	Sascha Prill	/sbin/nologin
sare	6362	1000	Saranda Rexhepi	/sbin/nologin
sari	6363	1000	Sabine Ribbecke	/sbin/nologin
sasc	6364	1000	Sandra Schuepstuhl	/sbin/nologin
satb	6365	1000	Satish Beteswar	/sbin/nologin
sate	6366	1000	Saviene Tempo	/sbin/nologin
satr	6367	1000	Sabine Trede	/sbin/nologin
sava	6368	1000	Sandra Vazquez	/sbin/nologin
savl	6369	1000	Samir Vallqi	/sbin/nologin

sawi2	6370	1000	Sabine Test Account Perf	/sbin/nologin
sawi	6371	1000	Sabine Wittstock	/sbin/nologin
sbenitez	6372	1000	Francisco Sanchez Benitez	/sbin/nologin
schaefer	6373	1000	Harald Schaefer	/sbin/nologin
schan	6374	1000	Angela Schwarz	/sbin/nologin
schba	6375	1000	Bart Schap	/sbin/nologin
schirm	6376	1000	Patrick Schirmer	/sbin/nologin
schke	6377	1000	Kevin Schwan	/sbin/nologin
schma	6378	1000	Marcus Schieferdecker	/sbin/nologin
scholzb	6379	1000	Bettina Scholz	/sbin/nologin
schwe	6380	1000	Marcel Schweitzer	/sbin/nologin
sdinter	6381	1000	Sebastian Dinter	/sbin/nologin
sdod	6382	1000	Seth Prince Dodoo	/sbin/nologin
seal	6383	1000	Sehla Alkan	/sbin/nologin
seeliger	6384	1000	Marion Seeliger	/sbin/nologin
sefi	6385	1000	Sebastian Fiedler	/sbin/nologin
sego	6386	1000	Sebastian Gotz	/sbin/nologin
sehe	6387	1000	Sebastian Heidrich	/sbin/nologin
seho	6388	1000	Sebastiaan Hoogstraten	/sbin/nologin
sekl	6389	1000	Sebastian Klass	/sbin/nologin
selo	6390	1000	Serge Lotze	/sbin/nologin
semh	6391	1000	Sem vant Hooft	/sbin/nologin
semi	6392	1000	Semra Misini	/sbin/nologin
sepa	6393	1000	Selvete Parduzi	/sbin/nologin
sesh	6394	1000	Selvje Shabani Olluri	/sbin/nologin
seso	6395	1000	Sebastian Socke	/sbin/nologin
seth	6396	1000	Sebastian Thurow	/sbin/nologin
sgeiger	6397	1000	Sigrid Geiger	/sbin/nologin
sglage	6398	1000	Saskia Glage	/sbin/nologin

sgosd	6399	1000	Sylke Gosdschick	/sbin/nologin
sgroth	6400	1000	Sascha Groth	/sbin/nologin
shbe	6401	1000	Shukrije Behrami	/sbin/nologin
shga	6402	1000	Shqipe Gashi	/sbin/nologin
shja	6403	1000	Shkelzen Jashanica	/sbin/nologin
shkr	6404	1000	Shpend Krasniqi	/sbin/nologin
shma	6405	1000	Shkelqim Malsi	/sbin/nologin
shme	6406	1000	Shkodran Mehmeti	/sbin/nologin
shni	6407	1000	Shkurta Nika	/sbin/nologin
shpa	6408	1000	Shaparisky Brei	/sbin/nologin
shst	6409	1000	Shaquem Steffens	/sbin/nologin
shtr	6410	1000	Shanice Latasca Trustfull	/sbin/nologin
shwi	6411	1000	Shaquille Wijngaarde	/sbin/nologin
siba	6412	1000	Simone Bauch	/sbin/nologin
sibe	6413	1000	Silvio Beier	/sbin/nologin
sibu	6414	1000	Sigrid Bernburg	/sbin/nologin
sico	6415	1000	Siedane van Cooten	/sbin/nologin
side	6416	1000	Sinan Demir	/sbin/nologin
sifra	6417	1000	Siegesch Franziska	/sbin/nologin
sikr	6418	1000	Simone Kroell	/sbin/nologin
sjefh	6419	1000	Sjef Huijbregts	/sbin/nologin
skde	6420	1000	Skender Demiri	/sbin/nologin
slst	6421	1000	Slawomir Staschek	/sbin/nologin
smorbach	6422	1000	Sandra Morbach	/sbin/nologin
snassif	6423	1000	Sufian Nassif	/sbin/nologin
snca	6424	1000	Snejina Cartus	/sbin/nologin
sobe	6425	1000	Sophie Beyer	/sbin/nologin
soca	6426	1000	Sokol Cakaj	/sbin/nologin
sstein	6427	1000	Sascha Steiner	/sbin/nologin

steco	6428	1000	Stefanie Conrad	/sbin/nologin
stewi	6429	1000	Steven Wilke	/sbin/nologin
stge	6430	1000	Stephan Georgi	/sbin/nologin
sthi	6431	1000	Steven Hinz	/sbin/nologin
stkl	6432	1000	Stefan Klukowski	/sbin/nologin
stla	6433	1000	Stefan Laufer	/sbin/nologin
stmu	6434	1000	Steve Mueller	/sbin/nologin
stzue	6435	1000	Stefan Zuehlke	/sbin/nologin
suis	6436	1000	Suzana Islami	/sbin/nologin
suka	6437	1000	Susmita Kanhai	/sbin/nologin
sumu	6438	1000	Susanne Muench	/sbin/nologin
sutnehm	6439	1000	Susann Utnehmer	/sbin/nologin
svep	6440	1000	Sven Eppler	/sbin/nologin
svgr	6441	1000	Sven Gruenbacher	/sbin/nologin
svkr	6442	1000	Sven Krause	/sbin/nologin
svla	6443	1000	Sven Latsch	/sbin/nologin
svli	6444	1000	Sven Lietz	/sbin/nologin
svpe	6445	1000	Sven Petzold	/sbin/nologin
swaard	6446	1000	Sanne de Waard	/sbin/nologin
swoy	6447	1000	Sandra Woy	/sbin/nologin
taab	6448	1000	Tayebeh Abbasi	/sbin/nologin
taan	6449	1000	Tara Angevaare	/sbin/nologin
tabr	6450	1000	Taulant Brucaj	/sbin/nologin
taeg	6451	1000	Taylan Egeli	/sbin/nologin
tamue	6452	1000	Tanja Mueller	/sbin/nologin
tasi	6453	1000	Tamara Simic	/sbin/nologin
tega	6454	1000	Teuta Gashi	/sbin/nologin
tele	6455	1000	Teunis Leufkens	/sbin/nologin
test226	6456	1000	test226	/sbin/nologin

test	6457	1000	Testuser	/sbin/nologin
thge	6458	1000	Thomas Gerisch	/sbin/nologin
thja	6459	1000	Thomas Jahnke	/sbin/nologin
thkr	6460	1000	Thilo Kring	/sbin/nologin
thla	6461	1000	Thorsten Lalla	/sbin/nologin
thno	6462	1000	Thorsten Noack	/sbin/nologin
thra	6463	1000	Thomas Raufer	/sbin/nologin
thsc	6464	1000	Thomas Schrank	/sbin/nologin
thso	6465	1000	Thorsten Sourisseaux	/sbin/nologin
thsp	6466	1000	Theresa Spiess	/sbin/nologin
thwe	6467	1000	Thomas Wendt	/sbin/nologin
tida	6468	1000	Tim Davies-Lepper	/sbin/nologin
tide	6469	1000	Tim Derksen	/sbin/nologin
tieve	6470	1000	Tiemen Verbree	/sbin/nologin
tiju	6471	1000	Tihomir Jurcevic	/sbin/nologin
tkenner	6472	1000	Tobias Kenner	/sbin/nologin
tmichl	6473	1000	Thomas Michl	/sbin/nologin
toeg	6474	1000	Tom van Egmond	/sbin/nologin
tohi	6475	1000	Tom Hillig	/sbin/nologin
toma	6476	1000	Tobias Mayer	/sbin/nologin
tora	6477	1000	Tobias Rapsch	/sbin/nologin
tori	6478	1000	Thomas Ritter	/sbin/nologin
towu	6479	1000	Tom Wunder	/sbin/nologin
treb	6480	1000	Tristan Eberhardt	/sbin/nologin
tros	6481	1000	Trendelina Osaj	/sbin/nologin
uepi	6482	1000	Uelle Pilvar	/sbin/nologin
uwbe	6483	1000	Uwe Bergemann	/sbin/nologin
uwbr	6484	1000	Uwe Breckenkamp	/sbin/nologin
vabr	6485	1000	Valmor Braha	/sbin/nologin

vaca	6486	1000	Vanessa Carrasco Margenberg	/sbin/nologin
vafa	6487	1000	Valentina Fazliu	/sbin/nologin
vako	6488	1000	Valmire Kosumi Hajdari	/sbin/nologin
vave	6489	1000	Valentin Velichkov	/sbin/nologin
vazl	6490	1000	Valentina Fazliu	/sbin/nologin
vazy	6491	1000	Valon Zymberi	/sbin/nologin
veba	6492	1000	Vedat Bajrami	/sbin/nologin
veka	6493	1000	Vedat Kalludra	/sbin/nologin
vema	6494	1000	Velibor Maletic	/sbin/nologin
vija	6495	1000	Vinod Jangali	/sbin/nologin
vilar	6496	1000	Jorge Vilar Modia	/sbin/nologin
vilu	6497	1000	Viktoria Lutz	/sbin/nologin
vima	6498	1000	Viola Mader	/sbin/nologin
vios	6499	1000	Violete Osmani	/sbin/nologin
vipy	6500	1000	Vincent Noah pyra	/sbin/nologin
vire	6501	1000	Virginia Valdez	/sbin/nologin
vizw	6502	1000	Vivien Zwosta	/sbin/nologin
vjav	6503	1000	Vjosa Avdyli	/sbin/nologin
vlga	6504	1000	Vlora Gashi	/sbin/nologin
vlki	6505	1000	Vladimir Kifer	/sbin/nologin
vlsi	6506	1000	Vladimir Simovic	/sbin/nologin
vogr	6507	1000	Volker Grauhoof	/sbin/nologin
vokr	6508	1000	Volker Kroll	/sbin/nologin
wbosbo	6509	1000	Willem Arnout Bosboom	/sbin/nologin
welk	6510	1000	Daniel Welk	/sbin/nologin
welle	6511	1000	Welle Donker Rianne	/sbin/nologin
wiha	6512	1000	William Halford	/sbin/nologin
winkler	6513	1000	Mareen Winkler	/sbin/nologin
wittke	6514	1000	Oliver Wittke	/sbin/nologin

wohlers	6515	1000	Guido Wohlers	/sbin/nologin
xada	6516	1000	Xavier Daudt	/sbin/nologin
xapa	6517	1000	Xaviera Pawirodikromo	/sbin/nologin
xhtr	6518	1000	Xhena Trustfull	/sbin/nologin
yada	6519	1000	Yameena Dar	/sbin/nologin
yake	6520	1000	Yaish Kedah	/sbin/nologin
ygesch	6521	1000	Yvonne Gesch	/sbin/nologin
ylku	6522	1000	Ylber Kunushefci	/sbin/nologin
yube	6523	1000	Yuan Benyamin	/sbin/nologin
yugue	6524	1000	Yusuf Gueray	/sbin/nologin
yvda	6525	1000	Yvonne Daube	/sbin/nologin
yvle	6526	1000	Yvonne Lehnert	/sbin/nologin
zaka	6527	1000	Zakari Aboubacar	/sbin/nologin
zees	6528	1000	Zerina Esseboom	/sbin/nologin
zeiten	6529	1000	zeiten (Zeiterfassung)	/sbin/nologin
ziba	6530	1000	Zigan Bitá	/sbin/nologin
zuta	6531	1000	Zuhl Tarek	/sbin/nologin

strato-live-mssql-01

General

Hostname	Vendor	Virtualisierung
live-mssql-01		Hyper-V

CPUs

Type	Count	Cores	Threads per core
	1	3	

Memory

RAM	Swap
128 GB	

Volumes

Device	Size (GB)	Free (GB)	Volume group
C:	60		
D:	120		
E:	120		
F:	1		

Network

Interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix	Device	Type	Macaddress	MTU
erpst-back-live	10.208.74.110		255.255.255.0					00-15-5D-C8-BB-A6	
erpst-intern-live	10.208.75.110		255.255.255.0					00-15-5D-C8-BB-A7	

Nameservers

10.208.75.80 & 81

Software

Operating system

OS	Kernel
Windows Server 2022 Standard	

Notes

Dieses System ist in einem Windows Failover Cluster mit strato-live-mssql-02 (10.208.74.111).
Im Verbund läuft der MSSQL Dienst für das InforOS

strato-live-mssql-02

General

Hostname	Vendor	Virtualisierung
live-mssql-02		Hyper-V

CPUs

Type	Count	Cores	Threads per core
	1	3	

Memory

RAM	Swap
128 GB	

Volumes

Device	Size (GB)	Free (GB)	Volume group
C:	60		
D:	120		
E:	120		
F:	1		

Network

Interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix	Device	Type	Macaddress	MTU
erpst-back-live	10.208.74.111		255.255.255.0					00-15-5D-C8-BB-AE	
erpst-intern-live	10.208.75.111		255.255.255.0					00-15-5D-C8-BB-AF	

Nameservers

10.208.75.80 & 81

Software

Operating system

OS	Kernel
Windows Server 2022 Standard	

Notes

Dieses System ist in einem Windows Failover Cluster mit strato-live-mssql-01 (10.208.74.110).
Im Verbund läuft der MSSQL Dienst für das InforOS

strato-live-web-01

Klon von strato-test-web-01

Mgmt-IP: 10.182.19.161

Frontend-IP: 10.183.80.161

OS: CentOS 7

strato-live-web-02

Klon von strato-test-web-02

Mgmt-IP: 10.182.19.162

Frontend-IP: 10.183.80.162

OS: CentOS 7

strato-live-web-03

Klon von strato-test-web-03

Mgmt-IP: 10.182.19.163

Frontend-IP: 10.183.80.163

OS: CentOS 7

strato-live-web-dc-01

Klon von strato-test-web-dc-01

Mgmt-IP: 10.182.19.160

Frontend-IP: 10.183.80.160

OS: CentOS 7

Test (und Dev)Umgebung

strato-dev-db-01

Automatic gathered information

General

Hostname	Vendor	Virtualisierung
strato-dev-db-01	HPE	None

CPUs

Type	Count	Cores	Threads per core
Intel(R) Xeon(R) Gold 5222 CPU @ 3.80GHz	2	4	2

Memory

RAM	Swap
2.0 TB	64 GB

LVM

Physical volumes

Device	Size (GB)	Free (GB)	Volume group
/dev/sda4	229.63	0	vg-erps-live-db-01
/dev/sdb	447.13	0	vg-erps-live-db-01
/dev/sdc	447.13	0	vg-erps-live-db-01
/dev/sdd	447.13	0	vg-erps-live-db-01

Volume groups

Name	Size (GB)	Free (GB)	Physical volumes	Logical volumes
vg-erps-live-db-01	1571.02	0	4	3

Logical volumes

Name	Size (GB)	Volume group
u01	500.00	vg-erps-live-db-01
u02	500.00	vg-erps-live-db-01
u03	571.02	vg-erps-live-db-01

Filesystems

Device	Type	Mount point	Size	Inodes
/dev/sda3	ext4	/	150 GB	10027008
/dev/sda1	vfat	/boot/efi	511.0 MB	0
/dev/mapper/vg--erps--live--db--01-u02	ext4	/u02	491 GB	32768000
/dev/mapper/vg--erps--live--db--01-u03	ext4	/u03	561 GB	37429248
/dev/mapper/vg--erps--live--db--01-u01	ext4	/u01	491 GB	32768000

Network

Interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix	Device	Type	Macaddress	MTU
eth0						eth0	ether	5c:ba:2c:27:78:32	1500
eth1						eth1	ether	f4:03:43:f8:0f:10	1500
eth2						eth2	ether	5c:ba:2c:27:78:33	1500
eth3						eth3	ether	f4:03:43:f8:0f:18	1500
eth4						eth4	ether	5c:ba:2c:27:78:34	1500
eth5						eth5	ether	f4:03:43:f8:0f:30	1500

eth6						eth6	ether	5c:ba:2c:27:78:35	1500
eth7						eth7	ether	f4:03:43:f8:0f:38	1500
eth8						eth8	ether	f4:03:43:f8:0f:10	1500
eth9						eth9	ether	f4:03:43:f8:0f:18	1500
lo	127.0.0.1		255.0.0.0	127.0.0.0	8	lo	loopback		6553

Bonding interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix	Device	Type	Macaddress	MTU	Slaves
bond0										eth1, e
bond1										eth3, e

VLAN interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix
vlan1163	10.182.147.120	10.182.147.255	255.255.255.0	10.182.147.0	24
vlan2014	10.183.14.120	10.183.14.255	255.255.255.0	10.183.14.0	24
vlan2074	10.183.142.120	10.183.142.255	255.255.255.0	10.183.142.0	24
vlan2095	10.183.207.120	10.183.207.255	255.255.255.0	10.183.207.0	24

Routes

default via 10.183.14.254 dev vlan2014
10.182.147.0/24 dev vlan1163 proto kernel scope link src 10.182.147.120
10.183.14.0/24 dev vlan2014 proto kernel scope link src 10.183.14.120
10.183.142.0/24 dev vlan2074 proto kernel scope link src 10.183.142.120
10.183.207.0/24 dev vlan2095 proto kernel scope link src 10.183.207.120

Nameservers

10.183.14.80
10.183.14.81
8.8.8.8

Software

Operating system

OS	Kernel
SLES 15.4	5.14.21-150400.24.63-default

Java

Executable	Version
/usr/bin/java	openjdk version 1.8.0_372

Python

Executable	Version	Release level
/usr/bin/python3.6	3.6.15	final

strato-dev-ln-01

Automatic gathered information

General

Hostname	Vendor	Virtualisierung
strato-dev-ln-01	VMware, Inc.	VMware

CPUs

Type	Count	Cores	Threads per core
Intel(R) Xeon(R) Gold 6242 CPU @ 2.80GHz	6	1	1

Memory

RAM	Swap
125.8 GB	65 GB

LVM

Physical volumes

Device	Size (GB)	Free (GB)	Volume group
/dev/sda2	99.50	15.00	rootvg
/dev/sdb	300.00	10.00	datavg
/dev/sdc	64.00	0	rootvg

Volume groups

Name	Size (GB)	Free (GB)	Physical volumes	Logical volumes
datavg	300.00	10.00	1	2
rootvg	163.49	15.00	2	2

Logical volumes

Name	Size (GB)	Volume group
data02	220.00	datavg
u01	70.00	datavg
root	83.50	rootvg
swap	65.00	rootvg

Filesystems

Device	Type	Mount point	Size	Inodes
/dev/mapper/rootvg-root	ext4	/	82 GB	5472256
/dev/sda1	vfat	/boot/efi	511.0 MB	0
/dev/mapper/datavg-data02	ext4	/infor	215 GB	14417920

Network

Interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix	Device	Type	Macaddress
eth0	10.183.14.107	10.183.14.255	255.255.255.0	10.183.14.0	24	eth0	ether	00:50:56:00:00:00
eth1	10.183.207.107	10.183.207.255	255.255.255.0	10.183.207.0	24	eth1	ether	00:50:56:00:00:00
lo	127.0.0.1		255.0.0.0	127.0.0.0	8	lo	loopback	

Routes

default via 10.183.14.254 dev eth0
10.183.14.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.183.14.107
10.183.207.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 10.183.207.107

Nameservers

10.183.14.81
10.183.14.81

Software

Operating system

OS	Kernel
SLES 15.4	5.14.21-150400.24.100-default

Java

Executable	Version
/usr/bin/java	openjdk version 11.0.21 2023-10-17

Python

Executable	Version	Release level
/usr/bin/python3.6	3.6.15	final

strato-test-ad-01

Parameter	Value	Additional Information	Notes
Hostname	test-ad-01		Testsystem
Environment/ Stage	STRATO Hyper-V Plattform		
Hardware/VM	VM		
CPUs	2x Intel(R) Xeon(R) Gold 6226R CPU @ 2.90GHz		
RAM	16 GB		
Disks	C:	60 GB (ntfs)	OS
Disks	D:	60 GB (ntfs)	Data
Interfaces	10.208.72.80/24	MGMT	
Interfaces	10.208.71.80/24	Backend	
Routes			
DNS			
OS	Windows Server	2022 Standard	
Middleware			
Applications	Active Directory / DNS Server	DC für test-strato-erp.net	
Backups			
Monitoring			
Dependencies			
Dependant Systems			
Cronjobs			

strato-test-ad-02

Parameter	Value	Additional Information	Notes
Hostname	test-ad-02		Testsystem
Environment/ Stage	STRATO Hyper-V Plattform		
Hardware/VM	VM		
CPUs	2x Intel(R) Xeon(R) Gold 6226R CPU @ 2.90GHz		
RAM	16 GB		
Disks	C:	60 GB (ntfs)	OS
Disks	D:	60 GB (ntfs)	Data
Interfaces	10.208.72.80/24	MGMT	
Interfaces	10.208.71.80/24	Backend	
Routes			
DNS			
OS	Windows Server	2022 Standard	
Middleware			
Applications	Zweiter Active Directory / DNS Server		
Backups			
Monitoring			
Dependencies			
Dependant Systems			
Cronjobs			

strato-test-cifs-01

Parameter	Value	Additional Information	Notes
Hostname	test-adfs-01		Testsystem in Farm mit strato-test-cifs-02
Environment/ Stage	STRATO Hyper-V Plattform		
Hardware/VM	VM		
CPUs	2x Intel(R) Xeon(R) Gold 6226R CPU @ 2.90GHz		
RAM	16 GB		
Disks	C:	60 GB (ntfs)	OS
Disks	D:	60 GB (ntfs)	Data
Interfaces	10.208.72.82/24	MGMT	
Interfaces	10.208.71.82/24	Backend	
Routes			
DNS	10.208.72.80 / 10.208.72.81		
OS	Windows Server	2022 Standard	
Middleware			
Applications	Active Directory Federation Service	ADFS test-strato-erp.net	
Backups			
Monitoring			
Dependencies			
Dependant Systems	Active Directory / InforOS / LN		
Cronjobs			

strato-test-cifs-02

Parameter	Value	Additional Information	Notes
Hostname	test-adfs-01		Testsystem in Farm mit strato-test-cifs-01
Environment/ Stage	STRATO Hyper-V Plattform		
Hardware/VM	VM		
CPUs	2x Intel(R) Xeon(R) Gold 6226R CPU @ 2.90GHz		
RAM	16 GB		
Disks	C:	60 GB (ntfs)	OS
Disks	D:	60 GB (ntfs)	Data
Interfaces	10.208.72.83/24	MGMT	
Interfaces	10.208.71.83/24	Backend	
Routes			
DNS	10.208.72.80 / 10.208.72.81		
OS	Windows Server	2022 Standard	
Middleware			
Applications	Active Directory Federation Service	ADFS test-strato-erp.net	
Backups			
Monitoring			
Dependencies			
Dependant Systems	Active Directory / InforOS / LN		
Cronjobs			

strato-test-db-01

Automatic gathered information

General

Hostname	Vendor	Virtualisierung
strato-test-db-01	HPE	None

CPUs

Type	Count	Cores	Threads per core
Intel(R) Xeon(R) Gold 5222 CPU @ 3.80GHz	2	4	2

Memory

RAM	Swap
2.0 TB	64 GB

LVM

Physical volumes

Device	Size (GB)	Free (GB)	Volume group
/dev/sda4	679.71	0	strato-test-db-01-vg

Volume groups

Name	Size (GB)	Free (GB)	Physical volumes	Logical volumes
strato-test-db-01-vg	679.71	0	1	3

Logical volumes

Name	Size (GB)	Volume group
u01	225.28	strato-test-db-01-vg
u02	225.28	strato-test-db-01-vg

u03	229.15	strato-test-db-01-vg
-----	--------	----------------------

Filesystems

Device	Type	Mount point	Size	Inodes
/dev/sda3	ext4	/	147 GB	9830400
/dev/sda1	vfat	/boot/efi	500.0 MB	0
/dev/mapper/strato--test--db--01--vg-u01	ext4	/u01	221 GB	14770176
10.183.142.243:/vol1	nfs	/u02	9.5 TB	21251126
10.183.142.243:/vol3	nfs	/u03	1.9 TB	21251126

Network

Interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix	Device	Type	Macaddress	M
eth0						eth0	ether	5c:ba:2c:27:6d:4c	15
eth1						eth1	ether	f4:03:43:f8:12:10	15
eth2						eth2	ether	5c:ba:2c:27:6d:4d	15
eth3						eth3	ether	f4:03:43:f8:12:18	15
eth4						eth4	ether	5c:ba:2c:27:6d:4e	15
eth5						eth5	ether	5c:ba:2c:27:6d:4f	15
eth6						eth6	ether	f4:03:43:f8:59:70	15
eth7						eth7	ether	f4:03:43:f8:59:78	15
eth8						eth8	ether	f4:03:43:f8:12:10	15
eth9						eth9	ether	f4:03:43:f8:12:18	15
lo	127.0.0.1		255.0.0.0	127.0.0.0	8	lo	loopback		65

Bonding interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix	Device	Type	Macaddress	MTU	Slaves
bond0										eth1, e
bond1										eth3, e

VLAN interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix
vlan2014	10.183.14.122	10.183.14.255	255.255.255.0	10.183.14.0	24
vlan2074	10.183.142.122	10.183.142.255	255.255.255.0	10.183.142.0	24
vlan2075	10.183.143.122	10.183.143.255	255.255.255.0	10.183.143.0	24
vlan2075_1	169.254.5.221	169.254.31.255	255.255.224.0	169.254.0.0	19
vlan2095	10.183.207.122	10.183.207.255	255.255.255.0	10.183.207.0	24
vlan2095	10.183.207.125		255.255.255.0	10.183.207.0	24
vlan2095	10.183.207.129		255.255.255.0	10.183.207.0	24
vlan2095	10.183.207.128		255.255.255.0	10.183.207.0	24
vlan2095_2	10.183.207.125		255.255.255.0	10.183.207.0	24
vlan2095_3	10.183.207.129		255.255.255.0	10.183.207.0	24
vlan2095_4	10.183.207.128		255.255.255.0	10.183.207.0	24

Routes

default via 10.183.14.254 dev vlan2014
10.183.14.0/24 dev vlan2014 proto kernel scope link src 10.183.14.122
10.183.142.0/24 dev vlan2074 proto kernel scope link src 10.183.142.122
10.183.143.0/24 dev vlan2075 proto kernel scope link src 10.183.143.122
10.183.207.0/24 dev vlan2095 proto kernel scope link src 10.183.207.122
169.254.0.0/19 dev vlan2075 proto kernel scope link src 169.254.5.221

Nameservers

10.183.14.139
10.183.14.138

Software

Operating system

OS	Kernel
SLES 15.4	5.14.21-150400.24.66-default

Java

Executable	Version
/usr/bin/java	openjdk version 17.0.7 2023-04-18

Python

Executable	Version	Release level
/usr/bin/python3.6	3.6.15	final

strato-test-db-02

Automatic gathered information

General

Hostname	Vendor	Virtualisierung
strato-test-db-02	HPE	None

CPUs

Type	Count	Cores	Threads per core
Intel(R) Xeon(R) Gold 5222 CPU @ 3.80GHz	2	4	2

Memory

RAM	Swap
2.0 TB	64 GB

LVM

Physical volumes

Device	Size (GB)	Free (GB)	Volume group
/dev/sda4	679.71	0	strato-test-db-02-vg

Volume groups

Name	Size (GB)	Free (GB)	Physical volumes	Logical volumes
strato-test-db-02-vg	679.71	0	1	3

Logical volumes

Name	Size (GB)	Volume group
u01	225.28	strato-test-db-02-vg
u02	227.00	strato-test-db-02-vg

u03	227.43	strato-test-db-02-vg
-----	--------	----------------------

Filesystems

Device	Type	Mount point	Size	Inodes
/dev/sda3	ext4	/	147 GB	9830400
/dev/sda1	vfat	/boot/efi	500.0 MB	0
/dev/mapper/strato--test--db--02--vg-u01	ext4	/u01	221 GB	14770176
10.183.142.243:/vol1	nfs	/u02	9.5 TB	21251126
10.183.142.243:/vol3	nfs	/u03	1.9 TB	21251126

Network

Interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix	Device	Type	Macaddress	M
eth0						eth0	ether	5c:ba:2c:27:6c:e0	15
eth1						eth1	ether	f4:03:43:f8:9e:e0	15
eth2						eth2	ether	5c:ba:2c:27:6c:e1	15
eth3						eth3	ether	f4:03:43:f8:9e:e8	15
eth4						eth4	ether	5c:ba:2c:27:6c:e2	15
eth5						eth5	ether	f4:03:43:f7:d5:b0	15
eth6						eth6	ether	5c:ba:2c:27:6c:e3	15
eth7						eth7	ether	f4:03:43:f7:d5:b8	15
eth8						eth8	ether	f4:03:43:f8:9e:e0	15
eth9						eth9	ether	f4:03:43:f8:9e:e8	15
lo	127.0.0.1		255.0.0.0	127.0.0.0	8	lo	loopback		65

Bonding interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix	Device	Type	Macaddress	MTU	Slaves
bond0										eth1, e
bond1										eth3, e

VLAN interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix
vlan2014	10.183.14.124	10.183.14.255	255.255.255.0	10.183.14.0	24
vlan2074	10.183.142.124	10.183.142.255	255.255.255.0	10.183.142.0	24
vlan2075	10.183.143.124	10.183.143.255	255.255.255.0	10.183.143.0	24
vlan2075_1	169.254.27.148	169.254.31.255	255.255.224.0	169.254.0.0	19
vlan2095	10.183.207.124	10.183.207.255	255.255.255.0	10.183.207.0	24
vlan2095	10.183.207.126		255.255.255.0	10.183.207.0	24
vlan2095	10.183.207.127		255.255.255.0	10.183.207.0	24
vlan2095_1	10.183.207.126		255.255.255.0	10.183.207.0	24
vlan2095_2	10.183.207.127		255.255.255.0	10.183.207.0	24

Routes

default via 10.183.14.254 dev vlan2014
10.183.14.0/24 dev vlan2014 proto kernel scope link src 10.183.14.124
10.183.142.0/24 dev vlan2074 proto kernel scope link src 10.183.142.124
10.183.143.0/24 dev vlan2075 proto kernel scope link src 10.183.143.124
10.183.207.0/24 dev vlan2095 proto kernel scope link src 10.183.207.124
169.254.0.0/19 dev vlan2075 proto kernel scope link src 169.254.27.148

Nameservers

10.183.14.139
10.183.14.138

Software

Operating system

OS	Kernel
SLES 15.4	5.14.21-150400.24.66-default

Java

Executable	Version
/usr/bin/java	openjdk version 17.0.7 2023-04-18

Python

Executable	Version	Release level
/usr/bin/python3.6	3.6.15	final

strato-test-dnsmasq-01

Automatic gathered information

General

Hostname	Vendor	Virtualisierung
strato-test-dnsmasq-01	VMware, Inc.	VMware

CPUs

Type	Count	Cores	Threads per core
Intel(R) Xeon(R) Gold 6242 CPU @ 2.80GHz	2	1	1

Memory

RAM	Swap
3.8 GB	975 MB

LVM

Physical volumes

Device	Size (GB)	Free (GB)	Volume group
/dev/sda5	49.52	0	strato-debian-vorlage-vg

Volume groups

Name	Size (GB)	Free (GB)	Physical volumes	Logical volumes
strato-debian-vorlage-vg	49.52	0	1	3

Logical volumes

Name	Size (GB)	Volume group
home	31.76	strato-debian-vorlage-vg
root	16.81	strato-debian-vorlage-vg

swap_1	0.95	strato-debian-vorlage-vg
--------	------	--------------------------

Filesystems

Device	Type	Mount point	Size	Inodes
/dev/mapper/strato--debian--vorlage--vg-root	ext4	/	16 GB	1101600
/dev/sda1	ext2	/boot	469.0 MB	124928
/dev/mapper/strato--debian--vorlage--vg-home	ext4	/home	31 GB	2084880

Network

Interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix	Device	Type	Macaddress
ens192	10.183.14.139	10.183.14.255	255.255.255.0	10.183.14.0	24	ens192	ether	00:50:56:a4f:32
lo	127.0.0.1		255.0.0.0	127.0.0.0	8	lo	loopback	

Routes

default via 10.183.14.254 dev ens192 onlink
10.183.14.0/24 dev ens192 proto kernel scope link src 10.183.14.139

Nameservers

127.0.0.1
10.183.14.138
8.8.8.8

Software

Operating system

OS	Kernel
Debian 12.9	6.1.0-22-amd64

Python

Executable	Version	Release level
/usr/bin/python3	3.11.2	final

strato-test-dnsmasq-02

Automatic gathered information

General

Hostname	Vendor	Virtualisierung
strato-test-dnsmasq-02	VMware, Inc.	VMware

CPUs

Type	Count	Cores	Threads per core
Intel(R) Xeon(R) Gold 6242 CPU @ 2.80GHz	2	1	1

Memory

RAM	Swap
3.8 GB	975 MB

LVM

Physical volumes

Device	Size (GB)	Free (GB)	Volume group
/dev/sda5	49.52	0	strato-debian-vorlage-vg

Volume groups

Name	Size (GB)	Free (GB)	Physical volumes	Logical volumes
strato-debian-vorlage-vg	49.52	0	1	3

Logical volumes

Name	Size (GB)	Volume group
home	31.76	strato-debian-vorlage-vg
root	16.81	strato-debian-vorlage-vg

swap_1	0.95	strato-debian-vorlage-vg
--------	------	--------------------------

Filesystems

Device	Type	Mount point	Size	Inodes
/dev/mapper/strato--debian--vorlage--vg-root	ext4	/	16 GB	1101600
/dev/sda1	ext2	/boot	469.0 MB	124928
/dev/mapper/strato--debian--vorlage--vg-home	ext4	/home	31 GB	2084880

Network

Interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix	Device	Type	Macaddress
ens192	10.183.14.138	10.183.14.255	255.255.255.0	10.183.14.0	24	ens192	ether	00:50:56:a0a:07
lo	127.0.0.1		255.0.0.0	127.0.0.0	8	lo	loopback	

Routes

default via 10.183.14.254 dev ens192 onlink
10.183.14.0/24 dev ens192 proto kernel scope link src 10.183.14.138

Nameservers

127.0.0.1
10.183.14.139
8.8.8.8

Software

Operating system

OS	Kernel
Debian 12.9	6.1.0-22-amd64

Python

Executable	Version	Release level
/usr/bin/python3	3.11.2	final

strato-test-ici-01

Automatic gathered information

General

Hostname	Vendor	Virtualisierung
strato-test-ici-01	VMware, Inc.	VMware

CPUs

Type	Count	Cores	Threads per core
Intel(R) Xeon(R) Gold 6242 CPU @ 2.80GHz	2	1	1

Memory

RAM	Swap
1.9 GB	975 MB

LVM

Physical volumes

Device	Size (GB)	Free (GB)	Volume group
/dev/sda5	49.52	0	strato-debian-vorlage-vg

Volume groups

Name	Size (GB)	Free (GB)	Physical volumes	Logical volumes
strato-debian-vorlage-vg	49.52	0	1	3

Logical volumes

Name	Size (GB)	Volume group
home	31.76	strato-debian-vorlage-vg
root	16.81	strato-debian-vorlage-vg

swap_1	0.95	strato-debian-vorlage-vg
--------	------	--------------------------

Filesystems

Device	Type	Mount point	Size	Inodes
/dev/mapper/strato--debian--vorlage--vg-root	ext4	/	16 GB	1101600
/dev/sda1	ext2	/boot	469.0 MB	124928
/dev/mapper/strato--debian--vorlage--vg-home	ext4	/home	31 GB	2084880

Network

Interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix	Device	Type	Macaddress
ens192	10.183.14.137	10.183.14.255	255.255.255.0	10.183.14.0	24	ens192	ether	00:50:56:a2:f:eb
lo	127.0.0.1		255.0.0.0	127.0.0.0	8	lo	loopback	

Routes

default via 10.183.14.254 dev ens192 onlink
10.183.14.0/24 dev ens192 proto kernel scope link src 10.183.14.137

Nameservers

8.8.8.8

Software

Operating system

OS	Kernel
Debian 12.8	6.1.0-28-amd64

Python

Executable	Version	Release level
/usr/bin/python3	3.11.2	final

strato-test-jump

Parameter	Value		Additional Information	Notes	
Hostname	strato-test-jump			Bitwarden	
Role/Function	Jumpserver für Strato test Umgebung				
Environment/ Stage	Strato Test				
Hardware/VM	VM				
CPUs	2				
RAM	16 GB				
Disks	C:	100 GB	NTFS		
	D:	20 GB	NTFS		
Interfaces	Ethernet0	10.183.14.130		Management-LAN	
	Ethernet1	10.183.207.130		Backend-LAN	
Routes	default via 10.183.14.254		Default	Management-LAN	
DNS	Not Configured yet... Waiting....				
OS	Windows Server 2019 Datacenter (Eng)				
	Support Contract	-	-		
Middleware	Name		Version/ Patchlevel		
	Documentation		URL		
	Support Contract	SLAs	Contact (Phone/Email/ URL)		
	Name				

			Version/ Patchlevel		
		Documentation	URL		
	Support Contract	SLAs	Contact (Phone/Email/ URL)		
Applications					
	Support Contract	SLAs	Contact (Phone/Email/ URL)		
Backup	Full	Date/Time	Location	Retention	
	Differential/ Incremental	Date/Time	Location	Retention	
		Documentation	URL		
Monitoring	Host (URL)	Application/ Service (URL)	Documentation (URL)		
Dependencies	Host	Application/ Service	Documentation (URL)		
Dependant Systems	Host	Application/ Service	Documentation (URL)		

strato-test-jump-02

Parameter	Value		Additional Information	Notes	
Hostname	strato-test-jump-02			Bitwarden	
Role/Function	Jumpserver-02 für Strato test Umgebung for Consultants & Entwicklrs				
Environment/ Stage	Strato Test				
Hardware/VM	VM				
CPUs	6				
RAM	16 GB				
Disks	C:	100 GB	NTFS		
	D:	20 GB	NTFS		
Interfaces	Ethernet0	10.183.14.131		Management-LAN	
	Ethernet1	10.183.207.131		Backend-LAN	
Routes	default via 10.183.14.254		Default	Management-LAN	
DNS	Not Configured yet... Waiting....				
OS	Windows Server 2019 Datacenter (Eng)				
	Support Contract	-	-		
Middleware	Name		Version/ Patchlevel		
	Documentation		URL		
	Support Contract	SLAs	Contact (Phone/Email/ URL)		

	Name		Version/ Patchlevel		
	Documentation		URL		
	Support Contract	SLAs	Contact (Phone/Email/ URL)		
Applications					
	Support Contract	SLAs	Contact (Phone/Email/ URL)		
Backup	Full	Date/Time	Location	Retention	
	Differential/ Incremental	Date/Time	Location	Retention	
	Documentation		URL		
Monitoring	Host (URL)	Application/ Service (URL)	Documentation (URL)		
Dependencies	Host	Application/ Service	Documentation (URL)		
Dependant Systems	Host	Application/ Service	Documentation (URL)		

strato-test-lb-back-01

Automatic gathered information

General

Hostname	Vendor	Virtualisierung
strato-test-lb-back-01	VMware, Inc.	VMware

CPUs

Type	Count	Cores	Threads per core
Intel(R) Xeon(R) Gold 6242 CPU @ 2.80GHz	4	1	1

Memory

RAM	Swap
7.8 GB	975 MB

LVM

Physical volumes

Device	Size (GB)	Free (GB)	Volume group
/dev/sda5	49.52	0	strato-debian-vorlage-vg

Volume groups

Name	Size (GB)	Free (GB)	Physical volumes	Logical volumes
strato-debian-vorlage-vg	49.52	0	1	3

Logical volumes

Name	Size (GB)	Volume group
home	31.76	strato-debian-vorlage-vg
root	16.81	strato-debian-vorlage-vg

swap_1	0.95	strato-debian-vorlage-vg
--------	------	--------------------------

Filesystems

Device	Type	Mount point	Size	Inodes
/dev/mapper/strato--debian--vorlage--vg-root	ext4	/	16 GB	1101600
/dev/sda1	ext2	/boot	469.0 MB	124928
/dev/mapper/strato--debian--vorlage--vg-home	ext4	/home	31 GB	2084880

Network

Interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix	Device	Type	Macaddr
ens192	10.183.14.52	10.183.14.255	255.255.255.0	10.183.14.0	24	ens192	ether	00:50:56:00:00:00
ens224	10.183.206.52	10.183.206.255	255.255.255.0	10.183.206.0	24	ens224	ether	00:50:56:00:00:9c
ens224	10.183.206.59		255.255.255.0	10.183.206.0	24			
ens256	10.183.207.52	10.183.207.255	255.255.255.0	10.183.207.0	24	ens256	ether	00:50:56:00:00:2a
ens256	10.183.207.59		255.255.255.0	10.183.207.0	24			
lo	127.0.0.1		255.0.0.0	127.0.0.0	8	lo	loopback	

Routes

default via 10.183.14.254 dev ens192 onlink
10.183.14.0/24 dev ens192 proto kernel scope link src 10.183.14.52
10.183.206.0/24 dev ens224 proto kernel scope link src 10.183.206.52
10.183.207.0/24 dev ens256 proto kernel scope link src 10.183.207.52

Nameservers

10.183.14.139
10.183.14.138

Software

Operating system

OS	Kernel
Debian 12.7	6.1.0-22-amd64

Python

Executable	Version	Release level
/usr/bin/python3	3.11.2	final

strato-test-lb-back-02

Automatic gathered information

General

Hostname	Vendor	Virtualisierung
strato-test-lb-back-02	VMware, Inc.	VMware

CPUs

Type	Count	Cores	Threads per core
Intel(R) Xeon(R) Gold 6242 CPU @ 2.80GHz	4	1	1

Memory

RAM	Swap
7.8 GB	975 MB

LVM

Physical volumes

Device	Size (GB)	Free (GB)	Volume group
/dev/sda5	49.52	0	strato-debian-vorlage-vg

Volume groups

Name	Size (GB)	Free (GB)	Physical volumes	Logical volumes
strato-debian-vorlage-vg	49.52	0	1	3

Logical volumes

Name	Size (GB)	Volume group
home	31.76	strato-debian-vorlage-vg
root	16.81	strato-debian-vorlage-vg

swap_1	0.95	strato-debian-vorlage-vg
--------	------	--------------------------

Filesystems

Device	Type	Mount point	Size	Inodes
/dev/mapper/strato--debian--vorlage--vg-root	ext4	/	16 GB	1101600
/dev/sda1	ext2	/boot	469.0 MB	124928
/dev/mapper/strato--debian--vorlage--vg-home	ext4	/home	31 GB	2084880

Network

Interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix	Device	Type	Macaddress
ens192	10.183.14.53	10.183.14.255	255.255.255.0	10.183.14.0	24	ens192	ether	00:50:56:00:00:00
ens224	10.183.206.53	10.183.206.255	255.255.255.0	10.183.206.0	24	ens224	ether	00:50:56:00:00:00
ens256	10.183.207.53	10.183.207.255	255.255.255.0	10.183.207.0	24	ens256	ether	00:50:56:00:00:00
lo	127.0.0.1		255.0.0.0	127.0.0.0	8	lo	loopback	

Routes

default via 10.183.14.254 dev ens192 onlink
10.183.14.0/24 dev ens192 proto kernel scope link src 10.183.14.53
10.183.206.0/24 dev ens224 proto kernel scope link src 10.183.206.53
10.183.207.0/24 dev ens256 proto kernel scope link src 10.183.207.53

Nameservers

10.183.14.139
10.183.14.138

Software

Operating system

OS	Kernel
Debian 12.8	6.1.0-28-amd64

Python

Executable	Version	Release level
/usr/bin/python3	3.11.2	final

strato-test-lb-back-03

Automatic gathered information

General

Hostname	Vendor	Virtualisierung
strato-test-lb-back-03	Microsoft Corporation	VirtualPC

CPUs

Type	Count	Cores	Threads per core
Intel(R) Xeon(R) Gold 6226R CPU @ 2.90GHz	1	2	2

Memory

RAM	Swap
7.8 GB	975 MB

LVM

Physical volumes

Device	Size (GB)	Free (GB)	Volume group
/dev/sda5	49.52	0	strato-debian-vorlage-vg

Volume groups

Name	Size (GB)	Free (GB)	Physical volumes	Logical volumes
strato-debian-vorlage-vg	49.52	0	1	3

Logical volumes

Name	Size (GB)	Volume group
home	31.76	strato-debian-vorlage-vg
root	16.81	strato-debian-vorlage-vg

swap_1	0.95	strato-debian-vorlage-vg
--------	------	--------------------------

Filesystems

Device	Type	Mount point	Size	Inodes
/dev/mapper/strato--debian--vorlage--vg-root	ext4	/	16 GB	1101600
/dev/sda1	ext2	/boot	469.0 MB	124928
/dev/mapper/strato--debian--vorlage--vg-home	ext4	/home	31 GB	2084880

Network

Interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix	Device	Type	Macaddress
eth0	10.208.72.52	10.208.72.255	255.255.255.0	10.208.72.0	24	eth0	ether	00:15:5d:51:e0:79
eth1	10.208.71.52	10.208.71.255	255.255.255.0	10.208.71.0	24	eth1	ether	00:15:5d:51:e0:7a
eth1	10.208.71.59		255.255.255.0	10.208.71.0	24			
eth2	10.208.70.54	10.208.70.255	255.255.255.0	10.208.70.0	24	eth2	ether	00:15:5d:51:e0:7b
eth2	10.208.70.59		255.255.255.0	10.208.70.0	24			
eth3						eth3	ether	00:15:5d:51:e0:7c
lo	127.0.0.1		255.0.0.0	127.0.0.0	8	lo	loopback	
service								
service	10.208.70.59		255.255.255.0	10.208.70.0	24			

Routes

default via 10.208.72.1 dev eth0 onlink
10.70.28.0/24 via 10.208.70.1 dev eth2
10.208.70.0/24 dev eth2 proto kernel scope link src 10.208.70.54
10.208.71.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 10.208.71.52
10.208.72.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.208.72.52

172.18.9.0/24 via 10.208.72.1 dev eth0
192.168.201.0/24 via 10.208.72.1 dev eth0

Nameservers

10.208.71.80
10.208.71.81

Software

Operating system

OS	Kernel
Debian 12.7	6.1.0-22-amd64

Python

Executable	Version	Release level
/usr/bin/python3	3.11.2	final

strato-test-lb-back-04

Automatic gathered information

General

Hostname	Vendor	Virtualisierung
strato-test-lb-back-04	Microsoft Corporation	VirtualPC

CPUs

Type	Count	Cores	Threads per core
Intel(R) Xeon(R) Gold 6226R CPU @ 2.90GHz	1	2	2

Memory

RAM	Swap
7.8 GB	975 MB

LVM

Physical volumes

Device	Size (GB)	Free (GB)	Volume group
/dev/sda5	49.52	0	strato-debian-vorlage-vg

Volume groups

Name	Size (GB)	Free (GB)	Physical volumes	Logical volumes
strato-debian-vorlage-vg	49.52	0	1	3

Logical volumes

Name	Size (GB)	Volume group
home	31.76	strato-debian-vorlage-vg
root	16.81	strato-debian-vorlage-vg

swap_1	0.95	strato-debian-vorlage-vg
--------	------	--------------------------

Filesystems

Device	Type	Mount point	Size	Inodes
/dev/mapper/strato--debian--vorlage--vg-root	ext4	/	16 GB	1101600
/dev/sda1	ext2	/boot	469.0 MB	124928
/dev/mapper/strato--debian--vorlage--vg-home	ext4	/home	31 GB	2084880

Network

Interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix	Device	Type	Macaddress
eth0	10.208.72.53	10.208.72.255	255.255.255.0	10.208.72.0	24	eth0	ether	00:15:5d:1d:45:7e
eth1	10.208.71.53	10.208.71.255	255.255.255.0	10.208.71.0	24	eth1	ether	00:15:5d:1d:45:7f
eth2	10.208.70.55	10.208.70.255	255.255.255.0	10.208.70.0	24	eth2	ether	00:15:5d:1d:45:80
eth3						eth3	ether	00:15:5d:1d:45:81
lo	127.0.0.1		255.0.0.0	127.0.0.0	8	lo	loopback	

Routes

default via 10.208.72.1 dev eth0 onlink
10.70.28.0/24 via 10.208.70.1 dev eth2
10.208.70.0/24 dev eth2 proto kernel scope link src 10.208.70.55
10.208.71.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 10.208.71.53
10.208.72.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.208.72.53
172.18.9.0/24 via 10.208.72.1 dev eth0
192.168.201.0/24 via 10.208.72.1 dev eth0

Nameservers

10.208.71.80
10.208.71.81

Software

Operating system

OS	Kernel
Debian 12.7	6.1.0-22-amd64

Python

Executable	Version	Release level
/usr/bin/python3	3.11.2	final

strato-test-lb-front-01

Automatic gathered information

General

Hostname	Vendor	Virtualisierung
strato-test-lb-front-01	VMware, Inc.	VMware

CPUs

Type	Count	Cores	Threads per core
Intel(R) Xeon(R) Gold 6242 CPU @ 2.80GHz	2	1	1

Memory

RAM	Swap
7.8 GB	975 MB

LVM

Physical volumes

Device	Size (GB)	Free (GB)	Volume group
/dev/sda5	99.52	0	stratp-test-lb-01-vg

Volume groups

Name	Size (GB)	Free (GB)	Physical volumes	Logical volumes
stratp-test-lb-01-vg	99.52	0	1	3

Logical volumes

Name	Size (GB)	Volume group
home	70.63	stratp-test-lb-01-vg
root	27.94	stratp-test-lb-01-vg

swap_1	0.95	stratp-test-lb-01-vg
--------	------	----------------------

Filesystems

Device	Type	Mount point	Size	Inodes
/dev/mapper/stratp--test--lb--01--vg-root	ext4	/	27 GB	1831424
/dev/sda1	ext2	/boot	469.0 MB	124928
/dev/mapper/stratp--test--lb--01--vg-home	ext4	/home	69 GB	4636672

Network

Interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix	Device	Type	Macaddr
ens192	10.183.14.50	10.183.14.255	255.255.255.0	10.183.14.0	24	ens192	ether	00:50:56:00:00:00
ens224	10.70.28.50	10.70.28.255	255.255.255.0	10.70.28.0	24	ens224	ether	00:50:56:00:00:00
ens224	10.70.28.58		255.255.255.0	10.70.28.0	24			
ens256	10.183.206.50	10.183.206.255	255.255.255.0	10.183.206.0	24	ens256	ether	00:50:56:00:00:00
ens256	10.183.206.58		255.255.255.0	10.183.206.0	24			
lo	127.0.0.1		255.0.0.0	127.0.0.0	8	lo	loopback	
service								
service	10.183.206.58		255.255.255.0	10.183.206.0	24			

Routes

default via 10.70.28.254 dev ens224 onlink
8.8.8.8 via 10.183.14.254 dev ens192
10.70.28.0/24 dev ens224 proto kernel scope link src 10.70.28.50
10.183.14.0/24 dev ens192 proto kernel scope link src 10.183.14.50
10.183.206.0/24 dev ens256 proto kernel scope link src 10.183.206.50
10.208.72.0/24 via 10.183.14.254 dev ens192
146.75.118.132 via 10.183.14.254 dev ens192
146.75.122.132 via 10.183.14.254 dev ens192

151.101.66.132 via 10.183.14.254 dev ens192
151.101.194.132 via 10.183.14.254 dev ens192
151.101.242.132 via 10.183.14.254 dev ens192
172.18.9.0/24 via 10.183.14.254 dev ens192
192.168.201.0/24 via 10.183.14.254 dev ens192

Nameservers

10.183.14.139
10.183.14.138

Software

Operating system

OS	Kernel
Debian 12.7	6.1.0-26-amd64

Python

Executable	Version	Release level
/usr/bin/python3	3.11.2	final

strato-test-lb-front-02

Automatic gathered information

General

Hostname	Vendor	Virtualisierung
strato-test-lb-front-02	VMware, Inc.	VMware

CPUs

Type	Count	Cores	Threads per core
Intel(R) Xeon(R) Gold 6126 CPU @ 2.60GHz	2	1	1

Memory

RAM	Swap
7.8 GB	975 MB

LVM

Physical volumes

Device	Size (GB)	Free (GB)	Volume group
/dev/sda5	99.52	0	strato-test-lb-02-vg

Volume groups

Name	Size (GB)	Free (GB)	Physical volumes	Logical volumes
strato-test-lb-02-vg	99.52	0	1	3

Logical volumes

Name	Size (GB)	Volume group
home	70.63	strato-test-lb-02-vg
root	27.94	strato-test-lb-02-vg

swap_1	0.95	strato-test-lb-02-vg
--------	------	----------------------

Filesystems

Device	Type	Mount point	Size	Inodes
/dev/mapper/strato--test--lb--02--vg-root	ext4	/	27 GB	1831424
/dev/sda1	ext2	/boot	469.0 MB	124928
/dev/mapper/strato--test--lb--02--vg-home	ext4	/home	69 GB	4636672

Network

Interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix	Device	Type	Macaddr
ens192	10.183.14.51	10.183.14.255	255.255.255.0	10.183.14.0	24	ens192	ether	00:50:56:69:35:00
ens224	10.70.28.51	10.70.28.255	255.255.255.0	10.70.28.0	24	ens224	ether	00:50:56:1c:59:00
ens256	10.183.206.51	10.183.206.255	255.255.255.0	10.183.206.0	24	ens256	ether	00:50:56:1c:44:00
lo	127.0.0.1		255.0.0.0	127.0.0.0	8	lo	loopback	

Routes

default via 10.70.28.254 dev ens224 onlink
8.8.8.8 via 10.183.14.254 dev ens192
10.70.28.0/24 dev ens224 proto kernel scope link src 10.70.28.51
10.183.14.0/24 dev ens192 proto kernel scope link src 10.183.14.51
10.183.206.0/24 dev ens256 proto kernel scope link src 10.183.206.51
10.208.72.0/24 via 10.183.14.254 dev ens192
146.75.118.132 via 10.183.14.254 dev ens192
146.75.122.132 via 10.183.14.254 dev ens192
151.101.66.132 via 10.183.14.254 dev ens192
151.101.194.132 via 10.183.14.254 dev ens192
151.101.242.132 via 10.183.14.254 dev ens192

172.18.9.0/24 via 10.183.14.254 dev ens192
192.168.201.0/24 via 10.183.14.254 dev ens192

Nameservers

10.183.14.139
10.183.14.138

Software

Operating system

OS	Kernel
Debian 12.7	6.1.0-22-amd64

Python

Executable	Version	Release level
/usr/bin/python3	3.11.2	final

strato-test-ln-01

Automatic gathered information

General

Hostname	Vendor	Virtualisierung
strato-test-ln-01	VMware, Inc.	VMware

CPUs

Type	Count	Cores	Threads per core
Intel(R) Xeon(R) Gold 6242 CPU @ 2.80GHz	1	16	1

Memory

RAM	Swap
125.7 GB	65 GB

LVM

Physical volumes

Device	Size (GB)	Free (GB)	Volume group
/dev/sda2	99.50	15.00	rootvg
/dev/sdb	300.00	10.00	datavg
/dev/sdc	64.00	0	rootvg

Volume groups

Name	Size (GB)	Free (GB)	Physical volumes	Logical volumes
datavg	300.00	10.00	1	2
rootvg	163.49	15.00	2	2

Logical volumes

Name	Size (GB)	Volume group
data02	220.00	datavg
u01	70.00	datavg
root	83.50	rootvg
swap	65.00	rootvg

Filesystems

Device	Type	Mount point	Size	Inodes
/dev/mapper/rootvg-root	ext4	/	82 GB	5472256
/dev/mapper/datavg-data02	ext4	/data02	215 GB	14417920
/dev/mapper/datavg-u01	ext4	/u01	68 GB	4587520
/dev/sda1	vfat	/boot/efi	511.0 MB	0
10.183.142.244:/vol2	nfs	/infor	1.9 TB	21251126
//10.208.71.115/erp_transfer	cifs	/mnt/erp_transfer	60 GB	0

Network

Interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix	Device	Type	Macado
eth0	10.183.14.105	10.183.14.255	255.255.255.0	10.183.14.0	24	eth0	ether	00:50:50:00:00:49
eth1	10.183.207.105	10.183.207.255	255.255.255.0	10.183.207.0	24	eth1	ether	00:50:50:00:00:59:4c
eth2	10.183.142.105	10.183.142.255	255.255.255.0	10.183.142.0	24	eth2	ether	00:50:50:00:00:0c:b8
lo	127.0.0.1		255.0.0.0	127.0.0.0	8	lo	loopback	

Routes

default via 10.183.14.254 dev eth0
10.183.14.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.183.14.105
10.183.142.0/24 dev eth2 proto kernel scope link src 10.183.142.105
10.183.207.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 10.183.207.105

Nameservers

10.183.14.139
10.183.14.138

Software

Operating system

OS	Kernel
SLES 15.4	5.14.21-150400.24.69-default

Java

Executable	Version
/usr/bin/java	openjdk version 11.0.21 2023-10-17

Python

Executable	Version	Release level
/usr/bin/python3.6	3.6.15	final

InforLN Users

Username	UID	GID	Comment	Shell
mkrueger	5015	5000		/bin/bash
sawi	5011	5000	Sabine Wittstock	/bin/bash
mweber	5012	5000	Matthias Weber	/bin/bash
stkl	5013	5000	Stefan Klukowski	/bin/bash
graetz	5014	5000	Gregor Raetz	/bin/bash

kasu	5016	5000	Katrin Suter	/bin/bash
anfi	5017	5000	Andreas Fischer	/bin/bash
astange	5018	5000	Andre Stange	/bin/bash
cbehrens	5019	5000	Claudia Behrens	/bin/bash
erbau	5020	5000	Erik Baumann	/bin/bash
gaka	5021	5000	Gabi Kasper	/bin/bash
hkeller	5022	5000	Hannes Keller	/bin/bash
kesch	5023	5000	Kerstin Schroeder	/bin/bash
madro	5024	5000	Martin Droste	/bin/bash
peat	5025	5000	Petra Atanassov	/bin/bash
roha	5026	5000	Ronny Hackbarth	/bin/bash
roko	5027	5000	Ron Kowalleck	/bin/bash
vema	5028	5000	Velibor Maletic	/bin/bash
jflecken	5029	5000	Josef Flecken	/bin/bash
leon	5030	5000	Leon Lubberdink	/bin/bash
matu	5031	5000	Marcel Tuchlinsky	/bin/bash
mawo	5032	5000	Marco Wojatzki	/bin/bash
rmoebius	5033	5000	Ralf-Dieter Moebius	/bin/bash
rnellis	5034	5000	Rosemarie Nellis	/bin/bash
pdewolf	5035	5000	Patrick de Wolf	/bin/bash
arur	5036	5000	Armando Urquiola Cabrera	/bin/bash
pwc	5037	5000	pwc	/bin/bash
sako	5038	5000	Sandro Kopte	/bin/bash
mara	5039	5000	Marcel Rauner	/bin/bash
sobe	5040	5000	Sophie Beyer	/bin/bash
liba	5041	5000	Lisa Bauske	/bin/bash
hebo	5042	5000	Hermann Borel	/bin/bash
svgr	5043	5000	Sven Gruenbacher	/bin/bash
bravo	5044	5000	Jose Martin Bravo	/bin/bash

ilgo	5045	5000	Ilja Golovanov	/bin/bash
goba	5046	5000	Alexander Gonzalez	/bin/bash
koeto	5047	5000	Koeksal Toprak	/bin/bash
masr	5048	5000	Marcel Schroeder	/bin/bash
debo	5049	5000	Denny Bosse	/bin/bash
petu	5050	5000	Peter Tuschy	/bin/bash
kaor	5051	5000	Katharina Oriefe-Briand	/bin/bash
msaenz	5052	5000	Marisa Saenz	/bin/bash
akaiser	5053	5000	Andrej Kaiser	/bin/bash
anst	5054	5000	Andre Stockenberg	/bin/bash
bschmid	5055	5000	Bettina Schmid	/bin/bash
crla	5056	5000	Craig Laishley	/bin/bash
cweber	5057	5000	Christian Weber	/bin/bash
dfunke	5058	5000	Dirk Funke	/bin/bash
fehu	5059	5000	Felix Hungerbuehler	/bin/bash
frasch	5060	5000	Frank Schnabel	/bin/bash
iwollschlaeger	5061	5000	Ingo Wollschlaeger	/bin/bash
jowl	5062	5000	Jorg Wlodarczyk	/bin/bash
jubi	5063	5000	Julia Bitkowsky	/bin/bash
juebe	5064	5000	Juergen Becker	/bin/bash
ilovecky	5065	5000	Igor Lovecky	/bin/bash
thkr	5066	5000	Thilo Kring	/bin/bash
svep	5067	5000	Sven Eppler	/bin/bash
csbl	5068	5000	Csilla Blanck-Bodo	/bin/bash
stla	5069	5000	Stefan Laufer	/bin/bash
damo	5070	5000	Darren Moeller	/bin/bash
albi	5071	5000	Albulene Bllaca	/bin/bash
kabu	5072	5000	Kaltrina Bunjaku	/bin/bash
suis	5073	5000	Suzana Islami	/bin/bash

likr	5074	5000	Liridona Krasniqi	/bin/bash
semi	5075	5000	Semra Misini	/bin/bash
maza	5076	5000	Marigona Zariqi	/bin/bash
daha	5077	5000	Dafina Haziri	/bin/bash
tele	5078	5000	Teunis Leufkens	/bin/bash
mipr	5079	5000	Michael Prohm	/bin/bash
olme	5080	5000	Oliver Meiners	/bin/bash
rosi	5081	5000	Rosemarie Siebern	/bin/bash
bulrich	5082	5000	Bernd Ulrich	/bin/bash
mbra	5083	5000	Marvin Braun	/bin/bash
lede	5084	5000	Leonora Delija	/bin/bash
blha	5085	5000	Blerim Hazir	/bin/bash
adhy	5086	5000	Ardita Hysenaj	/bin/bash
armu	5087	5000	Arta Muqa	/bin/bash
blvo	5088	5000	Blendi Vokshi	/bin/bash
lahy	5089	5000	Lavdrim Hyseni	/bin/bash
mahl	5090	5000	Martin Heldt	/bin/bash
elku	5091	5000	Elvis Kukalaj	/bin/bash
labo	5092	5000	Latifa Bouilas	/bin/bash
maros	5093	5000	Marcel Rosnau	/bin/bash
marti	5094	5000	Marc Tiemessen	/bin/bash
mjerichow	5095	5000	Marion Jerichow	/bin/bash
stzue	5096	5000	Stefan Zuehlke	/bin/bash
swaard	5097	5000	Saane de Waard	/bin/bash
shni	5098	5000	Shkurta Nika	/bin/bash
vazy	5099	5000	Valon Zymberi	/bin/bash
ermu	5100	5000	Ermir Murti	/bin/bash
ahah	5101	5000	Ahmet Ahmeti	/bin/bash
drab	5102	5000	Dren Abdullahu	/bin/bash

laal	5103	5000	Labinot Alshiq	/bin/bash
jepj	5104	5000	Jehona Pajaziti	/bin/bash
shja	5105	5000	Shkelzen Jashanica	/bin/bash
mahn	5106	5000	Mario Heinrich	/bin/bash
alre	5107	5000	Albion Rexhepi	/bin/bash
anhu	5108	5000	Andreas Huber	/bin/bash
juto	5109	5000	Julio Toribio	/bin/bash
isho	5110	5000	Isabell Hoger	/bin/bash
here	5111	5000	Heike Rzepka	/bin/bash
semh	5112	5000	Sem vant Hooft	/bin/bash
alba	5113	5000	Aladin Basanovic	/bin/bash
grru	5114	5000	Granit Ruhani	/bin/bash
gyru	5115	5000	Gyltene Ruhani	/bin/bash
moro	5116	5000	Monika Rogge	/bin/bash
faya	5117	5000	Farouk Yagouta	/bin/bash
mrho	5118	5000	Martin Herzog	/bin/bash
aesc	5119	5000	Alexandra Schmidt	/bin/bash
hyim	5120	5000	Hyseni Imran	/bin/bash
cada	5121	5000	Cathelijne Daniels	/bin/bash
pbhagat	5122	5000	Parth Bhagat	/bin/bash
jdoege	5123	5000	Julian Doege	/bin/bash
risu	5124	5000	Ricarda Suer	/bin/bash
hehe	5125	5000	Helena Herbst	/bin/bash
grbi	5126	5000	Gramos Bimbashi	/bin/bash
vipy	5127	5000	Vincent Noah Pyra	/bin/bash
qemu	5128	5000	Qendrese Mustafa	/bin/bash
huve	5129	5000	Huub Velthuis	/bin/bash
sepa	5130	5000	Selvete Parduzi	/bin/bash
arko	5131	5000	Ardita Kovaci	/bin/bash

anwa	5132	5000	Anja Waterstrat	/bin/bash
fiza	5133	5000	Finanzamt	/bin/bash
dare	5134	5000	Dastin Rennspiess	/bin/bash
pamo	5135	5000	Patryck Moenkert	/bin/bash
mmau	5137	5000	Maximilia Maudrich	/bin/bash
svli	5138	5000	Sven Lietz	/bin/bash
ilos	5139	5000	Ilrjana Osmani	/bin/bash
pava	5140	5000	Paulina Mendez Valencia	/bin/bash
bukr	5141	5000	Burim Krasniqi	/bin/bash
alwa	5142	5000	Alex Warring	/bin/bash
jaro	5143	5000	Jacoba Romkes	/bin/bash
dschiemann	5144	5000	Dirk Schiemann	/bin/bash
arhi	5145	5000	Armine Hirsch	/bin/bash
alel	5146	5000	Alban Elshani	/bin/bash
kuvu	5147	5000	Kurt Rickard Vuolikainen	/bin/bash
arpo	5148	5000	Arnet Poola	/bin/bash
alsh	5149	5000	Albenita Elshani	/bin/bash
emha	5150	5000	Emal Hasani	/bin/bash
lupe	5151	5000	Luljetja Peci	/bin/bash
mise	5152	5000	Mirsad Sejdiu	/bin/bash
phro	5153	5000	Philipp Roeber	/bin/bash
alhe	5154	5000	Aliza Held	/bin/bash
fahy	5155	5000	Faruk Hyseni	/bin/bash
migu	5156	5000	Miguel Antonio Gutierrez Padron	/bin/bash
sbenitez	5157	5000	Francisco Sanchez Benitez	/bin/bash
sdod	5158	5000	Seth Prince Doodoo	/bin/bash
laboudi	5159	5000	Lotfi El Aboudi	/bin/bash
mber	5160	5000	Martin Berkenhagen	/bin/bash
emdi	5161	5000	Emma Gonzalez Diaz	/bin/bash

maut	5162	5000	Marian Utech	/bin/bash
josi	5163	5000	Joerg Simon	/bin/bash
sakl	5164	5000	Sebastian Klein	/bin/bash
rokr	5165	5000	Robert Kruse	/bin/bash
toma	5166	5000	Tobias Mayer	/bin/bash
kepl	5167	5000	Kevin Plewnia	/bin/bash
cebu	5168	5000	Clemens Buder	/bin/bash
cawi	5169	5000	Carsten Winter	/bin/bash
jape	5170	5000	Jacob Petrovic	/bin/bash
frzo	5171	5000	Frank Zopp	/bin/bash
vaca	5172	5000	Vanessa Carrasco Margenberg	/bin/bash
sthi	5173	5000	Steven Hinz	/bin/bash
dowi	5174	5000	Dominic Winter	/bin/bash
olsw	5175	5000	Olaf Swik	/bin/bash
dode	5176	5000	Dominic Dehnelt	/bin/bash
mohi	5177	5000	Marc-Oliver Hitchman	/bin/bash
maco	5178	5000	Margarita Cabot Coll	/bin/bash
paha	5179	5000	Pablo Berrio De Haro	/bin/bash
yada	5180	5000	Yameena Dar	/bin/bash
raal	5181	5000	Rabia Altuntas-Ebert	/bin/bash
leer	5182	5000	Levent Erbas	/bin/bash
mare	5183	5000	Marc-Aurel Schelter	/bin/bash
nasl	5184	5000	Nazan Aslan	/bin/bash
misa	5185	5000	Miriam Sattler	/bin/bash
shst	5186	5000	Shaquem Steffens	/bin/bash
otka	5187	5000	Otchery van der Kamp	/bin/bash
arkr	5188	5000	Artjoms Krupko	/bin/bash
flsm	5189	5000	Flora Feka Smakolli	/bin/bash
ilsa	5190	5000	Ilir Sahiti	/bin/bash

liga	5191	5000	Liridona Gashi	/bin/bash
doku	5192	5000	Doreen Kubal	/bin/bash
roru	5193	5000	Robert Reuter	/bin/bash
jovi	5194	5000	Johnny Vink	/bin/bash
vios	5195	5000	Violete Osmani	/bin/bash
nkim	5196	5000	Nikolay Kim	/bin/bash
stge	5197	5000	Stephan Georgi	/bin/bash
arnold	5198	5000	Birgit Arnold	/bin/bash
beko	5199	5000	Bekir Konar	/bin/bash
cfinde	5200	5000	Christian Findeisen	/bin/bash
dablu	5201	5000	Daniel Schwarzburg	/bin/bash
dbrooks	5202	5000	Danilo Brooks	/bin/bash
dmueller	5203	5000	Denis Mueller	/bin/bash
epostrak	5204	5000	Eduard Postrak	/bin/bash
haymo	5205	5000	Haymo Valerius	/bin/bash
jagma	5206	5000	Marcin Jagiello	/bin/bash
dris	5207	5000	Driton Istrefi	/bin/bash
asha	5208	5000	Alberta Shala	/bin/bash
dapi	5209	5000	Damaris Pinas	/bin/bash
almo	5211	5000	Altaaf Mohamed	/bin/bash
raqu	5212	5000	Rafael Quartier	/bin/bash
zees	5213	5000	Zerina Esseboom	/bin/bash
dahe	5214	5000	Daniel Herrmann	/bin/bash
lusc	5215	5000	Lukas Schwarzmeier	/bin/bash
derd	5216	5000	Derk van Dijk	/bin/bash
assa	5217	5000	Ashitosh Sardjoe	/bin/bash
jaam	5218	5000	Jair Amatdarso	/bin/bash
maan	5219	5000	Magesta Anisetti	/bin/bash
arha	5220	5000	Arian Hajdari	/bin/bash

ekga	5221	5000	Ekrem Gashi	/bin/bash
ossc	5222	5000	Oskar Schulz	/bin/bash
krik	5223	5000	Krisztina Kefer	/bin/bash
karo	5224	5000	Katharina Rochel	/bin/bash
annw	5225	5000	Anna Wilkowska	/bin/bash
thsp	5226	5000	Theresa Spiess	/bin/bash
wiha	5228	5000	William Halford	/bin/bash
davm	5229	5000	David Meyer	/bin/bash
marb	5230	5000	Maria Belen Exposito Jerez	/bin/bash
araz	5231	5000	Arbresha Azemi	/bin/bash
meve	5232	5000	Meshel Veliu	/bin/bash
saan	5233	5000	Sahar Anwarzay	/bin/bash
agse	5234	5000	Agim Selan	/bin/bash
yvle	5235	5000	Yvonne Lehnert	/bin/bash
miab	5236	5000	Mirjeta Abazi	/bin/bash
leba	5237	5000	Leonora Bahtiri	/bin/bash
vafa	5238	5000	Valentina Fazliu	/bin/bash
alga	5239	5000	Alban Gallapeni	/bin/bash
gega	5240	5000	Gentiana Gashi	/bin/bash
rise	5241	5000	Rina Sekiraqa	/bin/bash
gese	5242	5000	Gezim Selimi	/bin/bash
dasi	5243	5000	Dardan Sllamniku	/bin/bash
koso	5244	5000	Kosovare Sopjani	/bin/bash
fase	5245	5000	Fatbardha Selimi-Saraci	/bin/bash
gatu	5246	5000	Gazmend Tullari	/bin/bash
kema	5247	5000	Kerstin Marin	/bin/bash
mese	5248	5000	Methap Sert	/bin/bash
ande	5249	5000	Antigona Demolli	/bin/bash
flsh	5250	5000	Florie Shabani	/bin/bash

beta	5251	5000	Besarta Tahiri	/bin/bash
emga	5252	5000	Emine Gashi	/bin/bash
sate	5253	5000	Savine Tempo Tempo	/bin/bash
gabw	5254	5000	Gabrielle Waterland	/bin/bash
elov	5255	5000	Elisa Overeem	/bin/bash
xhtr	5256	5000	Xhena Trustfull	/bin/bash
satb	5257	5000	Satish Beteswar	/bin/bash
giar	5258	5000	Giovanni Aroma	/bin/bash
igli	5259	5000	Igiorno Lieveld	/bin/bash
moaw	5260	5000	Mohamad Sheikh Awad	/bin/bash
marp	5261	5000	Marven Prill	/bin/bash
fadl	5262	5000	Fabian Dluzewski	/bin/bash
mige	5263	5000	Miriam Isabel German	/bin/bash
shpa	5264	5000	Shaparisky Brei	/bin/bash
erre	5265	5000	Erbrina Resowikromo	/bin/bash
davi	5266	5000	Darnell Vijent	/bin/bash
cilo	5267	5000	Ciel London	/bin/bash
joev	5268	5000	Johannes Evard	/bin/bash
chhc	5269	5000	Chi Hun Cheung	/bin/bash
klku	5270	5000	Klaudia Kuchaj	/bin/bash
sapa	5271	5000	Sarayut Pankuy	/bin/bash
leim	5272	5000	Leonora Imeri	/bin/bash
arxh	5273	5000	Arjete Xhigoli	/bin/bash
buas	5274	5000	Bujar Asllani	/bin/bash
alzo	5275	5000	Almedina Zoranic	/bin/bash
flbl	5276	5000	Flakron Bllaca	/bin/bash
adhi	5277	5000	Adhurim Hyseni	/bin/bash
rore	5278	5000	Robin Reifenberger	/bin/bash
phri	5279	5000	Philipp Richter	/bin/bash

sego	5280	5000	Sebastian Gotz	/bin/bash
djaz	5281	5000	Djellza Azemi	/bin/bash
sakr	5282	5000	Sabri Karaca	/bin/bash
pemi	5283	5000	Perparim Miftari	/bin/bash
lefr	5284	5000	Lea Fracheboud	/bin/bash
mibe	5285	5000	Milan van Belle	/bin/bash
gisco	5286	5000	Gisela Koch	/bin/bash
mava	5287	5000	Mats vant Veer	/bin/bash
tide	5288	5000	Tim Derksen	/bin/bash
pede	5289	5000	Peter de Clerq	/bin/bash
huwi	5290	5000	Huub Wisse	/bin/bash
libr	5291	5000	Liridona Brahimi	/bin/bash
muba	5292	5000	Muhamet Bilalli	/bin/bash
armh	5293	5000	Ardiana Mehmeti	/bin/bash
jone	5294	5000	Jordi Neijenhuis	/bin/bash
ovst	5295	5000	Oliver Sturm	/bin/bash
pagr	5296	5000	Paulus Greta	/bin/bash
frhe	5297	5000	Frank Helmers	/bin/bash
njmu	5298	5000	Njomza Mujka	/bin/bash
joda	5299	5000	Joe Daniel Dannenberg	/bin/bash
jakh	5300	5000	Janina Kuhlmann	/bin/bash
anak	5301	5000	Andre van Aaken	/bin/bash
gudo	5302	5000	Guenes Dogan	/bin/bash
jofl	5303	5000	Josef Flecken	/bin/bash
elga	5304	5000	Elbasan Gashani	/bin/bash
mita	5305	5000	Michael Tarnopolski	/bin/bash
hush	5306	5000	Husein Shehadi	/bin/bash
mamu	5307	5000	Marigone Mulaku	/bin/bash
kevo	5308	5000	Kevin Volz	/bin/bash

jost	5309	5000	Joanna Stein	/bin/bash
mabu	5310	5000	Marcel Buehring	/bin/bash
olke	5311	5000	Olaf Keur	/bin/bash
itan	5312	5000	Itial Anches	/bin/bash
prho	5313	5000	Precella Hovel	/bin/bash
asel	5314	5000	Agron Selimi	/bin/bash
avaz	5315	5000	Avni Azemi	/bin/bash
veka	5316	5000	Vedat Kalludra	/bin/bash
maja	5317	5000	Markus Jagdmann	/bin/bash
lode	5318	5000	Lovis Dreher	/bin/bash
libu	5319	5000	Liridion Bunjaku	/bin/bash
isse	5320	5000	Isuf Seferi	/bin/bash
flro	5321	5000	Florent Ropica	/bin/bash
magr	5322	5000	Marc Grabowski	/bin/bash
maro	5323	5000	Marcus Rozek	/bin/bash
svkr	5324	5000	Sven Krause	/bin/bash
adka	5325	5000	Adrian Kautz	/bin/bash
mics	5326	5000	Michelle Scholsberg	/bin/bash
rebe	5327	5000	Reshaya Bechan	/bin/bash
ayer	5328	5000	Aysin Erten	/bin/bash
robr	5329	5000	Robert Bomke	/bin/bash
chka	5330	5000	Chenise Karijoredjo	/bin/bash
gika	5331	5000	Giorgo Karjasemita	/bin/bash
hudo	5332	5000	Hugo Dompig	/bin/bash
sais	5333	5000	Saime Isufi	/bin/bash
kahi	5334	5000	Katharina Hiltmann	/bin/bash
fala	5335	5000	Fabian Langguth	/bin/bash
mase	5336	5000	Maurice Senft Corral	/bin/bash
ango	5337	5000	Angelika Golla	/bin/bash

fame	5338	5000	Fabian Meysel	/bin/bash
roge	5339	5000	Roland Gerweck	/bin/bash
dibu	5340	5000	Dirk Blumenthal	/bin/bash
daal	5341	5000	Daniela Alvarez Valencia	/bin/bash
kige	5342	5000	Kimberly Geeraths	/bin/bash
bimo	5343	5000	Bianca Mondadori	/bin/bash
tros	5344	5000	Trendelina Osaj	/bin/bash
nhamid	5345	5000	Nadia Hamidzadeh	/bin/bash
niwi	5346	5000	Nico Winterstein	/bin/bash
rafe	5347	5000	Ralf Fehn	/bin/bash
sandner	5348	5000	Stefan Sandner	/bin/bash
stewi	5349	5000	Steven Wilke	/bin/bash
bebu	5350	5000	Benjamin Buerger	/bin/bash
xada	5351	5000	Xavier Daudt	/bin/bash
sibu	5352	5000	Sigrid Bernburg	/bin/bash
rowo	5353	5000	Robert Wolf	/bin/bash
steffens	5354	5000	Christoph Steffens	/bin/bash
cheinrich	5355	5000	Christopher Heinrich	/bin/bash
chaba	5356	5000	Charles Balkow	/bin/bash
yvda	5357	5000	Yvonne Daube	/bin/bash
shga	5358	5000	Shqipe Gashi	/bin/bash
frba	5359	5000	Franz Baader	/bin/bash
sikr	5360	5000	Simone Kroell	/bin/bash
thsc	5361	5000	Thomas Schrank	/bin/bash
niza	5362	5000	Nicole Zander	/bin/bash
adha	5363	5000	Adrian Hampel	/bin/bash
hecz	5364	5000	Heiko Czarnietzki	/bin/bash
bjgr	5365	5000	Bjoern Grahl	/bin/bash
uwbe	5366	5000	Uwe Bergemann	/bin/bash

emby	5367	5000	Emanuel Bayer	/bin/bash
kuba	5368	5000	Kushtrim Bajgora	/bin/bash
arbi	5369	5000	Ares Bilalli	/bin/bash
ilda	5370	5000	Ilirjana Dakaj	/bin/bash
flde	5371	5000	Florinda Demaj	/bin/bash
lehy	5372	5000	Leonora Hyseni	/bin/bash
abmu	5373	5000	Arberora Musliu	/bin/bash
sare	5374	5000	Saranda Rexhepi	/bin/bash
savl	5375	5000	Samir Vallqi	/bin/bash
edha	5376	5000	Edona Haradinaj	/bin/bash
almi	5377	5000	Albiona Millaku	/bin/bash
rafu	5378	5000	Ramadan Furak	/bin/bash
arlu	5379	5000	Arne Lucas	/bin/bash
anbr	5380	5000	Andrzej Baranowski	/bin/bash
doka	5381	5000	Doreen Kassner	/bin/bash
lauk	5382	5000	Laura Ukaj	/bin/bash
lukur	5383	5000	Lule Vllasa-Krajkova	/bin/bash
asmi	5384	5000	Astrit Mehmeti	/bin/bash
vizw	5385	5000	Vivien Zwosta	/bin/bash
geko	5386	5000	Gerard Konning	/bin/bash
satr	5387	5000	Sabine Trede	/bin/bash
bobl	5388	5000	Bodie Blonk	/bin/bash
emge	5389	5000	Emile Gerritsen	/bin/bash
meca	5390	5000	Megzon Cakolli	/bin/bash
kaza	5391	5000	Karim Zaky	/bin/bash
arim	5392	5000	Arbnora Imeri	/bin/bash
meus	5393	5000	Melanie Usche	/bin/bash
seth	5394	5000	Sebastian Thurow	/bin/bash
mebo	5395	5000	Melanie Borowski	/bin/bash

bema	5396	5000	Bettina Matuschek	/bin/bash
paba	5397	5000	Patrick Bandur	/bin/bash
migt	5398	5000	Michael Goettling	/bin/bash
rosc	5399	5000	Robert Schier	/bin/bash
dmts	5400	5000	Dmitry Tsys	/bin/bash
onba	5401	5000	Onbase Onbase	/bin/bash
keta	5402	5000	Kelly Tarantino	/bin/bash
napu	5403	5000	NADEIA PURSCHE	/bin/bash
sabi	5404	5000	Samuel Bias	/bin/bash
arge	5405	5000	Arian Geci	/bin/bash
mbeiss	5406	5000	Manuel Beissner	/bin/bash
adro	5407	5000	Adnan Porras Romero	/bin/bash
adre	5408	5000	Adnan Rexhepi	/bin/bash
radi	5409	5000	Ralf Dissmann	/bin/bash
raum	5410	5000	Raymundus Ummels	/bin/bash
mapo	5411	5000	Maaike van Poll	/bin/bash
tora	5412	5000	Tobias Rapsch	/bin/bash
lake	5413	5000	Lars van de Keuken	/bin/bash
rica	5414	5000	Ricky Caupain	/bin/bash
edba	5416	5000	Arbnor Berisha	/bin/bash
djpa	5417	5000	Djenvah Paulus	/bin/bash
liho	5418	5000	Linus Holmqvist	/bin/bash
raru	5419	5000	Rahim Rustamov	/bin/bash
elkr	5420	5000	Elda Krasniqi	/bin/bash
fave	5421	5000	Faton Veliu	/bin/bash
shbe	5422	5000	Shukrije Behrami	/bin/bash
rabu	5423	5000	Rainer Bursian	/bin/bash
befe	5425	5000	Besnike Ferizi	/bin/bash
josa	5426	5000	Jorghino Samson	/bin/bash

dali	5427	5000	Daniel Liefden	/bin/bash
pabo	5428	5000	Pavlo Brodianskyi	/bin/bash
jeffr	5429	5000	Jesselyn Friendwijk	/bin/bash
dano	5430	5000	Danzel Noordwijk	/bin/bash
erta	5432	5000	Eriko Takamura	/bin/bash
vokr	5433	5000	Volker Kroll	/bin/bash
arak	5434	5000	Arnesh Akloe	/bin/bash
jath	5435	5000	Jair Tholen	/bin/bash
naaw	5436	5000	Nackecha Awaitie	/bin/bash
arku	5437	5000	Argjenta Kuqi	/bin/bash
egha	5438	5000	Egonita Haxhiu	/bin/bash
feai	5440	5000	Felix Aivazidis	/bin/bash
svpe	5441	5000	Sven Petzold	/bin/bash
chna	5442	5000	Christopher Naumann	/bin/bash
pien	5444	5000	Pierre Oliver Engelhardt	/bin/bash
rolb	5445	5000	Roland Bona	/bin/bash
mokl	5446	5000	Monika Klumpp	/bin/bash
chze	5447	5000	Charity Zegers	/bin/bash
rabe	5448	5000	Rahman Berisha	/bin/bash
dosa	5449	5000	Dona Salihu	/bin/bash
faha	5450	5000	Fatos Halili	/bin/bash
jeba	5451	5000	Jetullah Barami	/bin/bash
arba	5452	5000	Arlinda Bajgora	/bin/bash
gima	5002	5000	Gilbert Magnavita	/bin/bash
saka	5004	5000	Sascha Karner	/bin/bash
saei	5003	5000	Sabrina Eichhorst	/bin/bash
anda	5005	5000	Andrea Dahms	/bin/bash
tiju	5006	5000	Tihomir Jurcevic	/bin/bash
jaze	5007	5000	Janet Zeckey	/bin/bash

sefi	5008	5000	Sebastian Fiedler	/bin/bash
sasc	5009	5000	Sandra Schüpstuhl	/bin/bash
keul	5010	5000	Kerstin Uhlig	/bin/bash
gbgm	5463	5000	Gabriel Gomez	/bin/bash
ada	5464	5000	Andrea Dahms	/bin/bash
ion001	5465	5000	ION Service User 001	/bin/bash
ion101	5466	5000	ION Service User 101	/bin/bash
ion111	5467	5000	ION Service User 111	/bin/bash
ion112	5468	5000	ION Service User 112	/bin/bash
ion113	5469	5000	ION Service User 113	/bin/bash
ion114	5470	5000	ION Service User 114	/bin/bash
ion115	5471	5000	ION Service User 115	/bin/bash
ion116	5472	5000	ION Service User 116	/bin/bash
ion117	5473	5000	ION Service User 117	/bin/bash
ion118	5474	5000	ION Service User 118	/bin/bash
ion126	5475	5000	ION Service User 126	/bin/bash
ion127	5476	5000	ION Service User 127	/bin/bash
ion230	5477	5000	ION Service User 230	/bin/bash
ion231	5478	5000	ION Service User 231	/bin/bash
kuhlig	5453	5000	Kerstin Uhlig 02	/bin/bash
jaho	5484	5000		/bin/bash
brch	5485	5000		/bin/bash
sasa	6011	5000		/bin/bash
xiab	6012	5000		/bin/bash

strato-test-ln-02

Automatic gathered information

General

Hostname	Vendor	Virtualisierung
strato-test-ln-02	VMware, Inc.	VMware

CPUs

Type	Count	Cores	Threads per core
Intel(R) Xeon(R) Gold 6242 CPU @ 2.80GHz	3	2	1

Memory

RAM	Swap
125.8 GB	65 GB

LVM

Physical volumes

Device	Size (GB)	Free (GB)	Volume group
/dev/sda2	99.50	15.00	rootvg
/dev/sdb	300.00	10.00	datavg
/dev/sdc	64.00	0	rootvg

Volume groups

Name	Size (GB)	Free (GB)	Physical volumes	Logical volumes
datavg	300.00	10.00	1	2
rootvg	163.49	15.00	2	2

Logical volumes

Name	Size (GB)	Volume group
data02	220.00	datavg
u01	70.00	datavg
root	83.50	rootvg
swap	65.00	rootvg

Filesystems

Device	Type	Mount point	Size	Inodes
/dev/mapper/rootvg-root	ext4	/	82 GB	5472256
/dev/mapper/datavg-u01	ext4	/u01	68 GB	4587520
/dev/mapper/datavg-data02	ext4	/data02	215 GB	14417920
/dev/sda1	vfat	/boot/efi	511.0 MB	0
10.183.142.244:/vol2	nfs	/infor	1.9 TB	21251126
//10.208.71.115/erp_transfer	cifs	/mnt/erp_transfer	60 GB	0

Network

Interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix	Device	Type	Macaddress
eth0	10.183.14.106	10.183.14.255	255.255.255.0	10.183.14.0	24	eth0	ether	00:50:56:00:00:00
eth1	10.183.207.106	10.183.207.255	255.255.255.0	10.183.207.0	24	eth1	ether	00:50:56:00:00:00
eth2	10.183.142.106	10.183.142.255	255.255.255.0	10.183.142.0	24	eth2	ether	00:50:56:00:00:00 43:32
lo	127.0.0.1		255.0.0.0	127.0.0.0	8	lo	loopback	

Routes

default via 10.183.14.254 dev eth0
10.183.14.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.183.14.106

10.183.142.0/24 dev eth2 proto kernel scope link src 10.183.142.106
10.183.207.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 10.183.207.106

Nameservers

10.183.14.139
10.183.14.138

Software

Operating system

OS	Kernel
SLES 15.4	5.14.21-150400.24.100-default

Java

Executable	Version
/usr/bin/java	openjdk version 17.0.9 2023-10-17

Python

Executable	Version	Release level
/usr/bin/python3.11	3.11.5	final

InforLN Users

Username	UID	GID	Comment	Shell
alms	5001	5000	Albert Mustermann (InforLN User)	/bin/bash

strato-test-mssql-01

Parameter	Value	Additional Information	Notes
Hostname	test-mssql-01		Testsystem MS SQL Server f. InforOS Bitwarden Eintrag
Environment/ Stage	STRATO Hyper-V Plattform		
Hardware/VM	VM		
CPUs	6x Intel(R) Xeon(R) Gold 6226R CPU @ 2.90GHz		
RAM	64 GB		
Disks	C:	60 GB (ntfs)	OS
Disks	D: (Shared im Verbund mit mssql-02)	110 GB (ntfs)	Data
Disks	E: (Shared im Verbund mit mssql-02)	120 GB (ntfs)	Data
Disks	F: (Shared im Verbund mit mssql-02)	10 GB (ntfs)	Data
Interfaces	10.208.72.110/24	MGMT	
Interfaces	10.208.71.110/24	Backend	
Routes			
DNS	10.208.72.80	alternativ: 10.208.72.81	
OS	Windows Server	2022 Standard	
Middleware			
Applications	SQL Server für InforOS		
Backups			
Monitoring			

Parameter	Value	Additional Information	Notes
Dependencies			
Dependant Systems			
Cronjobs			

strato-test-mssql-02

Parameter	Value	Additional Information	Notes
Hostname	test-mssql-02		Testsystem MS SQL Server f. InforOS Failover Cluster m. test-mssql-01 Bitwarden Eintrag
Environment/ Stage	STRATO Hyper-V Plattform		
Hardware/VM	VM		
CPUs	6x Intel(R) Xeon(R) Gold 6226R CPU @ 2.90GHz		
RAM	64 GB		
Disks	C:	60 GB (ntfs)	OS
Disks	D: (Shared im Verbund mit mssql-02)	120 GB (ntfs)	Data
Disks	E: (Shared im Verbund mit mssql-02)	120 GB (ntfs)	Data
Interfaces	10.208.72.111/24	MGMT	
Interfaces	10.208.71.111/24	Backend	
Routes			
DNS	10.208.72.80	alternativ: 10.208.72.81	
OS	Windows Server	2022 Standard	
Middleware			
Applications	Failover SQL Server für InforOS		
Backups			
Monitoring			

Parameter	Value	Additional Information	Notes
Dependencies			
Dependant Systems			
Cronjobs			

strato-test-web-01

Klon von strato-web-prod-01

Mgmt-IP: 10.183.14.161

Frontend-IP: 10.183.206.161

OS: CentOS 7

strato-test-web-02

Klon von strtao-web-prod-02

Mgmt-IP: 10.183.14.162

Frontend-IP: 10.183.206.162

OS: CentOS 7

strato-test-web-03

Klon von strato-web-prod-03

Mgmt-IP: 10.183.14.163

Frontend-IP: 10.183.206.163

OS: CentOS 7

strato-test-web-dc-01

Klon von strato-web-dc

Mgmt-IP: 10.183.14.160

Frontend-IP: 10.183.206.160

OS: CentOS 7