ISOKOR

ECODESCAL

Avkalkingsmiddel

Ideell for halv-/helautomatiske kaffemaskiner, espressomaskiner og kapselmaskiner



ISOKOR® ECODESCAL er et avkalkingsmiddel for vannkokere, helautomatiske og halvautomatiske kaffemaskiner, laget av naturlige fruktsyrer og fruktekstrakter. Uten farlige stoffer, inneholder ingen kjente kreftfremkallende stoffer, ikke farlig ved utilsiktet svelging av en liten mengde. Fjerner raskt, effektivt, trygt, skånsomt og uten å skade vannkokeren eller kaffemaskinen kalkavleiringer i vannkokere og i hel- og halvautomatiske kaffemaskiner. Takket være fruktekstraktene gir det glans til krom- og rustfrie overflater og beskytter dem mot overdreven kalkavleiring. **Bruksanvisning:** Hell produktet i vannkokeren og vent til alle kalkavleiringer har løst seg. Prosessen kan fremskyndes med en myk børste eller ved å varme opp blandingen. Skyll deretter vannkokeren med rent vann. For hel- og halvautomatiske kaffemaskiner: følg avkalkingsanvisningen fra produsenten av maskinen. Hvis produsenten ikke oppgir en avkalkingsanvisning, hell produktet i vanntanken og fyll opp til 1 liter. Start maskinen og la hele væskemengden gå gjennom kaffemaskinen. Skyll den tomme tanken med rent vann. Skyll maskinen med minst to fulle tanker rent vann for å fjerne rester av oppløst kalk og produkt. **Oppbevaring:** Oppbevares i lukket originalemballasje ved 5–35 °C. Må ikke utsettes for direkte sollys. Beskyttes mot frost. Oppbevares utilgjengelig for barn. Produktet kan endre farge eller konsistens ved temperaturpåvirkning, men dette påvirker ikke egenskapene. Kun tom emballasje kan resirkuleres. Beskyttes mot frost og sollys. **Sammensetning:** vann, fruktsyrer: vinsyre, oksalsyre, sitronsyre, fruktekstrakter.

Best før:
Forbruk: ca. 100 ml/m²

FARE Inneholder: melkesyre. **H314** Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. **P102** Oppbevares utilgjengelig for barn. **P260** Ikke innånd damp/aerosoler. **P280** Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. **P301+P330+P331** VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekninger. **P305+P351+P338** VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. **P310** Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege. **P501** Innhold/beholder leveres i samsvar med nasjonale forskrifter. **UFI:** W120-G081-7002-X7CT

500ml

Importør og distributør
Isokor Skandinavia AS
Org.nr. 922 112 975
Nærestadveien 1, 4985 Vegårshei
Tlf. +47 486 42 178
www.isokor-skandinavia.no
PRODUSERT I EU





ISOKOR

ECODESCAL

Avkalkingsmiddel

Ideell for halv-/helautomatiske kaffemaskiner, espressomaskiner og kapselmaskiner



ISOKOR® ECODESCAL er et avkalkingsmiddel for vannkokere, helautomatiske og halvautomatiske kaffemaskiner, laget av naturlige fruktsyrer og fruktekstrakter. Uten farlige stoffer, inneholder ingen kjente kreftfremkallende stoffer, ikke farlig ved utilsiktet svelging av en liten mengde. Fjerner raskt, effektivt, trygt, skånsomt og uten å skade vannkokeren eller kaffemaskinen kalkavleiringer i vannkokere og i hel- og halvautomatiske kaffemaskiner. Takket være fruktekstraktene gir det glans til krom- og rustfrie overflater og beskytter dem mot overdreven kalkavleiring. **Bruksanvisning:** Hell produktet i vannkokeren og vent til alle kalkavleiringer har løst seg. Prosessen kan fremskyndes med en myk børste eller ved å varme opp blandingen. Skyll deretter vannkokeren med rent vann. For hel- og halvautomatiske kaffemaskiner: følg avkalkingsanvisningen fra produsenten av maskinen. Hvis produsenten ikke oppgir en avkalkingsanvisning, hell produktet i vanntanken og fyll opp til 1 liter. Start maskinen og la hele væskemengden gå gjennom kaffemaskinen. Skyll den tomme tanken med rent vann. Skyll maskinen med minst to fulle tanker rent vann for å fjerne rester av oppløst kalk og produkt. **Oppbevaring:** Oppbevares i lukket originalemballasje ved 5–35 °C. Må ikke utsettes for direkte sollys. Beskyttes mot frost. Oppbevares utilgjengelig for barn. Produktet kan endre farge eller konsistens ved temperaturpåvirkning, men dette påvirker ikke egenskapene. Kun tom emballasje kan resirkuleres. Beskyttes mot frost og sollys. **Sammensetning:** vann, fruktsyrer: vinsyre, oksalsyre, sitronsyre, fruktekstrakter.

Best før:
Forbruk: ca. 100 ml/m²

FARE Inneholder: melkesyre. **H314** Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. **P102** Oppbevares utilgjengelig for barn. **P260** Ikke innånd damp/aerosoler. **P280** Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. **P301+P330+P331** VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekninger. **P305+P351+P338** VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. **P310** Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege. **P501** Innhold/beholder leveres i samsvar med nasjonale forskrifter. **UFI:** W120-G081-7002-X7CT

500ml

Importør og distributør
Isokor Skandinavia AS
Org.nr. 922 112 975
Nærestadveien 1, 4985 Vegårshei
Tlf. +47 486 42 178
www.isokor-skandinavia.no
PRODUSERT I EU



