ISOKOR

# LOTOS STANDARD

## Nanometrická impregnácia obuvi, textilu, odevu

VODE ODOLNÝ

99% PRIEDUŠNOSŤ

**ISOKOR® LOTOS STANDARD** na impregnáciu takmer všetkých druhov neimpregnovaných textílií, pravej aj umelej nelakovanej a brúsenej kože, semišu a papiera. Účinná impregnácia odpudzujúca vodu z topánok, odevov a textilu všetkých druhov, čalúneného nábytku a stanov. Prípravok tvorí neviditeľný nano náter pokrývajúci povrch a chráni pred znečistením a vodou. Povrch je odolný voči vode, bahnu, snehu, cestnej soli a iným nečistotám. Materiál odpudzuje molekuly vody a výrazne predĺži životnosť materiálu a čas medzi čistiacimi procesmi. Na všetky druhy neimpregnovaných textílií. **Návod na použitie:** Pred ošetrením povrchy dôkladne očistite. Upravený povrch by mal byť čistý, suchý, odmastený. Pred použitím prípravok pretrepte po dobu asi 10 sekúnd a rovnomerne nastriekajte na požadovaný povrch zo vzdialenosti asi 15-20 cm, kým nenavlhne. Proces sušenia trvá cca 60 minút. Tento spôsob môže zvýšiť účinnosť impregnácie. Impregnujte pri teplote 5-30°C. Po približne 12 až 24 hodinách je povrch plne funkčný a umožňuje dlhšiu dobu trvanlivosti nanesenej impregnácie. Presný technologický postup pre priemyselné používanie dodáva výrobca na požiadanie. **UPOZORNENIE:** Ak si nie ste istý či už materiál bol impregnovaný, prípravok je nutné vyskúšať na malom kúsku povrchu materiálu z vnútornej strany odevu alebo obuvi. Ak existuje pochybnosť o tom, že materiál bol vopred impregnovaný, výrobok by sa mal najprv vyskúšať. Ak sa na materiáli objaví biely povlak - nepoužívajte prípravok, pretože to znamená, že materiál už bol impregnovaný. Ak sa pri impregnácii povrchu objavia bubliny, opatrne ich odstráňte bavlnenou alebo papierovou utierkou (neotierajte). Produkt je určený na priame použitie. Nerieďte ho ani nemiešajte s inými látkami! **Skladovanie:** Uchovávajte mimo dosahu detí. Držte mimo otvoreného ohňa. Prípadný zvyšný obsah zneškodnite ako nebezpečný odpad. Prenos a skladovanie je možné len v originálnom balení. Recyklujte len prázdne obaly. Po otvorení výrobok skladujte v pôvodných obaloch najviac 6 mesiacov. **Bezpečnostné opatrenia:** Pri práci s prípravkom dodržiavajte bežné bezpečnostné opatrenia ako pri práci s chemickými prípravkami. Obsahuje ľahko zápalné látky. Veľmi horľavý. Počas aplikácie prípravku nesmie byť v blízkosti otvorený oheň. Uchovávajte nádobu tesne uzavretú mimo dosahu zdrojov zapálenia. Zákaz fajčenia. Pri práci zabezpečte dostatočné vetranie. Dráždi oči. Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. V prípade kontaktu s pokožkou opláchnuť s väčším množstvom vody. V prípade kontaktu s očami vymyť s veľkým množstvom čistej vody a vyhľadať lekársku pomoc. V prípade prehltnutia nespôsobujte dávenie, ale požite väčšie množstvo vody a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Uchovávajte mimo dosahu detí. **Zloženie:** izopropanol, modifikované hybridné látky, aditíva. Označené v súlade s dekrétom č. 415/2012 Coll.

**Limit VOC :** 750 g/l Maximum VOC obsiahnutých v produkte: 745 g/l (A+B elementy)

**Dátum spotreby: Uvedený na obale.**

**Výdatnosť:** cca 100ml/ 1-2 $m^2$

**UFI:** 4K30-K0P5-Q00Y-UCV3

6M

**500ml**

ISOKOR

**Producent**
**Rodinná firma, s r. o.**
**Okružná 150/28, 022 04 Čadca**
**www.isokor.sk**
**VYROBENÉ NA SLOVENSKU**

05000060039062