AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator Isokor Lotos Standard

UFI: 4K30-K0P5-Q00Y-UCV3

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Identifisert bruk: vannavstøtende impregnering (beskyttende belegg)
Bruk som frarådes: ikke spesifisert

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Isokor Skandinavia AS
Org.nr.: 922 112 975
Nærestadveien 1, 4985 Vegårshei, Norge
Tlf.: +47 486 42 178
Nettside: www.isokor-skandinavia.no
E-post: info@isokor-skandinavia.no

Produsent: Rodinná firma, s.r.o., Raková 1631, 023 51 Raková, Slovakia

1.4 Nødtelefonnummer

113 (medisinsk nødtelefon) · 110 (brann)
Giftinformasjonen (Helsedirektoratet): **22 59 13 00** – døgnåpen rådgivning ved akutte forgiftninger

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

I henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP):

Flam. Liq. 2; H225

Eye Irrit. 2; H319

STOT SE 3; H336

Helsefare:
Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.


Miljøfare:
Ingen.

Fysiske/kjemiske farer:
Meget brannfarlig væske og damp.

2.2 Merkingselementer

Inneholder: isopropylalkohol (propan-2-ol)

Farepiktogrammer:



Varselord: Fare

Faresetninger:
H225 - Meget brannfarlig væske og damp.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Sikkerhetssetninger:

P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.

P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antennelseskilder. Røyking forbudt.

P261 - Unngå innånding av tåke/damp/aerosoler.

P305+P351+P338 - *VED KONTAKT MED ØYNENE:* Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P501 - Innhold/beholder leveres i samsvar med nasjonale forskrifter.

2.3 Andre farer

Vedlegg XIII til REACH - Kriterier for identifisering av persistente, bioakkumulerende og giftige stoffer (PBT) og svært persistente og svært bioakkumulerende stoffer (vPvB): ikke relevant.

Stoffer med hormonforstyrrende egenskaper (i henhold til kriteriene i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2100 og kommisjonsforordning (EU) 2018/605): ikke relevant.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1 Stoffer

Ikke relevant.

3.2 Stoffblandinger

Farlige bestanddeler:

Produktidentifikator	Innhold [%]	Fareklasse og -kategori	Faresetninger	Spesifikke konsentrasjonsgrenser, M-faktor, estimert akutt giftighet (ATE)
Isopropylalkohol (propan-2-ol)* CAS-nr.: 67-63-0 EF-nr.: 200-661-7 Indeksnr.: 603-117-00-0 REACH-reg.nr.: 01-2119457558-25-XXXX	**70–100**	**Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3**	**H225 H319 H336**	**–**

Fullstendig ordlyd av H-setningene: se avsnitt 16.

* stoff med fastsatt grenseverdi for eksponering på arbeidsplassen (se avsnitt 8)

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelt:

Fjern tilsølte klær. Ved symptomer som gir grunn til bekymring: Kontakt lege.

Innånding:

Ved svimmelhet eller ubehag: Flytt personen ut i frisk luft.

Øyekontakt:

Skyll øynene med rikelig vann i flere minutter, hold øyelokkene åpne. Ved irritasjon eller rødhet: Kontakt lege.

Hudkontakt:

Skyll huden med vann. Ved vedvarende irritasjon: Kontakt lege.

Svelging:

Skyll munnen og gi rikelig med vann å drikke. Ikke framkall brekninger. Kontakt lege eller Giftinformasjonen (22 59 13 00).

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Kan gi øyeirritasjon.
Konsentrert damp kan gi kvalme, hodepine, brekninger, beruselse og døsighet.

4.3 Angivelse av behov for øyeblikkelig legehjelp og spesialbehandling

Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler: Bruk slokkingsmetoder som er tilpasset forholdene i omgivelsene.

Uegnede slokkingsmidler: Kraftig vannstråle.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Meget brannfarlig væske og damp.
Ved forbrenning kan det dannes gasser og damper som inneholder helseskadelige karbonoksider.

5.3 Råd til brannmannskaper

Beholdere i nærheten av brannen bør kjøles med vannstråle og om mulig fjernes fra faresonen. Ikke la slokkevann komme ut i overflatevann, grunnvann eller avløp. Ved brann i lukkede rom: Bruk verneklær og selvforsynt pusteapparat (trykkluftapparat).

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

For personell som ikke er nødpersonell: Varsle nødetatene om situasjonen. Personer som ikke deltar i håndteringen, skal holdes borte fra fareområdet. Fjern mulige antennelseskilder.

For nødpersonell: Sørg for god ventilasjon, og bruk personlig verneutstyr. Unngå innånding av damp fra produktet.

6.2 Miljømessige forholdsregler

Hindre spredning og at større mengder kommer ut i avløp og vassdrag.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rengjøring

Hindre spredning og samle opp med absorberende materiale (sand, sagflis, jord).
Når forurenset materiale må kasseres (f.eks. diatoméjord, universalabsorbent), legges det i egnede, merkede beholdere for avfallsbehandling i samsvar med gjeldende regelverk.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Opplysninger om disponering av avfall fra produktet: se avsnitt 13 i sikkerhetsdatabladet.
Opplysninger om personlig verneutstyr: se avsnitt 8 i sikkerhetsdatabladet.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Brukes i godt ventilerte rom.

Unngå innånding av damp fra produktet.

Unngå kontakt med øynene.

Unngå alle antennelseskilder, åpen flamme og høye temperaturer. Treff tiltak mot statisk elektrisitet.

Følg gjeldende regler for sikkerhet og hygiene: ikke spis, drikk eller røyk i arbeidsområdet, vask hendene etter bruk, og fjern tilsølte klær og verneutstyr før du går inn i spiseområder.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares kjølig, tørt og godt ventilert i tett lukket, korrekt merket originalemballasje.

Unngå direkte sollys, varmekilder, varme overflater og åpen flamme.

Unngå kontakt med oksidasjonsmidler.

7.3 Særlig(e) sluttbruk(er)

Bruk som angitt i avsnitt 1.2 - ingen ytterligere anbefalinger.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametere

Grenseverdier for forurensning i arbeidsatmosfæren i henhold til forskrift om tiltaks- og grenseverdier (FOR-2011-12-06-1358), vedlegg 1, med senere endringer.

Bestanddeler med grenseverdier for eksponering:

Kjemisk navn og CAS-nr.	Grenseverdi 8 t (ppm)	Grenseverdi 8 t (mg/m³)
Isopropylalkohol (CAS: 67-63-0)	**100**	**245**

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede tekniske kontrolltiltak:
Følg generelle regler for sikkerhet og hygiene ved arbeid med kjemikalier.
Unngå kontakt med øynene.
Vask hendene i pauser og etter håndtering av produktet.
Ikke spis, drikk eller røyk ved håndtering av produktet.
Fjern tilsølte klær og vask dem før de brukes igjen.

Individuelle vernetiltak, som personlig verneutstyr:

Øye-/ansiktsvern:
Unngå kontakt med øynene. Ved fare for sprut: Bruk vernebriller i henhold til EN 166.

Hudvern:
Håndvern:
Ved langvarig håndtering av produktet: Bruk vernehansker i henhold til EN ISO 374.
Anbefalt materiale: PVC · Tykkelse: > 0,4 mm · Gjennombruddstid: > 480 min.
Valg av riktige hansker avhenger ikke bare av materialet, men også av merke og kvalitet, fordi det er forskjeller mellom produsentene.
Hanskematerialets motstandsevne kan bare fastslås ved testing. Nøyaktig gjennombruddstid må oppgis av hanskeprodusenten.

Annet:
Antistatiske arbeidsklær.

Åndedrettsvern:
Ikke nødvendig ved anbefalte bruksforhold og tilstrekkelig ventilasjon.

Termiske farer:
Ikke relevant.

Begrensning og overvåking av miljøeksponering:
Hindre spredning i miljøet og at produktet kommer ut i avløp eller vassdrag.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Aggregattilstand	**Væske**
Farge	**Fargeløs**
Lukt	**Alkohol**
Smeltepunkt/frysepunkt *(gjelder ikke gasser)*	**–89,5 °C**
Kokepunkt eller startkokepunkt og kokepunktintervall	**82 °C**
Antennelighet *(gjelder gasser, væsker og faste stoffer)*	**Meget brannfarlig produkt**
Nedre og øvre eksplosjonsgrense *(gjelder ikke faste stoffer)*	**Nedre: 2 vol %** **Øvre: 12,7 vol %**
Flammepunkt *(gjelder ikke gasser, aerosoler og faste stoffer)*	**12 °C**
Selvantennelsestemperatur *(gjelder kun gasser og væsker)*	**425 °C**
Spaltningstemperatur *(gjelder kun selvreaktive stoffer og stoffblandinger, organiske peroksider og andre stoffer og stoffblandinger som kan spaltes)*	**Ikke relevant**
pH *(gjelder ikke gasser)*	**Ingen data tilgjengelig**
Kinematisk viskositet *(gjelder kun væsker)*	**Ingen data tilgjengelig**
Løselighet	**Løselig i vann**
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log-verdi)	**Ikke relevant – stoffblanding**
Damptrykk	**Ingen data tilgjengelig**
Tetthet og/eller relativ tetthet *(gjelder kun væsker og faste stoffer)*	**Ingen data tilgjengelig**
Relativ damptetthet *(gjelder kun gasser og væsker)*	**Ingen data tilgjengelig**
Partikkelegenskaper *(gjelder kun faste stoffer)*	**Ikke relevant**

9.2 Andre opplysninger

Ingen.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen opplysninger tilgjengelig.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabilt under normale forhold for bruk, lagring og transport.

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

Ingen data tilgjengelig.

10.4 Forhold som skal unngås

Unngå høye temperaturer, åpen flamme, gnister og direkte sollys.

10.5 Uforenlige materialer

Oksidasjonsmidler, syreanhydrider, syrer, aluminium, halogenerte forbindelser.

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

Produktet brytes ikke ned ved anbefalte bruksforhold.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet	**På grunnlag av tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt**
Hudetsing/hudirritasjon	**På grunnlag av tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt**
Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon	**Gir alvorlig øyeirritasjon.**
Luftveis- eller hudsensibilisering	**På grunnlag av tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt**
Arvestoffskadelighet (kimcellemutagenitet)	**På grunnlag av tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt**
Kreftfremkallende egenskaper	**På grunnlag av tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt**
Reproduksjonstoksisitet	**På grunnlag av tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt**
Giftighet for bestemte organer – enkelteksponering	**Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.**
Giftighet for bestemte organer – gjentatt eksponering	**På grunnlag av tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt**
Aspirasjonsfare	**På grunnlag av tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt**

Opplysninger om bestanddeler

Isopropylalkohol

LD50 (oralt, rotte): 5045 mg/kg

LD50 (hud, kanin): 12 800 mg/kg

LC50 (innånding, rotte): 16 000 ppm, 8 t

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Produktet er ikke klassifisert som miljøfarlig.
Isopropylalkohol
Fisk (Pimephales promelas) LC50: 9640 mg/l, 96 t
Krepsdyr (Daphnia magna) EC50: 5102 mg/l, 24 t
Alger (Desmodesmus subspicatus) EC50: > 2000 mg/l, 72 t

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Ingen data tilgjengelig for produktet.

12.3 Bioakkumuleringsevne

Ingen data tilgjengelig for produktet.
Isopropylalkohol: log Pow: 0,05

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig for produktet.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produktet inneholder ingen bestanddeler som oppfyller kriteriene for PBT eller vPvB.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Produktet inneholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig.

AVSNITT 13: Disponering

13.1 Metoder for avfallsbehandling

Rester av produktet og tilsølt emballasje er farlig avfall og skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Rester oppbevares i originalemballasjen. Anbefalt disponering: forbrenning i egnede, godkjente forbrenningsanlegg. Tom, rengjort emballasje kan materialgjenvinnes i samsvar med gjeldende regelverk.

Avfallskode (EAL) fastsettes av avfallsbesitteren i samsvar med avfallsforskriften (FOR-2004-06-01-930), kapittel 11 og vedlegg 1. Veiledende: EAL 20 01 13* (løsemidler); avfallsstoffnummer 7042 (organiske løsemidler uten halogen).

Regelverk om avfall:
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall og om oppheving av visse direktiver; avfallsforskriften (FOR-2004-06-01-930).

AVSNITT 14: Transportopplysninger

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
14.1 FN-nummer eller ID-nummer	UN 1219	UN 1219	UN 1219	UN 1219
14.2 FN-forsendelsesnavn	ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL)	ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL)	ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)	ISOPROPANOL
14.3 Transportfareklasse(r)	3 Fareseddel: 3 	3 Fareseddel: 3 	3 Fareseddel: 3 	3 Fareseddel: 3 
14.4 Emballasjegruppe	II	II	II	II
14.5 Miljøfarer	Nei	Nei	Nei	Nei
14.6 Særlige forsiktighetsregler for brukeren	–	–	–	–
14.7 Bulktransport til sjøs i henhold til IMOs instrumenter	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant

AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger

15.1 Særskilte bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

1. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH), med senere endringer - gjennomført i norsk rett ved REACH-forskriften (FOR-2008-05-30-516).
2. Kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH).
3. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP), med senere endringer - gjennomført i norsk rett ved CLP-forskriften (FOR-2012-06-16-622).
4. Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) av 11. juni 1976 nr. 79.
5. Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) (FOR-2004-06-01-922).
6. Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (FOR-2009-06-08-602).
7. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) (FOR-2004-06-01-930).
8. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall og om oppheving av visse direktiver.
9. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) av 17. juni 2005 nr. 62.
10. Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (FOR-2011-12-06-1357).
11. Forskrift om tiltaks- og grenseverdier (FOR-2011-12-06-1358).
12. Forskrift om landtransport av farlig gods (FOR-2009-04-01-384), med ADR/RID.

15.2 Kjemikaliesikkerhetsvurdering

Det er ikke utført kjemikaliesikkerhetsvurdering.
Vedlegg XIV til REACH - Liste over stoffer som krever godkjenning: ikke relevant.
SVHC-stoffer - Kandidatlisten over stoffer som gir grunn til svært stor bekymring, med tanke på godkjenning: ikke relevant.
Vedlegg XVII til REACH - Begrensninger på produksjon, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter: ikke relevant.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

H-setninger:

H225	**Meget brannfarlig væske og damp.**
H319	**Gir alvorlig øyeirritasjon.**
H336	**Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.**

Forklaring av forkortelser og akronymer:

Flam. Liq. 2	**Brannfarlig væske, kategori 2**
Eye Irrit. 2	**Øyeirritasjon, kategori 2**
STOT SE 3	**Giftighet for bestemte organer – enkelteksponering, kategori 3**
LD50	**Median dødelig dose – statistisk fastsatt enkeltdose av et stoff som forventes å drepe 50 % av de eksponerte forsøksdyrene**
LC50	**Median dødelig konsentrasjon – statistisk fastsatt konsentrasjon av et stoff som forventes å drepe 50 % av de eksponerte organismene i løpet av eksponeringen eller en fastsatt periode etter eksponeringen**
EC50	**Median effektkonsentrasjon – statistisk beregnet konsentrasjon som gir en bestemt virkning hos 50 % av forsøksorganismene under fastsatte forhold**
vPvB	**Svært persistent og svært bioakkumulerende stoff**
PBT	**Persistent, bioakkumulerende og giftig stoff**
SVHC	**Stoff som gir grunn til svært stor bekymring**
EAL	**Europeisk avfallsliste**
UFI	**Unik formelidentifikator**
ADR	**Europeisk avtale om internasjonal veitransport av farlig gods**
RID	**Regelverk for internasjonal jernbanetransport av farlig gods**
ADN	**Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på innlandsvannveier**
IMDG	**Internasjonalt regelverk for sjøtransport av farlig gods**
IATA	**Regelverk for lufttransport av farlig gods fra Den internasjonale luftfartsorganisasjonen IATA**

Grunnlag for klassifisering:

Flam. Liq. 2; H225	**På grunnlag av flammepunktet**
Eye Irrit. 2; H319	**På grunnlag av innholdet av bestanddeler (beregningsmetode)**
STOT SE 3; H336	**På grunnlag av innholdet av bestanddeler (beregningsmetode)**

Opplæring:

Arbeidstakere som håndterer produktet, skal få nødvendig opplæring i farene ved kjemikaliet og sikker bruk, jf. forskrift om utførelse av arbeid. Risikovurdering av kjemisk helsefare på arbeidsplassen skal gjennomføres og dokumenteres, og arbeidstakerne skal gjøres kjent med resultatet.

REFERANSEMATERIALE

Vedlegg til kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18. juni 2020.
Regelverk angitt i avsnitt 15 i sikkerhetsdatabladet.
Opplysninger fra kjemikaliemyndighetene.

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet gjelder kun produktet som er angitt i navnet. Opplysningene skal utelukkende betraktes som et hjelpemiddel for sikker bruk av produktet. Siden forholdene for lagring, transport og bruk ligger utenfor vår kontroll, kan de ikke anses som en garanti i juridisk forstand. Gjeldende lovbestemmelser og eventuelle rettigheter tilhørende tredjepart skal alltid overholdes. Dette sikkerhetsdatabladet utgjør ikke en risikovurdering av arbeidsplassen. Produktet skal ikke brukes til andre formål enn dem som er angitt i avsnitt 1, uten forutgående konsultasjon med leverandøren.

Revisjonsopplysninger

Norsk versjon 1.0 (27.10.2026) er oversatt og tilpasset norske forhold på grunnlag av slovakisk sikkerhetsdatablad, versjon 1.0 av 15.01.2026. Endret i forhold til originalen: leverandøropplysninger (1.3), nødtelefonnummer (1.4), nasjonale grenseverdier og regelverk (avsnitt 8, 13 og 15) og fareseddel i avsnitt 14.

Utarbeidet av SPIN-DORADZTWO, www.spin-doradztwo.pl
Norsk oversettelse og tilpasning: Isokor Skandinavia AS, www.isokor-skandinavia.no

UFI: 4K30-K0P5-Q00Y-UCV3