




COMPETEC



Assuntos da aula

- >Tipos Primitivos
- >Operações Aritméticas
- >Impressão
- >Scanner


Ok

Cancel

Options<<



COMPETEC



Variáveis

☐

Don't show this message again

Ok



É um espaço na memória do computador, onde podemos armazenar valores;

tipo nomeDaVariavel = valor;

int: declarar números inteiros (42, 0, -144);

long: declarar números inteiros muito grandes (1234567891221);

float: declarar números com casas decimais (-0.6f, 3.14f);

double: declarar números com muitas casas decimais (-0.6, 3.14);

char: declarar um caractere ('a', 'v', 'f');

boolean: declarar verdadeiro ou falso (true, false).

Variáveis



J main.java X

J main.java

```
/*
```

```
1. Crie uma variável que informa a  
primeira letra do seu nome;
```

```
2. Crie uma variável que informa a sua  
idade;
```

```
3. Crie uma variável informando se você  
tomou café da manhã;  
*/
```

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS



Para criar o nome de uma variável, temos algumas regras:

Não começar com número;

Não ter caracteres especiais;


Não utilizar acentos;

Não utilizar espaços.

Não Pode	Pode
<code>int 2id</code>	<code>int id2</code>
<code>char primeira.letra</code>	<code>char primeira_letra</code>
<code>boolean éPar</code>	<code>boolean ehPar</code>
<code>double valor Do Dolar</code>	<code>double valorDoDolar</code>

**É convenção nomear variáveis com nomes iniciando com letra minúscula.

COMPETEC



Operações Aritméticas

☐

Don't show this message again

Ok



Conjunto de ações matemáticas que podemos realizar sobre as variáveis que vimos anteriormente.

Soma (+): $\text{soma} = x + y$;

Subtração (-): $\text{subtracao} = x - y$;

Multiplicação (*): $\text{multi} = x * y$;

Divisão (/): $\text{divisao} = x / y$;

Resto da Divisão (%): $\text{resto} = x \% y$.

Além disso, algumas operações podem ser escritas de forma mais simples.

Soma (+): $x += y$ ($x = x + y$)

$x++$ para somar em 1 o valor de x ;

Subtração (-): $x -= y$ ($x = x - y$)

$x--$ para subtrair em 1 o valor de x ;

Multiplicação (*): $x *= y$ ($x = x * y$);

Divisão (/): $x /= y$ ($x = x / y$);

Resto da Divisão (%): $x \% = y$ ($x = x \% y$).



Variáveis



J main.java X

J main.java

/*

1. Crie uma variável que armazena o valor de uma laranja;

2. Crie uma variável que informa o valor de uma uva;

3. Some o valor da laranja com a uva;
*/


PROBLEMS

OUTPUT


DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS



COMPETEC



Printar

☐

Don't show this message again

Ok



Para mostrar algum valor no terminal basta utilizar as funções

```
System.out.print();
```

```
System.out.println();
```

Variáveis



J main.java X

J main.java

```
1. Mostre a soma do valor da laranja e da  
uva do último exercício no terminal;
```


PROBLEMS

OUTPUT


DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS



COMPETEC



Scanner

☐

Don't show this message again

Ok



O Scanner é uma classe em Java utilizada para ler valores digitados no teclado.

É necessário importar a classe no início do seu código utilizando:

```
import java.util.Scanner;
```

Após importar a classe, é necessário criar um objeto do Scanner:

```
Scanner nomeDoScanner = new Scanner(System.in);
```



COMPETEC



Obrigado pela
atenção! :)

☐

Don't show this message again

Ok

