





COMPETEC



COMPETEC



Aula anterior

☐

Don't show this message again

Ok



desafio MultiploDeDez



J main.java X

J main.java

1. Usando o laço for ou while, imprima todos os números múltiplos de 10, de 1 até 1000.

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE


TERMINAL

PORTS



Aula nº03

Arrays



Assuntos da aula

- >O que são vetores
- >Como declarar e acessar um valor
- >Como printar


Ok

Cancel

Options<<



COMPETEC



O que são
vetores

☐

Don't show this message again

Ok



Vetores, Arrays ou Arranjos são estruturas utilizadas para guardar um ou mais valores de um mesmo tipo.

Funcionam como uma lista, facilitando o acesso de diversos valores dentro de uma única variável.


Conseguimos então adicionar diversos valores relacionados em uma mesma variável, mas agora como acessamos os valores?

Notas	8.5	7.0	9.8	2.5	6.0
-------	-----	-----	-----	-----	-----

Através do índice do elemento que quisermos utilizar. O primeiro item de um arranjo tem índice 0 e o último possui índice *número de itens - 1*.

Índice	0	1	2	3	4
Notas	8.5	7.0	9.8	2.5	6.0

COMPETEC



Como declarar e
acessar um valor do
vetor

☐

Don't show this message again

Ok



```
int numeros [ ] = {1, 5, 6, 2, 9};
```

```
int numeros [ ] = new int [5];
```

```
numeros[0] = 1;
```

```
numeros[1] = 5;
```

```
numeros[2] = 6;
```

```
numeros[3] = 2;
```

```
numeros[4] = 9;
```

```
int numeros [ ] = {1, 5, 6, 2, 9};
```

```
int soma = numeros[2] + numeros[3];
```

```
System.out.println(soma);
```

```
//imprime: 8
```

Tipos de arrays



```
int numeros [ ] = new int [5];
```

```
String cidades [ ] = {"São Paulo", "Rio de Janeiro"};
```

```
char caracteres [ ] = new char [256];
```

Tamanho do arranjo



```
char alfabeto [] = {'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n',  
'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z'};
```

```
int tamanho = alfabeto.length;
```

```
System.out.println(tamanho);
```

```
//imprime: 26
```

desafio TresArranjos



J main.java X

J main.java

1. Crie um vetor com 3 números inteiros a sua escolha;
1. Crie uma variável que irá armazenar a soma desses 3 valores
1. Imprima o resultado dessa variável

PROBLEMS


OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

COMPETEC



Como imprimir os
dados de um vetor

☐

Don't show this message again

Ok



```
String nomes [ ] = {“Ana”, “Beatriz”, “Carlos”};
```

```
System.out.print(nomes[i] );
```

```
//imprime: Ana
```

Printar usando um loop



```
String nomes [ ] = {"Ana", "Beatriz", "Carlos"};
```

```
for(int i = 0; i < nomes.length; i++){
```

```
    System.out.print(nomes[i] + " ");
```

```
}
```

```
//imprime: Ana Beatriz Carlos
```

```
String nomes [ ] = {"Ana", "Beatriz", "Carlos"};  
for(String n : nomes){  
    System.out.print(n + " ");  
}  
  
//imprime: Ana Beatriz Carlos
```

Exercício:

Você chega numa fila de padaria designada por:

```
String nomes [ ] = {"Ana", "Beatriz", "Carlos", "Danilo", "Erick"};
```

Você precisa imprimir o tamanho dessa fila e o primeiro da fila para a atendente.

```
//imprime: 5 Ana
```


Possibilidade de Resposta:

Você chega numa fila de padaria designada por:

```
String nomes [ ] = {"Ana", "Beatriz", "Carlos", "Danilo", "Erick"};
```

```
System.out.print(nomes.length+ " "+nomes[0]);
```

COMPETEC



Utilizar o Scanner
para preencher um
vetor

☐

Don't show this message again

Ok



```
Scanner scan = new Scanner(System.in);  
int valores [ ] = new int [5];  
for(int i = 0; i < valores.length; i++){  
    valores[i] = scan.nextInt( );  
}
```

J main.java X

J main.java

1. Faça um programa que leia um número inteiro positivo N do usuário, que representa o tamanho do arranjo de inteiros. Depois, leia cada valor do arranjo. Em seguida, mostre na tela todos os números que estão armazenados no vetor.

COMPETEC



Obrigado pela
atenção! :)

☐

Don't show this message again

Ok

