

## Montagem B — anel, etiqueta, retrabalho e falta de gente

Documento MAN-MQ6 · Revisão 2.0 · Uso no posto. Se o passo não estiver aqui, chame o supervisor. Não invente procedimento.

### Para que serve este posto

Montagem B (MQ-6) fecha o Conjunto flange 3100: anel elástico, etiqueta de rastreio e teste de giro. Só recebe peça carimbada da Montagem A.

### Sequência do posto

1. Olhe o carimbo (amarelo/azul/verde). Sem carimbo: devolva para a A. Não complete o conjunto.
2. Anel elástico com o alicate A-7. Anel torto, aberto ou pela metade: refugo Erro de montagem. Não “quebre o anel no jeito”.
3. Etiqueta com o código da ordem que está aberta no OEE. Etiqueta da ordem de ontem = rastreio errado = bloqueio.
4. Gire o conjunto com a mão. Ponto duro, raspa ou folga grande: retrabalho. Não force.
5. Peça boa: aponte produção. Peça de retrabalho: botão Retrabalho, nunca Produção e nunca Refugo (refugo é sucata).

### Retrabalho — regra clara

Retrabalho = dá para consertar no mesmo turno. Exemplos: anel torto que você tira e põe outro; etiqueta errada que você troca.

Se o retentor da A foi violado (óleo, retentor fora do lugar): a peça volta para a fila da Montagem A. Você não remonta retentor aqui.

Sem ordem aberta não aponta retrabalho. Abre a ordem ou chama o líder.

Quantidade: só as peças que realmente retrabalhou. Não “arredonde” no fim do turno.

### Falta de operador

1. Posto vazio no início do turno: o líder aponta Aguardando operador / Falta de operador. Não deixe o cartão em Produzindo vazio.
2. Juntar A e B num operador só: só com autorização escrita do supervisor. Sem isso o ciclo passa de 30 s para mais de 50 s e a performance cai nos dois postos.
3. Treinamento no posto: motivo Treinamento (parada planejada). Não misture com falta de gente.
4. Intervalo/refeição: Parada planejada / Refeição. Não deixe como Falta de operador.

### Perguntas frequentes

P: A peça veio sem carimbo? R: Devolve para a Montagem A. Não monta anel nem etiqueta.

P: Não tem operador, qual motivo? R: Aguardando operador / Falta de operador. Treinamento e refeição são outros motivos.

P: Como apontar retrabalho certo? R: Ordem aberta, botão Retrabalho, só a quantidade real. Retentor

violado volta para a A.

P: Posso usar a etiqueta da ordem anterior? R: Não. A etiqueta é da ordem aberta agora.

P: Posso fazer A e B sozinho para não parar? R: Só com o supervisor. Sem isso os dois postos ficam lentos e o OEE mente.

P: O anel abriu ao meio. Forço no lugar? R: Não. Refugo Erro de montagem. Anel novo.

P: O conjunto tem ponto duro no giro. É produção? R: Não. Retrabalho. Se o retentor foi violado, volta para a A.

### **Fim de turno na Montagem B**

1. Etiquetas da ordem de hoje no posto. Sobra de ontem vai para o lixo de etiqueta, não para a gaveta.
2. Alicate A-7 no lugar. Sem ele o próximo turno aponta falta de ferramenta como se fosse falta de gente.
3. Peças sem carimbo empilhadas: devolve para a A agora, não deixe para o outro turno “resolver”.
4. Feche o apontamento. Retrabalho do fim do turno aponta agora, não amanhã.