¿Qué es animation en CSS?

La propiedad **`animation`** te permite crear **animaciones personalizadas** en tus elementos HTML, **sin usar JavaScript**. Puedes mover, cambiar color, escalar, rotar y mucho más… de forma **automática y fluida**.

¿Cómo funciona?

Una animación en CSS necesita **dos cosas**:

1. **@keyframes** → son los estados, pasos, o fotogramas clave en animación.
2. **animation** → le dice al elemento que use esa animación.
   Keyframes: From - To | 0% – 100%

Propiedades de animation ¿Para qué sirven?

`animation-name`	El nombre de los `@keyframes` que se va a usar
`animation-duration`	Cuánto dura la animación (`2s`, `500ms`)
`animation-timing-function`	La velocidad del cambio (`ease`, `linear`)
`animation-delay`	Espera antes de que empiece la animación (5ms, 1s)
`animation-iteration-count`	Cuántas veces se repite (`1`, 2, 3, 4, `infinite`)
`animation-direction`	Dirección del movimiento (`normal`, `reverse`, alternate, alternate-reverse.)
`animation-fill-mode`	Qué estilo se queda después de la animación

animation-direction Define **en qué dirección** corre la animación cada vez que se repite.

`normal`	Siempre hacia adelante (inicio → fin)
`reverse`	Siempre hacia atrás (fin → inicio)
`alternate`	Una vez hacia adelante, la siguiente hacia atrás, y así...
`alternate-reverse`	Igual que `alternate`, pero empieza hacia atrás

animation-fill-mode. Controla el **estado del elemento antes o después** de la animación.

`none`	El elemento **vuelve al estilo original**
`forwards`	Mantiene el estilo del **último fotograma** (`to` o `100%`)
`backwards`	Usa el estilo del **primer fotograma** (`from` o `0%`) desde el inicio
`both`	Aplica tanto `backwards` como `forwards`

Shorthand:

animation: animation-name duration timing-function delay iteration-count direction fill-mode
animation: nombre → duración → velocidad → retraso → repeticiones → dirección → relleno