
ÍNDICE – U02 – A03

1. *Comandos y módulos de Apache Server.*

1.- Comandos y módulos de Apache Server.

- `/etc/apache2/sites-available`
 - En este archivo se encuentran los módulos disponibles de Apache.
- `/etc/apache2/sites-enabled`
 - En este archivo se encuentran los módulos activos de Apache.
- `/etc/apache2/apache2.conf`
 - En este archivo se encuentra la configuración de Apache.
- `apt-get install apache2`
 - Comando para instalar Apache.
- `a2ensite dominio.com`
 - Este comando se usa para activar un dominio si este dominio ha sido creado posteriormente.
- `a2dissite dominio.com.conf`
 - Este comando se usa para eliminar el dominio activo.
- `/etc/init.d/apache2 reload` o `service apache2 reload`
 - Comando usado para recargar sin reiniciar el servicio de Apache.
- `/etc/init.d/apache2 restart` o `service apache2 restart`
 - Comando usado para reiniciar el servicio de Apache.
- `/etc/init.d/apache2 stop` o `service apache2 stop`
 - Comando usado para parar el servicio.
- `/etc/init.d/apache2 start` o `service apache2 start`
 - Comando usado para arrancar el servicio.
- `/etc/init.d/apache2 status` o `service apache2 status`
 - Comando usado para ver si el servicio de Apache se encuentra activo.