

Ruteo Estático

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de Subred	Gateway por defecto
R1	F 0/0	168.168.6.126	/25	NA
	F 0/1	168.168.6.190	/26	
	S 0/3/0	1.2.3.1	/30	
R2	F 0/0	172.154.6.126	/25	NA
	F 0/1	172.154.6.158	/27	
	S 0/3/0	1.2.3.2	/30	
A1	NIC	168.168.6.1	/25	168.168.6.126
A2	NIC	168.168.6.2	/25	168.168.6.126
A3	NIC	168.168.6.3	/25	168.168.6.126
B1	NIC	168.168.6.130	/26	168.168.6.190
B2	NIC	168.168.6.131	/26	168.168.6.190
B3	NIC	168.168.6.132	/26	168.168.6.190
C1	NIC	172.154.6.1	/25	172.154.6.126
C2	NIC	172.154.6.2	/25	172.154.6.126
C3	NIC	172.154.6.3	/25	172.154.6.126
D1	NIC	172.154.6.130	/27	172.154.6.158
D2	NIC	172.154.6.131	/27	172.154.6.158
D3	NIC	172.154.6.132	/27	172.154.6.158

Subred	Dirección IP de la subred	Máscara de subred	Cantidad de host	Primera dirección	Última dirección
A	168.168.6.0	/25	126	168.168.6.1	168.168.6.126
B	168.168.6.128	/26	62	168.168.6.129	168.168.6.190
C	172.154.6.0	/25	126	172.154.6.1	172.154.6.126
D	172.154.6.128	/27	30	172.154.6.129	172.154.6.158

Castro Mejia Angel Issac

TOPOLOGIA DE LA RED

