



LOGICIEL D'ENCAISSEMENT

Documentation api interne Rpos

Version 3.0.16-6

Asten Retail

janv. 08, 2025

1	Introduction	2
2	Utilisation	3
2.1	Encodage	3
2.2	URI	3
2.3	Format de la documentation	3
2.4	Authentification	6
2.5	Filtrage et exclusion de champs	6
2.6	Références	6
2.7	Export fields	6
3	Description api	8
3.1	api/accounting_document/	9
3.2	api/accounting_document/	10
3.3	api/anomaly/	11
3.4	api/api_permission/	13
3.5	api/api_permission_group/	15
3.6	api/attribute/	17
3.7	api/bank_provider/	19
3.8	api/bill/	21
3.9	api/bill/<uuid :pk>/html/	24
3.10	api/bill/<uuid :pk>/pdf/	25
3.11	api/billing_statement/	26
3.12	api/billing_statement_admin/<uuid :pk>/html/	29
3.13	api/billing_statement_admin/<uuid :pk>/pdf/	30
3.14	api/billing_statement_config/	31
3.15	api/book_entry/	33
3.16	api/campaign/	35
3.17	api/cash_manager/	38
3.18	api/cashier/	40
3.19	api/cashier_group/	44
3.20	api/cashier_lock/	46
3.21	api/cashier_operation/	48
3.22	api/cashier_password_policy/	50
3.23	api/cashier_permission/	52
3.24	api/category/	54
3.25	api/centralized_order/	56
3.26	api/centralized_order_line/	58
3.27	api/cms/	60
3.28	api/code_identifier/	62
3.29	api/com_report_loy/	66

3.30	api/company/	68
3.31	api/counting_operation/	71
3.32	api/coupon/	72
3.33	api/coupon_operation/	75
3.34	api/currency/	77
3.35	api/customer/	79
3.36	api/customer/auto_loyalty_card_number/	83
3.37	api/customer_account/	84
3.38	api/customer_display/	90
3.39	api/customer_group/	92
3.40	api/customer_strict/	94
3.41	api/customer_strict/auto_loyalty_card_number/	98
3.42	api/dashboard_config/	99
3.43	api/dashboard_config/current_user/	101
3.44	api/dashboard_config_widget/	102
3.45	api/delayed_receipt/	105
3.46	api/delayed_receipt/pos/	107
3.47	api/delivery/	108
3.48	api/delivery/<uuid :pk>/auto_complete/	111
3.49	api/delivery/<uuid :pk>/invalidate/	112
3.50	api/delivery/<uuid :pk>/pdf/	113
3.51	api/delivery/<uuid :pk>/validate/	114
3.52	api/delivery_admin/<uuid :pk>/auto_complete/	115
3.53	api/delivery_admin/<uuid :pk>/invalidate/	116
3.54	api/delivery_admin/<uuid :pk>/pdf/	117
3.55	api/delivery_admin/<uuid :pk>/validate/	118
3.56	api/delivery_fee/	119
3.57	api/delivery_line/	121
3.58	api/delivery_line/<uuid :pk>/apply_buying_price/	124
3.59	api/delivery_line/<uuid :pk>/apply_selling_price/	125
3.60	api/delivery_line/departement/	126
3.61	api/delivery_line/moves_detail/	127
3.62	api/delivery_line/product/	128
3.63	api/delivery_line/supplier/	129
3.64	api/delivery_return/	130
3.65	api/delivery_return/<uuid :pk>/auto_complete/	133
3.66	api/delivery_return/<uuid :pk>/html/	134
3.67	api/delivery_return/<uuid :pk>/invalidate/	135
3.68	api/delivery_return/<uuid :pk>/pdf/	136
3.69	api/delivery_return/<uuid :pk>/validate/	137
3.70	api/delivery_return_admin/<uuid :pk>/auto_complete/	138
3.71	api/delivery_return_admin/<uuid :pk>/html/	139
3.72	api/delivery_return_admin/<uuid :pk>/invalidate/	140
3.73	api/delivery_return_admin/<uuid :pk>/pdf/	141
3.74	api/delivery_return_admin/<uuid :pk>/validate/	142
3.75	api/delivery_statement/	143
3.76	api/delivery_statement/<uuid :pk>/html/	146
3.77	api/delivery_statement/<uuid :pk>/pdf/	147
3.78	api/department/	148
3.79	api/eft/	150
3.80	api/employee/	152
3.81	api/end_of_life_product/	156
3.82	api/event_line/	158
3.83	api/export_conf/	160
3.84	api/external_api_sent_receipt/	168
3.85	api/external_order/<uuid :pk>/cancel/	170
3.86	api/external_order/<uuid :pk>/delivery_form_html/	171
3.87	api/external_order/<uuid :pk>/delivery_form_pdf/	172

3.88	api/external_order/<uuid :pk>/email_template/	173
3.89	api/external_order/<uuid :pk>/html/	174
3.90	api/external_order/<uuid :pk>/invalidate/	175
3.91	api/external_order/<uuid :pk>/partial_closure/	176
3.92	api/external_order/<uuid :pk>/pdf/	177
3.93	api/external_order/<uuid :pk>/send_order_by_email/	178
3.94	api/external_order/<uuid :pk>/total_buying_price/	179
3.95	api/external_order/<uuid :pk>/total_buying_price_incl_tax/	180
3.96	api/external_order/<uuid :pk>/validate/	181
3.97	api/external_order_config/	182
3.98	api/financial/	185
3.99	api/global_config/	187
3.100	api/grid_button/	190
3.101	api/header_footer/	194
3.102	api/home_delivery/	197
3.103	api/hypervisor_server/	201
3.104	api/image/	203
3.105	api/import_conf/	206
3.106	api/import_conf_line/	209
3.107	api/inventory/	213
3.108	api/inventory/<uuid :pk>/check_diff/	216
3.109	api/inventory/<uuid :pk>/close_inventory/	217
3.110	api/inventory/<uuid :pk>/not_counted/	218
3.111	api/inventory/<uuid :pk>/pdf/	219
3.112	api/inventory/<uuid :pk>/summary/	220
3.113	api/inventory/<uuid :pk>/unclose_inventory/	221
3.114	api/inventory_line/	222
3.115	api/inventory_product_list/	225
3.116	api/inventory_product_list/<uuid :pk>/pdf/	227
3.117	api/inventory_session/	228
3.118	api/inventory_session/<uuid :pk>/session_summary/	230
3.119	api/inventory_session_admin/	231
3.120	api/journal_entry/	233
3.121	api/keyboard_mapping/	235
3.122	api/label/	239
3.123	api/label/<uuid :pk>/html/	241
3.124	api/label/<uuid :pk>/pdf/	243
3.125	api/label_printer/	245
3.126	api/label_sheet/	247
3.127	api/label_sheet/<uuid :pk>/html/	250
3.128	api/label_sheet/<uuid :pk>/label_preview/	251
3.129	api/label_sheet/<uuid :pk>/pdf/	252
3.130	api/light_conf/	253
3.131	api/linked_code/	255
3.132	api/maintenance/	257
3.133	api/maintenance/all_wopr/	260
3.134	api/maintenance_routine_config/	262
3.135	api/misc_device/	265
3.136	api/motive/	267
3.137	api/new_prices_validation/	270
3.138	api/new_prices_validation/<uuid :pk>/validate_prices/	273
3.139	api/np/	274
3.140	api/offer_on_product_updater/<uuid :pk>/apply_update/	277
3.141	api/offer_on_product_updater/<uuid :pk>/end_update/	278
3.142	api/offer_on_product_updater_admin/<uuid :pk>/apply_update/	279
3.143	api/offer_on_product_updater_admin/<uuid :pk>/end_update/	280
3.144	api/order/	281
3.145	api/order/<uuid :pk>/pdf/	286

3.146	api/order/<uuid :pk>/preview/	287
3.147	api/order_config/	288
3.148	api/payment_line/	292
3.149	api/payment_mode/	295
3.150	api/payment_mode_possible_value/	306
3.151	api/payment_operation/	308
3.152	api/pda_labels/	309
3.153	api/pda_labels/esl_update/	311
3.154	api/pda_labels/get_current_esl_list/	312
3.155	api/pda_labels/get_current_list/	313
3.156	api/pda_labels_line/	314
3.157	api/pickup/	315
3.158	api/pickup/<uuid :pk>/complete_pickup/	318
3.159	api/pickup/<uuid :pk>/html/	319
3.160	api/pickup/<uuid :pk>/pdf/	320
3.161	api/pickup/<uuid :pk>/pickup/	321
3.162	api/pickup_conf/	322
3.163	api/pickup_item/	324
3.164	api/pickup_item/<uuid :pk>/complete_pickup/	327
3.165	api/pickup_item/<uuid :pk>/pickup_quantity/	328
3.166	api/pickup_operation/	329
3.167	api/points/(?P<loyalty_card_number>[0-9A-Za-z_-]+)/	331
3.168	api/pos/	332
3.169	api/pos_conf/	335
3.170	api/pos_form/	342
3.171	api/pos_group/	345
3.172	api/pos_message/	347
3.173	api/price_updater/	350
3.174	api/price_updater/<uuid :pk>/apply_update/	354
3.175	api/price_updater/<uuid :pk>/end_update/	355
3.176	api/price_updater_admin/	356
3.177	api/price_updater_line/	360
3.178	api/pricing/	363
3.179	api/printer/	366
3.180	api/product/	369
3.181	api/product/<uuid :pk>/conditioning_products/	379
3.182	api/product/<uuid :pk>/content_products/	380
3.183	api/product/<uuid :pk>/get_margin_rate/	381
3.184	api/product/<uuid :pk>/get_price_excl_tax/	382
3.185	api/product/<uuid :pk>/update_selling_price_from_margin/	383
3.186	api/product/order_scheduler_pdf/	384
3.187	api/product/to_order/	385
3.188	api/product_addressing/	386
3.189	api/product_addressing/<uuid :pk>/add_products/	388
3.190	api/product_addressing_admin/	389
3.191	api/product_addressing_admin/<uuid :pk>/add_products/	391
3.192	api/product_admin/<uuid :pk>/conditioning_products/	392
3.193	api/product_admin/<uuid :pk>/content_products/	393
3.194	api/product_admin/<uuid :pk>/get_margin_rate/	394
3.195	api/product_admin/<uuid :pk>/get_price_excl_tax/	395
3.196	api/product_admin/<uuid :pk>/update_selling_price_from_margin/	396
3.197	api/product_admin/order_scheduler_pdf/	397
3.198	api/product_admin/to_order/	398
3.199	api/product_conditioning/	399
3.200	api/product_description/	401
3.201	api/product_image/	403
3.202	api/product_line/	406
3.203	api/product_line_margin/	411

3.204	api/product_price/	416
3.205	api/product_price_change_log/	418
3.206	api/product_shelving/	421
3.207	api/product_type/	424
3.208	api/product_variant/	426
3.209	api/production_batch/	429
3.210	api/promotion/	431
3.211	api/promotion/engine/	437
3.212	api/promotion_file/	441
3.213	api/promotion_template/	444
3.214	api/rback_bill/	449
3.215	api/rback_conf/	453
3.216	api/receipt/	457
3.217	api/receipt/<uuid :pk>/pdf/	464
3.218	api/receipt/integrity_control/	465
3.219	api/receipt_correction/	466
3.220	api/receipt_performance/	473
3.221	api/receipt_series/	475
3.222	api/related_server/	477
3.223	api/remote_shop/	480
3.224	api/remote_shop/clone_models/	482
3.225	api/remote_shop_campaign/	483
3.226	api/retrocession/	485
3.227	api/retrocession/<uuid :pk>/bill_pdf/	490
3.228	api/retrocession/<uuid :pk>/delivery_note/	491
3.229	api/retrocession/<uuid :pk>/pay_bill/	492
3.230	api/retrocession/<uuid :pk>/process_retrocession/	493
3.231	api/retrocession/get_full_remote_shop/	494
3.232	api/retrocession/recipient_shops/	495
3.233	api/retrocession_delivery/	496
3.234	api/retrocession_delivery/<uuid :pk>/invalidate/	498
3.235	api/retrocession_delivery/<uuid :pk>/validate/	499
3.236	api/retrocession_delivery_fee/	500
3.237	api/retrocession_delivery_line/	502
3.238	api/retrocession_fee/	504
3.239	api/retrocession_line/	506
3.240	api/reward_line/	508
3.241	api/running_task/	511
3.242	api/safe_account/	513
3.243	api/safe_movement/	516
3.244	api/safe_movement/<uuid :pk>/cancel/	520
3.245	api/safe_movement/<uuid :pk>/invalidate/	521
3.246	api/safe_movement/<uuid :pk>/print_movement/	522
3.247	api/safe_movement/<uuid :pk>/validate/	523
3.248	api/safe_movement/safe_movement_export/	524
3.249	api/safe_payment_mode/	525
3.250	api/safe_payment_mode/<uuid :pk>/prepare_banking/	529
3.251	api/safe_payment_mode/<uuid :pk>/safe_total/	530
3.252	api/safe_report/	531
3.253	api/safe_report/export_safe_report/	535
3.254	api/salesforce/customer/	536
3.255	api/salesforce/customer/<str :account_id>/	537
3.256	api/salesforce/customer/<str :account_id>/orders/	538
3.257	api/salesforce/customers_search/	539
3.258	api/salesforce/order/	540
3.259	api/salesforce/order/<str :order_id>/	541
3.260	api/scale/	542
3.261	api/scanner/	544

3.262	api/scrap/	546
3.263	api/segment/	553
3.264	api/segment_dyn/	555
3.265	api/segment_product/	558
3.266	api/segment_tag/	560
3.267	api/seller/	562
3.268	api/server_purge/	564
3.269	api/shop/	566
3.270	api/shop_group/	569
3.271	api/stock_move/	571
3.272	api/stock_stats/	575
3.273	api/supplier/	585
3.274	api/supplier_order/	588
3.275	api/supplier_order/<uuid :pk>/cancel/	593
3.276	api/supplier_order/<uuid :pk>/delivery_form_html/	594
3.277	api/supplier_order/<uuid :pk>/delivery_form_pdf/	595
3.278	api/supplier_order/<uuid :pk>/email_template/	596
3.279	api/supplier_order/<uuid :pk>/html/	597
3.280	api/supplier_order/<uuid :pk>/invalidate/	598
3.281	api/supplier_order/<uuid :pk>/partial_closure/	599
3.282	api/supplier_order/<uuid :pk>/pdf/	600
3.283	api/supplier_order/<uuid :pk>/send_order_by_email/	601
3.284	api/supplier_order/<uuid :pk>/total_buying_price/	602
3.285	api/supplier_order/<uuid :pk>/total_buying_price_incl_tax/	603
3.286	api/supplier_order/<uuid :pk>/validate/	604
3.287	api/supplier_order_admin/<uuid :pk>/cancel/	605
3.288	api/supplier_order_admin/<uuid :pk>/delivery_form_html/	606
3.289	api/supplier_order_admin/<uuid :pk>/delivery_form_pdf/	607
3.290	api/supplier_order_admin/<uuid :pk>/email_template/	608
3.291	api/supplier_order_admin/<uuid :pk>/html/	609
3.292	api/supplier_order_admin/<uuid :pk>/invalidate/	610
3.293	api/supplier_order_admin/<uuid :pk>/partial_closure/	611
3.294	api/supplier_order_admin/<uuid :pk>/pdf/	612
3.295	api/supplier_order_admin/<uuid :pk>/send_order_by_email/	613
3.296	api/supplier_order_admin/<uuid :pk>/total_buying_price/	614
3.297	api/supplier_order_admin/<uuid :pk>/total_buying_price_incl_tax/	615
3.298	api/supplier_order_admin/<uuid :pk>/validate/	616
3.299	api/supplier_order_fee/	617
3.300	api/supplier_order_line/	619
3.301	api/supplier_order_line/<uuid :pk>/apply_buying_price/	622
3.302	api/supplier_order_line/<uuid :pk>/apply_selling_price/	623
3.303	api/supplier_order_line/<uuid :pk>/previous_orders/	624
3.304	api/supplier_order_line/<uuid :pk>/weekly_average_sold_quantity/	625
3.305	api/supplier_pre_order/	626
3.306	api/supplier_pre_order/<uuid :pk>/to_order/	629
3.307	api/supplier_pre_order/<uuid :pk>/total_buying_price/	630
3.308	api/supplier_pre_order/<uuid :pk>/update_actual_prices/	631
3.309	api/supplier_pre_order_line/	632
3.310	api/supplier_pre_order_line/<uuid :pk>/previous_orders/	634
3.311	api/supplier_pre_order_line/<uuid :pk>/weekly_average_sold_quantity/	635
3.312	api/survey_answer/	636
3.313	api/tare_container/	638
3.314	api/target/	640
3.315	api/tax/	642
3.316	api/trigger/	645
3.317	api/user/	649
3.318	api/vat/	652
3.319	api/wopr/	654

3.320	api/wopr_heartbeat/	656
3.321	api/wopr_inventory/	658
4	Description api_loy	660
4.1	api_loy/config/	661
4.2	api_loy/customer/	664
4.3	api_loy/customer_group/	668
4.4	api_loy/customer_strict/	670
4.5	api_loy/gift_card/	674
4.6	api_loy/gift_card_operation/	676
4.7	api_loy/loss_history/	678
4.8	api_loy/np/	680
4.9	api_loy/operation_purse/	683
4.10	api_loy/operation_purse_resume/	685
4.11	api_loy/operation_remaining_date/	687
4.12	api_loy/operation_resume/	689

Dans cette documentation vous trouverez le détail des api qui sont disponibles dans l'application RPOS3 et des explications concernant leur utilisation.

CHAPITRE 1

Introduction

La présente documentation concerne l'api du projet Rpos3.

Cette API est une API REST (REpresentational State Transfer) qui permet d'interagir avec le serveur du système d'encaissement Rpos3. Les droits de l'API sont configurés en fonction des besoins de l'utilisateur. Les contenus de cette API sont au format JSON.

Cette API permet d'interagir simplement et efficacement avec le système d'encaissement Rpos3. L'utilisation de cette API demande des notions de base en développement logiciel, en Web Services et en encaissement.

Cette API respecte le format REST. Les droits de l'API sont configurés en fonction des besoins de l'utilisateur. Les contenus de cette API sont au format JSON.

2.1 Encodage

Toutes les données et l'api utilisent l'encodage **UTF-8**.

2.2 URI

Toutes les URI doivent se terminer par un / (0x2f). Si jamais le / n'est pas présent, alors l'API répondra un redirect (**308**) avec la nouvelle URL contenant le /.

Note : Les query params ne sont pas considérés comme faisant partie de l'URI.

2.3 Format de la documentation

Voici le format utilisé pour décrire les apis disponibles dans cette documentation. Pour chaque API disponible dans Rpos une description succincte de l'api sera faite, suivi du détail des champs disponibles et enfin des filtres possibles lors d'une recherche sur l'api.

2.3.1 Type de données

Les données acceptées ou renvoyées par l'api seront toujours au format json (non ordonné, sans indentation).

Donc toutes les requêtes HTTP(s) contenant de la données envoyées vers l'api **doivent** contenir l'entête HTTP

`Content-Type: application/json`

2.3.2 Description des champs

Les champs disponibles dans l'application seront présentés de la façon suivante :

Champ	Type	Obligatoire	Null	Lecture Seule	Description
str	str	O/N	O/N	O/N	str

2.3.3 Type de champs

Ci-dessous vous trouverez les types de champs disponibles avec l'api ainsi que le type de données attendu

Nom	Description
field	Chaîne de caractères génériques
integer	Nombre entier
float	Nombre a virgule flottante (séparateur point)
string	Chaîne de caractères
boolean	Vrai ou Faux [<i>true / false</i>]
fk	Clé étrangère sous forme d'un UUID (voir RFC 4122)
uuid	Chaîne de caractères contenant un uuid (voir RFC 4122)
datetime	Date et temps au format ISO 8601 (YYYY-MM-DD[<i>[T]</i> HH :MM :SS[.mmmmmm]])
date	Date au format ISO 8601 (YYYY-MM-DD)
time	Temps au format ISO 8601 (HH :MM :SS.mmmmmmm)
duration	Durée. format ([DD] [HH :[MM :]]ss[.uuuuuu])
email	Email (RFC 3696 / 5321)
choice	Sélecteur de choix (consulter la liste de choix disponible) La liste de choix est décrite de façon [<i>valeur api</i> (Valeur affichage)]
json	Chaîne de caractères contenant un objet json
base64 img	Image sérialisé en base64 (RFC 4648 normal encoding)

2.3.4 Description des filtres

Les filtres possibles sur une API sont décrits de la façon suivante. Les filtres sont à utiliser avec le système de **query string**.

En exemple voici une recherche des tickets qui on été émis le 1er janvier 2019 entre 00h et 1h.

```
https://localhost:8000/api/receipt/?date_0=2019-01-01T00:00:00&date_1=2019-01-01T01:00:00
```

Nom	Type	Lookup
str	str	liste

Ce que l'on entend par Lookup correspond à des modificateurs pour changer le comportement du filtre. Les lookup permettent par exemple de faire une recherche non sensible à la casse, une recherche partielle, etc...

Pour utiliser un lookup, saisir le nom du filtre et ajouter le nom du lookup précédé d'un double *underscore*

```
name__iexact=pierre
nb__gte=5
```

Voici les lookup les plus communs utilisés dans l'application

Lookup	Utilisation
exact	Correspondance exacte (sensible à la casse).
ieexact	Correspondance exacte (non sensible à la casse).
contains	Test d'inclusion (sensible à la casse).
icontains	Test d'inclusion (non sensible à la casse).
startswith	Commence par (sensible à la casse).
istartswith	Commence par (non sensible à la casse).
isnull	est nul (isnull=1 ou isnull=0)
isempty	chaîne vide ou nulle (isempty=1 ou isempty=0)
gt	Plus grand que.
gte	Plus grand ou égal à.
lt	Plus petit que.
lte	Plus petit ou égal à.
year	Correspondance exacte de l'année.
month	Correspondance exacte du mois.
range	Test d'intervalle (inclusif).
in	Liste de valeurs (séparateur , 0x2C).

Avertissement : On ne peut pas filter une chaîne de caractères sur une valeur vide. *ma_chaine__ieexact=* n'aura aucun effet. À la place il faut faire *ma_chaine__isempty=1*

Indication : Les filtres sont toujours en mode exact par défaut.

2.3.5 Type de filtres

Nom	Description
filter	Filtre générique (le considérer comme une string)
string	Chaîne de caractères
integer	Nombre entier
float	Nombre à virgule flottante (séparateur point)
boolean	Vrai ou Faux [<i>true</i> / <i>false</i>]
fk	Clé étrangère sous forme d'un UUID (voir RFC 4122)
uuid	Chaîne de caractères contenant un uuid (voir RFC 4122)
datetime	Date et temps au format ISO 8601 (YYYY-MM-DD[[T]HH :MM :SS[.mmmmmm]])
date	Date au format ISO 8601 (YYYY-MM-DD)
time	Temps au format ISO 8601 (HH :MM :SS.mmmmmmm)
choice	Sélecteur de choix (consulter la liste de choix disponibles dans le champs correspondant)
list	Fourchette de valeurs. Les valeurs sont séparées par le caractère , (virgule 0x2C)

2.4 Authentification

Pour s'authentifier sur l'api, il existe plusieurs méthodes :

- HTTP auth basic
- HTTP token

Voici quelques exemples :

```
curl --user name:password http://localhost:8000/api/product/
curl -H "Authorization: Basic dHVlczp0cm9wY3VyaWVleA==" http://localhost:8000/api/
↪product/
curl -H "Authorization: Token TokenFourniParLesÉquipesAstenRetail" http://
↪localhost:8000/api/product/
```

2.5 Filtrage et exclusion de champs

Que ce soit sur les vues détail ou bien liste il est possible de filter ou d'exclure certains champs en précisant dans les *query string* le paramètre **exclude** ou bien **fields** suivi de la liste des champs à filter ou bien à exclure séparés par des virgules.

Voici des exemples d'url avec des filtres

```
curl http://localhost:8000/api/product/5b13e2b3-1b52-4a00-9648-e500ce8ebb00/?
↪exclude=blocked,selling_price

curl http://localhost:8000/api/product/5b13e2b3-1b52-4a00-9648-e500ce8ebb00/?
↪fields=blocked,selling_price
```

2.6 Références

Le symbole Δ informe une référence à suivre. Cette référence est décrite dans un tableau qui suit le tableau initial.

2.7 Export fields

Tout les endpoint de l'api on la méthode **export_fields** de disponible. Elle retourne la correspondance entre les nom des champs et le nom des colonnes dans les données exporter (ou les données api).

2.7.1 Response

Array d'array contenant la correspondance texte du champ à affiché, nom du champ

Exemple pour `api/vat/export_fields/` :

```
[
  [
    "id",
    "id"
  ],
  [
    "Date creation",
    "created_at"
  ]
]
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
],
[
  "Date modification",
  "updated_at"
],
[
  "Date suppression",
  "deleted_at"
],
[
  "Magasin",
  "shop"
],
[
  "code",
  "code"
],
[
  "date suppression",
  "iso_deleted_at"
],
[
  "extras",
  "extras"
],
[
  "training",
  "training"
],
[
  "value",
  "value"
]
]
```

CHAPITRE 3

Description api

3.1 api/accounting_document/

Pièces comptables

3.1.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
receipt	fk	O	N	N	Ticket
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
nb	integer	O	N	N	N° de pièce

3.1.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
nb	decimal	
receipt	fk	
shop	fk	

3.2 api/accounting_document/

Pièces comptables

3.2.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
receipt	fk	O	N	N	Ticket
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
nb	integer	O	N	N	N° de pièce

3.2.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
nb	decimal	
receipt	fk	
shop	fk	

3.3 api/anomaly/

Anomalies fidélité

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Exploitation > Anomalies*

3.3.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
wopr_type	choice	O	N	N	Type de wopr Choix possible : • 0 (Hyperviseur) • 1 (Serveur de fidélité) • 2 (Serveur d'administration) • 3 (Caisse)

suite sur la page suivante

Tableau 5 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
anomaly_type	choice	O	N	N	Type d'anomalie Choix possible : • 1 (Paiement Numéroté) • 2 (Impression Fiscale)
description	string	N	O	N	Description
extras	json	N	O	N	Extras

3.3.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
anomaly_type	choice	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
description	string	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
wopr_type	choice	

3.4 api/api_permission/

Permission lié à l'api. Pour chaque « groupe de permission API » gère les différents accès à l'API.

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Comptes > Droits API*

3.4.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
url	string	O	N	N	Url
get_permission	boolean	N	O	N	GET
post_permission	boolean	N	O	N	POST
patch_permission	boolean	N	O	N	PATCH
delete_permission	boolean	N	O	N	DELETE
options_permission	boolean	N	O	N	OPTIONS
menu_permission	boolean	N	O	N	MENU

suite sur la page suivante

Tableau 7 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
fields_read_black_list	json	N	O	N	Black list champs lecture
fields_create_black_list	json	N	O	N	Black list champs création
fields_update_black_list	json	N	O	N	Black list champs modification
fields_erase_black_list	json	N	O	N	Black list champs effacer
api_permission_group	fk	O	N	N	Groupe

3.4.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
api_permission_group	fk	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
is_deleted	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
url	string	

3.5 api/api_permission_group/

Création / modification des « groupes de permission API ».

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Comptes > Groupes de permission API*

3.5.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
name	string	O	N	N	Nom
code_com	string	N	O	N	Code communication

3.5.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
code_com	string	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
exclude_initial	string	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
name	string	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.6 api/attribute/

Attribut produit

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Articles > Attributs*

3.6.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
attribute_values	nested object	N	N	O	valeurs attribut
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
code	string	O	N	N	Code
name	string	O	N	N	Nom
display_name	string	O	N	N	Nom affiché
code_com	string	N	O	N	Code communication
extras	json	N	O	N	Extras

suite sur la page suivante

Tableau 11 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
shop	fk	O	N	N	Magasin

3.6.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
code	string	
code_com	string	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
display_name	string	
extras	string	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
name	string	
origin_updated_at	datetime	
shop	fk	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.7 api/bank_provider/

Prestataires bancaires coffre

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Coffre > Prestataires bancaires*

3.7.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
provider_name	string	N	N	O	Provider name
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
reference	string	O	N	N	Référence
name	string	O	N	N	Nom
account_number	string	O	N	N	N° de compte / client
extras	json	N	O	N	Extras
shop	fk	O	N	N	Magasin

3.7.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
account_number	string	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
extras	string	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
name	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
reference	string	
shop	fk	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.8 api/bill/

Liste toutes les « Factures »

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Documents > Factures*

3.8.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
restitution_signature	string	N	N	N	Restitution signature
total_incl_tax	decimal	N	N	O	total T.T.C.
total_excl_tax	decimal	N	N	O	total H.T.
total_vat	decimal	N	N	O	total taxes
display_amount	string	N	N	O	montant affiché
vat_excl_sale	boolean	N	N	O	Vat excl sale
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
first_signature	boolean	N	N	N	Première signature numérique

suite sur la page suivante

Tableau 15 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
previous_signature	string	N	O	N	Signature numérique précédente
signature	string	N	N	N	Signature numérique
nf_version	integer	N	O	N	Nf_version
address_1	string	N	N	N	Adresse 1
address_2	string	N	N	N	Adresse 2
address_3	string	N	N	N	Adresse 3
postal_code	string	N	N	N	Code postal
city	string	N	N	N	Ville
country	choice	N	N	N	Pays
phone_1	string	N	N	N	Téléphone 1
phone_2	string	N	N	N	Téléphone 2
fax	string	N	N	N	Fax
email	email	N	O	N	Email
url	string	N	N	N	Url
company_name	string	N	N	N	Entreprise
vat_number	string	N	O	N	Numéro T.V.A. intra.
siret_number	string	N	O	N	SIRET
siren_number	string	N	O	N	SIREN
ape_code	string	N	O	N	A.P.E.
extras	json	N	O	N	Extras
last_name	string	N	N	N	Nom
first_name	string	N	N	N	Prénom
title	choice	N	N	N	Titre Choix possible : • (Vide) • <i>M.</i> (M.) • <i>Mlle</i> (Mlle) • <i>Mme</i> (Mme)
birth_date	date	N	O	N	Date de naissance
occupation	string	N	N	N	Situation professionnelle
nb	string	O	N	N	N°
op_nb	integer	N	O	N	Numéro de l'opération
date	datetime	O	N	N	Date

suite sur la page suivante

Tableau 15 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
paid	boolean	N	N	N	Payé
gs1_128	string	O	N	N	Code GS1-128
canceled	boolean	N	N	N	Annulé
print_count	integer	N	N	N	Nombre d'impressions
shop	fk	O	N	N	Magasin
payment_receipt	fk	N	O	N	Ticket paiement
receipt	fk	N	O	N	Ticket

3.8.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
date_0	datetime	
date_1	datetime	
is_deleted	boolean	gte, lte, gt, lt, in, range
nb	string	
paid	boolean	
receipt	fk	
shop	fk	
total_incl_tax	string	gte, lte, year, month, day, range, in
total_incl_tax__range	list	
updated_at	datetime	
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.9 api/bill/<uuid :pk>/html/

Facture rendue au format html

3.9.1 Méthode

La seule méthode http suportée est **GET**

3.9.2 Response

Document **HTML**

3.10 api/bill/<uuid :pk>/pdf/

Facture rendue au format pdf

3.10.1 Méthode

La seule méthode http suportée est **GET**

3.10.2 Response

Document **PDF**

3.11 api/billing_statement/

Liste de tous les « Relevés de Factures » générés automatiquement. Le « Relevé de factures » contient les factures d'un client pour une période donnée.

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Documents > Relevés de factures*

3.11.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
reference	string	O	N	N	Reference
start	datetime	O	N	N	Date début
end	datetime	O	N	N	Date fin
issuing_date	datetime	N	N	O	Date émission
gs1_128	string	O	N	N	Code GS1-128
display_bills_details	boolean	N	N	N	Afficher le détail des factures
add_bills_to_statement	boolean	N	N	N	Ajouter les factures sur le relevé

suite sur la page suivante

Tableau 17 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
remaining	decimal	N	N	N	Reste à payer
total_incl_tax	decimal	N	N	N	Total T.T.C.
total_excl_tax	decimal	N	N	N	Total H.T.
discount	decimal	N	N	N	Montant remises
quantity	decimal	N	N	N	Quantité
paid	boolean	N	N	N	Payé
extras	json	N	O	N	Extras
shop	fk	O	N	N	Magasin
customer_account	fk	O	N	N	Compte client
bills	nested object	O	N	N	Bills

3.11.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
customer_account	fk	
end_0	datetime	
end_1	datetime	
is_deleted	boolean	
paid	boolean	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
paid_only	boolean	
reference	string	
remaining	decimal	
shop	fk	
start_0	datetime	
start_1	datetime	
total_incl_tax	decimal	
unpaid_only	boolean	

suite sur la page suivante

Tableau 18 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.12 api/billing_statement_admin/<uuid :pk>/html/

Relevé de facture rendu au format html

3.12.1 Méthode

La seule méthode http suportée est **GET**

3.12.2 Response

Document **HTML**

3.13 api/billing_statement_admin/<uuid :pk>/pdf/

Relevé de facture rendu au format pdf

3.13.1 Méthode

La seule méthode http suportée est **GET**

3.13.2 Response

Document **PDF**

3.14 api/billing_statement_config/

Configurations de la génération automatique de « Relevés de factures » au niveau de périodicité.

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Paramétrages > Config relevés de facture*

3.14.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
active	boolean	N	N	N	Actif

suite sur la page suivante

Tableau 19 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
frequency	choice	N	N	N	Périodicité Choix possible : • 0 (hebdomadaire) • 1 (mensuel) • 2 (trimestriel) • 4 (annuel)
shop	fk	O	N	N	Magasin

3.14.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
frequency	choice	
is_deleted	boolean	
shop	fk	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.15 api/book_entry/

Écriture comptable

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Compta > Écriture comptable*

3.15.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
entry_type	choice	N	N	N	Type d'écriture Choix possible : • 0 (indéfini) • 1 (banque) • 2 (H.T.) • 3 (T.V.A) • 4 (compte client)
account_description	string	N	N	N	Libellé du compte
account_number	string	N	O	N	N° de compte
centralising_account_number	string	N	O	N	N° de compte centralisateur
label	string	N	O	N	Libellé écriture
amount	decimal	N	N	N	Montant
document	fk	O	N	N	Document

3.15.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
account_number	string	
amount	decimal	
centralising_account_number	string	
document	fk	
shop	fk	

3.16 api/campaign/

Campagne de promotion. La campagne est une liste de promotions avec une date début et une date fin.

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Promotions > Campagnes*

3.16.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
active	boolean	N	N	N	Actif
name	string	O	N	N	Nom
start_date	datetime	O	N	N	Date début
end_date	datetime	O	N	N	Date fin
description	string	O	N	N	Description
start_time	time	N	O	N	Début heure dans la journée
end_time	time	N	O	N	Fin heure dans la journée

suite sur la page suivante

Tableau 23 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
day	choice	N	O	N	Jour de la semaine Choix possible : • <i>MONDAY</i> (lundi) • <i>TUESDAY</i> (mardi) • <i>WEDNESDAY</i> (mercredi) • <i>THURSDAY</i> (jeudi) • <i>FRIDAY</i> (vendredi) • <i>SATURDAY</i> (samedi) • <i>SUNDAY</i> (dimanche)
code	integer	N	O	N	Code
external_reference	string	N	N	N	Référence externe
code_com	string	N	O	N	Code communication
display_options	json	N	O	N	Options d’affichage
extras	json	N	O	N	Extras
shop	fk	O	N	N	Magasin

3.16.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
code	decimal	
code_com	string	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
end_date_0	datetime	
end_date_1	datetime	
id	uuid	
is_deleted	boolean	

suite sur la page suivante

Tableau 24 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
name	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
shop	fk	
start_date_0	datetime	
start_date_1	datetime	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.17 api/cash_manager/

Configuration des périphériques de type « Monnayeurs ».

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Périphériques > Monnayeurs*

3.17.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
wopr_code	string	N	N	O	code moteur de caisse
name	string	N	N	O	nom
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier

suite sur la page suivante

Tableau 25 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
model	choice	N	N	N	Modèle Choix possible : • <i>GLORY</i> (GLORY) • <i>cashdro</i> (CASHDRO) • <i>coinmasters</i> (COINMASTERS) • <i>gunnebo</i> (GUNNEBO) • <i>smarttill</i> (SMARTTILL)
params	json	N	O	N	Paramètres monnayeur
shop	fk	O	N	N	Magasin
pos	fk	O	N	N	Caisse

3.17.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
shop	fk	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.18 api/cashier/

Configuration / description des « Caissiers » avec associations aux « Groupes de caissiers ».

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Personnel > Caissiers*

3.18.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
username	string	O	N	N	identifiant
last_name	string	O	N	N	nom
first_name	string	O	N	N	prénom
permissions	nested object	N	N	O	Permissions
cashier_groups	nested object	N	N	O	Cashier groups
status	string	N	N	O	statut
is_active	boolean	N	N	O	actif
last_pos_code	string	N	N	O	dernière caisse
full_name	string	N	N	O	nom complet
name	string	N	N	O	nom
password_expiry	json	N	N	O	données expiration mot de passe Object au format : <pre>{"message": str, "delta_days": int null}</pre>
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)

suite sur la page suivante

Tableau 27 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
extras	json	N	O	N	Extras
code	string	O	N	N	Code numéro de caissier
ws_password	string	N	O	N	Mot de passe caisse
badge_code	string	N	O	N	Code du badge
is_left_handed	boolean	N	N	N	Gaucher ?
sco	boolean	N	N	N	Caisse automatique ?
language	choice	N	N	N	Langage Choix possible : • <i>de</i> (Allemand) • <i>en</i> (Anglais) • <i>en-mu</i> (Anglais Île Maurice) • <i>es</i> (Espagnol) • <i>fr</i> (Français) • <i>fr-ch</i> (Français séparateur décimal .) • <i>fr-nc</i> (Français Nouvelle-Calédonie) • <i>fr-prosu</i> (Prosuma) • <i>it</i> (Italien) • <i>nl</i> (Néerlandais) • <i>zh-hans</i> (Mandarin)
max_opening_cash_difference	decimal	N	N	N	Différence max ouverture espèces
max_closing_cash_difference	decimal	N	N	N	Différence max fermeture espèces

suite sur la page suivante

Tableau 27 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
max_discount_percentage	integer	N	N	N	Pourcentage remise maximum
loyalty_card_number_black_list	string	N	O	N	Cartes fidélités non associables séparées par des virgules
display_difference	boolean	N	N	N	Afficher différence de caisse
is_cashier_seller	boolean	N	N	N	Caissier-vendeur
complete_auto_closing	boolean	N	N	N	Clôture automatique complète (avec comptage et prélèv.)
keep_counting_if_error	boolean	N	N	N	Conserver le comptage en cas d'erreur
latest_operation	choice	N	N	N	Dernière opération Choix possible : • <i>NOUVEAU</i> (NOUVEAU) • <i>PAUSE</i> (PAUSE) • <i>VENTE</i> (VENTE) • <i>X</i> (X) • <i>Z</i> (Z)
latest_operation_date	datetime	N	O	O	Date dernière opération
training_latest_operation	choice	N	N	N	Dernière opération pour mode formation Choix possible : • <i>NOUVEAU</i> (NOUVEAU) • <i>PAUSE</i> (PAUSE) • <i>VENTE</i> (VENTE) • <i>X</i> (X) • <i>Z</i> (Z)
training_latest_operation_date	datetime	N	O	O	Date dernière opération pour mode formation
password_change_date	datetime	N	O	O	Date dernier changement de mot de passe
allowed_in_regular_mode	boolean	N	N	N	Peut encaisser en mode normal
allowed_in_training_mode	boolean	N	N	N	Peut encaisser en mode formation
skip_empty_password_validation	boolean	N	N	N	Pas de validation mot de passe vide Pour que la validation soit automatique il faut que le caissier n'ait ni mot de passe, ni code de badge.
shop	fk	O	N	N	Magasin
user	fk	N	O	N	User

3.18.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
cashier_group	string	
code	string	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
id	uuid	
id__in	uuid	
is_deleted	boolean	
shop	fk	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
user	fk	

3.19 api/cashier_group/

Configuration des « Groupes de caissiers ». Permet d'affecter les droits caissiers

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Personnel > Groupes de caissiers*

3.19.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
cashiers	nested object	N	N	O	caissiers
permissions	nested object	N	N	O	Permissions
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
name	string	O	N	N	Nom
code_com	string	N	O	N	Code communication
guarantor_cache_duration	integer	N	N	N	Durée cache garant en secondes
shop	fk	O	N	N	Magasin

suite sur la page suivante

Tableau 29 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
cashier_password_policy	fk	N	O	N	Politique de mot de passe caissier

3.19.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
code_com	string	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
name	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
shop	fk	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.20 api/cashier_lock/

Session/verrou de caisse des caissiers.

3.20.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
session_id	string	N	O	N	Id session
local_ip	string	N	O	N	IP locale
reload_working	datetime	N	O	N	Date/heure demande rechargement
cashier	fk	O	N	N	Cashier
pos	fk	N	O	N	Pos

3.20.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
cashier	fk	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
is_deleted	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.21 api/cashier_operation/

Liste de tous les événements caissiers.

Note : L’api correspond à la vue de l’administration : *Statistiques > Evènements caissiers*

3.21.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
topic_text	field	N	N	O	sujet
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
topic	string	O	N	N	Droit
extras	json	N	O	N	Détail
date	datetime	N	O	N	Date enregistrement
receipt	fk	N	O	N	Ticket
product_line	fk	N	O	N	Ligne produit
guarantor	fk	N	O	N	Responsable

3.21.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
cashier_id	string	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
date	datetime	
guarantor	fk	
guarantor_only	boolean	
id	string	
is_deleted	boolean	
product_line	fk	
receipt	fk	
shop	fk	
topic	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.22 api/cashier_password_policy/

Politique de gestion des mots de passe

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Personnel > Mots de passe*

3.22.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
name	string	O	N	N	Nom
minimum_length	boolean	N	N	N	Longueur minimum
user_attribute_similarity	boolean	N	N	N	Mot de passe différent des attributs de l'utilisateur
common_password	boolean	N	N	N	Rejet des mots de passe communs
numeric_password	boolean	N	N	N	Mot de passe alpha-numérique
password_history	boolean	N	N	N	Mot de passe différent des précédents
code_com	string	N	O	N	Code communication

suite sur la page suivante

Tableau 35 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
params	json	N	O	N	Paramètres validation mots de passe
shop	fk	O	N	N	Magasin

3.22.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
code_com	string	
common_password	boolean	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
minimum_length	boolean	
name	string	
numeric_password	boolean	
origin_updated_at	datetime	
params	string	
password_history	boolean	
shop	fk	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
user_attribute_similarity	boolean	

3.23 api/cashier_permission/

Droits caissier

3.23.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
topic	string	O	N	N	Sujet
text	string	N	O	N	Texte
description	string	N	O	N	Description
protected	boolean	N	N	N	Protégé

3.23.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
protected	boolean	
protected_only	boolean	
text	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
topic	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
unprotected_only	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.24 api/category/

Permet la création d'une structure produit différent de la structure département.

3.24.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
parent	fk	N	O	N	Parent
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
name	string	O	N	N	Nom
description	string	N	N	N	Description
code	string	O	N	N	Code
extras	json	N	O	N	Extras
shop	fk	O	N	N	Magasin

3.24.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
code	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
name	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
no_parent	boolean	
parent	choice	
shop	fk	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.25 api/centralized_order/

Commande centralisée

3.25.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
preferred_supplier	json	N	N	O	Preferred supplier
pdf_exists	boolean	N	N	O	PDF commande généré
tasks	json	N	O	O	Status tâches celery
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
date	datetime	N	O	N	Date commande
status	choice	N	N	N	Statut Choix possible : • 1 (en préparation) • 2 (validée) • 3 (annulée)
reference	string	N	N	N	Référence commande
use_preferred_supplier	boolean	N	N	N	Restreindre au fournisseur de l'entrepôt
shops	json	N	O	N	Magasins cibles
code_com	string	N	O	N	Code communication

suite sur la page suivante

Tableau 41 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
extras	json	N	O	N	Extras
shop	fk	O	N	N	Magasin

3.25.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
code_com	string	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
date	datetime	
date_0	datetime	
date_1	datetime	
deleted_at	decimal	
ean	string	
extras	string	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
reference	string	
shop	choice	
shops	string	
status	choice	
tasks	string	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
use_preferred_supplier	boolean	

3.26 api/centralized_order_line/

Ligne commande centralisée

3.26.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
ean	string	N	N	O	Ean
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
product	json	N	O	N	Article commandé
buying_price	decimal	N	N	N	Prix d'achat H.T.
supplier	json	N	O	N	Fournisseur
shops	json	N	O	N	Magasins possibles
suppliers	json	N	O	N	Fournisseurs possibles
extras	json	N	O	N	Extras
order	fk	O	N	N	Commande centralisée

3.26.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
buying_price	decimal	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
extras	string	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
order	choice	
product	string	
shops	string	
supplier	string	
suppliers	string	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.27 api/cms/

Description / CMS.

Anciennement stockées dans la global config, on stock désormais les pages CMS dans un model dédié La création d'une page est libre pour pouvoir appeler une page dans une page

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Paramétrages > CMS*

3.27.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
code	string	N	N	N	Code
description	string	N	O	N	Description
backup	string	N	N	N	Backup données CMS
data	string	N	N	N	Données CMS

3.27.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
backup	string	
code	string	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
data	string	
deleted_at	decimal	
description	string	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
origin_updated_at	datetime	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.28 api/code_identifier/

Permet de définir des codes spéciaux pour la reconnaissance à l'encaissement.

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Caisses > Identifications code*

3.28.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier

suite sur la page suivante

Tableau 47 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
identifier	string	O	N	N	Identifiant Mettre le caractère “*” si on ne veut pas le préciser. L’identification se fait alors sur la longueur du code uniquement. Cette identification est non prioritaire (se fait en dernier).En mode regex, l’expression régulière doit être mis entièrement avec le découpage.

suite sur la page suivante

Tableau 47 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
code_type	choice	O	N	N	Type Choix possible : • 1 (prix (fixe)) • 2 (prix (variable)) • 3 (poids (Kilogrammes)) • 4 (vente famille) • 5 (client) • 6 (badge) • 7 (vendeur) • 8 (règlement) • 9 (ticket) • 10 (facture) • 11 (relevé de factures) • 12 (acompte) • 13 (avoir) • 14 (sortie du SCO) • 15 (ticket restaurant) • 16 (chèque fidélité) • 17 (chèque cadeau) • 18 (chèque cadeau GS1) • 19 (commande) • 20 (bon d'achat) • 21 (EPC SGTIN_96) • 22 (article temporaire) • 23 (coupon catalina) • 24 (identification client lyfpay (codebarre)) • 25 (identification client lyfpay (QR code)) • 26 (quantité clavier PREH) • 27 (coupon) • 28 (bon d'achat vll) • 29 (coupon de paiement) • 30 (badge client) • 31 (code loterie client) • 32 (EAN inclus dans un code) • 33 (json) • 34 (coupon à usage unique) • 35 (coupon MI9) • 36 (Carte cadeau Easy Prepaid) • 37 (Chèque fidélité Coop Atlantique) • 38 (QR code balance Metler Toledo) • 39 (Ligne article QR code balance Metler Toledo)

Tableau 47 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
descriptions	json	N	O	N	Descriptions
full_length	integer	N	N	N	Longueur total
is_regex	boolean	N	N	N	Mode regex
code_com	string	N	O	N	Code communication
favorite	boolean	N	N	N	Favori (défaut)
extras	json	N	O	N	Extras
shop	fk	O	N	N	Magasin
payment_mode	fk	N	O	N	Mode de règlement

3.28.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
identifier	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
is_deleted	boolean	
shop	fk	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.29 api/com_report_loy/

Rapport communication serveur de caisse / fid

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Exploitation > Rapport Com. Fidélité*

3.29.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
date	date	O	N	N	Date
count_total	integer	N	O	N	Nb de check
count_errors	integer	N	O	N	Erreurs trouvées
resume	json	N	O	N	Resume

3.29.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
count_errors	decimal	
count_total	decimal	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
date	date	
date_0	datetime	
date_1	datetime	
deleted_at	decimal	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
resume	string	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.30 api/company/

Description / paramétrage des sociétés de facturation.

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Magasins > Société de facturation*

3.30.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
address_1	string	N	N	N	Adresse 1
address_2	string	N	N	N	Adresse 2
address_3	string	N	N	N	Adresse 3
postal_code	string	N	N	N	Code postal
city	string	N	N	N	Ville
country	choice	N	N	N	Pays
phone_1	string	N	N	N	Téléphone 1

suite sur la page suivante

Tableau 51 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
phone_2	string	N	N	N	Téléphone 2
fax	string	N	N	N	Fax
email	email	N	O	N	Email
url	string	N	N	N	Url
company_name	string	N	N	N	Entreprise
vat_number	string	N	O	N	Numéro T.V.A. intra.
siret_number	string	N	O	N	SIRET
siren_number	string	N	O	N	SIREN
ape_code	string	N	O	N	A.P.E.
extras	json	N	O	N	Extras
bill_info	string	N	N	N	Information facturation
banking_domiciliation	string	N	N	N	Domiciliation bancaire
bank_account_id	string	N	N	N	Compte bancaire
capital	integer	N	O	N	Capital
reference	string	O	N	N	Reference
name	string	O	N	N	Nom
check_order	string	N	N	N	Ordre des chèques
check_city	string	N	N	N	Ville sur cheque
check_bank_name	string	N	N	N	Nom de la banque sur cheque
check_account_number	string	N	N	N	Numero de compte cheque
product_lines_filters	json	N	O	N	Filtres lignes article filtres à appliquer sur les lignes articles du ticket pour les affecter à la société de facturation.
shop	fk	O	N	N	Magasin

3.30.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	

suite sur la page suivante

Tableau 52 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
created_at_1	datetime	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
name	string	
reference	string	
shop	fk	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.31 api/counting_operation/

Listes les opérations de comptage et les tickets associés.

3.31.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
payment_name	field	N	N	O	libellé moyen de paiement
display_amount	field	N	N	O	montant affiché
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
total_amount	decimal	O	N	N	Montant total
theoretical	decimal	N	N	N	Montant théorique
foreign_currency_total	decimal	N	N	N	Total en monnaie étrangère
counting_detail	json	N	O	N	Détail comptage
auto_added	boolean	N	N	N	Ajouté automatiquement
receipt	fk	O	N	N	Ticket
payment_mode	fk	O	N	N	Mode de paiement

3.32 api/coupon/

Coupon.

Coupon

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Coupon*

3.32.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
reference	string	N	N	N	Référence
loyalty_card_number	string	N	N	N	Carte fidélité
name	string	N	N	N	Nom
description	string	N	N	N	Description
start_date	datetime	N	O	N	Date début
expiration_date	datetime	N	O	N	Date expiration
closure_date	datetime	N	O	N	Date cloture
usage_limit	integer	N	N	N	Nombre limite d'utilisation
offer_value	decimal	N	N	N	Valeur offre

suite sur la page suivante

Tableau 54 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
amount_type	choice	N	N	N	Type de montant Choix possible : • 0 (montant en argent) • 1 (pourcentage) • 2 (montant en points)
shops	json	N	O	N	Magasins autorisés
extras	json	N	O	N	Extras

3.32.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
amount_type	choice	
closure_date	datetime	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
date_0	datetime	
date_1	datetime	
deleted_at	decimal	
description	string	
end_date_0	datetime	
end_date_1	datetime	
expiration_date	datetime	
extras	string	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
loyalty_card_number	string	
name	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
offer_value	decimal	

suite sur la page suivante

Tableau 55 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
reference	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
shops	string	
start_date	datetime	
start_date_0	datetime	
start_date_1	datetime	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
usage_limit	decimal	

3.33 api/coupon_operation/

Coupon.

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Coupon Operations*

3.33.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
reference	string	O	N	N	Référence
loyalty_card_number	string	N	N	N	Carte fidélité
date	datetime	O	N	N	Date de l'opération
operation_type	choice	O	N	N	Type d'opération Choix possible : • <i>burn</i> (Burn) • <i>unburn</i> (Unburn)
shop_ref	string	N	N	N	Référence magasin
pos_code	string	N	N	N	Code de la caisse

suite sur la page suivante

Tableau 56 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
receipt	uuid	N	O	N	Ticket

3.33.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
date	datetime	
date_0	datetime	
date_1	datetime	
deleted_at	decimal	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
loyalty_card_number	string	
operation_type	choice	
pos_code	string	
receipt	uuid	
reference	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
shop_ref	string	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.34 api/currency/

Configuration des différentes devises utilisées en caisse.

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Palements > Devises*

3.34.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
symbol	string	N	N	O	symbole
minor_units	string	N	N	O	nombre de décimales
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
name	string	O	N	N	Nom
abbreviation	string	O	N	N	Code alphabétique ex. : EUR

suite sur la page suivante

Tableau 58 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
code	string	O	N	N	Code numérique ex. : 978
rate	decimal	N	N	N	Taux devise / devise défaut
is_default	boolean	N	N	N	Défaut ?
extras	json	N	O	N	Extras

3.34.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
code	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
is_deleted	boolean	
name	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.35 api/customer/

Définition / Configuration des Clients

Clé naturelle : PATCH api/customer/loyalty_card_number=<loyalty_card_number>/

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Clients* > *Clients fidélité*

3.35.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
customer_groups	nested object	N	N	O	Customer groups
loyalty_points_total_display	string	N	N	O	total points fid. affiché
has_valid_nps	boolean	N	N	O	a des P.N. valides
has_newsletter	boolean	N	N	O	a accepté la newsletter par mail
has_sms_newsletter	boolean	N	N	O	a accepté la newsletter par sms
email	string	N	O	N	email
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier

suite sur la page suivante

Tableau 60 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
address_1	string	N	N	N	Adresse 1
address_2	string	N	N	N	Adresse 2
address_3	string	N	N	N	Adresse 3
postal_code	string	N	N	N	Code postal
city	string	N	N	N	Ville
country	choice	N	N	N	Pays
phone_1	string	N	N	N	Téléphone 1
phone_2	string	N	N	N	Téléphone 2
fax	string	N	N	N	Fax
url	string	N	N	N	Url
company_name	string	N	N	N	Entreprise
vat_number	string	N	O	N	Numéro T.V.A. intra.
siret_number	string	N	O	N	SIRET
siren_number	string	N	O	N	SIREN
ape_code	string	N	O	N	A.P.E.
extras	json	N	O	N	Extras
last_name	string	N	N	N	Nom
first_name	string	N	N	N	Prénom
title	choice	N	N	N	Titre
					Choix possible :
					• (Vide)
					• <i>M.</i> (M.)
					• <i>Mlle</i> (Mlle)
					• <i>Mme</i> (Mme)
birth_date	date	N	O	N	Date de naissance
occupation	string	N	N	N	Situation professionnelle
loyalty_card_number	string	O	N	N	Carte fidélité
creation_origin	string	N	O	N	Origine création fiche client
active	boolean	N	N	N	Actif
email_bills	boolean	N	N	N	Email facturation
email_receipts	boolean	N	N	N	Email tickets
sms_receipts	boolean	N	N	N	Sms tickets
external_reference	string	N	O	N	Référence externe

suite sur la page suivante

Tableau 60 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
registration_date	date	N	O	N	Date inscription
newsletter_date_on	date	N	O	N	Date acceptation newsletter par mail
newsletter_date_off	date	N	O	N	Date refus newsletter par mail
newsletter_sms_date_on	date	N	O	N	Date acceptation newsletter par sms
newsletter_sms_date_off	date	N	O	N	Date refus newsletter par sms
dispatch_keys	string	N	O	N	Sites référents
comment	string	N	O	N	Commentaire
anonymous	boolean	N	N	N	Client anonyme
pin_code	string	N	N	N	Code PIN crypté
segment	fk	N	O	N	Segment

3.35.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
badge	string	
city	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
customer_group	string	
deleted_at	decimal	
email	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
first_name	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
informed	boolean	
is_deleted	boolean	
last_name	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty

suite sur la page suivante

Tableau 61 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
loyalty_card_number	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
only_has_newsletter	string	
only_has_sms_newsletter	string	
phone_1	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
phone_2	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
postal_code	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
tag	string	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.36 api/customer/auto_loyalty_card_number/

Retourne un numéro de carte de fidélité au format défini sur l'application.

Avertissement : Le numéro de carte de fidélité n'est pas réservé, s'il n'est pas utilisé directement (création client) alors il peut être affecté à un autre client.

3.36.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.36.2 Response

Nom	Type	Description
loyalty_card_number	str	numéro de carte de fidélité

3.37 api/customer_account/

Définition / Configuration des clients en compte.

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Clients > Comptes client*

3.37.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
additional_information_form	field	N	N	O	formulaire saisie d'informations
available_credit	float	N	N	O	crédit disponible
full_name	string	N	N	O	nom
unpaid_bills_sum	decimal	N	N	O	Factures non payées
has_bills	boolean	N	N	O	Has bills
credit	decimal	N	N	O	Crédit
balance	decimal	N	O	N	Solde
balance_display	string	N	N	O	Balance display
max_debit_display	string	N	N	O	Max debit display
customer_account_profile	field	N	N	O	profil compte client
customer	field	N	N	O	carte de fidélité
tags	field	N	N	O	tags
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier

suite sur la page suivante

Tableau 63 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
address_1	string	N	N	N	Adresse 1
address_2	string	N	N	N	Adresse 2
address_3	string	N	N	N	Adresse 3
postal_code	string	N	N	N	Code postal
city	string	N	N	N	Ville
country	choice	N	N	N	Pays
phone_1	string	N	N	N	Téléphone 1
phone_2	string	N	N	N	Téléphone 2
fax	string	N	N	N	Fax
email	email	N	O	N	Email
url	string	N	N	N	Url
company_name	string	N	N	N	Entreprise
vat_number	string	N	O	N	Numéro T.V.A. intra.
siret_number	string	N	O	N	SIRET
siren_number	string	N	O	N	SIREN
ape_code	string	N	O	N	A.P.E.
extras	json	N	O	N	Extras
last_name	string	N	N	N	Nom
first_name	string	N	N	N	Prénom
title	choice	N	N	N	Titre Choix possible : • (Vide) • <i>M.</i> (M.) • <i>Mlle</i> (Mlle) • <i>Mme</i> (Mme)
birth_date	date	N	O	N	Date de naissance

suite sur la page suivante

Tableau 63 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
occupation	string	N	N	N	Situation professionnelle
loyalty_card_policy	choice	N	N	N	Carte fidélité autorisée Choix possible : • 1 (Non autorisée) • 2 (Carte du compte uniquement) • 3 (Toute carte)
due_days	integer	N	N	N	Date échéance
statement_unpaid_bills_only	boolean	N	N	N	Afficher uniquement les factures impayées dans les relevés de factures
max_debit	decimal	N	N	N	Débit max.
discount_rate	integer	N	N	N	Taux de remise en %
discount_application_rule	choice	N	N	N	Règle d'application de la remise Indique si la remise est appliquée uniquement si le client choisi de régler comptant (escompte) ou pour tout type de paiement Choix possible : • 1 (tous paiements) • 2 (paiements comptants (escompte))
email_statements	boolean	N	N	N	Email relevés de factures
email_bills	boolean	N	N	N	Email factures
email_receipts	boolean	N	N	N	Email tickets
additional_information_form_code	string	N	N	N	Formulaire saisie d'informations Le formulaire est utilisé lors des paiements en compte
exempted_taxes	json	N	O	N	Exonération taxes
display_bills_details	boolean	N	N	N	Afficher le détail des factures sur les relevés
add_bills_to_statement	boolean	N	N	N	Ajouter les factures sur les relevés

suite sur la page suivante

Tableau 63 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
auto_document_printing	choice	N	N	N	Impression document en caisse Choix possible : • 0 (Aucun) • 1 (Facture) • 2 (Bon de livraison) • 3 (Demander)
code_com	string	N	N	N	Code communication
vat_exempted	boolean	N	N	N	Exonéré T.V.A.
code	string	O	N	N	Code
loyalty_card_number	string	N	N	N	Carte de fidélité
active	boolean	N	N	N	Actif
customer_account_profile_code_com	string	N	N	N	Profil compte client
comment	string	N	N	N	Commentaire
shop	fk	O	N	N	Magasin

3.37.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
active	boolean	
add_bills_to_statement	boolean	
additional_information_form_code	string	
address_1	string	
address_2	string	
address_3	string	
ape_code	string	
auto_document_printing	choice	
balance	decimal	
birth_date	date	
city	string	
code	string	

suite sur la page suivante

Tableau 64 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
code_com	string	
comment	string	
company_name	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
country	choice	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
customer_account_profile_code_com	string	
deleted_at	decimal	
discount_application_rule	choice	
discount_rate	decimal	
display_bills_details	boolean	
due_days	decimal	
email	string	
email_bills	boolean	
email_receipts	boolean	
email_statements	boolean	
exempted_taxes	string	
extras	string	
fax	string	
first_name	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
id	uuid	
is_deleted	boolean	
last_name	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
loyalty_card_number	string	
loyalty_card_policy	choice	
max_debit	decimal	
occupation	string	
origin_updated_at	datetime	
phone_1	string	
phone_2	string	

suite sur la page suivante

Tableau 64 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
postal_code	string	
shop	fk	
siren_number	string	
siret_number	string	
statement_unpaid_bills_only	boolean	
tag	string	
title	choice	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
url	string	
vat_exempted	boolean	
vat_number	string	

3.38 api/customer_display/

Configuration des périphériques de type « afficheurs Client ».

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Périphériques > Afficheurs client*

3.38.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
wopr_code	string	N	N	O	code moteur de caisse
name	string	N	N	O	nom
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier

suite sur la page suivante

Tableau 65 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
model	choice	N	N	N	Modèle d’afficheur client Choix possible : • <i>epson_com</i> (EPSON RS232) • <i>epson_usb</i> (EPSON USB) • <i>fec_lcd</i> (FEC LCD) • <i>fec_vfd</i> (FEC VFD) • <i>nixdorf_ba</i> (NIXDORF BA (RS232)) • <i>nixdorf_hid</i> (NIXDORF BA (USB HID)) • <i>no_display</i> (pas de visu)
params	json	N	O	N	Paramètres afficheur client
shop	fk	O	N	N	Magasin
pos	fk	O	N	N	Caisse

3.38.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
shop	fk	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.39 api/customer_group/

Configuration / paramétrage des Groupes Client.

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Clients > Groupes client*

3.39.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
reference	string	O	N	N	Reference
name	string	O	N	N	Nom
parent	fk	N	O	N	Parent
customers	nested object	N	N	N	Customers

3.39.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
customer_card	string	
deleted_at	decimal	
is_deleted	boolean	
name	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
reference	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.40 api/customer_strict/

Définition / Configuration des Clients.

Avertissement : Un email valide est nécessaire pour valider un objet.

3.40.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
customer_groups	nested object	N	N	O	Customer groups
loyalty_points_total_display	string	N	N	O	total points fid. affiché
has_valid_nps	boolean	N	N	O	a des P.N. valides
has_newsletter	boolean	N	N	O	a accepté la newsletter par mail
has_sms_newsletter	boolean	N	N	O	a accepté la newsletter par sms
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
address_1	string	N	N	N	Adresse 1
address_2	string	N	N	N	Adresse 2

suite sur la page suivante

Tableau 69 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
address_3	string	N	N	N	Adresse 3
postal_code	string	N	N	N	Code postal
city	string	N	N	N	Ville
country	choice	N	N	N	Pays
phone_1	string	N	N	N	Téléphone 1
phone_2	string	N	N	N	Téléphone 2
fax	string	N	N	N	Fax
email	email	N	O	N	Email
url	string	N	N	N	Url
company_name	string	N	N	N	Entreprise
vat_number	string	N	O	N	Numéro T.V.A. intra.
siret_number	string	N	O	N	SIRET
siren_number	string	N	O	N	SIREN
ape_code	string	N	O	N	A.P.E.
extras	json	N	O	N	Extras
last_name	string	N	N	N	Nom
first_name	string	N	N	N	Prénom
title	choice	N	N	N	Titre Choix possible : • (Vide) • <i>M.</i> (M.) • <i>Mlle</i> (Mlle) • <i>Mme</i> (Mme)
birth_date	date	N	O	N	Date de naissance
occupation	string	N	N	N	Situation professionnelle
loyalty_card_number	string	O	N	N	Carte fidélité
creation_origin	string	N	O	N	Origine création fiche client
active	boolean	N	N	N	Actif
email_bills	boolean	N	N	N	Email facturation
email_receipts	boolean	N	N	N	Email tickets
sms_receipts	boolean	N	N	N	Sms tickets
external_reference	string	N	O	N	Référence externe
registration_date	date	N	O	N	Date inscription

suite sur la page suivante

Tableau 69 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
newsletter_date_on	date	N	O	N	Date acceptation newsletter par mail
newsletter_date_off	date	N	O	N	Date refus newsletter par mail
newsletter_sms_date_on	date	N	O	N	Date acceptation newsletter par sms
newsletter_sms_date_off	date	N	O	N	Date refus newsletter par sms
dispatch_keys	string	N	O	N	Sites référents
comment	string	N	O	N	Commentaire
anonymous	boolean	N	N	N	Client anonyme
pin_code	string	N	N	N	Code PIN crypté
segment	fk	N	O	N	Segment

3.40.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
badge	string	
city	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
customer_group	string	
deleted_at	decimal	
email	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
first_name	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
informed	boolean	
is_deleted	boolean	
last_name	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
loyalty_card_number	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty

suite sur la page suivante

Tableau 70 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
only_has_newsletter	string	
only_has_sms_newsletter	string	
phone_1	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
phone_2	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
postal_code	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
tag	string	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.41 api/customer_strict/auto_loyalty_card_number/

Retourne un numéro de carte de fidélité au format défini sur l'application.

Avertissement : Le numéro de carte de fidélité n'est pas réservé, s'il n'est pas utilisé directement (création client) alors il peut être affecté à un autre client.

3.41.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.41.2 Response

Nom	Type	Description
loyalty_card_number	str	numéro de carte de fidélité

3.42 api/dashboard_config/

Configuration tableau de bord

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Paramétrages > Tableau de bord*

3.42.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
widgets	nested object	N	N	O	Widgets
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
default	boolean	N	N	N	Tableau de bord par défaut
name	string	O	N	N	Nom
extras	json	N	O	N	Extras
code_com	string	N	O	N	Code communication

3.42.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
code_com	string	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
default	boolean	
deleted_at	decimal	
extras	string	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
name	string	
origin_updated_at	datetime	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.43 api/dashboard_config/current_user/

Retourne le tableau de bord de l'utilisateur connecté

3.43.1 Response

Voir api/dashboard_config/

3.44 api/dashboard_config_widget/

Configuration widget du tableau de bord

3.44.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
display_name	string	N	N	O	nom du widget
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
active	boolean	N	N	N	Afficher

suite sur la page suivante

Tableau 74 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
widget_type	choice	O	N	N	Widget type Choix possible : • <i>cashiers</i> (Caissiers) • <i>pda_home_qr_code</i> (QRCode pour menu PDA) • <i>pos_today_delayed_receipts</i> (Tickets en anomalie date) • <i>poses</i> (Caisses) • <i>rdata</i> (rData) • <i>sales_target</i> (Objectif de vente) • <i>stock_valorisation</i> (Valorisation stock) • <i>top_sales</i> (Top des ventes) • <i>turnover_day</i> (C.A. du jour) • <i>turnover_departments</i> (C.A. par départements) • <i>turnover_hour</i> (C.A. par heure) • <i>turnover_week</i> (C.A. de la semaine) • <i>turnover_year</i> (C.A. des 12 derniers mois) • <i>turnover_year_previous_years</i> (C.A. année / années précédentes (mois par mois)) • <i>woprs_bad_ip_config</i> (IP moteurs caisses mal configurées)
params	json	N	O	N	Paramètres d'un widget du tableau de bord
dashboard_config	fk	O	N	N	Dashboard config

3.44.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
active	boolean	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
dashboard_config	fk	
deleted_at	decimal	

suite sur la page suivante

Tableau 75 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
id	uuid	
is_deleted	boolean	
origin_updated_at	datetime	
params	string	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
widget_type	choice	

3.45 api/delayed_receipt/

Trace les remontées tardives des tickets de vente ($\geq J+1$)

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Exploitation > Anomalies date remontée ticket*

3.45.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
receipt	fk	O	N	N	Ticket retardé

3.45.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	

suite sur la page suivante

Tableau 77 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
receipt	fk	
shop	fk	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.46 api/delayed_receipt/pos/

Caisses qui ont remonté des tickets en erreur

3.46.1 Méthode

La seule méthode http suportée est **GET**

3.46.2 Response

Nom	Type	Description
receipt__pos__code	str	numéro de caisse
receipt_count	int	nombre de ticket

3.46.3 Filtres

Les filtres utilisables sont les mêmes que api/delayed_receipt/

3.47 api/delivery/

Réception fournisseur

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Back-Office > Réceptions commandes*

3.47.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
name	string	N	N	O	nom affiché
total_quantity	decimal	N	N	O	Total quantity
total_buying_price_excl_tax_perf	decimal	N	N	O	Total buying price excl tax perf
order_status	field	N	N	O	Order status
order	fk	N	O	N	Commande fournisseur
fees	nested object	N	N	O	frais réception commande
smart_quantity	decimal	N	N	O	Smart quantity
is_order_finalized	boolean	N	N	O	Is order finalized
has_production_batch	boolean	N	N	O	Has production batch
total_buying_price_incl_tax	decimal	N	N	O	Total buying price incl tax
total_buying_price_excl_tax	decimal	N	N	O	Total buying price excl tax
pda_uri	field	N	N	O	Pda uri
is_central	boolean	N	N	O	Is central
delivery_lines	nested object	N	N	O	ligne réception commande
tasks	json	N	O	O	Status tâches celery
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression

0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)

suite sur la page suivante

Tableau 79 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
date	datetime	O	N	N	Date
validation_date	datetime	N	O	N	Date validation
delivery_number	string	N	N	N	N° de bon livraison
validated	boolean	N	N	O	Validé
extras	json	N	O	N	Extras
delivery_type	choice	N	N	N	Type de réception Choix possible : • 1 (réception) • 2 (retour fournisseur)
shop	fk	O	N	N	Magasin
supplier	fk	O	N	N	Fournisseur
origin_delivery	fk	N	O	N	Réception d'origine

3.47.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
date	datetime	
date_0	datetime	
date_1	datetime	
deleted_at	decimal	
delivery_number	string	

suite sur la page suivante

Tableau 80 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
delivery_type	choice	
ean	string	
extras	string	
id	uuid	
is_central	boolean	
is_deleted	boolean	
is_direct	boolean	
name	string	
order	fk	
origin_delivery	choice	
shop	fk	
supplier	fk	
tasks	string	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
validated	boolean	
validation_date	datetime	

3.48 api/delivery/<uuid :pk>/auto_complete/

Auto complète les quantités de la livraison en tenant compte des quantités déjà livrées

3.48.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **PATCH**

3.48.2 Réponse

JSON

3.49 api/delivery/<uuid :pk>/invalidate/

Annule la validation de la livraison, elle redevient éditable. Recalcule les stocks en conséquence.

3.49.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **POST**

3.49.2 Réponse

Texte

3.50 api/delivery/<uuid :pk>/pdf/

Récupère la vue du rendu pdf de la réception

3.50.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.50.2 Response

Document **PDF**

3.51 api/delivery/<uuid :pk>/validate/

Valide la livraison, elle devient non éditable. Impacte les stocks.

3.51.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **POST**

3.51.2 Réponse

Texte

3.52 api/delivery_admin/<uuid :pk>/auto_complete/

Auto complète les quantités de la livraison en tenant compte des quantités déjà livrées

3.52.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **PATCH**

3.52.2 Réponse

JSON

3.53 api/delivery_admin/<uuid :pk>/invalidate/

Annule la validation de la livraison, elle redevient éditable. Recalcule les stocks en conséquence.

3.53.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **POST**

3.53.2 Réponse

Texte

3.54 api/delivery_admin/<uuid :pk>/pdf/

Récupère la vue du rendu pdf de la réception

3.54.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.54.2 Response

Document **PDF**

3.55 api/delivery_admin/<uuid :pk>/validate/

Valide la livraison, elle devient non éditable. Impacte les stocks.

3.55.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **POST**

3.55.2 Réponse

Texte

3.56 api/delivery_fee/

Frais de réception commande

3.56.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
total_excl_tax	decimal	N	N	N	Prix d'achat H.T.
foreign_currency_total_excl_tax	decimal	N	N	N	Prix d'achat H.T. devise étrangère
vat_rate	decimal	O	N	N	Taux de T.V.A.
name	string	O	N	N	Libellé
extras	json	N	O	N	Extras
delivery	fk	O	N	N	Réception commande

3.56.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in

suite sur la page suivante

Tableau 82 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
delivery	fk	
extras	string	
foreign_currency_total_excl_tax	decimal	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
name	string	
shop	fk	
total_excl_tax	decimal	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
vat_rate	decimal	

3.57 api/delivery_line/

Ligne réception de commande

3.57.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
ordered_quantity	float	N	N	O	quantité commandée
other_deliveries_quantity	float	N	N	O	quantité déjà livrée dans d'autres réceptions
other_returns_quantity	float	N	N	O	quantité déjà retournée dans d'autres retours
returned_quantity	float	N	N	O	quantité retournée
product	fk	O	N	N	Article commandé
label_1	string	N	N	O	label ligne
ean	string	N	N	O	ean ligne
selling_price	decimal	N	N	O	Prix de vente
buying_price_incl_tax	decimal	N	N	O	Prix achat T.T.C.
product_buying_price	decimal	N	N	O	Prix achat produit
valorisation	string	N	N	O	Valorisation H.T.
valorisation_incl_tax	string	N	N	O	Valorisation T.T.C.
can_apply_selling_price	boolean	N	N	O	Can apply selling price
can_apply_buying_price	boolean	N	N	O	Can apply buying price
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier

suite sur la page suivante

Tableau 83 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
quantity	decimal	N	N	N	Quantité reçue
buying_price_excl_tax	decimal	N	N	N	Prix d'achat H.T.
real_buying_price_excl_tax	decimal	N	N	N	Prix d'achat réel
foreign_currency_buying_price_excl_tax	decimal	N	N	N	Prix d'achat H.T. devise étrangère
foreign_currency_real_buying_price_excl	decimal	N	N	N	Prix d'achat réel devise étrangère
extras	json	N	O	N	Extras
supplier_reference	string	N	N	N	Référence fournisseur
delivery	fk	O	N	N	Commande fournisseur
order_line	fk	N	O	N	Ligne commande fournisseur
variant	fk	N	O	N	Variant réceptionné

3.57.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
buying_price_excl_tax	decimal	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
delivery	fk	
extras	string	
foreign_currency_buying_price_excl_tax	decimal	
foreign_currency_real_buying_price_excl_tax	decimal	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
order_line	fk	
ordering	choice	
product	fk	
quantity	decimal	
real_buying_price_excl_tax	decimal	
shop	fk	

suite sur la page suivante

Tableau 84 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
supplier_reference	string	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
variant	choice	

3.58 api/delivery_line/<uuid :pk>/apply_buying_price/

Applique le prix d'achat sur l'article lié à la ligne de commande.

3.58.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **PATCH**

3.58.2 Réponse

JSON

3.59 api/delivery_line/<uuid :pk>/apply_selling_price/

Applique le prix de vente sur l'article lié à la ligne de commande.

3.59.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **PATCH**

3.59.2 Réponse

JSON

3.60 api/delivery_line/department/

Export de lignes de livraison agrégé par département.

3.60.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.60.2 Response

JSON

3.61 api/delivery_line/moves_detail/

Export de lignes de livraison agrégé par mouvement de stock.

3.61.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.61.2 Response

JSON

3.62 api/delivery_line/product/

Export de lignes de livraison agrégé par article.

3.62.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.62.2 Response

JSON

3.63 api/delivery_line/supplier/

Export de lignes de livraison agrégé par fournisseur.

3.63.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.63.2 Response

JSON

3.64 api/delivery_return/

Retour marchandise

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Back-Office* > *Retours marchandise*

3.64.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
name	string	N	N	O	nom affiché
total_quantity	decimal	N	N	O	Total quantity
total_buying_price_excl_tax_perf	decimal	N	N	O	Total buying price excl tax perf
order_status	field	N	N	O	Order status
order	fk	N	O	N	Commande fournisseur
fees	nested object	N	N	O	frais réception commande
smart_quantity	decimal	N	N	O	Smart quantity
is_order_finalized	boolean	N	N	O	Is order finalized
has_production_batch	boolean	N	N	O	Has production batch
total_buying_price_incl_tax	decimal	N	N	O	Total buying price incl tax
total_buying_price_excl_tax	decimal	N	N	O	Total buying price excl tax
pda_uri	field	N	N	O	Pda uri
is_central	boolean	N	N	O	Is central
delivery_lines	nested object	N	N	O	ligne réception commande
tasks	json	N	O	O	Status tâches celery
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression

0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)

suite sur la page suivante

Tableau 85 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
date	datetime	O	N	N	Date
validation_date	datetime	N	O	N	Date validation
delivery_number	string	N	N	N	N° de bon livraison
validated	boolean	N	N	O	Validé
extras	json	N	O	N	Extras
delivery_type	choice	N	N	N	Type de réception Choix possible : • 1 (réception) • 2 (retour fournisseur)
shop	fk	O	N	N	Magasin
supplier	fk	O	N	N	Fournisseur
origin_delivery	fk	N	O	N	Réception d'origine

3.64.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
date	datetime	
date_0	datetime	
date_1	datetime	
deleted_at	decimal	
delivery_number	string	

suite sur la page suivante

Tableau 86 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
delivery_type	choice	
ean	string	
extras	string	
id	uuid	
is_central	boolean	
is_deleted	boolean	
is_direct	boolean	
name	string	
order	fk	
origin_delivery	choice	
shop	fk	
supplier	fk	
tasks	string	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
validated	boolean	
validation_date	datetime	

3.65 api/delivery_return/<uuid :pk>/auto_complete/

Auto complète les quantités du retour en tenant compte des quantités déjà retournées

3.65.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **PATCH**

3.65.2 Réponse

JSON

3.66 api/delivery_return/<uuid :pk>/html/

Récupère la vue du rendu html du retour marchandise.

3.66.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.66.2 Response

Document **HTML**

3.67 api/delivery_return/<uuid :pk>/invalidate/

Annule la validation du retour, il redevient éditable. Recalcule les stocks en conséquence.

3.67.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **POST**

3.67.2 Response

Texte

3.68 api/delivery_return/<uuid :pk>/pdf/

Récupère la vue du rendu pdf du retour marchandise

3.68.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.68.2 Response

Document **PDF**

3.69 api/delivery_return/<uuid :pk>/validate/

Valide le retour, il devient non éditable. Impacte les stocks.

3.69.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **POST**

3.69.2 Response

Texte

3.70 api/delivery_return_admin/<uuid :pk>/auto_complete/

Auto complète les quantités du retour en tenant compte des quantités déjà retournées

3.70.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **PATCH**

3.70.2 Réponse

JSON

3.71 api/delivery_return_admin/<uuid :pk>/html/

Récupère la vue du rendu html du retour marchandise.

3.71.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.71.2 Response

Document **HTML**

3.72 api/delivery_return_admin/<uuid :pk>/invalidate/

Annule la validation du retour, il redevient éditable. Recalcule les stocks en conséquence.

3.72.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **POST**

3.72.2 Response

Texte

3.73 api/delivery_return_admin/<uuid :pk>/pdf/

Récupère la vue du rendu pdf du retour marchandise

3.73.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.73.2 Response

Document **PDF**

3.74 api/delivery_return_admin/<uuid :pk>/validate/

Valide le retour, il devient non éditable. Impacte les stocks.

3.74.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **POST**

3.74.2 Response

Texte

3.75 api/delivery_statement/

Relevé de réceptions fournisseur.

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Back-Office > Relevés réceptions*

3.75.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
reference	string	N	N	N	référence
deliveries	json	N	N	O	livraisons
shop	json	N	N	O	magasin
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
issuing_date	datetime	N	N	O	Date émission
start	datetime	O	N	N	Date début
end	datetime	O	N	N	Date fin
display_delivery_details	boolean	N	N	N	Afficher les détails des réceptions
total_excl_tax	decimal	N	N	N	Total H.T.
foreign_currency_total_excl_tax	decimal	N	N	N	Total H.T. devise étrangère
total_incl_tax	decimal	N	N	N	Total T.T.C.

suite sur la page suivante

Tableau 87 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
foreign_currency_total_incl_tax	decimal	N	N	N	Total T.T.C. devise étrangère
supplier	fk	O	N	N	Fournisseur

3.75.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
deliveries	choice	
display_delivery_details	boolean	
end	datetime	
end_0	datetime	
end_1	datetime	
foreign_currency_total_excl_tax	decimal	
foreign_currency_total_incl_tax	decimal	
id	uuid	
is_central	boolean	
is_deleted	boolean	
is_direct	boolean	
issuing_date	datetime	
reference	string	
shop	fk	
start	datetime	
start_0	datetime	
start_1	datetime	
supplier	fk	
total_excl_tax	decimal	
total_incl_tax	decimal	
training	boolean	

suite sur la page suivante

Tableau 88 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.76 api/delivery_statement/<uuid :pk>/html/

Récupère le rendu html du relevé de réceptions.

3.76.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.76.2 Response

Texte

3.77 api/delivery_statement/<uuid :pk>/pdf/

Récupère le PDF du relevé de réceptions.

3.77.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.77.2 Response

Document **PDF**

3.78 api/department/

Permet de définir la structure des départements.

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Articles > Départements*

3.78.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
children_count	integer	N	N	O	nb enfants
path	list	N	N	O	chemin
parent	fk	N	O	N	Parent
display_name	string	N	N	O	nom affiché
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
name	string	O	N	N	Nom
description	string	N	N	N	Description
code	string	O	N	N	Code

suite sur la page suivante

Tableau 89 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
extras	json	N	O	N	Extras
selling_buying_price_ratio	decimal	N	O	N	Ratio prix vente/achat
external_id	string	N	O	N	Id externe
auto_pos_button	boolean	N	N	N	Création automatique bouton produit sur la caisse
discount_allowed	boolean	N	N	N	Remise automatique autorisée
manual_discount_allowed	boolean	N	N	N	Remise manuelle autorisée
qualifies_for_ticket_resto	boolean	N	N	N	Payable en titres restaurant
shop	fk	O	N	N	Magasin
vat	fk	N	O	N	T.V.A.

3.78.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
childless	boolean	
code	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
id	uuid	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
is_deleted	boolean	
name	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
no_parent	boolean	
parent	choice	
shop	fk	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
vat	fk	

3.79 api/eft/

Configuration des périphériques de type « TPE » utilisés en caisse.

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Périphériques > TPE*

3.79.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
wopr_code	string	N	N	O	code moteur de caisse
name	string	N	N	O	nom
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier

suite sur la page suivante

Tableau 91 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
model	choice	N	N	N	Modèle de TPE Choix possible : • <i>adyen</i> (adyen) • <i>axis_c3</i> (axis intégré) • <i>axis_cnct</i> (concert V2 (RS232/USB)) • <i>c3agent</i> (ingenico c3agent) • <i>concert3_com</i> (concert V3 (RS232/USB)) • <i>concert3_ip</i> (concert V3 (IP)) • <i>nepting</i> (nepting intégré) • <i>nepting_android</i> (nepting android) • <i>nexgo</i> (nexgo) • <i>no_eft</i> (pas de tpe) • <i>wynid_wcl</i> (wynid intégré)
params	json	N	O	N	Paramètres TPE
shop	fk	O	N	N	Magasin
pos	fk	O	N	N	Caisse

3.79.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
shop	fk	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.80 api/employee/

Salariés (coffre).

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Coffre > Salariés*

3.80.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
full_name	string	N	N	O	Full name
active	boolean	N	N	O	Active
advance_this_month	decimal	N	N	O	Advance this month
maximum_advance_allowed	decimal	N	N	O	Maximum advance allowed
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
address_1	string	N	N	N	Adresse 1
address_2	string	N	N	N	Adresse 2
address_3	string	N	N	N	Adresse 3
postal_code	string	N	N	N	Code postal
city	string	N	N	N	Ville
country	choice	N	N	N	Pays

suite sur la page suivante

Tableau 93 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
phone_1	string	N	N	N	Téléphone 1
phone_2	string	N	N	N	Téléphone 2
fax	string	N	N	N	Fax
email	email	N	O	N	Email
url	string	N	N	N	Url
company_name	string	N	N	N	Entreprise
vat_number	string	N	O	N	Numéro T.V.A. intra.
siret_number	string	N	O	N	SIRET
siren_number	string	N	O	N	SIREN
ape_code	string	N	O	N	A.P.E.
extras	json	N	O	N	Extras
last_name	string	N	N	N	Nom
first_name	string	N	N	N	Prénom
title	choice	N	N	N	Titre Choix possible : • (Vide) • <i>M.</i> (M.) • <i>Mlle</i> (Mlle) • <i>Mme</i> (Mme)
birth_date	date	N	O	N	Date de naissance
occupation	string	N	N	N	Situation professionnelle
employee_code	string	O	N	N	Matricule
maximum_advance	decimal	O	N	N	Avance maximum
date_in	date	O	N	N	Date entrée
date_out	date	N	O	N	Date sortie
shop	fk	O	N	N	Magasin

3.80.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
active	boolean	
address_1	string	
address_2	string	
address_3	string	
ape_code	string	
birth_date	date	
city	string	
company_name	string	
country	choice	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
date_in	date	
date_out	date	
deleted_at	decimal	
email	string	
employee_code	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
extras	string	
fax	string	
first_name	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
id	uuid	
is_deleted	boolean	
last_name	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
maximum_advance	decimal	
occupation	string	
phone_1	string	
phone_2	string	
postal_code	string	
shop	fk	

suite sur la page suivante

Tableau 94 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
siren_number	string	
siret_number	string	
title	choice	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
url	string	
vat_number	string	

3.81 api/end_of_life_product/

Articles avec Date Limite de Vente courte

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Articles > Articles D.L.V. courte*

3.81.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
product_label	string	N	N	O	Label article origine
product_selling_price	decimal	N	N	O	prix vente origine
created_by	string	N	N	O	Créé par
product	nested object	N	N	O	article
stock_move	nested object	N	N	O	mouvement de stock de création
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
ean	string	O	N	N	Ean DLV
product_ean	string	O	N	N	Article d'origine

suite sur la page suivante

Tableau 95 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
selling_price	decimal	O	N	N	Prix de vente
stock	decimal	N	O	N	Stock DLV
extras	json	N	O	N	Extras
shop	fk	O	N	N	Magasin

3.81.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
ean	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
is_deleted	boolean	
product_ean	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
selling_price	decimal	
shop	fk	
stock	decimal	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.82 api/event_line/

Liste de tous les événements caissiers.

Note : L’api correspond à la vue de l’administration : *Statistiques > Evènements caissiers*

3.82.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
topic_text	field	N	N	O	sujet
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
topic	string	O	N	N	Droit
extras	json	N	O	N	Détail
date	datetime	N	O	N	Date enregistrement
receipt	fk	N	O	N	Ticket
product_line	fk	N	O	N	Ligne produit
guarantor	fk	N	O	N	Responsable

3.82.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
cashier_id	string	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
date	datetime	
guarantor	fk	
guarantor_only	boolean	
id	string	
is_deleted	boolean	
product_line	fk	
receipt	fk	
shop	fk	
topic	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.83 api/export_conf/

Permet la gestion / configuration des flux « en sortie » du système d'encaissement vers le Back Office ou prestataire externe.

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Import / Export > Exports*

3.83.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
ftp_lines	nested object	N	N	O	Ftp lines
email_lines	nested object	N	N	O	Email lines
file_lines	nested object	N	N	O	File lines
sftp_lines	nested object	N	N	O	Sftp lines
zip_lines	nested object	N	N	O	Zip lines
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
name	string	O	N	N	Nom
active	boolean	N	N	N	Actif
crontab_hour	string	N	N	N	Crontab heure
crontab_minute	string	N	N	N	Crontab minute
crontab_day_of_week	string	N	N	N	Crontab jour de la semaine

suite sur la page suivante

Tableau 99 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
crontab_day_of_month	string	N	N	N	Crontab jour du mois
crontab_month_of_year	string	N	N	N	Crontab mois de l'année

suite sur la page suivante

Tableau 99 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
statistics	choice	O	N	N	Statistiques Choix possible : • <i>book_entry</i> (écritures comptables) • <i>book_entry_cash_flow</i> (écritures comptables (flux trésorerie)) • <i>book_entry_cegid</i> (écritures comptables Cegid) • <i>cancelled_product_line</i> (annulation ligne) • <i>cashier_event_stats</i> (statistiques d'action caissier) • <i>cashier_financial_stats</i> (financier caissier) • <i>changed_price_stats</i> (statistiques des incohérences prix) • <i>customer</i> (clients) • <i>customer_account</i> (comptes clients) • <i>customer_stats</i> (C.A. par client) • <i>daily_turnover</i> (C.A. jour) • <i>delivery_lines</i> (lignes réceptions commandes fournisseur) • <i>delivery_return</i> (retour marchandise) • <i>department</i> (départements) • <i>department_payment_mode_vat</i> (C.A. par rayon, moyen de paiement, T.V.A.) • <i>department_sale_stats</i> (statistiques de vente à la famille) • <i>department_stats</i> (C.A. par département) • <i>department_tree_stats</i> (C.A. par département (arbre)) • <i>detailed_product_sales_stats</i> (détail vente articles) • <i>external_order_lines</i> (lignes commandes externes back-office) • <i>financial_stats</i> (financier) • <i>fiscal_period_stats</i> (statistiques de vente imprimante fiscale) • <i>forced_price</i> (forçages prix) • <i>inventory</i> (inventaire) • <i>loyalty_certificate</i> (fidélité / chèque fidélité) • <i>loyalty_customer</i> (fidélité / clients) • <i>loyalty_operation</i> (fidélité / opérations) • <i>loyalty_points_origin</i> (fidélité / origine des points) • <i>loyalty_receipt</i> (fidélité / tickets) • <i>loyalty_receipt_payment_line</i> (fidélité / lignes paiement) • <i>loyalty_receipt_product_line</i> (fidélité / lignes tickets) • <i>manual_discount</i> (remises manuelles) • <i>mettler_products_export</i> (produits pour balances mettler) • <i>numbered_payment</i> (paiements numérotés) • <i>order</i> (commandes) • <i>order_product_lines</i> (lignes commandes)

Tableau 99 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
format	choice	O	N	N	Format fichier Choix possible : • <i>csv</i> (CSV) • <i>pdf</i> (PDF) • <i>xls</i> (Excel)

suite sur la page suivante

Tableau 99 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
template	choice	N	N	N	Template fichier Choix possible : • <i>Gestock</i> (Gestock) • <i>abysses_corp</i> (Abysses Corp) • <i>barboteau</i> (Barboteau) • <i>coop_atlantique</i> (Coop-Atlantique) • <i>cours_des_halles</i> (Cours des halles) • <i>dwh_franprix</i> (Data Warehouse Franprix) • <i>generic</i> (générique) • <i>gesmag</i> (Gesmag) • <i>henaff</i> (Henaff) • <i>jardiland</i> (Jardiland) • <i>meti_franprix</i> (Meti Franprix) • <i>meti_intermart</i> (Meti Intermart) • <i>meti_mr_bricolage</i> (Meti Mr. Bricolage) • <i>nicolas_belgique</i> (Nicolas Belgique) • <i>odeis_retour_de_plage</i> (Odeis retour de plage) • <i>onatera</i> (Onatera) • <i>oneworld_intermart</i> (OneWorld Intermart) • <i>parashop</i> (Parashop) • <i>parashop_decisionnel</i> (Décisionnel Parashop) • <i>prosuma</i> (Prosuma) • <i>sedis</i> (Sedis) • <i>syrinxpan</i> (Syrinxpan) • <i>total_reunion</i> (Total Reunion) • <i>tridome</i> (Tridome) • <i>vision</i> (Vision) • <i>vlp_unifrais</i> (Vlp Unifrais) • <i>x3_intermart</i> (X3 Intermart) • <i>zeop</i> (Zeop)

suite sur la page suivante

Tableau 99 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
override_filename	string	O	N	N	Nom du fichier sortant Joker possible : • {start_date} date au format YMD (YYYYMMDD) • {start_date_DMY} date au format DMY (DDMMYYYY) • {start_date_DMY} date au format DMY (DDMMYY) • {start_date_ISO} date au format ISO (YYYY-MM-JJ) • {start_hour} heure de la génération (HHMM - 24H) • {end_date} date au format YMD (YYYYMMDD) • {end_date_DMY} date au format DMY (DDMMYYYY) • {end_date_DMY} date au format DMY (DDMMYY) • {end_date_ISO} date au format ISO (YYYY-MM-DD) • {end_hour} heure de la génération (HHMM - 24H) • {shop} numéro de magasin • {external_shop_ref} référence externe du magasin • {name} nom de l'export
fields_to_export	string	N	O	N	Champs à exporter

suite sur la page suivante

Tableau 99 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
encoding	choice	N	N	N	Encodage Choix possible : • <i>iso-8859-1</i> (iso-8859-1) • <i>iso-8859-15</i> (iso-8859-15) • <i>utf8</i> (utf-8) • <i>windows-1252</i> (windows-1252)
line_break	choice	N	N	N	Retour à la ligne Choix possible : • <i>**</i> (Unix) • <i>**</i> (Macintosh) • <i>**</i> (Windows)
create_empty_file	boolean	N	N	N	Créer fichier si export vide
extras	json	N	O	N	Extras
shop	fk	O	N	N	Magasin
rdata_conf	fk	N	O	N	RData Conf

3.83.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
active	boolean	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
extras	string	
is_deleted	boolean	
shop	fk	
statistics	choice	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in

suite sur la page suivante

Tableau 100 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.84 api/external_api_sent_receipt/

Tickets à destination d'une API externe (status du ticket)

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Documents > Tickets pour API externe*

3.84.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
receipt_gs1_128	string	N	N	N	Gs1_128 du ticket
receipt_status	choice	N	N	N	Statut d'envoi du ticket Choix possible : • <i>-1</i> (Erreur d'envoi) • <i>0</i> (Ticket non envoyé) • <i>1</i> (Ticket envoyé)
external_receipt_id	string	O	N	N	Identifiant externe

3.84.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
external_api_receipt_id	string	
external_receipt_id	string	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
receipt_gs1_128	string	
receipt_status	choice	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.85 api/external_order/<uuid :pk>/cancel/

Annule la commande.

3.85.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **PATCH**

3.85.2 Réponse

La commande annulée

3.86 api/external_order/<uuid :pk>/delivery_form_html/

Récupère la vue du rendu html du formulaire de réception de commande.

3.86.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.86.2 Réponse

Document **HTML**

3.87 api/external_order/<uuid :pk>/delivery_form_pdf/

Récupère le rendu pdf du formulaire de réception de commande

3.87.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.87.2 Réponse

Document **PDF**

3.88 api/external_order/<uuid :pk>/email_template/

Récupère le texte de base pour le mail de cette commande.

3.88.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.88.2 Réponse

JSON

3.89 api/external_order/<uuid :pk>/html/

Récupère de la commande au format HTML.

3.89.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.89.2 Réponse

Document **HTML**

3.90 api/external_order/<uuid :pk>/invalidate/

Annule la validation de la commande.

3.90.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **PATCH**

3.90.2 Réponse

JSON

3.91 api/external_order/<uuid :pk>/partial_closure/

Clôture une commande réceptionnée partiellement

3.91.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **PATCH**

3.91.2 Réponse

JSON

3.92 api/external_order/<uuid :pk>/pdf/

Récupère le PDF de la commande.

3.92.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.92.2 Réponse

Document **PDF**

3.93 api/external_order/<uuid :pk>/send_order_by_email/

Envoi la commande par mail. Le paramètre POST **supplier_email** correspond à l'email du fournisseur et est obligatoire. Le paramètre POST **email_note** peut être fourni pour renseigner une note complémentaire.

3.93.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **POST**

3.93.2 Réponse

JSON

En cas de succès, un object contenant res est retourné.

```
{"res": "Mail envoyé"}
```

En cas d'erreur, un object contenant error est retourné.

```
{"error": "Email fournisseur non renseigné"}
```

3.94 api/external_order/<uuid :pk>/total_buying_price/

Récupère la valorisation totale de la commande.

3.95 api/external_order/<uuid :pk>/total_buying_price_incl_tax/

Récupère la valorisation totale de la commande.

3.96 api/external_order/<uuid :pk>/validate/

Valide la commande pour envoi. Elle devient non éditable.

3.96.1 Requête

- **delivery_date** Date de livraison de la commande au format ISO-8601

3.96.2 Méthode

La seule méthode http supportée est **POST**

3.96.3 Réponse

Vide

3.97 api/external_order_config/

Configuration commandes externes back-office

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Paramétrages > Commandes externes back-office*

3.97.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
code	integer	N	N	O	Code
override_name	string	O	N	N	Nom personnalisé
override_name_plural	string	N	N	N	Nom pluriel personnalisé

suite sur la page suivante

Tableau 103 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
manual_validation	choice	N	N	N	Validation manuelle Choix possible : • 1 (non) • 2 (oui) • 3 (jusqu'à la date de commande) • 4 (après la date de commande) • 5 (entre date de début et date de fin)
automatic_validation	choice	N	N	N	Validation/annulation automatique Choix possible : • 1 (non) • 2 (validation de la commande) • 3 (annulation de la commande) • 4 (validation (annulation si commande vide))
delete_no_quantity_lines	boolean	N	N	N	Suppression des lignes sans quantité à la validation
display_in_previous_orders	boolean	N	N	N	Afficher dans les commandes précédentes

3.97.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
automatic_validation	choice	
code	decimal	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
delete_no_quantity_lines	boolean	
deleted_at	decimal	
display_in_previous_orders	boolean	
id	uuid	
is_deleted	boolean	

suite sur la page suivante

Tableau 104 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
manual_validation	choice	
override_name	string	
override_name_plural	string	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.98 api/financial/

Lignes de paiement utilisées pour le calcul des différentes statistiques financiers.

content_type peut être PaymentLine, PaymentOperation, PaymentCorrection

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Statistiques > Financier*

3.98.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
object_id	uuid	O	N	N	Object id
operation_type	integer	N	N	N	Type
date	datetime	O	N	N	Date
total_amount	decimal	O	N	N	Montant total
foreign_currency_total	decimal	N	N	N	Total en monnaie étrangère
quantity	integer	N	N	N	Quantité
shop	fk	O	N	N	Magasin
content_type	fk	O	N	N	Content type
cashier	fk	O	N	N	Caissier

suite sur la page suivante

Tableau 105 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
payment_mode	fk	O	N	N	Mode de paiement
receipt	fk	N	O	N	Receipt

3.98.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
cashier	fk	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
date	datetime	
date_0	datetime	
date_1	datetime	
is_deleted	boolean	
operation_type	decimal	
payment_mode	choice	
shop	choice	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.99 api/global_config/

Configuration globale de l'application

Note : Un seul object doit exister dans l'instance. Le dictionnaire « events » contient des objets représentant des événements. L'enregistrement du modèle déclenchera la propagation d'un message AMQP. Ce message a une durée de vie définie par le champ « ttl », qui est optionnel. Par défaut, le TTL est de 60 secondes.

Le choix des modèles est définie dans « api/global_config » avec la méthode « OPTION ».

La clé est composé de l'app et du model : <app>.<model>

Exemple d'utilisation :

```
{
  "product.pricing": {
    "ttl": 60
  }
}
```

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Paramétrages > Globale*

3.99.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)

suite sur la page suivante

Tableau 107 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
name	string	N	N	N	Nom
extras	json	N	O	N	Extras
override_tasks_schedules	json	N	O	N	Surcharge planif. tâches Celery Il est possible de définir une valeur aléatoire dans un intervalle pour l'un des champs du cron en utilisant la notation « rand[a-b] » où a et b sont des entiers. Exemple : rand[1-59] pour le crontab minute
events	json	N	O	N	Évènements actifs

3.99.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
is_deleted	boolean	
name	string	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in

suite sur la page suivante

Tableau 108 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.100 api/grid_button/

Configuration des boutons de l'IHM de caisse sous forme de grilles d'articles ou départements.

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Caisses > Grilles caisse*

3.100.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
children_count	field	N	N	O	nb enfants
is_parent	boolean	N	N	O	est parent ?
breadcrumbs	string	N	N	O	fil ariane
grid_image	file upload	N	O	N	Image
image_url	string	N	N	O	url image
container_height_default	integer	N	N	O	hauteur défaut contenant
container_width_default	integer	N	N	O	hauteur défaut contenant
children	field	N	N	O	enfants
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier

suite sur la page suivante

Tableau 109 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
model	choice	N	N	N	Modèle Choix possible : • 0 (Défaut) • 1 (Département) • 2 (Topic call) • 3 (Location) • 4 (Commande JS sur la caisse) • 5 (Vidéo) • 6 (Glory) • 7 (Superviseur) • 8 (Texte) • 9 (Widget recherche) • 10 (Bouton retour) • 11 (Template id) • 12 (Topic publish) • 13 (Grille) • 14 (Menu) • 15 (Paielement) • 16 (Sco : n° étape)
top	integer	N	O	N	Haut
left	integer	N	O	N	Gauche
width	integer	N	O	N	Largeur
height	integer	N	O	N	Hauteur
container_height	integer	N	O	N	Hauteur grille des enfants
container_width	integer	N	O	N	Largeur grille des enfants
label	string	O	N	N	Libellé
color	string	N	O	N	Couleur du bouton
font_color	string	N	O	N	Couleur du texte
code	integer	N	O	N	Code
code_com	string	N	O	N	Code communication

suite sur la page suivante

Tableau 109 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
hide_text	boolean	N	N	N	Cacher le texte
animation	boolean	N	N	N	Bouton animé
display_value	boolean	N	N	N	Afficher la valeur
no_compression	boolean	N	N	N	Ne pas compresser l'image
no_border	boolean	N	O	N	Cacher la bordure
css_class	choice	N	N	N	Style du bouton Choix possible : • (Défaut (thème)) • <i>auto_center</i> (Image taille réelle et centrée) • <i>no_style</i> (Pas de style (transparent)) • <i>width_height_100p</i> (Largeur et hauteur 100%)
children_css_class	choice	N	N	N	Style des boutons enfants Choix possible : • (Défaut) • <i>blue_rounded</i> (Bleu coins arrondis) • <i>no_style</i> (Pas de style) • <i>style_1</i> (Style 1 (thème)) • <i>style_2</i> (Style 2 (thème)) • <i>style_3</i> (Style 3 (thème)) • <i>style_4</i> (Style 4 (thème))
full_screen	boolean	N	N	N	Grille des enfants en plein écran (sco)
hidden	boolean	N	N	N	Bouton masqué
display_quantity_keyboard	boolean	N	N	N	Afficher le clavier pour la quantité
extras	json	N	O	N	Extras
params	json	N	O	N	Paramètres
shop	fk	O	N	N	Magasin
parent	fk	N	O	N	Parent

3.100.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
code	decimal	
code_com	string	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
has_parent	boolean	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
label	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
model	choice	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
parent	choice	in, lt, gt, gte, lte, isnull
parents_only	boolean	
shop	fk	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.101 api/header_footer/

Descriptions / paramétrages des entêtes et pieds de ticket avec une planification possible. Affectation sur des caisses ou groupes de caisses.

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Documents > Entêtes / pieds de ticket*

3.101.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
active	boolean	N	N	N	Actif
name	string	O	N	N	Label
start_date	datetime	N	O	N	Date début
stop_date	datetime	N	O	N	Date fin

suite sur la page suivante

Tableau 111 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
position	integer	N	N	N	Position Les nombres positifs sont des headers et négatifs sont des footers. Pour des raisons de flexibilité le 1er header commence à 99 et le premier footer à -98
text	string	N	N	N	Texte
monday	boolean	N	N	N	Lundi
tuesday	boolean	N	N	N	Mardi
wednesday	boolean	N	N	N	Mercredi
thursday	boolean	N	N	N	Jeudi
friday	boolean	N	N	N	Vendredi
saturday	boolean	N	N	N	Samedi
sunday	boolean	N	N	N	Dimanche
company	string	N	N	N	Société de facturation
shop	fk	O	N	N	Magasin
poses	nested object	N	N	N	Terminaux
pos_groups	nested object	N	N	N	Groupes de caisses

3.101.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
shop	fk	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	

suite sur la page suivante

Tableau 112 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
updated_at_1	datetime	

3.102 api/home_delivery/

Enregistrement des livraisons à domicile

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Livraison à domicile > Livraisons*

3.102.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
address_1	string	N	N	N	Adresse 1
address_2	string	N	N	N	Adresse 2
address_3	string	N	N	N	Adresse 3
postal_code	string	N	N	N	Code postal
city	string	N	N	N	Ville
country	choice	N	N	N	Pays
phone_1	string	N	N	N	Téléphone 1

suite sur la page suivante

Tableau 113 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
phone_2	string	N	N	N	Téléphone 2
fax	string	N	N	N	Fax
email	email	N	O	N	Email
company_name	string	N	N	N	Entreprise
vat_number	string	N	O	N	Numéro T.V.A. intra.
siret_number	string	N	O	N	SIRET
siren_number	string	N	O	N	SIREN
ape_code	string	N	O	N	A.P.E.
last_name	string	N	N	N	Nom
first_name	string	N	N	N	Prénom
title	choice	N	N	N	Titre Choix possible : • (Vide) • <i>M.</i> (M.) • <i>Mlle</i> (Mlle) • <i>Mme</i> (Mme)
birth_date	date	N	O	N	Date de naissance
occupation	string	N	N	N	Situation professionnelle
status	choice	N	N	N	État Choix possible : • <i>1</i> (acceptée) • <i>2</i> (annulée) • <i>3</i> (à annuler manuellement)
external_id	string	N	N	N	Id externe
dropoff_at	datetime	N	O	N	Date de livraison
pickup_at	datetime	N	O	N	Date de collecte
url	string	N	N	N	Url
comment	string	N	N	N	Commentaire
extras	json	N	O	N	Extras
shop	fk	O	N	N	Magasin
config	fk	N	O	N	Config. livraison
sales_receipt	fk	N	O	N	Ticket de vente

suite sur la page suivante

Tableau 113 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
admin_receipt	fk	N	O	N	Ticket administratif

3.102.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
address_1	string	
address_2	string	
address_3	string	
admin_receipt	fk	
ape_code	string	
birth_date	date	
city	string	
comment	string	
company_name	string	
config	choice	
country	choice	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
dropoff_at	datetime	
dropoff_at_0	datetime	
dropoff_at_1	datetime	
email	string	
external_id	string	
extras	string	
fax	string	
first_name	string	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
last_name	string	

suite sur la page suivante

Tableau 114 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
occupation	string	
origin_updated_at	datetime	
phone_1	string	
phone_2	string	
pickup_at	datetime	
pickup_at_0	datetime	
pickup_at_1	datetime	
postal_code	string	
sales_receipt	fk	
shop	fk	
siren_number	string	
siret_number	string	
status	choice	
title	choice	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
url	string	
vat_number	string	

3.103 api/hypervisor_server/

Serveur de l'hyperviseur

3.103.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
name	string	O	N	N	Nom serveur
description	string	N	O	N	Description
url	string	O	N	N	Adresse API
comment	string	N	N	N	Commentaire
active	boolean	N	N	N	Actif

3.103.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	

suite sur la page suivante

Tableau 116 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
created_at_1	datetime	
description	string	
id	string	
is_deleted	boolean	
name	string	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
url	string	

3.104 api/image/

Image utilisable dans les templates rpos

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Paramétrages > Images*

3.104.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
image	file upload	O	N	N	Image
image_url	string	N	N	O	url image
image_path	string	N	N	O	chemin image
key	string	N	N	O	value
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier

suite sur la page suivante

Tableau 117 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
name	choice	O	N	N	Nom Choix possible : • <i>pos_background</i> (image de fond) • <i>pos_background_vs</i> (image de fond (borne)) • <i>sco_abandon_receipt</i> (sco abandonner ticket) • <i>sco_abandon_receipt_vs</i> (sco abandonner ticket (borne)) • <i>sco_bye</i> (sco aurevoir) • <i>sco_bye_abandon</i> (sco confirmation abandon) • <i>sco_bye_abandon_vs</i> (sco confirmation abandon (borne)) • <i>sco_bye_vs</i> (sco aurevoir (borne)) • <i>sco_eft_resto_start</i> (sco TPE insérer carte Ticket resto) • <i>sco_eft_resto_start_vs</i> (sco TPE insérer carte Ticket resto (borne)) • <i>sco_eft_start</i> (sco TPE insérer carte) • <i>sco_eft_start_vs</i> (sco TPE insérer carte (borne)) • <i>sco_email</i> (sco email) • <i>sco_email_vs</i> (sco email (borne)) • <i>sco_grid_top_faq</i> (sco top FAQ) • <i>sco_grid_top_faq_vs</i> (sco top FAQ (borne)) • <i>sco_grid_top_products_search</i> (sco top recherche produit (trouvé)) • <i>sco_grid_top_products_search_not_found</i> (sco top recherche produit (pas trouvé)) • <i>sco_grid_top_products_search_not_found_vs</i> (sco top recherche produit (pas trouvé) (borne)) • <i>sco_grid_top_products_search_vs</i> (sco top recherche produit (trouvé) (borne)) • <i>sco_grid_top_select_line</i> (sco top vue selection ligne du ticket) • <i>sco_grid_top_select_line_vs</i> (sco top vue selection ligne du ticket (borne)) • <i>sco_help</i> (sco aide) • <i>sco_help_vs</i> (sco aide (borne)) • <i>sco_logo_1</i> (sco logo 1) • <i>sco_logo_1_vs</i> (sco logo 1 (borne)) • <i>sco_logo_2</i> (sco logo 2) • <i>sco_logo_2_vs</i> (sco logo 2 (borne)) • <i>sco_newsletter_register_false</i> (sco prompt newsletter (après refus inscription)) • <i>sco_newsletter_register_false_vs</i> (sco prompt newsletter (après refus inscription) (borne))

Tableau 117 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
lang	string	O	O	N	Langage
shop	fk	O	N	N	Magasin

3.104.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
is_deleted	boolean	
name	choice	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
shop	fk	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.105 api/import_conf/

Configuration des imports.

Des lignes d'import doivent être attaché à la configuration pour fonctionner.

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Imports / Exports > Imports*

3.105.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
import_conf_lines	nested object	N	N	O	Import conf lines
email_lines	nested object	N	N	O	Email lines
name	string	N	N	O	nom
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier

suite sur la page suivante

Tableau 119 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
type_import	choice	O	N	N	Type import Choix possible : • <i>carrefour</i> (Carrefour) • <i>coop_atl</i> (Coop Atlantique) • <i>csv</i> (csv) • <i>dataware_franprix</i> (Dataware Franprix) • <i>gesmag</i> (Gesmag) • <i>gestock_parashop</i> (Parashop) • <i>jardiland</i> (Jardiland) • <i>meti_franprix</i> (Meti Franprix) • <i>meti_intermart</i> (Meti Intermart) • <i>meti_mr_bricolage</i> (Meti Mr. Bricolage) • <i>meti_syrinxpan</i> (Meti Syrinxpan) • <i>nicolas</i> (Nicolas) • <i>odeis_retour_de_plage</i> (Odeis retour de plage) • <i>prosuma</i> (Prosuma) • <i>sedis</i> (Sedis) • <i>tridome</i> (Tridome) • <i>vision</i> (Vision) • <i>vlp</i> (VLP - Longueur fixe)
active	boolean	N	N	N	Actif
origin_folder	string	O	N	N	Répertoire origine
save_folder	string	N	O	N	Répertoire de sauvegarde
shop	fk	O	N	N	Magasin

3.105.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	

suite sur la page suivante

Tableau 120 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
is_deleted	boolean	
shop	fk	
type_import	choice	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.106 api/import_conf_line/

Permet la gestion / configuration des flux « en entrée » du système d'encaissement pour l'alimentation des bases articles, départements, clients...

3.106.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier

suite sur la page suivante

Tableau 121 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
obj_model	choice	O	N	N	Modèle de l'objet Choix possible : • <i>api_permission</i> (permissions api) • <i>campaign</i> (campagne promotion) • <i>cashier</i> (caissier) • <i>currency</i> (devises) • <i>customer</i> (client) • <i>customer_account</i> (client compte) • <i>delivery</i> (livraison) • <i>delivery_line</i> (ligne livraison) • <i>department</i> (département) • <i>family</i> (famille) • <i>grid_button</i> (grille de caisse) • <i>linked_code</i> (codes liés) • <i>loy_customer</i> (fidélité : client) • <i>loy_customer_segment</i> (fidélité : segment client) • <i>loy_customer_segment_tag</i> (fidélité : définition tag clients) • <i>loy_operation</i> (fidélité : op. points fidélité) • <i>loy_operation_purse</i> (fidélité : op. tirelire fidélité) • <i>motive</i> (motifs) • <i>non_printed_receipt_type</i> (tickets non imprimés) • <i>numbered_payment</i> (paiement numéroté) • <i>payment_mode</i> (mode de règlement) • <i>price_updater</i> (mise à jour de prix) • <i>product</i> (produit) • <i>product_segment</i> (segment article) • <i>product_segment_tag</i> (définition tag articles) • <i>product_suppliers</i> (affectation des fournisseurs aux articles) • <i>product_taxes</i> (taxes produits) • <i>product_variant</i> (variation de produit) • <i>promotion</i> (promotion) • <i>related_server</i> (serveur lié) • <i>related_server_routing_key</i> (clé de routage pour serveur lié) • <i>section</i> (rayon) • <i>seller</i> (vendeur) • <i>stock_move</i> (mouvement de stock) • <i>subfamily</i> (sous-famille) • <i>supplier</i> (fournisseur) • <i>supplier_order</i> (commande fournisseur) • <i>supplier_pre_order</i> (pré-commande fournisseur) • <i>target</i> (objectifs de vente)

Tableau 121 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
file_name	string	O	N	N	Nom du fichier Vous pouvez utiliser des jokers. Exemple : art-file ?.*
origin_folder	string	N	O	N	Répertoire d'origine
encoding	choice	N	N	N	Encodage Choix possible : • <i>iso-8859-1</i> (iso-8859-1) • <i>iso-8859-15</i> (iso-8859-15) • <i>utf8</i> (utf-8) • <i>windows-1252</i> (windows-1252)
split	boolean	N	N	N	Import par blocs Importe le fichier par blocs de 1000 lignes
mutex	string	N	N	N	Mutex permet de bloquer le traitement d'import si le mutex est positionné (un autre import avec ce mutex est en cours)
order	integer	O	N	N	Ordre
import_conf	fk	O	N	N	Configuration

3.106.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	

suite sur la page suivante

Tableau 122 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
encoding	choice	
file_name	string	
id	uuid	
import_conf	choice	
is_deleted	boolean	
mutex	string	
obj_model	choice	
order	decimal	
origin_folder	string	
shop	fk	
split	boolean	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.107 api/inventory/

Inventaire magasin.

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Back-office > Inventaire*

3.107.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
status_display	string	N	N	O	statut
editable	boolean	N	N	O	éditable
pdf_exists	boolean	N	N	O	PDF récapitulatif généré
paper_counting_pdf_exists	boolean	N	N	O	PDF comptage manuel généré
stock_moves_date	datetime	N	N	O	Stock impacté le
pda_uri	field	N	N	O	Pda uri
tasks	json	N	O	O	Status tâches celery
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
name	string	O	N	N	Description
date	datetime	O	N	N	Date

suite sur la page suivante

Tableau 123 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
inventory_type	choice	O	N	N	Type d'inventaire Choix possible : • 1 (Complet) • 2 (Partiel) • 3 (Contrôle)
status	integer	N	N	O	Statut inventaire
display_theoretical_stock	boolean	N	N	N	Afficher stock théorique
default_input_method	choice	N	N	N	Type de saisie article Choix possible : • 1 (Saisie automatique) • 3 (Saisie manuelle)
extras	json	N	O	N	Extras
unknown_products	json	N	O	N	Articles inconnus
inventory_lines_diff	json	N	O	N	Liste écart comptée théorique
departments	json	N	O	N	Restriction par départements
addresses	json	N	O	N	Restriction par adressage
include_department_children	boolean	N	N	N	Inclure les sous-départements Permet en plus, de restreindre l'inventaire à tous les sous-départements des départements sélectionnés
include_addressing_children	boolean	N	N	N	Inclure les sous-adressages Permet en plus, de restreindre l'inventaire à tous les sous-adressages des adressages sélectionnés
shop	fk	O	N	N	Magasin

3.107.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
addresses	string	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
date	datetime	
date_0	datetime	
date_1	datetime	
default_input_method	choice	
deleted_at	decimal	
departments	string	
display_theoretical_stock	boolean	
extras	string	
id	uuid	
include_addressing_children	boolean	
include_department_children	boolean	
inventory_lines_diff	string	
inventory_type	choice	
is_deleted	boolean	
is_open	boolean	
name	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
shop	fk	
status	choice	
tasks	string	
training	boolean	
unknown_products	string	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.108 api/inventory/<uuid :pk>/check_diff/

Liste les articles dont l'écart entre quantité comptée et théorique dépasse un seuil donné.

3.108.1 Requête

Paramètres d'url :

- **threshold** Un entier qui définit le seuil à partir duquel les écarts seront comptabilisés. Doit être positif.

3.108.2 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.108.3 Réponse

JSON

Exemple de retour :

```
{
  "msg": "1 écart supérieur à 1 trouvé",
  "results": [
    {
      "ean": "125",
      "label_1": "article customizable Cotton Jaune M",
      "quantity": 25.0,
      "stock": 128.0,
      "diff": 103.0
    }
  ]
}
```


3.109 api/inventory/<uuid :pk>/close_inventory/

Effectue la clôture d'un inventaire et la répercussion sur les stocks. L'inventaire doit être validé.

3.109.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **POST**

3.109.2 Réponse

JSON

En cas de succès, l'id de la tâche Celery de clôture est retourné.

```
{"task_id": "141d569b-e00d-4d10-8ca4-134bf2007df2"}
```

3.110 api/inventory/<uuid :pk>/not_counted/

Liste les articles, variantes et lots non comptés de l'inventaire. La réponse est paginée.

3.110.1 Requête

Paramètres d'url :

- **page** N° de la page à récupérer
- **page_size** Nombre de résultats par page
- **ean** Filtrer le résultat par code EAN

3.110.2 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.110.3 Réponse

JSON

Exemple de retour :

3.111 api/inventory/<uuid:pk>/pdf/

Génère le fichier PDF récapitulatif de l'inventaire s'il n'existe pas, sinon, retourne le fichier PDF. L'inventaire doit être validé ou clôturé.

3.111.1 Requête

•Paramètres d'url :

- paper_counting** "true" pour le PDF de comptage papier.
Sinon le PDF récapitulatif sera généré/récupéré.
- block_size** un entier qui détermine le nombre de lignes à générer pour chaque bloc. La valeur par défaut est de 155.

3.111.2 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.111.3 Réponse

JSON si la génération est lancée, sinon Document **PDF**

Si le fichier PDF n'existe pas, retourne l'id de la tâche de génération :

```
{"task_id": "141d569b-e00d-4d10-8ca4-134bf2007df2"}
```

3.112 api/inventory/<uuid :pk>/summary/

Résumé de l'inventaire avec en dernier élément le total de l'inventaire.

3.112.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.112.2 Réponse

JSON

Exemple de réponse :

```
[
  {
    "ean": "1",
    "label_1": "article 1",
    "stock": 6.0,
    "product__pamp": 1.0,
    "real_quantity": 6.0,
    "stock_diff": 0.0,
    "val_stock": 6.0
  },
  {
    "ean": "TOTAL",
    "label_1": 80,
    "product__pamp": "",
    "real_quantity": 154.0,
    "stock": 154.0,
    "stock_diff": 0.0,
    "val_stock": 154.0
  }
]
```

3.113 api/inventory/<uuid :pk>/unclose_inventory/

Annule la clôture d'un inventaire et supprime tous les mouvements de stocks qui y étaient associés.

3.113.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **POST**

3.113.2 Réponse

JSON

En cas de succès, l'id de la tâche Celery de clôture est retourné.

```
{"task_id": "141d569b-e00d-4d10-8ca4-134bf2007df2"}
```

3.114 api/inventory_line/

Ligne d'inventaire.

3.114.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
real_quantity	decimal	N	N	O	quantité comptée
department_name	string	N	N	O	nom département
department_code	string	N	N	O	code département
vat_rate	decimal	N	N	O	taux T.V.A.
stock_diff	decimal	N	N	O	écart stock
pamp	decimal	N	N	O	pamp
has_dlv	boolean	N	N	O	Has dlv
buying_price	decimal	N	N	O	prix achat
selling_price	decimal	N	N	O	prix de vente
val_stock	decimal	N	N	O	valorisation stock
val_stock_pamp	decimal	N	N	O	valorisation pamp
val_selling_price	decimal	N	N	O	valorisation prix vente
editable	boolean	N	N	O	éditable
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
quantity	decimal	N	O	N	Quantité comptée

suite sur la page suivante

Tableau 125 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
ean	string	N	O	N	Ean
product_ean	string	N	N	N	Ean article
label_1	string	N	O	N	Label 1
stock	decimal	N	O	N	Stock
product	fk	N	O	N	Article
variant	fk	N	O	N	Article variant
production_batch	fk	N	O	N	Lot de production
end_of_life_product	fk	N	O	N	Article DLV
session	fk	N	O	N	Session d'inventaire

3.114.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
ean	string	
end_of_life_product	choice	
id	uuid	
inventory	fk	
is_deleted	boolean	
label_1	string	
product	fk	
product_ean	string	
production_batch	choice	
quantity	decimal	
session	fk	
stock	decimal	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in

suite sur la page suivante

Tableau 126 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
variant	choice	

3.115 api/inventory_product_list/

Liste d'articles à compter en cas d'inventaire partiel. Elles peuvent être imprimées pour effectuer un comptage papier.

3.115.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
editable	boolean	N	N	O	éditable
pda_uri	field	N	N	O	Pda uri
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
name	string	N	N	N	Description
products	json	N	O	N	Articles
inventory	fk	O	N	N	Inventaire

3.115.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	

suite sur la page suivante

Tableau 128 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
id	uuid	
inventory	fk	
is_deleted	boolean	
name	string	
products	string	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.116 api/inventory_product_list/<uuid :pk>/pdf/

Récupère le document PDF de la liste d'articles.

3.116.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.116.2 Réponse

Document **PDF**

3.117 api/inventory_session/

Session de comptage d'un inventaire. Permet de catégoriser le comptage des articles et de tracer les articles comptés par utilisateur.

3.117.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
editable	boolean	N	N	O	éditable
inventory_lines	nested object	N	N	O	lignes inventaire
pda_uri	field	N	N	O	Pda uri
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
session_id	string	N	N	N	Identifiant session inventaire
input_method	choice	N	O	N	Type de saisie article Choix possible : • 1 (Saisie automatique) • 3 (Saisie manuelle)
inventory	fk	O	N	N	Inventaire
user	fk	N	O	N	User

3.117.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
id	uuid	
input_method	choice	
inventory	fk	
is_deleted	boolean	
session_id	string	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
user	choice	

3.118 api/inventory_session/<uuid :pk>/session_summary/

Récupère résumé de la session d'inventaire. Le dernier élément contient des informations sur les totaux de l'inventaires.

3.118.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.118.2 Réponse

JSON

Exemple de réponse :

```
[
  {
    "ean": "1",
    "label_1": "article 1",
    "stock": 6.0,
    "product__pamp": 1.0,
    "real_quantity": 6.0,
    "stock_diff": 0.0,
    "val_stock": 6.0
  },
  {
    "ean": "TOTAL",
    "label_1": 80,
    "product__pamp": "",
    "real_quantity": 154.0,
    "stock": 154.0,
    "stock_diff": 0.0,
    "val_stock": 154.0
  }
]
```

3.119 api/inventory_session_admin/

Session de comptage d'un inventaire. Permet de catégoriser le comptage des articles et de tracer les articles comptés par utilisateur.

3.119.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
editable	boolean	N	N	O	éditable
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
session_id	string	N	N	N	Identifiant session inventaire
input_method	choice	N	O	N	Type de saisie article Choix possible : • 1 (Saisie automatique) • 3 (Saisie manuelle)
inventory	fk	O	N	N	Inventaire
user	fk	N	O	N	User

3.119.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
id	uuid	
input_method	choice	
inventory	fk	
is_deleted	boolean	
session_id	string	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
user	choice	

3.120 api/journal_entry/

Retourne les entrées au journal du groupe de magasin sélectionné

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Exploitation > Entrées du journal*

3.120.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
entry_type	choice	N	N	N	Type d'entrée Choix possible : • 0 (inconnu) • 10 (contrôle d'intégrité) • 20 (export de données) • 30 (import de données) • 40 (Polling de fichiers RMaster) • 50 (Mise à jour des étiquettes électroniques)
entry_type_detail	json	N	O	N	Détail du type d'entrée

suite sur la page suivante

Tableau 133 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
status	choice	N	N	N	Statut Choix possible : • 0 (erreur) • 1 (en cours) • 2 (succès) • 3 (indéfini)
username	string	N	O	N	Nom d'utilisateur
report	string	N	O	N	Rapport d'exécution
shop	fk	O	N	N	Magasin

3.120.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
entry_type	choice	
entry_type_detail	string	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
report	string	
shop	choice	
status	choice	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
username	string	

3.121 api/keyboard_mapping/

Mappage touche => action pour la caisse

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Caisses > Configurations caisse > Onglet Configuration clavier*

3.121.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier

suite sur la page suivante

Tableau 135 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
action	choice	N	N	N	Action à effectuer Choix possible : • <i>cancel</i> (Annulation) • <i>cash_manager_end_deposit</i> (Fin dépôt monnayeur) • <i>clear_last_char</i> (Effacer dernier caractère) • <i>prompt_no</i> (Confirmation NON) • <i>prompt_yes</i> (Confirmation OUI) • <i>quantity</i> (Quantité) • <i>subtotal</i> (Sous-total) • <i>total</i> (Total)

suite sur la page suivante

Tableau 135 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
key	choice	N	N	N	Touche clavier Choix possible : • 8 (Retour) • 9 (Tab) • 13 (Entrée) • 16 (Shift) • 17 (Ctrl) • 18 (Alt) • 19 (Pause) • 20 (Verr num) • 27 (Échap) • 32 (Espace) • 33 (Haut de page) • 34 (Bas de page) • 35 (Fin) • 36 (Accueil) • 37 (Flèche gauche) • 38 (Flèche haut) • 39 (Flèche droite) • 40 (Flèche bas) • 44 (Impr écran) • 45 (Inser) • 46 (Suppr) • 48 (0) • 49 (1) • 50 (2) • 51 (3) • 52 (4) • 53 (5) • 54 (6) • 55 (7) • 56 (8) • 57 (9) • 65 (A) • 66 (B) • 67 (C) • 68 (D) • 69 (E) • 70 (F) • 71 (G) • 72 (H)

Tableau 135 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
shop	fk	O	N	N	Magasin
pos_conf	fk	O	N	N	Configuration caisses

3.121.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
action	choice	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
key	choice	
pos_conf	choice	
shop	fk	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.122 api/label/

Étiquette article

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Back-Office > Config. étiquettes*

3.122.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
name	string	N	N	N	Nom du gabarit
template	string	O	N	N	Gabarit html
is_default	boolean	N	N	N	Défaut ?
is_end_of_life_default	boolean	N	N	N	Défaut DLV ?
label_sheet	fk	O	N	N	Feuille d'étiquettes

3.122.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
id	uuid	
is_default	boolean	
is_deleted	boolean	
is_end_of_life_default	boolean	
label_sheet	choice	
name	string	
template	string	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.123 api/label/<uuid :pk>/html/

Étiquettes rendues au format html

3.123.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **POST**

3.123.2 Request

Le payload est constitué d'un objet au format

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
first_label_x	int	N	N	N	l'abscisse de la première étiquette (1 par défaut)
first_label_y	int	N	N	N	l'ordonnée de la première étiquette (1 par défaut)
printed_labels Δ	json	O	N	N	Un json (Array) contenant les articles à imprimer

3.123.2.1 printed_labels D

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
product_id	str	O	N	N	Id du produit à imprimer
count	str	O	N	N	Nombre d'étiquettes (0 par défaut)

3.123.2.2 Exemple requête

```
{
  "first_label_x" : 2,
  "first_label_y" : 3,
  "printed_labels": [
    {
      "product_id": "9287fb75-7cfb-4c70-a314-90deea94f296",
      "count": 5
    }, {
      "product_id": "e6a2d805-4c45-497e-842d-1e23c313184c",
      "count": 20
    }
  ]
}
```

3.123.3 Réponse

Document **HTML**

3.124 api/label/<uuid :pk>/pdf/

Etiquettes rendue au format pdf

3.124.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **POST**

3.124.2 Requête

Le payload est constitué d'un objet au format

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
first_label_x	int	N	N	N	l'abscisse de la première étiquette (1 par défaut)
first_label_y	int	N	N	N	l'ordonnée de la première étiquette (1 par défaut)
printed_labels Δ	json	O	N	N	Un json (Array) contenant les articles à imprimer

3.124.2.1 printed_labels Δ

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
product_id	str	O	N	N	Id du produit à imprimer
count	str	N	N	N	Nombre d'étiquettes (0 par défaut)

3.124.2.2 Exemple requête

```
{
  "first_label_x" : 2,
  "first_label_y" : 3,
  "printed_labels": [
    {
      "product_id":"9287fb75-7cfb-4c70-a314-90deea94f296",
      "count":5
    }, {
      "product_id":"e6a2d805-4c45-497e-842d-1e23c313184c",
      "count":20
    }
  ]
}
```

3.124.3 Réponse

Nom	Type	Description
task_id	str	ID de la tâche Célery

3.125 api/label_printer/

Description / paramétrage des modèles d'imprimante d'étiquettes

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Périphériques > Imprimante étiquettes*

3.125.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
name	string	N	N	O	nom
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier

suite sur la page suivante

Tableau 144 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
model	choice	O	N	N	Modèle d'imprimante d'étiquette Choix possible : • <i>legacy</i> (Ancienne imprimante zebra) • <i>zpl2_network</i> (Imprimante compatible ZPL2 (réseau TCP/IP)) • <i>zpl2_usb</i> (Imprimante compatible ZPL2 (USB))
params	json	N	O	N	Paramètres afficheur client
shop	fk	O	N	N	Magasin
wopr	fk	O	N	N	Imprimante d'étiquette

3.125.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
shop	fk	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.126 api/label_sheet/

Template page d'étiquettes

Toutes les mesures sont données en mm

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Back-Office > Config. feuilles étiquettes*

3.126.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier

suite sur la page suivante

Tableau 146 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
sheet_format	choice	N	N	N	Format de la page Choix possible : • <i>A1</i> (A1) • <i>A2</i> (A2) • <i>A3</i> (A3) • <i>A4</i> (A4) • <i>A5</i> (A5) • <i>A6</i> (A6) • <i>B1</i> (B1) • <i>B2</i> (B2) • <i>B3</i> (B3) • <i>B4</i> (B4) • <i>B5</i> (B5) • <i>B6</i> (B6) • <i>CU</i> (Personnalisé)
custom_width	integer	N	O	N	Largeur personnalisée en mm
custom_height	integer	N	O	N	Hauteur personnalisée en mm
name	string	N	N	N	Nom du gabarit
margin_top	decimal	N	N	N	Marge haute
margin_bottom	decimal	N	N	N	Marge basse
margin_left	decimal	N	N	N	Marge gauche
margin_right	decimal	N	N	N	Marge droite
row_labels_count	integer	N	N	N	Nombre d'étiquettes par ligne
column_labels_count	integer	N	N	N	Nombre d'étiquettes par colonne
row_margin	decimal	N	N	N	Marge entre chaque ligne
column_margin	decimal	N	N	N	Marge entre chaque colonne
label_width	decimal	N	N	N	Largeur de l'étiquette
label_height	decimal	N	N	N	Hauteur de l'étiquette
landscape	boolean	N	N	N	Orientation paysage

3.126.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
column_labels_count	decimal	
column_margin	decimal	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
custom_height	decimal	
custom_width	decimal	
deleted_at	decimal	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
label_height	decimal	
label_width	decimal	
landscape	boolean	
margin_bottom	decimal	
margin_left	decimal	
margin_right	decimal	
margin_top	decimal	
name	string	
row_labels_count	decimal	
row_margin	decimal	
sheet_format	choice	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.127 api/label_sheet/<uuid :pk>/html/

La vue du rendu html de la page d'étiquettes

3.127.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.127.2 Response

Texte

3.128 api/label_sheet/<uuid :pk>/label_preview/

Retourne le rendu de l'étiquette.

3.128.1 Requête

- **label_template** Gabarit html du modèle d'étiquette article au format JSON

3.128.2 Méthode

La seule méthode http supportée est **POST**

3.128.3 Response

Texte

3.129 api/label_sheet/<uuid :pk>/pdf/

Récupère la vue du rendu pdf de la page d'étiquettes.

3.129.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.129.2 Response

Document **PDF**

3.130 api/light_conf/

Configuration lanterneau caisse

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Caisses > Configurations caisse > Onglet Lanterneau*

3.130.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
call_error	boolean	N	N	N	Déclencher sur une erreur de l'appel
params	json	N	O	N	Paramètres éclairage topic
pos_conf	fk	O	N	N	Config. lanterneau
permission	fk	O	N	N	Permission

3.130.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
call_error	boolean	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
params	string	
permission	choice	
pos_conf	choice	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.131 api/linked_code/

Permet d'associer un code supplémentaire à un article

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Articles > Articles > Onglet Codes liés*

3.131.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
ean	string	O	N	N	Ean
product	fk	O	N	N	Product

3.131.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
ean	string	
is_deleted	boolean	
product	fk	
shop	fk	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.132 api/maintenance/

Tâche de maintenance à exécuter sur un concentrateur de caisse

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Exploitation > Tâches de maintenance*

3.132.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
wopr_identifiant	string	N	N	O	Moteur de caisse
status	integer	N	N	O	Etat Valeurs possibles : • 0 (en cours) • 1 (non exécutée) • 2 (fini OK) • 3 (fini en erreur)
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier

suite sur la page suivante

Tableau 152 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
task	choice	O	N	N	Type de tache Choix possible : • 0 (redémarrage) • 1 (mise à jour rpos) • 2 (mise à jour rpos-carl) • 3 (mise à jour rpos-electron) • 4 (mise à jour rpos-cashdro) • 5 (mise à jour rpos-scale) • 6 (mise à jour rpos-manager) • 7 (envoi des logs caisse vers le serveur) • 8 (enregistrement du logo (conf caisse) sur l'imprimante) • 9 (inventaire de la caisse) • 10 (mise à jour du système (apt upgrade)) • 11 (mise à jour soft Wynid (WCL)) • 12 (mise à jour soft Ingenico (C3 driver net)) • 13 (arrêt communication AMQP) • 14 (démarrage communication AMQP) • 15 (mise à jour rpos-light) • 16 (mise à jour rpos-glory) • 17 (mise à jour python asten) • 18 (mise à jour python asten 32bits) • 19 (mise à jour rpos-coinmaster) • 20 (redémarrage des services) • 21 (appliquer choiperiph) • 22 (mise à jour rpos-scanner) • 23 (mise à jour rpos-printer) • 24 (mise à jour rpos-customer-display) • 25 (mise à jour rpos-display (double écran)) • 26 (mise à jour rpos-javapos) • 27 (mise à jour rpos-screenspin) • 28 (redémarrage service rpos-autossh) • 29 (mise à jour filebeat) • 30 (mise à jour rpos-gunnebo) • 31 (mise à jour rpos-dispatch) • 32 (mise à jour module externe) • 33 (force installation module externe) • 34 (mise à jour rpos-mcb) • 35 (envoi des logs agrial vers le serveur) • 100 (mini mise à jour rpos) • 101 (mini reboot) • 102 (mini poweroff)

Tableau 152 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
exec_max_duration	duration	N	N	N	Durée maximale d'exécution
due_date	datetime	O	N	N	Date d'exécution attendue
exec_date	datetime	N	O	N	Date d'exécution finale
is_running	boolean	N	N	N	Est en cours d'exécution
report	string	N	N	N	Rapport d'exécution
expiration_date	datetime	N	O	N	Date expiration
extras	json	N	O	N	Extras
					Resultat de la commande
wopr	fk	O	N	N	Moteur de caisse

3.132.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
date_0	datetime	
date_1	datetime	
deleted_at	decimal	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
is_pending	boolean	
is_unfinished	boolean	
shop	fk	
task	choice	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
wopr	fk	

3.133 api/maintenance/all_wopr/

Enregistre une tâche pour tous les wopr du magasin.

3.133.1 Méthode

La seule méthode http suportée est **POST**

3.133.2 Request

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
shop	fk	O	N	N	Magasin
task	choice	O	N	N	Voir table api/maintenance
due_date	datetime	O	N	N	Date d'exécution attendue
exec_max_duration	duration	N	N	N	Durée maximale d'exécution

3.133.2.1 Exemple request

```
{
  "shop": "141d569b-e00d-4d10-8ca4-134bf2007df2",
  "due_date": "2000-01-01T01:00:00",
  "task": 0,
  "exec_max_duration": "01:00:00"
}
```

3.133.3 Response

Nom	Type	Description
success	bool	Absent en cas d'erreur (vrai success)
XXXX	json	Array des raisons d'erreur (XXXX correspond au nom du champ). Peut être présent plusieurs fois

3.134 api/maintenance_routine_config/

Paramétrage d'une tâche récurrente. N tâches WoprMaintenanceTask seront générées à partir de paramétrage.

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Exploitation > Tâches périodiques - Planification*

3.134.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
woprs	nested object	N	N	O	moteurs de caisse
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier

suite sur la page suivante

Tableau 156 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
task	choice	O	N	N	Type de tache Choix possible : • 0 (redémarrage) • 1 (mise à jour rpos) • 2 (mise à jour rpos-carl) • 3 (mise à jour rpos-electron) • 4 (mise à jour rpos-cashdro) • 5 (mise à jour rpos-scale) • 6 (mise à jour rpos-manager) • 7 (envoi des logs caisse vers le serveur) • 8 (enregistrement du logo (conf caisse) sur l'imprimante) • 9 (inventaire de la caisse) • 10 (mise à jour du système (apt upgrade)) • 11 (mise à jour soft Wynid (WCL)) • 12 (mise à jour soft Ingenico (C3 driver net)) • 13 (arrêt communication AMQP) • 14 (démarrage communication AMQP) • 15 (mise à jour rpos-light) • 16 (mise à jour rpos-glory) • 17 (mise à jour python asten) • 18 (mise à jour python asten 32bits) • 19 (mise à jour rpos-coinmaster) • 20 (redémarrage des services) • 21 (appliquer choiperiph) • 22 (mise à jour rpos-scanner) • 23 (mise à jour rpos-printer) • 24 (mise à jour rpos-customer-display) • 25 (mise à jour rpos-display (double écran)) • 26 (mise à jour rpos-javapos) • 27 (mise à jour rpos-screenspin) • 28 (redémarrage service rpos-autossh) • 29 (mise à jour filebeat) • 30 (mise à jour rpos-gunnebo) • 31 (mise à jour rpos-dispatch) • 32 (mise à jour module externe) • 33 (force installation module externe) • 34 (mise à jour rpos-mcb) • 35 (envoi des logs agrial vers le serveur) • 100 (mini mise à jour rpos) • 101 (mini reboot) • 102 (mini poweroff)

Tableau 156 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
exec_max_duration	duration	N	N	N	Durée maximale d'exécution
active	boolean	N	N	N	Actif
crontab_hour	string	N	N	N	Crontab heure
crontab_minute	string	N	N	N	Crontab minute
crontab_day_of_week	string	N	N	N	Crontab jour de la semaine
crontab_day_of_month	string	N	N	N	Crontab jour du mois
crontab_month_of_year	string	N	N	N	Crontab mois de l'année
exec_on_all_woprs	boolean	N	N	N	Exécution sur tous les moteurs de caisse (hors serveur)
validity	duration	N	N	N	Durée de validité des tâches
code_com	string	N	N	N	Code communication
shop	fk	O	N	N	Magasin

3.134.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
active	boolean	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
shop	fk	
task	choice	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.135 api/misc_device/

Description / paramétrage des modèles de périphériques divers

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Périphériques > Divers*

3.135.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier

suite sur la page suivante

Tableau 158 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
model	choice	O	N	N	Modèle de périphérique Choix possible : • <i>light</i> (Lanterneau) • <i>limonetik</i> (limonetik) • <i>lydia</i> (lydia) • <i>lyfpay</i> (lyf pay) • <i>mcb</i> (TPE MCB) • <i>screenspin</i> (rotation écran) • <i>surveillance</i> (surveillance) • <i>western_union</i> (Western Union)
params	json	N	O	N	Paramètres afficheur client
shop	fk	O	N	N	Magasin
wopr	fk	N	O	N	Moteur de caisse
pos	fk	N	O	N	Caisse

3.135.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
shop	fk	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.136 api/motive/

Motif caisse (annulation/abandon/retour article/remise/...)

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Caisses > Motif*

3.136.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
context_name	field	N	N	O	contexte
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
name	string	O	N	N	Nom

suite sur la page suivante

Tableau 160 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
context	choice	O	N	N	Contexte Choix possible : • 1 (annulation ticket) • 2 (acompte) • 3 (abandon ticket) • 4 (retour marchandise) • 5 (remise manuelle) • 6 (mise en casse) • 7 (forçage prix) • 8 (annulation ligne) • 9 (dépense) • 10 (annulation casse) • 11 (écart de comptage)
extras	json	N	O	N	Extras
code_com	string	N	O	N	Code communication
shop	fk	O	N	N	Magasin

3.136.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
context	list	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
name	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
shop	fk	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in

suite sur la page suivante

Tableau 161 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.137 api/new_prices_validation/

Lors de l'import articles, permet de ne pas mettre à jour immédiatement les prix de vente et prix d'achat

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Back-Office > Validation nouveaux prix*

3.137.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
is_applicable	boolean	N	N	O	Is applicable
is_end_applicable	boolean	N	N	O	Is end applicable
line_count	integer	N	N	O	Nb lignes
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
updater_type	choice	N	N	N	Type de mise à jour prix Choix possible : • 1 (Planification changement prix) • 2 (Validation nouveaux prix)
active	boolean	N	N	N	Actif
name	string	O	N	N	Nom affiché

suite sur la page suivante

Tableau 162 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
price_type	choice	N	N	N	Type de prix Choix possible : • 0 (prix d'achat) • 1 (prix de vente) • 2 (prix promo) • 3 (prix magasin) • 4 (prix enseigne)
status	choice	N	N	N	Statut Choix possible : • 1 (créé) • 2 (programmé) • 3 (appliqué) • 4 (échoué) • 5 (fin appliquée) • 6 (fin échouée)
update_date	datetime	N	O	N	Planification du changement prix
end_date	datetime	N	O	N	Fin du changement prix
percent_mode	boolean	N	N	N	Application d'un pourcentage
update_percent	decimal	N	O	N	Pourcentage de variation de prix
margin_mode	boolean	N	N	N	Application d'une marge
update_margin	decimal	N	O	N	Taux de marge à appliquer
applied_date	datetime	N	O	O	Application du changement prix
end_applied_date	datetime	N	O	O	Application fin du changement prix
applied_by	string	N	N	N	Changement prix appliqué par
end_applied_by	string	N	N	N	Fin changement prix appliqué par
shop	fk	O	N	N	Magasin

3.137.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
active	boolean	
applied_by	string	
applied_date	datetime	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
date_0	datetime	
date_1	datetime	
deleted_at	decimal	
end_applied_by	string	
end_applied_date	datetime	
end_date	datetime	
end_date_0	datetime	
end_date_1	datetime	
id	uuid	
is_applicable	boolean	
is_deleted	boolean	
margin_mode	boolean	
name	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
percent_mode	boolean	
price_type	choice	
shop	fk	
status	choice	
training	boolean	
update_date	datetime	
update_margin	decimal	
update_percent	decimal	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
updater_type	choice	

3.138 api/new_prices_validation/<uuid:pk>/validate_prices/

Valide la mise à jour de prix.

3.138.1 Méthode

Les méthodes http supportées sont **POST**

3.138.2 Response

Texte

3.139 api/np/

Listes de tous les types de paiements numérotés utilisés en caisse comme moyen de paiement (avoirs, acompte, ticket restaurant. ...)

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Documents > Paiements numérotés*

3.139.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
display_original_amount	field	N	N	O	montant d'origine affiché
display_minimum_amount	field	N	N	O	montant minimum affiché
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
reference	string	O	N	N	Reference

suite sur la page suivante

Tableau 164 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
np_type	choice	O	N	N	Type Choix possible : • 0 (acompte) • 1 (avoir) • 2 (chèque cadeau) • 3 (chèque fidélité) • 4 (bon achat) • 5 (coupon à usage unique) • 50 (ticket restaurant) • 51 (chèque lire) • 52 (chèque CE)
original_amount	decimal	O	N	N	Montant original
amount_type	choice	N	N	N	Type de montant Choix possible : • 0 (montant en argent) • 1 (pourcentage) • 2 (montant en points)
minimum_amount	decimal	N	N	N	Montant minimum
issuing_date	datetime	O	N	N	Date émission
closure_date	datetime	N	O	N	Date cloture
issuing_shop	string	N	O	N	Magasin émission
closure_shop	string	N	O	N	Magasin cloture
loyalty_card_number	string	N	O	N	Carte fidélité
customer_account_code	string	N	O	N	Compte client
expiration_date	datetime	N	O	N	Date expiration
available_date	datetime	N	O	N	Date à partir de laquelle le np peut être consommé
issuing_loy	string	N	O	N	Code serveur fidélité
available_shops	json	N	O	N	Magasins autorisés
extras	json	N	O	N	Extras

3.139.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
closed	boolean	
closed_only	boolean	
closure_date	datetime	
closure_date_0	datetime	
closure_date_1	datetime	
closure_shop	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
expiration_date	datetime	
expiration_date_0	datetime	
expiration_date_1	datetime	
is_deleted	boolean	
issuing_date	datetime	
issuing_date_0	datetime	
issuing_date_1	datetime	
issuing_shop	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
loyalty_card_number	string	
minimum_amount	decimal	
np_type	choice	
original_amount	decimal	
reference	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
unclosed_only	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.140 api/offer_on_product_updater/<uuid :pk>/apply_update/

Applique la mise à jour des offres sur produits.

3.140.1 Méthode

Les méthodes http supportées sont **POST** et **PATCH**

3.140.2 Response

Texte

3.141 api/offer_on_product_updater/<uuid :pk>/end_update/

Annule la mise à jour des offres sur produits.

3.141.1 Méthode

Les méthodes http supportées sont **POST** et **PATCH**

3.141.2 Response

Texte

3.142 api/offer_on_product_updater_admin/<uuid :pk>/apply_update/

Applique la mise à jour des offres sur produits.

3.142.1 Méthode

Les méthodes http supportées sont **POST** et **PATCH**

3.142.2 Response

Texte

280 3.143 api/offer_on_product_updater_admin/<uuid :pk>/end_update/

Annule la mise à jour des offres sur produits.

3.143.1 Méthode

Les méthodes http supportées sont **POST** et **PATCH**

3.143.2 Response

Texte

3.144 api/order/

Commandes

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Documents > Ticket En Attente*

3.144.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
total_incl_tax_sum	decimal	N	N	O	total T.T.C.
product_lines	nested object	N	N	O	Product lines
payment_lines	nested object	N	N	O	Payment lines
reward_lines	nested object	N	N	O	Reward lines
total_excl_tax	decimal	N	N	O	total H.T.
total_vat	decimal	N	N	O	total taxes
display_amount	string	N	N	O	montant affiché
customer_information	json	N	N	O	infos clients
bill	string	N	N	O	facture
handle_order_availability_date	boolean	N	N	O	gérer date de disponibilité
keep_current_receipt_product_lines	boolean	N	N	O	Conserver les lignes produits du ticket courant
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier

suite sur la page suivante

Tableau 166 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
date	datetime	O	N	N	Date
discount	decimal	N	N	N	Remise
extras	json	N	O	N	Détail
loyalty_card_number	string	N	O	N	Carte fidélité
customer_account_code	string	N	N	N	Compte client
rpos_version	string	N	O	N	Version Rpos
pos_code	string	N	O	N	Code caisse
seller_code	string	N	O	N	Code vendeur
cashier_code	string	N	O	N	Code caissier
reprint_count	integer	N	N	N	Nombre de réimpressions
product_lines_count	integer	N	N	N	Nombre de lignes produit
earned_points	decimal	N	N	N	Points gagnés
burned_points	decimal	N	N	N	Points consommés
printing_done	boolean	N	N	N	Ticket imprimé
company	string	N	N	N	Société de facturation
ack_datetime	datetime	N	O	N	Date acquittement
ack_try_datetime	datetime	N	O	N	Date essai acquittement
send_email	boolean	N	N	N	Envoi du ticket par email
send_sms	boolean	N	N	N	Envoi du ticket par sms

suite sur la page suivante

Tableau 166 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
order_type	choice	N	N	N	Type Choix possible : • 1 (ticket en attente) • 2 (queue busting) • 3 (commande) • 4 (cave epargne) • 5 (primeurs) • 6 (commande externe)
gs1_128	string	N	O	N	Code GS1-128
nb	integer	N	O	N	N°
cashier	json	N	O	N	Caissier
seller	json	N	O	N	Vendeur
shop	json	N	O	N	Magasin
pos	json	N	O	N	Caisse
home_deliveries	json	N	O	N	Livraisons à domicile
story	json	N	O	N	Historique
active	boolean	N	N	N	Commande active
closure_date	datetime	N	O	N	Date de clôture
closure_info	json	N	O	N	Informations clôture
availability_start	datetime	N	O	N	Dispo à partir de
availability_end	datetime	N	O	N	Dispo jusqu'à

3.144.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
ack_datetime	datetime	
ack_try_datetime	datetime	
active	boolean	
availability_end	datetime	
availability_start	datetime	

suite sur la page suivante

Tableau 167 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
burned_points	decimal	
cashier	string	
cashier_code	string	
cashier_id	string	
closure_date	datetime	
closure_date_0	datetime	
closure_date_1	datetime	
closure_info	string	
company	string	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
customer_account_code	string	
date	datetime	
date_0	datetime	
date_1	datetime	
date_create_0	datetime	
date_create_1	datetime	
date_upd_0	datetime	
date_upd_1	datetime	
deleted_at	decimal	
discount	decimal	
ean	string	
earned_points	decimal	
extras	string	
gs1_128	string	
home_deliveries	string	
id	string	
is_deleted	boolean	
loyalty_card_number	string	
nb	decimal	
order_type	choice	
origin_updated_at	datetime	
pos	string	

suite sur la page suivante

Tableau 167 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
pos_code	string	
pos_id	string	
printing_done	boolean	
product_lines_count	decimal	
reprint_count	decimal	
rpos_version	string	
seller	string	
seller_code	string	
send_email	boolean	
send_sms	boolean	
shop	string	
story	string	
total_incl_tax	string	
total_incl_tax__range	list	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.145 api/order/<uuid :pk>/pdf/

Commande rendue au format pdf

3.145.1 Méthode

La seule méthode http suportée est **GET**

3.145.2 Response

Document **PDF**

3.146 api/order/<uuid :pk>/preview/

Commande rendue au format html

3.146.1 Méthode

La seule méthode http suportée est **GET**

3.146.2 Response

Document **HTML**

3.147 api/order_config/

Description / paramétrage des différents types des tickets suspendus. Paramétrage des demandes d'acomptes sur commandes ou autres.

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Paramétrages > Commandes*

3.147.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
name	field	N	N	O	nom
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier

suite sur la page suivante

Tableau 168 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
order_type	choice	N	N	N	Type Choix possible : • 1 (ticket en attente) • 2 (queue busting) • 3 (commande) • 4 (cave epargne) • 5 (primeurs) • 6 (commande externe)
override_name	string	N	N	N	Nom personnalisé
override_name_plural	string	N	N	N	Nom pluriel personnalisé
suspend_payments	boolean	N	N	N	Paiement en suspens ? Possibilité de mettre en attente les paiements
transtype_payments	boolean	N	N	N	Transformer les lignes de paiement en reprise acompte Les lignes de paiement seront transformé en « reprise acompte » lors de la reprise
deposit_min_mode	choice	N	N	N	Mode d'acompte Choix possible : • 1 (pourcentage) • 2 (montant)
deposit_min_percent	decimal	N	N	N	Acompte min pour le mode pourcentage
deposit_min_amount	decimal	N	N	N	Acompte min pour le mode montant
anonymous	boolean	N	N	N	Anonyme possible ?
needs_bill	boolean	N	N	N	Besoin facture
remove_discounts	choice	N	N	N	Suppression des remises Choix possible : • 0 (garder les remises) • 1 (supprimer toutes les remises) • 2 (supprimer les remises auto.)

suite sur la page suivante

Tableau 168 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
color	string	N	O	N	Couleur associée
print_order	choice	N	N	N	Impression commande par défaut Choix possible : • 0 (pas d'impression) • 1 (impression sur ticket de caisse) • 2 (impression sur facturette)
order_info	string	N	N	N	Information commande
display_order	choice	N	N	N	Mode visualisation commande Choix possible : • 1 (vue format ticket) • 2 (vue format A4)
email_order	boolean	N	N	N	Envoi par email
handle_order_availability_date	boolean	N	N	N	Gérer date de disponibilité
disable_stock_handling	boolean	N	N	N	Désactiver la gestion de stock Si cette option est cochée, aucun mouvement de stock ne sera généré lors de la finalisation de la commande
code_com	string	N	O	N	Code communication
keep_current_receipt_product_lines	boolean	N	N	N	Conserver les lignes produits du ticket courant lors d'une reprise

3.147.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
anonymous	boolean	
code_com	string	
color	string	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	

suite sur la page suivante

Tableau 169 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
deposit_min_amount	decimal	
deposit_min_mode	choice	
deposit_min_percent	decimal	
disable_stock_handling	boolean	
display_order	choice	
email_order	boolean	
handle_order_availability_date	boolean	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
keep_current_receipt_product_lines	boolean	
needs_bill	boolean	
order_info	string	
order_type	choice	
origin_updated_at	datetime	
override_name	string	
override_name_plural	string	
print_order	choice	
remove_discounts	choice	
suspend_payments	boolean	
training	boolean	
transtype_payments	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.148 api/payment_line/

Liste de toutes les lignes de règlement

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Statistiques > Lignes règlement*

3.148.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
payment_mode_informations	field	N	N	O	infos moyen de paiement
display_amount	field	N	N	O	montant affiché
display_pm_label	field	N	N	O	libellé moyen de paiement
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
line	integer	O	N	N	Ligne
date	datetime	O	N	N	Date ligne paiement
total_amount	decimal	O	N	N	Montant total
numbered_payment_reference	string	N	O	N	Référence paiement numéroté

suite sur la page suivante

Tableau 170 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
code_ref	string	N	O	N	Reference correspond à la référence du mdr utilisé (cmc7, pan, numéro bon, etc...)
foreign_currency_total	decimal	N	N	N	Total en monnaie étrangère
can_be_deleted	boolean	N	N	N	Peut être supprimer ?
pm_label	string	N	O	N	Label
auto_added	boolean	N	N	N	Ajouté automatiquement
extras	json	N	O	N	Extras
receipt	fk	O	O	N	Ticket
payment_mode	fk	O	N	N	Mode de règlement
return_parent	fk	N	O	N	Ligne parente du rendu

3.148.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
cashier_id	string	
code_ref	string	
company	string	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
date	datetime	
date_0	datetime	
date_1	datetime	
is_deleted	boolean	
numbered_payment_reference	string	
payment_mode	fk	
receipt	fk	
shop	fk	
total_amount	decimal	

suite sur la page suivante

Tableau 171 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
total_amount__range	list	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.149 api/payment_mode/

Configuration / description des moyens de paiement utilisés en caisse.

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Paielements > Modes règlement*

3.149.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
possible_values	field	N	N	O	valeurs possibles
currency_symbol	field	N	N	O	symbole monétaire
image_url	field	N	N	O	url image
image_path	field	N	N	O	chemin image
image	file upload	N	O	N	Image

suite sur la page suivante

Tableau 172 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
tender_type	choice	N	N	N	Type de tender (pour tpe) Choix possible : •) (axis AMS [I]) • 0 (défaut [0]) • 1 (concert emv [1]) • 3E (wynid CON TRD [3E]) • 3F (wynid 4 Coins TRD [3F]) • 6 (axis AMX [6]) • C (concert chq [C]) • J (axis SSC [J]) • N (axis CHQ [N]) • T (axis EMV [T]) • <i>ady_alipay</i> (adyen alipay [ady_alipay]) • <i>ady_paypal</i> (adyen paypal [ady_paypal]) • <i>ady_wechat</i> (adyen wechat [ady_wechat]) • <i>alipayphy</i> (limonetik alipayphy) • <i>g</i> (axis CNS [g]) • <i>lydia</i> (limonetik lydia) • <i>nep_chq</i> (nepting chq [nep_chq]) • <i>nep_trd</i> (nepting trd [nep_trd]) • <i>v</i> (axis CNX [v]) • <i>wechatphy</i> (limonetik wechatphy)

suite sur la page suivante

Tableau 172 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
card_type	choice	N	O	N	Type de carte pour retour TPE Choix possible : •) (axis AMS []) • 001 (concert v3 EMV [001]) • 002 (concert v3 AMEX [002]) • 00B (concert v3 EMV SSC [00B]) • 00C (concert v3 CHEQUE [00C]) • 00D (concert v3 AMEX SSC [00D]) • 00E (concert v3 Conecs [00E]) • 1 (concert v2 EMV [1]) • 10E (concert v3 Conecs SSC [10E]) • 2 (concert v2 AMEX [2]) • 20 (wynid EMV [20]) • 3E (wynid CON TRD [3E]) • 3F (wynid 4 Coins TRD [3F]) • 40 (wynid AMEX [40]) • 53 (wynid EMV SSC [53]) • 5D (wynid AMEX SSC [5D]) • 6 (axis AMX [6]) • 70 (wynid CHQ [70]) • 9 (concert v2 JCB [9]) • C (concert v2 CHQ [C]) • J (axis SSC [J]) • P (axis CHQ [P]) • T (axis EMV [T]) • <i>ady_alipay</i> (Adyen Alipay [ady_alipay]) • <i>ady_amex</i> (Adyen AMEX [ady_amex]) • <i>ady_emv</i> (Adyen EMV [ady_emv]) • <i>ady_paypal</i> (Adyen PayPal [ady_paypal]) • <i>ady_wechat</i> (Adyen WeChat [ady_wechat]) • g (axis CNS [g]) • <i>nep_amx</i> (Nepting AMEX [nep_amex]) • <i>nep_chq</i> (Nepting CHQ [nep_chq]) • <i>nep_cnx</i> (Nepting Conecs [nep_cnx]) • <i>nep_edn</i> (Nepting Edenred [nep_edn]) • <i>nep_emv</i> (Nepting EMV [nep_emv]) • <i>nep_sod</i> (Nepting Sodexo [nep_sod]) • v (axis CNX [v])

suite sur la page suivante

Tableau 172 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
information_form_code	string	N	N	O	Information form code
information_form	nested object	N	O	N	Formulaire saisie d'informations
external_np_payment	boolean	O	O	N	paiement NP externe
external_np_payment_btn	boolean	O	O	N	paiement NP externe (bouton)
external_authorization	boolean	O	O	N	passer par une validation extérieure (wallet externe, etc.)
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
reference	string	O	N	N	Référence

suite sur la page suivante

Tableau 172 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
pm_type	choice	O	N	N	Type de mode de paiement Choix possible : • <i>ARRONDI_SOLIDAIRE</i> (arrondi solidaire) • <i>BEST</i> (chèque Best) • <i>CADHOC</i> (chèque Cadhoc) • <i>CASHDRO</i> (cashDro) • <i>CASHDRO_REGUL</i> (cashdro régularisation) • <i>CATALINA_VOUCHER</i> (coupon Catalina) • <i>CA_DO</i> (chèque Ca Do) • <i>CHECK</i> (chèque) • <i>CHECK_MICR</i> (chèque micr) • <i>CHEQUE_ENERGIE</i> (chèque énergie) • <i>CHEQUE_FID_COOP</i> (chèque fidélité Coop Atlantique) • <i>CHEQUE_LIRE</i> (chèque Lire) • <i>COINMASTERS</i> (coinmasters) • <i>CREDIT_NOTE</i> (reprise avoir) • <i>CREDIT_NOTE_EMISSION</i> (émission avoir) • <i>CUSTOMER_ACCOUNT</i> (compte client) • <i>CUSTOMER_ACCOUNT_PAYMENT</i> (règlement compte client) • <i>DEPOSIT</i> (reprise acompte) • <i>DEPOSIT_EMISSION</i> (émission acompte) • <i>ECOMMERCE_REGUL</i> (ecommerce régularisation) • <i>EFT</i> (carte bancaire) • <i>EZP_GIFT_CARD</i> (carte cadeau Easy Prepaid) • <i>GENERIC</i> (générique) • <i>GIFT_CARD_CREDIT</i> (crédit carte cadeau) • <i>GIFT_CARD_DEBIT</i> (débit carte cadeau) • <i>GIFT_CERTIFICATE</i> (chèque cadeau) • <i>GIFT_CERTIFICATE_EMISSION</i> (émission chèque cadeau) • <i>GLORY</i> (glory) • <i>GUNNEBO</i> (gunnebo) • <i>HAVAS</i> (chèque Havas) • <i>HIGHCO_NIFTY_COUPON</i> (coupon HighCo Nifty) • <i>KADEOS</i> (chèque Kadeos) • <i>LIMONETIK</i> (limonetik) • <i>LOYALTY_CERTIFICATE</i> (chèque fidélité) • <i>LYDIA</i> (lydia) • <i>LYFPAY</i> (lyfpay) • <i>MCB</i> (carte bancaire MCB)

Tableau 172 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
pm_label	string	O	N	N	Label label montant positif
negative_amount_label	string	N	N	N	Label montant négatif
button_label	string	N	N	N	Label bouton label du bouton de sélection de mode de règlement
minimum_amount	decimal	N	N	N	Montant minimum
maximum_amount	decimal	N	N	N	Montant maximum
can_exceed	boolean	N	N	N	Peut dépasser ? peut dépasser le total du ticket
return_limit	decimal	N	O	N	Limite retour
open_drawer	boolean	N	N	N	Ouverture tiroir
authorized_on_balanced_receipt	boolean	N	N	N	Autorisé sur un ticket équilibré
authorized_on_negative_remaining_balanc	boolean	N	N	N	Autorisé sur reste à payer négatif si n'est pas coché, on ne pourra pas faire de retour de marchandise pour ce moyen de paiement
auto_end	choice	N	N	N	Cloturer automatiquement le ticket Choix possible : • 0 (pas de fin automatique) • 1 (fin automatique) • 2 (fin automatique si ticket équilibré) • 3 (fin automatique si ticket équilibré + affichage rendu)
ordering	integer	N	O	N	Placement
list_deduction	boolean	N	N	N	Prélèvement liste
automatic_closing_deduction	boolean	N	N	N	Prélèvement fermeture automatique
allow_negative_deduction	boolean	N	N	N	Autoriser prélèvement négatif
default_opening_amount	decimal	N	N	N	Fond de caisse ignoré si négatif

suite sur la page suivante

Tableau 172 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
deduction_proposition_threshold	decimal	N	N	N	Seuil de proposition d'un prélèvement
deduction_forcing_threshold	decimal	N	N	N	Seuil prélèvement obligatoire
can_be_transferred	boolean	N	N	N	Peut être transféré ?
requires_password	boolean	N	N	N	Mot de passe requis un mot de passe doit être renseigné pour être utilisé
scannable	boolean	N	N	N	Peut être scanné ?
display_mode_in_receipt_payment_view	choice	N	N	N	Paiement ticket Choix possible : • 0 (ne pas afficher) • 1 (affichage simple) • 2 (afficher avec val. pos.) • 3 (affichage simple + val. pos.)
display_mode_in_contribution_view	choice	N	N	N	Apport Choix possible : • 0 (ne pas afficher) • 1 (affichage simple) • 2 (afficher avec val. pos.) • 3 (affichage simple + val. pos.)
display_mode_in_purchase_view	choice	N	N	N	Dépense Choix possible : • 0 (ne pas afficher) • 1 (affichage simple) • 2 (afficher avec val. pos.) • 3 (affichage simple + val. pos.)

suite sur la page suivante

Tableau 172 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
display_mode_in_deduction_view	choice	N	N	N	Prélèvement Choix possible : • 0 (ne pas afficher) • 1 (affichage simple) • 2 (afficher avec val. pos.) • 3 (affichage simple + val. pos.)
display_mode_in_closing_deduction_view	choice	N	N	N	Prélèvement fermeture Choix possible : • 0 (ne pas afficher) • 1 (affichage simple) • 2 (afficher avec val. pos.) • 3 (affichage simple + val. pos.)
display_mode_in_simple_counting_view	choice	N	N	N	Comptage ponctuel Choix possible : • 0 (ne pas afficher) • 1 (affichage simple) • 2 (afficher avec val. pos.) • 3 (affichage simple + val. pos.)
display_mode_in_opening_counting_view	choice	N	N	N	Comptage ouverture Choix possible : • 0 (ne pas afficher) • 1 (affichage simple) • 2 (afficher avec val. pos.) • 3 (affichage simple + val. pos.)

suite sur la page suivante

Tableau 172 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
display_mode_in_opening_counting_view	choice	N	N	N	Comptage ouverture si anomalie clôture Choix possible : • 0 (ne pas afficher) • 1 (affichage simple) • 2 (afficher avec val. pos.) • 3 (affichage simple + val. pos.)
display_mode_in_closing_counting_view	choice	N	N	N	Comptage fermeture Choix possible : • 0 (ne pas afficher) • 1 (affichage simple) • 2 (afficher avec val. pos.) • 3 (affichage simple + val. pos.)
display_default_amount	boolean	N	N	N	Affichage montant par défaut
manual_reference	boolean	N	N	N	Référence manuelle ?
np_validity	duration	N	O	N	Durée de validité des paiement numérotés
hide_text	boolean	N	N	N	Cacher le texte
hide_free_amount_btn	boolean	N	N	N	Masquer le bouton comptage / montant libre
tr_payment	boolean	N	N	N	Paiement titre restaurant
auto_valid_payment	boolean	N	N	N	Valider automatiquement le paiement ?
auto_payment	boolean	N	N	N	Paiement auto.
auto_payment_ordering	integer	N	O	N	Ordre paiement auto.
external_reference	string	N	O	N	Code Externe
external_payment_transfer	boolean	N	N	N	Gestion externe des transferts de règlement
can_pay_western_union_send_money	boolean	N	N	N	Permet de régler un envoi d'argent Western Union
hide_in_sco_mode	boolean	N	N	N	Masquer en mode sco
sco_option	choice	N	N	N	Option sco Choix possible : • 0 (mode par défaut) • 1 (mode carte restaurant)

suite sur la page suivante

Tableau 172 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
rounding_policy	choice	N	N	N	Politique d'arrondi Choix possible : • 0 (pas d'arrondi) • 1 (arrondi 5 centimes) • 2 (arrondi à l'unité) • 3 (arrondi à 2 unités) • 4 (arrondi à 5 unités) • 5 (arrondi 2 centimes)
override_pm_label	boolean	N	N	N	Surcharge du libellé des lignes paiement
auto_cash_manager_change	boolean	N	N	N	Utilisé pour non rendu monnayeur automatique
extras	json	N	O	N	Extras
customer_account_only	boolean	N	N	N	Compte client uniquement
allow_immediate_cancellation	boolean	N	N	N	Annul. paiement immédiate autorisée
forbidden_with_product	boolean	N	N	N	Interdit avec articles
motive_on_counting_difference	boolean	N	N	N	Saisie motif écart de comptage
shop	fk	O	N	N	Magasin
return_mode	fk	N	O	N	Mode de rendu
currency	fk	N	O	N	Devise

3.149.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
pm_label	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
pm_type	choice	

suite sur la page suivante

Tableau 173 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
reference	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
shop	fk	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.150 api/payment_mode_possible_value/

Liste des valeurs possibles de la monnaie des moyens de paiement.

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Paielements > Modes règlement > Valeurs possibles*

3.150.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
label	string	O	N	N	Label
value	decimal	O	N	N	Valeur
ordering	integer	N	O	N	Placement
ordering_in_receipt_payment_view	integer	N	O	N	Placement paiement ticket
ordering_in_contribution_view	integer	N	O	N	Placement apport
ordering_in_purchase_view	integer	N	O	N	Placement dépense
ordering_in_deduction_view	integer	N	O	N	Placement prélèvement
ordering_in_counting_view	integer	N	O	N	Placement comptage

suite sur la page suivante

Tableau 174 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
value_type	choice	N	N	N	Type dénomination Choix possible : • 1 (Billets) • 2 (Pièces) • 3 (Rouleaux) • 4 (Vrac monnaie)
payment_mode	fk	O	N	N	Mode de paiement

3.151 api/payment_operation/

Liste toutes les opérations tiroir avec le ticket associé.

3.151.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
payment_name	field	N	N	O	libellé moyen de paiement
display_amount	field	N	N	O	montant affiché
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
pm_label	string	N	O	N	Label
total_amount	decimal	O	N	N	Montant total
foreign_currency_total	decimal	N	N	N	Total en monnaie étrangère
detail	json	N	O	N	Détail
auto_added	boolean	N	N	N	Ajouté automatiquement
receipt	fk	O	N	N	Ticket
payment_mode	fk	O	N	N	Mode de paiement

3.152 api/pda_labels/

Liste qui contient les étiquettes à imprimer, envoyées depuis la vue édition de fiche article sur PDA.

3.152.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
label_lines	nested object	N	N	O	lignes d'étiquettes produits
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
name	string	O	N	N	Nom affiché
shop	fk	O	N	N	Magasin

3.152.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
current	boolean	

suite sur la page suivante

Tableau 177 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
deleted_at	decimal	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
name	string	
shop	fk	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.153 api/pda_labels/esl_update/

Appel de la tache celery des étiquettes électroniques. C'est la tache qui traite vers quel service il faut envoyer les étiquettes.

3.153.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **POST**

3.153.2 Response

JSON

3.154 api/pda_labels/get_current_esl_list/

Récupère la liste courante des étiquettes électroniques pas encore envoyées. Il existe une liste courante par magasin.

3.154.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.154.2 Response

JSON

3.155 api/pda_labels/get_current_list/

Récupère la liste courante des étiquettes pas encore imprimées via l'administration Rpos. Il existe une liste courante par magasin.

3.155.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.155.2 Response

JSON

3.156 api/pda_labels_line/

Ligne d'étiquettes Pda à imprimer

3.156.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
labels_count	integer	N	N	N	Nombre d'étiquettes par colonne
product_pda_labels	fk	O	N	N	Liste des étiquettes pda
product	fk	O	N	N	Produit

3.157 api/pickup/

Retraits de marchandise avec articles et opérations

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Retraits de marchandise / Retrait*

3.157.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
pickup_items	field	N	N	O	articles à retirer
pickup_operations	field	N	N	O	opérations de retrait article
loyalty_card_number	string	N	N	O	N° carte de fidélité
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
status	choice	N	N	N	Statut Choix possible : • 0 (en attente de retrait) • 1 (retrait partiel) • 2 (retrait complet)
nb	string	O	N	N	N°

suite sur la page suivante

Tableau 179 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
gs1_128	string	O	N	N	Code GS1-128
date	datetime	N	N	O	Date
closure_date	datetime	N	O	N	Date de cloture
extras	json	N	O	N	Extras
comment	string	N	N	N	Commentaire
shop	fk	O	N	N	Magasin
receipt	fk	N	O	N	Ticket

3.157.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
closure_date	datetime	
closure_date_0	datetime	
closure_date_1	datetime	
comment	string	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
date	datetime	
date_0	datetime	
date_1	datetime	
deleted_at	decimal	
extras	string	
gs1_128	string	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
nb	string	
receipt	fk	
shop	fk	
status	choice	
training	boolean	

suite sur la page suivante

Tableau 180 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.158 api/pickup/<uuid :pk>/complete_pickup/

Retrait marchandise intégral

3.158.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **PATCH**

3.158.2 Requête

Le payload est vide

3.158.3 Réponse

JSON

3.159 api/pickup/<uuid :pk>/html/

Retrait de marchandise rendu au format html.

3.159.1 Méthode

La seule méthode http suportée est **GET**

3.159.2 Response

Document **HTML**

3.160 api/pickup/<uuid :pk>/pdf/

Retrait de marchandise rendu au format pdf.

3.160.1 Méthode

La seule méthode http suportée est **GET**

3.160.2 Response

Document **PDF**

3.161 api/pickup/<uuid :pk>/pickup/

Retrait marchandise

3.161.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **PATCH**

3.161.2 Requête

Le payload est constitué d'une liste de dictionnaires contenant l'id de la ligne de retrait et la quantité à retirer

3.161.2.1 Exemple requête

```
{
  "data": [
    {
      "id": "9287fb75-7cfb-4c70-a314-90deea94f296",
      "quantity": 5
    }, {
      "id": "e6a2d805-4c45-497e-842d-1e23c313184c",
      "quantity": 20
    }
  ]
}
```

3.161.3 Réponse

JSON

3.162 api/pickup_conf/

Configuration des filtres de création des retraits marchandise

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Paramétrages/Conf. retraits marchandise*

3.162.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
name	string	N	N	N	Nom
item_filters	json	N	O	N	Filtres création retrait marchandise liste des filtres à appliquer sur les lignes articles du ticket pour générer le retrait de marchandise. L'opérateur entre les différents filtres est « ET ».

suite sur la page suivante

Tableau 181 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
item_excludes	json	N	O	N	Exclusions création retrait marchandise liste des exclusions à appliquer sur les lignes articles du ticket pour générer le retrait de marchandise. L'opérateur entre les différentes exclusions est « OU ».

3.162.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
item_excludes	string	
item_filters	string	
name	string	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.163 api/pickup_item/

Articles retrait de marchandise

3.163.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
max_pickup_quantity	decimal	N	N	O	quantité max retrait
receipt_id	string	N	N	O	id ticket
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
status	choice	N	N	N	Statut Choix possible : • 0 (en attente de retrait) • 1 (retrait partiel) • 2 (retrait complet)
date	datetime	N	N	O	Date
pickup_date	datetime	N	O	N	Date de retrait
extras	json	N	O	N	Extras
initial_quantity	decimal	O	N	N	Quantité initiale à retirer
collected_quantity	decimal	N	N	N	Quantité retirée
comment	string	N	N	N	Commentaire

suite sur la page suivante

Tableau 183 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
label_1	string	O	N	N	Label 1
ean	string	N	O	N	EAN
					EAN produit
serial_number	string	N	N	N	Numéro de série
discount	decimal	N	N	N	Remise
					total des remises appliquées sur la ligne
vat_rate	decimal	O	N	N	Taux de T.V.A.
vat_code	integer	N	O	N	Code T.V.A.
total_incl_tax	decimal	O	N	N	Total T.T.C.
					Total ligne : prix de vente * quantité.
total_excl_tax	decimal	O	N	N	Total H.T.
					Total ligne H.T. : total Ligne/(1 + T.V.A./100).
total_vat	decimal	O	N	N	Total T.V.A. ligne
department	fk	N	O	N	Département
product	fk	N	O	N	Product
pickup	fk	O	N	N	Article à retirer

3.163.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
collected_quantity	decimal	
comment	string	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
date	datetime	

suite sur la page suivante

Tableau 184 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
date_0	datetime	
date_1	datetime	
deleted_at	decimal	
department	fk	
discount	decimal	
ean	string	
extras	string	
id	uuid	
initial_quantity	decimal	
is_deleted	boolean	
label_1	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
pickup	choice	
pickup_date	datetime	
product	fk	
serial_number	string	
shop	fk	
status	choice	
total_excl_tax	decimal	
total_incl_tax	decimal	
total_vat	decimal	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
vat_code	decimal	
vat_rate	decimal	

3.164 api/pickup_item/<uuid :pk>/complete_pickup/

Retrait marchandise intégral de l'article

3.164.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **PATCH**

3.164.2 Réponse

JSON

3.165 api/pickup_item/<uuid :pk>/pickup_quantity/

Retrait marchandise partiel de l'article le payload doit contenir la quantité retirée

Exemple :

3.165.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **PATCH**

3.165.2 Réponse

JSON

3.166 api/pickup_operation/

Opérations de retrait de marchandise

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Retraits de marchandise / Opérations*

3.166.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
ean	string	N	N	O	EAN
label_1	string	N	N	O	libellé
receipt_id	string	N	N	O	id ticket
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
collected_quantity	decimal	O	N	N	Quantité retirée
comment	string	N	N	N	Commentaire
date	datetime	N	N	O	Date de l'opération
pickup_item	fk	O	N	N	Opérations retrait
pickup	fk	O	N	N	Opérations retrait

3.166.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
collected_quantity	decimal	
comment	string	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
date	datetime	
date_0	datetime	
date_1	datetime	
deleted_at	decimal	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
pickup	fk	
pickup_item	fk	
shop	fk	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.167 api/points/(?P<loyalty_card_number>[0-9A-Za-z_-]+)/

Récupérer et modifier le nombre de points d'un client

3.168 api/pos/

Description des terminaux d'encaissement avec un lien vers la configuration.

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Caisses > Terminaux*

3.168.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
printers	nested object	N	N	O	Printers
status	field	N	N	O	statut
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
code	string	O	N	N	Code
description	string	N	N	N	Description
local_ip	string	N	O	N	Adresse ip

suite sur la page suivante

Tableau 187 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
force_format	choice	N	N	N	Format Choix possible : • 0 (Défaut) • 1 (Format XS) • 2 (SCO vertical (Borne))
hide_cursor	boolean	N	N	N	Masquer le curseur ?
display_training_button	boolean	N	N	N	Afficher le bouton formation
display_quit_button	boolean	N	N	N	Afficher le bouton quitter
external_id	string	N	N	N	Identifiant externe
shop	fk	O	N	N	Magasin
pos_conf	fk	O	N	N	Configuration caisse
pos_group	fk	O	N	N	Groupe terminaux
wopr	fk	O	N	N	Moteur de caisse
supervisor_pos	fk	N	O	N	Caisse superviseur
associated_cashier	fk	N	O	N	Caissier associé

3.168.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
code	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
pos_conf	fk	
shop	fk	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in

suite sur la page suivante

Tableau 188 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
wopr	choice	

3.169 api/pos_conf/

Configuration / description des configurations caisse utilisées par les « Terminaux » ou « Groupes terminaux ».

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Caisses > Configurations caisse*

3.169.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
non_printed_receipts_types	nested object	N	N	O	tickets non imprimé
multiple_printing_receipts_types	nested object	N	N	O	tickets à impression multiple
light_confs	nested object	N	N	O	configs lanterneau
blocked_auto_closures	nested object	N	N	O	blocages clôture auto
keyboard_mappings	nested object	N	N	O	configurations clavier
image_url	field	N	N	O	url image
pos_conf_image	file upload	N	O	N	Image caisse
printer_image	file upload	N	O	N	Image imprimante
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier

suite sur la page suivante

Tableau 189 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
name	string	O	N	N	Nom
cents_mode	boolean	N	N	N	Saisir les prix en centimes
welcome_message_11	string	N	N	N	Message de bienvenue ligne 1 visu client
welcome_message_12	string	N	N	N	Message de bienvenue ligne 2 visu client
check_order	string	N	N	N	Ordre des chèques
check_city	string	N	N	N	Ville sur cheque
check_bank_name	string	N	N	N	Nom de la banque sur cheque
check_account_number	string	N	N	N	Numero de compte cheque
check_low_stock	boolean	N	N	N	Vérifie un stock bas
max_products_per_line	integer	N	N	N	Nombre maximum de produit par ligne produit
non_unit_products_max_quantity	integer	N	N	N	Quantité maximale pour les produits vrac évite qu'un code barre soit saisi à la place d'une quantité
reload_after_n_receipt	integer	N	N	N	Relance ihm de caisse automatiquement après N ticket(s) évite les fuites de mémoire javascript
no_product_scan_in_payment_mode	boolean	N	N	N	Pas de scan produit en mode paiement
auto_grid_button	boolean	N	N	N	Création automatique de la grille produit
auto_grid_button_no_category	boolean	N	N	N	Supprimer les branches en mode auto grid button
specific_legal_info	boolean	N	N	N	Infos légales spécifiques
display_negative_amounts	boolean	N	N	N	Affichage des montants négatifs
weighing_timeout	decimal	N	N	N	Timeout pesée en secondes
weighing_retry	decimal	N	N	N	Délai entre 2 tentative de peseés en secondes
weighing_tare	integer	N	O	N	Tare par défaut (en grammes)

suite sur la page suivante

Tableau 189 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
weighing_tare_rounding	choice	N	N	N	Précision arrondi tare (en grammes) Choix possible : • 2 (2) • 5 (5) • 10 (10)
group_promotions_on_receipt	boolean	N	N	N	Grouper les lignes promotions sur le ticket Au lieu de n lignes d'une promo, une seule ligne de la promo avec le montant cumulé
auto_pause_duration	duration	N	N	N	Temps pause automatique
change_timeout	integer	N	N	N	Timeout rendu monnaie en secondes
auto_pos_closing_time	time	N	O	N	Heure de fermeture auto des caisses
group_products_in_product_line	boolean	N	N	N	Regrouper les articles identiques regroupe les articles identiques dans la même ligne article, sauf si un sous-total a été fait
check_drawer_closing	boolean	N	N	N	Vérification fermeture tiroir
pos_css	string	N	O	N	CSS caisse
ignore_slip_exit	boolean	N	N	N	Ignorer la détection de sortie des chèques /facturettes
code_com	string	N	O	N	Code communication
purge_receipts	boolean	N	N	N	Purge des tickets
purge_days_to_keep	integer	N	N	N	Nb de jours à garder
crontab_hour	string	N	N	N	Crontab heure
crontab_minute	string	N	N	N	Crontab minute
crontab_day_of_week	string	N	N	N	Crontab jour de la semaine
crontab_day_of_month	string	N	N	N	Crontab jour du mois
crontab_month_of_year	string	N	N	N	Crontab mois de l'année

suite sur la page suivante

Tableau 189 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
sound_on_warning	choice	N	N	N	Son lors d'une alerte Choix possible : • 0 (pas d'alerte sonore) • 1 (beep système sur le moteur de caisse) • 2 (alerte sonore sur le moteur de caisse) • 3 (alerte sonore sur le terminal)
print_policy	choice	N	N	N	Politique d'impression ticket Choix possible : • 0 (Tous les tickets) • 1 (Demander avant d'imprimer) • 2 (Pas d'impression) • 3 (Demander impression / pas d'impression / envoi par SMS / envoi par email / ticket CB uniquement) • 4 (Demander impression / pas d'impression / envoi par SMS / envoi par email) • 5 (Demander avant d'imprimer, ne pas proposer ticket CB uniquement)
reprint_np_emissions	boolean	N	N	N	Réimprimer les émissions de paiements numérotés
cut_nps	boolean	N	N	N	Découpe ticket paiement numéroté
no_eft_receipt_cut	boolean	N	N	N	Les tickets CB restent attachés au ticket de caisse
eft_delay_print	boolean	N	N	N	Retarder l'impression ticket cb (annul. / abandon)
prompt_duration	integer	N	N	N	Durée en secondes de la demande d'impression ticket
loyalty_card_required	boolean	N	N	N	Identification client obligatoire
sco_display_welcome_step	boolean	N	N	N	Afficher l'étape bienvenue (étape 0 sco)
sco_display_scan_loyalty_step	boolean	N	N	N	Afficher la demande de scan de la carte fidélité (étape 2 sco)
sco_display_scan_loyalty_coupon	boolean	N	N	N	Afficher la demande du scan d'un bon d'achat (étape 2.1 sco)
sco_display_send_receipt_step	boolean	N	N	N	Afficher la demande envoi ticket (étape 4 sco)
sco_display_auto_phone_number	boolean	N	N	N	Afficher automatiquement la demande de numéro mobile (étape 4 sco)
sco_display_rloy_registration_after_paym	boolean	N	N	N	Afficher demande inscription rloy apres paiement (étape 4 sco)
sco_display_discount_coupon	boolean	N	N	N	Afficher les coupons de réductions disponibles (étape 5 sco)
sco_show_last_product_scan	boolean	N	N	N	Afficher la vue dernier article scanné

suite sur la page suivante

Tableau 189 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
sco_custom_warning	boolean	N	N	N	Message personnalisé pour les erreurs produit, paiement, etc.
sco_auto_valid_first_payment	boolean	N	N	N	Valider automatiquement le premier moyen de paiement
sco_type	choice	N	N	N	Type de sco Choix possible : • 0 (Défaut) • 1 (Sco avec ticket au format grille d'articles)
sco_unlock_error_prefix	string	N	O	N	Prefixe pour débloquer la caisse en mode warning
sco_resize_grid	boolean	N	N	N	Adapter les dimensions de la grille sur le sco
sco_block_scanner_on_finalize_receipt	boolean	N	N	N	Bloquer le scanner lors de la finalisation ticket (sco)
sco_prompt_abandon_receipt_minutes	integer	N	N	N	Nombre de minutes avant la demande d'abandon ticket (sco)
sco_abandon_receipt_minutes	integer	N	N	N	Nombre de minutes avant abandon ticket (sco)
sco_payment_error_display_timeout	integer	N	N	N	Nombre de secondes durée d'affichage erreur paiement (sco)
display_options	json	N	O	N	Option affichage
forms	json	N	O	N	Options formulaires
sounds	json	N	O	N	Options son / beep
authorized_badge_tags	string	N	O	N	Liste de tags autorisant le scan badge
check_guarantor_badge_pwd	boolean	N	N	N	Vérif. badge + mdp forçage responsable
no_drawer_opening_before_paid_receipt	boolean	N	N	N	Pas d'ouverture tiroir avant paiement complet du ticket
no_mixed_returns	boolean	N	N	N	Pas de ventes sur un ticket de retour article
variable_tare_choice	boolean	N	N	N	Afficher le choix de la tare variable
variable_tare_behavior	choice	N	N	N	Comportement choix de la tare variable Choix possible : • 0 (Saisie optionnelle) • 1 (Saisie obligatoire)
display_upgrade_button	boolean	N	N	N	Afficher bouton M.A.J. Rpos

suite sur la page suivante

Tableau 189 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
display_ean_product_line	choice	N	N	N	Affichage ean sur ligne article L'affichage est effectué sur le rendu ticket Choix possible : • 0 (Ne pas afficher) • 1 (Ean avant label article) • 2 (Ean sur ligne séparée)
display_total_excl_tax_product_line	boolean	N	N	N	Afficher total H.T. sous ligne article N'est affiché que sur l'interface de caisse, pas sur le rendu ticket
display_ean_under_product_line	boolean	N	N	N	Afficher EAN sous ligne article N'est affiché que sur l'interface de caisse, pas sur le rendu ticket
negative_payment_line_policy	choice	N	N	N	Politique d'ajout de ligne de paiement négative Choix possible : • 0 (Pas de blocage) • 1 (Blocage si rendu > total du mdp pour le ticket)
pos_com_type	choice	N	N	N	Mode de communication AMQP caisse Choix possible : • 1 (com. inter_caisse) • 2 (com. centralisée)
payment_grid_root_code_com	string	N	N	N	Racine de la grille paiement (code_com)
server_request_timeout	decimal	N	N	N	Timeout requête serveur caisse en secondes
gateway_receipt	boolean	N	N	N	Emission d'un code portillon
no_sale_if_payment_lines	boolean	N	N	N	Pas de ventes sur un ticket avec paiements
receipt_return_days_limit	integer	N	O	N	Limite de jours pour retour article
themes	json	N	O	N	Thèmes
extras	json	N	O	N	Extras
shop	fk	O	N	N	Magasin

suite sur la page suivante

Tableau 189 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
root_grid_button	fk	N	O	N	Racine de la grille produit
bauer_pos_conf	fk	N	O	N	Conf. de caisse bauer
payment_modes	nested object	N	N	N	Moyens de paiement autorisés
cashier_groups	nested object	N	N	N	Groupe de caissier

3.169.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
name	string	
shop	fk	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.170 api/pos_form/

Formulaire de caisse

La liste des type est déclarée dans pos_form.admin

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Caisses > Formulaires*

3.170.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
code	string	O	N	N	Code
description	string	O	N	N	Description

suite sur la page suivante

Tableau 191 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
fields	json	N	O	N	Champs Structure de fields : <pre>[{ "type": {"value": str, "display_ ↪value": str}, "key": str, "name": str, "html": str, "choices": [{"value": str, ↪"display_name": str}] }]</pre> html est utilisé uniquement pour le type « html » choices est utilisé uniquement pour le type « choices »
extras	json	N	O	N	Extras
shop	fk	O	N	N	Magasin

3.170.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
code	string	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
shop	choice	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in

suite sur la page suivante

Tableau 192 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.171 api/pos_group/

Configuration / description des « groupes terminaux ».

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Caisses > Groupes terminaux*

3.171.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
name	string	O	N	N	Nom
description	string	N	N	N	Description
code	string	O	N	N	Code
extras	json	N	O	N	Extras
shop	fk	O	N	N	Magasin
parent	fk	N	O	N	Parent

suite sur la page suivante

Tableau 193 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
root_grid_button	fk	N	O	N	Racine grille caisse

3.171.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
code	string	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
name	string	
shop	fk	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.172 api/pos_message/

Message inter-caisses

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Caisses > Messages caisse*

3.172.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
date	datetime	O	N	N	Date message
message	string	O	N	N	Message

suite sur la page suivante

Tableau 195 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
message_type	choice	N	N	N	Type de message Choix possible : • 0 (information) • 1 (avertissement) • 2 (erreur) • 3 (appel hôte(sse)) • 4 (refresh ihm) • 5 (suspend le ticket)
extras	json	N	O	N	Extras
shop	fk	O	N	N	Magasin
origin_wopr	fk	N	O	N	Moteur origine
origin_pos	fk	N	O	N	Caisse origine
dest_wopr	fk	N	O	N	Moteur destination
dest_pos	fk	N	O	N	Caisse destination

3.172.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
date	datetime	
date_0	datetime	
date_1	datetime	
deleted_at	decimal	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
message	string	
shop	fk	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in

suite sur la page suivante

Tableau 196 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.173 api/price_updater/

Modèle pour la planification des changements de prix de vente les changements de prix de vente se font en deux modes :

1. Mode saisie : l'utilisateur saisi les prix à la main
2. **Mode pourcentage**
[les nouveaux prix sont calculés automatiquement en] fonction d'un pourcentage donné

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Back-Office > Mise à jour de prix*

3.173.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
is_applicable	boolean	N	N	O	Is applicable
is_end_applicable	boolean	N	N	O	Is end applicable
line_count	integer	N	N	O	Nb lignes
price_lines	nested object	N	N	O	ligne application tarif
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier

suite sur la page suivante

Tableau 197 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
updater_type	choice	N	N	N	Type de mise à jour prix Choix possible : • 1 (Planification changement prix) • 2 (Validation nouveaux prix)
active	boolean	N	N	N	Actif
name	string	O	N	N	Nom affiché
price_type	choice	N	N	N	Type de prix Choix possible : • 0 (prix d'achat) • 1 (prix de vente) • 2 (prix promo) • 3 (prix magasin) • 4 (prix enseigne)
status	choice	N	N	N	Statut Choix possible : • 1 (créé) • 2 (programmé) • 3 (appliqué) • 4 (échoué) • 5 (fin appliquée) • 6 (fin échouée)
update_date	datetime	N	O	N	Planification du changement prix
end_date	datetime	N	O	N	Fin du changement prix
percent_mode	boolean	N	N	N	Application d'un pourcentage
update_percent	decimal	N	O	N	Pourcentage de variation de prix
margin_mode	boolean	N	N	N	Application d'une marge
update_margin	decimal	N	O	N	Taux de marge à appliquer
applied_date	datetime	N	O	O	Application du changement prix
end_applied_date	datetime	N	O	O	Application fin du changement prix
applied_by	string	N	N	N	Changement prix appliqué par
end_applied_by	string	N	N	N	Fin changement prix appliqué par

suite sur la page suivante

Tableau 197 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
shop	fk	O	N	N	Magasin

3.173.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
active	boolean	
applied_by	string	
applied_date	datetime	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
date_0	datetime	
date_1	datetime	
deleted_at	decimal	
end_applied_by	string	
end_applied_date	datetime	
end_date	datetime	
end_date_0	datetime	
end_date_1	datetime	
id	uuid	
is_applicable	boolean	
is_deleted	boolean	
margin_mode	boolean	
name	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
percent_mode	boolean	
price_type	choice	
shop	fk	
status	choice	
training	boolean	
update_date	datetime	

suite sur la page suivante

Tableau 198 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
update_margin	decimal	
update_percent	decimal	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
updater_type	choice	

3.174 api/price_updater/<uuid :pk>/apply_update/

Applique la mise à jour de prix.

3.174.1 Méthode

Les méthodes http supportées sont **POST** et **PATCH**

3.174.2 Response

Texte

3.175 api/price_updater/<uuid :pk>/end_update/

Annule la mise à jour de prix.

3.175.1 Méthode

Les méthodes http supportées sont **POST** et **PATCH**

3.175.2 Response

Texte

3.176 api/price_updater_admin/

Modèle pour la planification des changements de prix de vente les changements de prix de vente se font en deux modes :

1. Mode saisie : l'utilisateur saisi les prix à la main
2. **Mode pourcentage**
[les nouveaux prix sont calculés automatiquement en] fonction d'un pourcentage donné

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Back-Office > Mise à jour de prix*

3.176.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
is_applicable	boolean	N	N	O	Is applicable
is_end_applicable	boolean	N	N	O	Is end applicable
line_count	integer	N	N	O	Nb lignes
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier

suite sur la page suivante

Tableau 199 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
updater_type	choice	N	N	N	Type de mise à jour prix Choix possible : • 1 (Planification changement prix) • 2 (Validation nouveaux prix)
active	boolean	N	N	N	Actif
name	string	O	N	N	Nom affiché
price_type	choice	N	N	N	Type de prix Choix possible : • 0 (prix d'achat) • 1 (prix de vente) • 2 (prix promo) • 3 (prix magasin) • 4 (prix enseigne)
status	choice	N	N	N	Statut Choix possible : • 1 (créé) • 2 (programmé) • 3 (appliqué) • 4 (échoué) • 5 (fin appliquée) • 6 (fin échouée)
update_date	datetime	N	O	N	Planification du changement prix
end_date	datetime	N	O	N	Fin du changement prix
percent_mode	boolean	N	N	N	Application d'un pourcentage
update_percent	decimal	N	O	N	Pourcentage de variation de prix
margin_mode	boolean	N	N	N	Application d'une marge
update_margin	decimal	N	O	N	Taux de marge à appliquer
applied_date	datetime	N	O	O	Application du changement prix
end_applied_date	datetime	N	O	O	Application fin du changement prix
applied_by	string	N	N	N	Changement prix appliqué par
end_applied_by	string	N	N	N	Fin changement prix appliqué par

suite sur la page suivante

Tableau 199 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
shop	fk	O	N	N	Magasin

3.176.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
active	boolean	
applied_by	string	
applied_date	datetime	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
date_0	datetime	
date_1	datetime	
deleted_at	decimal	
end_applied_by	string	
end_applied_date	datetime	
end_date	datetime	
end_date_0	datetime	
end_date_1	datetime	
id	uuid	
is_applicable	boolean	
is_deleted	boolean	
margin_mode	boolean	
name	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
percent_mode	boolean	
price_type	choice	
shop	fk	
status	choice	
training	boolean	
update_date	datetime	

suite sur la page suivante

Tableau 200 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
update_margin	decimal	
update_percent	decimal	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
updater_type	choice	

3.177 api/price_updater_line/

Ligne changement de prix d'un produit

3.177.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
product	fk	N	O	N	Product
is_new_product	boolean	N	N	O	Is new product
family_code	string	N	N	O	code famille
family_name	string	N	N	O	nom famille
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
old_price	decimal	N	O	N	Ancien prix de vente
new_price	decimal	N	O	N	Nouveau prix de vente
old_buying_price	decimal	N	O	N	Ancien prix d'achat
new_buying_price	decimal	N	O	N	Nouveau prix d'achat

suite sur la page suivante

Tableau 201 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
end_status	choice	N	N	N	Statut fin changement de prix Choix possible : • 0 () • 1 (retour à l'ancien prix) • 2 (prix modifié depuis la mise à jour, aucun changement effectué)
extras	json	N	O	N	Extras
price_updater	fk	O	N	N	Changement prix

3.177.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
buying_price_variation	string	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
end_status	choice	
extras	string	
global_price_variation	string	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
is_new_product	boolean	
new_buying_price	decimal	
new_price	decimal	
old_buying_price	decimal	
old_price	decimal	
price_updater	choice	
product	fk	
training	boolean	

suite sur la page suivante

Tableau 202 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.178 api/pricing/

Table de tarification

Permet de tarifier des produits de manière dissociée. Possibilité de conditionner la tarification avec des campagnes spécifiques.

Cette fonctionnalité permet d'enregistrer plusieurs lignes avec des prix et des quantités différentes selon des dates de début et de fin. L'ordre des lignes est important : dès que le moteur rencontre une ligne qui répond à toutes les conditions, il prend le prix indiqué dans cette ligne.

Le champ « prices » Δ 1 est une liste et permet d'enregistrer plusieurs prix avec les options suivantes :

```
prices = [  
  {  
    'quantity': <decimal>,  
    'selling_price': <decimal>,  
    'start_date': <datetime> (optionnel),  
    'end_date': <datetime> (optionnel),  
    'name': <str> (optionnel),  
    'promo_price': <bool> (optionnel)  
  },  
  ...  
]
```

- “quantity” : nombre de produits présents sur le ticket
- “selling_price” : prix de vente souhaité
- “start_date” : date de début de la campagne
- “end_date” : date de fin de la campagne
- “promo_price” : indique s’il s’agit d’une promotion
- “name” : description optionnelle (affichée si “promo_price” est activé)

3.178.1 prices Δ 1

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
quantity	decimal	O	N	N	Nombre de produits présents sur le ticket
selling_price	decimal	O	N	N	Prix de vente souhaité
start_date	datetime	N	Y	N	Date de début de la campagne
end_date	datetime	N	Y	N	Date de fin de la campagne
promo_price	bool	N	Y	N	Indique s'il s'agit d'une promotion
name	str	N	Y	N	Description

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Articles > Tarification*

3.178.2 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
ean	string	O	N	N	Ean

suite sur la page suivante

Tableau 204 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
prices	json	N	O	N	Liste des prix
shop	fk	O	N	N	Magasin

3.178.3 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
ean	string	
is_deleted	boolean	
shop	fk	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.179 api/printer/

Configuration / paramétrage des périphériques de type d'imprimante utilisées en caisse.

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Périphériques > Imprimantes*

3.179.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
code	choice	N	N	N	Code Choix possible : • 1 (première imprimante) • 2 (deuxième imprimante) • 3 (troisième imprimante) • 4 (quatrième imprimante) • 5 (cinquième imprimante)
name	string	N	N	O	nom
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier

suite sur la page suivante

Tableau 206 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
model	choice	N	N	N	Modèle d'imprimante Choix possible : • <i>adyen</i> (Adyen) • <i>android</i> (Imprimante intégré android) • <i>ares</i> (Aures ODP333 USB) • <i>epos_printer</i> (Epson ePos-Device XML) • <i>epson_fiscpos</i> (Imprimante fiscale Epson) • <i>file_printer</i> (pas d'imprimante) • <i>h300_usb</i> (HP H300 USB) • <i>javapos</i> (Javapos) • <i>snbc_s80_usb</i> (SNBC BTP-S80 USB) • <i>tmh6000</i> (Epson matricielle RS232) • <i>tmh6000_net</i> (Epson matricielle réseau (esc/pos direct)) • <i>tmh6000_usb</i> (Epson matricielle USB) • <i>tmt88</i> (Epson RS232) • <i>tmt88_net</i> (Epson réseau (esc/pos direct)) • <i>tmt88_usb</i> (Epson USB)
params	json	N	O	N	Paramètres imprimante
shop	fk	O	N	N	Magasin
wopr	fk	O	N	N	Moteur de caisse
poses	nested object	N	N	N	Poses

3.179.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
code	choice	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty

suite sur la page suivante

Tableau 207 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
shop	fk	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.180 api/product/

Configuration / Description des fiches article.

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Articles > Articles*

3.180.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
product_image	file upload	N	O	N	Image
image_url	field	N	N	O	url image
image_path	field	N	N	O	chemin image
selling_price_display	string	N	O	O	prix de vente affiché
linked_products	field	N	N	O	articles liés
product_variants	field	N	N	O	variantes du produit
active_prices	list	N	N	O	tarifs actifs du produit
addresses	nested object	N	N	N	adressages du produit
linked_codes	nested object	N	N	O	codes liés
shop_price_margin_rate	string	N	O	O	marge tarif magasin
display_price_per_unit	string	N	N	O	prix par unité
display_packaged_quantity	string	N	N	O	quantité conditionnée
internal_packaging	decimal	N	O	N	Conditionnement interne
current_ordered_quantity	string	N	N	O	encours de commande (qté)
current_ordered_units	string	N	N	O	encours de commande (UC)
next_delivery_quantity	string	N	N	O	prochaine livraison (qté)
next_delivery_units	string	N	N	O	prochaine livraison (UC)
price_excl_tax	string	N	O	O	prix hors taxes
product_type_attributes	json	N	N	O	Nom des attributs du type de produit
taxes	json	N	O	N	Taxes
end_of_life_stock	decimal	N	N	O	Stock DLV

suite sur la page suivante

Tableau 208 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
has_end_of_life_product	boolean	N	N	O	A des DLV
default_supplier	nested object	N	O	N	Fournisseur par défaut
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
ean	string	O	N	N	Ean
short_code	string	N	O	N	Code court
serial_numbered	boolean	N	N	N	Produit avec numéro de série
label_1	string	O	N	N	Label 1
label_2	string	N	N	N	Label 2
label_3	string	N	N	N	Label 3
selling_price	decimal	O	N	N	Prix de vente

suite sur la page suivante

Tableau 208 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
selling_unit	choice	N	N	N	Unité de vente Choix possible : • 1 (unité) • 2 (mètre) • 3 (kilogramme) • 4 (gramme) • 5 (litre) • 6 (mètre carré) • 7 (mètre cube) • 8 (tonne) • 9 (hectolitre) • 10 (quintal) • 11 (cent) • 12 (dose) • 13 (hectare) • 14 (jour) • 15 (heure) • 16 (mille) • 17 (centimètre) • 18 (centimètre carré)

suite sur la page suivante

Tableau 208 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
input_method	choice	N	N	N	Procédé entrée Choix possible : • 1 (produit) • 2 (prix code) • 3 (quantité produit) • 4 (prix produit) • 5 (quantité prix produit) • 6 (pesé) • 7 (gratuit) • 8 (déclencheur) • 9 (livraison à domicile) • 10 (Western Union) • 11 (saisie prix et libellé)

suite sur la page suivante

Tableau 208 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
displayed_selling_unit	choice	N	O	N	Unité de vente affichée Choix possible : • 1 (unité) • 2 (mètre) • 3 (kilogramme) • 4 (gramme) • 5 (litre) • 6 (mètre carré) • 7 (mètre cube) • 8 (tonne) • 9 (hectolitre) • 10 (quintal) • 11 (cent) • 12 (dose) • 13 (hectare) • 14 (jour) • 15 (heure) • 16 (mille) • 17 (centimètre) • 18 (centimètre carré)
displayed_unit_multiplier	choice	N	N	N	Multiplicateur unité affiché Choix possible : • 0.001 (kilogramme en gramme) • 1 (pas de conversion) • 1000 (gramme en kilogramme)
blocked	boolean	N	N	N	Bloqué
buying_price	decimal	N	N	N	Prix achat H.T. par défaut
shipping_cost	decimal	N	N	N	Frais de port
tare	integer	N	O	N	Tare
handle_stock	boolean	N	N	N	Gérer le stock
stock	decimal	N	O	N	Stock
low_stock_alert	integer	N	N	N	Alerte stock bas à partir de

suite sur la page suivante

Tableau 208 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
best_before_date	date	N	O	N	Date limite de consommation
auto_pos_button	boolean	N	N	N	Creation bouton automatique sur la caisse
grid_search_flag	boolean	N	N	N	Flag recherche pour la grille caisse
discount_allowed	boolean	N	N	N	Remise automatique autorisée
manual_discount_allowed	boolean	N	N	N	Remise manuelle autorisée
hide_linked_products	boolean	N	N	N	Cacher les articles liés
is_component	boolean	N	N	N	Est un composant (ne peut être vendu seul)
has_linked_products	boolean	N	N	N	A des articles liés
qualifies_for_ticket_resto	boolean	N	N	N	Payable en titres restaurant
production_batch_eligibility	boolean	N	N	N	Vendable par lot
ordering_unit	decimal	N	N	N	Unité de commande
packaging_unit	choice	N	N	N	Unité de conditionnement Choix possible : • 1 (unité) • 2 (mètre) • 3 (kilogramme) • 4 (gramme) • 5 (litre) • 6 (mètre carré) • 7 (mètre cube) • 8 (tonne) • 9 (hectolitre) • 10 (quintal) • 11 (cent) • 12 (dose) • 13 (hectare) • 14 (jour) • 15 (heure) • 16 (mille) • 17 (centimètre) • 18 (centimètre carré)
packaged_quantity	decimal	N	N	N	Quantité conditionnée
max_quantity	decimal	N	O	N	Quantité maximale de commande

suite sur la page suivante

Tableau 208 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
supplier_reference	string	N	N	N	Référence fournisseur générique
country_origin	choice	N	N	N	Origine
temporary	boolean	N	N	N	Article temporaire
external_id	string	N	O	N	External_id
margin_rate	decimal	N	N	O	Marge
pamp	decimal	N	N	N	Pamp
promo_price	decimal	N	O	N	Prix promo
shop_price	decimal	N	O	N	Prix magasin
global_price	decimal	N	O	N	Prix enseigne
promotions	json	N	O	N	Promotions
alerts	json	N	O	N	Alertes
Chaque alerte est composée de 3 clés : • displayed_alert : Le texte affiché en caisse • printed_alert : Le texte imprimé sur le ticket • editable : si true, l'alerte est modifiable sur le serveur, sinon uniquement par API					
extras	json	N	O	N	Extras
last_selling_date	datetime	N	O	N	Date dernière vente
ignore_code_identification	boolean	N	N	N	Ignorer l'identification code
Si cette option est cochée, lorsque l'article est ajouté au ticket via l'identification code, les données et la cinématique définis par l'identification code seront ignorés					
orderable	boolean	N	N	N	Commandable
single_addressing	boolean	N	N	N	Limiter à un seul adressage
non_returnable	boolean	N	N	N	Interdire transformation ligne article en retour
receipt_mandatory	boolean	N	N	N	Édition automatique du ticket si présence du produit
external_extras	json	N	O	N	Extras venant d'un système extérieur
shop	fk	O	N	N	Magasin
department	fk	O	N	N	Département

suite sur la page suivante

Tableau 208 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
product_type	fk	N	O	N	Type de produit
vat	fk	O	N	N	T.V.A.
categories	nested object	N	N	N	Catégories
suppliers	nested object	N	N	N	Fournisseur

3.180.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
addresses	fk	
addresses_code_range	list	
blocked	boolean	
buying_price	decimal	gte, lte, gt, lt, in, range
category_code	string	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
department	fk	
ean	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
global_price	decimal	gte, lte, gt, lt, in, range
grid_search_flag	boolean	
handle_stock	boolean	
has_image	string	
has_promo_price	boolean	
has_shop_price	boolean	
has_stock	boolean	
has_suppliers	boolean	
inventory_product_list	string	
is_deleted	boolean	

suite sur la page suivante

Tableau 209 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
label_1	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
label_2	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
label_3	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
linked_code	string	
linked_product_children	string	
linked_suppliers	string	
low_stock_only	boolean	
never_sold	boolean	
no_variants	boolean	
orderable	boolean	
production_batch_eligibility	boolean	
promo_price	decimal	gte, lte, gt, lt, in, range
promotion	string	
qualifies_for_ticket_resto	boolean	
qualifies_for_ticket_resto_only	boolean	
selling_date_gte	datetime	
selling_date_lte	datetime	
selling_price	decimal	
selling_price__range	list	
shop	fk	
shop_price	decimal	gte, lte, gt, lt, in, range
short_code	string	
stock	decimal	gte, lte, gt, lt, in, range
suppliers	fk	
tag	string	
taxes	string	
temporary	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
vat	fk	

suite sur la page suivante

Tableau 209 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
-----	------	--------

3.181 api/product/<uuid :pk>/conditioning_products/

Récupération des conditionnements du produit.

3.181.1 Méthode

La seule méthode http suportée est **GET**

3.181.2 Response

Liste des conditionnements du produit.

3.182 api/product/<uuid :pk>/content_products/

Récupération des composants du produit.

3.182.1 Méthode

La seule méthode http suportée est **GET**

3.182.2 Response

Liste des composants du produit.

3.183 api/product/<uuid :pk>/get_margin_rate/

Retourne le taux de marge de l'article.

Requête

3.183.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.184 api/product/<uuid :pk>/get_price_excl_tax/

Retourne le prix de vente H.T. de l'article.

Requête

3.184.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.185 `api/product/<uuid :pk>/update_selling_price_from_margin/`

Met à jour le prix de vente de l'article en fonction du taux de marge

3.186 api/product/order_scheduler_pdf/

Édition d'un cadencier de commandes (asynchrone).

3.186.1 Méthode

La seule méthode http suportée est **GET**

3.186.2 Response

ID tâche de génération du PDF.

3.187 `api/product/to_order/`

Retourne la liste des articles à commander avec les quantités en UC recommandées.

3.188 api/product_addressing/

Gestion de l'adressage produit.

3.188.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
children_count	integer	N	N	O	nb enfants
path	list	N	N	O	chemin
display_name	string	N	N	O	nom affiché
products	nested object	N	N	N	Products
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
name	string	N	N	O	Nom
description	string	N	N	N	Description
code	string	N	N	O	Code
extras	json	N	O	N	Extras
base_name	string	O	N	N	Nom
base_code	string	O	N	N	Code
no_parent_products	boolean	N	N	N	Interdire les articles sur le parent
shop	fk	O	N	N	Magasin
parent	fk	N	O	N	Parent

3.188.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
childless	boolean	
code	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
id	uuid	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
is_deleted	boolean	
name	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
no_parent	boolean	
parent	choice	
shop	fk	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.189 api/product_addressing/<uuid :pk>/add_products/

Ajout d'articles à l'adressage. Une liste d'uuid article est attendu.

3.190 api/product_addressing_admin/

Gestion de l'adressage produit.

3.190.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
children_count	integer	N	N	O	nb enfants
path	list	N	N	O	chemin
display_name	string	N	N	O	nom affiché
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
name	string	N	N	O	Nom
description	string	N	N	N	Description
code	string	N	N	O	Code
extras	json	N	O	N	Extras
base_name	string	O	N	N	Nom
base_code	string	O	N	N	Code
no_parent_products	boolean	N	N	N	Interdire les articles sur le parent
shop	fk	O	N	N	Magasin
parent	fk	N	O	N	Parent

3.190.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
childless	boolean	
code	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
id	uuid	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
is_deleted	boolean	
name	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
no_parent	boolean	
parent	choice	
shop	fk	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.191 api/product_addressing_admin/<uuid :pk>/add_products/

Ajout d'articles à l'adressage. Une liste d'uuid article est attendu.

3.192 api/product_admin/<uuid :pk>/conditioning_products/

Récupération des conditionnements du produit.

3.192.1 Méthode

La seule méthode http suportée est **GET**

3.192.2 Response

Liste des conditionnements du produit.

3.193 api/product_admin/<uuid :pk>/content_products/

Récupération des composants du produit.

3.193.1 Méthode

La seule méthode http suportée est **GET**

3.193.2 Response

Liste des composants du produit.

3.194 api/product_admin/<uuid :pk>/get_margin_rate/

Retourne le taux de marge de l'article.

Requête

3.194.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.195 api/product_admin/<uuid :pk>/get_price_excl_tax/

Retourne le prix de vente H.T. de l'article.

Requête

3.195.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.196 api/product_admin/<uuid :pk>/update_selling_price_from_margin/

Met à jour le prix de vente de l'article en fonction du taux de marge

3.197 api/product_admin/order_scheduler_pdf/

Édition d'un cadencier de commandes (asynchrone).

3.197.1 Méthode

La seule méthode http suportée est **GET**

3.197.2 Response

ID tâche de génération du PDF.

3.198 api/product_admin/to_order/

Retourne la liste des articles à commander avec les quantités en UC recommandées.

3.199 api/product_conditioning/

Gestion des conditionnements produits.

Note : Il n'y a pas de menu pour la gestion des conditionnements. L'ajout ou la suppression d'un conditionnement se fait sur la fiche article ou par import fichier.

3.199.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
quantity	integer	N	N	N	Quantité conditionnée
product	fk	O	N	N	Produit
conditioning_product	fk	O	N	N	Produit conditionné

3.199.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
conditioning_product	choice	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
product	choice	
quantity	decimal	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.200 api/product_description/

Description produit

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Articles > Description articles*

3.200.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
images	nested object	N	O	O	Images
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
description	string	O	N	N	Description
shop	fk	O	N	N	Magasin
product	fk	O	N	N	Produit

3.200.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
description	string	
is_deleted	boolean	
shop	fk	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.201 api/product_image/

Configuration / Description des fiches article (avec images).

Note : Les images sont attachées aux articles.

product_image contient l'image sérialisé en base64.

3.201.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
ean	string	N	N	N	Ean
shop	fk	O	N	N	Magasin
product_image	file upload	N	O	N	Image
image_url	field	N	N	O	url image
image_path	field	N	N	O	chemin image

3.201.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
addresses	fk	
addresses_code_range	list	
blocked	boolean	
buying_price	decimal	gte, lte, gt, lt, in, range
category_code	string	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	

suite sur la page suivante

Tableau 219 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
department	fk	
ean	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
global_price	decimal	gte, lte, gt, lt, in, range
grid_search_flag	boolean	
handle_stock	boolean	
has_image	string	
has_promo_price	boolean	
has_shop_price	boolean	
has_stock	boolean	
has_suppliers	boolean	
inventory_product_list	string	
is_deleted	boolean	
label_1	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
label_2	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
label_3	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
linked_code	string	
linked_product_children	string	
linked_suppliers	string	
low_stock_only	boolean	
never_sold	boolean	
no_variants	boolean	
orderable	boolean	
production_batch_eligibility	boolean	
promo_price	decimal	gte, lte, gt, lt, in, range
promotion	string	
qualifies_for_ticket_resto	boolean	
qualifies_for_ticket_resto_only	boolean	
selling_date_gte	datetime	
selling_date_lte	datetime	
selling_price	decimal	

suite sur la page suivante

Tableau 219 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
selling_price__range	list	
shop	fk	
shop_price	decimal	gte, lte, gt, lt, in, range
short_code	string	
stock	decimal	gte, lte, gt, lt, in, range
suppliers	fk	
tag	string	
taxes	string	
temporary	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
vat	fk	

3.202 api/product_line/

Liste tous les lignes produit avec référence ticket.

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Statistiques > Stats de vente*

3.202.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
original_price_display	field	N	N	O	prix d'origine affiché
original_total_incl_tax_display	field	N	N	O	prix T.T.C. d'origine affiché
forced_price_display	field	N	N	O	prix forcé affiché
forced_total_incl_tax_display	field	N	N	O	total T.T.C. forcé affiché
unit	field	N	N	O	unité
unit_symbol	field	N	N	O	symbole unité
displayed_unit_symbol	field	N	N	O	symbole unité affiché
displayable_unit_price	field	N	N	O	prix unitaire affiché
tare_display	field	N	N	O	tare affichée
tare	field	N	N	O	tare
quantity_display	field	N	N	O	quantité affichée
hidden_linked_products_informations	field	N	N	O	infos produits liés cachés
can_burn_loyalty_points	field	N	N	O	peut consommer des points fid
total_points_cost	field	N	N	O	coût en points
image_url	field	N	N	O	url image
image_path	field	N	N	O	chemin image
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression

0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)

suite sur la page suivante

Tableau 220 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
label_1	string	O	N	N	Label 1
subtotal	boolean	N	N	N	Est un sous-total
ean	string	N	O	N	EAN EAN produit
date	datetime	O	N	N	Date ligne produit
input_ean	string	N	O	N	EAN saisi
serial_number	string	N	N	N	Numéro de série
quantity	decimal	N	N	N	Quantité quantité : unitaire, décimale, poids
selling_price	decimal	O	N	N	Prix de vente prix de vente saisie
original_price	decimal	O	N	N	Prix original prix original fiche produit
forced_price	decimal	O	N	N	Prix forcé prix forcé
buying_price	decimal	N	N	N	Prix d'achat prix d'achat fiche article

suite sur la page suivante

Tableau 220 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
discount	decimal	N	N	N	Remise total des remises appliquées sur la ligne
vat_rate	decimal	O	N	N	Taux de T.V.A.
vat_code	integer	N	O	N	Code T.V.A.
total_incl_tax	decimal	O	N	N	Total T.T.C. Total ligne : prix de vente * quantité.
external_input_price	decimal	N	O	N	Total T.T.C. externe Total ligne venant par exemple de la balance. Ne peut pas être modifié en interne
forced_total_incl_tax	decimal	N	O	N	Total T.T.C. forcé Total ligne venant d'un forçage prix
total_excl_tax	decimal	O	N	N	Total H.T. Total ligne H.T. : total Ligne/(1 + T.V.A./100).
total_vat	decimal	O	N	N	Total T.V.A. ligne
points	decimal	N	N	N	Points nombre de points gagnés
ordering	integer	N	O	N	Placement
manual_weight	boolean	N	N	N	Pesé manuellement
has_linked_products	boolean	N	O	N	Est composé d'articles liés
hide_linked_products	boolean	N	O	N	Cacher les articles liés
motive_text	string	N	O	N	Texte motif
scanned	boolean	N	N	N	Article scanné
returned_quantity	decimal	N	N	N	Quantité retournée
taxes	json	N	O	N	Taxes
tags	json	N	O	N	Tags article
extras	json	N	O	N	Extras

suite sur la page suivante

Tableau 220 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
company	string	N	N	N	Société de facturation
department	fk	N	O	N	Département
receipt	fk	O	N	N	Ticket
product	fk	N	O	N	Product
product_variant	fk	N	O	N	Product variant
cancelled_parent	fk	N	O	N	Parent lié par annulation
linked_parent	fk	N	O	N	Parent lié par article
motive	fk	N	O	N	Motif
seller	fk	N	O	N	Vendeur

3.202.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
addresses	string	
addresses__id__in	string	
cashier_id	string	
category_code	string	
company	string	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
customer_group	string	
date	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
date_0	datetime	
date_1	datetime	
department	fk	
department_nk	natural key	
department_sale	string	
ean	string	
exclude_triggers	string	
hour_0	hour	

suite sur la page suivante

Tableau 221 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
hour_1	hour	
input_ean	string	
is_deleted	boolean	
label_1	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
loyalty_card_only	boolean	
motive	fk	
motive_text	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
no_loyalty_card_only	boolean	
product	fk	
product_line_forced_price	string	
product_line_return	string	
receipt	fk	
seller	fk	
serial_number	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
shop	fk	
supplier	string	
tag	string	
taxes	string	
total_incl_tax__range	list	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
vat_code	decimal	
vat_rate	decimal	
week_day	string	

3.203 api/product_line_margin/

Liste tous les lignes produit avec référence ticket.

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Statistiques > Stats marge*

3.203.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
original_price_display	field	N	N	O	prix d'origine affiché
original_total_incl_tax_display	field	N	N	O	prix T.T.C. d'origine affiché
forced_price_display	field	N	N	O	prix forcé affiché
forced_total_incl_tax_display	field	N	N	O	total T.T.C. forcé affiché
unit	field	N	N	O	unité
unit_symbol	field	N	N	O	symbole unité
displayed_unit_symbol	field	N	N	O	symbole unité affiché
displayable_unit_price	field	N	N	O	prix unitaire affiché
tare_display	field	N	N	O	tare affichée
tare	field	N	N	O	tare
quantity_display	field	N	N	O	quantité affichée
hidden_linked_products_informations	field	N	N	O	infos produits liés cachés
can_burn_loyalty_points	field	N	N	O	peut consommer des points fid
total_points_cost	field	N	N	O	coût en points
image_url	field	N	N	O	url image
image_path	field	N	N	O	chemin image
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression

0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)

suite sur la page suivante

Tableau 222 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
label_1	string	O	N	N	Label 1
subtotal	boolean	N	N	N	Est un sous-total
ean	string	N	O	N	EAN EAN produit
date	datetime	O	N	N	Date ligne produit
input_ean	string	N	O	N	EAN saisi
serial_number	string	N	N	N	Numéro de série
quantity	decimal	N	N	N	Quantité quantité : unitaire, décimale, poids
selling_price	decimal	O	N	N	Prix de vente prix de vente saisie
original_price	decimal	O	N	N	Prix original prix original fiche produit
forced_price	decimal	O	N	N	Prix forcé prix forcé
buying_price	decimal	N	N	N	Prix d'achat prix d'achat fiche article

suite sur la page suivante

Tableau 222 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
discount	decimal	N	N	N	Remise total des remises appliquées sur la ligne
vat_rate	decimal	O	N	N	Taux de T.V.A.
vat_code	integer	N	O	N	Code T.V.A.
total_incl_tax	decimal	O	N	N	Total T.T.C. Total ligne : prix de vente * quantité.
external_input_price	decimal	N	O	N	Total T.T.C. externe Total ligne venant par exemple de la balance. Ne peut pas être modifié en interne
forced_total_incl_tax	decimal	N	O	N	Total T.T.C. forcé Total ligne venant d'un forçage prix
total_excl_tax	decimal	O	N	N	Total H.T. Total ligne H.T. : total Ligne/(1 + T.V.A./100).
total_vat	decimal	O	N	N	Total T.V.A. ligne
points	decimal	N	N	N	Points nombre de points gagnés
ordering	integer	N	O	N	Placement
manual_weight	boolean	N	N	N	Pesé manuellement
has_linked_products	boolean	N	O	N	Est composé d'articles liés
hide_linked_products	boolean	N	O	N	Cacher les articles liés
motive_text	string	N	O	N	Texte motif
scanned	boolean	N	N	N	Article scanné
returned_quantity	decimal	N	N	N	Quantité retournée
taxes	json	N	O	N	Taxes
tags	json	N	O	N	Tags article
extras	json	N	O	N	Extras

suite sur la page suivante

Tableau 222 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
company	string	N	N	N	Société de facturation
department	fk	N	O	N	Département
receipt	fk	O	N	N	Ticket
product	fk	N	O	N	Product
product_variant	fk	N	O	N	Product variant
cancelled_parent	fk	N	O	N	Parent lié par annulation
linked_parent	fk	N	O	N	Parent lié par article
motive	fk	N	O	N	Motif
seller	fk	N	O	N	Vendeur

3.203.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
addresses	string	
addresses__id__in	string	
cashier_id	string	
category_code	string	
company	string	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
customer_group	string	
date	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
date_0	datetime	
date_1	datetime	
department	fk	
department_nk	natural key	
department_sale	string	
ean	string	
exclude_triggers	string	
hour_0	hour	

suite sur la page suivante

Tableau 223 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
hour_1	hour	
input_ean	string	
is_deleted	boolean	
label_1	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
loyalty_card_only	boolean	
motive	fk	
motive_text	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
no_loyalty_card_only	boolean	
product	fk	
product_line_forced_price	string	
product_line_return	string	
receipt	fk	
seller	fk	
serial_number	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
shop	fk	
supplier	string	
tag	string	
taxes	string	
total_incl_tax__range	list	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
vat_code	decimal	
vat_rate	decimal	
week_day	string	

3.204 api/product_price/

Tarif produit

3.204.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
key	string	O	N	N	Clé
description	string	O	N	N	Description
extras	json	N	O	N	Extras
shop	fk	O	N	N	Magasin

3.204.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
is_deleted	boolean	
key	string	
shop	choice	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.205 api/product_price_change_log/

Changements de prix d'un article

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Back-Office* > *Log changements de prix*

3.205.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
price_type_display_name	string	N	N	O	Type de prix
product_type_display_name	string	N	N	O	Type de prix
context_display_name	string	N	N	O	Contexte
is_price_increase	boolean	N	N	O	Est une augmentation du prix
is_new_product	boolean	N	N	O	Is new product
product	field	N	N	O	Product
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
price_type	integer	N	N	O	Type de prix
product_type	string	N	N	O	Type article
object_id	string	N	N	O	Clé primaire article lié
ean	string	N	N	O	Ean

suite sur la page suivante

Tableau 226 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
label_1	string	N	N	O	Libellé
context	integer	N	N	O	Contexte de modification
old_price	decimal	N	O	O	Ancien prix
new_price	decimal	N	O	O	Nouveau prix
date	datetime	N	N	O	Date
username	string	N	N	O	Utilisateur
shop	fk	O	N	N	Magasin

3.205.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
context	choice	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
date	datetime	
date_0	datetime	
date_1	datetime	
deleted_at	decimal	
ean	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
exclude_selling_price	boolean	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
is_new_product	boolean	
label_1	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
new_price	decimal	
object_id	string	
old_price	decimal	
price_type	choice	

suite sur la page suivante

Tableau 227 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
product_type	choice	
shop	fk	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
username	string	

3.206 api/product_shelving/

Mise en rayon

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Back-Office* > *Mise en rayon*

3.206.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
product	fk	O	N	N	Article réceptionné
product_id	field	N	N	O	ID
product_ean	field	N	N	O	EAN
product_label	field	N	N	O	libellé
supplier_name	field	N	N	O	fournisseur
selling_price	decimal	O	N	N	prix de vente

suite sur la page suivante

Tableau 228 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
product_origin	choice	N	N	N	origine Choix possible : • <i>00</i> (VIDE) • <i>01</i> (SELON ARRIVAGE) • <i>AD</i> (ANDORRE) • <i>AE</i> (ÉMIRATS ARABES UNIS) • <i>AF</i> (AFGHANISTAN) • <i>AG</i> (ANTIGUA-ET-BARBUDA) • <i>AI</i> (ANGUILLA) • <i>AL</i> (ALBANIE) • <i>AM</i> (ARMÉNIE) • <i>AN</i> (ANTILLES NÉERLANDAISES) • <i>AO</i> (ANGOLA) • <i>AQ</i> (ANTARCTIQUE) • <i>AR</i> (ARGENTINE) • <i>AS</i> (SAMOA AMÉRICAINES) • <i>AT</i> (AUTRICHE) • <i>AU</i> (AUSTRALIE) • <i>AW</i> (ARUBA) • <i>AX</i> (ÅLAND, ÎLES) • <i>AZ</i> (AZERBAÏDJAN) • <i>BA</i> (BOSNIE-HERZÉGOVINE) • <i>BB</i> (BARBADE) • <i>BD</i> (BANGLADESH) • <i>BE</i> (BELGIQUE) • <i>BF</i> (BURKINA FASO) • <i>BG</i> (BULGARIE) • <i>BH</i> (BAHREÏN) • <i>BI</i> (BURUNDI) • <i>BJ</i> (BÉNIN) • <i>BL</i> (SAINT-BARTHÉLEMY) • <i>BM</i> (BERMUDES) • <i>BN</i> (BRUNÉI DARUSSALAM) • <i>BO</i> (BOLIVIE) • <i>BR</i> (BRÉSIL) • <i>BS</i> (BAHAMAS) • <i>BT</i> (BHOUTAN) • <i>BV</i> (BOUVET, ÎLE) • <i>BW</i> (BOTSWANA) • <i>BY</i> (BÉLARUS) • <i>BZ</i> (BELIZE)

Tableau 228 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
product_caliber	string	N	N	N	calibre
product_category	string	N	N	N	catégorie
product_variety	string	N	N	N	variété
delivery_date	datetime	N	N	O	date réception
delivery_number	field	N	N	O	N° de bon livraison
shelved_date	datetime	N	N	O	mis en rayon le
shelved_by	field	N	N	O	mis en rayon par
shelved_price	field	N	N	O	prix mise en rayon

3.206.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
delivery_date_0	datetime	
delivery_date_1	datetime	
is_deleted	boolean	
shop	fk	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.207 api/product_type/

Type de produit

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Articles > Type de produit*

3.207.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
attributes	nested object	N	N	O	attributs
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
name	string	O	N	N	Nom
code	string	O	N	N	Code
code_com	string	N	O	N	Code communication
shop	fk	O	N	N	Magasin

3.207.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
attributes	choice	
code	string	
code_com	string	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
name	string	
origin_updated_at	datetime	
shop	fk	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.208 api/product_variant/

Variation produit

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Articles > Variantes*

3.208.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
attribute_values_text	string	N	N	O	valeurs des attributs au format texte
attribute_values	nested object	N	N	O	valeurs attribut
full_attribute_values_text	string	N	N	O	nom article et valeurs des attributs au format texte
vat_value	decimal	N	N	O	Valeur TVA
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
ean	string	O	N	N	Ean
code_com	string	N	O	N	Code communication
stock	decimal	N	O	N	Stock

suite sur la page suivante

Tableau 232 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
selling_price_override	decimal	N	O	N	Prix de vente
buying_price_override	decimal	N	O	N	Prix d'achat
place	integer	N	N	N	Place
extras	json	N	O	N	Extras
shop	fk	O	N	N	Magasin
product	fk	O	N	N	Product

3.208.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
attribute_values	choice	
buying_price_override	decimal	
code_com	string	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
ean	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
extras	string	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
origin_updated_at	datetime	
place	decimal	
product	fk	
selling_price_override	decimal	
shop	fk	
stock	decimal	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	

suite sur la page suivante

Tableau 233 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
updated_at_1	datetime	

3.209 api/production_batch/

Lots de production liés aux articles.

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Back-Office* > *Lots de production*

3.209.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
short_sell_by_date	integer	N	N	O	Short sell by date
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
number	string	O	N	N	Numéro de lot
ean	string	O	N	N	Ean
expiration_date	date	O	N	N	Date limite de vente
stock	decimal	N	O	N	Stock
blocked	boolean	N	N	N	Bloqué à la vente

suite sur la page suivante

Tableau 234 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
shop	fk	O	N	N	Magasin

3.209.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
blocked	boolean	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
ean	string	
expiration_date	date	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
number	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
origin_updated_at	datetime	
shop	fk	
stock	decimal	gte, lte, gt, lt, in, range
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.210 api/promotion/

Promotion

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Promotions* > *Promotions*

3.210.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
triggers	field	N	N	O	déclencheur
bearer_products	field	N	N	O	produits
bearer_departments	field	N	N	O	départements
shop	field	N	N	O	magasin
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
name	string	O	N	N	Nom
receipt_text	string	N	O	N	Texte sur ticket
priority	integer	N	N	N	Priorité

suite sur la page suivante

Tableau 236 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
strategy_intra	choice	N	N	N	Strategie intra Choix possible : • 0 (Cumul) • 1 (+ avantageuse)
strategy_inter	choice	N	N	N	Strategie inter Choix possible : • 0 (Cumul) • 1 (Ignorer toutes les priorités inférieures) • 2 (Ignorer la priorité inférieure P-1) • 3 (Ignorer les priorités spécifiées) • 4 (Ignorer les priorités non spécifiées)
cumul_external_promos	boolean	N	N	N	Cumuler l'offre avec les promotions externes (hors rSales)
cycle_trigger	integer	N	N	N	Cycle déclencheur
cycle_bearer	integer	N	N	N	Cycle porteur
active	boolean	N	N	N	Actif
exec_event	choice	N	N	N	Évènement d'exécution Choix possible : • 0 ((1) scan article) • 100 ((2) validation ticket) • 200 ((3) post validation ticket) • 300 ((4) post validation ticket)

suite sur la page suivante

Tableau 236 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
offer_type	choice	O	N	N	Type offre Choix possible : • <i>BUNDLE</i> (formule) • <i>DISCOUNT_ON_AMOUNT</i> (remise sur le montant) • <i>DISCOUNT_ON_AMOUNT_SLICE</i> (remise sur le montant (tranche)) • <i>EARNED_POINTS_COEFF</i> (points coeff) • <i>EARNED_POINTS_FIXED</i> (points fixe) • <i>EARNED_POINTS_PRODUCT</i> (points produit) • <i>FIXED_PRICE</i> (prix fixe) • <i>FIXED_PRICE_LOT</i> (prix fixe (lot)) • <i>LOTTERY</i> (loterie) • <i>LOYALTY_NP</i> (chèque fidélité) • <i>MESSAGE</i> (message caissier) • <i>MESSAGE_RECEIPT</i> (message ticket) • <i>OFFER_ON_TRIGGER</i> (offre déclarée sur le déclencheur) • <i>PAYMENT_LINE</i> (ligne paiement) • <i>PAYMENT_LINE_POINTS</i> (points ligne paiement) • <i>PERCENT</i> (pourcentage de remise) • <i>POINTS_SLICE</i> (points par tranche) • <i>PRODUCT_EXTRAS_DISCOUNTS</i> (remises renseignées dans extras du produit (obsolète)) • <i>PRODUCT_PRICE</i> (changement de tarif) • <i>PROGRESSIVE_DISCOUNT_AMOUNT</i> (remise sur le montant (progressif)) • <i>PROGRESSIVE_DISCOUNT_PERCENT</i> (remise % (progressif) quantité produit) • <i>PROGRESSIVE_DISCOUNT_PERCENT_TOTAL_RECEIPT</i> (remise % (progressif) sur total ticket) • <i>PROGRESSIVE_FIXED_PRICE</i> (prix fixe (progressif)) • <i>PROGRESSIVE_FIXED_PRICE_LOT</i> (prix fixe lot (progressif)) • <i>RCOUPON</i> (coupon) • <i>SINGLE_USE_COUPON_OFFER</i> (offre déclarée sur le coupon à usage unique) • <i>SURVEY</i> (enquête) • <i>VOUCHER</i> (bon)

suite sur la page suivante

Tableau 236 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
offer_value	decimal	N	N	N	Valeur offre
offer_on_discounted_receipt	boolean	N	N	N	Offre sur ticket remisé
bearer_type	choice	O	N	N	Bearer type Choix possible : • <i>BEARER_ARTICLES_LIST</i> (liste d'article) • <i>BEARER_ARTICLE_TRIGGERED</i> (chaque article déclencheur) • <i>BEARER_CHEAPER_ARTICLE</i> (le moins cher des déclencheurs) • <i>BEARER_DEPARTMENT</i> (liste de département) • <i>BEARER_HOMOGENEOUS_BUNDLE</i> (lot homogène) • <i>BEARER_MOST_EXPENSIVE_ARTICLE</i> (le plus cher des déclencheurs) • <i>BEARER_PAYMENT_LINE</i> (ligne paiement) • <i>BEARER_RECEIPT_ONLY_TRIGGERED_PRODUCTS</i> (répartition sur l'ensemble des articles déclencheurs) • <i>BEARER_TICKET</i> (ticket)
bearer_cheaper	boolean	N	N	N	Porteur sur le moins avantageux
trigger_conditions	string	O	N	N	Conditions déclencheur
version	integer	N	N	N	Version
parentheses	json	N	O	N	Parenthèses
code	integer	N	O	N	Code
internal_reference	string	N	N	N	Référence interne
external_reference	string	N	N	N	Référence externe
code_com	string	N	O	N	Code communication
extras	json	N	O	N	Extras
cache	json	N	O	N	Cache
display_options	json	N	O	N	Options d'affichage
offer_on_product	boolean	N	N	N	Offre(s) déclarée(s) sur la fiche produit
display_offer_on_product	boolean	N	N	N	Afficher la promotion sur la page principale de la fiche produit
auto_selected_on_rback	boolean	N	N	N	Sélectionnée par défaut sur RBack
hide_text_on_printed_receipt	boolean	N	N	N	Masquer la promotion sur le ticket imprimé
template_code_com	string	N	O	N	Code code du template utilisé

suite sur la page suivante

Tableau 236 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
campaign	fk	O	N	N	Campagne

3.210.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
active	boolean	
auto_selected_on_rback	boolean	
bearer__ean	string	
bearer_type	choice	
campaign	fk	
code	decimal	
code_com	string	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
external_reference	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
id	uuid	
is_deleted	boolean	
is_progressive	boolean	
name	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
offer_on_product	boolean	
offer_type	choice	
only_active	boolean	
only_not_active	boolean	
pricing	string	
shop	fk	
template__code	string	
triggers__ean	string	

suite sur la page suivante

Tableau 237 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.211 api/promotion/engine/

Simulateur RSales

3.211.1 Méthode

La seule méthode http suportée est **POST**

3.211.2 Request

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
receipt Δ 1	field	N	O	N	Ticket

3.211.2.1 receipt D 1

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
shop	str	O	N	N	Référence magasin
pos	str	O	N	N	Code terminal
cashier	str	N	O	N	Code caissier
seller	str	N	O	N	Code vendeur
loyalty_card_number	str	N	O	N	Num carte fidélité
date	date	N	O	N	Date ticket
product_lines Δ 2	list	N	O	N	Lignes produits

3.211.2.2 product_lines D 2

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
ean	str	O	N	N	Ean produit
quantity	int	O	N	N	Quantité produit
selling_price	float	O	N	N	Prix vente produit
label_1	str	N	O	N	Libellé produit

3.211.2.3 Exemple request

```
{
  "receipt": {
    "product_lines": [
      {"ean": 20200000000001, "selling_price": 1.01}
    ]
  }
}
```

3.211.3 Response

Nom	Type	Description
reward_lines Δ 1	list	Liste de lignes promotion
success	bool	Quantité produit

3.211.3.1 reward_lines D 1

Nom	Type	Description
amount	float	Montant reward line
content_type Δ 2	str	Type de contenu
extras	objet	Quantité
format_amount	str	Montant avec devise
format_np_amount	str	Montant np avec devise
line_type	int	Type de ligne (Vaut toujours 1)
offer_type	str	Type d'offre (clé offre promotion)
np_amount	float	Montant np
points	str	Points gagnés
product_line_id	uuid	uuid ligne produit
product_line_ordering	int	Num ligne produit
promotion_id	uuid	uuid promotion
promotion_name	str	Nom de la promotion
receipt_text	str	Description promotion sur ticket

3.211.3.2 content_type D 2

Nom	Description
amount	Remise en montant
points	Gain de points
np	Gain np
message	Affiche un message au caissier
survey	Afficher une enquête
lottery	Offre loterie

3.211.3.3 Exemple response

```
{
  "success": true,
  "reward_lines": [
    {
      "amount": "1.000000",
      "content_type": "amount",
      "extras": null,
      "format_amount": "1,00 €",
      "format_np_amount": null,
      "line_type": 1,
      "offer_type": "DISCOUNT_ON_AMOUNT",
      "np_amount": null,
      "points": 0,
      "product_line_id": "b41ee51d-w4af-4c53-8e5e-4e1a14529582",
      "product_line_ordering": 1,
      "promotion_id": "964472f6-ec6e-4897-904b-62a38fc05259",
      "promotion_name": "Promotion printemps",
      "receipt_text": "-20% promo. printemps"
    }
  ]
}
```

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Promotions > Moteur*

3.212 api/promotion_file/

PromotionFile

3.212.1 Méthode

- **GET** : Liste les fichiers.
- **POST** : Upload de fichiers.
- **DELETE** : Supprime un fichier spécifié.
- **PATCH** : Renomme un fichier spécifié.

3.212.2 GET /promotion_file

3.212.3 Request

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
shop_ref	str	O	N	N	Référence du magasin

3.212.4 Response

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
files Δ 1	list	N	N	O	Liste des fichiers

3.212.4.1 files D 1

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
name	str	O	N	N	Nom du fichier
size	str	O	N	N	Taille du fichier
date	str	O	N	N	Date de modification
lines	str	O	N	N	Nombre de lignes

3.212.5 POST /promotion_file

3.212.6 Request

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
shop_ref	str	O	N	N	Référence du magasin
file	file	O	N	N	Fichier à uploader
total_size	int	O	N	N	Taille totale du fichier
chunk_number	int	O	N	N	Numéro du chunk actuel
total_chunks	int	O	N	N	Nombre total de chunks
original_file_name	str	O	N	N	Nom original du fichier

3.212.7 DELETE /promotion_file

3.212.8 Request

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
shop_ref	str	O	N	N	Référence du magasin
file	str	O	N	N	Nom du fichier à supprimer

3.212.9 PATCH /promotion_file

3.212.10 Request

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
shop_ref	str	O	N	N	Référence du magasin
old_file_name	str	O	N	N	Nom actuel du fichier
new_file_name	str	O	N	N	Nouveau nom pour le fichier

3.213 api/promotion_template/

Template promotion

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Promotions > Modèles*

3.213.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
triggers	field	N	N	O	déclencheur
bearer_products	field	N	N	O	produits
bearer_departments	field	N	N	O	départements
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
name	string	O	N	N	Nom
receipt_text	string	N	O	N	Texte sur ticket
priority	integer	N	N	N	Priorité

suite sur la page suivante

Tableau 250 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
strategy_intra	choice	N	N	N	Strategie intra Choix possible : • 0 (Cumul) • 1 (+ avantageuse)
strategy_inter	choice	N	N	N	Strategie inter Choix possible : • 0 (Cumul) • 1 (Ignorer toutes les priorités inférieures) • 2 (Ignorer la priorité inférieure P-1) • 3 (Ignorer les priorités spécifiées) • 4 (Ignorer les priorités non spécifiées)
cumul_external_promos	boolean	N	N	N	Cumuler l'offre avec les promotions externes (hors rSales)
cycle_trigger	integer	N	N	N	Cycle déclencheur
cycle_bearer	integer	N	N	N	Cycle porteur
active	boolean	N	N	N	Actif
exec_event	choice	N	N	N	Évènement d'exécution Choix possible : • 0 ((1) scan article) • 100 ((2) validation ticket) • 200 ((3) post validation ticket) • 300 ((4) post validation ticket)

suite sur la page suivante

Tableau 250 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
offer_type	choice	O	N	N	Type offre Choix possible : • <i>BUNDLE</i> (formule) • <i>DISCOUNT_ON_AMOUNT</i> (remise sur le montant) • <i>DISCOUNT_ON_AMOUNT_SLICE</i> (remise sur le montant (tranche)) • <i>EARNED_POINTS_COEFF</i> (points coeff) • <i>EARNED_POINTS_FIXED</i> (points fixe) • <i>EARNED_POINTS_PRODUCT</i> (points produit) • <i>FIXED_PRICE</i> (prix fixe) • <i>FIXED_PRICE_LOT</i> (prix fixe (lot)) • <i>LOTTERY</i> (loterie) • <i>LOYALTY_NP</i> (chèque fidélité) • <i>MESSAGE</i> (message caissier) • <i>MESSAGE_RECEIPT</i> (message ticket) • <i>OFFER_ON_TRIGGER</i> (offre déclarée sur le déclencheur) • <i>PAYMENT_LINE</i> (ligne paiement) • <i>PAYMENT_LINE_POINTS</i> (points ligne paiement) • <i>PERCENT</i> (pourcentage de remise) • <i>POINTS_SLICE</i> (points par tranche) • <i>PRODUCT_EXTRAS_DISCOUNTS</i> (remises renseignées dans extras du produit (obsolète)) • <i>PRODUCT_PRICE</i> (changement de tarif) • <i>PROGRESSIVE_DISCOUNT_AMOUNT</i> (remise sur le montant (progressif)) • <i>PROGRESSIVE_DISCOUNT_PERCENT</i> (remise % (progressif) quantité produit) • <i>PROGRESSIVE_DISCOUNT_PERCENT_TOTAL_RECEIPT</i> (remise % (progressif) sur total ticket) • <i>PROGRESSIVE_FIXED_PRICE</i> (prix fixe (progressif)) • <i>PROGRESSIVE_FIXED_PRICE_LOT</i> (prix fixe lot (progressif)) • <i>RCOUPON</i> (coupon) • <i>SINGLE_USE_COUPON_OFFER</i> (offre déclarée sur le coupon à usage unique) • <i>SURVEY</i> (enquête) • <i>VOUCHER</i> (bon)

suite sur la page suivante

Tableau 250 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
offer_value	decimal	N	N	N	Valeur offre
offer_on_discounted_receipt	boolean	N	N	N	Offre sur ticket remisé
bearer_type	choice	O	N	N	Bearer type Choix possible : • <i>BEARER_ARTICLES_LIST</i> (liste d'article) • <i>BEARER_ARTICLE_TRIGGERED</i> (chaque article déclencheur) • <i>BEARER_CHEAPER_ARTICLE</i> (le moins cher des déclencheurs) • <i>BEARER_DEPARTMENT</i> (liste de département) • <i>BEARER_HOMOGENEOUS_BUNDLE</i> (lot homogène) • <i>BEARER_MOST_EXPENSIVE_ARTICLE</i> (le plus cher des déclencheurs) • <i>BEARER_PAYMENT_LINE</i> (ligne paiement) • <i>BEARER_RECEIPT_ONLY_TRIGGERED_PRODUCTS</i> (répartition sur l'ensemble des articles déclencheurs) • <i>BEARER_TICKET</i> (ticket)
bearer_cheaper	boolean	N	N	N	Porteur sur le moins avantageux
trigger_conditions	string	O	N	N	Conditions déclencheur
version	integer	N	N	N	Version
parentheses	json	N	O	N	Parenthèses
code	integer	N	O	N	Code
internal_reference	string	N	N	N	Référence interne
external_reference	string	N	N	N	Référence externe
code_com	string	N	O	N	Code communication
extras	json	N	O	N	Extras
cache	json	N	O	N	Cache
display_options	json	N	O	N	Options d'affichage
offer_on_product	boolean	N	N	N	Offre(s) déclarée(s) sur la fiche produit
display_offer_on_product	boolean	N	N	N	Afficher la promotion sur la page principale de la fiche produit
auto_selected_on_rback	boolean	N	N	N	Sélectionnée par défaut sur RBack
hide_text_on_printed_receipt	boolean	N	N	N	Masquer la promotion sur le ticket imprimé
shop	fk	O	N	N	Magasin

suite sur la page suivante

Tableau 250 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
-----	------	--------	------	-------------	-------------

3.213.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
active	boolean	
bearer_type	choice	
code	decimal	
code_com	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
name	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
offer_type	choice	
only_active	boolean	
only_not_active	boolean	
shop	fk	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.214 api/rback_bill/

Facture liée au back office

3.214.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
first_signature	boolean	N	N	N	Première signature numérique
previous_signature	string	N	O	N	Signature numérique précédente
signature	string	N	N	N	Signature numérique
nf_version	integer	N	O	N	Nf_version
address_1	string	N	N	N	Adresse 1
address_2	string	N	N	N	Adresse 2
address_3	string	N	N	N	Adresse 3
postal_code	string	N	N	N	Code postal
city	string	N	N	N	Ville
country	choice	N	N	N	Pays
phone_1	string	N	N	N	Téléphone 1
phone_2	string	N	N	N	Téléphone 2
fax	string	N	N	N	Fax
email	email	N	O	N	Email

suite sur la page suivante

Tableau 252 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
url	string	N	N	N	Url
company_name	string	N	N	N	Entreprise
vat_number	string	N	O	N	Numéro T.V.A. intra.
siret_number	string	N	O	N	SIRET
siren_number	string	N	O	N	SIREN
ape_code	string	N	O	N	A.P.E.
extras	json	N	O	N	Extras
bill_info	string	N	N	N	Information facturation
banking_domiciliation	string	N	N	N	Domiciliation bancaire
bank_account_id	string	N	N	N	Compte bancaire
capital	integer	N	O	N	Capital
nb	string	O	N	N	N°
op_nb	integer	N	O	N	Numéro de l'opération
date	datetime	O	N	N	Date
paid	boolean	N	N	N	Payé
gs1_128	string	O	N	N	Code GS1-128
canceled	boolean	N	N	N	Annulé
restitution_signature	string	O	N	N	Restitution signature
print_count	integer	N	N	N	Nombre d'impressions
payment_date	datetime	N	O	N	Date règlement
shop	fk	O	N	N	Magasin
retrocession	fk	N	O	N	Rétrocession

3.214.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
address_1	string	
address_2	string	
address_3	string	
ape_code	string	
bank_account_id	string	

suite sur la page suivante

Tableau 253 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
banking_domiciliation	string	
bill_info	string	
canceled	boolean	
capital	decimal	
city	string	
company_name	string	
country	choice	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
date	datetime	
deleted_at	decimal	
email	string	
extras	string	
fax	string	
first_signature	boolean	
gs1_128	string	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
nb	string	
nf_version	decimal	
op_nb	decimal	
paid	boolean	
payment_date	datetime	
phone_1	string	
phone_2	string	
postal_code	string	
previous_signature	string	
print_count	decimal	
restitution_signature	string	
retrocession	choice	
shop	fk	
signature	string	
siren_number	string	

suite sur la page suivante

Tableau 253 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
siret_number	string	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
url	string	
vat_number	string	

3.215 api/rback_conf/

Configuration back-office

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Paramétrages > Configuration back-office*

3.215.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
apply_price_changes	boolean	N	N	N	Commandes/Réceptions : Appliquer les prix modifiés Permet de changer les prix de vente et d'achat des articles à partir des commandes et réceptions
delivery_count_for_pamp	integer	N	N	N	Nombre de réceptions pour le calcul du PAMP Nombre de réceptions à prendre en compte pour le calcul du PAMP (par défaut 4)
delivery_display_caliber	boolean	N	N	N	Afficher le calibre
delivery_display_margin	boolean	N	N	N	Afficher la marge

suite sur la page suivante

Tableau 254 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
delivery_display_origin	boolean	N	N	N	Afficher l'origine
delivery_display_product_price	boolean	N	N	N	Afficher les tarifs
display_incl_tax_prices	boolean	N	N	N	Afficher les prix en T.T.C. Affichage par défaut des prix en T.T.C. sur les commandes, réceptions et retours de marchandises
supplier_order_modify_selling_price	boolean	N	N	N	Modifier les prix de vente sur les commandes
pda_stock_moves	json	N	O	N	Mouvements de stock disponibles
pre_order_reset	boolean	N	N	N	Réinitialisation des pré-commandes Réinitialise les quantités commandées et réaffecte au fournisseur par défaut les lignes après le passage en commande
order_scheduler_pdf	boolean	N	N	N	Impression d'un cadencier de réassort Permet la création d'une édition PDF d'un cadencier de réassort sur les vues articles et adressages
franchise_store_keep_margin	boolean	N	N	N	Conservation de la marge Recalcule le prix de vente magasin en gardant la marge quand le prix d'achat est modifié
franchise_store_import_price_updater	boolean	N	N	N	Création d'une mise à jour de prix sur import articles Création d'une mise à jour de prix lors d'un import produits pour les article dont le prix (achat ou vente) a changé

suite sur la page suivante

Tableau 254 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
department_order_by	string	N	N	N	Niveau de département pour affichage et tri Défini quel niveau de département est utilisé pour l’affichage et le tri (sur le code) des lignes produit. Exemples : département de l’article = “department” (défaut), parent du département de l’article = “department__parent”, grand-parent du département de l’article = “department__parent__parent”

3.215.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
apply_price_changes	boolean	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
delivery_count_for_pamp	decimal	
delivery_display_caliber	boolean	
delivery_display_margin	boolean	
delivery_display_origin	boolean	
delivery_display_product_price	boolean	
department_order_by	string	
display_incl_tax_prices	boolean	
franchise_store_import_price_updater	boolean	
franchise_store_keep_margin	boolean	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
order_scheduler_pdf	boolean	
pda_stock_moves	string	
pre_order_reset	boolean	

suite sur la page suivante

Tableau 255 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
supplier_order_modify_selling_price	boolean	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.216 api/receipt/

Liste des tickets d'encaissement avec références aux lignes produit, ligne de paiement et ligne remise.

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Documents > Tickets*

3.216.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
cancelling_receipt	field	N	N	O	ticket abandonnant
product_lines	field	N	N	O	lignes article
payment_lines	field	N	N	O	lignes paiement
reward_lines	field	N	N	O	lignes remises
payment_operations	field	N	N	O	opérations paiement
counting_operation	field	N	N	O	comptage
event_lines	field	N	N	O	lignes événement
customer_information	field	N	N	O	infos client
seller_information	field	N	N	O	infos vendeur
bill_information	field	N	N	O	infos facturation
total_incl_tax	field	N	N	O	total T.T.C.
total_excl_tax	field	N	N	O	total H.T.
total_vat	field	N	N	O	total taxes
cashier_name	field	N	N	O	caissier
receipt_type_name	field	N	N	O	Type de ticket
operation_type_name	field	N	N	O	Nom operation
display_amount	field	N	N	O	montant
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression
0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)					

suite sur la page suivante

Tableau 256 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
first_signature	boolean	N	N	N	Première signature numérique
previous_signature	string	N	O	N	Signature numérique précédente
signature	string	N	N	N	Signature numérique
nf_version	integer	N	O	N	Nf_version
date	datetime	O	N	N	Date
discount	decimal	N	N	N	Remise
extras	json	N	O	N	Détail
loyalty_card_number	string	N	O	N	Carte fidélité
customer_account_code	string	N	N	N	Compte client
rpos_version	string	N	O	N	Version Rpos
pos_code	string	N	O	N	Code caisse
seller_code	string	N	O	N	Code vendeur
cashier_code	string	N	O	N	Code caissier
reprint_count	integer	N	N	N	Nombre de réimpressions
product_lines_count	integer	N	N	N	Nombre de lignes produit
earned_points	decimal	N	N	N	Points gagnés
burned_points	decimal	N	N	N	Points consommés
printing_done	boolean	N	N	N	Ticket imprimé
company	string	N	N	N	Société de facturation
ack_datetime	datetime	N	O	N	Date acquittement
ack_try_datetime	datetime	N	O	N	Date essai acquittement
send_email	boolean	N	N	N	Envoi du ticket par email
send_sms	boolean	N	N	N	Envoi du ticket par sms
nb	integer	O	N	N	N°

suite sur la page suivante

Tableau 256 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
op_nb	integer	N	O	N	Numéro de l'opération
series	integer	N	N	N	Series
needs_bill	boolean	N	N	N	Facture à émettre
needs_delivery_slip	boolean	N	N	N	Bon de livraison à émettre
receipt_type	choice	N	N	N	Type de ticket Choix possible : • 1 (vente) • 2 (administratif) • 3 (suspendu) • 4 (correction) • 5 (annulé) • 6 (abandonné) • 7 (annulant)

suite sur la page suivante

Tableau 256 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
operation_type	choice	N	N	N	Type operation Choix possible : • 0 (opération inconnue) • 1 (début de pause) • 2 (fin de pause) • 3 (départ X) • 4 (reprise après départ X) • 5 (ticket abandonnant) • 6 (comptage initial) • 7 (comptage) • 8 (comptage fin) • 9 (ticket suspendu) • 10 (récapitulatif) • 11 (récapitulatif cloture caisse) • 12 (prélèvement) • 13 (apport initial) • 14 (apport) • 15 (dépense) • 16 (erreur) • 17 (erreur sans ajustement) • 18 (transfert) • 19 (vente) • 20 (vente abandonnée) • 21 (vente annulée) • 22 (annulation vente) • 23 (queue busting) • 24 (casse produits) • 25 (ouverture caisse) • 26 (cloture caisse) • 27 (reprise ticket) • 28 (rechargement ticket) • 29 (changement client ticket fini) • 30 (changement vendeur ticket fini) • 31 (ouverture tiroir) • 32 (certificat pesée) • 33 (commande) • 34 (réouverture caisse) • 35 (fin ouverture caisse) • 36 (récap financier) • 37 (mise en attente ticket) • 40 (impression facture)

Tableau 256 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
current	boolean	N	N	N	Ticket en cours ?
gs1_128	string	O	N	N	Code GS1-128
restitution_signature	string	N	O	N	Restitution signature
motive_text	string	N	O	N	Texte motif
loyalty_points_total	decimal	N	O	N	Points fidélité
purse	decimal	N	O	N	Tirelire
resume	json	N	O	N	Données encaissement au format json
digital_seal	string	N	N	N	Sceau numérique
vat_excl_sale	boolean	N	N	N	Exonéré T.V.A.
shop	fk	O	N	N	Magasin
cashier	fk	N	O	N	Caissier
seller	fk	N	O	N	Vendeur
pos	fk	O	N	N	Caisse
motive	fk	N	O	N	Motif
cancelled_receipt	fk	N	O	N	Ticket annulé
order	fk	N	O	N	Commande

3.216.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
ack_datetime	datetime	
ack_try_datetime	datetime	
burned_points	decimal	
cancelled_receipt	choice	
cashier	fk	
cashier_code	string	
company	string	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
current	boolean	

suite sur la page suivante

Tableau 257 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
customer_account_code	string	
customer_tag	string	
date	datetime	
date_0	datetime	
date_1	datetime	
deleted_at	decimal	
digital_seal	string	
discount	decimal	
ean	string	
earned_points	decimal	
exclude_order_type	string	
extras	string	
first_signature	boolean	
fiscal_id	string	
gs1_128	string	
id	string	
is_deleted	boolean	
is_fiscalized	boolean	
loyalty_card_number	string	
loyalty_card_only	boolean	
loyalty_points_total	decimal	
motive	fk	
motive_text	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
nb	decimal	gte, lte, gt, lt, in, range
needs_bill	boolean	
needs_delivery_slip	boolean	
nf_version	decimal	
no_loyalty_card_only	boolean	
op_nb	decimal	
operation_type	choice	
order	choice	
order_type	string	
origin_updated_at	datetime	

suite sur la page suivante

Tableau 257 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
pos	fk	
pos_code	string	
previous_signature	string	
printing_done	boolean	
product_lines_count	decimal	
purse	decimal	
receipt_type	choice	
reprint_count	decimal	
restitution_signature	string	
resume	string	
rpos_version	string	
scrap_ean	string	
seller	fk	
seller_code	string	
send_email	boolean	
send_sms	boolean	
serial_number	string	
series	decimal	gte, lte, gt, lt, in, range
shop	fk	
signature	string	
total_incl_tax	string	
total_incl_tax__range	list	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
vat_excl_sale	boolean	

3.217 api/receipt/<uuid :pk>/pdf/

Ticket rendue au format pdf.

Utilise la bande de controle si présente, sinon retourne un résultat généré depuis le ticket.

3.217.1 Méthode

La seule méthode http suportée est **GET**

3.217.2 Response

Document **PDF**

3.218 api/receipt/integrity_control/

Retourne des informations en plus pour le controle d'intégrité

3.219 api/receipt_correction/

Liste des corrections tiroir effectués.

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Statistiques > Financier > Correction Tiroir*

3.219.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
cancelling_receipt	field	N	N	O	ticket abandonnant
product_lines	field	N	N	O	lignes article
payment_lines	field	N	N	O	lignes paiement
reward_lines	field	N	N	O	lignes remises
payment_operations	field	N	N	O	opérations paiement
counting_operation	field	N	N	O	comptage
event_lines	field	N	N	O	lignes événement
customer_information	field	N	N	O	infos client
seller_information	field	N	N	O	infos vendeur
bill_information	field	N	N	O	infos facturation
total_incl_tax	field	N	N	O	total T.T.C.
total_excl_tax	field	N	N	O	total H.T.
total_vat	field	N	N	O	total taxes
cashier_name	field	N	N	O	caissier
receipt_type_name	field	N	N	O	Type de ticket
operation_type_name	field	N	N	O	Nom operation
display_amount	field	N	N	O	montant
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression
					0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)

suite sur la page suivante

Tableau 258 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
first_signature	boolean	N	N	N	Première signature numérique
previous_signature	string	N	O	N	Signature numérique précédente
signature	string	N	N	N	Signature numérique
nf_version	integer	N	O	N	Nf_version
date	datetime	O	N	N	Date
discount	decimal	N	N	N	Remise
extras	json	N	O	N	Détail
loyalty_card_number	string	N	O	N	Carte fidélité
customer_account_code	string	N	N	N	Compte client
rpos_version	string	N	O	N	Version Rpos
pos_code	string	N	O	N	Code caisse
seller_code	string	N	O	N	Code vendeur
cashier_code	string	N	O	N	Code caissier
reprint_count	integer	N	N	N	Nombre de réimpressions
product_lines_count	integer	N	N	N	Nombre de lignes produit
earned_points	decimal	N	N	N	Points gagnés
burned_points	decimal	N	N	N	Points consommés
printing_done	boolean	N	N	N	Ticket imprimé
company	string	N	N	N	Société de facturation
ack_datetime	datetime	N	O	N	Date acquittement
ack_try_datetime	datetime	N	O	N	Date essai acquittement
send_email	boolean	N	N	N	Envoi du ticket par email
send_sms	boolean	N	N	N	Envoi du ticket par sms
nb	integer	O	N	N	N°

suite sur la page suivante

Tableau 258 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
op_nb	integer	N	O	N	Numéro de l'opération
series	integer	N	N	N	Series
needs_bill	boolean	N	N	N	Facture à émettre
needs_delivery_slip	boolean	N	N	N	Bon de livraison à émettre
receipt_type	choice	N	N	N	Type de ticket Choix possible : • 1 (vente) • 2 (administratif) • 3 (suspendu) • 4 (correction) • 5 (annulé) • 6 (abandonné) • 7 (annulant)

suite sur la page suivante

Tableau 258 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
operation_type	choice	N	N	N	Type operation Choix possible : • 0 (opération inconnue) • 1 (début de pause) • 2 (fin de pause) • 3 (départ X) • 4 (reprise après départ X) • 5 (ticket abandonnant) • 6 (comptage initial) • 7 (comptage) • 8 (comptage fin) • 9 (ticket suspendu) • 10 (récapitulatif) • 11 (récapitulatif cloture caisse) • 12 (prélèvement) • 13 (apport initial) • 14 (apport) • 15 (dépense) • 16 (erreur) • 17 (erreur sans ajustement) • 18 (transfert) • 19 (vente) • 20 (vente abandonnée) • 21 (vente annulée) • 22 (annulation vente) • 23 (queue busting) • 24 (casse produits) • 25 (ouverture caisse) • 26 (cloture caisse) • 27 (reprise ticket) • 28 (rechargement ticket) • 29 (changement client ticket fini) • 30 (changement vendeur ticket fini) • 31 (ouverture tiroir) • 32 (certificat pesée) • 33 (commande) • 34 (réouverture caisse) • 35 (fin ouverture caisse) • 36 (récap financier) • 37 (mise en attente ticket) • 40 (impression facture)

Tableau 258 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
current	boolean	N	N	N	Ticket en cours ?
gs1_128	string	O	N	N	Code GS1-128
restitution_signature	string	N	O	N	Restitution signature
motive_text	string	N	O	N	Texte motif
loyalty_points_total	decimal	N	O	N	Points fidélité
purse	decimal	N	O	N	Tirelire
resume	json	N	O	N	Données encaissement au format json
digital_seal	string	N	N	N	Sceau numérique
vat_excl_sale	boolean	N	N	N	Exonéré T.V.A.
shop	fk	O	N	N	Magasin
cashier	fk	N	O	N	Caissier
seller	fk	N	O	N	Vendeur
pos	fk	O	N	N	Caisse
motive	fk	N	O	N	Motif
cancelled_receipt	fk	N	O	N	Ticket annulé
order	fk	N	O	N	Commande

3.219.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
ack_datetime	datetime	
ack_try_datetime	datetime	
burned_points	decimal	
cancelled_receipt	choice	
cashier	fk	
cashier_code	string	
company	string	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
current	boolean	

suite sur la page suivante

Tableau 259 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
customer_account_code	string	
customer_tag	string	
date	datetime	
date_0	datetime	
date_1	datetime	
deleted_at	decimal	
digital_seal	string	
discount	decimal	
ean	string	
earned_points	decimal	
exclude_order_type	string	
extras	string	
first_signature	boolean	
fiscal_id	string	
gs1_128	string	
id	string	
is_deleted	boolean	
is_fiscalized	boolean	
loyalty_card_number	string	
loyalty_card_only	boolean	
loyalty_points_total	decimal	
motive	fk	
motive_text	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
nb	decimal	gte, lte, gt, lt, in, range
needs_bill	boolean	
needs_delivery_slip	boolean	
nf_version	decimal	
no_loyalty_card_only	boolean	
op_nb	decimal	
operation_type	choice	
order	choice	
order_type	string	
origin_updated_at	datetime	

suite sur la page suivante

Tableau 259 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
pos	fk	
pos_code	string	
previous_signature	string	
printing_done	boolean	
product_lines_count	decimal	
purse	decimal	
receipt_type	choice	
reprint_count	decimal	
restitution_signature	string	
resume	string	
rpos_version	string	
scrap_ean	string	
seller	fk	
seller_code	string	
send_email	boolean	
send_sms	boolean	
serial_number	string	
series	decimal	gte, lte, gt, lt, in, range
shop	fk	
signature	string	
total_incl_tax	string	
total_incl_tax__range	list	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
vat_excl_sale	boolean	

3.220 api/receipt_performance/

Liste les performances caissiers. Permet l’affichage des rendements caissiers sur une période. Calcul des statistiques à partir des différents évènements lors de la création d’un ticket.

Note : L’api correspond à la vue de l’administration : *Statistiques > Performances*

3.220.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
start_datetime	datetime	N	O	N	Date 1er article crée
valid_total_datetime	datetime	N	O	N	Date validation saisie article
finalize_receipt_date	datetime	N	O	N	Date enregistrement ticket
product_time	decimal	N	O	N	Temps saisie article
payment_time	decimal	N	O	N	Temps règlement
waiting_time	decimal	N	O	N	Temps attente
technical_time	decimal	N	O	N	Temps technique
total_time	decimal	N	O	N	Temps total ticket
product_quantity	decimal	N	O	N	Quantité produits
total_incl_tax	decimal	N	O	N	Montant T.T.C.
total_excl_tax	decimal	N	O	N	Montant H.T.
drawer_count	integer	N	O	N	Nombre ouvertures tiroir
pause_time	decimal	N	O	N	Temps pause
x_time	decimal	N	O	N	Temps départ court
z_time	decimal	N	O	N	Temps session
created_at	datetime	N	N	O	Date creation
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification

3.220.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
date_0	datetime	
date_1	datetime	
id	decimal	
shop	fk	

3.221 api/receipt_series/

Séries ticket

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Documents > Series tickets*

3.221.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
wopr_code	field	N	N	O	code moteur de caisse
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
number	integer	N	N	N	Numéro série ticket
shop	fk	O	N	N	Magasin
pos	fk	O	N	N	Caisse

3.221.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
is_deleted	boolean	
pos	fk	
shop	fk	
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.222 api/related_server/

Configuration des accès aux serveurs avec lesquels on veut échanger des données (Adresse, login, MDP. . .). Paramétrage permet de faire de l'envoi de requêtes API en HTTP ainsi que de l'envoi AMQP serveur local vers serveur lié et récupération AMQP serveur lié vers serveur local.

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Paramétrages > Serveur lié*

3.222.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
routing_keys	nested object	N	N	O	clés de routage
certificate	file upload	N	O	N	Certificate
pkey	file upload	N	O	N	Pkey
pkey_file	field	N	N	O	Pkey file
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
description	string	N	O	N	Description

suite sur la page suivante

Tableau 264 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
server_type	choice	O	N	N	Type de serveur Choix possible : • 1 (serveur de caisse) • 2 (serveur de fidélité) • 3 (hyperviseur) • 4 (serveur autre) • 5 (vll) • 6 (datahub) • 7 (api externe) • 8 (api envoi d’e-mail Brevo) • 9 (api envoi de sms Brevo) • 10 (webservice Western Union) • 11 (itop) • 13 (api client) • 14 (elastic search) • 15 (api caisse hook) • 16 (Jardiland) • 17 (cartes cadeaux Easy Prepaid) • 18 (api coupon catalina) • 19 (polling de fichiers) • 20 (vll local) • 21 (C.R.M. Salesforce) • 22 (APIM Dashcart) • 23 (api envoi d’e-mail Brevo avec boîte interne Asten) • 24 (api serveur webhook) • 25 (raccourcisseur d’URL Rpos) • 26 (api étiquettes électroniques Pricer) • 27 (Google Wallet) • 28 (Apple Wallet) • 29 (rSales templates) • 30 (API Carto - codes-postaux) • 31 (Autorité fiscale île Maurice) • 32 (api clients externes) • 33 (Dialog Insight) • 34 (api NP externe)

suite sur la page suivante

Tableau 264 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
amqp_token	string	N	O	N	Amqp token
http_token	string	N	O	N	Http token
ip	string	N	O	N	Adresse ip
url	string	N	O	N	Url
amqp_login	string	N	O	N	Login amqp
amqp_password	string	N	O	N	Mot de passe amqp
amqp_port	integer	N	N	N	Port amqp
amqp_vhost	string	N	N	N	Virtualhost amqp
amqp_ssl	boolean	N	N	N	AMQP SSL
dispatch_origin_exchange_name	string	N	N	N	Exchange amqp origine pour l'envoi (local)
dispatch_origin_queue_name	string	N	O	N	Queue origine pour l'envoi (local)
dispatch_dest_exchange_name	string	N	N	N	Exchange amqp de destination pour l'envoi (distant)
retrieve_origin_exchange_name	string	N	N	N	Exchange amqp origine pour la récupération (distant)
retrieve_origin_queue_name	string	N	O	N	Queue origine pour la récupération (distant)
retrieve_dest_exchange_name	string	N	N	N	Exchange amqp de destination pour la récupération (local)
active	boolean	N	N	N	Active
params	json	N	O	N	Paramètres serveur

3.222.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
ip	string	
is_deleted	boolean	
server_type	choice	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.223 api/remote_shop/

Magasin distant

3.223.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
remote_id	string	O	N	N	Id distant
reference	string	N	O	N	Référence
name	string	N	O	N	Nom
description	string	N	O	N	Description
external_shop_reference	string	N	N	N	Référence externe
is_warehouse	boolean	N	N	N	Magasin entrepôt
retrocession_allowed	boolean	N	N	N	Rétrocession autorisée
server	fk	O	N	N	Server

3.223.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
id	string	
is_deleted	boolean	
name	string	
only_is_warehouse	boolean	
reference	string	
remote_id	string	ieexact, in
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.224 api/remote_shop/clone_models/

Clone une liste de modèles depuis l'hyperviseur

3.224.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **POST**

3.224.2 Request

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
source_reference	str	O	N	N	Ref. magasin à copier
target_reference	str	O	N	N	Ref. magasin cible
filter_models	str	N	O	N	Liste de modèles à inclure
exclude_models	str	N	O	N	Liste de modèles à exclure

3.224.3 Response

Nom	Type	Description
source_shop	obj	Magasin source (id, ref, nom, serveur, etc.)
target_shop	obj	Magasin cible (id, ref, nom, serveur, etc.)
model_name	str	Nom du modele à copier
task_id	str	uuid de la tâche async (pour le suivi)
api	obj	données de l'api (path, name, nk, etc.)

3.225 api/remote_shop_campaign/

Association magasin distant / campagne

3.225.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
campaign_id	string	O	N	N	Campagne
origin_shop	fk	O	N	N	Origin shop
remote_shop_linked	fk	O	N	N	Remote shop linked

3.225.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
id	string	

suite sur la page suivante

Tableau 271 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
is_deleted	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.226 api/retrocession/

Rétrocession (transfert d'articles d'un magasin à un autre) Représente un bordereau de rétrocession

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Back-Office* > *Rétrocession*

3.226.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
origin_shop_name	string	N	N	O	Origin shop name
recipient_shop_name	string	N	N	O	Recipient shop name
is_sender	boolean	N	N	O	Is sender
retrocession_lines	nested object	N	N	O	ligne rétrocession
fees	nested object	N	N	O	frais réception rétrocession
smart_quantity	decimal	N	N	O	Smart quantity
has_production_batch	boolean	N	N	O	Has production batch
smart_received_quantity	integer	N	N	O	Smart received quantity
validated_smart_received_quantity	integer	N	N	O	Validated smart received quantity
bill_paid	boolean	N	N	O	Bill paid
pda_uri	field	N	N	O	Pda uri
tasks	json	N	O	O	Status tâches celery
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier

suite sur la page suivante

Tableau 272 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
address_1	string	N	N	N	Adresse 1
address_2	string	N	N	N	Adresse 2
address_3	string	N	N	N	Adresse 3
postal_code	string	N	N	N	Code postal
city	string	N	N	N	Ville
country	choice	N	N	N	Pays
phone_1	string	N	N	N	Téléphone 1
phone_2	string	N	N	N	Téléphone 2
fax	string	N	N	N	Fax
email	email	N	O	N	Email
url	string	N	N	N	Url
company_name	string	N	N	N	Entreprise
vat_number	string	N	O	N	Numéro T.V.A. intra.
siret_number	string	N	O	N	SIRET
siren_number	string	N	O	N	SIREN
ape_code	string	N	O	N	A.P.E.
bill_info	string	N	N	N	Information facturation
banking_domiciliation	string	N	N	N	Domiciliation bancaire
bank_account_id	string	N	N	N	Compte bancaire
capital	integer	N	O	N	Capital
name	string	O	N	N	Nom bordereau
date	date	N	N	N	Date

suite sur la page suivante

Tableau 272 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
state	choice	N	N	N	État Choix possible : • 0 (En préparation) • 1 (Envoyé (pas encore réceptionné)) • 2 (En attente de réception) • 3 (Réceptionné partiellement) • 4 (Finalisé et réceptionné partiellement) • 5 (Finalisé et réceptionné au complet) • 6 (Envoyé (réceptionné partiellement)) • 7 (Envoyé (finalisé mais réceptionné partiellement)) • 8 (Envoyé (finalisé et réceptionné au complet))
recipient_type	choice	N	N	N	Type destinataire Choix possible : • 0 (Local (ce serveur)) • 1 (Externe (serveur distant))
hide_buying_prices	boolean	N	N	N	Masquer les prix d'achat
rpos_version	string	N	N	N	Version Rpos
bill	json	N	O	N	Data binaires facture
delivery_note	json	N	O	N	Bon de livraison
recipient_shop	json	N	O	N	Magasin destinataire
hypervisor	json	N	O	N	Infos. hyperviseur
extras	json	N	O	N	Extras
shop	fk	O	N	N	Magasin

3.226.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
address_1	string	
address_2	string	

suite sur la page suivante

Tableau 273 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
address_3	string	
ape_code	string	
bank_account_id	string	
banking_domiciliation	string	
bill	string	
bill_info	string	
capital	decimal	
city	string	
company_name	string	
country	choice	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
date	date	
deleted_at	decimal	
delivery_note	string	
email	string	
extras	string	
fax	string	
hide_buying_prices	boolean	
hypervisor	string	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
is_wait_reception_state	boolean	
name	string	
phone_1	string	
phone_2	string	
postal_code	string	
recipient_shop	string	
recipient_type	choice	
rpos_version	string	
shop	fk	
siren_number	string	
siret_number	string	

suite sur la page suivante

Tableau 273 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
state	choice	
tasks	string	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
url	string	
vat_number	string	

3.227 api/retrocession/<uuid :pk>/bill_pdf/

Récupère la facture de la rétrocession.

3.227.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.227.2 Response

Document **PDF**

3.228 api/retrocession/<uuid :pk>/delivery_note/

Récupère le bon de livraison au format PDF.

3.228.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.228.2 Response

Document **PDF**

3.229 api/retrocession/<uuid :pk>/pay_bill/

Marque la facture de la rétrocession comme payée.

3.229.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **POST**

3.229.2 Response

Texte

3.230 api/retrocession/<uuid :pk>/process_retrocession/

Transfert la rétrocession vers un autre magasin.

3.230.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **POST**

3.230.2 Réponse

JSON

En cas de succès, l'id de la tâche Celery d'envoi est retourné.

```
{"task_id": "141d569b-e00d-4d10-8ca4-134bf2007df2"}
```

3.231 api/retrocession/get_full_remote_shop/

Récupère les informations complètes du magasin destinataire de la retrocession.

3.231.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.231.2 Response

JSON

3.232 api/retrocession/recipient_shops/

Récupère les informations sur les magasins éligibles à une rétrocession.

3.232.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.232.2 Requête

●Paramètres d'url :

- **current_shop** Identifiant du magasin d'origine. Obligatoire.

3.232.3 Response

JSON

3.233 api/retrocession_delivery/

Livraison rétrocession Représente une livraison suite à une rétrocession

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Back-Office > Livraison rétrocession*

3.233.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
retrocession_detail	string	N	N	O	Retrocession detail
delivery_lines	nested object	N	N	O	ligne réception rétrocession
fees	nested object	N	N	O	frais réception rétrocession
is_retrocession_finalized	boolean	N	N	O	Is retrocession finalized
smart_quantity	decimal	N	N	O	Smart quantity
has_production_batch	boolean	N	N	O	Has production batch
pda_uri	field	N	N	O	Pda uri
tasks	json	N	O	O	Status tâches celery
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
date	datetime	O	N	N	Date
validation_date	datetime	N	O	N	Date validation

suite sur la page suivante

Tableau 274 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
delivery_number	string	N	N	N	N° de bon livraison
validated	boolean	N	N	O	Validé
extras	json	N	O	N	Extras
shop	fk	O	N	N	Magasin
retrocession	fk	O	N	N	Rétrocession

3.233.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
date	datetime	
deleted_at	decimal	
delivery_number	string	
extras	string	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
retrocession	choice	
retrocession_state	string	
shop	fk	
tasks	string	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
validated	boolean	
validation_date	datetime	

3.234 api/retrocession_delivery/<uuid :pk>/invalidate/

Annule la validation de la livraison, elle redevient éditable. Recalcule les stocks en conséquence.

3.234.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **POST**

3.234.2 Response

Texte

3.235 api/retrocession_delivery/<uuid :pk>/validate/

Valide la livraison, elle devient non éditable. Impacte les stocks.

3.235.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **POST**

3.235.2 Response

Texte

3.236 api/retrocession_delivery_fee/

Frais de réception rétrocession

3.236.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
total_excl_tax	decimal	N	N	N	Prix d'achat H.T.
foreign_currency_total_excl_tax	decimal	N	N	N	Prix d'achat H.T. devise étrangère
vat_rate	decimal	O	N	N	Taux de T.V.A.
name	string	O	N	N	Libellé
extras	json	N	O	N	Extras
delivery	fk	O	N	N	Réception rétrocession

3.236.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in

suite sur la page suivante

Tableau 277 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
delivery	choice	
extras	string	
foreign_currency_total_excl_tax	decimal	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
name	string	
total_excl_tax	decimal	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
vat_rate	decimal	

3.237 api/retrocession_delivery_line/

Ligne livraison rétrocession Représente une ligne de livraison suite à une rétrocession

3.237.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
ordered_quantity	float	N	N	O	quantité commandée
other_deliveries_quantity	float	N	N	O	quantité déjà livrée dans d'autres réceptions
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
quantity	decimal	N	N	N	Quantité reçue
buying_price_excl_tax	decimal	N	N	N	Prix d'achat H.T.
real_buying_price_excl_tax	decimal	N	N	N	Prix d'achat réel
foreign_currency_buying_price_excl_tax	decimal	N	N	N	Prix d'achat H.T. devise étrangère
foreign_currency_real_buying_price_excl	decimal	N	N	N	Prix d'achat réel devise étrangère
extras	json	N	O	N	Extras
delivery	fk	O	N	N	Livraison
retrocession_line	fk	N	O	N	Ligne rétrocession
product	fk	O	N	N	Article rétrocédé

3.237.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
buying_price_excl_tax	decimal	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
delivery	choice	
extras	string	
foreign_currency_buying_price_excl_tax	decimal	
foreign_currency_real_buying_price_excl_tax	decimal	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
product	choice	
quantity	decimal	
real_buying_price_excl_tax	decimal	
retrocession_line	choice	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.238 api/retrocession_fee/

Ligne de frais rétrocession

3.238.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
total_excl_tax	decimal	N	N	N	Prix d'achat H.T.
foreign_currency_total_excl_tax	decimal	N	N	N	Prix d'achat H.T. devise étrangère
vat_rate	decimal	O	N	N	Taux de T.V.A.
name	string	O	N	N	Libellé
extras	json	N	O	N	Extras
retrocession	fk	O	N	N	Rétrocession

3.238.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in

suite sur la page suivante

Tableau 281 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
extras	string	
foreign_currency_total_excl_tax	decimal	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
name	string	
retrocession	choice	
total_excl_tax	decimal	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
vat_rate	decimal	

3.239 api/retrocession_line/

Ligne article des retrocessions

3.239.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
is_delivered	boolean	N	N	O	livrée
delivered_quantity	float	N	N	O	quantité livrée
quantity_to_be_delivered	float	N	N	O	reste à livrer
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
quantity	decimal	N	N	N	Quantité à rétrocéder
buying_price_excl_tax	decimal	N	N	N	Prix d'achat H.T.
buying_price_incl_tax	decimal	N	N	N	Prix d'achat T.T.C.
foreign_currency_buying_price_excl_tax	decimal	N	N	N	Prix d'achat H.T. devise étrangère
extras	json	N	O	N	Extras
retrocession	fk	O	N	N	Rétrocession
product	fk	O	N	N	Article rétrocédé

3.239.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
buying_price_excl_tax	decimal	
buying_price_incl_tax	decimal	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
extras	string	
foreign_currency_buying_price_excl_tax	decimal	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
product	choice	
quantity	decimal	
retrocession	choice	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.240 api/reward_line/

Liste les lignes remises des tickets.

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Statistiques > Remises*

3.240.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
pos	field	N	N	O	caisse
display_amount	field	N	N	O	montant affiché
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier

suite sur la page suivante

Tableau 284 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
line_type	choice	N	N	N	Type ligne Choix possible : • 0 (remise manuelle) • 1 (remise automatique) • 2 (avantage fidélité) • 3 (remise compte client) • 4 (remise sur mode de paiement) • 5 (coupon) • 6 (annule une opération) • 7 (remise fidélité (wallet)) • 8 (remise env. externe)
promotion_name	string	N	O	N	Nom promotion
date	datetime	O	N	N	Date remise
receipt_text	string	O	N	N	Texte ticket
amount	decimal	N	N	N	Montant montant calculé : avantage=pts, promotions=prix
points	decimal	N	O	N	Points
np_amount	decimal	N	O	N	Valeur np
payment_line_amount	decimal	N	O	N	Valeur ligne paiement
motive_text	string	N	O	N	Texte motif
promotion_code_com	string	N	O	N	Code communication promotion
extras	json	N	O	N	Extras
receipt	fk	O	O	N	Ticket
product_line	fk	N	O	N	Product line ligne produit correspondante. si vide appliqué sur TOTAL
motive	fk	N	O	N	Motif
promotion	fk	N	O	N	Promotion

3.240.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
cashier_id	string	
company	string	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
date_0	datetime	
date_1	datetime	
is_deleted	boolean	
line_type	choice	
motive	fk	
motive_text	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
promotion	fk	
receipt	fk	
receipt_text	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
reward_loyalty_card_only	boolean	
reward_no_loyalty_card_only	boolean	
shop	string	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.241 api/running_task/

Tâche en cours d'exécution

3.241.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
extras	json	N	O	N	Extras
user	fk	N	O	N	Utilisateur

3.241.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in

suite sur la page suivante

Tableau 287 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.242 api/safe_account/

Comptes comptables coffre.

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Coffre > Comptes coffre*

3.242.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
name	string	N	N	O	Name
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
account_number	string	N	O	N	N° de compte
label	string	N	O	N	Libellé compte
sign	choice	O	N	N	Sens Choix possible : • C (Crédit) • D (Débit)

suite sur la page suivante

Tableau 288 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
movement_type	choice	O	N	N	Type de mouvement Choix possible : • 0 (Comptage coffre) • 1 (Ecart coffre) • 2 (Remise en banque) • 3 (Transfert emplacement (origine)) • 4 (Transfert emplacement (destination)) • 5 (Commande monnaie) • 6 (Réception monnaie) • 7 (Remboursement monnaie) • 8 (Dépense) • 9 (Remboursement dépense) • 10 (Recette) • 11 (Avance salarié) • 12 (Remboursement avance salarié) • 13 (Apport caisse) • 14 (Prélèvement caisse) • 15 (Sortie fond de caisse) • 16 (Retour fond de caisse)
shop	fk	O	N	N	Magasin

3.242.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
account_number	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	

suite sur la page suivante

Tableau 289 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
id	uuid	
is_deleted	boolean	
label	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
movement_type	choice	
shop	fk	
sign	choice	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.243 api/safe_movement/

Mouvements coffre.

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Coffre > Mouvements coffre*

3.243.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
payment_mode	fk	O	N	N	Mode de paiement
is_cancelable	boolean	N	N	O	Is cancelable
is_invalidable	boolean	N	N	O	Is invalidable
employee	fk	N	O	N	Salarié
receipt	fk	N	O	N	Ticket
linked_movement	fk	N	O	N	Linked movement
linked_movements	nested object	N	N	O	Linked movements
canceled_movement	fk	N	N	O	Canceled movement
is_delivered	boolean	N	N	O	Is delivered
is_deliverable	boolean	N	N	O	Is deliverable
is_refunded	boolean	N	N	O	Is refunded
is_refundable	boolean	N	N	O	Is refundable
financial_line_amount	decimal	N	N	O	Financial line amount
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier

suite sur la page suivante

Tableau 290 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
movement_date	datetime	O	N	N	Date du mouvement
movement_type	choice	O	N	N	Type de mouvement Choix possible : • 0 (Comptage coffre) • 1 (Ecart coffre) • 2 (Remise en banque) • 3 (Transfert emplacement (origine)) • 4 (Transfert emplacement (destination)) • 5 (Commande monnaie) • 6 (Réception monnaie) • 7 (Remboursement monnaie) • 8 (Dépense) • 9 (Remboursement dépense) • 10 (Recette) • 11 (Avance salarié) • 12 (Remboursement avance salarié) • 13 (Apport caisse) • 14 (Prélèvement caisse) • 15 (Sortie fond de caisse) • 16 (Retour fond de caisse)
amount	decimal	O	N	N	Montant
amount_value	decimal	N	N	O	Montant valeur
label	string	O	N	N	Libellé
reference	string	N	N	O	Référence

suite sur la page suivante

Tableau 290 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
status	choice	N	N	N	Statut Choix possible : • 1 (Brouillon) • 2 (À valider) • 3 (Validé) • 4 (Annulé)
emplacement	choice	O	N	N	Emplacement coffre Choix possible : • 1 (Disponible) • 2 (A remettre) • 3 (Fonds de caisses)
validation_date	datetime	N	O	O	Date validation
cancelation_date	datetime	N	O	O	Date annulation
extras	json	N	O	N	Extras
shop	fk	O	N	N	Magasin
account	fk	N	O	N	Compte
bank_provider	fk	N	O	N	Prestataire
cashier	fk	N	O	N	Caissier
validated_by	fk	N	O	O	Validé par
canceled_by	fk	N	O	O	Annulé par

3.243.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
account	choice	
amount	decimal	
amount_value	decimal	
bank_provider	choice	
cancelation_date	datetime	

suite sur la page suivante

Tableau 291 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
canceled_by	choice	
cashier	choice	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
date_0	datetime	
date_1	datetime	
deleted_at	decimal	
emplacement	choice	
employee	choice	
extras	string	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
is_delivered	boolean	
is_refunded	boolean	
label	string	
linked_movement	choice	
mask_internal_movements	boolean	
movement_date	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
movement_type	choice	
payment_mode	choice	
receipt	choice	
reference	string	
shop	fk	
status	choice	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
validated	boolean	
validated_by	choice	
validation_date	datetime	

3.244 api/safe_movement/<uuid :pk>/cancel/

Annulation mouvement coffre.

3.244.1 Méthode

La seule méthode http suportée est **PATCH**

3.244.2 Response

Mouvement annulé.

3.245 api/safe_movement/<uuid :pk>/invalidate/

Dévalidation mouvement coffre.

3.245.1 Méthode

La seule méthode http suportée est **PATCH**

3.245.2 Response

Mouvement dévalidé.

3.246 api/safe_movement/<uuid :pk>/print_movement/

Impression mouvement coffre.

3.246.1 Méthode

La seule méthode http suportée est **GET**

3.246.2 Response

Document au format PDF.

3.247 api/safe_movement/<uuid :pk>/validate/

Validation du mouvement coffre.

3.247.1 Méthode

Les méthodes http suportées sont **PATCH** pour un mouvement existant **POST** pour un nouveau mouvant

3.247.2 Response

Mouvement validé.

3.248 api/safe_movement/safe_movement_export/

Export mouvements coffre.

3.248.1 Méthode

La seule méthode http suportée est **GET**

3.248.2 Response

Export des mouvements coffre.

3.249 api/safe_payment_mode/

Mode de paiement géré dans le coffre.

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Coffre > Modes règlement coffre*

3.249.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
pm_label	field	N	N	O	Label
possible_values	field	N	N	O	valeurs possibles
emplacements_allowed	field	N	N	O	emplacements coffre
movements_allowed	field	N	N	O	types mouvements coffre
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
counting_operations	boolean	N	N	N	Comptages coffre
maximum_counting_interval	integer	N	N	N	Intervalle max. comptages Nombre de jours maximum entre 2 comptages
banking_operations	boolean	N	N	N	Remises en banque
banking_number	boolean	N	N	N	Saisie n° bordereau remises

suite sur la page suivante

Tableau 292 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
maximum_banking_interval	integer	N	N	N	Intervalle max. remises Nombre de jours maximum entre 2 remises en banque
automatic_banking	boolean	N	N	N	Remises automatiques
automatic_banking_frequency	integer	N	N	N	Fréquence remises auto. Fréquence en jours pour la création des remises automatiques
cash_operations	boolean	N	N	N	Commandes monnaies
expense_operations	boolean	N	N	N	Dépenses
maximum_expense_amount	decimal	N	N	N	Montant maximum dépenses
income_operations	boolean	N	N	N	Recettes
payday_advance_operations	boolean	N	N	N	Avances salariés
float_operations	boolean	N	N	N	Fonds de caisses
contribution_operations	boolean	N	N	N	Apports caisses
pick_up_operations	boolean	N	N	N	Prélèvements caisses
pick_up_pouch_number	boolean	N	N	N	Saisie n° pochette prélèvement
auto_validate_pos_movements	boolean	N	N	N	Validation automatique des mouvements caisses
minimum_amount	decimal	N	N	N	Montant disponible minimum 0 = pas de minimum
alert_available_amount	decimal	N	N	N	Alerte montant disponible 0 = pas d'alerte
alert_to_bank_amount	decimal	N	N	N	Alerte montant à remettre 0 = pas d'alerte
mandatory_detail	boolean	N	N	N	Saisie détail monnaie obligatoire
accept_petty_cash	boolean	N	N	N	Vrac monnaie autorisé
list_transactions	boolean	N	N	N	Gestion liste des transactions

suite sur la page suivante

Tableau 292 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
cash_request_mandatory	boolean	N	N	N	Pas de réception/remboursement monnaie libre Les réceptions et les remboursements de monnaie doivent obligatoirement être liés à une commande de monnaie pour être validés
cash_refund_mandatory	boolean	N	N	N	Pas de commde monnaie sans remboursement Les commandes de monnaie doivent obligatoirement être liés à un remboursement de monnaie pour être validées
shop	fk	O	N	N	Magasin
payment_mode	fk	O	N	N	Mode de paiement
default_banking_provider	fk	N	O	N	Prestataire de remise par défaut
default_cash_provider	fk	N	O	N	Prestataire monnaie par défaut

3.249.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
accept_petty_cash	boolean	
alert_available_amount	decimal	
alert_to_bank_amount	decimal	
auto_validate_pos_movements	boolean	
automatic_banking	boolean	
automatic_banking_frequency	decimal	
banking_number	boolean	
banking_operations	boolean	
cash_operations	boolean	
cash_refund_mandatory	boolean	
cash_request_mandatory	boolean	
contribution_operations	boolean	
counting_operations	boolean	

suite sur la page suivante

Tableau 293 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
default_banking_provider	choice	
default_cash_provider	choice	
deleted_at	decimal	
expense_operations	boolean	
float_operations	boolean	
id	uuid	
income_operations	boolean	
is_deleted	boolean	
list_transactions	boolean	
mandatory_detail	boolean	
maximum_banking_interval	decimal	
maximum_counting_interval	decimal	
maximum_expense_amount	decimal	
minimum_amount	decimal	
movement_type	decimal	
payday_advance_operations	boolean	
payment_mode	choice	
pick_up_operations	boolean	
pick_up_pouch_number	boolean	
pm_label	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
reference	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
shop	fk	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.250 api/safe_payment_mode/<uuid :pk>/prepare_banking/

Aggrégation du détail monnaie / nombre de transactions des mouvements en attente.

3.250.1 Méthode

La seule méthode http suportée est **GET**

3.250.2 Response

Détail monnaie ou nombre de transactions cumulé des mouvements à remettre.

3.251 api/safe_payment_mode/<uuid :pk>/safe_total/

Soldes coffre pour le mode de paiement.

3.251.1 Méthode

La seule méthode http suportée est **GET**

3.251.2 Response

Soldes par emplacement coffre.

3.252 api/safe_report/

État / Gestion du coffre.

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Coffre > Gestion coffre*

3.252.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
safe_total	field	N	N	O	Safe total
alerts	field	N	N	O	Alerts
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
counting_operations	boolean	N	N	N	Comptages coffre
maximum_counting_interval	integer	N	N	N	Intervalle max. comptages Nombre de jours maximum entre 2 comptages
banking_operations	boolean	N	N	N	Remises en banque
banking_number	boolean	N	N	N	Saisie n° bordereau remises

suite sur la page suivante

Tableau 294 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
maximum_banking_interval	integer	N	N	N	Intervalle max. remises Nombre de jours maximum entre 2 remises en banque
automatic_banking	boolean	N	N	N	Remises automatiques
automatic_banking_frequency	integer	N	N	N	Fréquence remises auto. Fréquence en jours pour la création des remises automatiques
cash_operations	boolean	N	N	N	Commandes monnaies
expense_operations	boolean	N	N	N	Dépenses
maximum_expense_amount	decimal	N	N	N	Montant maximum dépenses
income_operations	boolean	N	N	N	Recettes
payday_advance_operations	boolean	N	N	N	Avances salariés
float_operations	boolean	N	N	N	Fonds de caisses
contribution_operations	boolean	N	N	N	Apports caisses
pick_up_operations	boolean	N	N	N	Prélèvements caisses
pick_up_pouch_number	boolean	N	N	N	Saisie n° pochette prélèvement
auto_validate_pos_movements	boolean	N	N	N	Validation automatique des mouvements caisses
minimum_amount	decimal	N	N	N	Montant disponible minimum 0 = pas de minimum
alert_available_amount	decimal	N	N	N	Alerte montant disponible 0 = pas d'alerte
alert_to_bank_amount	decimal	N	N	N	Alerte montant à remettre 0 = pas d'alerte
mandatory_detail	boolean	N	N	N	Saisie détail monnaie obligatoire
accept_petty_cash	boolean	N	N	N	Vrac monnaie autorisé
list_transactions	boolean	N	N	N	Gestion liste des transactions

suite sur la page suivante

Tableau 294 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
cash_request_mandatory	boolean	N	N	N	Pas de réception/remboursement monnaie libre Les réceptions et les remboursements de monnaie doivent obligatoirement être liés à une commande de monnaie pour être validés
cash_refund_mandatory	boolean	N	N	N	Pas de commde monnaie sans remboursement Les commandes de monnaie doivent obligatoirement être liés à un remboursement de monnaie pour être validées
shop	fk	O	N	N	Magasin
payment_mode	fk	O	N	N	Mode de paiement
default_banking_provider	fk	N	O	N	Prestataire de remise par défaut
default_cash_provider	fk	N	O	N	Prestataire monnaie par défaut

3.252.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
accept_petty_cash	boolean	
alert_available_amount	decimal	
alert_to_bank_amount	decimal	
auto_validate_pos_movements	boolean	
automatic_banking	boolean	
automatic_banking_frequency	decimal	
banking_number	boolean	
banking_operations	boolean	
cash_operations	boolean	
cash_refund_mandatory	boolean	
cash_request_mandatory	boolean	
contribution_operations	boolean	
counting_operations	boolean	

suite sur la page suivante

Tableau 295 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
default_banking_provider	choice	
default_cash_provider	choice	
deleted_at	decimal	
expense_operations	boolean	
float_operations	boolean	
id	uuid	
income_operations	boolean	
is_deleted	boolean	
list_transactions	boolean	
mandatory_detail	boolean	
maximum_banking_interval	decimal	
maximum_counting_interval	decimal	
maximum_expense_amount	decimal	
minimum_amount	decimal	
movement_type	decimal	
payday_advance_operations	boolean	
payment_mode	choice	
pick_up_operations	boolean	
pick_up_pouch_number	boolean	
pm_label	string	iexact, contains, iconains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
reference	string	iexact, contains, iconains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
shop	fk	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.253 api/safe_report/export_safe_report/

Export état du coffre par mode de paiement.

3.253.1 Méthode

La seule méthode http suportée est **GET**

3.253.2 Response

Export état du coffre par mode de paiement.

3.254 api/salesforce/customer/

Vue détail client Salesforce

3.254.1 Méthode

Les méthodes http supportées sont **GET**, **POST** et **PATCH**

3.255 api/salesforce/customer/<str :account_id>/

Vue détail client Salesforce

3.255.1 Méthode

Les méthodes http supportées sont **GET**, **POST** et **PATCH**

3.256 api/salesforce/customer/<str :account_id>/orders/

Liste achats d'un client Salesforce

3.256.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.257 api/salesforce/customers_search/

Recherche clients multiples Salesforce

3.257.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.258 api/salesforce/order/

Vue détail vente Salesforce

3.258.1 Méthode

Les méthodes http supportées sont **GET**, **POST** et **PATCH**

3.259 api/salesforce/order/<str :order_id>/

Vue détail vente Salesforce

3.259.1 Méthode

Les méthodes http supportées sont **GET**, **POST** et **PATCH**

3.260 api/scale/

Description / paramétrage des modèles de balance utilisées en caisse.

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Périphériques > Balances*

3.260.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
wopr_code	string	N	N	O	code moteur de caisse
name	string	N	N	O	nom
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier

suite sur la page suivante

Tableau 296 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
model	choice	N	N	N	Modèle de balance Choix possible : • <i>bizerba_x64</i> (balance bizerba protocole 06 (version x64)) • <i>datalogic</i> (balance datalogic avec scanner) • <i>mettler_x64</i> (balance avery berkel FX110 protocole 06 (version x64))
params	json	N	O	N	Paramètres balance
shop	fk	O	N	N	Magasin
pos	fk	O	N	N	Caisse

3.260.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
shop	fk	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.261 api/scanner/

Description / paramétrage des modèles de scanner utilisés en caisse.

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Périphériques > Scanners*

3.261.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
wopr_code	string	N	N	O	code moteur de caisse
name	string	N	N	O	nom
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier

suite sur la page suivante

Tableau 298 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
model	choice	O	N	N	Modèle de scanner Choix possible : • <i>checkpoint</i> (RFID checkpoint) • <i>com_keyboard</i> (Scanner générique + emulation clavier (RS232/USB-COM)) • <i>datalogic_com</i> (Scanner générique (RS232/USB-COM)) • <i>datalogic_scale</i> (Scanner RS232 datalogic avec balance) • <i>double_com</i> (Double scanner COM) • <i>moka</i> (Panier connecté moka)
params	json	N	O	N	Paramètres afficheur client
shop	fk	O	N	N	Magasin
pos	fk	O	N	N	Caisse

3.261.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
model	choice	
shop	fk	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.262 api/scrap/

Liste les tickets de mise en « casse ».

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Statistiques > Casse*

3.262.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
cancelling_receipt	field	N	N	O	ticket abandonnant
product_lines	field	N	N	O	lignes article
payment_lines	field	N	N	O	lignes paiement
reward_lines	field	N	N	O	lignes remises
payment_operations	field	N	N	O	opérations paiement
counting_operation	field	N	N	O	comptage
event_lines	field	N	N	O	lignes événement
customer_information	field	N	N	O	infos client
seller_information	field	N	N	O	infos vendeur
bill_information	field	N	N	O	infos facturation
total_incl_tax	field	N	N	O	total T.T.C.
total_excl_tax	field	N	N	O	total H.T.
total_vat	field	N	N	O	total taxes
cashier_name	field	N	N	O	caissier
receipt_type_name	field	N	N	O	Type de ticket
operation_type_name	field	N	N	O	Nom operation
display_amount	field	N	N	O	montant
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression
					0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)

suite sur la page suivante

Tableau 300 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
first_signature	boolean	N	N	N	Première signature numérique
previous_signature	string	N	O	N	Signature numérique précédente
signature	string	N	N	N	Signature numérique
nf_version	integer	N	O	N	Nf_version
date	datetime	O	N	N	Date
discount	decimal	N	N	N	Remise
extras	json	N	O	N	Détail
loyalty_card_number	string	N	O	N	Carte fidélité
customer_account_code	string	N	N	N	Compte client
rpos_version	string	N	O	N	Version Rpos
pos_code	string	N	O	N	Code caisse
seller_code	string	N	O	N	Code vendeur
cashier_code	string	N	O	N	Code caissier
reprint_count	integer	N	N	N	Nombre de réimpressions
product_lines_count	integer	N	N	N	Nombre de lignes produit
earned_points	decimal	N	N	N	Points gagnés
burned_points	decimal	N	N	N	Points consommés
printing_done	boolean	N	N	N	Ticket imprimé
company	string	N	N	N	Société de facturation
ack_datetime	datetime	N	O	N	Date acquittement
ack_try_datetime	datetime	N	O	N	Date essai acquittement
send_email	boolean	N	N	N	Envoi du ticket par email
send_sms	boolean	N	N	N	Envoi du ticket par sms
nb	integer	O	N	N	N°

suite sur la page suivante

Tableau 300 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
op_nb	integer	N	O	N	Numéro de l'opération
series	integer	N	N	N	Series
needs_bill	boolean	N	N	N	Facture à émettre
needs_delivery_slip	boolean	N	N	N	Bon de livraison à émettre
receipt_type	choice	N	N	N	Type de ticket Choix possible : • 1 (vente) • 2 (administratif) • 3 (suspendu) • 4 (correction) • 5 (annulé) • 6 (abandonné) • 7 (annulant)

suite sur la page suivante

Tableau 300 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
operation_type	choice	N	N	N	Type operation Choix possible : • 0 (opération inconnue) • 1 (début de pause) • 2 (fin de pause) • 3 (départ X) • 4 (reprise après départ X) • 5 (ticket abandonnant) • 6 (comptage initial) • 7 (comptage) • 8 (comptage fin) • 9 (ticket suspendu) • 10 (récapitulatif) • 11 (récapitulatif cloture caisse) • 12 (prélèvement) • 13 (apport initial) • 14 (apport) • 15 (dépense) • 16 (erreur) • 17 (erreur sans ajustement) • 18 (transfert) • 19 (vente) • 20 (vente abandonnée) • 21 (vente annulée) • 22 (annulation vente) • 23 (queue busting) • 24 (casse produits) • 25 (ouverture caisse) • 26 (cloture caisse) • 27 (reprise ticket) • 28 (rechargement ticket) • 29 (changement client ticket fini) • 30 (changement vendeur ticket fini) • 31 (ouverture tiroir) • 32 (certificat pesée) • 33 (commande) • 34 (réouverture caisse) • 35 (fin ouverture caisse) • 36 (récap financier) • 37 (mise en attente ticket) • 40 (impression facture)

Tableau 300 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
current	boolean	N	N	N	Ticket en cours ?
gs1_128	string	O	N	N	Code GS1-128
restitution_signature	string	N	O	N	Restitution signature
motive_text	string	N	O	N	Texte motif
loyalty_points_total	decimal	N	O	N	Points fidélité
purse	decimal	N	O	N	Tirelire
resume	json	N	O	N	Données encaissement au format json
digital_seal	string	N	N	N	Sceau numérique
vat_excl_sale	boolean	N	N	N	Exonéré T.V.A.
shop	fk	O	N	N	Magasin
cashier	fk	N	O	N	Caissier
seller	fk	N	O	N	Vendeur
pos	fk	O	N	N	Caisse
motive	fk	N	O	N	Motif
cancelled_receipt	fk	N	O	N	Ticket annulé
order	fk	N	O	N	Commande

3.262.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
ack_datetime	datetime	
ack_try_datetime	datetime	
burned_points	decimal	
cancelled_receipt	choice	
cashier	fk	
cashier_code	string	
company	string	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
current	boolean	

suite sur la page suivante

Tableau 301 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
customer_account_code	string	
customer_tag	string	
date	datetime	
date_0	datetime	
date_1	datetime	
deleted_at	decimal	
digital_seal	string	
discount	decimal	
ean	string	
earned_points	decimal	
exclude_order_type	string	
extras	string	
first_signature	boolean	
fiscal_id	string	
gs1_128	string	
id	string	
is_deleted	boolean	
is_fiscalized	boolean	
loyalty_card_number	string	
loyalty_card_only	boolean	
loyalty_points_total	decimal	
motive	fk	
motive_text	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
nb	decimal	gte, lte, gt, lt, in, range
needs_bill	boolean	
needs_delivery_slip	boolean	
nf_version	decimal	
no_loyalty_card_only	boolean	
op_nb	decimal	
operation_type	choice	
order	choice	
order_type	string	
origin_updated_at	datetime	

suite sur la page suivante

Tableau 301 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
pos	fk	
pos_code	string	
previous_signature	string	
printing_done	boolean	
product_lines_count	decimal	
purse	decimal	
receipt_type	choice	
reprint_count	decimal	
restitution_signature	string	
resume	string	
rpos_version	string	
scrap_ean	string	
seller	fk	
seller_code	string	
send_email	boolean	
send_sms	boolean	
serial_number	string	
series	decimal	gte, lte, gt, lt, in, range
shop	fk	
signature	string	
total_incl_tax	string	
total_incl_tax__range	list	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
vat_excl_sale	boolean	

3.263 api/segment/

Le segment est le prolongement de la fiche client

Il n'y a pas de fk

À noter que seule la fid peut modifier et mettre à jour les segments client

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Clients > Segments client*

3.263.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
nk	string	N	O	N	Carte fidélité
is_new	boolean	N	N	N	Indique si nouveau segment
data	json	N	O	N	Données du segment

3.263.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
data	string	
deleted_at	decimal	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
is_new	boolean	
nk	string	
origin_updated_at	datetime	
tag	string	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.264 api/segment_dyn/

Compteur

Permet de remplir des informations dynamiques dans les segments. Ces données sont mise à jour ponctuellement lors d'un event client par exemple mais également tous les jours.

(Si présence de contrainte de temps)

3.264.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
code	integer	N	O	N	Code
description	string	O	N	N	Description

suite sur la page suivante

Tableau 304 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
time_type	choice	N	N	N	Type de temps Choix possible : • <i>always</i> (toujours) • <i>current_day</i> (journée en cours) • <i>current_month</i> (mois en cours) • <i>current_week</i> (semaine en cours) • <i>current_year</i> (année en cours) • <i>custom_dates</i> (période personnalisée) • <i>day</i> (x dernier(s) jour(s)) • <i>month</i> (x dernier(s) mois) • <i>week</i> (x dernière(s) semaine(s)) • <i>year</i> (x dernière(s) année(s))
time_nb	string	N	N	N	Nombre (temps)
segment_dyn_model	choice	N	O	N	Modèle à traiter Choix possible : • <i>first_shop</i> (premier magasin client) • <i>n_visits</i> (N visites (chèque fid.)) • <i>payment_line</i> (paiement) • <i>points</i> (points) • <i>product_line</i> (produit) • <i>purse</i> (tirelire) • <i>reward_line</i> (promotion) • <i>turnover</i> (chiffre d'affaire) • <i>visits</i> (visites)
field	string	N	O	N	Champ à traiter
extras	json	N	O	N	Extras
name	string	O	N	N	Clé segment
segment_dyn_template	fk	N	O	N	Segment dyn template

3.264.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
code	decimal	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
search	string	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.265 api/segment_product/

Le segment produit est le prolongement indépendant de la fiche produit

3.265.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
nk	string	O	N	N	Ean
data	json	N	O	N	Données du segment

3.265.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in

suite sur la page suivante

Tableau 307 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
nk	string	
tag	string	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.266 api/segment_tag/

Liste de tag pour le segment client.

Ces tags sont renseignés à la main (contrairement au SegmentDyn)

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Clients > Tags / groupes client*

3.266.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
parents_tags	field	N	N	O	tags parents
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
code	integer	N	O	N	Code
name	string	O	N	N	Tag
description	string	N	N	N	Description

suite sur la page suivante

Tableau 308 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
segment_content_type	choice	N	N	N	Type de contenu Choix possible : • 0 (booléen) • 1 (chaîne de caractères)
extras	json	N	O	N	Extras
parent_tag	string	N	N	N	Tag parent
breadcrumbs	string	N	O	N	Fil d'ariane
breadcrumbs_search	string	N	O	N	Fil d'ariane recherche

3.266.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
name	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
no_parent	string	
parent_tag	string	
search	string	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.267 api/seller/

Description / paramétrage des vendeurs.

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Personnel > Vendeurs*

3.267.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
name	string	O	N	N	Nom
code	string	O	N	N	Code
active	boolean	N	N	N	Actif
password	string	N	N	N	Mot de passe

suite sur la page suivante

Tableau 310 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
authorization	choice	N	N	N	Niveau autorisation Choix possible : • 1 (standard) • 2 (manager)
extras	json	N	O	N	Extras
shop	fk	O	N	N	Magasin

3.267.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
code	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
name	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
shop	fk	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.268 api/server_purge/

Configuration des purges serveur

Note : Zéro ou une seule instance doit exister par serveur

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Paramétrages > Globale*

3.268.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
purge_event_lines	integer	N	N	N	Purge des lignes événement (nb de jours à garder)
purge_suspended_receipts	integer	N	N	N	Purge des tickets en attente (nb de jours à garder)
purge_admin_receipts	integer	N	N	N	Purge des tickets administratifs (nb de jours à garder)
purge_loy_receipts	integer	N	N	N	Purge des tickets sur la fidélité (nb de jours à garder)
purge_accounting_documents	integer	N	N	N	Purge des enregistrements comptables (nb de jours à garder)
purge_promotions	integer	N	N	N	Purge des promotions (nb de jours à garder)
purge_price_change_log	integer	N	N	N	Purge des logs changements de prix (nb de jours à garder)

suite sur la page suivante

Tableau 312 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
purge_price_updater	integer	N	N	N	Purge des mises à jour de prix (nb de jours à garder)
purge_import_files	integer	N	N	N	Purge des fichiers d'import (nb de jours à garder)
purge_export_files	integer	N	N	N	Purge des fichiers d'export (nb de jours à garder)
purge_supplier_orders	integer	N	N	N	Purge des commandes fournisseurs finalisées (nb de jours à garder)
purge_deliveries	integer	N	N	N	Purge des réceptions libres (nb de jours à garder)
crontab_hour	string	N	N	N	Crontab heure
crontab_minute	string	N	N	N	Crontab minute
crontab_day_of_week	string	N	N	N	Crontab jour de la semaine
crontab_day_of_month	string	N	N	N	Crontab jour du mois
crontab_month_of_year	string	N	N	N	Crontab mois de l'année
name	string	N	N	N	Nom
extras	json	N	O	N	Extras

3.268.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
is_deleted	boolean	
name	string	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.269 api/shop/

Description / paramétrage des magasins.

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Magasins*

3.269.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
image_path	string	N	O	O	chemin image
image_url	url	N	O	O	url image
image	file upload	N	O	N	Image
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
address_1	string	N	N	N	Adresse 1
address_2	string	N	N	N	Adresse 2
address_3	string	N	N	N	Adresse 3
postal_code	string	N	N	N	Code postal

suite sur la page suivante

Tableau 314 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
city	string	N	N	N	Ville
country	choice	N	N	N	Pays
phone_1	string	N	N	N	Téléphone 1
phone_2	string	N	N	N	Téléphone 2
fax	string	N	N	N	Fax
email	email	N	O	N	Email
url	string	N	N	N	Url
company_name	string	N	N	N	Entreprise
vat_number	string	N	O	N	Numéro T.V.A. intra.
siret_number	string	N	O	N	SIRET
siren_number	string	N	O	N	SIREN
ape_code	string	N	O	N	A.P.E.
extras	json	N	O	N	Extras
bill_info	string	N	N	N	Information facturation
banking_domiciliation	string	N	N	N	Domiciliation bancaire
bank_account_id	string	N	N	N	Compte bancaire
capital	integer	N	O	N	Capital
reference	string	O	N	N	Reference
name	string	O	N	N	Nom
displayed_name	string	O	N	N	Nom affiché
day_start_time	time	N	N	N	Heure de début de journée
from_email	email	N	N	N	Adresse email d'envoi(from)
gps	string	N	O	N	Coordonnées gps
opening_hours	string	N	O	N	Horaires ouverture
is_warehouse	boolean	N	N	N	Magasin entrepôt
warehouse_reception	boolean	N	N	N	Réception magasin entrepôt
nf_closing_day	integer	N	O	N	Jour clôture exercice
nf_closing_month	integer	N	O	N	Mois clôture exercice
company	string	N	N	N	Société de facturation par défaut
loyalty_server	fk	N	O	N	Serveur de fidélité
preferred_supplier	fk	N	O	N	Fournisseur favori

3.269.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
displayed_name	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
id	uuid	
is_deleted	boolean	
name	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
reference	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.270 api/shop_group/

Description / paramétrage des groupes de magasins (Hyperviseur)

3.270.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
shops	nested object	N	N	O	Shops
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
name	string	O	N	N	Nom du groupe
external_reference	string	N	N	N	Référence externe

3.270.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
id	string	

suite sur la page suivante

Tableau 317 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
is_deleted	boolean	
name	string	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.271 api/stock_move/

Mouvement de stock

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Articles > Mouv. Stock*

3.271.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
previous_quantity	decimal	N	N	O	quantité précédente
product_id	string	N	N	O	Id article
product_ean	string	N	N	O	Ean article
product_label_1	string	N	N	O	libellé article
product_selling_price	decimal	N	N	O	prix de vente article
product_buying_price	decimal	N	N	O	prix d'achat article
product_variant_ean	string	N	N	O	ean variante article
production_batch_number	string	N	N	O	n° de lot
end_of_life_product_ean	string	N	N	O	ean D.L.V.
receipt_gs1_128	string	N	N	O	receipt gs1_128
name	string	N	N	O	nom
last_quantity	decimal	N	N	O	q. avant movt.

suite sur la page suivante

Tableau 318 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
stock_move_type	choice	O	N	N	Type de mouvement de stock Choix possible : • 0 (Défaut) • 3 (Déstockage) • 5 (Annulation) • 6 (Dégustation gratuite) • 7 (Dégustation payante) • 8 (Cadeau client) • 9 (Remplacement article défectueux) • 10 (Casse) • 11 (Article abîmé) • 12 (Article volé) • 13 (Casse livraison) • 14 (Démonstration) • 16 (Retour entrepôt) • 17 (S.A.V.) • 21 (Régularisation) • 25 (Frais généraux) • 26 (Inventaire manuel) • 27 (Arrivage manuel) • 28 (Cession inter-rayon)
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
date	datetime	N	N	N	Date

suite sur la page suivante

Tableau 318 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
quantity	decimal	O	N	N	Quantité
comment	string	N	O	N	Commentaire
delivery_id	uuid	N	O	N	Réception
retrocession_id	uuid	N	O	N	Rétrocession
extras	json	N	O	N	Extras
shop	fk	O	N	N	Magasin
product	fk	N	O	N	Produit
product_variant	fk	N	O	N	Variante de produit
production_batch	fk	N	O	N	Lot de production
end_of_life_product	fk	N	O	N	Article à DLV courte
inventory	fk	N	O	N	Inventaire

3.271.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
date	datetime	
date_0	datetime	
date_1	datetime	
deleted_at	decimal	
end_of_life_product	fk	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
product	fk	
product_variant	fk	
production_batch	fk	
shop	fk	
stock_move_type	choice	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in

suite sur la page suivante

Tableau 319 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.272 api/stock_stats/

Statistiques de stock

3.272.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
product_image	file upload	N	O	N	Image
image_url	field	N	N	O	url image
image_path	field	N	N	O	chemin image
selling_price_display	string	N	O	O	prix de vente affiché
linked_products	field	N	N	O	articles liés
product_variants	field	N	N	O	variantes du produit
active_prices	list	N	N	O	tarifs actifs du produit
addresses	nested object	N	N	N	adressages du produit
linked_codes	nested object	N	N	O	codes liés
shop_price_margin_rate	string	N	O	O	marge tarif magasin
display_price_per_unit	string	N	N	O	prix par unité
display_packaged_quantity	string	N	N	O	quantité conditionnée
internal_packaging	decimal	N	O	N	Conditionnement interne
current_ordered_quantity	string	N	N	O	encours de commande (qté)
current_ordered_units	string	N	N	O	encours de commande (UC)
next_delivery_quantity	string	N	N	O	prochaine livraison (qté)
next_delivery_units	string	N	N	O	prochaine livraison (UC)
price_excl_tax	string	N	O	O	prix hors taxes
product_type_attributes	json	N	N	O	Nom des attributs du type de produit
taxes	json	N	O	N	Taxes
end_of_life_stock	decimal	N	N	O	Stock DLV
has_end_of_life_product	boolean	N	N	O	A des DLV
default_supplier	nested object	N	O	N	Fournisseur par défaut
training	boolean	N	N	O	Training

suite sur la page suivante

Tableau 320 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
ean	string	O	N	N	Ean
short_code	string	N	O	N	Code court
serial_numbered	boolean	N	N	N	Produit avec numéro de série
label_1	string	O	N	N	Label 1
label_2	string	N	N	N	Label 2
label_3	string	N	N	N	Label 3
selling_price	decimal	O	N	N	Prix de vente

suite sur la page suivante

Tableau 320 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
selling_unit	choice	N	N	N	Unité de vente Choix possible : • 1 (unité) • 2 (mètre) • 3 (kilogramme) • 4 (gramme) • 5 (litre) • 6 (mètre carré) • 7 (mètre cube) • 8 (tonne) • 9 (hectolitre) • 10 (quintal) • 11 (cent) • 12 (dose) • 13 (hectare) • 14 (jour) • 15 (heure) • 16 (mille) • 17 (centimètre) • 18 (centimètre carré)

suite sur la page suivante

Tableau 320 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
input_method	choice	N	N	N	Procédé entrée Choix possible : • 1 (produit) • 2 (prix code) • 3 (quantité produit) • 4 (prix produit) • 5 (quantité prix produit) • 6 (pesé) • 7 (gratuit) • 8 (déclencheur) • 9 (livraison à domicile) • 10 (Western Union) • 11 (saisie prix et libellé)

suite sur la page suivante

Tableau 320 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
displayed_selling_unit	choice	N	O	N	Unité de vente affichée Choix possible : • 1 (unité) • 2 (mètre) • 3 (kilogramme) • 4 (gramme) • 5 (litre) • 6 (mètre carré) • 7 (mètre cube) • 8 (tonne) • 9 (hectolitre) • 10 (quintal) • 11 (cent) • 12 (dose) • 13 (hectare) • 14 (jour) • 15 (heure) • 16 (mille) • 17 (centimètre) • 18 (centimètre carré)
displayed_unit_multiplier	choice	N	N	N	Multiplieur unité affiché Choix possible : • 0.001 (kilogramme en gramme) • 1 (pas de conversion) • 1000 (gramme en kilogramme)
blocked	boolean	N	N	N	Bloqué
buying_price	decimal	N	N	N	Prix achat H.T. par défaut
shipping_cost	decimal	N	N	N	Frais de port
tare	integer	N	O	N	Tare
handle_stock	boolean	N	N	N	Gérer le stock
stock	decimal	N	O	N	Stock
low_stock_alert	integer	N	N	N	Alerte stock bas à partir de

suite sur la page suivante

Tableau 320 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
best_before_date	date	N	O	N	Date limite de consommation
auto_pos_button	boolean	N	N	N	Creation bouton automatique sur la caisse
grid_search_flag	boolean	N	N	N	Flag recherche pour la grille caisse
discount_allowed	boolean	N	N	N	Remise automatique autorisée
manual_discount_allowed	boolean	N	N	N	Remise manuelle autorisée
hide_linked_products	boolean	N	N	N	Cacher les articles liés
is_component	boolean	N	N	N	Est un composant (ne peut être vendu seul)
has_linked_products	boolean	N	N	N	A des articles liés
qualifies_for_ticket_resto	boolean	N	N	N	Payable en titres restaurant
production_batch_eligibility	boolean	N	N	N	Vendable par lot
ordering_unit	decimal	N	N	N	Unité de commande
packaging_unit	choice	N	N	N	Unité de conditionnement Choix possible : • 1 (unité) • 2 (mètre) • 3 (kilogramme) • 4 (gramme) • 5 (litre) • 6 (mètre carré) • 7 (mètre cube) • 8 (tonne) • 9 (hectolitre) • 10 (quintal) • 11 (cent) • 12 (dose) • 13 (hectare) • 14 (jour) • 15 (heure) • 16 (mille) • 17 (centimètre) • 18 (centimètre carré)
packaged_quantity	decimal	N	N	N	Quantité conditionnée
max_quantity	decimal	N	O	N	Quantité maximale de commande

suite sur la page suivante

Tableau 320 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
supplier_reference	string	N	N	N	Référence fournisseur générique
country_origin	choice	N	N	N	Origine
temporary	boolean	N	N	N	Article temporaire
external_id	string	N	O	N	External_id
margin_rate	decimal	N	N	O	Marge
pamp	decimal	N	N	N	Pamp
promo_price	decimal	N	O	N	Prix promo
shop_price	decimal	N	O	N	Prix magasin
global_price	decimal	N	O	N	Prix enseigne
promotions	json	N	O	N	Promotions
alerts	json	N	O	N	Alertes
Chaque alerte est composée de 3 clés : • displayed_alert : Le texte affiché en caisse • printed_alert : Le texte imprimé sur le ticket • editable : si true, l'alerte est modifiable sur le serveur, sinon uniquement par API					
extras	json	N	O	N	Extras
last_selling_date	datetime	N	O	N	Date dernière vente
ignore_code_identification	boolean	N	N	N	Ignorer l'identification code
Si cette option est cochée, lorsque l'article est ajouté au ticket via l'identification code, les données et la cinématique définis par l'identification code seront ignorés					
orderable	boolean	N	N	N	Commandable
single_addressing	boolean	N	N	N	Limiter à un seul adressage
non_returnable	boolean	N	N	N	Interdire transformation ligne article en retour
receipt_mandatory	boolean	N	N	N	Édition automatique du ticket si présence du produit
external_extras	json	N	O	N	Extras venant d'un système extérieur
shop	fk	O	N	N	Magasin
department	fk	O	N	N	Département

suite sur la page suivante

Tableau 320 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
product_type	fk	N	O	N	Type de produit
vat	fk	O	N	N	T.V.A.
categories	nested object	N	N	N	Catégories
suppliers	nested object	N	N	N	Fournisseur

3.272.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
addresses	fk	
addresses_code_range	list	
blocked	boolean	
buying_price	decimal	gte, lte, gt, lt, in, range
category_code	string	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
department	fk	
ean	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
global_price	decimal	gte, lte, gt, lt, in, range
grid_search_flag	boolean	
handle_stock	boolean	
has_image	string	
has_promo_price	boolean	
has_shop_price	boolean	
has_stock	boolean	
has_suppliers	boolean	
inventory_product_list	string	
is_deleted	boolean	

suite sur la page suivante

Tableau 321 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
label_1	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
label_2	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
label_3	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
linked_code	string	
linked_product_children	string	
linked_suppliers	string	
low_stock_only	boolean	
never_sold	boolean	
no_variants	boolean	
orderable	boolean	
production_batch_eligibility	boolean	
promo_price	decimal	gte, lte, gt, lt, in, range
promotion	string	
qualifies_for_ticket_resto	boolean	
qualifies_for_ticket_resto_only	boolean	
selling_date_gte	datetime	
selling_date_lte	datetime	
selling_price	decimal	
selling_price__range	list	
shop	fk	
shop_price	decimal	gte, lte, gt, lt, in, range
short_code	string	
stock	decimal	gte, lte, gt, lt, in, range
suppliers	fk	
tag	string	
taxes	string	
temporary	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
vat	fk	

suite sur la page suivante

Tableau 321 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
-----	------	--------

3.273 api/supplier/

Fournisseur produit

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Articles > Fournisseurs*

3.273.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
is_preferred_supplier	boolean	N	N	O	Favori
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
address_1	string	N	N	N	Adresse 1
address_2	string	N	N	N	Adresse 2
address_3	string	N	N	N	Adresse 3
postal_code	string	N	N	N	Code postal
city	string	N	N	N	Ville
country	choice	N	N	N	Pays

suite sur la page suivante

Tableau 322 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
phone_1	string	N	N	N	Téléphone 1
phone_2	string	N	N	N	Téléphone 2
fax	string	N	N	N	Fax
email	email	N	O	N	Email
url	string	N	N	N	Url
company_name	string	N	N	N	Entreprise
vat_number	string	N	O	N	Numéro T.V.A. intra.
siret_number	string	N	O	N	SIRET
siren_number	string	N	O	N	SIREN
ape_code	string	N	O	N	A.P.E.
name	string	O	N	N	Nom
code	string	O	N	N	Code
delivery_time_days	integer	N	N	N	Délai de livraison en jours
supplier_type	choice	N	N	N	Type de fournisseur Choix possible : • 1 (local) • 2 (import) • 3 (externe)
is_central	boolean	N	N	N	Fournisseur centrale
contacts	json	N	O	N	Contacts
extras	json	N	O	N	Extras
active	boolean	N	N	N	Actif
additional_name	string	N	N	N	Complément de nom
shop	fk	O	N	N	Magasin

3.273.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
active	boolean	

suite sur la page suivante

Tableau 323 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
additional_name	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
code	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
is_deleted	boolean	
name	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
shop	fk	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.274 api/supplier_order/

Commande fournisseur

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Back-Office* > *Commandes fournisseurs*

3.274.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
status_display	string	N	N	O	statut
pre_order_name	string	N	N	O	nom de la précommande
fees	nested object	N	N	O	frais réception commande
name	string	N	N	O	nom affiché
can_validate	boolean	N	N	O	Can validate
smart_quantity	decimal	N	N	O	Smart quantity
smart_received_quantity	integer	N	N	O	Smart received quantity
validated_smart_received_quantity	integer	N	N	O	Validated smart received quantity
invalid_lines	json	N	N	O	Invalid lines
is_central	boolean	N	N	O	Is central
delivery_pda_uri	field	N	N	O	Delivery pda uri
pda_uri	field	N	N	O	Pda uri
order_lines	nested object	N	N	O	ligne commande fournisseur
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier

suite sur la page suivante

Tableau 324 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
address_1	string	N	N	N	Adresse 1
address_2	string	N	N	N	Adresse 2
address_3	string	N	N	N	Adresse 3
postal_code	string	N	N	N	Code postal
city	string	N	N	N	Ville
country	choice	N	N	N	Pays
phone_1	string	N	N	N	Téléphone 1
phone_2	string	N	N	N	Téléphone 2
fax	string	N	N	N	Fax
email	email	N	O	N	Email
url	string	N	N	N	Url
company_name	string	N	N	N	Entreprise
vat_number	string	N	O	N	Numéro T.V.A. intra.
siret_number	string	N	O	N	SIRET
siren_number	string	N	O	N	SIREN
ape_code	string	N	O	N	A.P.E.
last_name	string	N	N	N	Nom
first_name	string	N	N	N	Prénom
title	choice	N	N	N	Titre Choix possible : • (Vide) • <i>M.</i> (M.) • <i>Mlle</i> (Mlle) • <i>Mme</i> (Mme)
birth_date	date	N	O	N	Date de naissance
occupation	string	N	N	N	Situation professionnelle
code_com	string	N	O	N	Code communication
date	datetime	N	O	N	Date commande
delivery_date	date	N	O	N	Date livraison
validation_date	datetime	N	O	N	Date validation

suite sur la page suivante

Tableau 324 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
start_date	datetime	N	O	N	Date de début de validation
end_date	datetime	N	O	N	Date de fin de validation
status	choice	N	N	N	Statut Choix possible : • 1 (en préparation) • 2 (en attente de livraison) • 3 (livrée partiellement) • 4 (finalisée et partielle) • 5 (complète) • 6 (annulée)
reference	string	N	N	N	Référence commande
pre_order_code_com	string	N	N	N	Référence pré commande
external_reference	string	N	N	N	Référence commande externe
hide_buying_prices	boolean	N	N	N	Masquer les prix d'achat
blind_reception	boolean	N	N	N	Réception à l'aveugle
history	json	N	O	N	Historique
extras	json	N	O	N	Extras
shop	fk	O	N	N	Magasin
supplier	fk	O	N	N	Fournisseur
external_order_config	fk	N	O	N	Configuration commande externe

3.274.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
address_1	string	
address_2	string	
address_3	string	
ape_code	string	
birth_date	date	
blind_reception	boolean	

suite sur la page suivante

Tableau 325 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
city	string	
code_com	string	
company_name	string	
country	choice	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
date	datetime	
date_0	datetime	
date_1	datetime	
deleted_at	decimal	
delivery_date	date	
department	fk	
ean	string	
email	string	
end_date	datetime	
expired	boolean	
external_order_config	choice	
external_reference	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
extras	string	
fax	string	
first_name	string	
has_quantity	boolean	
hide_buying_prices	boolean	
history	string	
id	uuid	
is_awaiting_delivery	boolean	
is_central	boolean	
is_deleted	boolean	
is_direct	boolean	
is_external	boolean	
last_name	string	
occupation	string	

suite sur la page suivante

Tableau 325 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
phone_1	string	
phone_2	string	
postal_code	string	
pre_order_code_com	string	
reference	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
shop	fk	
siren_number	string	
siret_number	string	
start_date	datetime	
status	choice	
supplier	fk	
supplier_reference	string	
title	choice	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
url	string	
validation_date	datetime	
vat_number	string	

3.275 api/supplier_order/<uuid :pk>/cancel/

Annule la commande.

3.275.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **PATCH**

3.275.2 Réponse

La commande annulée

3.276 api/supplier_order/<uuid :pk>/delivery_form_html/

Récupère la vue du rendu html du formulaire de réception de commande.

3.276.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.276.2 Réponse

Document **HTML**

3.277 api/supplier_order/<uuid :pk>/delivery_form_pdf/

Récupère le rendu pdf du formulaire de réception de commande

3.277.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.277.2 Réponse

Document **PDF**

3.278 api/supplier_order/<uuid :pk>/email_template/

Récupère le texte de base pour le mail de cette commande.

3.278.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.278.2 Réponse

JSON

3.279 api/supplier_order/<uuid :pk>/html/

Récupère de la commande au format HTML.

3.279.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.279.2 Réponse

Document **HTML**

3.280 api/supplier_order/<uuid :pk>/invalidate/

Annule la validation de la commande.

3.280.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **PATCH**

3.280.2 Réponse

JSON

3.281 api/supplier_order/<uuid :pk>/partial_closure/

Clôture une commande réceptionnée partiellement

3.281.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **PATCH**

3.281.2 Réponse

JSON

3.282 api/supplier_order/<uuid :pk>/pdf/

Récupère le PDF de la commande.

3.282.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.282.2 Réponse

Document **PDF**

3.283 api/supplier_order/<uuid:pk>/send_order_by_email/

Envoi la commande par mail. Le paramètre POST **supplier_email** correspond à l'email du fournisseur et est obligatoire. Le paramètre POST **email_note** peut être fourni pour renseigner une note complémentaire.

3.283.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **POST**

3.283.2 Réponse

JSON

En cas de succès, un object contenant res est retourné.

```
{"res": "Mail envoyé"}
```

En cas d'erreur, un object contenant error est retourné.

```
{"error": "Email fournisseur non renseigné"}
```

3.284 api/supplier_order/<uuid :pk>/total_buying_price/

Récupère la valorisation totale de la commande.

3.285 `api/supplier_order/<uuid:pk>/total_buying_price_incl_tax/`

Récupère la valorisation totale de la commande.

3.286 api/supplier_order/<uuid :pk>/validate/

Valide la commande pour envoi. Elle devient non éditable.

3.286.1 Requête

- **delivery_date** Date de livraison de la commande au format ISO-8601

3.286.2 Méthode

La seule méthode http supportée est **POST**

3.286.3 Réponse

Vide

3.287 api/supplier_order_admin/<uuid :pk>/cancel/

Annule la commande.

3.287.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **PATCH**

3.287.2 Réponse

La commande annulée

3.288 api/supplier_order_admin/<uuid :pk>/delivery_form_html/

Récupère la vue du rendu html du formulaire de réception de commande.

3.288.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.288.2 Réponse

Document **HTML**

3.289 api/supplier_order_admin/<uuid :pk>/delivery_form_pdf/

Récupère le rendu pdf du formulaire de réception de commande

3.289.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.289.2 Réponse

Document **PDF**

3.290 api/supplier_order_admin/<uuid :pk>/email_template/

Récupère le texte de base pour le mail de cette commande.

3.290.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.290.2 Réponse

JSON

3.291 api/supplier_order_admin/<uuid :pk>/html/

Récupère de la commande au format HTML.

3.291.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.291.2 Réponse

Document **HTML**

3.292 api/supplier_order_admin/<uuid :pk>/invalidate/

Annule la validation de la commande.

3.292.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **PATCH**

3.292.2 Réponse

JSON

3.293 api/supplier_order_admin/<uuid :pk>/partial_closure/

Clôture une commande réceptionnée partiellement

3.293.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **PATCH**

3.293.2 Réponse

JSON

3.294 api/supplier_order_admin/<uuid :pk>/pdf/

Récupère le PDF de la commande.

3.294.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.294.2 Réponse

Document **PDF**

3.295 api/supplier_order_admin/<uuid:pk>/send_order_by_email/

Envoi la commande par mail. Le paramètre POST **supplier_email** correspond à l'email du fournisseur et est obligatoire. Le paramètre POST **email_note** peut être fourni pour renseigner une note complémentaire.

3.295.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **POST**

3.295.2 Réponse

JSON

En cas de succès, un object contenant res est retourné.

```
{"res": "Mail envoyé"}
```

En cas d'erreur, un object contenant error est retourné.

```
{"error": "Email fournisseur non renseigné"}
```

3.296 api/supplier_order_admin/<uuid :pk>/total_buying_price/

Récupère la valorisation totale de la commande.

3.297 `api/supplier_order_admin/<uuid :pk>/total_buying_price_incl_tax/`

Récupère la valorisation totale de la commande.

3.298 api/supplier_order_admin/<uuid :pk>/validate/

Valide la commande pour envoi. Elle devient non éditable.

3.298.1 Requête

- **delivery_date** Date de livraison de la commande au format ISO-8601

3.298.2 Méthode

La seule méthode http supportée est **POST**

3.298.3 Réponse

Vide

3.299 api/supplier_order_fee/

Frais de réception de commande fournisseur

3.299.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
total_excl_tax	decimal	N	N	N	Prix d'achat H.T.
foreign_currency_total_excl_tax	decimal	N	N	N	Prix d'achat H.T. devise étrangère
vat_rate	decimal	O	N	N	Taux de T.V.A.
name	string	O	N	N	Libellé
extras	json	N	O	N	Extras
order	fk	O	N	N	Commande fournisseur

3.299.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in

suite sur la page suivante

Tableau 327 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
extras	string	
foreign_currency_total_excl_tax	decimal	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
name	string	
order	choice	
total_excl_tax	decimal	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
vat_rate	decimal	

3.300 api/supplier_order_line/

Ligne commande fournisseur

3.300.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
is_delivered	boolean	N	N	O	livrée
delivered_quantity	float	N	N	O	quantité livrée
quantity_to_be_delivered	float	N	N	O	reste à livrer
valorisation	string	N	N	O	Valorisation H.T.
valorisation_incl_tax	string	N	N	O	Valorisation T.T.C.
label_1	string	N	N	O	label ligne
ean	string	N	N	O	ean ligne
buying_price_incl_tax	decimal	N	N	O	Prix achat T.T.C.
product_buying_price	decimal	N	N	O	Prix achat produit
can_apply_selling_price	boolean	N	N	O	Can apply selling price
can_apply_buying_price	boolean	N	N	O	Can apply buying price
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
quantity	decimal	N	N	N	Quantité réelle commandée
ordering_unit	decimal	N	N	N	Unités commandées
product_ordering_unit	decimal	N	N	N	Unité de commande article

suite sur la page suivante

Tableau 328 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
buying_price_excl_tax	decimal	N	N	N	Prix d'achat H.T.
selling_price	decimal	N	N	N	Prix de vente TTC
foreign_currency_buying_price_excl_tax	decimal	N	N	N	Prix d'achat H.T. devise étrangère
supplier_reference	string	N	N	N	Référence fournisseur
extras	json	N	O	N	Extras
order	fk	O	N	N	Commande fournisseur
product	fk	O	N	N	Article commandé
variant	fk	N	O	N	Variant commandé

3.300.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
buying_price_excl_tax	decimal	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
extras	string	
foreign_currency_buying_price_excl_tax	decimal	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
order	choice	
ordering_unit	decimal	
product	fk	
product_ordering_unit	decimal	
quantity	decimal	
selling_price	decimal	
shop	fk	
supplier_reference	string	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in

suite sur la page suivante

Tableau 329 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
variant	choice	

3.301 api/supplier_order_line/<uuid :pk>/apply_buying_price/

Applique le prix d'achat sur l'article lié à la ligne de commande.

3.301.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **PATCH**

3.301.2 Réponse

JSON

3.302 api/supplier_order_line/<uuid :pk>/apply_selling_price/

Applique le prix de vente sur l'article lié à la ligne de commande.

3.302.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **PATCH**

3.302.2 Réponse

JSON

3.303 api/supplier_order_line/<uuid :pk>/previous_orders/

Récupère le nombre d'articles commandé sur les X commandes précédentes. Le nombre de commandes est défini par la configuration globale **number_of_previous_orders_to_display**

3.303.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.303.2 Réponse

JSON

3.304 api/supplier_order_line/<uuid :pk>/weekly_average_sold_quantity/

Renvoi la quantité moyenne vendue sur les X dernières semaines.

3.304.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.304.2 Réponse

JSON

3.305 api/supplier_pre_order/

Pré-commande fournisseur

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Back-Office* > *Pré-commandes fournisseurs*

3.305.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
external_order_config_name	string	N	N	O	nom configuration commande externe
supplier_orders	nested object	N	N	O	commandes fournisseurs liées
end_date_exceeded	boolean	N	N	O	date de fin dépassée
pda_uri	field	N	N	O	Pda uri
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
name	string	N	O	N	Nom pré-commande
date	datetime	N	O	N	Date pré-commande
start_date	datetime	N	O	N	Date de début de validation
end_date	datetime	N	O	N	Date de fin de validation

suite sur la page suivante

Tableau 330 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
origin	choice	N	N	N	Origine Choix possible : • 0 (Manuelle) • 1 (Scan) • 2 (Automatique) • 3 (Externe)
external_reference	string	N	N	N	Référence pré-commande externe
code_com	string	N	O	N	Code communication
extras	json	N	O	N	Extras
shop	fk	O	N	N	Magasin
external_order_config	fk	N	O	N	Configuration commande externe

3.305.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
code_com	string	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
date	datetime	
date_0	datetime	
date_1	datetime	
deleted_at	decimal	
ean	string	
end_date	datetime	
external_order_config	choice	
external_reference	string	
extras	string	
id	uuid	
is_deleted	boolean	

suite sur la page suivante

Tableau 331 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
name	string	
origin	choice	
shop	fk	
start_date	datetime	
supplier_reference	string	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.306 api/supplier_pre_order/<uuid :pk>/to_order/

Créer la ou les commandes depuis une liste de pré-commande et les associe aux lignes de pré-commandes.

3.306.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **POST**

3.306.2 Response

Texte

3.307 api/supplier_pre_order/<uuid :pk>/total_buying_price/

Récupère la valorisation totale de la pré-commande.

3.307.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.307.2 Response

JSON

3.308 api/supplier_pre_order/<uuid :pk>/update_actual_prices/

Actualise les prix achat & vente de la pré-commande.

3.308.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **PATCH**

3.308.2 Response

JSON

3.309 api/supplier_pre_order_line/

Ligne pré-commande fournisseur

3.309.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
product_suppliers	list	N	N	O	fournisseurs article
product_supplier_infos	nested object	N	N	O	infos. spécifique fournisseur article
product_current_ordered_quantity	string	N	N	O	encours de commande (qté)
label_1	string	N	N	O	label ligne
ean	string	N	N	O	ean ligne
actual_buying_price	decimal	N	N	O	Actual buying price
actual_selling_price	decimal	N	N	O	Actual selling price
valorisation	string	N	N	O	Valorisation H.T.
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression
					0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation
					usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification
					usage interne a rpos ne pas modifier
quantity	decimal	N	N	N	Quantité réelle commandée
ordering_unit	decimal	N	N	N	Quantité commandée (UC)
buying_price_excl_tax	decimal	N	N	N	Prix d'achat H.T.
selling_price	decimal	N	N	N	Prix de vente
supplier_reference	string	N	N	N	Référence fournisseur
extras	json	N	O	N	Extras

suite sur la page suivante

Tableau 332 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
pre_order	fk	O	N	N	Pré-commande fournisseur
product	fk	O	N	N	Article pré-commandé
variant	fk	N	O	N	Variant pré-commandé
selected_supplier	fk	N	O	N	Fournisseur

3.309.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
buying_price_excl_tax	decimal	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
extras	string	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
ordering_unit	decimal	
pre_order	choice	
product	fk	
quantity	decimal	
selected_supplier	choice	
selling_price	decimal	
supplier_reference	string	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
variant	choice	

3.310 api/supplier_pre_order_line/<uuid :pk>/previous_orders/

Récupère le nombre d'articles commandé sur les X commandes précédentes. Le nombre de commandes est défini par la configuration globale **number_of_previous_orders_to_display**

3.310.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.310.2 Réponse

JSON

3.311 api/supplier_pre_order_line/<uuid :pk>/weekly_average_sold_quantity/

Renvoi la quantité moyenne vendue sur les X dernières semaines.

3.311.1 Méthode

La seule méthode http supportée est **GET**

3.311.2 Réponse

JSON

3.312 api/survey_answer/

Réponse au sondage

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Statistiques > Résultats enquêtes*

3.312.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
answer_text	string	N	O	N	Réponse
date	datetime	O	N	N	Date réponse
shop	fk	O	N	N	Magasin
promotion	fk	N	O	N	Promotion
receipt	fk	O	N	N	Receipt

3.312.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
answer_text	string	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
date	datetime	
date_0	datetime	
date_1	datetime	
hour_0	hour	
hour_1	hour	
is_deleted	boolean	
promotion	fk	
receipt	fk	
shop	fk	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.313 api/tare_container/

ViewSet des contenants pour choix avant la pesée en caisse

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Articles > Contenant pour pesée*

3.313.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
image	file upload	N	O	N	Image
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
name	string	O	N	N	Nom du contenant
weight	integer	N	N	N	Poids en grammes Saisissez un poids négatif pour un choix libre en caisse
ordering	integer	N	O	N	Placement

suite sur la page suivante

Tableau 336 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
shop	fk	O	N	N	Magasin

3.313.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
is_deleted	boolean	
name	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
shop	fk	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
weight	decimal	

3.314 api/target/

Objectifs de vente

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Objectifs de vente*

3.314.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
name	string	O	N	N	Nom
amount	decimal	O	N	N	Montant
start	datetime	O	N	N	Début
end	datetime	O	N	N	Fin
extras	json	N	O	N	Extras
shop	fk	O	N	N	Magasin

3.314.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
amount	decimal	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
end	datetime	
end_0	datetime	
end_1	datetime	
extras	string	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
name	string	
origin_updated_at	datetime	
shop	fk	
start	datetime	
start_0	datetime	
start_1	datetime	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.315 api/tax/

Définition des taxes produits

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Articles > Taxes*

3.315.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
account_code	string	N	N	N	Account code
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
code	string	O	N	N	Code
label	string	O	N	N	Libellé

suite sur la page suivante

Tableau 340 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
print_on_receipt	choice	N	N	N	Imprimer sur ticket Choix possible : • 0 (Non) • 1 (Ligne) • 2 (Total) • 3 (Ligne + Total)
print_on_bill	choice	N	N	N	Imprimer sur facture Choix possible : • 0 (Non) • 1 (Ligne) • 2 (Total) • 3 (Ligne + Total)
customer_information	boolean	N	N	N	Affichage client Affichage sur les étiquettes et borne info-prix
exclude_reward	boolean	N	N	N	Exclure des remises Exclure le montant de la taxe lors d'une remise
shop	fk	O	N	N	Magasin
vat	fk	N	O	N	TVA

3.315.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
code	string	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
is_deleted	boolean	

suite sur la page suivante

Tableau 341 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
label	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
shop	fk	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.316 api/trigger/

Déclencheur promotion

3.316.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
shop	field	N	N	O	magasin
products	field	N	N	O	produits
departments	field	N	N	O	départements
suppliers	field	N	N	O	fournisseurs
code_identifiers	field	N	N	O	identifiants code
customers_group	field	N	N	O	groupes de clients
promotions	field	N	N	O	promotions
pos_groups	field	N	N	O	groupe de terminaux
pos_confs	field	N	N	O	configuration de caisses
excluded_products	field	N	N	O	produits exclus
excluded_departments	field	N	N	O	départements exclus
excluded_suppliers	field	N	N	O	fournisseurs exclus
excluded_tags_products	field	N	N	O	tags produits exclus
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier

suite sur la page suivante

Tableau 342 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
logical_operator	choice	N	N	N	Opérateur logique Choix possible : • <i>AND</i> (AND) • <i>OR</i> (OR)
alias	integer	N	O	N	Alias
external_reference	string	N	N	N	Référence externe
name	string	N	O	N	Nom personnalisé

suite sur la page suivante

Tableau 342 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
trigger_type	choice	O	N	N	Trigger type Choix possible : • <i>ALL_ARTICLES</i> (tous les articles) • <i>ALWAYS</i> (toujours) • <i>CODE_IDENTIFIER</i> (identifiant code (coupon, etc.)) • <i>COUNTER</i> (compteur) • <i>COUPON</i> (coupon (produit)) • <i>CUSTOMER</i> (client) • <i>CUSTOMERS_GROUP</i> (groupe client (obsolète)) • <i>CUSTOMER_INFO</i> (client information) • <i>DEGRADE</i> (mode dégradé (vll, etc.)) • <i>FREQUENCY</i> (fréquence) • <i>LOT</i> (lot) • <i>MIN_NB_ARTICLES</i> (nombre d'article minimum) • <i>MIN_TICKET_VALUE</i> (montant ticket minimum) • <i>N_ARTICLE_IN_DEPT</i> (N article du département) • <i>N_ARTICLE_IN_LIST</i> (N article de la liste) • <i>PAYMENT_MODE</i> (moyen de paiement) • <i>POS_CONF</i> (configuration de caisse) • <i>POS_GROUP</i> (groupe de terminaux) • <i>PRODUCT_LINE_TAG</i> (tag ligne article) • <i>PROMOTION</i> (promotion) • <i>RANDOM</i> (aléatoire) • <i>RECEIPT_TAG</i> (tag ticket) • <i>SEGMENT</i> (tags / compteurs client (expert)) • <i>SEGMENT_PRODUCT</i> (tags produits (expert)) • <i>SEGMENT_TAG_CUSTOMER</i> (N tags client) • <i>SEGMENT_TAG_PRODUCT</i> (N tags produit) • <i>SINGLE_USE_COUPON</i> (coupon à usage unique) • <i>SUPPLIER</i> (fournisseur)
amount	decimal	N	O	N	Amount
amount_min	decimal	N	O	N	Amount min
file_name	string	N	N	N	Nom fichier

suite sur la page suivante

Tableau 342 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
homogeneous	boolean	N	O	N	Homogeneous
magic_bag	boolean	N	N	N	Magic bag
is_not	boolean	N	O	N	Est pas
code_com	string	N	O	N	Code communication
segment	json	N	O	N	Segment
extras	json	N	O	N	Extras
promotion	fk	N	O	N	Promotion

3.316.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.317 api/user/

Description / paramétrage des comptes utilisateurs avec définition des autorisations « magasins » et « Droits API ».

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Comptes > Comptes*

3.317.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
groups	nested object	N	N	O	Groups
user_token	string	N	N	O	token
authorized_shops	nested object	N	N	O	Authorized shops
image	base64 img	N	O	N	Image
full_name	field	N	N	O	nom complet
last_login	datetime	N	O	N	Dernière connexion
is_superuser	boolean	N	N	N	Statut super-utilisateur Précise que l'utilisateur possède toutes les permissions sans les assigner explicitement.
first_name	string	N	N	N	Prénom
last_name	string	N	N	N	Nom
email	email	N	N	N	Adresse électronique
is_staff	boolean	N	N	N	Statut équipe Précise si l'utilisateur peut se connecter à ce site d'administration.

suite sur la page suivante

Tableau 344 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
is_active	boolean	N	N	N	Actif Précise si l'utilisateur doit être considéré comme actif. Décochez ceci plutôt que de supprimer le compte.
date_joined	datetime	N	N	N	Date d'inscription
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
username	string	O	N	N	Nom d'utilisateur Obligatoire. 254 caractères ou moins. Peut contenir des lettres, des chiffres et @/./+/-/_ uniquement.
api_permissions_detail	json	N	O	N	Permission detail
is_inventory_user	boolean	N	N	N	Utilisateur inventaire
is_description_product_user	boolean	N	N	N	Utilisateur description produit
extras	json	N	O	N	Extras
favourite_shop	fk	N	O	N	Magasin préféré
favourite_shop_group	fk	N	O	N	Groupe de magasins préféré
dashboard_config	fk	N	O	N	Tableau de bord

suite sur la page suivante

Tableau 344 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
user_permissions	nested object	N	N	N	Permissions de l'utilisateur Permissions spécifiques à cet utilisateur.
api_permission_groups	nested object	N	N	N	Groupe permission

3.317.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
email	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
hide_internal_users	boolean	
id	uuid	
is_active	boolean	
is_deleted	boolean	
is_description_product_user	boolean	
is_inventory_user	boolean	
is_staff	boolean	
is_superuser	boolean	
token	string	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
username	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty

3.318 api/vat/

Définition / paramétrage des différents taux de T.V.A.

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Articles > T.V.A.*

3.318.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
code	integer	O	N	N	Code
value	decimal	O	N	N	Valeur
extras	json	N	O	N	Extras
shop	fk	O	N	N	Magasin

3.318.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
code	decimal	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
extras	string	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
origin_updated_at	datetime	
shop	fk	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
value	decimal	

3.319 api/wopr/

Définition paramétrage des « Wopr » (moteur) caisses ou serveurs.

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Caisses > Moteurs de caisse*

3.319.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
printers	nested object	N	N	O	imprimantes
poses	nested object	N	N	O	terminaux
last_connection	field	N	N	O	dernière connection
last_connection_seconds	field	N	N	O	dernière connection en secondes
heartbeat_info	field	N	N	O	infos heartbeat
is_connected	field	N	N	O	est connecté
is_ping_ok	field	N	N	O	ping OK
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier

suite sur la page suivante

Tableau 348 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
code	string	O	N	N	Code
is_server	boolean	N	N	N	Moteur serveur ?
description	string	N	N	N	Description
local_ip	string	O	N	N	Adresse ip
connection_status_refresh	duration	N	N	N	Rafraichissement statut connexion
wopr_in_training_mode	boolean	N	N	N	Moteur de caisse en mode_formation
disable_listening_crossbar	boolean	N	N	N	Désactivation de l'écoute du 8080 sur le réseau
shop	fk	O	N	N	Magasin

3.319.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
code	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
is_server	boolean	
shop	fk	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

3.320 api/wopr_heartbeat/

Liste des derniers échanges effectués au niveau du Wopr.

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Caisses > Moteurs de caisse > Informations*

3.320.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
data	json	N	O	N	Dernières informations
wopr	fk	O	N	N	Wopr

3.320.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
is_deleted	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
wopr	fk	

3.321 api/wopr_inventory/

Inventaire moteur de caisse

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Caisses > Inventaire*

3.321.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
wopr_code	string	N	N	N	Code wopr
shop_reference	string	N	N	N	Référence magasin
date	datetime	O	N	N	Date inventaire
description	json	N	O	N	Description

3.321.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
date	datetime	
date_0	datetime	
date_1	datetime	
description	string	
id	uuid	
is_deleted	boolean	gte, lte, year, month, day, range, in
shop_reference	string	
updated_at	datetime	
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
wopr_code	string	

CHAPITRE 4

Description api_loy

4.1 api_loy/config/

Configuration du serveur de fidélité

4.1.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
name	string	O	N	N	Nom
code	string	N	O	N	Code
site_title	string	N	O	N	Titre du site de fidélité
np_id_secret	string	N	N	N	Secret id np
point_value	decimal	N	N	N	Valeur monétaire d'un point fidélité
maximum_points	integer	N	N	N	Points maximum par client
valid_points_day	integer	N	N	N	Durée de validité des points (en jours)
operation_archive_days	integer	N	N	N	Nombre de jours avant archivage des operations
nb_points_transform_loy	integer	N	N	N	Convertir automatiquement X points en chèque fidélité
nb_visits_transform_loy	integer	N	N	N	Convertir automatiquement X n_visits en chèque fidélité

suite sur la page suivante

Tableau 1 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
new_loyalty_cert_value	decimal	N	N	N	Valeur du nouveau chèque fidélité (compteur points)
n_visits_new_loyalty_cert_value	decimal	N	N	N	Valeur du nouveau chèque fidélité (compteur n_visits)
nb_days_valid_loyalty_certificate	integer	N	N	N	Jours validité chèque fidélité
from_email	email	N	O	N	Email d'origine
contact_email	email	N	O	N	Email contact
prefix_loyalty_certificate	string	N	N	N	Prefix chèque fidélité
default_customer_active	boolean	N	N	N	Fiche client activée par défaut
check_loy_cert_on_loyalty_server	boolean	N	N	N	Controler sur la caisse la disponibilité du chèque fidélité sur le serveur de fidélité
customer_create_loy_cert	boolean	N	N	N	Le client peut créer un chèque fidélité avec ses points
gift_card	boolean	N	N	N	Gestion des cartes cadeau
gift_card_number_input	boolean	N	N	N	Saisie du n° de carte cadeau
gift_card_comment_input	boolean	N	N	N	Saisie commentaire carte cadeau
gift_card_reference_input	boolean	N	N	N	Saisie de la référence de carte cadeau
gift_card_validity_days	integer	N	O	N	Durée de validité carte cadeau en jours
gift_card_control_regex	string	N	N	N	Expression régulière contrôle carte cadeau
gift_card_possible_values	json	N	O	N	Valeurs possibles carte cadeau
gift_card_secret	string	N	N	N	Secret ref. carte cadeau
timeout_pos_request	integer	N	N	N	Timeout requête caisse en secondes
params	json	N	O	N	Paramètres fid
extras	json	N	O	N	Extras

4.1.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in

suite sur la page suivante

Tableau 2 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

4.2 api_loy/customer/

Clients serveur de fidélité

4.2.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
has_newsletter	field	N	N	O	a accepté la newsletter
email	string	N	O	N	email
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
address_1	string	N	N	N	Adresse 1
address_2	string	N	N	N	Adresse 2
address_3	string	N	N	N	Adresse 3
postal_code	string	N	N	N	Code postal
city	string	N	N	N	Ville
country	choice	N	N	N	Pays
phone_1	string	N	N	N	Téléphone 1
phone_2	string	N	N	N	Téléphone 2

suite sur la page suivante

Tableau 3 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
fax	string	N	N	N	Fax
url	string	N	N	N	Url
company_name	string	N	N	N	Entreprise
vat_number	string	N	O	N	Numéro T.V.A. intra.
siret_number	string	N	O	N	SIRET
siren_number	string	N	O	N	SIREN
ape_code	string	N	O	N	A.P.E.
extras	json	N	O	N	Extras
last_name	string	N	N	N	Nom
first_name	string	N	N	N	Prénom
title	choice	N	N	N	Titre Choix possible : • (Vide) • <i>M.</i> (M.) • <i>Mlle</i> (Mlle) • <i>Mme</i> (Mme)
birth_date	date	N	O	N	Date de naissance
occupation	string	N	N	N	Situation professionnelle
loyalty_card_number	string	O	N	N	Carte fidélité
creation_origin	string	N	O	N	Origine création fiche client
active	boolean	N	N	N	Actif
email_bills	boolean	N	N	N	Email facturation
email_receipts	boolean	N	N	N	Email tickets
sms_receipts	boolean	N	N	N	Sms tickets
external_reference	string	N	O	N	Référence externe
registration_date	date	N	O	N	Date inscription
newsletter_date_on	date	N	O	N	Date acceptation newsletter par mail
newsletter_date_off	date	N	O	N	Date refus newsletter par mail
newsletter_sms_date_on	date	N	O	N	Date acceptation newsletter par sms
newsletter_sms_date_off	date	N	O	N	Date refus newsletter par sms
dispatch_keys	string	N	O	N	Sites référents
comment	string	N	O	N	Commentaire
anonymous	boolean	N	N	N	Client anonyme

suite sur la page suivante

Tableau 3 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
pin_code	string	N	N	N	Code PIN crypté
expiration_code	string	N	O	N	Code prolongation expiration
loyalty_user	fk	N	O	N	Utilisateur
segment	fk	N	O	N	Segment

4.2.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
badge	string	
birth_date	date	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
creation_origin	string	
customer_group	string	
deleted_at	decimal	
email	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
first_name	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
id	string	
informed	boolean	
is_deleted	boolean	
last_name	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
last_operation_date_0	string	
last_operation_date_1	string	
last_receipt_date_0	string	
last_receipt_date_1	string	
loyalty_card_number	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty

suite sur la page suivante

Tableau 4 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
loyalty_user	fk	
only_has_newsletter	string	
only_has_sms_newsletter	string	
only_informed	boolean	
only_not_informed	boolean	
only_with_no_user	boolean	
only_with_user	boolean	
phone_1	string	iexact, contains, iconains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
points_total_gt	decimal	
points_total_lt	decimal	
tag	string	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

4.3 api_loy/customer_group/

Configuration / paramétrage des Groupes Client.

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Clients > Groupes client*

4.3.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
reference	string	O	N	N	Reference
name	string	O	N	N	Nom
parent	fk	N	O	N	Parent
customers	nested object	N	N	N	Customers

4.3.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
customer_card	string	
deleted_at	decimal	
is_deleted	boolean	
name	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
reference	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

4.4 api_loy/customer_strict/

Clients serveur de fidélité

. warning :

Un email valide est nécessaire pour valider un objet.

4.4.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
has_newsletter	field	N	N	O	a accepté la newsletter
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
address_1	string	N	N	N	Adresse 1
address_2	string	N	N	N	Adresse 2
address_3	string	N	N	N	Adresse 3
postal_code	string	N	N	N	Code postal
city	string	N	N	N	Ville
country	choice	N	N	N	Pays
phone_1	string	N	N	N	Téléphone 1

suite sur la page suivante

Tableau 7 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
phone_2	string	N	N	N	Téléphone 2
fax	string	N	N	N	Fax
email	email	N	O	N	Email
url	string	N	N	N	Url
company_name	string	N	N	N	Entreprise
vat_number	string	N	O	N	Numéro T.V.A. intra.
siret_number	string	N	O	N	SIRET
siren_number	string	N	O	N	SIREN
ape_code	string	N	O	N	A.P.E.
extras	json	N	O	N	Extras
last_name	string	N	N	N	Nom
first_name	string	N	N	N	Prénom
title	choice	N	N	N	Titre Choix possible : • (Vide) • <i>M.</i> (M.) • <i>Mlle</i> (Mlle) • <i>Mme</i> (Mme)
birth_date	date	N	O	N	Date de naissance
occupation	string	N	N	N	Situation professionnelle
loyalty_card_number	string	O	N	N	Carte fidélité
creation_origin	string	N	O	N	Origine création fiche client
active	boolean	N	N	N	Actif
email_bills	boolean	N	N	N	Email facturation
email_receipts	boolean	N	N	N	Email tickets
sms_receipts	boolean	N	N	N	Sms tickets
external_reference	string	N	O	N	Référence externe
registration_date	date	N	O	N	Date inscription
newsletter_date_on	date	N	O	N	Date acceptation newsletter par mail
newsletter_date_off	date	N	O	N	Date refus newsletter par mail
newsletter_sms_date_on	date	N	O	N	Date acceptation newsletter par sms
newsletter_sms_date_off	date	N	O	N	Date refus newsletter par sms
dispatch_keys	string	N	O	N	Sites référents

suite sur la page suivante

Tableau 7 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
comment	string	N	O	N	Commentaire
anonymous	boolean	N	N	N	Client anonyme
pin_code	string	N	N	N	Code PIN crypté
expiration_code	string	N	O	N	Code prolongation expiration
loyalty_user	fk	N	O	N	Utilisateur
segment	fk	N	O	N	Segment

4.4.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
badge	string	
birth_date	date	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
creation_origin	string	
customer_group	string	
deleted_at	decimal	
email	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
first_name	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
id	string	
informed	boolean	
is_deleted	boolean	
last_name	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
last_operation_date_0	string	
last_operation_date_1	string	
last_receipt_date_0	string	
last_receipt_date_1	string	

suite sur la page suivante

Tableau 8 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
loyalty_card_number	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
loyalty_user	fk	
only_has_newsletter	string	
only_has_sms_newsletter	string	
only_informed	boolean	
only_not_informed	boolean	
only_with_no_user	boolean	
only_with_user	boolean	
phone_1	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
points_total_gt	decimal	
points_total_lt	decimal	
tag	string	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

4.5 api_loy/gift_card/

Liste des cartes cadeaux

Les cartes cadeaux sont stockées et ne sont accessibles que sur le serveur de fidélité.

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Carte cadeau* > *Carte*

4.5.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
reference	string	O	N	N	Reference
balance	decimal	N	N	O	Solde
comment	string	N	N	N	Commentaire
expiration_date	date	N	O	N	Date expiration
extras	json	N	O	N	Extras

4.5.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
balance	decimal	
comment	string	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
expiration_date	date	
extras	string	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
reference	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

4.6 api_loy/gift_card_operation/

Liste des opérations cartes cadeaux

Les opérations cartes cadeaux sont stockées et ne sont accessibles que sur le serveur de fidélité.

Note : L'api correspond à la vue de l'administration : *Carte cadeau > Opérations*

4.6.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
operation_type	choice	O	N	N	Type opération Choix possible : • 1 (crédit) • 2 (débit) • 3 (annulation crédit) • 4 (annulation débit)
date	datetime	O	N	N	Date
amount	decimal	N	N	N	Montant

suite sur la page suivante

Tableau 11 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
receipt	uuid	N	O	N	Ticket
shop_reference	string	N	N	N	Référence magasin
gift_card	fk	O	N	N	Carte cadeau

4.6.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
amount	decimal	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
date	datetime	
date_0	datetime	
date_1	datetime	
deleted_at	decimal	
gift_card	fk	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
operation_type	choice	
receipt	uuid	
shop_reference	string	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

4.7 api_loy/loss_history/

Historique perte de vol carte de fidélité

4.7.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
loss_model	string	N	O	N	Modèle
loss_id	string	N	O	N	Id du modèle
loss_reference	string	N	O	N	Référence du modèle
old_card	string	N	O	N	Ancienne carte
new_card	string	N	O	N	Nouvelle carte

4.7.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	

suite sur la page suivante

Tableau 14 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
created_at_1	datetime	
deleted_at	decimal	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
loss_id	string	
loss_model	string	
loss_reference	string	
new_card	string	
old_card	string	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

4.8 api_loy/np/

Chèques fidélités

4.8.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
origin_updated_at	datetime	N	O	N	Date modification d'origine usage interne a rpos ne pas modifier
reference	string	O	N	N	Reference

suite sur la page suivante

Tableau 15 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
np_type	choice	O	N	N	Type Choix possible : • 0 (acompte) • 1 (avoir) • 2 (chèque cadeau) • 3 (chèque fidélité) • 4 (bon achat) • 5 (coupon à usage unique) • 50 (ticket restaurant) • 51 (chèque lire) • 52 (chèque CE)
original_amount	decimal	O	N	N	Montant original
amount_type	choice	N	N	N	Type de montant Choix possible : • 0 (montant en argent) • 1 (pourcentage) • 2 (montant en points)
minimum_amount	decimal	N	N	N	Montant minimum
issuing_date	datetime	O	N	N	Date émission
closure_date	datetime	N	O	N	Date cloture
issuing_shop	string	N	O	N	Magasin émission
closure_shop	string	N	O	N	Magasin cloture
loyalty_card_number	string	N	O	N	Carte fidélité
customer_account_code	string	N	O	N	Compte client
expiration_date	datetime	N	O	N	Date expiration
available_date	datetime	N	O	N	Date à partir de laquelle le np peut être consommé
issuing_loy	string	N	O	N	Code serveur fidélité
available_shops	json	N	O	N	Magasins autorisés
extras	json	N	O	N	Extras

4.8.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
closed	string	
closed_only	boolean	
closure_date_0	datetime	
closure_date_1	datetime	
closure_shop	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
expiration_date_0	datetime	
expiration_date_1	datetime	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
issuing_date	datetime	
issuing_date_0	datetime	
issuing_date_1	datetime	
issuing_loy	string	
issuing_shop	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
loyalty_card_number	string	
np_type	choice	gte, lte, gt, lt, in, range
reference	string	iexact, contains, icontains, startswith, istartswith, endswith, iendswith, in, isnull, isempty
unclosed_only	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

4.9 api_loy/operation_purse/

Mouvements tirelire

4.9.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
customer_full_name	field	N	N	O	nom client
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
operation_purse_type	choice	N	N	N	Type Choix possible : • 0 (Initialisation) • 1 (Ajout manuel) • 2 (Ticket paiement) • 3 (Achat) • 4 (Perte et vol) • 5 (Conversion tirelire en chèque fidélité)
loyalty_card_number	string	O	N	N	Carte fidélité
date	datetime	O	N	N	Date
receipt	uuid	N	O	N	Ticket
value	decimal	N	N	N	Valeur

suite sur la page suivante

Tableau 17 – suite de la page précédente

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
comment	string	N	O	N	Commentaire
expiration_date	datetime	N	O	N	Date expiration
shop_reference	string	N	O	N	Référence magasin
is_late	boolean	N	O	N	En retard (implique un recalcul du resume)
extras	json	N	O	N	Extras

4.9.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
date	datetime	
date_0	datetime	
date_1	datetime	
id	string	
is_deleted	boolean	
loyalty_card_number	string	
operation_purse_type	choice	
shop_reference	string	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	
value	decimal	
value__range	list	

4.10 api_loy/operation_purse_resume/

Information résumé operation tirelire (par magasin)

4.10.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
date	date	O	N	N	Date
shop_reference	string	O	O	N	Référence magasin
day_negative_sum	decimal	N	N	N	Tirelire consommée
day_positive_sum	decimal	N	N	N	Tirelire générée
calc_date	datetime	N	O	N	Date expiration
count_positive_op	integer	N	O	N	Count opérations tirelire positives
count_negative_op	integer	N	O	N	Count opérations tirelire négatives

4.10.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
calc_date	datetime	
count_negative_op	decimal	
count_positive_op	decimal	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
date	date	
date_0	datetime	
date_1	datetime	
day_negative_sum	decimal	
day_positive_sum	decimal	
deleted_at	decimal	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
shop_reference	string	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

4.11 api_loy/operation_remaining_date/

Dates des points restants

4.11.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
date	date	O	N	N	Date
points	decimal	N	N	N	Points

4.11.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
date	date	
date_0	datetime	

suite sur la page suivante

Tableau 22 – suite de la page précédente

Nom	Type	Lookup
date_1	datetime	
deleted_at	decimal	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
points	decimal	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	

4.12 api_loy/operation_resume/

Information résumé operation (par magasin)

4.12.1 Champs

Nom	Type	Oblig.	Null	Lect. Seule	Description
id	uuid	N	O	N	Id
iso_deleted_at	datetime	N	N	O	date suppression
training	boolean	N	N	O	Training
deleted_at	float	N	N	N	Date suppression 0 pour non supprimer sinon timestamp (UNIX C)
created_at	datetime	N	N	O	Date creation usage interne a rpos ne pas modifier
updated_at	datetime	N	N	O	Date modification usage interne a rpos ne pas modifier
date	date	O	N	N	Date
shop_reference	string	O	O	N	Référence magasin
day_negative_sum	decimal	N	N	N	Points consommés
day_positive_sum	decimal	N	N	N	Points générés
calc_date	datetime	N	O	N	Date expiration
count_positive_op	integer	N	O	N	Count opérations positives
count_negative_op	integer	N	O	N	Count opérations négatives

4.12.2 Filtres

Nom	Type	Lookup
calc_date	datetime	
count_negative_op	decimal	
count_positive_op	decimal	
created_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
created_at_0	datetime	
created_at_1	datetime	
date	date	
date_0	datetime	
date_1	datetime	
day_negative_sum	decimal	
day_positive_sum	decimal	
deleted_at	decimal	
id	uuid	
is_deleted	boolean	
shop_reference	string	
training	boolean	
updated_at	datetime	gte, lte, year, month, day, range, in
updated_at_0	datetime	
updated_at_1	datetime	