

### Ürün Adı

## Prima Butil 1.00mm Keçeli Bant

Butil Keçeli

Prima Butil 1.00mm Keçeli Bant suya dayanıklı keçeli butil bant olup yüksek yapışma ve çok yüksek yaşlanma direncine sahiptir. İnşaat sektöründe boşlukların ve derzlerin kapatılması için kullanılır.

### Özellikler ve Avantajlar

- Yırtılmaya Dayanıklısıdır,
- Sıvanabilir ve boyanabilir,
- Yüksek yapışma,
- Suya dayanıklı,

Teknik Özellikler	Standart	Birim	Değerler
Yapışkan Tipi			Butil
Taşıyıcı Tipi			Keçeli
Kalınlık	DIN EN 1942	mm	1.00
Çekme Dayanımı	DIN EN 14410	N/mm	>50N/25mm
Kopma uzaması	DIN EN 14410	%	≥50
Soyulma Dayanımı (at 100mm/dk,180°C)		N/mm	>10N/25mm
Servis Sıcaklığı		°C	-30/+80
Uygulama Sıcaklığı		°C	+5/+40
Yangın Sınıfı	DIN EN 13501-1	Sınıf	E
Yapı Malzemesi Sınıfı	DIN 4102 Part 1,section 7	Sınıf	B2

### Uygulama Koşulları

İnşaat sektöründe boşluk ve derzlerin kapatılmasında,

Beton ve tuğla birleşim yerlerinde,

Dış saha uygulamalarında mutlaka sıvanmalı veya boyanmalıdır.

Mekanik yük altındaki bağlantılarda kullanılmamalıdır,

Yağ ve birçok organik çözücüye dayanıklı değildir.

UV ışınlarından korunacak biçimde kuru yerde +5°C/25°C

depolanmalıdır.

### Yüzey Hazırlığı

Bantın uygulanacağı yüzey kuru olmalı ve kirden,tozdan ve yağdan mutlaka arındırılmalıdır.

### Ambalaj

Rulo Boyu: 20m

Rulo Geniřlięi:50/75/100/150/200/300/600mm

→ Üretici İstanbul Teknik İnşaat ve San.Tic. A.Ş. her türlü teknik değerleri haber vermeden deęiřtirme hakkına sahiptir.

