



TekDrain

Mat D20 Koruyucu Drenaj ve
Filtrasyon Katmanı

10°'ye kadar eğimli alanlarda bu ürün; bahçe ve balkon gibi
küçük mekanların yeşillendirilmesinde kullanılır.



Mat D20 Koruyucu Drenaj ve Filitrasyon Katmanı

Polipropilen geotekstilden kompozit bir malzeme olan UV ışıklarına karşı dayanıklı **TekDrain Mat D20 Koruyucu Drenaj ve Filitrasyon Katmanı**, 10°'ye kadar eğimli bahçe ve garaj gibi küçük alanların yeşillendirilmesinde kullanılır.

Ambalaj

240 cm x 25 m rulolar halinde sevk edilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Test	Standart	Birim	Değer
Filtre			
Tip/Hammadde	Örgüsüz polipropilen, UV dayanımlı, beyaz renkli		
Birim alan kütlesi	EN ISO 9864	g/m ²	100
Çekme mukavemeti	EN ISO 10319	kN/m	7,5/7,5
Statik delme mukavemeti	EN ISO 12236	N	1100
Dinamik delme dayanımı	EN ISO 13433	mm	38
Normal düzleme akıtma	EN ISO 11058	l/(m ² /s)	110
Karakter açıklık büyüklüğü 090	EN ISO 12956	mikron	100
Drenaj Levhası			
Hammadde	Örgüsüz polipropilen, UV dayanımlı, beyaz renkli		
Monofilament Çap	EN ISO 12956	mm	0,6
Kompozit			
2 kPa'daki kalınlık	EN ISO 9863-1	mm	20
Birim alan kütlesi	EN ISO 9864	g/m ²	700
Çekme mukavemeti MD/CMD	EN ISO 10319	kN/m	15
Yüzey drenaj kapasitesi MD	EN ISO 12958	l/(m/s)	
Rulo eni		cm	240
Rulo uzunluğu		m	25
Rulo alanı		m ²	60
Rulo çapı		cm	80



Rulo Ambalaj

