

Ürün Adı**SP UNI BANT**

Akrilik Özel Folyo

SP UNI BANT akrilik olup yüksek yapışma özelliğine sahip esnek ve yumuşak bir banttır.Yüksek yaşlanma ve ısı direncine sahiptir.Bu bant çatı membranları ve hafif pürüzlü dış cephe bariyerlerinin birleşimlerinde kullanılır.Ayrıca yapışkan yüzeyler içermeyen yüzeyleri ahşap,beton ve tuğla yüzeylere kuvvetlice yapışmasını sağlar.Aynı zamanda çatı ve dış cephe membranların tamirlerinde kullanılır.

Özellik ve Avantajlar

- Neme karşı kalıcı direnç.
- Yüksek Yapışma
- Dış cephede 12 ay boyunca direkt güneş ışığına maruz kalma durumunda mükemmel UV dayanımı ,
- Düşük emisyon (EC1 plus sertifikası)
- Yüksek yaşlanma Direnci,

Teknik Özellikler	Standart	Birim	Değerler
Yapışkan Tipi			Akrilik
Taşıyıcı Tipi			Özel Folyo
Toplam Kalınlık	DIN EN 1942	mm	0.34
Yapışma	DIN EN 1939	N/mm	>25N/25mm
Servis Sıcaklığı		°C	-40/+80
Uygulama Sıcaklığı	Yapışkan Bant Uygulama Sıcaklığı Yüzey/Materyal uygulama Sıcaklığı	°C °C	+5/+25 +5/+40
Çekme Dayanımı	DIN EN 14410	N/mm	>50N/25mm
Kopma uzaması	DIN EN 14410	%	150
Nem Direnci			Kalıcı

Uygulamalar

Geçirgen ve geçirgen olmayan çatı kaplama birleşimlerinde aynı cephe birleşimleri gibi sızdırmazlık bantı, Dış cephe ve Çatı nem bariyerleri tamiratlarında, Güneş ışınlarından direkt etkilenmeyen +5/+25 derece sıcaklıkta kuru olan yerde stoklanmalı.

Kullanılacağı yüzey kir,toz,yağdan arındırılmış ve kuru olmalıdır..

Ambalaj

Rulo uzunluğu: 25m
Rulo genişliği:60mm

→ Üretici İstanbul Teknik İnşaat ve San.Tic. A.Ş. her türlü teknik değerleri haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir.