





**TekDrain Geo 10 400 Plus,** yüksek yoğunluklu polietilenden üretilmiş; polipropilen geotekstil ve polietilen kök tutucu ile entegre, yüksek basınç mukavemetine sahip drenaj ürünüdür.





Plus ürünün Geo 10 400'den farkı drenaj levhasının yalıtım yüzeyi kabarcıksız tarafına entegre polietilen tabakasına sahip olmasıdır.

Bu tabaka elastik su yalıtım katmanına sıkıca tutunur ve toprağın oturmasıyla birlikte kabarcıklı yüzey esner. Böylelikle su yalıtım levhasının hasar görmesi önlenmiş olur.

DIN EN 13252 normlarına göre CE sertifikalıdır.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Levha Hammadesi	HDPE
Geotekstil Hammadesi	PP
Kök Tutucu Hammadesi	HDPE
Levha Rengi	Siyah
Geotekstil Rengi	Gümüş, Gri
Kök Tutucu Rengi	Siyah
Film Kalınlığı	0.6 mm
Geotekstil Ağırlığı	136 g/m²
Kök Tutucu Kalınlığı	160 μ
Alan Ağırlığı	900 g/m²
Kabarcık Yüksekliği	10 mm
Kabarcık Kalınlığı	10 mm
Kabarcık Boşluğu	3.360 her m²'de
Kabarcıklar Arasındaki Hava Boşluğu	7.9 l/m²
Drenaj Kapasitesi	4.8 l/s/m
	288 l/dk/m
	17.300 l/h/m
Geotekstil Geçirgenliği	85 l/m²/s
Basınç Mukavemeti	400 kN/m² (40 t/m²)
Uygulama Sıcaklığı	40 °C ila +80 °C
Uyarılar	İçme suyundan koruyunuz

Rulo Ambalaj

