

Ürün Adı

Prima Butil 2.00mm PE Folyo Bant

Butil PE Folyo

Prima Butil 2.00mm PE Folyo Bant su direnci ve yüksek yaşlanma direnci ile çok iyi tutunabilen SuperFlex Giriş ve Çıkış Sızdırmazlık sağlayan PE Folyo lu Butil banttır.Hava bariyerlerinin sürekli sızdırmazlığı için çatı ve inşaat alanında sızdırmazlık bandı olarak kullanılır.

Özellikler ve Avantajlar

- Yüksek yaşlanma direnci,
- PE Folyo kalınlığı yaklaşık 0.02mm,
- Suya dayanıklı,
- Süper esnekliği sayesinde yüksek tutunma kabiliyeti,

Teknik Özellikler	Standart	Birim	Değerler
Yapışkan Tipi			Butil
Taşıyıcı Tipi			PE Folyo
Kalınlık	DIN EN 1942	mm	2.00
Çekme Dayanımı	DIN EN 14410	N/mm	>15N/25mm
Kopma uzaması	DIN EN 14410	%	≥300
Soyulma Dayanımı (at 100mm/dk,180°C)		N/mm	>10N/25mm
Servis Sıcaklığı		°C	-30/+80
Uygulama Sıcaklığı		°C	+5/+40
Yangın Sınıfı	DIN EN 13501-1	Sınıf	E
Yapı Malzemesi Sınıfı	DIN 4102 Part 1,section 7	Sınıf	B2

Uygulama Koşulları

Hava bariyerlerinin sürekli sızdırmazlığı için çatı ve inşaat alanında sızdırmazlık bandı olarak kullanılır,
Kenar ve köşe bindirmelerde sızdırmazlık için kullanılır,
Yüksek esnekliği sayesinde geometrik olarak sorunlu yerlerin sızdırmazlığında yüksek performans sağlar..
Mekanik yük altındaki bağlantılarda kullanılmamalıdır,
Yağa ve birçok organik çözücüye dayanıklı değildir.
UV ışınlarından korunacak biçimde kuru yerde +5°C/25°C depolanmalıdır.

Yüzey Hazırlığı

Bantın uygulanacağı yüzey kuru olmalı ve kirden,tozdan ve yağdan mutlaka arındırılmalıdır.

Ambalaj

Rulo Boyu: 10m

Rulo Geniřlięi:50mm

→ Üretici İstanbul Teknik İnşaat ve San.Tic. A.Ş. her türlü teknik değerleri haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir.