

Ürün Adı

Prima Bitümlü 1.50mm Alüminyum Polyester Folyo Bant

Bitümlü/Alüminyum/ Polyester Folyo

Prima Bitümlü 1.50mm Alüminyum/ Polyester Folyo Bant yüksek yaşlanma direncine sahip UV dirençli, Yırtılmaya ve kalıcı olarak suya dayanıklı bitümlü bant. Sızdırmazlık ve maskeleme uygulamalarının yanında tamir bandı olarak ta kullanılır.

Özellikler ve Avantajlar

- Yırtılmaya Dayanıklı,
- UV Dirençli,
- Alüminyum Polyester Folyo kalınlığı 0.025mm
- Yüksek Yapışma,
- Kalıcı olarak suya direnç,
- Yüksek yaşlanma direnci.

Teknik Özellikler	Standart	Birim	Değerler
Yapışkan Tipi			Bitüm
Taşıyıcı Tipi			Alüminyum Polyester Folyo
Toplam Kalınlık	DIN EN 1942	mm	1.50
Çekme Dayanımı	DIN EN 14410	N/mm	>60N/25mm
Kopma uzaması	DIN EN 14410	%	≥20
Soyulma Direnci (at 100mm/dk,90°C)		N/mm	>20N/25mm
Servis Sıcaklığı		°C	-30/+80
Uygulama Sıcaklığı		°C	+5/+40

Uygulama

Çatı bölgesinde tamir bandı,
Dikişlerin, saçakların, yakalı kirislerin ve blokların, ayrıca
hava kanallarının, boruların ve derzlerin izolasyonu ve
maskelenmesi.
Tuğla, Metal ve Plastiklerin birleşim noktalarının
yapıştırılması ve sızdırmazlığının sağlanması,
UV ışınlarından korunacak biçimde kuru yerde +5°C/25°C
depolanmalıdır.

Zemin Hazırlığı

Bantın uygulanacağı yüzey kuru olmalı ve kirden, tozdan ve
yağdan mutlaka arındırılmalıdır.
Yüzeye mümkün olduğunca temas etmeli ve gerdirilmeden
yapıştırılmalıdır.

Ambalaj

Rulo Boyu: 50m
Rulo Geniřlięi: 10mm

→ Üretici İstanbul Teknik İnşaat ve San.Tic. A.Ş. her türlü teknik değerleri haber vermeden deęiřtirme hakkına sahiptir.