



Ürün Adı

Prima Akrilik 0.25mm Polyester File Takviyeli Bant

Akrilik Polyester File Takviyeli

Prima Akrilik 0.25mm Polyester File Takviyeli Bant, çift tarafı yapışkan olup bant rulosu açılır açılmaz kullanıma hazırdır. Özellikle ulaşımı zor alt yüzeylere yapıştırma yapmak için kendinden yapışkan olması özelliği ile uygun bir banttır.

Özellikler ve Avantajlar

- Cift Taraflı Yapıskan,
- Kaba malzemelerin yapışmasında mükemmellik sağlar,
- Yüksek Yapışma Gücü,
- Yüksek Yaşlanma Direnci

Teknik Özellikler	Standart	Birim	Değerler
Yapışkan Tipi			Akrilik
Taşıyıcı Tipi			Polyester File Takviyeli
Toplam Kalınlık	DIN EN 1942	mm	0.25
Yapışma	DIN EN 1939	N/mm	>25N/25mm
Servis Sıcaklığı		°C	-30/+100
Uygulama Sıcaklığı		°C	+5/+40
Kısa dönemli ısı direnci		°C	120

Uygulama koşulları

Kaba,yapısal ve anpolar malzemelerin yapışmasında mükemmeldir.

Buhar bariyerlerinin birleşmesinde,bindirmelerinde hava sızdırmazlığı sağlar,

50mm e kadar genişliklere kadar uygunluk sağlar

UV ışınlarından korunacak biçimde kuru yerde +5°C/25°C

depolanmalıdır

Ambalaj

Rulo Uzunluğu: 50m Rulo Genişliği:38mm

→ Üretici İstanbul Teknik İnşaat ve San.Tic. A.Ş. her türlü teknik değerleri haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir.





