

Ürün Adı

Prima Butil 0.60mm Alüminyum /Polyester Folyo Bant

Butil Alüminyum/ Polyester Folyo

Prima Butil 0.60mm Alüminyum/ Polyester Folyo Bant suya dayanıklı alüminyum polyester folyo taşıyıcılı butil bant olup yüksek yapışma ve çok yüksek yaşlanma direncine sahiptir. İnşaat sektöründe boşlukların ve derzlerin kapatılması için kullanılır.

Özellikler ve Avantajlar

- Yırtılmaya Dayanıklısıdır,
- UV Dayanımlı ve Esnektir,
- Alüminyum /Polyester kompozit kalınlığı 0.04mm
- Yüksek yapışma,
- Suya dayanıklı,

Teknik Özellikler	Standart	Birim	Değerler
Yapışkan Tipi			Butil
Taşıyıcı Tipi			Alüminyum/polyester
Toplam Kalınlık	DIN EN 1942	mm	0.60
Çekme Dayanımı	DIN EN 14410	N/mm	>100N/25mm
Kopma uzaması	DIN EN 14410	%	≥40
Soyulma Dayanımı (at 100mm/dk, 90 °C)		N/mm	>15N/25mm
Servis Sıcaklığı		°C	-30/+80
Uygulama Sıcaklığı		°C	+5/+40
Yangın Sınıfı	DIN EN 13501-1	Sınıf	E
Yapı Malzemesi Sınıfı	DIN 4102 Part 1,section 7	Sınıf	B2

Uygulama Koşulları

Sac malzemesinin maskelenmesinde,
Isıtma ve soğutma (HVAC) uygulamalarında boru ve kanalların kalıcı olarak sızdırmazlığı,
Duvar, beton ve ahşap yapılarında derz ve boşluklarda hava ve rüzgar geçirmezliği sağlar.
Mekanik yük altındaki bağlantılarda kullanılmamalıdır,
Yağa ve birçok organik çözücüye dayanıklı değildir.
UV ışınlarından korunacak biçimde kuru yerde +5 °C/25 °C depolanmalıdır.

Yüzey Hazırlığı

Bantın uygulanacağı yüzey kuru olmalı ve kirden, tozdan ve yağdan mutlaka arındırılmalıdır.
Çok gerdirilmeden kullanılmalıdır.

Ambalaj

Rulo Boyu: 10m
Rulo Geniřlięi: 50mm

→ Üretici İstanbul Teknik İnşaat ve San. Tic. A.Ş. her türlü teknik değerleri haber vermeden deęiřtirme hakkına sahiptir.