

Ürün Adı**Prima Sentetik Kauçuk 0.17mm Bez Bant**

Sentetik Kauçuk/Bez

Prima Sentetik Kauçuk 0.17mm Bez Bant iyi yapışan sentetik kauçuk bir yapıştırıcı ile kaplanmış esnek ve pürüzsüz bir bezden oluşur. Boru hatlarının ve hava kanallarının sızdırmazlığı ile tamirati ve kaplanması için zor bölgelerde rahatlıkla kullanılır. Aynı zamanda paketleme içinde kullanılmaktadır.

Özellikler ve Avantajları

- Boy ve çapraz olarak yırtılmaya karşı dirençlidir.
- Yüksek Yapışma

Teknik Özellikler	Standart	Birim	Değerler
Yapışkan Tipi			Sentetik Kauçuk
Taşıyıcı Tipi			Bez
Toplam Kalınlık	DIN EN 1942	mm	0.17
Çekme Dayanımı	DIN EN 14410	N/mm	>70N/25mm
Kopma Uzunluğu	DIN EN 14410	%	≥18
Yapışma		N/mm	≥12N/25mm
Servis Sıcaklığı		°C	-30/+60
Uygulama Sıcaklığı		°C	+5/+40

Uygulama

Botu hatları ve hava kanallarının sızdırmazlığında,
Siva ve beton gibi zor tabakalarda tamirat ve kaplamalarda
kullanılır ayrıca Taş Bant olarak da adlandırılır.
Paketlemelerde kullanılır
Çok amaçlı Tamir bandı olarak kullanılır.
UV ışınlarından korunacak biçimde kuru yerde +5°C/25°C
depolanmalıdır

Ambalaj

Rulo Boyu: 50m
Rulo Geniřlięi: 48mm

→ Üretici İstanbul Teknik İnşaat ve San. Tic. A.Ş. her türlü teknik değerleri haber vermeden değıştirme hakkına sahiptir.