



TekDrain

ZMN 20 150 kN/m²

Temel Yalıtımı Koruma Levhası

TekDrain ZMN 20 150 kN/m², bitki köklerine ve çürümeye karşı dayanıklı, perde duvarını ve temel betonunu sudan ve rutubetten koruyarak topraktan ayıran, yüksek yoğunluklu polietilenden üretilmiş (HPDE) koruyucu tabakadır.



TekDrain

ZMN 20 150 kN/m²

Temel Yalıtımı Koruma Levhası

Kullanım alanları

- Bina temellerinde oluşan suyun yukarı çıkmasını engeller.
- Perde duvarlarındaki yalıtımı korur ve yüksek basınçlı toprak yüküne dayanıklıdır.
- Bitki köklerine, yağmur suyuna ve alkaliye karşı dayanımlıdır.

Avantajları

Temel betonunu zeminden yükselen suya ve rutubete karşı korur. Perde duvarlarında da uygulanabilen ve toprak yükünü alarak yatılıma koruyan çok yönlü bir üründür.

Ambalaj ve Depolama

2 x 20 m rulolar ve 2,5 x 1,2 m plakalar halinde üretilir.

Rulolar dik halde, plakalar yatay halde depolanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Levha Hammadesi	HDPE
Levha Rengi	Siyah
Levha Kalınlığı	0.9 mm
Rulo Eni	2.0 m ve 2.5 m
Rulo Uzunluğu	20.0 m
Kabarcık Yüksekliği	20 mm
Kabarcık Boşluğu	400 her m ² 'de
Kabarcıklar Arasındaki Hava Boşluğu	14 l/m ²
Ağırlık	800 gr
Drenaj Kapasitesi	10 l/s/m
	600 l/dk/m
	36.000 l/h/m
Basınç Mukavemeti	150 kN/m ² (15 t/m ²)
Uygulama Sıcaklığı	40 °C ila +80 °C
Toprak altında çürümez. CE belgelidir.	

Rulo Ambalaj

