

EJEMPLO PARA ANALIZAR:

```
public class Caja<T> {
    private T contenido;

    // Esto estaría mal
    public static void mostrarContenido() {
        // Error: no se puede usar 'T' en un
        // contexto estático
        System.out.println(contenido); //
        // Error de compilación
    }
}
```

El código mostrado no es correcto debido a que en un método estático no se puede acceder a un tipo genérico directamente. La variable “contenido” es de tipo “T”, que está parametrizado y no puede ser accedido dentro de un contexto estático. Esto causará un error de compilación.

En un método estático, no se puede acceder a miembros de instancia (como contenido en este caso) sin una instancia de la clase. Para corregirlo, se podría hacer el método no estático o, si es estrictamente necesario que el método sea estático, podrías pasarle una instancia de la clase Caja<T> como parámetro.

Una posible corrección sería la siguiente:

```
public class Caja<T> {
    private T contenido;

    // Método no estático para mostrar el contenido
    public void mostrarContenido() {
        System.out.println(contenido);
    }
}
```

O, si realmente se necesita que el método sea estático, podrías pasarle una instancia de Caja:

```
public class Caja<T> {
    private T contenido;

    // Método estático que toma una instancia de Caja como parámetro
    public static <T> void mostrarContenido(Caja<T> caja) {
        System.out.println(caja.contenido);
    }
}
```

Ambas soluciones evitarían el error de compilación.